Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►**B**

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä lokakuuta 1995,

rakennusalan tuotteista annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(95/467/EY)

(EYVL L 268, 10.11.1995, s. 29)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Komission päätös 2001/596/EY, tehty 8 päivänä tammikuuta 2001	L 209	33	2.8.2001
►**M2**	Komission päätös 2002/592/EY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2002	L 192	57	20.7.2002
►**M3**	Komission päätös 2010/679/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä lokakuuta 1995,

rakennusalan tuotteista annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(95/467/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY ([1]), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY ([2]), ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdassa säädetään kahdesta eri menettelystä, joilla voidaan osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus; 13 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että komissio määrittelee tietylle tuotteelle tai tuoteryhmälle suunnitellun, edellä mainitun 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn kuultuaan pysyvää rakennusalan komiteaa,

kyseinen valinta menettelyjen välillä on määriteltävä 13 artiklan 4 kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti,

kyseisen direktiivin 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kummassakin menettelyssä komission edellytetään valitsevan ”vähiten työlään menettelyn ottaen huomioon turvallisuusseikat”; tämä tarkoittaa joko sitä, että tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä on välttämätön ja riittävä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tai että on ilmeistä, että 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä tiettyjen tuotteiden osalta edellytetään hyväksytyn varmennuslaitoksen puuttumista asiaan,

kyseisen direktiivin 13 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; siksi on suotavaa antaa tuotteista tai tuoteryhmistä määritelmä käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

on otettava huomioon, että 13 artiklan 3 kohdassa säädetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä sovelletaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille järjestelmille,

([1]) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12
([2]) EYVL N:o L 220, 31.8.1993, s. 1

▼B

kyseisen 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määritelty menettely vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuja järjestelmiä, vaihtoehto 1 ilman jatkuvaa valvontaa, vaihtoehdot 2 ja 3, ja 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa kuvailtu menettely vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja järjestelmiä, vaihtoehto 1 ilman jatkuvaa valvontaa, ja

pysyvää rakennusalankomiteaa kuultiin 13 artiklassa edellytetyllä tavalla ja 20 artiklan säännösten mukaisesti ja komitea antoi myönteisen lausunnon 27 päivänä syyskuuta 1995,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä 1 mainittujen tuotteiden ja tuoteryhmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asianmukaisten teknisten eritelmien mukainen.

2 artikla

Liitteessä 2 mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan hoitaman tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi hyväksytty varmennuslaitos osallistuu laadunvalvontaan tai itse tuotteen arviointiin ja valvontaan.

3 artikla

Liitteen 3 mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely täsmennetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼B

LIITE 1

— Savupiiput, hormit ja erikoistuotteet: savupiipun katokset.

— Kipsituotteet: kipsilevyt, kipsiharkot, sisäkattoelementit ja rappauslaasti sekä asiaankuuluvat aputuotteet, ei kuitenkaan liitteessä 2 tarkoitetut.

— Laakerit: kaikentyyppiset rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa käytettäviksi tarkoitetut laakerit silloin, kun yksittäisiä laakereita koskevat vaatimukset eivät ole kriittisiä. ([1])

([1]) Eivät ole kriittisiä siinä mielessä, että kyseiset vaatimukset eivät voi, laakerin pettäessä ja tavanomaisten olosuhteiden vallitessa, asettaa rakenteita tai niiden osia mihinkään sellaiseen tilaan, jonka katsotaan ylittävän niiden käyttökelpoisuuden ja murtorajatilan.

▼B

LIITE 2

— Savupiiput, hormit ja erikoistuotteet: valmissavupiiput (yksikerroselementit), savuhormin vuoraukset (elementteinä tai harkkoina), monikuorisavupiiput (elementteinä tai harkkoina), yksikuoriset savupiippuharkot, vapaasti omalla painollaan seisovien savupiippujen ja kiinnitettyjen savupiippujen kokoamisvälineistö.

— ►**M1** Kipsilevyt ja ohutlaminoidut sisäkattoelementit, kipsikuitulevyt ja yhdistelmäpaneelit (laminaatit) sekä asiaankuuluvat aputuotteet, jotka luokitellaan luokkiin A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]) ja C ([1]) ja joita käytetään seinissä, väliseinissä tai sisäkatoissa (tai niiden vuorauksissa), joihin kohdistuu paloteknisiä määräyksiä. ◄

— Laakerit: kaikentyyppiset rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa käytetyt laakerit silloin, kun yksittäisiä laakereita koskevat vaatimukset ovat kriittisiä. ([2])

([1]) Tuotteet tai materiaalit, joiden tuotantoprosessissa on selvästi erotettava vaihe, joka parantaa paloteknistä käyttäytymistä koskevaa luokitusta (esimerkiksi palonestoaineen lisääminen tai orgaanisen aineen vähentäminen).

([2]) Kriittisiä siinä mielessä, että kyseiset vaatimukset voivat, laakerin pettäessä, asettaa rakenteita tai niiden osia sellaiseen tilaan, jonka katsotaan ylittävän niiden käyttökelpoisuuden ja murtorajatilan.

▼B

LIITE 3

TUOTERYHMÄ:

SAVUPIIPUT, HORMIT JA ERIKOISTUOTTEET (1/1)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja tarkoitetun käytön osalta Euroopan standardikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/Cenelec) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote	Tarkoitettu käyttö	Taso(t) tai luokka/luokat (Tulenkestävyys) (1)	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä
Valmissavupiiput (yksikerroselementit), savuhormin vuoraukset (elementteinä tai harkkoina), monikuorisavupiiput (elementteinä tai harkkoina), yksikuoriset savupiippuharkot, vapaasti omalla painollaan seisovien savupiippujen ja kiinnitettyjen savupiippujen kokoamisvälineistö	Savupiiput	►**M1** Kaikki ◄	2 + (2)
Savupiipun katokset	Savupiiput	►**M1** Kaikki ◄	4 (3)

▼**M3**

Valmissavupiiput (yksikerroselementit), savuhormin vuoraukset (elementteinä tai harkkoina), monikuorisavupiiput (elementteinä tai harkkoina), yksikuoriset savupiippuharkot, vapaasti omalla painollaan seisovien savupiippujen ja kiinnitettyjen savupiippujen kokoamisvälineistö, savupiipun katokset	Käyttötarkoituksiin, joihin kohdistuu tulenkestävyyttä koskevia määräyksiä	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1–E) (***), F	4

▼B

(1) Tulenkestävyys, ks. ►**M1** komission päätös 2000/147/EY (EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14) ◄

(2) Järjestelmä 2 +: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 1, mukaan lukien hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

(3) Järjestelmä 4: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 3.

►**M3** Järjestelmä 1: Ks. direktiivi 89/106/ETY, liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohta, ilman näytteiden seurantatestausta.

Järjestelmä 3: Ks. direktiivi 89/106/ETY, liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohta, vaihtoehto 2.

Järjestelmä 4: Ks. direktiivi 89/106/ETY, liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohta, vaihtoehto 3.

(*) Tuotteet tai materiaalit, joiden tuotantoprosessissa on selvästi erotettava vaihe, joka parantaa paloteknistä käyttäytymistä koskevaa luokitusta (esim. palonestoaineen lisääminen tai orgaanisen aineen vähentäminen).

(**) Tuotteet tai materiaalit, joita alaviite * ei koske.

(***) Tuotteet tai materiaalit, joiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata (esimerkiksi komission päätöksen 96/603/EY (EYVL L 267, 19.10.1996, s. 23) mukaiset A1-luokan tuotteet/materiaalit). ◄

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. rakennustuotedirektiivin 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

▼B

TUOTERYHMÄ:

KIPSITUOTTEET (1/4)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja tarkoitetun käytön osalta CEN/Cenelecin edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote	Tarkoitettu käyttö	Taso(t) tai luokka/luokat (Tulenkestävyys: yhdistemateriaalit) (1)	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä
Kipsilevyt ja ohutlaminoidut sisä-kattoelementit, kipsikuitulevyt ►**M2** , kuitukipsivalokset ◄ ja yhdistelmäpaneelit (laminaatit), joissa liitosmateriaali on sijoitettu oletettavasti tulelle alttiina olevalle pinnalle sekä asiaankuuluvat aputuotteet	Seinissä, väliseinissä tai sisäkatoissa tulen läheisyydessä	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** A1 - E (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Tulenkestävyys, ks. ►**M1** komission päätös 2000/147/EY (EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14) ◄
(2) ►**M1** Tuotteet tai materiaalit, joiden tuotantoprosessissa on selvästi erotettava vaihe, joka parantaa paloteknistä käyttäytymistä koskevaa luokitusta (esimerkiksi palonestoaineen lisääminen tai orgaanisen aineen vähentäminen). ◄
(3) ►**M1** Tuotteet tai materiaalit, joita alaviite (2) ei koske. ◄
(4) Järjestelmä 1: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 i, ilman näytteiden seurantatestausta.
(5) Järjestelmä 3: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 2.
(6) Järjestelmä 4: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 3.
►**M1** (7) Tuotteet tai materiaalit, joiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata (esimerkiksi komission päätöksen 96/603/EY mukaiset A1-luokan tuotteet/materiaalit). ◄

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. rakennustuotedirektiivin 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ:

KIPSITUOTTEET (2/4)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja tarkoitetun käytön osalta CEN/Cenelecin edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote	Tarkoitettu käyttö	Taso(t) tai luokka/luokat (Tulenkestävyys)	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä
Kipsilevyt, kipsiharkot, sisäkattoelementit ja rappauslaasti ►**M2** , kuitukipsivalokset ◄ sekä asiaankuuluvat aputuotteet	Seinissä, väliseinissä tai sisäkatoissa elementtirakenteiden palosuojana ja/tai rakennusten jakamiseksi paloteknisiin osastoihin	Kaikki	3 (1)

(1) Järjestelmä 3: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 2.

▼B

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. rakennustuotedirektiivin 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ:

KIPSITUOTTEET (3/4)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja tarkoitetun käytön osalta CEN/Cenelecin edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote	Tarkoitettu käyttö	Taso(t) tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä
Kipsilevyt sekä asiaankuuluvat aputuotteet	Puukehyksisten tuulenpaineelle alttiiden seinien tukemiseksi	—	3 ([1])

([1]) Järjestelmä 3: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 2.

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. rakennustuotedirektiivin 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ:

KIPSITUOTTEET (4/4)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja tarkoitetun käytön osalta CENin/Cenelecin edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote	Tarkoitettu käyttö	Taso(t) tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä
Kipsilevyt, kipsiharkot, sisäkattoelementit ja rappauslaasti ►M2 , kuitukipsivalokset ◄ sekä asiaankuuluvat aputuotteet	Seinissä, väliseinissä tai sisäkatoissa, kun sijoitus ja käyttö on jokin muu kuin kohdassa (1/4), (2/4) tai (3/4) tarkoitettu	—	4 ([1])

([1]) Järjestelmä 4: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 3.

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. rakennustuotedirektiivin 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

▼B

TUOTERYHMÄ:

LAAKERIT (1/1)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja tarkoitetun käytön osalta CENin/Cenelecin edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote	Tarkoitettu käyttö	Taso(t) tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä
Laakerit	Rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa silloin, kun yksittäisiä laakereita koskevat vaatimukset ovat kriittisiä ([1])		1 ([3])
	Rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa silloin, kun yksittäisiä laakereita koskevat vaatimukset eivät ole kriittisiä ([2])		3 ([4])

([1]) Kriittisiä siinä mielessä, että kyseiset vaatimukset voivat, laakerin pettäessä ja tavanomaisten olosuhteiden vallitessa, asettaa rakenteita tai niiden osia sellaiseen tilaan, jonka katsotaan ylittävän niiden käyttökelpoisuuden ja murtorajatilan.

([2]) Eivät ole kriittisiä siinä mielessä, että kyseiset vaatimukset eivät voi, laakerin pettäessä ja tavanomaisten olosuhteiden vallitessa, asettaa rakenteita tai niiden osia mihinkään sellaiseen tilaan, jonka katsotaan ylittävän niiden käyttökelpoisuuden ja murtorajatilan.

([3]) Järjestelmä 1: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 i, ilman näytteiden seurantatestausta.

([4]) Järjestelmä 3: Ks. rakennustuotedirektiivi, liite III.2 ii, vaihtoehto 2.

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. rakennustuotedirektiivin 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.