# REGOLAMENTO (CEE) N. 409/76 DELLA COMMISSIONE

## del 23 febbraio 1976

## che fissa i metodi comunitari per accertare il tasso d'umidità del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76 (4), fissa il tasso di umidità da prendere in considerazione per determinare il peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76, fa riferimento agli stessi tassi per determinare il peso netto del tabacco per il quale è richiesto un premio ;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme delle norme dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, il regolamento (CEE) n. 1726/70 stabilisce all'articolo 1 bis, paragrafo 1, che la Commissione fissa uno o più metodi comunitari per determinare il tasso d'umidità del tabacco greggio ;

considerando che due dei metodi sottoposti sinora a uno studio scientifico comunitario presentano caratteristiche assai simili e forniscono risultati validi e comparabili ; che è pertanto opportuno adottare questi due metodi, salva restando la possibilità di adottare in futuro altri metodi che siano stati sottoposti a studi analoghi e che forniscano risultati comparabili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'accertamento del tasso d'umidità del tabacco, del quale occorre tener conto per determinare il peso netto ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70, tasso fissato all'allegato IV di quest'ultimo regolamento, si effettua secondo uno dei metodi definiti nell'allegato I del presente regolamento.

2. La descrizione del campionamento necessario prima dell'impiego dei suddetti metodi figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le presenti disposizioni si applicheranno per la prima volta al raccolto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 15.
(4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

*ALLEGATO I*

## METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL TASSO D'UMIDITÀ DEL TABACCO GREGGIO

### A. Sistema Beaudesson

1. *Apparecchiatura*

Essiccatoio Beaudesson EM 10 :

Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l'aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d'umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l'essiccazione ; la bilancia deve essere graduata in modo che l'indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d'umidità in percentuale.

2. *Procedimento*

Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l'essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l'aria calda provoca l'essiccamento del campione ad una temperatura prossima ai 100 °C. Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell'apparecchio la temperatura raggiunta dall'aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione ; l'umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all'apparecchio.

### B. Sistema Brabender

1. *Apparecchiatura*

Essiccatoio Brabender :

Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono contemporaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l'essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l'altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell'essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d'umidità. L'essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

2. *Procedimento*

Regolazione del termometro a 110 ° C,
Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo,
Preparazione di 10 dosi da 10 g caduna,
Riempimento dell'essiccatoio,
Essiccamento per 50 minuti,
Lettura dei pesi per accertare i tassi d'umidità lordi :

*ALLEGATO II*

## CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità si effettua come segue :

1. **Stratificazione della partita :**

   Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo.

   Il numero delle foglie prelevate deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

   Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

2. **Omogeneizzazione :**

   Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (larghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

3. **Sotto-campionamento :**

   Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione *rappresentativo.*

4. **Misurazioni :**

   Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che :

   — non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile) ;

   — l'omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).