KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 409/76

af 23. februar 1976

om fastsættelse af fællesskabsmetoderne til bestemmelse af fugtighedsindholdet i råtobak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak (1), senest ændret ved tiltrædelsesakten (2), særlig artikel 3, stk. 3, første afsnit, og artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for råtobaksektoren (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 408/76 (4), fastsættes det fugtighedsindhold, der skal tages i betragtning ved bestemmelsen af nettovægten for tobak i blade og tobak i baller;

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1726/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af præmie for tobak i blade (5), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 408/76, henvises der til det samme fugtighedsindhold i forbindelse med bestemmelsen af nettovægten af tobak, for hvilken der er ansøgt om præmie;

med henblik på sikring af en ensartet anvendelse af forordningen om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak bestemmes det i artikel 1a, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1726/70, at Kommissionen fastsætter en eller flere fællesskabsmetoder til bestemmelse af fugtighedsindholdet i råtobak;

to af de metoder, der har været underkastet en videnskabelig fællesskabsundersøgelse, udviser næsten sammenfaldende egenskaber, og giver brugbare, sammenlignelige resultater; følgelig bør disse to metoder vælges, uden at det derfor hindres, at andre metoder, der har været underkastet lignende undersøgelser, og som giver sammenlignelige resultater, indføres senere;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Råtobak —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Bestemmelsern af det fugtighedsindhold i tobakken, der lægges til grund ved bestemmelsen af den nettovægt, der er omtalt i artikel 11 i forordning (EØF) nr. 1726/70 og i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1727/70, og som fastsættes i bilag IV til sidstnævnte forordning, foretages under anvendelse af en af de to metoder, der for øjeblikket er anerkendt, og som er defineret i bilag I til denne forordning.

2. Beskrivelsen af den prøveudtagning, der er nødvendig for anvendelsen af begge disse metoder, og som skal foretages før anvendelsen af metoderne, fastsættes i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning anvendes på tobak, der høstes fra og med 1976.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 1976.

På Kommissionens vegne

P. J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) EFT nr. L 73 af 27. 3. 1972, s. 14.
(3) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 5.
(4) Se side 6 i denne Tidende.
(5) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 1.

BILAG I

FÆLLESSKABSMETODER TIL BESTEMMELSE AF FUGTIGHEDSINDHOLDET I RÅTOBAK

A. Beaudessons metode

1. *Apparatur:*

Beaudesson-varmeskab EM 10:

Elektrisk tørreapparat, der fungerer med varm luft, og i hvilket luften gennemstrømmer den prøve, der skal tørres, ved tvungen konvektion ved hjælp af en til formålet anbragt ventilator. Fugtighedsindholdet bestemmes ved vejning før og efter tørringen, idet vægtens skala er inddelt på en sådan måde, at den værdi, der fremkommer for den masse på 10 g, med hvilken der arbejdes, svarer direkte til værdien af fugtighedsindholdet i % (procent).

2. *Fremgangsmåde:*

En portion på 10 g afvejes i en prøvedigel med gennemhullet bund og anbringes derefter i tørringskolonnen, hvor den fastholdes af en ring. Varmeskabet sættes i gang i fem minutter, i løbet af hvilket tidsrum prøven tørres af den varme luft ved en temperatur på ca. 100 °C. Efter fem minutters forløb standses processen af et minutur. Luftens temperatur ved slutningen af tørringen måles ved hjælp af et indbygget termometer. Prøven vejes; dens fugtighed måles direkte og korrigeres om nødvendigt med nogle tiendedele procent mere eller mindre, alt efter den målte temperatur, i overensstemmelse med en tabel, der er fastgjort til apparatet.

B. Brabender-metoden

1. *Apparatur:*

Brabender tørreskab: Et elektrisk tørrekammer, bestående af et cylinderformet, termoreguleret rum, der ventileres ved kunstig fremkaldt konvektion, og hvori der samtidig anbringes 10 metalskåle, som hver især er forsynet med 10 g tobak. Disse skåle er anbragt på en drejeskive med 10 stillinger, som ved hjælp af et centralt reguleringshjul gør det muligt efter tørringen efter tur at føre alle skålene hen til et vejeapparat, som er indbygget i apparatet: et system af løftestænger tillader en anbringelse efter tur af skålene på en indbygget vægtstang, uden at det er nødvendigt at tage prøverne ud af tørrerummet. Vægten er forsynet med en optisk viser og giver en direkte aflæsning af fugtighedsindholdet. En anden vægt er tilsluttet apparatet, men denne anvendes kun ved foreberedelsen af de oprindelige mængder.

2. *Fremgangsmåde:*

Termometret indstilles på 110 °C,
Tørrerummet forvarmes i minimum 15 minuter,
10 portioner a 10 g afvejes,
Tørreskabet gøres klart,
Tørring i 50 minutter,
Aflæsning af vægten til bestemmelse af bruttofugtighedsindholdet.

BILAG II

PRØVEUDTAGNING

Ved udtagning af prøver af tobak i blade med henblik på bestemmelse af tobakkens fugtighedsindhold bruges følgende fremgangsmåde :

1. **Lagvis ordning af partiet :**

   Fra hver balle eller hver pakke udtages et antal blade, der er proportionelt med vægten af ballen eller pakken, (hvis pakkerne har samme eller næsten samme vægt, skal antallet af blade være det samme).

   Antallet af blade skal være så stort, at de udgør et repræsentativt udsnit af pakken.

   Der skal udtages mindst :

   1 blad fra kanten af pakken
   1 blad fra midten af pakken
   1 blad fra den mellemliggende del af pakken.

2. **Homogenisering :**

   Alle de udtagne blade blandes i en plastikpose, og nogle kilo hakkes (størrelse af de hakkede stykker 0,4—2 mm).

3. **Udtagning :**

   Efter hakningen blandes den hakkede tobak meget omhyggeligt, og der udtages en repræsentativ prøve.

4. **Målinger :**

   Målingerne skal udføres på hele den således reducerede prøve, og der må drages omsorg for at :

   — der ikke er nogen variationer i fugtigheden (luft og vandtæt beholder eller pose)
   — homogeniteten ikke ødelægges ved omhældning (bundfald).