376R0409

Ἀριθ. N 50/8 Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 26.2.76

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 409/76 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 23ης Φεβρουαρίου 1976

περί καθορισμοῦ τῶν κοινοτικῶν μεθόδων γιά τόν προσδιορισμό τοῦ ποσοστοῦ ὑγρασίας τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70 τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης Ἀπριλίου 1970 περί κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς στόν τομέα τοῦ ἀκατεργάστου καπνοῦ[1], ὅπως ἐτροποποιήθη τελευταῖα ἀπό τήν πράξη προσχωρήσεως[2] καί ἰδίως τό ἄρθρο 3 παράγραφος 3 πρῶτο ἐδάφιο καί τό ἄρθρο 7 παράγραφος 4,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70 τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 25ης Αὐγούστου 1970 περί τῶν λεπτομερειῶν παρεμβάσεως στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ[3], ὅπως ἐτροποποιήθη τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 408/76[4], καθορίζει τό ποσοστό ὑγρασίας πού λαμβάνεται ὑπόψη γιά τόν προσδιορισμό τοῦ καθαροῦ βάρους τοῦ καπνοῦ σέ φύλλα καί τοῦ δεματοποιημένου καπνοῦ·

ὅτι ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1726/70 τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 25ης Αὐγούστου 1970 «περί τῶν λεπτομερειῶν χορηγήσεως πριμοδοτήσεως τοῦ καπνοῦ σέ φύλλα»[5], ὅπως ἐτροποποιήθη τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 408/76, ἀναφέρεται στά ἴδια αὐτά ποσοστά γιά τόν προσδιορισμό τοῦ καθαροῦ βάρους τοῦ καπνοῦ γιά τόν ὁποῖο ζητεῖται πριμοδότηση·

ὅτι γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ὁμοιόμορφη ἐφαρμογή τῆς ρυθμίσεως τῆς κοινῆς ὀργανώσεως τῆς ἀγορᾶς τοῦ καπνοῦ, ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1726/70 ὁρίζει, στό ἄρθρο 1α) παράγραφος 1, ὅτι ἡ Ἐπιτροπή καθορίζει μία ἤ περισσότερες κοινοτικές μεθόδους γιά τόν προσδιορισμό τοῦ ποσοστοῦ ὑγρασίας τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ·

ὅτι δύο ἀπό τίς μεθόδους πού μέχρι σήμερα ἀπετέλεσαν τό ἀντικείμενο κοινοτικῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης, παρουσιάζουν παραπλήσιες ἰδιότητες καί δίδουν ἔγκυρα συγκρίσιμα ἀποτελέσματα· ὅτι, ἐνδείκνυται νά τηρηθοῦν οἱ δύο αὐτές μέθοδοι, χωρίς νά προδικασθεῖ ἡ μελλοντική ὑιοθέτηση ἄλλων μεθόδων πού ἀπετέλεσαν τό ἀντικείμενο παρομοίων μελετῶν καί ἔδωσαν συγκρίσιμα ἀποτελέσματα·

ὅτι τά προβλεπόμενα στόν παρόντα κανονισμό μέτρα εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαχειρίσεως Ἀκατεργάστου Καπνοῦ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

1. Ὁ προσδιορισμός τοῦ ποσοστοῦ τῆς ὑγρασίας τοῦ καπνοῦ πού λαμβάνεται ὑπόψη γιά τόν προσδιορισμό τοῦ καθαροῦ βάρους πού προβλέπεται στό ἄρθρο 11 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1726/70 καί στό ἄρθρο 6 παράγραφος 1 κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70 πού καθορίζεται στό παράρτημα IV τοῦ τελευταίου αὐτοῦ κανονισμοῦ πραγματοποιεῖται σύμφωνα μέ μία ἀπό τίς μεθόδους πού καθορίζονται στό παράρτημα I τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

2. Ἡ περιγραφή τῶν δειγματοληψιῶν πού προηγοῦνται καί εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τή χρησιμοποίηση τῶν μεθόδων αὐτῶν καθορίζεται στό παράρτημα II.

Ἄρθρο 2

Οἱ παροῦσες διατάξεις ἰσχύουν κατά τή συγκομιδή 1976.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 23 Φεβρουαρίου 1976.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

P. J. LARDINOIS

Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς

---

(1) ΕΕ ἀριθ. N 94 τῆς 28.4.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ ἀριθ. N 73 τῆς 27.3.1972, σ. 14.
(3) ΕΕ ἀριθ. N 191 τῆς 27.8.1970, σ. 5.
(4) ΕΕ ἀριθ. N 50 τῆς 26.2.1976, σ. 6.
(5) ΕΕ ἀριθ. N τῆς 27.8.1970, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

A. Μέθοδος Beaudesson

1. *'Εξοπλισμός*

Κλίθανος Beaudesson EM 10: ἠλεκτρικός ξηραντήρας θερμοῦ ἀέρος στόν ὁποῖο ὁ ἀέρας διαπερνᾶ τό πρός ἀποξήρανση δεῖγμα διαθιθαζόμενος μέ τή βοήθεια ἑνός εἰδικοῦ ἀνεμιστήρα. Τό ποσοστό ὑγρασίας προσδιορίζεται ἀπό ζύγιση πρίν καί μετά τήν ξήρανση, ἐνῶ ἡ διάταξη ζυγίσεως εἶναι βαθμολογημένη μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ ἔνδειξη πού γίνεται γιά τή μάζα 10 g ἐπί τῆς ὁποίας γίνεται ὁ προσδιορισμός νά ἀντιστοιχεῖ ἀπ' εὐθείας στήν τιμή τοῦ ποσοστοῦ ὑγρασίας ἐπί τοῖς ἑκατό.

2. *Τρόπος ἐργασίας*

Ζυγίζονται 10 g καπνοῦ μέσα σέ εἰδικό σκεῦος μέ διάτρητο πυθμένα, τό ὁποῖο τοποθετεῖται ἐν συνεχείᾳ στή στήλη ξηράνσεως, ὅπου συγκρατεῖται ἀπό ἕνα σπείρωμα. 'Ο κλίθανος τίθεται σέ λειτουργία ἐπί πέντε λεπτά κατά τή διάρκεια τῶν ὁποίων ὁ θερμός ἀέρας προκαλεῖ τήν ξήρανση τοῦ δείγματος σέ θερμοκρασία γειτονική τῶν 100° C.
Μετά πέντε λεπτά, ἕνας αὐτόματος διακόπτης διακόπτει τή διαδικασία. 'Η θερμοκρασία στήν ὁποία ἔφθασε ὁ ἀέρας στό τέλος τῆς ξηράνσεως διαπιστοῦται ἀπό ἕνα ἐνσωματωμένο θερμόμετρο. Τό δεῖγμα ζυγίζεται· ἡ ὑγρασία του δίδεται μέ ἀπ' εὐθείας ἔνδειξη καί διορθοῦται, ἄν χρειάζεται, κατά μερικά δέκατα ἐπί τοῖς ἑκατό, περισσότερο ἤ λιγότερο, ἀνάλογα μέ τήν ἀναγνωσθεῖσα θερμοκρασία, μέ τή βοήθεια διαγράμματος πού συνοδεύει τό ὄργανο.

B. Μέθοδος Brabender

1. *'Εξοπλισμός*

Κλίθανος Brabender: ἠλεκτρικός ξηραντήρας πού ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα θερμορυθμιζόμενο κυλινδρικό θάλαμο, ἀεριζόμενο μέ δυναμική μεταφορά, στόν ὁποῖο τοποθετοῦνται συγχρόνως 10 μεταλλικές κάψες, περιέχουσες κάθε μιά τους 10 g καπνοῦ. Οἱ κάψες αὐτές τοποθετοῦνται πάνω σέ περιστρεφόμενη βάση, μέ δέκα θέσεις, πού ἐπιτρέπει, χάρη σ' ἕνα κεντρικό μηχανισμό, νά ὁδηγεῖται ἀλληλοδιαδόχως, μετά τήν ξήρανση, κάθε μία ἀπό τίς κάψες, σέ μία θέση ζυγίσεως εὑρισκομένη μέσα στό φοῦρνο. Ἕνα σύστημα μοχλῶν ἐπιτρέπει τή διαδοχική τοποθέτηση τῶν καψῶν στό δίσκο τοῦ ἐνσωματωμένου ζυγοῦ, χωρίς νά χρειάζεται νά ἐξαχθοῦν τά δείγματα ἀπό τό θάλαμο. 'Ο ζυγός εἶναι ὀπτικῆς ἐνδείξεως καί δίδει ἀπ' εὐθείας ἀνάγνωση τοῦ ποσοστοῦ τῆς ὑγρασίας. Ἕνας δεύτερος ζυγός εἶναι προσαρτημένος στό ὄργανο, πού δέν χρησιμοποιεῖται γιά τήν προετοιμασία τῶν ἀρχικῶν δόσεων.

2. *Τρόπος ἐργασίας*

Ρύθμιση τοῦ θερμομέτρου στούς 110° Κελσίου.
Ρύθμιση τοῦ θαλάμου σέ προθέρμανση, τουλάχιστον 15 λεπτά.
Παρασκευή τῶν 10 δόσεων τῶν 10 γραμμαρίων μέ ζύγισμα.
Γέμισμα τοῦ θαλάμου.
'Αποξήρανση ἐπί 50 λεπτά.
'Ανάγνωση τῶν θαρῶν γιά τόν προσδιορισμό τῶν ποσοστῶν ὑγρασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Ἐνεργοῦμε κατά τόν ἀκόλουθο τρόπο γιά τή δειγματοληψία τῶν καπνῶν σέ φύλλα προκειμένου νά προσδιορισθοῦν τά ποσοστά ὑγρασίας τους:

1. **Στρώσιμο τῶν φύλλων**

   Παραλαμβάνουμε ἀπό κάθε δέμα ἕναν ἀριθμό φύλλων, ἀνάλογο μέ τό βάρος ἑνός ἑκάστου. Ὁ ἀριθμός τῶν φύλλων πρέπει νά εἶναι ἐπαρκής, γιά νά ἀντιπροσωπεύεται ἐπακριβῶς τό δέμα.

   Πρέπει νά παραλαμβάνεται ἴσος ἀριθμός φύλλων ἀπό τήν ἐξωτερική πλευρά, τόν ἐσωτερικό καί τόν ἐνδιάμεσο χῶρο.

2. **Ὁμοιογενοποίηση**

   Ἀνακατώνουμε ὅλα τά φύλλα πού παραλάβαμε μέσα σ' ἕνα σάκκο ἀπό πλαστικό, καί προβαίνουμε σέ τεμαχισμό κατά λωρίδες μερικῶν χιλιογράμμων (πλάτος λωρίδας 0,4 ἕως 2 χιλιοστόμετρα).

3. **Ὑπο-δειγματισμός**

   Μετά τόν τεμαχισμό, ἀνακατώνουμε μέ πολλή προσοχή τόν κομμένο καπνό, καί λαμβάνουμε ἕνα δεῖγμα ἀντιπροσωπευτικό.

4. **Μετρήσεις**

   Οἱ μετρήσεις πρέπει νά γίνονται ἐπί τοῦ συνόλου τοῦ δείγματος καί πρέπει νά λαμβάνονται προφυλάξεις ὥστε:

   — νά μήν ὑπάρχουν μεταβολές ὑγρασίας (δοχεῖο ἤ σάκκος στεγανός),

   — νά μήν καταστραφεῖ ἡ ὁμοιογένεια τοῦ δείγματος λόγω κατολισθήσεως βαρυτέρων τεμαχίων διά μέσου τῶν ἐλαφροτέρων.