ПОПРАВКИ

Поправка на Регламент (ЕС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

(Официален вестник на Европейския съюз L 177 от 5 юни 2020 г.)

На страница 14, заглавието на приложение I:

вместо: „ИЗПИТВАНЕ, КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ИЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГУМИТЕ“

да се чете: „ИЗПИТВАНЕ, КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГУМИТЕ“.

На страница 20, приложение II, точка 2.2, буква д):

1) 6-то тире:

вместо: „<…> с шрифт Verdana Bold 7 pt;“

да се чете: „<…> с шрифт Verdana Bold 8 pt;“,

2) 7-мо тире:

вместо: „<…> с шрифт Verdana Regular 7 pt;“

да се чете: „<…> с шрифт Verdana Regular 8 pt;“,

3) 9-то тире:

вместо: „<…> с шрифт Verdana Regular 7 pt <…>“

да се чете: „<…> с шрифт Verdana Regular 8 pt <…>“,

4) 10-то тире:

вместо: „Букви на скалата за горивна ефективност и на скалата за сцепление с влажна пътна настилка: 100 % бяло и с шрифт Calibri Bold 19 pt; буквите са центрирани спрямо оста на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;“

да се чете: „Букви на скалата за горивна ефективност и на скалата за сцепление с влажна пътна настилка: 100 % бяло и с шрифт Calibri Bold 15 pt; с черен контур 0,15 pts; буквите са центрирани спрямо оста на 3 mm от лявата страна на стрелките;“,

5) 11-то тире:

вместо: „Кодовете на цветовете по CMYK на стрелките на скалата за горивна ефективност от A до E, както следва:“

да се чете: „Кодовете на цветовете по CMYK на стрелките на скалата за горивна ефективност от A до E, с черен контур 0,15 pts, както следва:“,

На страница 21, приложение II, точка 2.2, буква д):

1) 17-то тире:

вместо: „Кодовете на цветовете по CMYK на стрелките на скалата за сцепление с влажна пътна настилка от A до E, както следва:“

да се чете: „Кодовете на цветовете по CMYK на стрелките на скалата за сцепление с влажна пътна настилка от A до E, с черен контур 0,15 pts, както следва:“,

2) 24-то тире:

вместо: „Буква за класа на горивна ефективност: 100 % бяло, с шрифт Calibri Bold 33 pt. <…>“

да се чете: „Буква за класа на горивна ефективност и на сцеплението с влажна пътна настилка: 100 % бяло, с шрифт Calibri Bold 20 pt. <…>“,

3) 25-то тире:

вместо: „Пиктограма за горивна ефективност: широчина 16 mm, височина 14 mm, дебелина 1 pts <…>“

да се чете: „Пиктограма за горивна ефективност: широчина 16 mm, височина 13 mm, дебелина 0,8 pts <…>“,

4) 26-то тире:

вместо: „Пиктограма за сцепление с влажна пътна настилка: широчина 20 mm, височина14 mm, дебелина 1 pts, цвят: 100 % черно;“

да се чете: „Пиктограма за сцепление с влажна пътна настилка: широчина 20 mm, височина13 mm, дебелина 0,8 pts, цвят: 100 % черно;“,

5) 27-мо тире:

вместо: „Пиктограма за външен шум при търкаляне: широчина 24 mm, височина 18 mm, дебелина 1 pts, цвят: 100 % черно. Число на децибелите във високоговорителя с шрифт Verdana Bold 12 pt, единицата dB с шрифт Regular 9 pt; диапазон на класовете за външен шум при търкаляне (от A до C), центриран под пиктограмата, заедно с буквата на приложимия клас за външен шум при търкаляне с шрифт Verdana Bold 16 pt, а другите букви на класовете за външен шум при търкаляне с шрифт Verdana Regular 10 pt;“

да се чете: „Пиктограма за външен шум при търкаляне: широчина 24 mm, височина 18 mm, дебелина 0,8 pts, цвят: 100 % черно. Число на децибелите във високоговорителя с шрифт Verdana Bold 10 pt, единицата dB с шрифт Verdana Regular 8 pt; диапазон на класовете за външен шум при търкаляне (от A до C), центриран под пиктограмата, заедно с буквата на приложимия клас за външен шум при търкаляне с шрифт Verdana Bold 12 pt, а другите букви на класовете за външен шум при търкаляне с шрифт Verdana Regular 8 pt;“,

6) 28-мо тире:

вместо: „<…>, дебелина 1 pts, <…>“

да се чете: „<…>, дебелина 0,8 pts, <…>“,

7) 29-то тире:

вместо: „Пиктограма за сцепление с лед: широчина 15 mm, височина 13 mm, дебелина 1 pts, дебелина на полегатите черти 0,5 pts, цвят: 100 % черно;“

да се чете: „Пиктограма за сцепление с лед: широчина 15 mm, височина 13 mm, дебелина 0,8 pts, дебелина на полегатите черти 0,2 pts, цвят: 100 % черно;“,

8) 30-то тире:

вместо: „<…> с шрифт Verdana Regular 6 pt.“

да се чете: „<…> с шрифт Verdana Regular 5 pt.“.