RETIFICAÇÕES

Retificação do Regulamento (UE) 2020/740 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 2020, relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros, que altera o Regulamento (UE) 2017/1369 e revoga o Regulamento (CE) n.º 1222/2009

(«Jornal Oficial da União Europeia» L 177 de 5 de junho de 2020)

Na página 20, anexo II, ponto 2.2, alínea e):

1) sexto travessão

onde se lê: «… em Verdana negrito de 7 pt;»,

leia-se: «… em Verdana negrito de 8 pt;».

2) sétimo travessão

onde se lê: «… em Verdana normal de 7 pt;»,

leia-se: «… em Verdana normal de 8 pt;».

3) nono travessão

onde se lê: «… em Verdana normal de 7 pt...»,

leia-se: «… em Verdana normal de 8 pt...».

4) décimo travessão

onde se lê: «Letras da escala de eficiência energética e da escala de aderência em pavimento molhado: 100% branco em Calibri negrito de 19 pt; as letras devem estar centradas num eixo situado a 4,5 mm da extremidade esquerda das setas;»,

leia-se: «Letras da escala de eficiência energética e da escala de aderência em pavimento molhado: 100% branco em Calibri negrito de 15 pt; com um contorno a preto de 0,15 pt; as letras devem estar centradas num eixo situado a 3 mm da extremidade esquerda das setas;».

5) décimo primeiro travessão

onde se lê: «Códigos de cor CMYK das setas para a escala de eficiência energética A a E, como se segue:»,

leia-se: «Códigos de cor CMYK das setas para a escala de eficiência energética A a E, com um contorno a preto de 0,15 pt, como se segue:».

Na página 21, anexo II, ponto 2.2, alínea e):

1) décimo sétimo travessão

onde se lê: «Códigos de cor CMYK das setas para a escala de aderência em pavimento molhado A a E, como se segue:»,

leia-se: «Códigos de cor CMYK das setas para a escala de aderência em pavimento molhado A a E, com um contorno a preto de 0,15 pt, como se segue:».

2) vigésimo quarto travessão

onde se lê: «Letra da classe de eficiência energética: 100% branco em Calibri negrito de 33 pt. ...»,

leia-se: «Letra da classe de eficiência energética e da classe de aderência em pavimento molhado: 100% branco em Calibri negrito de 20 pt. ...».

3) vigésimo quinto travessão

onde se lê: «Pictograma da eficiência energética: 16 mm de largura, 14 mm de altura; peso 1 pt, cor 100% preto;»,

leia-se: «Pictograma da eficiência energética: 16 mm de largura, 13 mm de altura; peso 0,8 pt, cor 100% preto;».

4) vigésimo sexto travessão

onde se lê: «Pictograma da aderência em pavimento molhado: 20 mm de largura, 14 mm de altura; peso 1 pt, cor 100% preto;»,

leia-se: «Pictograma da aderência em pavimento molhado: 20 mm de largura, 13 mm de altura; peso 0,8 pt, cor 100% preto;».

5) vigésimo sétimo travessão

onde se lê: «Pictograma do ruído exterior de rolamento: 24 mm de largura, 18 mm de altura; peso 1 pt, cor 100% preto Número de decibéis do altifalante em Verdana negrito de 12 pt; unidade "dB" em Verdana normal de 9 pt; Gama de classes de ruído exterior de rolamento (A a C) centrada por baixo do pictograma, com a letra da classe de ruído exterior de rolamento aplicável em Verdana negrito de 16 pt e as outras letras das classes de ruído exterior de rolamento em Verdana normal de 10 pt;»,

leia-se: «Pictograma do ruído exterior de rolamento: 24 mm de largura, 18 mm de altura; peso 0,8 pt, cor 100% preto. Número de decibéis do altifalante em Verdana negrito de 10 pt; unidade "dB" em Verdana normal de 8 pt; gama de classes de ruído exterior de rolamento (A a C) centrada por baixo do pictograma, com a letra da classe de ruído exterior de rolamento aplicável em Verdana negrito de 12 pt e as outras letras das classes de ruído exterior de rolamento em Verdana normal de 8 pt;».

6) vigésimo oitavo travessão

onde se lê: «Pictograma de aderência na neve: 15 mm de largura, 13 mm de altura; peso 1 pt, cor 100% preto; 100% preto;»,

leia-se: «Pictograma de aderência na neve: 15 mm de largura, 13 mm de altura; peso 0,8 pt, cor 100% preto;».

7) vigésimo nono travessão

onde se lê: «Pictograma de aderência no gelo: 15 mm de largura, 13 mm de altura; peso 1 pt, peso das linhas oblíquas 0,5 pt, cor 100% preto; 100% preto;»,

leia-se: «Pictograma de aderência no gelo: 15 mm de largura, 13 mm de altura; peso 0,8 pt, peso das linhas oblíquas 0,2 pt, cor 100% preto;».

8) trigésimo travessão

onde se lê:	«… em Verdana normal de 6 pt.»,
leia-se:	«… em Verdana normal de 5 pt.».