2026/271

30.1.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2026/271 НА СЪВЕТА

от 29 януари 2026 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2023/1529 за налагане на ограничителни мерки с оглед на военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна и за въоръжени групировки и образувания в Близкия изток и региона на Червено море

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) На 20 юли 2023 г. Съветът прие Решение 2023/1532/ОВППС ([1]) и Регламент (ЕС) 2023/1529 ([2]), с които се налагат ограничителни мерки с оглед на военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна и за въоръжени групировки и образувания в Близкия изток и региона на Червено море.

(2) Предвид сериозността на положението във връзка с военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна на 14 май 2024 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2024/1336, което се изменя Решение (ОВППС) 2023/1532.

(3) На 18 ноември 2024 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2024/2894, с което се изменя Решение (ОВППС) 2023/1532. С посоченото решение бяха въведени допълнителни ограничителни мерки с оглед на продължаващата военна подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна, и по-специално доставките от Иран на безпилотни летателни апарати (БЛА) и ракети за Русия.

(4) Съветът счита, че обхватът на забраната за износ, продажба, прехвърляне или доставка от Съюза за Иран следва да бъде разширен, така че да включва и други компоненти, използвани при разработването и производството на БЛА и ракети.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) 2023/1529 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2026 година.

За Съвета

Председател

K. KALLAS

([1]) Решение 2023/1532/ОВППС на Съвета от 20 юли 2023 г. за налагане на ограничителни мерки с оглед на военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна и за въоръжени групировки и образувания в Близкия изток и региона на Червено море (ОВ L 186, 25.7.2023 г., стр. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).

([2]) Регламент (ЕС) 2023/1529 на Съвета от 20 юли 2023 г. за налагане на ограничителни мерки с оглед на военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна и за въоръжени групировки и образувания в Близкия изток и региона на Червено море (ОВ L 186, 25.7.2023 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕС) 2023/1529 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1. Когато кодът по ХС/КН се предхожда от „ex“, обхванатите от Регламент (ЕС) 2023/1529 стоки съставляват само част от обхвата на кода по HS/КН и се определят както от описанието в настоящото приложение, така и от обхвата на кода по КН.

2. Определенията на термини в единични кавички (‘ ’) са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

3. Определенията на термини в двойни кавички („“) са дадени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821.

Категория 1 — Специални материали и свързано с тях оборудване

Описание	Код по ХС/КН
Енергийни материали, както следва, и смеси от тях:	
Амониев пикрат (CAS 131-74-8);	ex 2908 99 00
Черен барут;	ex 3601 00 00
Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);	ex 2921 44 00
Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);	ex 2812 90 00
Нитроскорбяла (CAS 9056-38-6);	ex 3505 10 50
Тетранитронафталин;	ex 2902 90 00
Тринитроанизол;	ex 2909 30 90
Тринитронафталин;	ex 2902 90 00
Тринитроксилен;	ex 2902 41 00 ex 2902 42 00 ex 2902 43 00 ex 2902 44 00
N-метил-2-пиролидон; 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);	ex 2939 79 90
Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);	ex 2917 19 80
Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);	ex 2916 12 00
Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и други пирофорни метални алкили и арили на литий, натрий, магнезий, цинк или бор;	ex 2931 90 00
Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);	3912 20
Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);	ex 2920 90 70
2,4,6-тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);	ex 2904 20 00

Описание	Код по ХС/КН
Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);	ex 2920 90 70
Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);	ex 2920 90 70
Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи взривни вещества или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;	ex 2850 00 60 ex 2908 99 00
Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7; метилетилдифенилуреа;	ex 2924 21 00
N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);	ex 2924 21 00
Метил-N,N-дифенилуреа (метил(асиметричен дифенил)уреа) (CAS 13114-72-2);	ex 2924 21 00
Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);	ex 2924 21 00
4-нитродифениламин (4-NDPA) (CAS 836-30-6);	ex 2921 44 00
2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);	ex 2905 59 98
Влакнести или нишковидни материали, които не се контролират от 1C010 [1] или 1C210 [2], предназначени за използване в „композиционни“ структури и имащи стойност на специфичния модул 3,18 x 10^6 m или по-голяма, и специфична якост на опън 7,62 x 10^4 m или по-голяма.	ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 19 ex 7019 19 10
Наноматериали, както следва:	ex 2805 30
а. полупроводникови наноматериали;	ex 2846 10
б. наноматериали на основата на композиционни материали; или	ex 2846 90
в. някой от следните наноматериали на въглеродна основа:	ex 5402 11
1. въглеродни нанотръби;	ex 5501 11
2. въглеродни нановлакна;	ex 5503 11
3. фулерени;	ex 6815 11
4. графени; или	ex 6815 12
5. въглеродни луковици.	ex 6815 13
<u>Бележки:</u> *За целите на настоящия контрол „наноматериал“ означава материал, който отговаря на поне един от следните критерии:*	ex 6815 19 ex 7019 12
1. състои се от частици с един или повече външни размери в обхвата 1—100 nm за повече от 1 % от тяхното зърнометрично разпределение;	ex 7019 19
2. има вътрешни или повърхностни структури в едно или повече измерения в обхвата 1—100 nm; или	
3. има специфична повърхност за даден обем по-голяма от 60 m^2/cm^3, с изключение на материали, състоящи се от частици с размер под 1 nm.	

(1) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821
(2) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821

Описание	Код по ХС/КН
Волфрам, волфрамов карбид и сплави, неконтролирани от 1C117 ([3]), 1C226 ([4]), II.A1.013 ([5]) или II.A1.017 ([6]), с тегловно съдържание на волфрам над 90 %. *Бележка 1:* *За целите на настоящия контрол се изключват изделия от тел* *Бележка 2:* *За целите на настоящия контрол се изключват хирургични или медицински инструменти*	2849 90 30 ex 8101 10 ex 8101 94 ex 8101 97 ex 8101 99
Полиетилен със свръхголямо молекулно тегло (UHMWPE), неконтролиран от 1C010 ([7]) или 1C210 ([8]), представен в някоя от следните форми: а. първични форми; б. прежда от нишки или моновлакна; в. кабели от нишки; г. ровинг; д. щапелни или накъсани влакна; е. тъкан; ж. пулп или снопчета.	ex 3901 20 10 ex 3901 20 90 ex 5402 39 ex 5402 49 ex 5402 59 ex 5402 69 ex 5404 90 90 ex 5407 20 11 ex 5407 20 19 ex 5501 90 ex 5503 90 ex 5506 90 ex 5601 30

Категория 2 — Обработка на материали

Описание	Код по ХС/КН
Лагери и лагерни системи, които не се контролират от 2A001 и 2A101: а. Сачмени лагери или неразглобяеми търкалящи лагери с всички допуски, посочени от производителя в съответствие с ABEC 7, ABEC 7P или ABEC 7T или ISO клас 4 или по-добри (или еквивалентни), и притежаващи някоя от следните характеристики: 1. Произведени за употреба при работни температури над 573 K (300 °C) или чрез използване на специални материали, или чрез специална термична обработка; или 2. Със смазочни елементи или модификации на компоненти, които в съответствие със спецификациите на производителя са специално проектирани да позволят на лагерите да работят при скоростни фактори, по-големи от 2,3 милиона 'DN';	ex 8482 10 ex 8482 20 ex 8482 30 ex 8482 40 ex 8482 50 ex 8482 80 ex 8482 91

([3]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821
([4]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821
([5]) Препратка: приложение II към Регламент (ЕС) № 267/2012
([6]) Препратка: приложение II към Регламент (ЕС) № 267/2012
([7]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821
([8]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821

Описание	Код по ХС/КН
б. Неразглобяеми лагери с конусни ролки с допуски, посочени от производителя в съответствие с ANSI/ABMA клас 00 (цолов) или клас A (метричен) или по-добри (или еквивалентни), и имащи една от следните характеристики: 1. Със смазочни елементи или модификации на компоненти, които в съответствие със спецификациите на производителя са специално проектирани да позволят на лагерите да работят при скоростни фактори, по-големи от 2,3 милиона 'DN'; или 2. Произведени за употреба при работни температури под 219 K (-54 °C) или над 423 K (150 °C); в. Газодинамични лагери, произведени за употреба при работни температури от 561 K (288°C) или по-високи и единична товароносимост над 1 MPa; г. Активни магнитни лагерни системи; д. Самонагаждащи се лагери с текстилна лагерна втулка или плъзгащи се лагери с текстилна лагерна втулка, изработени за използване при работни температури под 219 K (-54 °C) или над 423 K (150 °C). *Технически бележки:* *1. 'DN' е произведението от диаметъра на отвора на лагера в mm и ъгловата скорост на лагера в об/мин.* *2. Работните температури включват температурите, получени при спиране на газотурбинен двигател след експлоатация.*	
Оборудване за откриване на скрити предмети, работещо в честотния диапазон от 30 GHz до 3 000 GHz и имащо пространствена разделителна способност от 0,1 mrad (милирадиана) до 1 mrad (милирадиана) включително на безопасно разстояние от 100 m; и компоненти, различни от посочените в Общия списък на оръжията или в Регламент (ЕС) 2021/821. *Бележка: Оборудването за откриване на скрити предмети, включва, но не се ограничава до оборудване за проверка на хора, документи, багаж, други лични вещи, товар и/или поща.* *Техническа бележка:* *Диапазонът на обхвата на честотата обикновено се смята за области на милиметровите вълни, субмилиметровите вълни и терахерцовите честоти.*	ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8482 10 90
Устройства за „цифрово управление“ за металообработващи машини и металообработващи машини с „цифрово управление“, различни от посочените в Общия списък на оръжията или в Регламент (ЕС) 2021/821 (вж. Списък на контролираните изделия): а. Устройства за „цифрово управление“ за металообработващи машини: 1. Имат четири интерполиращи оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление; или 2. Имат две или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление и минимална програмируема стъпка, по-добра (по-малка) от 0,001 mm; 3. Устройства за „цифрово управление“ за металообработващи машини, имащи две, три или четири интерполиращи оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление и способни да приемат пряко (в реално време) и да обработват данни за компютърно проектиране (CAD) за вътрешна подготовка на машинни инструкции; или б. Табла за управление на движението, специално проектирани за металообработващи машини и имащи някои от изброените по-долу характеристики: 1. Интерполация по повече от четири оси;	ex 8537 10 10 ex 8537 10 98 ex 8456 30 ex 8457 10 ex 8457 20 ex 8457 30 ex 8458 11 ex 8458 91 ex 8459 10 ex 8459 31 ex 8459 51

Описание	Код по ХС/КН
2. Способни да обработват данни в реално време с цел промяна на данните за траекторията на инструмента, скоростта на подаване и вретената по време на машинната обработка чрез някое от следните:	ex 8459 61 ex 8460 12 ex 8460 22 ex 8460 23 ex 8460 24
а. Автоматично изчисляване и модифициране на част от програмните данни за машинна обработка по две или повече оси чрез измервателни цикли и достъп до изходни данни; или	
б. Адаптиращо се управление с повече от една физически променливи, които се измерват и обработват посредством изчислителен модел (стратегия) за промяна на една или повече инструкции за машинна обработка с цел оптимизиране на процеса; или	
3. Способност да получават и обработват данни от система за автоматизирано проектиране за вътрешна подготовка на машинни инструкции;	
в. Металообработващи машини с „цифрово управление“, които в съответствие с техническите спецификации на производителя могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно контурно управление по две или повече оси и които имат и двете изброени по-долу характеристики:	
1. Две или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление; и	
2. Точности на позициониране съгласно ISO 230/2 (2006), с всички налични компенсации:	
а. По-малко от 15 μm по която и да е линейна ос (общо позициониране) за машини за шлифоване;	
б. По-малко от 15 μm по която и да е линейна ос (общо позициониране) за фрези; или	
в. По-малко от 15 μm по която и да е линейна ос (общо позициониране) за стругове; или	
г. Металообработващи машини, както следва, за отнемане или рязане на метали, керамика или „композитни материали“, които според техническите спецификации на производителя могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно контурно управление по две или повече оси:	
1. Металообработващи машини за струговане, шлифоване, фрезоване или комбинация от тях, имащи две или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление и имащи някои от изброените по-долу характеристики:	
а. Едно или повече „накланящи се вретена“;	
Бележка: *прилага се само за металообработващи машини за шлифоване или фрезоване.*	
б. „Биене“ (осово отклонение) за един оборот на вретеното, по-малко (по-добро) от 0,0006 mm общо показание на индикатора (TIR);	
Бележка: *прилага се само за металообработващи машини за струговане.*	
в. „Ексцентрицитет“ (радиалното отклонение) за един оборот на вретеното, по-малък (по-добър) от 0,0006 mm общо показание на индикатора (TIR); или	
г. „Точността на позициониране“, с всички налични компенсации, е по-малка (по-добра) от: 0,001° по всяка ос на въртене;	
2. Електроерозийни машини (EDM) от вида със захранващ кабел с пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление (управление чрез копиране).	

Описание	Код по ХС/КН
Модули, платки или вложки, специално проектирани за металообработващи машини, контролирани съгласно настоящото приложение: а. Вретенни сглобки, състоящи се от вретена и лагери като минимален комплект, с радиално („ексцентрицитет“) или осово движение („биене“) за един оборот на шпиндела, по-малко (по-добро) от 0,0006 mm общо показание на индикатора; б. Пластини с един диамантен режещ ръб, имащи всички изброени по-долу характеристики: 1. Режещ ръб без дефекти и отломки при 400-кратно увеличение във всички посоки; 2. Радиус на рязане от 0,1 до 5 mm включително; и 3. Радиус на рязане, по-малък (по-добър) от 0,002 mm общо показание на индикатора. в. Специално проектирани печатни платки с монтирани елементи, способни да модернизират, в съответствие със спецификациите на производителя, устройства за „цифрово управление“, машини за обработка или помощни устройства до или над нивата, посочени в настоящото приложение. <u>*Техническа бележка:*</u> *Тази позиция не контролира интерферометърни измервателни системи без обратна връзка в затворен или отворен контур, съдържащи „лазер“ за измерване на грешките при преместване на подвижния орган на металообработващите машини, измервателните машини или подобно оборудване.*	ex 8207 19 ex 8207 20 ex 8207 50 ex 8207 60 ex 8207 90 ex 8466 10 ex 8466 20 20 ex 8466 20 91 ex 8466 20 98 ex 8466 30 ex 8466 93 ex 8466 93
„Софтуер“, специално проектиран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на материали, контролирани съгласно настоящото приложение.	
Металообработващи машини с „цифрово управление“ с една или няколко линейни оси с ход над 8 000 mm.	ex 8456 ex 8457 ex 8458 ex 8459 ex 8460

Категория 3 — Електроника

Описание	Код по ХС/КН
Интегрални схеми, както следва: програмируеми от потребителя матрици (FPGA), микроконтролери, микропроцесори, сигнални процесори, сигнални анализатори, аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП), регулатори на напрежението, видеокодиращи устройства, преобразуватели на постоянно напрежение	ex 8542 31 ex 8542 39
Усилватели и устройства с „монолитни микровълнови интегрални схеми“ („MMIC“)	ex 8542 33 8543 70 02
Радиочестотни филтри или филтри на електромагнитни смущения	ex 8548 00
Танталови кондензатори	8532 21
Алуминиеви електролитни кондензатори	8532 22

Описание	Код по ХС/КН
С керамичен диелектрик, многослойни кондензатори	8532 24
Интегрални схеми с памет, както следва: а. Електрически изтриваеми програмируеми памети само за четене (EEPROM) с капацитет за запаметяване; 1. Над 16 Mbits на корпус за флаш памети; или 2. Превишаващи една от следните пределни стойности за всички останали видове EEPROM: а. Над 1 Mbit на корпус; или б. Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 80 ns; б. Статични памети с произволен достъп (SRAM) с капацитет за запаметяване: 1. Над 1 Mbit на корпус; или 2. Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 25 ns	ex 8542 32
Монтирани пиезоелектрически кристали	8541 60
„Полупроводникови прибори“, отговарящи на военния стандарт MIL-STD-750D или друг еквивалентен стандарт. *Техническа бележка: За целите на настоящия контрол „полупроводникови прибори“ са електронни компоненти, които разчитат на електронните свойства на полупроводников материал, като диоди, преобразуватели, фоточувствителни прибори, тиристори, диаци, триаци или транзистори, включително полеви транзистори, изработени по технологията метал-оксид-полупроводник (MOSFET), полеви транзистори (FET), полеви транзистори с ребровиден канал (FinFET), биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT) и др.*	ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59
Електрически щепсели, съединители, щепселни гнезда, проводници за замостяване, клеми, гнезда или адаптери, имащи някои от изброените по-долу характеристики: а. Предназначени за работа при околна температура над 398 K (125 °C); б. Предназначени за работа при околна температура под 218 K (– 55 °C); или в. Предназначени за работа в целия температурен диапазон на околната среда от 218 K (– 55 °C) до 398 K (125 °C);	ex 8536 69 ex 8536 90
Статични преобразуватели	8504 40
Машини и апарати за производство на заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers)	8486 10
Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми	8486 20
Оборудване за производство на печатни платки (PCB) и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, както следва: а. Оборудване за обработка на филми; б. Оборудване за нанасяне на припойна маска върху печатни платки; в. Оборудване за фотошаблони; г. Оборудване за нанасяне на метални покрития или галванични покрития; д. Вакуумни камери и преси;	ex 8424 89 40 ex 8479 89 70 ex 8543 30 40 ex 8486 40 ex 8420 10 81 ex 8479 90 15

Описание	Код по ХС/КН
е. Ролни ламинатори; ж. Оборудване за регулиране; или з. Оборудване за ецване.	
Автоматизирано оборудване за оптична проверка за изпитване на печатни платки (PCB), изградено въз основа на оптични или електрически датчици и способно да открива някои от следните дефекти в качеството: а. Дефекти във връзка с отстояние, площ, обем или височина; б. Изправяне или накланяне на елемент, водещо до незапоен извод; в. Компоненти (наличие, отсъствие, обръщане, изместване, обръщане на полярност или изкривяване); г. Дефекти при запояване (замостяване на изводи, недостатъчно количество припой); д. Изводи (недостатъчна паста, повдигане); е. Изправяне на елемент, водещо до незапоен извод; или ж. Електрически дефекти (късо съединение, отворени вериги, дефекти във връзка със съпротивление, капацитет, захранване, показатели на силовата мрежа).	ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 20 ex 9030 33 70 ex 9030 39 00 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 10 ex 9031 49 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80
Осцилоскопи и осцилографи	9030 20
Инструменти и апарати за измерване или контрол на полупроводникови пластини (wafers) или на полупроводникови прибори	9030 82
Генератори на сигнали	8543 20
Химикали и материали от вида, използван в производството на печатни платки (PCB), както следва: а. „Композитни“ субстрати за печатни платки, изработени от стъкловлакно или памук (напр. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 и др.); б. Многослойни субстрати за печатни платки, съдържащи най-малко един слой от някой от следните материали: 1. Алуминий; 2. Политетрафлуороетилен (PTFE); или 3. Керамични материали (напр. двуалуминиев триоксид, титанов оксид и др.); в. Химикали за ецване; 1. Железен(III) хлорид (7705-08-0); 2. Меден(II) хлорид (7447-39-4); 3. Амониев персулфат (7727-54-0); 4. Натриев персулфат (7775-27-1); или 5. Химически препарати, специално предназначени за ецване и съдържащи който и да е от химикалите, включени в точки 1—4. *Бележка: Настоящият контрол не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в настоящото вписване, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.* г. Медно фолио с минимална чистота 95 % и дебелина, по-малка от 100 μm; д. Полимерни вещества и покрития от тях с дебелина, по-малка от 0,5 mm, както следва: 1. Ароматни полиимиди;	ex 3921 90 55 ex 8534 00 ex 2827 39 20 ex 2827 39 85 ex 2833 40 ex 3824 99 96 ex 7410 11 ex 7410 21 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80

Описание	Код по ХС/КН
2. Парилени; 3. Бензоциклобутени (BCBs); или 4. Полибензоксазоли.	
„Софтуер“, специално проектиран за изпитването, „разработването“ или „производството“ на печатни платки (PCB).	Не се прилага
Радиочестотни системи и оборудване, които не са включени в Регламент (ЕС) 2021/821, компоненти и принадлежности, специално проектирани или модифицирани за развиване на някоя от следните функции: а. Изземване на управлението и управляване на БЛА. б. Преднамерено и избирателно излъчване на смущения, заглушаване, подавяне, влошаване на качеството на радиочестотните сигнали или излъчване на лъжливи сигнали за контрол и управление на безпилотни въздухоплавателни средства. в. Използване на специфичните характеристики на радиочестотния протокол, използван от безпилотните летателни апарати, за да се попречи на тяхното функциониране.	ex 8517 62 ex 8517 71 ex 8517 79 ex 8525 50 ex 8526 92 ex 8529 10 ex 8543 70 90

Категория 4 — Компютри

Описание	Код по ХС/КН
Електронни компютри и свързано с тях оборудване и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, разчетени за работа при околна температура над 343 K (70 °C);	ex 8471
„Цифрови компютри“, включително оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ („APP/НПП“), по-голяма или равна на 0,0128 претеглени трилиона операции в секунда (WT);	ex 8471
Хибридни компютри и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, съдържащи аналогово-цифрови преобразуватели с всички изброени по-долу характеристики: а. 32 или повече канала; и б. Разделителна способност 14 бита (плюс знаков бит) или повече със скорост на преобразуване 200 000 Hz или повече.	ex 8471

Категория 5 — Телекомуникации и информационна сигурност

Описание	Код по ХС/КН
Телекомуникационно оборудване, устройства или машини за „въздухоплавателни средства“	ex 8517 62 ex 8517 69

Категория 6 — Сензори и лазери

Описание	Код по ХС/КН
Камери за въздушно заснемане	ex 9006 30

Описание	Код по ХС/КН
Оптични сензори, както следва: а. Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението и специално конструирани компоненти за тях, както следва: 1. Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи всички посочени по-долу характеристики: а. Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 400 nm, но ненадхвърлящ 1 050 nm; б. Микроканална платка за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център), по-малко от 25 μm; и в. С която и да е от следните характеристики: 1. S-20, S-25 или многоалкален фотокатод; или 2. Фотокатод от GaAs или GaInAs; 2. Специално проектирани микроканални платки, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики: а. 15 000 или повече кухи тръбички на платка; и б. стъпка между отворите (разстояние от център до център), по-малка от 25 μm; б. Оборудване за изображения с пряка видимост, работещо във видимия или инфрачервения спектър, включващо електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи характеристиките, изброени в настоящия контрол.	ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10
Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел XVI	9013 10
Камери за нощно виждане	8525 83
Камери, които отговарят на критериите в бележка 3 към 6A003.b.4 ([9])	ex 8525 89 ex 9006 30
Въздушни лазерни далекомери	ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90
‘Първични елементи’ или батерии и компоненти с енергийна плътност от 150 Wh/kg или повече при 293 K (20 °C)	ex 8506

([9]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821

Описание	Код по ХС/КН
Технически бележки: *1. За целите на настоящия контрол „енергийната плътност“ (Wh/kg) се изчислява чрез номиналното напрежение, умножено по номиналния капацитет в ампер-часове (Ah), разделено на масата в килограми. Ако номиналният капацитет не е указан, енергийната плътност се изчислява от номиналното напрежение на квадрат, умножено по продължителността на разреждане в часове, разделено на натоварването (товара) при разреждане в омове и масата в килограми.* *2. За целите на настоящия контрол „елемент“ се определя като електрохимично устройство с положителни и отрицателни електроди и електролит, което е източник на електроенергия. Това е основният градивен елемент на акумулатора.* *3. За целите на настоящия контрол „първичен елемент“ е „елемент“, който не е разработен да се зарежда от друг източник.*	
Радарни системи, оборудване и основни компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, и специално проектирани компоненти за тях, както следва: а. Въздушно радарно оборудване, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, и специално проектирани компоненти за него; б. „Предназначен за използване в Космоса“ „лазерен“ радар или оборудване за светлинно откриване и измерване на разстояние (ОСОИР), специално проектирани за геодезия или за метеорологични наблюдения; в. Усъвършенствани радиолокационни системи за формиране на изображение за милиметровия обхват, специално проектирани за витлокрили въздухоплавателни средства и притежаващи всички изброени по-долу характеристики: 1. Работи при честота 94 GHz; 2. Средна изходна мощност, по-малка от 20 mW; 3. Ширина на снопа на радара 1 градус; и 4. Радиус на действие, по-голям или равен на 1 500 m.	ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90
„Магнитометри“, „свърхпроводящи“ електромагнитни сензори и специално проектирани компоненти за тях, както следва: а. „Магнитометри“, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, с „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 1,0 nT (еф. ст-т.) на квадратен корен от Hz. *Техническа бележка: За целите на настоящия контрол ‘чувствителност’ (ниво на шума) е средноквадратична стойност на минималното ниво на шум само от устройството, което е най-ниският сигнал, който може да бъде измерен.* б. „Свръхпроводящи“ електромагнитни сензори, компоненти, произведени от „свръхпроводящи“ материали: 1. Проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от „свръхпроводящите“ съставки (включително уреди с ефект на Джоузефсън или „свръхпроводящи“ квантови интерферентни уреди (SQUID); 2. Проектирани за детекция на промени на електромагнитното поле с честоти 1 kHz или по-малко; и 3. Притежаващи някоя от следните характеристики: а. Включващи тънкослойни SQUID с минимален топологичен размер под 2 μm и със съответните входни и изходни свързващи схеми; б. Проектирани за работа със скорост на нарастване на магнитното поле над 1 x 10^6 кванти магнитен поток в секунда;	ex 9015 80 ex 9031 80

Описание	Код по ХС/КН
в. Проектирани за действие без магнитно екраниране в земното магнитно поле; или г. С температурен коефициент под (по-малък) от 0,1 кванта магнитен поток/K.	
Измерватели на земното притегляне (гравиметри) за наземно използване, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва: а. Със статична точност, по-малка (по-добра) от 100 μGal; или б. Които са от типа с кварцов елемент (Worden).	ex 9015 80
„Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, специално проектиран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, контролирани от 6A002 ([10]), 6A003 ([11]), както и радари, магнитометри и измерватели на земното притегляне (гравиметри), включени в категория 6 в настоящия регламент.	Не се прилага

Категория 7 — Навигационно и авиационно оборудване

Описание	Код по ХС/КН
Инерционни навигационни системи, жиростабилизатори (IMU), акселерометри или жироскопи, части и принадлежности за тях	ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90
Антени и антенни отражатели за „въздухоплавателни средства“, или системи за насочване, части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули	ex 8517 71 ex 8529 10
Оборудване за „спътникова навигационна система“, включително антени, подходящи за приемане на сигнали от GNSS, и части за тях	ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10
Цифрови записващи устройства на полетните данни	8543 70 04

([10]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821
([11]) Препратка: приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821

Описание	Код по ХС/КН
Радионавигационни апарати за „въздухоплавателни средства“, както и специално проектирани компоненти за тях	ex 8526 91 ex 8529 90
Блокове за управление на полета за „безпилотни летателни апарати“ („БЛА“) и техни части	ex 8537 10 ex 8807 30
Устройства за дистанционно управление за „безпилотни летателни апарати“ („БЛА“) и техни части	ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30

Категория 9 — Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

Описание	Код по ХС/КН
„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“) с предназначение, различно от превоз на пътници, и техни части	8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30
Въздушни газотурбинни двигатели (турбовитлови, турбореактивни и турбовентилаторни) за „въздухоплавателни средства“, както и специално проектирани компоненти за тях	ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91
Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие с вътрешно горене за „въздухоплавателни средства“	8407 10
Части, изключително или главно предназначени за бутални двигатели за придвижване на „въздухоплавателни средства“	8409 10

Описание	Код по ХС/КН
Бутални двигатели със самовъзпламеняване чрез сгъстяване за „въздухоплавателни средства“	ex 8408 90
Серводвигатели за „безпилотни летателни апарати“ („БЛА“)	ex 8501 ex 8807 30
Пускови установки за „БЛА“ и техни части	ex 8805 10 ex 8807 30
Наземно оборудване за поддръжка за „БЛА“	ex 8805 10
Изпитвателно оборудване за авиационно-космически изделия и силови установки и специално проектирани за тях компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821. *<u>Бележка</u>: настоящият контрол включва следните изделия и свързания с тях „софтуер“:* — *Изпитвателен стенд за освобождаване на товара и други съоръжения за симулиране на безопасно отделяне от „въздухоплавателното средство“ или пусковата установка.* — *Камери за изпитване в солена мъгла за определени диапазони на температурата и влажността за извършване на изпитвания за окисляване.* — *Камери за извършване на изпитвания за гъбички.* — *Устройства за изпитване на ускорение, удар и удар при транспортиране.* — *Вибрационни камери с диапазони за надморска височина, температура и влажност.* — *Камери за изпитвания за взривно разхерметизиране (декомпресия).* — *Камери за изпитвания на въздействието на температура, влажност и слънчевото лъчение.* — *Устройства за оценка на уловеното слънчево лъчение при изпитвания за определяне на въздействието на слънчевото лъчение.* — *Вибромашини за изпитвания със синусоидални, случайни и ударни натоварвания, които могат да се съчетават с изпитвания за надморска височина, температура и влажност.* — *Вибрационни стендове за изпитвания на надлъжни и напречни натоварвания, съчетани с температурни камери.* — *Камери за свръхналягане.*	ex 9031 20 ex 9031 80
Системи за ‘прекратяване на полета’ и специално проектирани компоненти за тях. *<u>Бележка:</u> настоящият контрол обхваща стандартите за цифрова и аналогова комуникация за системите за прекратяване на полети, включително криптирани работни режими.* *<u>Технически бележки:</u>* *1. За целите на настоящия контрол ‘прекратяване на полета’ може да включва контролирано снижение, самоунищожаване на ракетата или детониране на бойната глава, за да се сведе до минимум рискът от съпътстващи щети.* *2. За целите на настоящия контрол компонентите включват наземно и бордово оборудване, генератори на команди, кодиращи устройства, усилватели, приемници за проверка на команди, усилватели, предаватели, декодери и приемници.*	ex 8526 92 ex 8529 90

Категория 10 — Технология

„Технология“, проектирана или специално адаптирана за изпитване, разработване или производство на посоченото в настоящото приложение оборудване.

„Технология“ за „използване“ на металообработващи машини, контролирани съгласно настоящото приложение.“