2026/271

2026 1 30

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2026/271

2026 m. sausio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/1529 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Irano karinę paramą Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą ir ginkluotoms grupuotėms ir subjektams Artimuosiuose Rytuose ir Raudonosios jūros regione

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2023 m. liepos 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2023/1532 [1] ir Reglamentą (ES) 2023/1529 [2] dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Irano karinę paramą Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą ir ginkluotoms grupuotėms ir subjektams Artimuosiuose Rytuose ir Raudonosios jūros regione;

(2) atsižvelgdama į padėties dėl Irano karinės paramos Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą sunkumą, 2024 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2024/1336, kuriuo Sprendimas (BUSP) 2023/1532 iš dalies pakeistas;

(3) 2024 m. lapkričio 18 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2024/2894, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2023/1532. Priimtuoju sprendimu, atsižvelgiant į Irano nuolatinę karinę paramą Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą, visų pirma į Irano vykdomą bepiločių orlaivių ir raketų tiekimą Rusijai, nustatytos papildomos ribojamosios priemonės;

(4) Taryba mano, kad draudimas iš Sąjungos į Iraną eksportuoti, jam parduoti, perduoti ar tiekti papildomus komponentus, naudojamus bepiločiams orlaiviams ir raketoms kurti ir gaminti, turėtų būti pratęstas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/1529 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. sausio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. KALLAS

---

[1] 2023 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1532 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Irano karinę paramą Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą ir ginkluotoms grupuotėms ir subjektams Artimuosiuose Rytuose ir Raudonosios jūros regione (OL L 186, 2023 7 25, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).

[2] 2023 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2023/1529 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Irano karinę paramą Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą ir ginkluotoms grupuotėms ir subjektams Artimuosiuose Rytuose ir Raudonosios jūros regione (OL L 186, 2023 7 25, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2023/1529 II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

ĮVADINĖS PASTABOS

1. Jeigu prieš SS / KN kodą parašyta „ex“, prekės, kurioms taikomas Reglamentas (ES) 2023/1529, tik iš dalies patenka į SS / KN kodo taikymo sritį ir nustatomos tiek pagal šiame priede pateiktą aprašymą, tiek pagal SS / KN kodo taikymo sritį.

2. Viengubomis kabutėmis (‚‘) išskirtų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo objekto.

3. Dvigubomis kabutėmis („“) išskirtų terminų apibrėžtis galima rasti Reglamento (ES) 2021/821 I priede.

1 kategorija. Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

Aprašymas	SS / KN kodai
Šios energinės medžiagos ir jų mišiniai:	
amonio pikratas (CAS 131-74-8);	ex 2908 99 00
juodasis parakas;	ex 3601 00 00
heksanitrodifenilaminas (CAS 131-73-7);	ex 2921 44 00
difluoraminas (CAS 10405-27-3);	ex 2812 90 00
nitrokrakmolas (CAS 9056-38-6);	ex 3505 10 50
tetranitronaftalenas;	ex 2902 90 00
trinitroanizolas;	ex 2909 30 90
trinitronaftalenas;	ex 2902 90 00
trinitroksilenas;	ex 2902 41 00 ex 2902 42 00 ex 2902 43 00 ex 2902 44 00
N-metil-2-pirolidinonas; 1-metil-2-pirolidinonas (CAS 872-50-4);	ex 2939 79 90
dioktilmaleatas (CAS 142–16–5);	ex 2917 19 80
etilheksilakrilatas (CAS 103-11-7);	ex 2916 12 00
trietilaliuminis (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaliuminis (TMA) (CAS 75-24-1) ir kiti piroforiniai alkilmetalai ir arilmetalai su ličiu, natriu, magniu, cinku ar boru;	ex 2931 90 00
nitroceliuliozė (CAS 9004-70-0);	3912 20
nitroglicerinas (arba glicerolio nitratas, trinitratas) (NG) (CAS 55-63-0);	ex 2920 90 70
2,4,6-trinitrotoluenas (TNT) (CAS 118-96-7);	ex 2904 20 00

Aprašymas	SS / KN kodai
etilendiamindinitratas (EDDN) (CAS 20829-66-7);	ex 2920 90 70
pentaeritritoltetranitratas (PETN) (CAS 78-11-5);	ex 2920 90 70
švino azidas (CAS 13424-46-9), normalus (CAS 15245-44-0) ir bazinis (CAS 12403-82-6) švino stifnatas, taip pat pirminiai sprogmenys arba užtaiso sudedamosios dalys, į kurių sudėtį įeina azidai arba azidų kompleksai;	ex 2850 00 60 ex 2908 99 00
dietildifenilkarbamidas (CAS 85-98-3); dimetildifenilkarbamidas (CAS 611-92-7); metiletildifenilkarbamidas	ex 2924 21 00
N,N-difenilkarbamidas (nesimetrinis difenilkarbamidas) (CAS 603-54-3);	ex 2924 21 00
metil-N,N-difenilkarbamidas (nesimetrinis metildifenilkarbamidas) (CAS 13114-72-2);	ex 2924 21 00
etil-N,N-difenilkarbamidas (nesimetrinis etil-difenilkarbamidas) (CAS 64544-71-4);	ex 2924 21 00
4-nitrodifenilaminas (4-NDPA) (CAS 836-30-6);	ex 2921 44 00
2,2-dinitropropanolis (CAS 918-52-5)	ex 2905 59 98
1C010 ([1]) arba 1C210 ([2]) nenurodytos pluoštinės arba gijinės medžiagos, kurios naudojamos „kompozitų“ dariniuose ir kurių savitasis tampros modulis ne mažesnis kaip 3,18 x 106 m, o savitasis tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 7,62 x 104 m.	ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 19 ex 7019 19 10
Šios nanomedžiagos:	ex 2805 30
a. puslaidininkinės nanomedžiagos;	ex 2846 10
b. kompozitinės nanomedžiagos arba	ex 2846 90
c. bet kurios iš šių anglinių nanomedžiagų:	ex 5402 11
1. anglies nanovamzdeliai;	ex 5501 11
2. anglies nanoskaidulos;	ex 5503 11
3. fulerenai;	ex 6815 11
4. grafenai arba	ex 6815 12
5. anglies nanosvogūnai.	ex 6815 13
<u>Pastabos.</u> *Taikant šią kontrolę, nanomedžiaga yra medžiaga, atitinkanti bent vieną iš šių kriterijų:*	ex 6815 19
1. ji sudaryta iš dalelių, kurių dydžio skirstinyje daugiau kaip 1 % dalelių vienas arba daugiau išorinių matmenų patenka į 1–100 nm intervalą;	ex 7019 12 ex 7019 19
2. jos vidaus arba paviršiaus struktūrų vienas arba daugiau matmenų patenka į 1–100 nm intervalą arba	
3. jos vienetinio tūrio paviršiaus plotas yra didesnis 60 m^2/cm^3, išskyrus medžiagas, sudarytas iš mažesnių kaip 1 nm dalelių.	

([1]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.
([2]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

Aprašymas	SS / KN kodai
Volframas, volframo karbidas ir lydiniai, kuriems netaikomi 1C117 ([3]), 1C226 ([4]), II.A1.013 ([5]) arba II.A1.017 ([6]), kurių sudėtyje volframo yra ne mažiau kaip 90 % masės. *1 pastaba. Taikant šią kontrolę, neįtraukiama viela.* *2 pastaba. Taikant šią kontrolę, neįtraukiami chirurginiai ir medicininiai instrumentai.*	2849 90 30 ex 8101 10 ex 8101 94 ex 8101 97 ex 8101 99
Itin didelės molekulinės masės polietilenas (UHMWPE), nenurodytas 1C010 ([7]) arba 1C210 ([8]), pateiktas bet kuria iš šių formų: a. pirminės formos; b. gijiniai siūlai arba viengijai siūlai; c. gijų gniūžtės; d. pusverpaliai; e. smulkintas arba štapelinis pluoštas; f. audinys; g. plaušai arba pūkas.	ex 3901 20 10 ex 3901 20 90 ex 5402 39 ex 5402 49 ex 5402 59 ex 5402 69 ex 5404 90 90 ex 5407 20 11 ex 5407 20 19 ex 5501 90 ex 5503 90 ex 5506 90 ex 5601 30

2 kategorija. Medžiagų perdirbimas

Aprašymas	SS / KN kodai
Guoliai ir guolių sistemos, kurie nenurodyti 2A001 ir 2A101: a. rutuliniai guoliai ir kietieji rutuliniai guoliai, kurių gamintojo nustatytos leidžiamosios nuokrypos atitinka ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T arba ISO standarto 4-ąją ar geresnę klasę (arba lygiaverčius standartus) ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų: 1. pagaminti naudoti aukštesnėje kaip 573 K (300 °C) temperatūroje tam naudojant specialias medžiagas arba specialiai termiškai apdorojant arba 2. turintys tepamųjų elementų arba komponentų modifikacijų, pagal gamintojo specifikacijas specialiai suprojektuotų taip, kad guoliai galėtų veikti greičiui viršijant 2,3 mln. ‚DN‘;	ex 8482 10 ex 8482 20 ex 8482 30 ex 8482 40 ex 8482 50 ex 8482 80 ex 8482 91

([3]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.
([4]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.
([5]) Žr. Reglamento (ES) Nr. 267/2012 II priedą.
([6]) Žr. Reglamento (ES) Nr. 267/2012 II priedą.
([7]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.
([8]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

Aprašymas	SS / KN kodai
b. kietieji kūgiškieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos leidžiamosios nuokrypos atitinka ANSI/ABMA 00 klasę (coliai) arba A klasę (metrinė sistema), arba geresnę klasę (ar lygiaverčius standartus) ir kurie turi vieną iš šių charakteristikų: 1. turintys tepamųjų elementų arba komponentų modifikacijų, pagal gamintojo specifikacijas specialiai suprojektuotų taip, kad guoliai galėtų veikti greičiui viršijant 2,3 mln. ‚DN', arba 2. pagaminti naudoti žemesnėje kaip 219 K (–54 °C) arba aukštesnėje kaip 423 K (150 °C) temperatūroje; c. dujomis tepami plėveliniai guoliai, skirti naudoti 561 K (288 °C) ar aukštesnėje temperatūroje, kai vienetinio ploto tepalo geba išlaikyti apkrovą didesnė kaip 1 MPa; d. aktyviosios magnetinių guolių sistemos; e. tekstotifiniai guoliai su įdėklais ar slydimo kakliukais, skirti naudoti žemesnėje kaip 219 K (–54 °C) arba aukštesnėje kaip 423 K (150 °C) temperatūroje. *Techninės pastabos* *1. ‚DN' – guolio kanalo skersmens (mm) ir guolio sukimosi greičio (sūkiai per minutę) sandauga.* *2. Veikimo temperatūra apima temperatūrą, kuri pasiekiama, kai dujų turbinos variklis nustoja veikęs.*	
Paslėptų objektų aptikimo įranga, kuri veikia 30–3 000 GHz dažnių diapazone ir kurios erdvinė skyra iš 100 m nuotolio yra nuo 0,1 mrad (miliradiano) iki 1 mrad (miliradiano) imtinai, ir komponentai, kiti nei nurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821. *Pastaba. Paslėptų objektų aptikimo įranga, be kita ko, apima įrangą, naudojamą žmonėms, dokumentams, bagažui, kitiems asmeniniams daiktams, kroviniams ir (arba) paštui tikrinti.* *Techninė pastaba.* *Dažnių diapazonas apima tai, kas paprastai laikoma milimetrinių bangų, submilimetrinių bangų ir terahercinių dažnių sritimis.*	ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8482 10 90
Staklių „skaitmeninio valdymo" blokai ir „skaitmeninio valdymo" staklės, kiti nei nurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821 (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą): a. staklių „skaitmeninio valdymo" blokai: 1. turintys keturias interpoliacines ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, arba 2. turintys dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, ir mažesnį nei 0,001 mm minimalų programuojamąjį inkrementą; 3. staklių „skaitmeninio valdymo" blokai, turintys dvi, tris arba keturias interpoliacines ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, ir galintys tiesiogiai (elektroniniu ryšiu) gauti ir apdoroti automatizuotojo projektavimo (CAD) duomenis staklių komandoms viduje parengti, arba b. judesio valdymo plokštės, specialiai suprojektuotos staklėms ir turinčios bet kurią iš šių charakteristikų: 1. daugiau nei keturių ašių interpoliaciją;	ex 8537 10 10 ex 8537 10 98 ex 8456 30 ex 8457 10 ex 8457 20 ex 8457 30 ex 8458 11 ex 8458 91 ex 8459 10 ex 8459 31 ex 8459 51

Aprašymas	SS / KN kodai
2. gebėjimą atlikti tikralaikį duomenų apdorojimą įrankio trajektorijos, padavimo greičio ir suklių duomenims keisti per apdirbimo operaciją bet kuriuo iš šių būdų:	ex 8459 61 ex 8460 12 ex 8460 22 ex 8460 23 ex 8460 24
a. automatiškai apskaičiuojant ir modifikuojant apdirbimo pagal dvi ar daugiau ašių programos dalių duomenis, naudojant matavimo ciklus ir prieigą prie pirminių duomenų, arba	
b. atliekant adaptyvųjį valdymą matuojant ir apdorojant daugiau nei vieną fizinį kintamąjį pagal skaičiavimo modelį (strategiją) vienai ar daugiau apdirbimo komandų pakeisti siekiant optimizuoti procesą arba	
3. gebėjimą gauti ir apdoroti CAD duomenis staklių komandoms viduje parengti;	
c. „skaitmeninio valdymo“ staklės, kurios pagal gamintojo technines specifikacijas gali turėti elektroninius vienalaikio kontūrinio valdymo pagal dvi arba daugiau ašių prietaisus ir abi šias charakteristikas:	
1. dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, ir	
2. padėties nustatymo tikslumą pagal standartą ISO 230/2 (2006) su visomis prieinamomis pataisomis:	
a. šlifavimo staklių – geresnį nei 15 μm išilgai bet kurios tiesinės ašies (visuminis padėties nustatymas);	
b. frezavimo staklių – geresnį nei 15 μm išilgai bet kurios tiesinės ašies (visuminis padėties nustatymas) arba	
c. tekinimo staklių – geresnį nei 15 μm išilgai bet kurios tiesinės ašies (visuminis padėties nustatymas); arba	
d. toliau nurodytos staklės metalui, keramikai arba „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti arba nupjauti, kurios pagal gamintojo technines specifikacijas gali turėti elektroninius vienalaikio kontūrinio valdymo pagal dvi arba daugiau ašių prietaisus:	
1. tekinimo, šlifavimo, frezavimo (arba bet kurio šių funkcijų derinio) staklės, turinčios dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, ir bet kurią iš šių charakteristikų:	
a. vieną ar daugiau kontūrinių „palenkiamųjų suklių“;	
Pastaba. *Taikoma tik šlifavimo arba frezavimo staklėms.*	
b. „kilnojimąsi“ (ašinį poslinkį) vienu suklio sūkiu mažesnį (geresnį) nei 0,0006 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR);	
Pastaba. *Taikoma tik tekinimo staklėms.*	
c. „mūšą“ (radialinę mūšą) vienu suklio sūkiu mažesnę (geresnę) nei 0,0006 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR) arba	
d. padėties nustatymo tikslumą su visomis prieinamomis pataisomis mažesnį (geresnį) nei 0,001° ties bet kuria sukimosi ašimi;	
2. vielos padavimo tipo elektroerozinės staklės, turinčios penkias ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui.	

Aprašymas	SS / KN kodai
Mazgai, plokštės arb įdėklai, specialiai suprojektuoti staklėms, nurodytoms šiame priede: a. suklių mazgai, sudaryti bent iš suklių ir guolių, kurių radialinis („mūša“) arba išilginis („kilnojimasis“) ašies judesys vienu suklio sūkiu mažesnis (geresnis) nei 0,0006 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR); b. vienašmenių deimantų pjaustymo įrankių įdėklai, turintys visas šias charakteristikas: 1. pjovimo briauna be defektų ir atskalų padidinus 400 kartų bet kuria kryptimi; 2. pjūvio spindulys – nuo 0,1 iki 5 mm imtinai ir 3. pjūvio spindulio ovalumas mažesnis (geresnis) nei 0,002 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR); c. specialiai suprojektuotos spausdintinės plokštės su įmontuotais komponentais, kuriomis pagal gamintojo specifikacijas galima sunaujovinti „skaitmeninio valdymo“ blokus, stakles arba grįžtamojo ryšio prietaisus pasiekiant šiame priede nurodytą arba aukštesnį lygį. *Techninė pastaba.* *Šis įrašas netaikomas matavimo interferometrų sistemoms be uždarosios ar atvirosios kilpos grįžtamojo ryšio, turinčioms lazerį staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinas ar panašią įrangą.*	ex 8207 19 ex 8207 20 ex 8207 50 ex 8207 60 ex 8207 90 ex 8466 10 ex 8466 20 20 ex 8466 20 91 ex 8466 20 98 ex 8466 30 ex 8466 93 ex 8466 93
„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota šiame priede nurodytoms staklėms „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.	
„Skaitmeniniu būdu valdomos“ staklės su viena ar daugiau tiesinių ašių, kurių slinkties ilgis didesnis kaip 8 000 mm.	ex 8456 ex 8457 ex 8458 ex 8459 ex 8460

3 kategorija. Elektronika

Aprašymas	SS / KN kodai
Šie integriniai grandynai: programuojamoji loginė matrica, mikrovaldikliai, mikroprocesoriai, signalų procesoriai, signalų analizatoriai, skaitmeniniai analogo keitikliai, įtampos reguliatoriai, vaizdo kodavimo įrenginiai ir DC / DC keitikliai.	ex 8542 31 ex 8542 39
„Monolitinių mikrobangų integrinių grandynų“(„MMIC“) stiprintuvai ir įrenginiai	ex 8542 33 8543 70 02
RD filtrai arba elektromagnetinių trukdžių filtrai	ex 8548 00
Tantaliniai kondensatoriai	8532 21
Aliumininiai elektrolitiniai kondensatoriai	8532 22

Aprašymas	SS / KN kodai
Keraminiai dielektriniai daugiasluoksniai kondensatoriai	8532 24
Šie integriniai atmintinės grandynai: a. elektra trinamos programuojamosios pastoviosios atmintinės (EEPROM), kurių talpa: 1. viršija 16 megabitų vienam moduliui, kai tai atmintuko tipo atmintinė, arba 2. viršija bet kurią iš toliau nurodytų ribų, kai tai kito tipo EEPROM: a. viršija 1 megabitą vienam moduliui arba b. viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 80 ns; b. statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), kurių talpa: 1. viršija 1 megabitą vienam moduliui arba 2. viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 25 ns.	ex 8542 32
Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai	8541 60
‚Puslaidininkiniai įtaisai', atitinkantys karinį standartą MIL-STD-750D arba kitą lygiavertį standartą. *Techninė pastaba. Taikant šią kontrolę, ‚puslaidininkiniai įtaisai' yra elektroniniai komponentai, kurių veikimas paremtas puslaidininkinės medžiagos elektroninėmis savybėmis, pavyzdžiui, diodai, keitikliai, šviesai jautrūs įtaisai, tiristoriai, simetriniai diodiniai tiristoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai arba tranzistoriai, įskaitant metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius (MOSFET), lauko tranzistoriai (FET), FINFET, izoliuotos bazės dvikrūviai galios tranzistoriai (IGBT) ir kt.*	ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59
Elektros kištukai, jungtys, kištukiniai lizdai, jungės, gnybtai, lizdai arba adapteriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų: a. skirti veikti didesnėje nei 398 K (125 °C) aplinkos temperatūroje; b. skirti veikti mažesnėje kaip 218 K (–55 °C) aplinkos temperatūroje arba c. skirti veikti aplinkos temperatūros diapazone nuo 218 K (–55 °C) iki 398 K (125 °C);	ex 8536 69 ex 8536 90
Statiniai keitikliai	8504 40
Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkių ruošiniams arba plokštelėms gaminti	8486 10
Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams gaminti	8486 20
Ši spausdintinių plokščių gamybos įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys: a. juostų apdorojimo įranga; b. lydmetalinių kaukių dengimo įranga; c. foto braižytuvų įranga; d. dengimo ir elektrolitinio nusodinimo įranga; e. vakuumo kameros ir presai;	ex 8424 89 40 ex 8479 89 70 ex 8543 30 40 ex 8486 40 ex 8420 10 81 ex 8479 90 15

Aprašymas	SS / KN kodai
f. ruloniniai laminavimo aparatai; g. tapdinimo įranga arba h. ėsdinimo įranga.	
Automatinė optinio tikrinimo įranga, skirta spausdintinėms plokštėms bandyti, grindžiama optiniais arba elektriniais jutikliais, galinti aptikti šiuos kokybės defektus: a. atstumo, ploto, tūrio arba aukščio; b. pavirtimo ant šono; c. komponentų (buvimo, nebuvimo, apsivertimo, poslinkio, poliškumo ar asimetriškumo); d. litavimo (lydmetalio tiltelio, nepakankamo jungčių sulitavimo); e. išvadų (pastos trūkumo, atšokimo); f. atkilimo piestu arba g. elektrinius (trumpojo jungimo, atvirosios grandinės, varžos, talpos, galios, tinklelio veikimo).	ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 20 ex 9030 33 70 ex 9030 39 00 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 10 ex 9031 49 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80
Osciloskopai ir oscilografai	9030 20
Prietaisai ir aparatai puslaidininkių plokštelių ar įtaisų charakteristikoms matuoti arba tikrinti	9030 82
Signalų generatoriai	8543 20
Šios cheminės ir kitos medžiagos, naudojamos spausdintinėms plokštėms gaminti: a. spausdintinių plokščių kompozitiniai padėklai, pagaminti iš stiklo pluošto arba medvilnės (pvz., FR-4, FR-2, FR 6, CEM-1, G-10 ir kt.); b. daugiasluoksniai spausdintinių plokščių padėklai, kuriuos sudaro bent vienas bet kurios iš šių medžiagų sluoksnis: 1. aliuminio; 2. politetrafluoretileno (PTFE) arba 3. keraminių medžiagų (pvz., aliuminio oksido, titano oksido ir kt.); c. ėsdinamosios cheminės medžiagos: 1. geležies(III) chloridas (7705-08-0); 2. vario(II) chloridas (7447-39-4); 3. amonio peroksosulfatas (7727-54-0); 4. natrio peroksosulfatas (7775-27-1) arba 5. cheminiai preparatai, specialiai sukurti ėsdinti ir turintys cheminių medžiagų, nurodytų 1–4 papunkčiuose. *Pastaba.* *Ši kontrolė neapima ‚cheminių mišinių', kuriuose yra vienos ar daugiau šiame punkte nurodytų cheminių medžiagų ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta cheminė medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.* d. vario folija, kurios minimalus grynumas – 95 %, o storis – mažesnis nei 100 μm; e. šios polimerinės medžiagos ir iš jų sudarytos plėvelės, plonesnės nei 0,5 mm: 1. aromatiniai poliimidai;	ex 3921 90 55 ex 8534 00 ex 2827 39 20 ex 2827 39 85 ex 2833 40 ex 3824 99 96 ex 7410 11 ex 7410 21 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80

Aprašymas	SS / KN kodai
2. parilenai; 3. benzociklobutenai (BCB) arba 4. polibenzoksazolai.	
„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota spausdintinėms plokštėms bandyti, „kurti“ arba „gaminti“.	Netaikoma
Į Reglamentą (ES) 2021/821 neįtrauktos radijo dažnių sistemos ir įranga, komponentai ir pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti bet kuriai iš šių funkcijų atlikti: a. valdyti bepiločius orlaivius ir jiems vadovauti; b. tyčia ir pasirinktinai trukdyti, nepriimti, sulaikyti, bloginti ar klaidinti radijo dažnių signalus, siunčiamus bepiločiams orlaiviams valdyti ir jiems vadovauti; c. naudoti dronų naudojamo radijo dažnių protokolo specifines savybes jų veikimui sutrikdyti.	ex 8517 62 ex 8517 71 ex 8517 79 ex 8525 50 ex 8526 92 ex 8529 10 ex 8543 70 90

4 kategorija. Kompiuteriai

Aprašymas	SS / KN kodai
Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, skirti veikti aukštesnėje nei 343 K (70 °C) aplinkos temperatūroje.	ex 8471
„Skaitmeniniai kompiuteriai“, apimantys „signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangą, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę.	ex 8471
Hibridiniai kompiuteriai, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, turintys skaitmeninius analogo keitiklius, kuriems būdingos visos toliau išvardytos charakteristikos: a. 32 ar daugiau kanalų ir b. 14 bitų (prie jų dar pridėjus ženklo bitą) ar didesnė skiriamoji geba, kai keitimo sparta yra ne mažesnė kaip 200 000 Hz.	ex 8471

5 kategorija. Telekomunikacijos ir informacijos saugumas

Aprašymas	SS / KN kodai
„Orlaivių“ ryšių aparatūra, įrenginiai arba aparatai	ex 8517 62 ex 8517 69

6 kategorija. Jutikliai ir lazeriai

Aprašymas	SS / KN kodai
Aerofotografijai skirti fotoaparatai	ex 9006 30

Aprašymas	SS / KN kodai
Šie optiniai jutikliai: a. šie vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai: 1. vaizdo skaisčio stiprintuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos: a. didžiausiasis atsakas atitinka bangų ilgio diapazoną, viršijantį 400 nm, bet neviršijantį 1 050 nm; b. tarpas tarp skylučių (atstumas tarp jų centrų) elektroninio vaizdo stiprinimo mikrokanalinėje plokštelėje yra mažesnis kaip 25 μm ir c. turi bet kurią iš šių charakteristikų: 1. S-20, S-25 arba daugiašarmis fotokatodas arba 2. GaAs arba GaInAs fotokatodas; 2. specialiai suprojektuotos mikrokanalinės plokštelės, kurioms būdingos abi šios charakteristikos: a. 15 000 ar daugiau tuščiavidurių vamzdelių vienoje plokštelėje ir b. mažesnis kaip 25 μm tarpas tarp skylučių (atstumas tarp jų centrų); b. tiesioginio matymo vizualizavimo įranga, veikianti regimojoje ar infraraudonojoje spektro srityse, į kurią integruoti vaizdo skaisčio stiprintuvai, kuriems būdingos į šiame priede nurodytos kontrolės sritį patenkančios vaizdo skaisčio stiprintuvo charakteristikos.	ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10
Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai; teleskopiniai optiniai įtaisai, skirti naudoti kaip mašinų, prietaisų arba aparatų, priskiriamų šiam skirsniui arba XVI skyriui, sudedamosios dalys	9013 10
Naktinio matymo kameros	8525 83
Kameros, kurios atitinka 6A003.b.4 ([9]) 3 pastabos kriterijus.	ex 8525 89 ex 9006 30
Aviaciniai lazeriniai tolimačiai	ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90
‚Pirminiai elementai‘ arba baterijos ir komponentai, kurių energijos tankis 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne mažesnis kaip 150 Wh/kg.	ex 8506

([9]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

Aprašymas	SS / KN kodai
Techninės pastabos *1. Taikant šią kontrolę, ‚energijos tankis' (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos (Ah), padalytos iš masės (kg). Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės [h], padalytos iš išsikrovimo krūvio omais ir masės [kg].* *2. Taikant šią kontrolę, ‚elementas' reiškia elektrocheminį prietaisą, kuris turi teigiamą ir neigiamą elektrodus, elektrolitą ir yra elektros energijos šaltinis. Jis yra pagrindinė baterijos dalis.* *3. Taikant šią kontrolę, ‚pirminis elementas' reiškia ‚elementą', kuris nėra suprojektuotas būti kraunamas iš jokio kito šaltinio.*	
Šios radarų sistemos, įranga ir pagrindiniai komponentai, kiti nei nurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai: a. orlaivių radarų įranga, kita nei nurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai suprojektuoti jos komponentai; b. „tinkamas naudoti kosmose" „lazerinis" radaras arba šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginiai (lidarai), specialiai suprojektuoti meteorologiniam stebėjimui; c. matomumui pagerinti skirtos milimetrinių bangų radarinės vizualizavimo sistemos, kurios yra specialiai suprojektuotos sukasparniams ir kurioms būdingos visos šios charakteristikos: 1. veikimo dažnis – 94 GHz; 2. vidutinė išėjimo galia mažesnė nei 20 mW; 3. radaro pluošto plotis – 1 laipsnis ir 4. veikimo diapazonas ne mažesnis kaip 1 500 m.	ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90
Šie „magnetometrai", „superlaidieji" elektromagnetiniai jutikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai: a. „magnetometrai", kiti nei nurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, kurių ‚jautris' mažesnis (geresnis) kaip 1,0 nT (kvadratinis vidurkis)/√Hz; *Techninė pastaba. Taikant šią kontrolę, ‚jautris' (triukšmo lygis) yra vidutinė kvadratinė prietaiso galimybių ribojamo mažiausio triukšmo lygio, kuris yra mažiausias galimas išmatuoti signalas, vertė.* b. „superlaidieji" elektromagnetiniai jutikliai, komponentai, pagaminti iš „superlaidžiųjų" medžiagų: 1. kurie skirti veikti temperatūroje, kuri yra žemesnė už bent vieno iš „superlaidžiųjų" sandų „kritinę temperatūrą" (įskaitant Džozefsono įtaisus arba „superlaidžiuosius" kvantinius interferencinius įtaisus (SQUIDS)); 2. kurie yra suprojektuoti aptikti elektromagnetinio lauko pokyčius esant ne didesniems kaip 1 kHz dažniams ir 3. kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų: a. jie turi įtaisytų plonasluoksnių SQUIDS, kurių mažiausiasis topologinis elemento matmuo yra mažesnis kaip 2 μm, ir susietųjų įėjimo ir išėjimo grandinių; b. jie yra suprojektuoti veikti, kai didžiausioji magnetinio lauko srauto kitimo sparta viršija 1 x 106 magnetinio srauto kvantų per sekundę;	ex 9015 80 ex 9031 80

Aprašymas	SS / KN kodai
c. jie yra suprojektuoti veikti Žemės magnetiniame lauke be magnetinio ekranavimo arba d. jų temperatūrinis koeficientas yra mažesnis kaip 0,1 magnetinio srauto kvanto/K.	
Antžeminiam naudojimui skirti gravimetrai (laisvojo kritimo pagreičio matuokliai), kiti nei nurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821: a. kurių statinis tikslumas yra mažesnis (geresnis) kaip 100 μGal arba b. kurie yra kvarciniai (Vordeno tipo).	ex 9015 80
„Programinė įranga“, kita nei nurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, specialiai suprojektuota prekėms, kurioms taikomi 6A002 ([10]), 6A003 ([11]), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, ir į šio reglamento 6 kategoriją įtraukti radarai, magnetometrai ir gravimetrai.	Netaikoma

7 kategorija. Navigacija ir avionika

Aprašymas	SS / KN kodai
Inercinės navigacijos sistemos, inerciniai matavimo įtaisai (IMU), akcelerometrai arba giroskopai, jų dalys ir reikmenys	ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90
„Orlaiviams“ arba vedančiosioms sistemoms skirtos visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai; dalys, tinkamos naudoti kartu su šiais įtaisais	ex 8517 71 ex 8529 10
„Palydovinės navigacijos sistemos“ įranga, įskaitant antenas, tinkamas GNSS signalams priimti; jos dalys	ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10
Skaitmeniniai skrydžio duomenų savirašiai	8543 70 04

([10]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.
([11]) Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

Aprašymas	SS / KN kodai
„Orlaivių“ radionavigaciniai aparatai ir specialiai sukurti jų komponentai	ex 8526 91 ex 8529 90
„Bepiločių orlaivių“ skrydžių valdymo blokai; jų dalys	ex 8537 10 ex 8807 30
„Bepiločių orlaivių“ nuotolinio valdymo blokai; jų dalys	ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30

9 kategorija. Oro erdvė ir varomoji jėga

Aprašymas	SS / KN kodai
„Bepiločiai orlaiviai“, kiti nei sukurti keleiviams vežti; jų dalys	8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30
„Orlaivių“ dujiniai turbininiai varikliai (turbosraigtiniai, turboreaktyviniai ir turboventiliatoriniai) ir specialiai sukurti jų komponentai	ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91
„Orlaivių“ kibirkštinio uždegimo slankiųjų stūmoklių arba rotoriniai vidaus degimo varikliai	8407 10
Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia „orlaivių“ stūmokliniams vidaus degimo varikliams	8409 10

Aprašymas	SS / KN kodai
„Orlaivių“ slėginio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai	ex 8408 90
„Bepiločių orlaivių“ vykdomasis variklis	ex 8501 ex 8807 30
„Bepiločių orlaivių“ paleidimo sistemos; jų dalys	ex 8805 10 ex 8807 30
„Bepiločių orlaivių“ antžeminė pagalbinė įranga	ex 8805 10
Oro erdvės ir varomosios jėgos bandymo įrenginiai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, kiti nei nurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821. <u>Pastaba</u>. *Kontrolė taip pat taikoma šiems objektams ir susijusiai „programinei įrangai“:* — *Išmetimo iš oro bandymo stendas arba kita įranga saugiam atskyrimui nuo „orlaivio“ ar paleidimo sistemos imituoti.* — *Druskos rūko kameros su temperatūros ir drėgmės diapozonais oksidacijos bandymams atlikti.* — *Grybelių auginimo bandymo kamera.* — *Greitėjimo, smūgio ir transporto priemonės smūgio bandymų įtaisai.* — *Vibracijos kameros su aukščio, temperatūros ir drėgmės diapozonais.* — *Sprogstamosios dekompresijos bandymų kamera.* — *Temperatūros, drėgmės ir saulės spinduliuotės poveikio bandymų kamera.* — *Prietaisai, skirti pagautinei saulės spinduliuotei įvertinti atliekant saulės spinduliuotės bandymus.* — *Sinusinių, atsitiktinių ir smūgio bandymų, derinamų su aukščio, temperatūros ir drėgmės poveikio bandymais, vibratoriai.* — *Išilginių ir šoninių bandymų vibracinis stalas su temperatūros kameromis.* — *Viršslėgio kameros.*	ex 9031 20 ex 9031 80
‚Skrydžio užbaigimo‘ sistemos ir specialiai suprojektuoti komponentai. <u>Pastaba</u>. *Šios kontrolės taikymo sritis apima skrydžių užbaigimo sistemų skaitmeninio ir analoginio ryšio standartus, įskaitant užšifruotus darbo režimus.* <u>Techninės pastabos</u> 1. *Taikant šią kontrolę, ‚skrydžio užbaigimas‘ gali apimti valdomą žemėjimą, raketos susinaikinimą arba kovinės galvutės detonaciją, kad būtų kuo labiau sumažinta žalos civiliams rizika.* 2. *Taikant šią kontrolę, komponentai apima antžeminę ir orlaiviuose esančią įrangą, valdymo sužadintuvus, koduotuvus, stiprintuvų valdiklius, valdymo patikros imtuvus, stiprintuvus, siųstuvus, dekoderius ir imtuvus.*	ex 8526 92 ex 8529 90

10 kategorija. Technologijos

„Technologijos“, sukurtos ar konkrečiai pritaikytos šiame priede nurodytai įrangai bandyti, kurti ar gaminti.

„Technologija“, skirta šiame priede nurodytoms staklėms „naudoti“.“