2026/271

30.1.2026

UREDBA SVETA (EU) 2026/271

z dne 29. januarja 2026

o spremembi Uredbe (EU) 2023/1529 o omejevalnih ukrepih zaradi vojaške podpore Irana vojni agresiji Rusije proti Ukrajini in oboroženim skupinam ter subjektom na območju Bližnjega vzhoda in Rdečega morja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 20. julija 2023 sprejel Sklep (SZVP) 2023/1532 ([1]) in Uredbo (EU) 2023/1529 ([2]) o omejevalnih ukrepih zaradi vojaške podpore Irana vojni agresiji Rusije proti Ukrajini in oboroženim skupinam ter subjektom na območju Bližnjega vzhoda in Rdečega morja.

(2) Glede na resnost razmer v zvezi z vojaško podporo Irana vojni agresiji Rusije proti Ukrajini je Svet 14. maja 2024 sprejel Sklep (SZVP) 2024/1336, s katerim je spremenil Sklep (SZVP) 2023/1532.

(3) Svet je 18. novembra 2024 sprejel Sklep (SZVP) 2024/2894, s katerim je spremenil Sklep (SZVP) 2023/1532. S tem sklepom so bili uvedeni dodatni omejevalni ukrepi zaradi stalne vojaške podpore Irana vojni agresiji Rusije proti Ukrajini ter zlasti njegove dobave brezpilotnih zrakoplovov in raket Rusiji.

(4) Svet meni, da bi bilo treba prepoved izvoza, prodaje, prenosa ali dobave iz Unije v Iran razširiti na dodatne komponente, ki se uporabljajo pri razvoju in proizvodnji brezpilotnih zrakoplovov in raket –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) 2023/1529 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. januarja 2026

Za Svet

predsednica

K. KALLAS

([1]) Sklep Sveta (SZVP) 2023/1532 z dne 20. julija 2023 o omejevalnih ukrepih zaradi vojaške podpore Irana vojni agresiji Rusije proti Ukrajini ter oboroženim skupinam in subjektom na Bližnjem vzhodu in na območju Rdečega morja (UL L 186, 25.7.2023, str. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).

([2]) Uredba Sveta (EU) 2023/1529 z dne 20. julija 2023 o omejevalnih ukrepih zaradi vojaške podpore Irana vojni agresiji Rusije proti Ukrajini in oboroženim skupinam ter subjektom na območju Bližnjega vzhoda in Rdečega morja (UL L 186, 25.7.2023, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).

PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EU) 2023/1529 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

SEZNAM BLAGA IZ ČLENA 2

UVODNE OPOMBE

1. Če je pred oznako HS/KN navedeno „ex“, potem blago, za katero velja Uredba (EU) 2023/1529, spada le na del področja uporabe oznake HS/KN ter je določeno z navedenim opisom in področjem uporabe oznake HS/KN.

2. Opredelitve pojmov med ‚enojnima narekovajema‘ so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

3. Opredelitve pojmov med „dvojnima narekovajema“ so navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/821.

Skupina 1 – Posebni materiali in z njimi povezana oprema

Opis	Oznaka HS/KN
Energetski materiali in njihove mešanice:	
amonijev pikrat (CAS 131-74-8);	ex 2908 99 00
črni smodnik;	ex 3601 00 00
heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);	ex 2921 44 00
difluoroamin (CAS 10405-27-3);	ex 2812 90 00
nitroškrob (CAS 9056-38-6);	ex 3505 10 50
tetranitronaftalen;	ex 2902 90 00
trinitroanisol;	ex 2909 30 90
trinitronaftalen;	ex 2902 90 00
trinitroksilen;	ex 2902 41 00 ex 2902 42 00 ex 2902 43 00 ex 2902 44 00
N-metil-2-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);	ex 2939 79 90
dioktilmaleat (CAS 142-16-5);	ex 2917 19 80
etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);	ex 2916 12 00
trietilaluminij (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) ter drugi piroforni kovinski alkili in arili litija, natrija, magnezija, cinka ali bora;	ex 2931 90 00
nitroceluloza (CAS 9004-70-0);	3912 20
nitroglicerin (ali gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);	ex 2920 90 70
2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);	ex 2904 20 00

Opis	Oznaka HS/KN
etilenediamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);	ex 2920 90 70
pentaeritritol tetranitrat (PENT) (CAS 78-11-5);	ex 2920 90 70
svinčev azid (CAS 13424-46-9), navadni svinčev stifnat (CAS 15245-44-0) ali osnovni svinčev stifnat (CAS 12403-82-6) ter inicialni eksplozivi ali netilne mešanice, ki vsebujejo azide ali komplekse azidov;	ex 2850 00 60 ex 2908 99 00
dietildifenilna sečnina (CAS 85-98-3); dimetildifenilna sečnina (CAS 611-92-7); metiletildifenilna sečnina;	ex 2924 21 00
N,N-difenilna sečnina (nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 603-54-3);	ex 2924 21 00
metil-N,N-difenilna sečnina (metilna nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 13114-72-2);	ex 2924 21 00
etil-N,N-difenilna sečnina (etilna nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 64544-71-4);	ex 2924 21 00
4-nitrodifenilamin (4-NDPA)(CAS 836-30-6);	ex 2921 44 00
2,2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 918-52-5);	ex 2905 59 98
vlakneni in nitasti materiali, ki niso predmet nadzora iz točke 1C010 [1] ali 1C210 [2], za uporabo v „kompozitnih“ strukturah in s specifičnim modulom 3,18 × 10^6 m ali več in specifično natezno trdnostjo 7,62 × 10^4 m ali več.	ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 19 ex 7019 19 10
Nanomateriali:	ex 2805 30
a. polprevodniški nanomateriali;	ex 2846 10
b. nanomateriali na osnovi kompozitnih materialov ali	ex 2846 90
c. kateri koli od naslednjih nanomaterialov na osnovi ogljika:	ex 5402 11
1. ogljikove nanocevke;	ex 5501 11
2. ogljikova nanovlakna;	ex 5503 11
3. fulereni;	ex 6815 11
4. grafeni ali	ex 6815 12
5. ogljikove čebule.	ex 6815 13
<u>Opombe:</u> *Za namen tega nadzora nanomaterial pomeni material, ki izpolnjuje vsaj eno od naslednjih meril:* *1. je sestavljen iz delcev, pri čemer ima več kot 1 % delcev glede na njihovo številčno porazdelitev velikosti eno ali več zunanjih dimenzij v razponu 1–100 nm;* *2. ima notranje ali površinske strukture v eni ali več dimenzijah v razponu 1–100 nm ali* *3. ima specifično površino glede na volumen večjo od 60 m^2/cm^3, razen materialov, ki so sestavljeni iz delcev velikosti manj kot 1 nm.*	ex 6815 19 ex 7019 12 ex 7019 19

[1] Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.
[2] Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.

Opis	Oznaka HS/KN
Volfram, volframov karbid in zlitine, ki niso predmet nadzora iz točke 1C117 ([3]), 1C226 ([4]), II.A1.013 ([5]) ali II.A1.017 ([6]) in vsebujejo več kot 90 mas. % volframa *Opomba 1: Za namen tega nadzora je žica izključena.* *Opomba 2: Za namen tega nadzora so kirurški ali medicinski instrumenti izključeni.*	2849 90 30 ex 8101 10 ex 8101 94 ex 8101 97 ex 8101 99
Visokomolekularni polietilen (UHMWPE), ki ni predmet nadzora iz točke 1C010 ([7]) ali 1C210 ([8]), v kateri koli od naslednjih oblik: a. primarne oblike; b. filamentna preja ali monofilamenti; c. prameni iz filamentov; d. rovingi; e. rezana vlakna; f. tkanine; g. celuloza ali kosmiči.	ex 3901 20 10 ex 3901 20 90 ex 5402 39 ex 5402 49 ex 5402 59 ex 5402 69 ex 5404 90 90 ex 5407 20 11 ex 5407 20 19 ex 5501 90 ex 5503 90 ex 5506 90 ex 5601 30

Skupina 2 – Obdelava materialov

Opis	Oznaka HS/KN
Ležaji in ležajni sistemi, ki niso predmet nadzora iz točk 2A001 in 2A101: a. krogelčni ležaji ali trdni krogelčni ležaji z dovoljenimi odstopanji po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu z ABEC 7, ABEC 7P ali ABEC 7T ali standardom ISO razreda 4 ali višjim (ali enakovrednimi standardi), in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. so izdelani za uporabo pri obratovalnih temperaturah nad 573 K (300 °C) z uporabo posebnih materialov ali s posebno toplotno obdelavo ali 2. imajo mazalne elemente ali spremembe sestavnih delov, ki so v skladu s specifikacijami proizvajalca posebej izdelani tako, da omogočajo delovanje ležajev pri hitrostih nad 2,3 milijona ‚DN‘;	ex 8482 10 ex 8482 20 ex 8482 30 ex 8482 40 ex 8482 50 ex 8482 80 ex 8482 91

([3]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.
([4]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.
([5]) Glej Prilogo II k Uredbi (EU) št. 267/2012.
([6]) Glej Prilogo II k Uredbi (EU) št. 267/2012.
([7]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.
([8]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.

Opis	Oznaka HS/KN
b. trdni koničasti ležaji z dovoljenimi odstopanji po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu z razredom ANSI/ABMA razreda 00 (v palcih) ali razreda A (metrični) ali višjim (ali enakovrednim) razredom in imajo eno od naslednjih značilnosti: 1. imajo mazalne elemente ali spremembe sestavnih delov, ki so v skladu s specifikacijami proizvajalca posebej izdelani tako, da omogočajo delovanje ležajev pri hitrostih nad 2,3 milijona ‚DN', ali 2. so izdelani za uporabo pri obratovalnih temperaturah pod 219 K (– 54 °C) ali nad 423 K (150 °C) c. foljni ležaj s plinskim mazivom, izdelan za uporabo pri obratovalnih temperaturah 561 K (288 °C) ali več in z nosilnostjo enote nad 1 MPa; d. aktivni magnetni ležajni sistemi; e. samoporavnalni ležaji ali radialni drsni ležaji s podlogo iz tkanine, izdelani za uporabi pri obratovalnih temperaturah pod 219 K (– 54 °C) ali nad 423 K (150 °C). *Tehnični opombi:* *1. ‚DN' je zmnožek premera izvrtine ležaja v mm in rotacijske hitrosti ležajev v vrtljajih na minuto (rpm).* *2. Obratovalne temperature vključujejo temperature, dobljene po prenehanju delovanja plinskoturbinskega motorja.*	
Oprema za odkrivanje skritih predmetov, ki deluje v frekvenčnem območju od 30 GHz do 3 000 GHz in ima prostorsko ločljivost 0,1 mrad (miliradian) do vključno 1 mrad (miliradian) na varnostni razdalji 100 m, in sestavni deli, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821. *Opomba: Oprema za odkrivanje skritih predmetov vključuje opremo za pregledovanje oseb, dokumentov, prtljage, drugih osebnih predmetov, tovora in/ali pošte, vendar ni omejena na to opremo.* *Tehnična opomba:* *Razpon frekvenčnih območij se navadno izraža kot milimetrski val, submilimetrski val in teraherčna frekvenčna območja.*	ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8482 10 90
Enote za ‚numerično krmiljenje' za obdelovalne stroje in ‚numerično krmiljene' obdelovalne stroje, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora): a. enote za ‚numerično krmiljenje' za obdelovalne stroje: 1. s štirimi interpolirajočimi osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi, ali 2. z dvema ali več osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi, in najmanjšim programljivim povečanjem, večjim (manjšim) od 0,001 mm; 3. enote za „numerično krmiljenje" za obdelovalne stroje z dvema, tremi ali štirimi interpolirajočimi osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi in ki lahko prejemajo navodila neposredno (spletno) ter ki obdelujejo podatke računalniško podprtega oblikovanja (CAD) za notranjo pripravo navodil za stroj, ali b. plošče za nadzor gibanja, posebej izdelane za obdelovalne stroje, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. interpolacija v več kot štirih oseh;	ex 8537 10 10 ex 8537 10 98 ex 8456 30 ex 8457 10 ex 8457 20 ex 8457 30 ex 8458 11 ex 8458 91 ex 8459 10 ex 8459 31 ex 8459 51

Opis	Oznaka HS/KN
2. lahko obdelujejo podatke v realnem času za spreminjanje podatkov o poti orodja, hitrosti napajanja in o vretenu med postopkom strojne obdelave na naslednja načina:	ex 8459 61 ex 8460 12
a. avtomatski izračun in spreminjanje podatkov o programu izdelave izdelka za strojno obdelavo v dveh ali več oseh z merilnimi cikli in dostopom do izvirnih podatkov ali	ex 8460 22 ex 8460 23
b. prilagodljivo krmiljenje z več kot eno fizično spremenljivko, izmerjeno in obdelano z računalniškim modelom (strategija), za spremembo enega ali več navodil za strojno obdelavo, da se optimizira postopek, ali	ex 8460 24
3. so sposobne prejemanja in obdelave podatkov CAD za notranjo pripravo strojnih navodil;	
c. ‚numerično krmiljeni' obdelovalni stroji, ki so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z elektronskimi napravami za sočasno vodenje po konturi v dveh ali več oseh in imajo obe naslednji značilnosti:	
1. dve ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi, ter	
2. natančnost pozicioniranja v skladu s standardom ISO 230/2 (2006) z vsemi možnimi kompenzacijami:	
a. več kot 15 μm vzdolž vsake linearne osi (splošna natančnost) za stroje za brušenje;	
b. več kot 15 μm vzdolž vsake linearne osi (splošna natančnost) za rezkalne stroje ali	
c. več kot 15 μm vzdolž vsake linearne osi (splošna natančnost) za stružnice ali	
d. obdelovalni stroji za odstranjevanje ali odrezovanje kovin, keramike ali ‚kompozitov', ki so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z elektronskimi napravami za simultano vodenje po konturi v dveh ali več oseh:	
1. obdelovalni stroji za struženje, brušenje, rezkanje ali katero koli kombinacijo teh dejavnosti, ki imajo dve ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:	
a. eno ali več konturnih ‚nihajnih vreten';	
Opomba: *To velja samo za obdelovalne stroje za brušenje ali rezkanje.*	
b. ‚aksialno opletanje' (aksialni premik) pri enem obratu vretena, ki je manjše (boljše) od 0,0006 mm popolnoma enoznačnega odbiranja (TIR);	
Opomba: *To velja samo za obdelovalne stroje za struženje.*	
c. ‚opletanje' (out-of-true running) pri enem obratu vretena, ki je manjše (boljše) od 0,0006 mm popolnoma enoznačnega odbiranja (TIR), ali	
d. natančnost pozicioniranja z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami je manjša (boljša) od: 0,001° na vsaki rotacijski osi;	
2. elektroerozijski stroji (EDM) z žičnim napajanjem, ki imajo pet ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi.	

Opis	Oznaka HS/KN
Sestavi, plošče vezij ali vstavki, posebej izdelani za obdelovalne stroje, ki so predmet nadzora v tej prilogi: a. vretenski sestavi, ki so sestavljeni iz vreten in ležajev kot minimalni sestav, z gibanjem po radialni osi (‚run-out opletanje') ali aksialni osi (‚camming opletanje') pri enem obratu vretena, manjšim (boljšim) od 0,0006 mm popolnoma enoznačnega odbiranja (TIR); b. enotočkovni vstavki za rezalno orodje z diamantom, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. brezhiben rez brez sekancev pod 400-kratno povečavo v vsako smer; 2. polmer rezanja od 0,1 do vključno 5 mm ter 3. polmer rezanja z izgubo okroglosti, ki je manjši (boljši) od 0,002 mm TIR; c. posebej izdelane plošče tiskanega vezja z vgrajenimi komponentami, ki lahko v skladu s specifikacijami proizvajalca nadgradijo enote za „numerično krmiljenje", strojna orodja ali naprave za povratne informacije, ki dosegajo ali presegajo ravni, določene v tej prilogi. *Tehnična opomba:* *Ta točka ne zajema merilnih interferometričnih sistemov brez zaprte ali odprte zanke, ki vsebujejo laser za merjenje napake pomika obdelovalnih strojev, stroji za pregledovanje dimenzij ali podobna oprema.*	ex 8207 19 ex 8207 20 ex 8207 50 ex 8207 60 ex 8207 90 ex 8466 10 ex 8466 20 20 ex 8466 20 91 ex 8466 20 98 ex 8466 30 ex 8466 93 ex 8466 93
‚Programska oprema', posebej izdelana za ‚razvoj', ‚proizvodnjo' ali ‚uporabo' obdelovalnih strojev, ki so predmet nadzora v tej prilogi	
Obdelovalni stroji z ‚numeričnim krmiljenjem' z eno ali več linearnimi osmi z dolžino poti več kot 8 000 mm	ex 8456 ex 8457 ex 8458 ex 8459 ex 8460

Skupina 3 – Elektronika

Opis	Oznaka HS/KN
Integrirana vezja: programirljivo logično vezje (FPGA), mikrokrmilniki, mikroprocesorji, signalni procesorji, signalni analizatorji, analogno-digitalni pretvorniki (ADC), regulatorji napetosti, video kodirniki in pretvorniki DC/DC	ex 8542 31 ex 8542 39
Ojačevalniki in naprave z ‚monolitnimi mikrovalovnimi integriranimi vezji' („MMIC")	ex 8542 33 8543 70 02
RF filtri ali filtri elektromagnetnih motenj (EMI)	ex 8548 00
Tantalski kondenzatorji	8532 21
Aluminijski elektrolitski kondenzatorji	8532 22

Opis	Oznaka HS/KN
Keramični dielektrični večplastni kondenzatorji	8532 24
Integrirana vezja za shranjevanje: a. električno izbrisljivi programirljivi bralni pomnilniki (EEPROM) s pomnilniško zmogljivostjo: 1. več kot 16 Mbitov na paket za bliskovne pomnilnike ali 2. več od ene od naslednjih omejitev za vse druge vrste EEPROM-ov: a. več kot 1 Mbit na paket ali b. več kot 256 kbitov na paket in najdaljši čas dostopa manj kot 80 ns; b. statični bralno-pisalni pomnilnik (SRAM) s pomnilniško zmogljivostjo: 1. več kot 1 Mbit na paket ali 2. več kot 256 kbitov na paket in najdaljši čas dostopa manj kot 25 ns	ex 8542 32
Montirani piezoelektrični kristali	8541 60
‚Polprevodniške naprave', ki izpolnjujejo vojaški standard MIL-STD-750D ali drug enakovreden standard *Tehnična opomba: Za namene tega nadzora so ‚polprevodniški elementi' elektronske komponente, ki temeljijo na elektronskih lastnostih polprevodniškega materiala, kot so diode, pretvorniki, fotoobčutljivi elementi, tiristorji, diac in triac elementi ali tranzistorji, vključno s kovinsko oksidnimi tranzistorji na poljski učinek (MOSFET), FET, FinFET, IGBT itd.*	ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59
Električni vtiči, spojniki, vtiči, kodirna stikala, priključki, vtičnice ali adapterji, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. so naznačeni za delovanje pri temperaturi okolja nad 398 K (125 °C); b. so naznačeni za delovanje pri temperaturi okolja pod 218 K (–55 °C) ali c. so naznačeni za delovanje na celotnem temperaturnem območju okolja od 218 K (–55 °C) do 398 K (125 °C).	ex 8536 69 ex 8536 90
Statični pretvorniki	8504 40
Stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških ingotov ali rezin	8486 10
Stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških naprav ali integriranih elektronskih vezij	8486 20
Oprema za proizvodnjo plošč tiskanega vezja in posebej zanjo zasnovane komponente in pribor: a. oprema za obdelavo filmov; b. oprema za nanašanje spajkalnih mask; c. oprema za fotografske risalnike; d. oprema za platiranje ali elektroplatiranje; e. vakuumske komore in stiskalnice;	ex 8424 89 40 ex 8479 89 70 ex 8543 30 40 ex 8486 40 ex 8420 10 81 ex 8479 90 15

Opis	Oznaka HS/KN
f. laminatorji z valji; g. oprema za poravnavo ali h. oprema za jedkanje.	
Oprema za avtomatizirano optično inšpekcijo za preskušanje plošč tiskanega vezja, ki temelji na optičnih ali električnih senzorjih in je sposobna zaznati katero koli od naslednjih napak v kakovosti: a. razmik, površina, prostornina ali višina; b. dvigovanje z učinkom oglasne deske (billboarding); c. komponente (prisotnost, odsotnost, obrnjenost, zamaknjenost, polariteta ali nagnjenost); d. spajka (mostični, prešibki spajkalni spoji); e. vezice (premalo paste, privzdigovanje); f. dvigovanje z učinkom nagrobne plošče (tombstoning) ali g. električni tokokrog (kratki stiki, odprti tokokrog, upornost, kapacitivnost, moč, zmogljivost omrežja).	ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 20 ex 9030 33 70 ex 9030 39 00 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 10 ex 9031 49 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80
Osciloskopi in oscilografi	9030 20
Instrumenti in aparati za merjenje ali testiranje polprevodniških rezin ali naprav	9030 82
Signalni generatorji	8543 20
Kemikalije in materiali, ki se uporabljajo pri proizvodnji plošč tiskanega vezja: a. ‚kompozitni' substrati plošč tiskanega vezja iz steklenih vlaken ali bombaža (npr. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 itd.); b. večplastne podlage plošč tiskanega vezja, ki vsebujejo vsaj eno plast iz katerega koli od naslednjih materialov: 1. aluminij, 2. politetrafluoroetilen (PTFE) ali 3. keramični materiali (npr. aluminijev oksid, titanov oksid itd.); c. jedke kemikalije; 1. aluminijev klorid (7705-08-0); 2. bakrov klorid (7447-39-4); 3. amonijev persulfat (7727-54-0); 4. natrijev persulfat (7775-27-1) ali 5. kemični preparati, ki so posebej izdelani za jedkanje in vsebujejo katero koli kemikalijo iz točk 1 do 4. *Opomba:* *Predmet tega nadzora niso ‚mešanice kemikalij', ki vsebujejo eno ali več kemikalij, določenih v tej točki, v katerih nobena posamično določena kemikalija ne pomeni več kot 10 mas. % mešanice.* d. bakrene folije z minimalno čistočo 95 % in debelino manj kot 100 μm; e. polimerne snovi in njihovi filmi debeline manj kot 0,5 mm: 1. aromatski poliimidi;	ex 3921 90 55 ex 8534 00 ex 2827 39 20 ex 2827 39 85 ex 2833 40 ex 3824 99 96 ex 7410 11 ex 7410 21 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80

Opis	Oznaka HS/KN
2. parileni; 3. benzocikliobuteni (BCB) ali 4. polibenzoksazoli.	
‚Programska oprema', izdelana posebej za testiranje, ‚razvoj' ali ‚proizvodnjo' plošč tiskanega vezja	n. r.
Radiofrekvenčni sistemi in oprema, ki niso vključeni v Uredbo (EU) 2021/821, komponente in pribor, ki so posebej izdelani ali prirejeni za razvoj katere koli od naslednjih funkcij: a. prevzemanje nadzora nad brezpilotnimi zrakoplovi in njihovo upravljanje; b. namerno in selektivno motenje, odbijanje, zaviranje, slabšanje ali zavajanje radiofrekvenčnih signalov za nadzor nad brezpilotnimi zrakoplovi in njihovo upravljanje; c. uporaba posebnih značilnosti radiofrekvenčnega protokola, ki ga uporabljajo droni, za oviranje njihovega delovanja.	ex 8517 62 ex 8517 71 ex 8517 79 ex 8525 50 ex 8526 92 ex 8529 10 ex 8543 70 90

Skupina 4 – Računalniki

Opis	Oznaka HS/KN
Elektronski računalniki in sorodna oprema ter ‚elektronski sestavi' in posebej izdelane komponente zanje, ocenjeni za delovanje pri temperaturi okolja nad 343 K (70 °C)	ex 8471
‚Digitalni računalniki', vključno z opremo za ‚obdelavo signalov' ali ‚izboljšanje slike', ki imajo ‚korigirano največjo zmogljivost' („APP") enako ali večjo od 0,0128 utežnega teraFLOPS (WT)	ex 8471
Hibridni računalniki in ‚elektronski sestavi' ter posebej izdelane komponente zanje, ki vsebujejo analogno-digitalne pretvornike, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. 32 kanalov ali več ter b. ločljivost 14 bitov (brez znakovnega bita) ali več pri hitrosti pretvorb 200 000 Hz ali več.	ex 8471

Skupina 5 – Telekomunikacije in informacijska varnost

Opis	Oznaka HS/KN
Telekomunikacijski aparati, naprave ali stroji za ‚zrakoplove'	ex 8517 62 ex 8517 69

Skupina 6 – Senzorji in laserji

Opis	Oznaka HS/KN
Aparati za geodetsko snemanje iz zraka	ex 9006 30

Opis	Oznaka HS/KN
Optični senzorji: a. cevi za ojačanje slike in posebej izdelane komponente zanje: 1. cevi za ojačanje slike, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 400 nm, vendar največ 1 050 nm; b. mikrokanalno ploščo za ojačanje elektronske slike z razmikom odprtin (razmikom med središči) manj kot 25 μm ter c. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. fotokatoda S-20, S-25 ali multialkalna fotokatoda ali 2. fotokatoda iz galijevega arzenida ali galij indijevega arzenida; 2. posebej izdelane mikrokanalne plošče, ki imajo obe naslednji značilnosti: a. 15 000 ali več votlih cevi na ploščo ter b. razdaljo odprtin (razmik med središči) manj kakor 25 μm; b. oprema za prikaz slike z neposrednim opazovanjem, ki deluje v vidnem ali infrardečem spektru ter vsebuje cevi za ojačanje slike z značilnostmi cevi za ojačanje slike, ki je predmet tega nadzora.	ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10
Teleskopske namerilne naprave za orožje; periskopi; teleskopi za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz tega poglavja ali oddelka XVI	9013 10
Kamere za nočno opazovanje	8525 83
Kamere, ki izpolnjujejo merila iz opombe 3 k točki 6A003.b.4 ([9])	ex 8525 89 ex 9006 30
Laserski daljinomeri za uporabo v zraku	ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90
‚Primarne celice‘ ali baterije in komponente z energijsko gostoto 150 Wh/kg ali več pri 293 K (20 °C)	ex 8506

([9]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.

Opis	Oznaka HS/KN
Tehnične opombe: *1. Za namene tega nadzora se ‚energijska gostota' (Wh/kg) izračuna iz nazivne napetosti, pomnožene z nazivno zmogljivostjo v amperskih urah (Ah), ta produkt pa se deli z maso v kilogramih. Če nazivna zmogljivost ni navedena, se energijska gostota izračuna iz nazivne napetosti na kvadrat, pomnožene s trajanjem praznjenja v urah, ta produkt pa se deli z obremenitvijo praznjenja v ohmih in maso v kilogramih.* *2. Za namene tega nadzora je ‚celica' elektrokemična naprava, ki ima pozitivne in negativne elektrode, elektrolit in je vir električne energije. Je osnoven sestavni del baterije.* *3. Za namene tega nadzora je ‚primarna celica' ‚celica', ki se ne polni iz nobenega drugega vira.*	
Radarski sistemi, oprema in glavne komponente, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, ter posebej izdelane komponente zanje: a. oprema za letalske radarje, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, ter posebej izdelane komponente zanjo; b. ‚laserski' radarji ali oprema za zaznavanje in določevanje svetlobe (LIDAR), ‚primerni za vesolje', posebej zasnovani za zemljemerstvo ali za meteorološka opazovanja; c. sistemi za izboljšanje vidnosti radarske slike z milimetrskimi valovi, ki so posebej izdelani za rotoplane in imajo vse naslednje značilnosti: 1. delujejo pri frekvenci 94 GHz; 2. njihova povprečna izhodna moč je manjša od 20 mW; 3. imajo širino radarskega snopa 1 stopinjo ter 4. operativni doseg 1 500 m ali več.	ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90
‚Magnetometri', ‚superprevodniški' elektromagnetni senzorji ter posebej izdelane komponente zanje: a. ‚magnetometri', razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, z občutljivostjo pod (boljšo od) 1,0 nT (rms) na kvadratni koren Hz; *Tehnična opomba: Za namene tega nadzora je ‚občutljivost' (ali nivo šuma) efektivna vrednost zvočne ravni, ki jo omejuje naprava, in je najnižji signal, ki ga je še mogoče izmeriti.* b. ‚superprevodniški' elektromagnetni senzorji, komponente, izdelane iz ‚superprevodniških' materialov: 1. vsaj eden od njihovih ‚superprevodniških' sestavnih delov je zasnovan za delovanje pri temperaturah pod ‚kritično temperaturo' (vključno z napravami na Josephsonov efekt ali ‚superprevodnimi' napravami za merjenje kvantne interference (SQUID)); 2. zasnovani so za zaznavanje sprememb elektromagnetnega polja pri frekvencah 1 kHz ali manj ter 3. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. imajo tankoplastne SQUID-e z najmanjšo stranico manj kot 2 μm in povezana vhodna in izhodna sklopna vezja; b. izdelani so za delovanje s hitrostjo spremembe izhodne napetosti magnetnega polja več kot 1 x 10^6 kvantov magnetnega pretoka na sekundo;	ex 9015 80 ex 9031 80

Opis	Oznaka HS/KN
c. izdelani so za delovanje v Zemljinem magnetnem polju brez magnetnega ščita ali d. imajo temperaturni koeficient manj (manjši) od 0,1 kvanta magnetnega pretoka/K.	
Gravimetri za talno uporabo, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, kot sledi: a. s statično natančnostjo manj od (boljšo kot) 100 μGal ali b. vrste s kvarčnimi elementi (Worden)	ex 9015 80
‚Programska oprema', razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, posebej izdelana za ‚razvoj', ‚proizvodnjo' ali ‚uporabo' blaga, ki je predmet nadzora iz točk 6A002 ([10]) in 6A003 ([11]), ter radarjev, magnetometrov in gravimetrov, ki so vključeni v skupino 6 te uredbe	n. r.

Skupina 7 – Navigacija in letalska elektronika

Opis	Oznaka HS/KN
Inercijski navigacijski sistemi, inercijske merilne enote (IMU), pospeškometri ali žiroskopi ter njihovi deli in pribor	ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90
Antene in antenski reflektorji za ‚zrakoplove' ali sisteme za vodenje raket ter deli, namenjeni za uporabo z njimi	ex 8517 71 ex 8529 10
Oprema ‚satelitskega navigacijskega sistema', vključno z antenami, primernimi za sprejem signalov GNSS, ter njeni deli	ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10
Digitalni zapisovalniki podatkov o letu	8543 70 04

([10]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.
([11]) Glej Prilogo I k Uredbi (EU) 2021/821.

Opis	Oznaka HS/KN
Naprave za radionavigacijo za ‚zrakoplove' in njihove posebej izdelane komponente	ex 8526 91 ex 8529 90
Enote za krmarjenje leta za ‚brezpilotne zrakoplove' in njihovi deli	ex 8537 10 ex 8807 30
Enote za daljinsko upravljanje za ‚brezpilotne zrakoplove' in njihovi deli	ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30

Skupina 9 – Zračna plovila in pogon

Opis	Oznaka HS/KN
‚Brezpilotni zrakoplovi', razen tistih za prevoz potnikov, in njihovi deli	8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30
Zračno-plinskoturbinski motorji (turbopropelerski, turboreaktivni in turboventilatorski) za ‚zrakoplove' in njihove posebej izdelane komponente	ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91
Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata za ‚zrakoplove'	8407 10
Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim izgorevanjem, za „zrakoplove"	8409 10

Opis	Oznaka HS/KN
Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig za ‚zrakoplove'	ex 8408 90
Servomotorji za ‚brezpilotne zrakoplove'	ex 8501 ex 8807 30
Izstrelitveni sistemi za ‚brezpilotne zrakoplove' in njihovi deli	ex 8805 10 ex 8807 30
Oprema za podporo na tleh za ‚brezpilotne zrakoplove'	ex 8805 10
Preskusna oprema za zračna plovila in pogon ter posebej izdelane komponente zanjo, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821. *Opomba: Ta nadzor vključuje naslednje blago in povezano ‚programsko opremo':* — *preskusna naprava za sprostitev obremenitve in druge naprave za simulacijo varnega ločevanja od ‚zrakoplova' ali izstrelitvenega sistema,* — *solne razpršilne komore za razpone temperature in vlažnosti za izvajanje oksidacijskih preskusov,* — *komore za izvajanje preskusov odpornosti na glivice,* — *naprave za preskuse pospeška, udarcev in udarcev pri prevozu,* — *vibracijske komore z razponi nadmorske višine, temperature in vlažnosti,* — *komore za preskuse eksplozivne dekompresije,* — *komore za preskuse temperature, vlažnosti in sončnega sevanja,* — *naprave za oceno zajetega sončnega sevanja za preskuse sončnega sevanja,* — *vibratorji za sinusoidne, naključne in udarne teste, ki se lahko kombinirajo s preskusi nadmorske višine, temperature in vlažnosti,* — *vibracijska miza za preskuse po vzdolžni in prečni osi v kombinaciji s temperaturnimi komorami,* — *nadtlačne komore.*	ex 9031 20 ex 9031 80
Sistemi za ‚dokončanje leta' in posebej izdelane komponente. *Opomba: Ta nadzor zajema digitalne in analogne komunikacijske standarde za sisteme za dokončanje leta, vključno s šifriranimi načini delovanja.* *Tehnični opombi:* *1. Za namen tega nadzora lahko ‚dokončanje leta' vključuje nadzorovano spuščanje, samouničenje rakete ali detonacijo bojne glave, da se čim bolj zmanjša tveganje kolateralne škode.* *2. Za namen tega nadzora komponente vključujejo opremo na tleh in v zrakoplovu, naprave za dajanje ukazov, kodirnike, ojačevalne krmilnike, sprejemnike za preverjanje ukaza, ojačevalce, oddajnike, dekodirnike in sprejemnike.*	ex 8526 92 ex 8529 90

Skupina 10 – Tehnologija

‚Tehnologija‘, zasnovana ali posebej prilagojena za preskušanje, razvoj ali proizvodnjo opreme, navedene v tej prilogi.

‚Tehnologija‘ za ‚uporabo‘ obdelovalnih strojev, ki so predmet nadzora v tej prilogi.“.