I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/85 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1985

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate, sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

— dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1985, per i prodotti di cui alla tabella I;

— dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui alla tabella II;

— dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986 per i prodotti di cui alla tabella III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. GRANELLI

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.04 A III a)	2-Metilpropan-2-ole (alcole *terz*-butilico), di purezza non inferiore a 90 % e non superiore a 96 %, in peso	0
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente densità non inferiore a 0,945 e non superiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)	0
ex 39.02 C I b)	Pellicola trasparente di polietilene che può dividersi in senso longitudinale se tesa perpendicolarmente rispetto allo stesso senso, avente densità non inferiore a 0,925 e peso per m^2 non inferiore a 7 g e non superiore a 19 g, destinata alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 13.03 A V	Estratto di piretro privato della cera	0
ex 27.13 B II	1-Alcheni, con catene di carbonio compreso tra C 18 e C 30	0
ex 28.20 A	Idrossido di alluminio, contenente, in peso, non più di: 0,15 % di diossido di silicio 0,06 % di triossido di diferro 0,2 % di ossido di disodio	0
ex 28.20 A	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-bohemite	4
ex 28.55 A	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori), contenenti, in peso: — ferro, non inferiore a 68 % e non superiore a 72 % — fosforo, non inferiore a 22 % e non superiore a 26 % — silicio, non superiore a 3,5 % aventi almeno il 99 %, in peso, delle particelle di dimensioni inferiori a 20 micrometri, destinati alla fabbricazione di vernici e di pitture (a)	0
ex 29.01 D VII	1,3-Diisopropilbenzene, di purezza non inferiore a 94 % in peso	0
ex 29.03 C I	Triclorometansolfonato di 2,2,2-trifluoroetile	0
ex 29.04 C I	Esa 1,6-diol	0
ex 29.08 A III c)	Miscela di isomeri di bis(fenossifenossi)benzene	0
ex 29.08 A III c)	1,2-*bis*(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrilebutadiene-stirene (ABS) (a)	0
ex 29.13 E	6′-Metossi-2′-propiononaftone	0
ex 29.13 G II	2-Cloro-4′-isobutilpropiofenone	5
ex 29.14 B IV b)	Acido crotonico	0
ex 29.16 D	Acido 2,6-dimetossibenzoico	0
ex 29.21 B II	*0,0*-Dioctadecil *bis*(fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 29.22 D VII	Pendimetalina (ISO)	7
ex 29.22 E II	1,8-Naftilendiammina	0
ex 29.30	Isocianato di metile	9
ex 29.31 B	Tiofanox (ISO)	3
ex 29.34 C	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0
ex 29.35 Q	Fosfato di adenosina (DCI)	0
ex 29.35 Q	3-(1-etil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.38 A	Acido nicotinico (DCI)	0
ex 29.38 B II	Dexpantenol (DCI)	0
ex 29.38 B III	Acido folico (DCI)	0
ex 29.38 B V	Nicotinammide (DCI)	0
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo (DCI)	0
ex 29.39 D II	17,21-Dipropionato di betametasone (DCIM)	0
ex 29.39 D II	Diacetato di diflorasone (DCIM)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI), del tipo salmone, e suoi sali	0
ex 29.30 E	Prasterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI) suina	0
ex 29.44 A	Epicillina (DCI)	0
ex 29.44 A	Piperacillina (DCI)	0
ex 29.44 A e ex 30.03 A II a) I	Piperacillina sodica (DCIM)	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Amicacina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Mitomicina (DCI)	0
ex 29.44 C	Amfotericina B (DCI)	0
ex 29.44 C	Cloridrato-diidrato di minociclina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Clindamicina (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Dicloridrato-pentaidrato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Nistatina (DCI)	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Solfato di bleomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di sisomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Tobramicina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Lincomicina (DCI), suoi sali e suoi esteri, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensina (DCI) e suoi sali	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.44 C	Cefaclor (DCI), suoi idrati, suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Solfato di netilmicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di dibecacina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Sale di sodio di cefoxitina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Cefradina (DCI)	0
ex 29.44 C	Cefamandole (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Cefazolina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Latamoxef (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
Ex 29.44 C	Iosamicina (DCI)	0
ex 29.44 C	Propionato di iosamicina (DCIM)	0
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Cloridrato di aclarubicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di ribostamicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Sali di dicicloesilammonio di fumagillina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Ceftezolo (DCI)	0
ex 29.44 C	Aztreonam (DCI)	0
ex 29.44 C	Acido (5*R*, 6*S*)-6-[(*R*)-1-idrossietile]-3-(2-imminometilamminoetiltio)-7-osso-I-azabiciclo [3.2.0]epta-2-en-2-carbossilico	0
ex 29.44 C	Diacetato di midecamicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Cefotetan (DCIM)	0
ex 29.44 C	Sale di sodio di ceftizoxime (DCIM)	0
ex 38.19 K	Magnesite sinterizzata, mescolata a piccole quantità di oli minerali	0
ex 38.19 X	Miscela di metilfosfonato di metile di 5-etil-2-metil-2-osso,1,3,2 *lambda*^{5}-dioxafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di *bis* (5-etil-2-osso-1,3,2 *lambda*^{5}-dioxafosforan-5-ilmetile)	0
ex 38.19 X	Soluzione organica avente tenore, in peso, di butiletilmagnesio non inferiore a 19 % e non superiore a 30 %	0
ex 38.19 X	Miscela di ossidi di bario, di bismuto, di piombo, di titanio e di zinco, sotto forma di polvere, contenente, in peso, non meno di 5 % di bario e non meno di 15 % di titanio, per la fabbricazione di materiale dielettrico destinato alla produzione di condensatori ceramici multistrati (a)	0
ex 39.01 C IV	Pellicole di poli(*epsilon*-caprolattame), con punto di rammollimento non inferiore a 200 C°	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, con densità non inferiore a 0,958 alla temperatura di 23 °C e contenente, in peso, non più di: — 50 ppm di alluminio, — 2 ppm di calcio, — 2 ppm di cromo, — 2 ppm di ferro, — 2 ppm di nichel, — 2 ppm di titanio, — 8 ppm di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (a)	0
ex 39.02 C II	Pellicola microporosa di politetrafluoroetilene rivestita, da una parte, con un polimero permeabile al vapore acqueo, larga non meno di 30 cm e pesante non più di 50 g/m²	0
ex 39.02 C II	Pellicola di politetrafluoroetilene microporosa, di altezza non inferiore a 30 cm e di peso non superiore a 22,4 g/m²	0
ex 39.02 C II	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0
ex 39.02 C XI	Pellicola di polivinilbutirrale, avente una superficie gradualmente colorata	8
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di acido acrilico, di alchilmetacrilato con piccole quantità di altri monomeri, utilizzati come ispessenti nella produzione di paste per lo stampaggio dei tessili (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di alcole vinilico e di etilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e acido acrilico o metacrilico, contenente, in peso, non meno di 3 % e non più di 30 % di acido acrilico o metacrilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 51.01 A	Filati di poli(*p*-fenilentereftalammide), esclusi quelli destinati alla fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici (a)	2
ex 56.01 A e ex 59.01 B I	Fibre di poli(*p*-fenilenteraftalammide)	2
ex 56.01 A	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituite di alcole polivinilico e cloruro di vinile polimerizzati per emulsione	0
ex 58.07 A e ex 59.04	Trecce, interamente di filato ottenuto dall'acido poliglicolico	0
ex 58.07 A e ex 59.04	Trecce di filati costituiti di copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, anche spalmati, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute», modellate, pressate o stampate, di poliestere, legate a poliacrilati, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate	0
ex 59.17 D	Filati di poli(*p*-fenilentereftalammide), impregnati ed oleati	0
ex 69.03 C e ex 69.09 B	Filati costituiti di fibre continue di ceramica contenente ciascuna fibra, in peso, non meno di 12 % di triossido di diboro, non più di 26 % di diossido di silicio e non meno di 60 % di triossido di dialluminio	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 70.20 A	Fibre di vetro non tessili aventi un diametro inferiore a 4 micrometri	0
ex 70.20 A	Feltri e prodotti simili di fibre di vetro, non tessile, aventi peso per m^2 inferiore o uguale a 120 g e calibro di fibre, escluso l'eventuale rivestimento, inferiore o uguale a 7 micrometri, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (a)	0
ex 84.55 C	Testine magnetiche a tecnologia Winchester o Thinfilm per unità periferiche di memorie a dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 15 × 90 × 280 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 30 720 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 480 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni esterne massime di 15 × 76 × 181 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 15 360 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 240 colonne, munito di circuito elettronico di interfaccia C/MOS, con non più di 544 aree di contatto	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 14 × 40 × 210 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 2 560 punti di cristalli liquidi, disposti su 16 righe e 160 colonne o 2 400 punti di cristalli liquidi disposti su 16 righe e 150 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di controllo e pilotaggio, con o senza cavo piatto a 10 o 20 vie con connettore	0
ex 84.55 C	Elementi magnetici di lettura e iscrittura in tecnologia Thinfilm, in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, sotto forma di nastri di dimensioni non superiori a 48 × mm contenenti almeno 200 elementi o sotto forma di strisce di dimensioni non superiori a 4 × 48 mm, contenenti almeno 10 elementi destinati alla produzione di testine magnetiche per unità periferiche di memorie a dischi rigidi (a)	0
ex 84.55 C	Componente di macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, costituito da due supporti sovrapposti munito ciascuno di due memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzate con tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 Kbits con una capacità di memorizzazione totale di 8 K × 1 bit o di 4 K × 2 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 13 × 13 mm e con 23 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — Una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 — oppure altre sigle di identificazione relative a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti con un capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 128 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MM-30 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), con una capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — quattro memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MC-35 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia C/MOS, (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di memorizzazione di 32 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH-8804 C-20 EDH 8804 CL-20 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di 64 Kbits e costituito da un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm sul quale sono montate: — quattro memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C-MOS-S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici con capacità di memorizzazione di 16 Kbits;	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C *(segue)*	— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 — oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni comprendente memorie statiche di lettura-scrittura e libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS, (C/MOS-S/RAM) con capacità di memorizzazione complessiva di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati avente dimensioni esterne non superiori a 17 × 39 mm sul quale sono montate: — quattro memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici ciascuno con capacità di memorizzazione di 64 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguenti: EDH 8832 MC-20 — oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso realizzate in tecnologia C/MOS, (C/MOS-S/RAM) con capacità di memorizzazione complessiva di 32 Kbits e costituito da un supporto a più stati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm, sul quale sono montate: — una memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale realizzate in tecnologie C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuito integrato monolitico, avente ciascuna capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) — oppure altre sigle d'identificazione relative a componenti avènti le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità complessiva di memorizzazione di 128 Kbits e memorie di lettura e scrittura, statiche	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C *(segue)*	(S/RAM), con capacità complessiva di memorizzazione di 128 Kbits, costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm sul quale sono montati: — due memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso, con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 Kbits; — un decodificatore; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente con 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: EDH 91616 CL-30 (20) — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) realizzate in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione complessiva di 48 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, sul quale sono montate: — una memoria di sola lettura progammabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, avente una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie di lettura-scrittura, ad accesso casuale, statiche, realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante: — due resistenze. Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, costituito da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di due memorie quasi statiche di lettura e scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) (N/MOS-S/RAM Quasi Static), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 4 Kbits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 16 K × 1 bit o 8 K × 2 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni esterne massime non superiori a 13 × 13 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, costituita da due supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/S), a tecnologia bipolare, avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con non più di 23 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770965 4599497 7379442, — oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 megabits, racchiusa in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 43 × 44 mm e non più di 42 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte.	0
ex 84.55 C	Componente costituente elemento logico-aritmetico di processore centrale (CPU), costituito da non più di 9 tabelle a circuito stampato aventi ciascuna dimensioni massime di 290 × 3210 mm e su ciascuna delle quali sono montate non più di 121 porte ECL o memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/ECL), o combinazione di entrambe, inserite in una intelaiatura, di dimensioni non superiori a 611 × 501 × 596 mm, che serve da contenitore ed interconnessione tra le tabelle a circuito stampato e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.63	Alberi di trasmissione di generatrici e turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 180 tonnellate	0
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua senza spazzole, piastra elettronica di controllo incorporata, con rotore esterno a sezione circolare di diametro di 95 mm al massimo, mozzo di precisione in alluminio con diametro interno di 28,6 mm, velocità pari a 300 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua senza spazzole, con rotore esterno di diametro di 55 mm al massimo, flangia di fissaggio di diametro di 77 mm e mandrino di precisione di diametro di 44 mm, avvolgimento a 4 fasi, velocità pari a 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con cavi e connettore	0
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno, di diametro di 62 mm al massimo, con piastra elettronica di controllo incorporata, dimensioni massime di 85 × 85 mm e spessore, incluso il mandrino, non superiore a 20 mm, a due fasi, con tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 % e velocità di 300 giri al minuto	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 4 fasi con avvolgimenti di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, dotato di albero biterminato, con cavi e connettore	2,5
ex 85.18 B	Condensatore regolabile, sotto forma di pastiglia rotonda provvista al centro di testa di vite e di due spinotti di connessione, avente spessore non superiore a 3 mm, con capacità non inferiore a 5 e non superiore a 30 picofarad, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.19 A	Protettore termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 85.19 A	Interruttori a lame, sotto forma di una ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio	0
ex 85.19 C	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici a colori con maschera forata, a tecnologia delta, con una distanza massima tra i punti di colore di 0,31 mm, muniti di sistema per convergenza automatica	0
ex 85.21 A V	Tubi a raggi catodici com memoria (Direct View storage tube) per la riproduzione di dati alfanumerici ed analogici, muniti di un dispositivo di selezione per la lettura delle immagini	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici a colori con maschera forata, tecnologia in linea, in cui le immagini si formano su uno schermo la cui superficie utile non supera 165 × 165 mm, destinati ad essere utilizzati in strumenti elettronici di volo, segnalatori di allarme e strumenti di indicazione della stato di funzionamento degli impianti di bordo (a)	0
ex 85.21 A V	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 85.21 C	Cristalli di quarzo, oscillanti alla frequenza di 4 194 304 Hz, racchiusi in un contenitore, destinati alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.21 C	Cristalli di quarzo oscillanti alla frequenza di 32 768 Hz, racchiusi in un contenitore cilindrico di lunghezza non superiore a 8,2 mm e diametro non superiore a 3,2 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni non sono superiori a 25 × 35 mm e con un coperchio di plastica, da una cifra, con o senza segni « + » e« – », e/o da due punti decimali al masimo composti da 22 diodi luminosi a base di gallio semiconduttore al massimo	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punti decimali. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da 8 elementi indipendenti capaci di comandare gli 8 segmenti e/o caratteri di un indicatore fluorescente o a gas, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 23 × 7 mm, con 18 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è indicata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate: 513 514 534 594 6118 6128 6138 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 K × 8 bits con registro di lettura e controllo di uscita seriale, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 50 × 16 mm con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una delle combinazioni di cifre da 62 000 a 62 999 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a ROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e letttere: HN 61256 HN 613256 MB 83256 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la combinazione di cifre e lettere seguente: HN 62301 P, MB 83 1124, TC 63 1000 P — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	8,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia Schottky-TTL, con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione o punti di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una delle sigle di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	11,5
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 28 S 42, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, HM 6641, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 92 S 137, 82 S 140, 82 S 141, 82 S 142	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	28 SA 42 28 S 42 28 S 46 28 SA 46 7054 7059 7121 7122 7123 7224 7125 7126 7226 82 S 146 82 S 147 93438 93448 93452 93453 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 24 S 81 24 SA 81 24 S 86 27 S 180 27 S 181 27 S 185 27 S 35 28 L 85 28 L 86 28 P 85 28 R 35 28 R 85 28 S 2708 28 S 85 28 S 86 28 SA 86 28 S 8 XMFE 29623 29630 29631 29632 29633 29634 29635 29636 29637 29650 29651 29652 29653 3628 5380 5381 5388 5389 53 S 840 53 S 841 54 LS 478 54 S 2708 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 6380 6381 6388 6389 63 S 840 63 S 841 7050 7055 7060 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7232 74 LS 478 74 S 2708 74 S 454 74 S 455 74 S 478 74 S 479 7608 7680 7681 7684 7685 7686 7687 7688 7689 77 S 180 77 S 181 77 S 184 77 S 185 77 S 186 77 S 187 TBPS 81 M <

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi la caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2804 A — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2864 A MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II b	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28128 A — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, prorgammabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28256 A — oppure un'altra sigla di identificazione relativa e E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 256 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 10 × 12 mm, con 8 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: NMC 9306 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico in tecnologia TTL (TTL - S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 16 × 30 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 2205 74 LS 214 93412 74 LS 215 93 L 412 2510 74 LS 314 93415 2511 74 LS 315 93 L 415 74 S 207 93422 74 S 208 93 L 422 74 S 214 93425 74 S 314 93 F 425 93 L 425 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a TTL — S/RAM aventi le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 1 K × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 70 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 23 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	8,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 K × 1 bit, un tempo di accesso massimo non superiore a 70 nanosecondi e una corrente di alimentazione di riserva inferiore a 1 mA, sotto forma di circuito integrato monopolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 26 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 6147 MCM 61 L 47 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa ai C/MOS-S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	4
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 — oppure un'altra sigla relativa a N/MOS-S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura, a libero accesso, in tecnologia MOS (MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 K × 1 bit, con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi e potenza di riserva non superiore a 150 milliwatt, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e con 20 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e tempo di accesso non superiore a 45 nanosecondi, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — un sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e con potenza massima di riserva di 0,025 milliwatt a 25 °C, inserita in un contenitore avente dimensioni massime di 33 × 17 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: TC 5516 A MB 8416-20 L MB 8417-20 L MB 8418-20 L TC 5517 A MB 8416-25 L MB 8417-25 L MB 8418-25 L — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, constituito da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di 2 microplacchette aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 Kbits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 8 K × 1 bit o 4 K × 2 bits, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con una capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits, sotto forma di un circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o lettere qui di seguito indicate: M 120 8101 8111 2101 21 H 01 9101 2102 91 L 01 2111 9111 21 H 11 91 L 11 2112 9112 21 H 12 91 L 12 9122 91 L 22	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D 11	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 18 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o lettere seguenti: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MCM 6164 HM 6264 P-12 HM 6264 P-15 6264 LFP-15 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 256 bits sovrapposti bit per bit a memoria programmabile di sola lettura cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 24 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2210 X 2443 X 2444 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a S/RAM — E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2201 X 2201 A X 2212 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2202 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, concellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2004 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria quasi statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM Quasi-Static), in tecnologia N-MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 2 microplacchette aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 4 Kbits, con capacità di memorizzazione complessiva di 16 K × 1 bit o 8 K × 2 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4599766 4599769 4599772 4599893 4599767 4599770 4599773 4599768 4599771 4599774 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM Quasi-Static avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 1 K × 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 10 × 10 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: PB 10474 100474 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Rete logica programmabile (PAL) parzialmente dall'utilizzatore, in tecnologia bipolare, con collegamenti dotati di fusibili, uns schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 20 ingressi e 10 uscite, con o senza registri, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 12 L 10 16 L 8 20 X 4 16 R 4 20 X 8 14 H 4 16 R 6 20 X 10 14 L 4 16 R 8 14 L 8 16 X 4	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PAL aventi le caratteristiche sopra descritte	5
ex 85.21 D II	Circuito logico programmabile, non cancellabile (FPLA), in tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: FP 54 AS 839 — FP 74 AS 839 — 82 S 100 FP 54 AS 840 — FP 74 AS 840 — 82 S 101 SN 54 LS 333 — SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 — SN 74 LS 334 — 93458 SN 54 LS 335 — SN 74 LS 335 — 93459 SN 54 LS 336 — SN 74 LS 336 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a FPLA avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 85.21 D II	Rete di porte programmate (Gate Array), non programmabile dall'utilizzatore, in tecnologia C/MOS, avente almeno 8 000 funzioni NAND a due ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 39 × 39 mm con 179 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 66000 VH — oppure altra sigla di identificazione relativa a Gate Array avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, costituito da una unità aritmetica a 4 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione da 18 Kbits a 65 Kbits e una memoria di scrittura e lettura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazioni da 512 bits a 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 58 mm e con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 3200-3299 — TP 0310-03299 — HD 38800 — TP 0450-04599 — HD 38820 TMC 0270-0279 — TP 0480-04899 — HD 44796 TMC 0500-0599 — TP 0500-05999 — HD 44800 TMC 0980-0989 — — HD 44801 TMC 1500-1599 — — HD 44820 TMC 1980-1999 — — HD 44840 — — HD 44860 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a microelaboratori monochips aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) che esercita la funzione di CPU (Central Processor Unit), costituito da una memoria di servizio di 16 × 16 bits, una memoria di servizio di 16 × 20 bits, una memoria di servizio di 32 × 32 bits, una memoria di servizio di 8 × 8 bits, un registro a 16 bits, due registri a 20 bits, un registro a 8 bits, un registro a 12 bits, un contatore a 5 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— la sigla di identificazione LSI-604041855 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 53 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: MCM 68590 AM 7990 8001 8003 82586 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo di rete di area locale per risolvere problemi di contesa aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di interfaccia periferica (DMA-Controller), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 23 × 82 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a DMA-Controller avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per video grafico a colori (GDC), con capacità di gestire una memoria di 256 K parole da 16 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: PD 7220 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo GDC aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi (HDC), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: WD 1010 PD 7261 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo N/MOS — HDC aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito, in tecnologia MOS (MOS-MPCC), per la trasmissione e ricezione di dati in modo sincrono, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 54 × 16 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 16456 2652 68652 8273 8274 — oppure altra sigla di identificazione relativa a MPCC—MOS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità aritmetico-logica, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) costituita da un registro da 32 bits, 1 registro da 24 bits, 1 registro da 4 bits, 12 registri da 1 bit, 2 memorie di servizio da 16 × 24 bits, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione ALU 0486 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a unità aritmetico-logica avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito a 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione MIC 0482 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) per la generazione di segnali di temporizzazione per l'unità centrale, per la memoria principale e per le interfacce di ingresso-uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore di dimensioni massime di 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione H 108982 (MCC) — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di sequenze, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 32 bits, 3 registri da 16 bits, una memoria di servizio di 16 registri da 16 bits, una memoria LIFO da 7 × 17 bits, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bits, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione CSS 0484 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimenioni massime di 62 × 16 mm, con 48 spinotti, di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a ECDU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), capace di rilevare e correggere errori di bits isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e avente: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8206 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti di rilevamento e correzione di errori e avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), facente la funzione di rilevamento e correzione di errori multipli (BEP), provenienti da una linea di dischi magnetici sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8065 AM 9520 AM 9521 — oppure altra sigla di identificazione relativa a BEP avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 62 mm con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8408 DP 8409 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfacce elettroniche programmabili per la trasmissione dei dati (PCI), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 8251 A — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PCI-N/MOS aventi le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di comunicazione per interfaccia fra un microprocessore e una linea dati (EPCI), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 16 × 38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 2661 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a EPCI aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: AM 7991 8002 8023 82501 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa ai dispositivi interfaccia seriali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia per la conversione in parallelo o in serie di segnali numerici negli apparecchi telefonici (STID), in tecnologica C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WCC 295 G — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti d'interfaccia aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Orologio elettronico programmabile (PIT) in tecnologica N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione comprendente la combinazione di cifre seguente: 8253 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PIT aventi le caratteristiche sopra descritte	6
ex 85.21 D II	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR 2211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti per la decodificazione aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 16 × 54 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni seguenti di cifre e lettere: HI 2060 HI 2065 T 3605 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a circuiti-orologi C/MOS aventi le caratteristiche sopra descritte Tale circuito è destinato alla fabbricazione di temporizzatori automatici e orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e motocicli (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, funzionante con una tensione di alimentazione unica di 1,5 V munito di indicatori (driver) a cristalli liquidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 15 × 21 mm, con 56 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: TC 8219 AF — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio P/MOS/12/24 h comprendente un misuratore del tempo trascorso, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori 54 × 14 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo, e recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: MM 53124 LM 8363	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti-orologi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 2 × 4 × 4 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: V 35 C 05 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione dei prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Trasmettitori-ricevitori a quattro canali (QUAD BUS) in tecnologia ALPS, con un registro di tipo D e un dispositivo interno di controllo ODD a 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con non più di 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2907 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a trasmettitore-ricevitore ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Trasmettitore-ricevitore universale, sincrono/asincrono (USART), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MSM 82 C 51 — oppure altra sigla di identificazione relativa a USART avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Driver a quattro linee, in tecnologia ALPS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 7 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 26LS29 SN 75172 SN 75174 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a Driver/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Microelaboratore ad 8 bits, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con architettura interna da 16 bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, consistente in un'unità centrale (CPU), un temporizzatore, 2 canali indipendenti DMA, un modulo d'interruzione programmabile, 3 temporizzatori programmabili da 16 bits, una memoria programmabile e selezione periferica su chip, un generatore programmabile in stato d'attesa e un modulo di controllo di linea locale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm con non più di 68 aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratori aventi le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Microprocessore di 16 bits, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 67 × 24 mm con 52 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 29116 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore a 16 bits, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito di un CPU (Central Processor Unit), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, una unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bits, un generatore programmabile di stato d'attesa, una logica esterna al chip e una unità di BUS, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80186 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa al microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Unità di elaborazione dati numerici (NPX), in tecnologia N/MOS (inlcusa H/MOS), contenente non più di 14 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 8087-3 8087-2 80287 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a unità di elaborazione NPX avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito separatore di dati per dischi flessibili (FDDS) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori 8 × 10 mm con 8 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito FDDS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Sintetizzatore vocale, in tecnologia C/MOS (C/MOS — PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SC 01 SSI 263 — oppure un'altra sigla di identificazione relaltiva a sintetizzatore vocale C/MOS — PSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore video analogico digitale (VDAC) a 3 canali, con capacità per ogni canale non superiore a 8 bits, con tempo massimo di conversione non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, avente o non incorporato 3 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di ciascuna memoria non superiore a 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 × 62 mm con 61 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore e riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 444 TD RGB DAC 4 T RGB DAC 8 E RGB DAC 8 T — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitori VDAC a 3 canali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatori elettronici differenziali per segnali che vanno da 0 a non meno di 400 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 11 × 11 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 0078-10 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 × 9 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superori a 15 × 40 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 S 09	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memorie S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche ottali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 16 × 33 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2965 AM 2966 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia BUS (BUS Interface Circuits), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, contenente registri a 9 o a 10 bits, inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 9 × 34 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa ai circuiti di interfaccia BUS aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito interfaccia a BUS multiplo, in tecnologia LPS, per l'interfaccia tra una unità capace di rilevare e correggere errori logici in un sistema di trasferimenti dati e memorie dinamiche di lettura scrittura a libero accesso (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 34 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2961 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti interfaccia aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di controllo dello stato e dello scorrimento, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 57 mm con 42 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2904 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85. 21 D II	Amplificatore, sotto forma di circuito monolitico analogico, con dimensioni non superiori a 3 × 3 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Coprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 25 × 25 mm con non più di 68 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 82 730 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a coprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, costituito di una unità logica aritmetica (ALU) a 8 bits, una memoria di sola lettura programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, 2 contatori a 16 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 15 × 50 mm e con 40 spinotti di connessione al massimo ed una finestra di quarzo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8751 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di segnali audio di trasmissione dati (SLAC), con 2 processori a segnale digitale, 1 convertitore analogico-digitale e 1 convertitore digitale-analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o lettere: AM 7901 AM 7905 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti SLAC aventi le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la modulazione di impulsi in codice (PCM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con funzioni di codificazione, decodificazione e filtro, con velocità massima di elaborazione superiore a 3,5 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 26 mm e con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 2913 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti PCM aventi le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 33 mm con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MK 48 Z 02 (B)	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una unità aritmetica logica a 32 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 24 Kbits e memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non inferiori a 30 × 30 mm con almeno 88 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 8764 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di interfaccia per linea telefonica fra l'ufficio centrale e un terminale (SLIC), con comando diretto interno a relè, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 18 × 39 mm con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 5502 ICME 00155/RIFA (PBL) 3735 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a circuiti interfaccia SLIC aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo dei dati di ingresso/uscita, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 × 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 6532 CO 10750 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di pilotaggio di motori passo-passo, a 4 canali, con diodi incorporati, sotto forma di circuito integrato monolitico, a tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HA 13007 75437 A — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti di pilotaggio motori aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in grado di controllare motori brushless mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MGA 3015 A — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in tecnologia bipolare, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 15 × 50 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: AD 581 C — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito moltiplicatore di tensione in grado di comandare dei motori passo-passo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 6 × 24 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: P 20 A579 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti moltiplicatori di tensione aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia N/MOS (ivi inclusa H/MOS) con capacità di indirizzarsi a memoria fino a 16 MByte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 25 mm con non più di 68 aree di contatto o 64 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 68451 L 6 68451 L 8 66451 L 10 66451 ZBL 6 68451 ZBL 8 68451 ZBL 10 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito MMU/N/MOS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo (ECC), in tecnologia ALPS, per il controllo asincrono di linee di segnale (BUS) e la conversione dei BUS locali in BUS multiplexati (BAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 13 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 68452	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito ECC/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 62 × 16 mm e non più di 48 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 8052 D 8275 H P 8275 H — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo e generatore di caratteri (DCCG), in tecnologia C/MOS, per dispositivi di visualizzazione a punti matrice funzionanti a cristalli liquidi (LCD), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 26 mm con non più di 60 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 61830 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito DCCG-C/MOS, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore video analogico digitale (VDAC) con un tempo massimo di conversione di 10 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 20 × 35 mm con non più di 24 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre lettere: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a VDAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microprocessore di gestione di entrata/uscita, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 15 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o cimprendente la seguente combinazione di cifre: 8089 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore di gestione di entrata/uscita avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere: TC 5532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interpolazione per il controllo di funzioni geometriche (Interpolation pulse generator), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: KM 3701 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 54 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3702 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la generazione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2206 XR 8038 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Video amplificatore, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 702 703 — oppure altra sigla di identificazione relativa a video amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito di amplificazione dei segnali di lettura o di scrittura di dischi magnetici flessibili, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è risportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2247 XR 3470 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di amplificazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di comando della esposizione e della compensazione della temperatura del colore, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm con non più di 44 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendene la seguente combinazione di cifre: 704 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di comando avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito di generazione di impulsi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico digitale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con non più di 68 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 705 706 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di generazione di impulsi, avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da un supporto munito di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con non più di 23 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 770639 770823 5120360 7379769 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM in tecnologia bipolare avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre 770965 4599497 7379442	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Sintetizzatore di suoni, programmabile (Digital Signal Synthetizer), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con 32 generatori di frequenza producente ciascuno 8 suoni e con capacità di emettere contemporaneamente fino a 160 suoni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: MEG — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore DSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di rigenerazione di segnali a impulsi in codice, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR C 240 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di rigenerazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 62 mm con non più di 48 spinotti di connessione o 52 aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 8208 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, in tecnologia C/MOS costituito da una unità logica aritmetica a 8 bit, una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, una memoria di lettura o scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 26 mm con 80 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 6301 Y — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	12
ex 85.21 D II	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C-MOS, munito di un oscillatore a cristalli di quarzo, registri contatempo indipendenti e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 7 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MM 58174 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti-orologi	0
ex 85.21 D II	Circuito programmabile, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per la trasmissione e ricezione di dati in modo asincrono (ACE), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: INS 8250 WD 8250 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti ACE aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 90.02	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 90.13	Dispositivo a cristalli liquidi, avente dimensioni esterne non superiori a 40 × 154 mm con non più di 192 punti di contatto, costituito da una strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre o fogli di vetro con un minimo di 7 ed un massimo di 32 cifre o lettere, con o senza punti decimali, e recante: — una delle combinazioni di cifre seguenti: da 1000000-0001 a 9999999-9999 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a dispositivo a cristalli liquidi avente le caratteristiche sopra descritte	4
ex 90.19 A III	Valvole cardiache, loro parti e pezzi staccati	0
ex 90.19 B II	Apparecchi portatili di lettura per handicappati della vista, nei quali una microcamera a fibre ottiche visiona un'immagine o un testo e li trasmette ingranditi su uno schermo luminoso; loro parti e pezzi staccati	3
ex 91.11 C II e/o ex 91.11 F	Unità costituita di un circuito stampato sul quale sono montati almeno un circuito-orologio, un oscillatore a quarzo e non meno di 1 condensatore, di spessore non superiore a 5 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 91.11 F	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito-orologio, di spessore non superiore a 5 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 98.04 A II	Punte non fibrose in materia plastica, per stilografi, aventi un canale interno	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 27.07 A I	Oli leggeri, greggi, aventi tenore, in peso: — di viniltolueni, non inferiore a 10 % — di indene, non inferiore a 10 % — di naftalene, non inferiore a 1 % e non superiore a 5 %	0
ex 27.10 B III	Miscela costituita da 85 % o più in peso, di idrocarburi paraffinici lineari con catena da C_8 a C_{16} e da non più di 13 %, in peso, di alchilbenzeni con catena lineare da C_{10} a C_{12}	0
ex 27.13 B II	Paraffina sintetica, avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560	0
ex 28.04 B	Elio	0
ex 28.13 IJ	Diossido di tellurio	0
ex 28.14 B	Pentafluoruro di iodio	0
ex 28.21	Diossido di cromo	0
ex 28.22 B	Ossido di manganese, contenente, in peso, non meno di 77 % di manganese	0
ex 28.39 A	Nitrito di potassio, destinato alla fabbricazione di fluidi da raffreddamento e da taglio per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici (a)	0
ex 28.40 B II	Idrossido tris (ortofosfato) di pentacalcio, destinato alla metallurgia dei metaali non ferrosi (a)	0
ex 28.42 A VI	Carbonati di litio, escluso quello corrispondente alle seguenti specificazioni: — presentato sotto forma di polvere bianca — avente un titolo di Li_2CO_3 uguale o superiore a 98,5 % — avente un tenore di: — arsenico, inferiore a 2 ppm — calcio, inferiore a 200 ppm — cloruri, inferiore a 200 ppm — ferro, inferiore a 20 ppm — magnesio, inferiore a 150 ppm — metalli pesanti, inferiore a 20 ppm — potassio, inferiore a 300 ppm — sodio, inferiore a 300 ppm — solfati, inferiore a 200 ppm	0
28.46 A I b)	Borati di sodio, anidri	0
ex 28.46 A II	Tetraborato di disodio pentaidrato	0
ex 28.47 C	Permanganato di potassio	0
ex 28.47 F	Tungstato (wolframato) di calcio, per la produzione di leghe di ferro o di deca-ammonio 41-ossododecawolframato (para-wolframato di ammonio) (a)	0
ex 28.48 B III	Idrotalcite (DCI)	0
ex 28.49 C II	Carboplatino (DCI)	0
28.51 A	Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti *(Euratom)*	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 28.52 B	Ossibromuro di lantanio	0
ex 29.01 C I	*Beta*-Pinene	0
ex 29.01 D VII	Viniltolueni	0
ex 29.01 D VII	Tricilo [8.2.2.2.$^{4.7.}$] esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0
ex 29.01 D VII	Paracimene	0
ex 29.02 A I	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0
ex 29.02 A I	Esafluoropropene	0
ex 29.02 A III	Bromuro di vinile	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromoetano	4
ex 29.02 A V	Bromoclorometano	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.-1.1.$^{6.9}$.0$^{2.13}$.0$^{5.10}$] otto-deca-7,15-diene, destinato alla fabbricazione del poliammide (a)	0
ex 29.02 C	Miscele di isomeri di di- o tetra-clorotriciclo [8.2.2.2$^{4.7}$] esadeca-1(12),4,6,10,13,15esaene	0
ex 29.03 A	Acido metansolfonico	0
ex 29.03 B II	Nitrometano	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	Nitroetano	0
ex 29.03 C I	Cloruro di metansolfonile	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diolo	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	0
ex 29.04 C V	2,2-*bis* (Bromometil)propandiolo	0
29.05 A II	Mentolo	0
ex 29.05 A IV	Labd-14-ene-8,13-diolo	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropilfenolo	0
ex 29.06 A IV	3-Etilfenolo	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-Dimetiltetrametilene)dipirocatecol, di purezza non inferiore a 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6′′-Tri-*ter*-butil-4,4′,4′′-(1-metilpropano-1-ile-3-iliden)tri-*m*-cresol, anche contenente toluolo di cristallizzazione	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.06 B V	2,5-Di(*terz*-pentil) idrochinone	0
ex 29.07 A	4,4'' (Perfluoroisopropilidene)difenolo	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-ottil-fenolo	0
ex 29.08 A III c)	2-Bromo-6-metossinaftalene	0
ex 29.08 B I	3,3'-Ossidi(propilenglicole)	0
ex 29.08 B I	2-(2-Cloroetossi)etanolo	0
ex 29.08 B II	2,2'-*[*Isopropilidenbis(2,6-dibromo-4,1-fenilenossi)*]* dietanolo	0
ex 29.09 B	1,2-Epossibutano	7
ex 29.09 B	1,2-Epossi-4-(epossietil)cicloesano	0
ex 29.10 B	8,9-Epossi-3-(3,4-epossicicloesile)-2,4-diossospiro[5,5]undecano	0
ex 29.13 A I	5-Metilesan-2-one	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimetilbutanone	0
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-one(canfora), naturale raffinato	0
ex 29.13 D I b)	11-*alfa*,17,21-Triidrossi-16-*beta*-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione	0
ex 29.13 E	4-Metossi-4-metilpentan-2-one	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	0
ex 29.13 G II	1-Cloro-3,3-dimetilbutanone	0
ex 29.14 A II c) 4	Acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-*beta*-ile	0
ex 29.14 A VI e/o ex 29.39 D II	17,21- Dipropionato di alclometasone (DCIM)	0
ex 29.14 A VII	Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	0
ex 29.14 B I	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0
ex 29.14 B IV b)	Perclorocrotonato di butile	0
29.15 A IV a)	Acido azelaico, acido sebacico	0
ex 29.15 A V	1,2-*bis*(Cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0
ex 29.15 C III	Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	Anidride tetracloroftalica	0
ex 29.15 C III	Anidride tetrabromoftalica	0
ex 29.15 C III	Tricloruro di benzen-1,2-4-tricarbonile	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.16 A II	Acido malico e suoi sali, con contenuto di *L*-isomero non inferiore a 94 %	0
ex 29.16 A VIII a)	Acido 2,2-*bis*(idrossimetil)propionico	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-Di-*ter*-butil-4-idrossifentil)propionato di ottadecile	0
ex 29.16 B VI	Tetrakis [-3-(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil] di pentaeritritolo	0
ex 29.16 D	Dinoprostone (DCI)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (DCI)	0
ex 29.16 D	3,4-Epossicicloesanocarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile	0
ex 29.19 C	Tetrakis (2-cloroetile) bis (fosfato) di 2,2-*bis* (clorometil) trimetilene	5
ex 29.21 B II	*0,0-bis*(2,4-di-*terz*-Butilfenile) bis (fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 29.22 A III	*ter*-Butilammina	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*,-Tetrabutilesametilendiammina	0
ex 29.22 C II	Cicloes-1,3-ilendiammina [1,3-diamminocicloesano]	0
ex 29.22 D IV	*alpha'*, *alpha'*, *alpha'*--Trifluoro-2,3-xilidine	0
ex 29.22 E II	*m*-Fenilenbis (metilammina)	0
ex 29.23 A II	Sale di trometamol (DCI) del dinoprost (DCI)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimetilammino-1,2-difenil-3-metilbutan-2-ole	0
ex 29.23 A II	1-Desossi-1(ottilammino)-*D*-glucitolo	0
ex 29.23 B II	Dobutamina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.23 C	Cloridrato di chetamina (DCIM)	0
ex 29.23 D V	Acido tranesamico (DCI)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanina	0
ex 29.23 E	Metipranolol (DCI)	0
ex 29.23 E	1,3-Benzodiossol-5-ilamminometilenmalonato di dietile	0
ex 29.23 E	Cloruro di 6-acetil-1,3-benzodiossol-5-ilammonio	0
ex 29.23 E	Levodopa (DCI)	0
ex 29.23 E	Nadolol (DCI)	0
ex 29.23 E	Metildopa (DCI)	0
ex 29.23 E	Cloridrato di Indenolol (DCIM)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.25 A II	Cloruro di (3-metacrilammidopropil)trimetilammonio	0
ex 29.25 A II	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico; suoi sali di sodio e suoi sali di ammonio	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (DCI) e suoi sali	11
ex 29.25 B II c)	Acido barbiturico	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	Flutamid (DCI)	0
ex 29.26 A II	3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-Octabromo- *N,N′*-etilendiftalimmide	0
ex 29.27	(—)-*N*-(*alfa*-Ciano-4-idrossi-3-metossi-*alfa*-metilfenetil)acetammide	0
ex 29.27	2-(3-Fenossifenil)propriononitrile	0
ex 29.27	Isoftalonitrile	6
ex 29.29	Acetato di 20-idrossimminopregna-5,16-dien-3-ile	0
ex 29.29	Carbidopa (DCI)	0
ex 29.29	Cloridrato di robenidina (DCIM)	0
ex 29.29	*N,N*-Dietilidrossilammina	0
ex 29.29	3,3′-*bis*(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil)-*N,N′*-bipropionammide	0
ex 29.29	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0
ex 29.30	Ammidotioato fosforico di *0,0-bis*(4-*ter*-butilfenile)-*N*-cicloesile	0
ex 29.30	Miscela di isomeri di metilendicicloesilediisocianato	0
ex 29.30	Diisocianato di *p*-fenilene	0
ex 29.30	*trans*-(Cicloesa-1,4-ilen-diisocianato), destinato alla fabbricazione di elastomeri di poliuretano termoplastico (a)	0
ex 29.30	4,4-Diisocianato di 3,3′-dimetilibifenile-4,4′-diile	0
ex 29.31 B	2-Metil-2-(metiltio)propionaldeide-ossima)	0
ex 29.31 B	Tiofenolo	0
ex 29.31 B	*bis*[3-(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2′-tiodietile	0
ex 29.31 B	4,4′-Solfonildifenol, di purezza, in peso, non inferiore a 99,5 %	0
ex 29.31 B	Probucol (CDI)	0
ex 29.31 B	Etoprofos (ISO)	0
ex 29.31 B	3-[(*Z*)-6-[(*S*)-2,2-Dimetilciclopropancarbossammido]-6-(sodio-ossicarbonil)esa-5-enil-tio]-*L*-alanin	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.34 C	Dicloruro di dimetilstagno cristallino in polvere, destinato alla produzione di prodotti del capitolo 70 (a)	0
ex 29.34 C	Acido 2-cloroetilfosfonico	7,6
ex 29.34 C	Clorodifenilfosfina	0
ex 29.35 Q	Octrizol (DCI)	0
ex 29.35 Q	Drometrizol (DCI)	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*ter*-butile-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazina-2-ilammino]fenolo	0
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Butorfanolo (DCI) e suoi sali	0
ex 29.35 Q	Timolol (DCI)	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (DCI)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabiciclo[2,2,2]ottano (trietilendiammina)	0
ex 29,35 Q	2,4-Di-*ter*-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0
ex 39.35 Q	Dicloridrato di carpiprammina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Diidro-2,2-dimetilbenzofurano-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Etil-1,4-diidro-4-osso[1,3]diossol[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile	0
ex 29.35 Q	Metilsolfato di difemanil (DCI)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta* olo (diosgenina) e suoi esteri	0
ex 29.35 Q	Dimaleato di azatadina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di amprolio (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido 2-(4-piridil)etansolfonico	0
ex 29.35 Q	Bromuro di prifinio (DCI)	0
ex 29.35 Q	Glucurolattone (DCI)	0
ex 29.35 Q	2-Clorodibenzo [*bf*][*1,4*]ossoazepin-11(10*H*)-one	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetracloropiridina	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di diltiazem (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido (6 *R*, 7 *R*)-3-acetossimetil-7-[(*R*)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-aza-biciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico e i suoi sali ed esteri	0
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Cloridrato di buspirone (DCIM)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Cloridrato di buspirone (DCIM)	0
ex 29.35 Q	5-Bromopirimidina	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (DCI)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (DCI)	0
ex 29.35 Q	Diazossido (DCI)	0
ex 29.35 Q	Acido (6*R*, 7*R*)-7-ammino-3-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-3-iltiometil)-8-oxo-5-tiaazabiciclo[4.2.0]otto-2-en-2-carbossilico e suoi sali	0
ex 29.35 Q	Captopril (DCI)	0
ex 29.35 Q	Flunixin-Meglumina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Triptofano	0
ex 29.35 Q	2-Cloro-5-trifluorometilpiridina	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (DCI)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacina (DCI)	0
ex 29.35 Q	Lasalocid sodio (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftile)-3-osso-1*H*,3*H*, benzo(*di*)isocromene-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitrile	0
ex 29.35 Q	Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico	3
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Tegafur (DCI)	0
ex 29.35 Q	3,6 Dicloropiridina-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	3
ex 29.35 Q	*Bis*(2-idrossietile) succinato di 9-10-diidro-10-oxo-9-oxa-10*lambda*-fosfo-10-fenantrimetil)	0
ex 29.35 Q	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 *alfa*-lattone	0
ex 29.35 Q	Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene	0
ex 29.35 Q	Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla produzione di *alfa*-idrossibutil-*omega*-idrossipoli (ossitetrametilene) (a)	0
ex 29.35 Q	Estazolam (DCI)	0
ex 29.35 Q	Bromuro di timepidio (DCI)	0
ex 29.36	Acido 3-[1-(7-esadecano-1-solfonammido-indole-3-ile)3-osso-1*H*,3*H*-benzo(*di*)-isocromene-1-ile]indole-7-carbossilico	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.36	Quinetazone (DCI)	0
ex 29.36	Solfoguanidina (DCI)	0
ex 29.36	Solfatiazolo (DCI)	0
ex 29.36	4-Cloro-5-sulfamoilantranil-*o*-toluidide	0
ex 29.37	(2,3-Diidro-3-ossobenz*[d]*isotiazolo-2-ile)-N-5-metilisossoazol-3-ilacetammido-*S,S*-diossido	0
29.42 C I	Caffeina e suoi sali	4,1
ex 29.42 C VII	Solfato di vindesina (DCIM)	0
ex 29.43 B	Ribosio	0
ex 29.43 B	Sucralfat (DCI))	0
ex 29.43 B	Benzoato di saccarosio, con grado di saponificazione non superiore a 175	0
ex 29.45	*ter*-Butilato di potassio	0
ex 30.02 A	Immunoglobulina antitetanica	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antitetanico	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirosolia	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antipertosse	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirabbia	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Albumina umana, anche in soluzione	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Siero conservato, ricavato dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Globulina antiemofilica e globulina anti-Rh_0(D), estratte dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b)	Miscele di estrogeni di origine equina, in polvere	0
ex 30.03 A II b)	Miscela di cefradina (DCI) e di arginina (DCI)	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Gammaglobulina, in soluzione, ricavata dal sangue umano	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobuline liofilizzata, ricavata dal sangue umano	0
ex 30.03 B II b)	Collageno purificato disperso in una soluzione fisiologica salina tamponata al fosfato, contenente o no lodocaina (DCI)	5
32.01 A I	Estratti per concia di mimosa	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobolano	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici di eucalipto	3,2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 32.07 B	Preparazioni di sostanze coloranti inorganiche previste dalla nota 3 del capitolo 32, contenute in sfere cave di poliuretano aventi un diametro inferiore a 200 micrometri	0
ex 32.08 D	Vetro, in fiocchi di lunghezza varabile da 0,1 a 3,5 mm e con uno spessore non inferiore a 2 e non superiore a 5 micrometri	0
ex 32.08 D	Vetro, in polvere o in granuli, con tenore, in peso, di diossido di silicio uguale o superiore a 99 %	0
ex 32.09 A II e ex 39.01 C V	Poliuretano di 2,2′*ter*-butil imminodietano e di 4,4′-metilendiciclo esildiisocianato, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero non inferiore a 48 %	0
ex 32.09 A II e ex 32.09 C XIV a)	Copolimero di *p*-cresolo e divinilbenzene, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore di copolimeri non inferiore a 48 % in peso	0
ex 34.02	*alfa*-metil-*omega*-idrossipoli (ossipropilene), con peso molecolare medio compreso tra 240 e 260	0
ex 34.02	Miscela di docusate sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0
ex 35.07	Bromelaina (DCI)	0
ex 35.07	Miscela di streptochinasi (DCI) e di streptodornasi (DCI)	0
ex 35.07	Piruvato: ossigeno-ossidoriduttasi	0
ex 35.07	Lipoproteina lipase	0
ex 35.07	Serra-peptasi (DCI)	0
ex 37.02 B	Pellicole negative a colori, di larghezza compresa tra 75 mm e 105 mm, e di lunghezza pari o superiore a 100 m usate nella fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 38.03 B	Montmorillonite attivata con acido che, all'esame di diffrazione della polvere mediante raggi X, mostra quattro linee principali corrispondenti a spazi cristallini interplanari (valori d) di 0,44, 0,40, 0,33 e 0,25 nanometri, in cui la linea corrispondente a 0,40 nanometri è la più intensa, destinata alla fabbricazione di carta cosiddetta «autocopiante» (a)	0
38.07 B	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	0
38.07 C	Essenza di legno di pino o essenza di pino, solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti di legni di conifere; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfato; olio di pino	1,7
ex 38.08 C	Alcole idroabielitico	0
ex 38.19 F II o ex 38.19 X	Esacosaidrossidodicarbonato di tetralluminio e nonamagnesio eptaidrato, rivestito con un agente di superficie attivo	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti essenzialmente di pentaossido di difosforo su supporto inerte	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in forma di sfere aventi diametro non inferiore a 1,4 mm e non superiore a 1,8 mm, composto di trifluoruro di boro fissato su un supporto di ossido di alluminio	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi aventi lunghezza non superiore a 5 mm e diametro non superiore a 3,6 mm, composti di ossido di rame e di triossido di dicromo	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da cloruro di rame, fissato su ossido di alluminio, aventi superficie inferiore a 90 m^2/g per la fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, acido cloridrico e ossigeno (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da triossido di cromo o di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio con un volume dei pori, determinato secondo il metodo di absorbimento dell'azoto, di almeno 2 cm^3/g	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi di lunghezza non inferiore a 3 mm e non superiore a 6 mm ed un diametro non superiore a 3,8 mm aventi tenore, in peso, di triossido di dicromo non inferiore a 18 % e non superiore a 21 % e di ossido di alluminio non inferiore a 78 % e non superiore a 81 %	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in granuli, consistenti in una miscela di ossidi su supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso: — non inferiore a 12 % e non superiore a 20 % di nichelio — non inferiore a 5 % e non superiore a 10 % di rame — non inferiore a 0,5 % e non superiore a 1,5 % di manganese Il volume dei pori è non inferiore a 0,25 e non superiore a 0,95 cm^3/g, e la densità apparente non inferiore a 0,5 e non superiore a 1,25	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha una grandezza specifica non superiore a 10 micrometri, consistenti in una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio e aventi tenore in peso: — non inferiore a 20 % e non superiore a 35 % di rame — non inferiore a 2 % e non superiore a 3 % di bismuto Il catalizzatore ha una massa volumica apparente non inferiore allo 0,2 e non superiore all'1,0	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, in granuli, di diametro non superiore a 1,4 mm, costituiti da uno strato di ossido di cobalto fissato su un supporto di diossido di silicio	0
ex 38.19 G	Catalizzatore, in polvere, costituito di una miscela di tricloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenenti, in peso, non meno di 20 % e non più di 30 % di titanio e non meno di 55 % e non più di 72 % di cloro	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di granuli o di anelli aventi diametro non inferiore a 3 mm e non superiore a 10 mm, composti di argento fissato su un supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso, di argento non inferiore a 10 % e non superiore a 20 %	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti di acetato di etiltrifenilfosfonio, disciolto in metanolo	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, costituiti di cloruro di rame fissato su ossido di alluminio, destinati alla fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, adico cloridrico e ossigeno con procedimento a «letto fisso» (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, in granuli, costituiti di una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, non più di 0,5 % di litio, o di potassio, o di sodio, o di cadmio, o di zinco, destinati alla fabbricazione di anidride maleica a partire da butano (a)	0
ex 38.19 X	Bauxite calcinata (refrattaria)	0
ex 38.19 X	Diosgenina greggia	0
ex 38.19 X	Solfuro di 4-(6-fluoro-2-metilinden-3-ilmetil)fenol-metile, disciolto in toluene	0
ex 38.19 X	Miscela di x-butil-4,4′-isopropilidendifenolo e di x,x′-dibutil-4,4′isopropilidendifenolo	0
ex 38.19 X	Miscela composta di nitrometano ed 1,2-epossibutano	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 X	Residuo di fabbricazione contenente, in peso, almeno 40 % di 21-acetato di 11-*beta*, 17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-diene-3-one	0
ex 38.19 X	Prodotti intermediari della fabbricazione dei sali di monensina	0
ex 38.19 X	Idrossido di tetrametilammonio, disciolto in metanolo	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri	0
ex 38.19 X	Prodotti ottenuti per *N*-etilazione della sisomicina (DCI)	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Micromonospora purpurea, anche anidri	0
ex 38.19 X	Acido colico, acido, 3-*alpha*, 12-*alpha*-diidrossi-5-*beta*-colan-24-oico (acido desossicolico), greggio	0
ex 38.19 X	Acidi biliari grezzi	0
ex 38.19 X	Pentaossido di diantimonio, colloidale	0
ex 38.19 X	Tetrakis (2-cloroetile) *bis* (fosfato) di etilene	5
ex 38.19 X	Granuli formati da miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio contenenti, in peso, non meno del 70 % e non più del 78 % di triossido di dialluminio e non meno del 19 % e non più del 26 % di diossido di zirconio	5,5
ex 38.19 X	Granuli formati da miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio contenenti, in peso, non meno del 54 % e no più del 62 % di triossido di dialluminio e non meno del 36 % e non più del 44 % di diossido di zirconio	5,5
ex 38.19 X	Soluzione con tenore non inferiore a 20 % non superiore a 25 %, in peso, di bromuro di magnesio di 2-oxoperidroazepina-1-ide, disciolto in *epsilon*-caprolattame	0
ex 38.19 X	Prodotti di reazione di dibutildiidrogenodifosfato e di 1,2-epossipropano, destinati alla fabbricazione di poliuretano non rigido (a)	0
ex 38.19 X	2,3-*Bis*[2-(perfluoroalchil)etilito] butan-1,4-diolo	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Micromonospora inyoensis, anche anidri	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces kasugaensis, anche anidri	0
ex 38.19 X	Pellicola costituita di ossidi di bario, di calcio, e di titanio o zirconio, mescolati a leganti	0
ex 38.19 X	Miscela di dimeri di ammina grassa con peso molecolare medio compreso tra 520 e 550	0
ex 38.19 X	Miscela ottenuta per fermentazione contenente, in peso, non meno di 5 % di peptide avente la struttura della catena «A» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di *S*-solfanato	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 X	Miscela ottenuta per fermentazione contenente, in peso, non meno di 5 % di peptide avente la struttura della catena «B» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di *S*-solfanato	0
ex 38.19 X	Ipoclorito di litio, greggio	0
ex 38.19 X	Miscela di reazione contenente benzil 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropilftalato e benzil-3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentilftalato	0
ex 38.19 X	Miscela di 2-(perfluoroalchile) etantiolo, contenente catene di perfluoroalchile da C_6 a C_{14}	0
ex 38.19 X	Estratto liofilizzato di cellule del sangue di granchi della specie Limulus polyphemus (Lisato di amebociti di Limulus)	0
ex 39.01 A	Cloridrato di colestipol (DCIM)	0
ex 39.01 C II a)	Prodotti di policondensazione di formaldeide e una miscela di 2-toluensolfammide e 4-toluensolfammide	0
ex 39.01 C III a)	Fogli di poliestere riflettenti che presentano delle impressioni a forma di piramide	0
ex 39.01 C III a)	Fogli di poliestere riflettenti nei quali sono disposti microsfere	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola trasparente, di poliestere, rivestita di uno strato di indio e argento	0
ex 39.01 C III a)	Folgi di poliestere aventi spessore non inferiore a 74 micrometri e non superiore a 76 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (a)	0
ex 39.01 C III a)	Fogli riflettenti, stratificati, metallizzati, costituiti di una pellicola di poliestere ed almeno di un'altra pellicola di poliestere o di altre materie plastiche, ricoperti su un lato di adesivo protetto da una pellicola da togliere al momento dell'impiego	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 15 micron, tinto nella massa, metallizzata su un lato	6
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) e B IV b) 4 aa)	Cascami e rottami di pellicole (comprese quelle per la cinematografia) e di pellicole radiografiche	0
ex 39.01 C III b)	Poliestere ottenuto da una miscela di acido isoftalico e di acido tereftalico e di 4,4′-isopropilidendifenolo	0
ex 39.01 C III b)	Cascami e rottami di fogli di poliestere ricoperti di un composto di tungsteno o di altri composti di metalli delle terre rare	0
ex 39.01 C III b)	Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile), in polvere	0
ex 39.01 C IV	Poli(imminoetilene-1,3-fenilenemetilene-imminoadipoil) in una delle forme previste dalla nota 3 b), del capitolo 39	0
ex 39.01 C IV	Pellicola costituita di poli (*epsilon*-caprolattame), mescolato con non più di 10 %, in peso, di polietilene o con non più di 10 %, in peso, di copolimero di etilene ed acetato di vinile	0
ex 39.01 C V	Fogli riflettenti di poliuretano	0
ex 39.01 C VII	Fogli e lamette di poliimmide	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.01 C VII	Ossido di polietilene, avente peso molecolare non inferiore a 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)], destinato alla fabbricazione di poliammide (a)	0
ex 39.01 C VII	Poli(osso-1,4- fenilensolfonil-1,4-fenilenosso-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.01 C VII	Poli(ossipropilene) liquido, contenente un gruppo terminale costituito di 3-(3-[2-[2- (2-mercaptoetossi)etossi]etiltio] propossicarbonilammino)-*p*-tolilcarbamoilossi	0
ex 39.01 C VII	Poli[ossi-1,4-fenileneisopropilidene-1,4-fenilenossi- (2-idrossitrimetilene)], con peso molecolare medio superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 A	Membrane, scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, da usare in celle elettrolitiche cloro-alcali (a)	0
ex 39.02 C I a)	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C I a)	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di una miscela di polietilene e di copolimero di polietilene, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C IV	Pasta sintetica per carta sotto forma di fogli umidi costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirolo, copolimero etilene-butilene e polistirolo avente tenore, in peso, di stirolo non superiore al 35 %, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VI a) e b)	Copolimeri ottenuti unicamente da alcole allilico con stirene, avente numero di acetile non inferiore a 175	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero interamente costituito di anidride maleica e stirene contenente o no un copolimero a blocchi di butadiene- stirene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VI b)	Lastre costituite di copolimero di anidride maleica e stirene, comportante equalmente una certa proporzione di stirene copolimerizzato in massa, rivestite sui due lati con un foglio dal suddetto copolimero, modificato con butadiene o pigmentato	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli di cloruro di polivinile di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sferule cave di vetro, di diametro non superiore a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli riflettenti in cloruro di polivinile che presetano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti, in peso, almeno 79,5 % di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, monofili e lamette (a)	0
ex 39.02 C XI	Formale polivinilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente peso molecolare compreso tra 10 000 e 40 000 e tenore, in peso: — non inferiore a 9,5 % e non superiore a 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile — non inferiore a 5 % e non superiore a 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.02 C XI	Fogli costituiti interamente di alcol polivinilico, di spessore non superiore a 1 mm, contenenti non più di 2 %, in peso, di gruppi acetato non idrolizzati espressi come acetato di vinile e non meno di 5 % e non più di 15 %, in peso, di glicerolo come plasticizzante	0
ex 39.02 C XI	Fogli di alcole polivinilico, ricoperti su entrambi i lati, di spessore inferiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 %	0
ex 39.02 C XI	Fogli di alcole polivinilico, non ricoperti, aventi spessore non superiore a 1 mm, contenenti, in peso, non meno di 99 % di alcole polivinilico	0
ex 39.02 C XI	Pellicola di alcole polivinilico, solubile in acqua alla temperatura di 20 °C	0
ex 39.02 C XII	Copolimeri di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 55 %	0
ex 39.02 C XII	Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore non superiore a 150 micrometri	0
ex 39.02 C XII	Copolimeri di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, con un tenore, in peso, di acrilato di 2-etilesile uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 11 %	0
ex 39.02 C XII	Poli[*N*-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammido]	0
ex 39.02 C XII	Pellicola poliacrilica riflettente, contenente delle microsfere	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile sotto forma di biglie estensibili di diametro da 4 micrometri, minimo, a 20 micrometri massimo	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di cloruro di vinile, acetato di vinile ed alcole vinilico, con tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore all'89 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 6 % e di alcole vinilico non inferiore al 4 % e non superiore all'8 %, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poli(1-etiletilene) (Polibutene-1) in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di gruppi alternati di etilene e anidride maleica, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessili (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di acrilonitrile e acrilato di metile, modificati con polibutadienacrilonitrile (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Fluoruro di polivinile, in una delle forme previste nella nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poli(tribromostirene), con contenuto di bromo non inferiore a 66 % e non superiore a 71 %, in peso, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di polipropilene modificato con un acido organico, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturato, destinato ad essere utilizzato come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessili o alla produzione di prodotti della voce n. 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolimero di etilene, acrilato di metile e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, anche miscelato a silice	8

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di un estere di poliossialchilene di un acido policarbossilico e di *epsilon*-caprolattame	0
ex 39.02 C XIV a)	Resina ionomero, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Resina ionomero, costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Prodotti di polimerizzazione di (polibutadiene)poliolo e 2 lattami legati da atomi di azoto ad un radicale acile bivalente di un acido dicarbossilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e clorotrifluoretilene, in una della forme prevsite dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolimero di etilene, clorotrifluoretilene ed esafluoro(2-metilpropene), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poli[(*R*)-*p*-menta-1,8-diene], in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di tetrafluoroetilene ed esafluoropropilene, avente in peso da 1 % a 51 % uno dei componenti sottoindicati: — solfato di bario — triossido di dibismuto — diossocarbonato di dibismuto — tungsteno in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di fluoruro di polivinile	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola riflettente di polimero acrilico modificato con melammina formaldeide	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola di fluoruro di polivinilidene	0
ex 39.02 C XIV b)	Copolimero di etilene e propilene, sotto forma di nastri adesivi, di larghezza non inferiore a 18 mm e non superiore a 27 mm oppure di larghezza non inferiore a 58 cm e non superiore a 90 cm, spessore non superiore a 1 mm, che dopo aver subito a 23 °C un allungamento fino a 2 volte la lunghezza iniziale riprendono in due minuti la loro lunghezza iniziale con una tolleranza massima di + 15 %	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli costituiti di un prodotto di copolimerizzazione di alcol vinilico ed etilene, senza aggiunta di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione aventi spessore non superiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 %	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, anche ricoperti su un lato di tessuto di fibre di vetro	0
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa non plastificata	4
ex 39.03 B V a) 2	Etilidrossietilcellulosa insolubile nell'acqua	4
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilcellulosa	0
ex 39.06 B I	Idrolizzato di *O*-(2-idrossietil) amilopectina	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.07 B V d)	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di cloruro di polivinile provvista di impressioni irregolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso in materia plastica o in tessuto a maglia o ricoperto da un lato di materia plastica	0
ex 40.05 C	Nastri costuiti di polibutadiene-acrilonitrile contenente, nella massa, delle microsfere, ricoperti sul lato superiore di un foglio di cloruro di polivinile contenente microsfere	0
41.02 B	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue)	0
ex 41.02 C	Pelle di vacchette delle Indie (Kips) intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o uguale a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione dei lavori di cuoio	0
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
41.05 B I	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
ex 44.22 B	Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no; loro doghe e teste	0
ex 44,28 C	Bastonici di pioppo tremulo (Populus tremuloides), destinati alla produzione di fiammiferi del tipo «Strike anywhere» (fiammiferi che non necessitano di una specifica superficie di sfregamento) (a)	0
ex 44.28 D II	Tegole (Bardeaux) per tetti e facciate, di legno di conifere	0
45.01	Sughero naturale greggio e cascami; di sughero frantumato, granulato o polverizzato	0
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4
ex 48.07 C	Carta di pasta imbianchita, impregnata di resina acrilica e ricoperta o di cloruro di polivinilidene o di resina acrilica, avente spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 255 micrometri e peso, per m^2, non inferiore a 165 g e non superiore a 185 g	0
ex 48.07 D	Carta colorata, impregnata di resina acrilica e ricoperta o di cloruro di polivinilidene o di resina acrilica, avente spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 255 micrometri e peso, per m^2, non inferiore a 165 g e non superiore a 185 g	0
ex 48.21 F II	Strisce di carta impregnata con composto di rame, aventi altezza non superiore a 13 cm, parzialmente incollate e formanti una struttura a nido d'api	0
ex 49.11 B	Stampe artistiche con retina di seta (serigrafie) firmate dall'autore e numerate (dal n. 1 al n. 200)	0
ex 49.11 B	Microriproduzioni su supporto opaco destinate alle banche di dati e alle biblioteche (a)	0
ex 51.01 A	Filati di politetrafluoroetilene	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 51.01 A	Filati di alcool polivinilico, solubili in acqua alla temperatura di 50 °C, destinati alla fabbricazione di «feltri senza trama», usati nelle macchine per cartiere (a)	0
ex 51.01 A	Filati di un copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico	0
ex 51.01 A	Filati di poli(1,4-dioxanone)	0
ex 51.01 A	Filati di alcole polivinilico, non testurizzati, destinati alla fabbricazione di manicotti di cilindri per la stampa (a)	0
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 51.01 A	Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametilenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o torti fino a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di calzettoni della sottovoce tariffaria 60.03 B I, calze da donna della sottovoce tariffaria 60.03 B II a) o di calze-mutande della sottovoce tariffaria 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 51.02 A I	Monofili di politetrafluoroetilene	0
ex 51.02 A I	Monofili di poli(1,4-dioxanone)	0
ex 51.02 A I	Monofili costituiti di copolimero di 1,3-dioxan-2-one e 1,4-dioxan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 51.02 A II	Lamette di poliimmide	0
ex 51.02 A II	Lamette di politetrafluoroetilene, con un allungamento a rottura non superiore a 25 %	0
ex 51.04 A IV	Tessuti di fibre di alcole polivinilico per ricamo a macchina	0
ex 51.04 A IV o ex 59.08	Tessuto di politetrafluoroetilene ricoperto su un lato di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici o solfonici sotto forma di sali di sodio o di potassio, anche ricoperto sullo stesso lato di un composto inorganico di metallo	0
ex 54.03 B I a)	Filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) misuranti, per ogni chilogrammo, 30 000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti, ritorti su ritorto (câblés), per l'industria della calzatura e per la legatura dei cavi (a)	1,9
ex 56.01 A	Fibre tessili di politetrafluoroetilene	0
ex 56.01 A	Fibre tessili totalmente costituite di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*-fenilendiammina e di acido isoftalico, destinate ad usi diversi dalla fabbricazione di articoli dei capitoli 60, 61, 64 e 65 o di prodotti utilizzati nella fabbricazione dei succitati articoli (a)	0
ex 56.01 A	Fibre di alcool polivinilico, anche acetalizzate	0
ex 56.01 A	Fibre tessili contenenti, in peso, almeno 1 % e non più di 15 % di fibre di poli (*p*-fenilentereftalammide) e non meno di 85 % di fibre di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	5

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 56.01 A	Fibre costituite interamente di poli (tio-1,4-fenilene)	0
ex 56.01 B	Fiocco interamente di Modal (ISO)	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute» di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*-fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute» in fibra di alcole polivinilico, aventi spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 280 micrometri, e peso per m^2 non inferiore a 20 g e non superiore a 50 g, anche impregnate o spalmate, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute», aventi spessore non superiore a 300 micrometri, di polietilene senza aggiunta di leganti, collanti o addensanti, e di peso non superiore a 115 g per m^2, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate	0
ex 59.03	«Stoffe, non tessute» di polipropilene, non impregnate né spalmate, di spessore non superiore a 550 micrometri e peso per m^2 non superiore a 80 g, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rattangolare	0
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie e simili (a)	0
ex 59.08	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere	0
ex 59.12	Tessuti spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate microsfere aventi diametro non superiore a 75 micrometri, e con un peso, per m^2, non superiore a 550 g	0
ex 59.17 A	Feltri all'ago di fibra sintetica, su un supporto di tessuto di fibra sintetica, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di filtri (a)	0
ex 59.17 D	Filati o lamette di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0
62.03 A I	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, della voce n. 57.03	0
62.03 B I a	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuto di lino o di sisal	0
ex 68.16 B	Microsfere contenenti più di 90 %, in peso, di bario e titanio, espressi come ossido di bario e diossido di titanio, aventi diametro inferiore a 100 micrometri e indice di rifrazione non inferiore a 2,1 e non superiore a 2,4	0
ex 69.09 B	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite porosa con sezione trasversale più o meno circolare o ovale e con lati paralleli, aventi un volume totale compreso tra 240 ml e 11 100 ml, dimensioni rettilinee esterne minime non inferiori a 20 mm e dimensioni rettilinee esterne massime non superiori a 480 mm, e con almeno 1 canale continuo per 100 mm^2 che corre parallelamente all'asse principale di simmetria, l'area totale della sezione trasversale dei canali essendo compresa tra il 10 % e l'80 % dell'area complessiva della sezione trasversale	0
ex 69.09 B	Piastre di triossido di dialluminio e di carburo di titanio, di dimensioni non superiori a 48 × 48 mm, destinate alla fabbricazione di testine magnetiche (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 70.20 B	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex, ottenuti da fibre tessili di vetro continue, di diametro compreso tra 2,5 e 5,1 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0
ex 70.20 B	Filati di fibre tessili continue di vetro di 33, 34 o 51 tex o di un loro multiplo con un diametro delle fibre non inferiore a 5,8 e non superiore a 65 micrometri	0
ex 70.20 B	Filati, aventi titolo compreso tra 340 e 680 tex, ottenuti a partire da fibre tessili di vetro continue, di diametro compreso tra 12,5 e 13,5 micrometri, ricoperti di «Resorcinal-formol», diversi da quelli trattati per fissare elastromeri	7
ex 74.05 B	Piastre o placche, di polietrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio, o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, e ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0
ex 75.04 A	Tubi di nichelio non in lega, con grado di purezza in peso non inferiore a 99 %, con uno scarto massimo dalla rettilineità di 1 mm per 150 cm e con un diametro esterno: — da 213,36 mm a 214,00 mm — da 209,95 mm a 210,59 mm — da 168,28 mm a 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Altri cascami di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)	0
ex 76.03	Nastri di alluminio in lega, in rotoli, di forma rettangolare, diversi da quelli laccati, verniciati o rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali, di larghezza non inferiore a 75 mm e non superiore a 230 mm, spessore non inferiore a 2,9 mm e non superiore a 6,5 mm, e con tenore in peso: — di stagno, non inferiore a 18 % e non superiore a 23 % — di rame, non inferiore a 0,7 % e non superiore a 1,5 % — di eventuali altri metalli, inferiore a quello del rame	0
ex 77.02	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, aventi dimensioni non superiori a 770 × 1 020 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0
ex 81.03 B	Filo di tantalio non in lega, di diametro non inferiore a 0,2 mm e non superiore a 0,5 mm, destinato alla produzione di condensatori (a)	0
ex 81.04 D I b)	Cromo, in forma di trucioli o granuli catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % (calcolato in alluminio) di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5 N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione delle seguenti parti di turbine a gas e di reattori (a): — Pale, fisse o mobili, compresi i loro anelli — Valvole — Ugelli	0
ex 81.04 G I	Manganese elettrolitico di un grado di purezza, in peso, non inferiore al 99,7 %, destinato all'industria chimica (a)	0
ex 81.04 G I	Manganese elettrolitico di un grado di purezza, in peso, non inferiore al 99,7 %, destinato alla produzione di leghe non ferrose (a)	0
ex 81.04 K I	Cascami e rottami di titanio	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 81.04 K I	Spugna di titanio	0
ex 84.17 F II	Fasci ad immersione costituiti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0
ex 84.18 C II b)	Pezzi staccati di apparecchi per separare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili che attraversa ad una estremità un elemento di materia plastica e fissato all'altra estremità, il tutto inserito in un contenitore metallico anche perforato di lunghezza non inferiore a 300 mm e non superiore a 3 700 mm e diametro non superiore a 350 mm	0
ex 84.18 C II b)	Pezzi staccati costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa un altro elemento di materia plastica all'altra estremità, il tutto inserito in un contenitore di materia plastica destinati ad apparecchi per filtrare o depurare acqua (a)	0
ex 84.18 C II b)	Apparecchi per la trasformazione catalitica di ossido di azoto in azoto ed acqua, consistenti in unità modellate e cotte con struttura a nido d'ape costituite di una miscela di ossido di vanadio e di diossido di titanio o solfato di bario, contenuto in un cesto metallico avente dimensioni non superiori a 120 × 120 × 160 cm	0
ex 84.18 C II b)	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi invertita, costituiti essenzialmente di membrane a base di materia plastica rinforzate internamente con materia tessile avvolte attorno ad un tubo perforato di materia plastica artificiale, il tutto inserito in un contenitore di plastica	0
ex 84.31 A	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, aventi lunghezza non inferiore a 5 207 mm e diametro esterno non inferiore a 754 mm, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a)	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere a caratteri Braille	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere tascabili elettroniche, per minorati, che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti	0
ex 84.59 B	Parti di contenitori a pressione di reattori, forgiate in un solo pezzo, lavorate al tornio, di peso unitario superiore a 150 tonnellate	0
ex 84.61 B	Valvole idrauliche a 5 fasi di funzinamento, dotate di 2 valvole magnetiche con servocomando, costituite essenzialmente da 3 sezioni in materia plastica, destinate ad essere incorporate in apparecchi per la decalcificazione dell'acqua con processo di rigenerazione automatico aventi capacità massima scambiatrice di ioni di 650 litri (a)	0
ex 85.03	Pile al carbonio/zinco, aventi tensione non inferiore a 5,5 v e non superiore a 6,5 v, di dimensioni non superiori a 110 × 90 × 5 mm, destinate ad essere incorporate in cassette di films per fotografie a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 85.22 C II	Visualizzatore elettromagnetico costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, mediante un magnetismo residuale dello statore, una memorizzazione indefinita, di 7 segmenti rotanti riflettenti, ciascuno dei quali è attaccato ad una barra magnetica. Il visualizzatore è inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 28 × 36 × 50 mm	0
ex 85.22 C II	Apparecchi portatili di lettura e di scrittura Braille a indicazione e registrazione su cassette a nastro magnetico, munito di una tastiera elettromeccanica normale di macchina da scrivere Braille e di un microfono, di un altoparlante e di un indicatore Braille elettromeccanico di 20 caratteri, raggruppati in una scatola le cui dimensioni sono di 24 × 36 × 11 cm	0
ex 90.01 A	Lenti di fresnel, ottagonali, di resine acriliche, non montate, destinate ad essere utilizzate su retroproiettori (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 90.01 B	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 90.19 A III	Protesi vascolari, aventi diametro interno, nella estremità più larga, non superiore a 8 mm	0
ex 90.19 A III	Protesi vascolari, costituite da un supporto tubolare di fibre, avvolto in un collageno di origine animale	0
ex 90.19 B I	Ricevitori auricolari, per apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, inseriti in un contenitore avente dimensioni massime di 5 × 6 × 8 mm, cavi esclusi	0
ex 90.19 B II	Apparecchi di lettura per ciechi che, mediante una cinepresa in miniatura dotata di fototransistori, trasmettono lettere dell'alfabeto in un cosiddetto campo di tastatura dotato di astine piezoelettriche e loro parti, pezzi staccati e accessori	0
ex 98.10 B	Rotelle destinate alla fabbricazione di accenditori tascabili a gas non ricaricabili (a)	0
ex 98.10 B	Meccanismi di accensione piezoelettrici	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.