I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1736/85 VAN DE RAAD

van 4 juni 1985

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening ingediend door de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 juli 1985 tot en met 30 september 1985 voor de in tabel I vermelde produkten,

— van 1 juli 1985 tot en met 31 december 1985 voor de in tabel II vermelde produkten,

— van 1 juli 1985 tot en met 30 juni 1986 voor de in tabel III vermelde produkten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 4 juni 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

L. GRANELLI

BIJLAGE

TABEL I

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.04 A III a)	2-Methylpropaan-2-ol (*tert*-butylalcohol) met een zuiverheidsgraad van ten minste 90, doch niet meer dan 96 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,945, doch niet meer dan 0,985 g/cm³, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C I b)	Doorzichtige foliën van polyethyleen, die, wanneer ze ten opzichte van de lengterichting onder een rechte hoek worden uitgerekt, overlangs splitsen, met een dichtheid van ten minste 0,925 g/cm³ en met een gewicht van ten minste 7 g, doch niet meer dan 19 g/m², bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

TABEL II

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 13.03 A V	Extract van pyrethrum waaruit de was is verwijderd	0
ex 27.13 B II	1-Alkenen met een ketenlengte van ten minste 18, doch niet meer dan 30 koolstofatomen	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxyde, bevattende ten hoogste: — 0,15 gewichtspercent siliciumdioxyde, — 0,06 gewichtspercent diijzertrioxyde, — 0,20 gewichtspercent dinatriumoxyde	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet	4
ex 28.55 A	Fosforijzer (ferrofosfor), met een gehalte aan: — ijzer van ten minste 68, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten, — fosfor van ten minste 22, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten, — silicium van ten hoogste 3,5 gewichtspercenten, en voor ten minste 99 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes waarvan de afmetingen minder dan 20 micrometer bedragen, bestemd voor de vervaardiging van vernis of verf (a)	0
ex 29.01 D VII	1,3-Diïsopropylbenzeen met een zuiverheidsgraad van ten minste 94 gewichtspercenten	0
ex 29.03 C I	2,2,2-Trifluorethyltrichloormethaansulfonaat	0
ex 29.04 C I	Hexaan-1,6-diol	0
ex 29.08 A III c)	Mengsels van isomeren van bis(fenoxyfenoxy)benzeen	0
ex 29.08 A III c)	1,2-Bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) (a)	0
ex 29.13 E	6′-Methoxy-2′ -propiononafton	0
ex 29.13 G II	2-Chloor-4′-isobutylpropiofenon	5
ex 29.14 B IV b)	Crotonzuur	0
ex 29.16 D	2,6-Dimethoxybenzoëzuur	0
ex 29.21 B II	*0,0′*-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 29.22 D VII	Pendimethaline (ISO)	7
ex 29.22 E II	1,8-Naftyleendiamine	0
ex 29.30	Methylisocyanaat	9
ex 29.31 B	Thiofanox (ISO)	3
ex 29.34 C	2-Difenylfosfinobenzoëzuur	0
ex 29.35 Q	Adenosinefosfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazosol-5-ylamine	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.38 A	Nicotinezuur (INN)	0
ex 29.38 B II	Dexpanthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Foliumzuur (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamide (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrofine (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethason-17,21-dipropionaat (INNM)	0
ex 29.39 D II	Diflorasondiacetaat (INNM)	0
ex 29.39 E	Zalmcalcitonine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	Calcitonine (INN) van varkens	0
ex 29.44 A	Epicilline (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacilline (INN)	0
ex 29.44 A en ex 30.03 A II a) 1	Natriumzout van piperacilline (INNM)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Amikacine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Mitomycine (INN)	0
ex 29.44 C	Amfotericine B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclinehydrochloridedihydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Spectinomycinedihydrochloridepentahydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	Nystatine (INN)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Bleomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensine (INN) en zouten daarvan	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Netilmicinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dibekacinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumzout van cefoxitine (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Cefazoline (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Latamoxef (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Josamycine (INN)	0
ex 29.44 C	Josamycinepropionaat (INNM)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Aclarubicinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.44 C	Ribostamycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dicyclohexylammoniumzout van fumagilline (INNM)	0
ex 29.44 C	Ceftezol (INN)	0
ex 29.44 C	Aztreonam (INN)	0
ex 29.44 C	(5*R*,6*S*)-6-[(*R*)-1-Hydroxyethyl]-3-(2-iminomethylaminoëthylthio)-7-oxo-1-azabicyclo-[3.2.0]hept-2-een-2-carbonzuur	0
ex 29.44 C	Midecamycinediacetaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefotetan (INN)	0
ex 29.44 C	Natriumzout van ceftizoxime (INNM)	0
ex 38.19 K	Gesinterd magnesiet, waaraan kleine hoeveelheden minerale oliën zijn toegevoegd	0
ex 38.19 X	Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methyl-methylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylfosfonaat	0
ex 38.19 X	Butylethylmagnesium opgelost in organische oplosmiddelen, bevattende ten minste 19, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten butylethylmagnesium	0
ex 38.19 X	Mengsels van barium-, bismut-, lood-, titaan- en zinkoxyden in de vorm van poeder, met een gehalte aan barium van ten minste 5 gewichtspercenten en titaan van ten minste 15 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt als diëlektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (a)	0
ex 39.01 C IV	Foliën van poly(*epsilon*-caprolactam), waarvan het verwekingspunt bij 200 °C of hoger ligt	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,958 g/cm³ bij 23 °C en bevattende, berekend op het gewicht, ten hoogste: — 50 ppm aluminium, — 2 ppm calcium, — 2 ppm chroom, — 2 ppm ijzer, — 2 ppm nikkel, — 2 ppm titaan, — 8 ppm vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (a)	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een laag waterdamp doorlatend polymeer, met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 50 g per m²	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 22,4 g per m²	0
ex 39.02 C II	Foliën van poly(l-chloortrifluorethyleen)	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	8
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylalcohol en ethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethyleen en acrylzuur of van ethyleen en methacrylzuur, bevattende ten minste 3, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylzuur of methacrylzuur, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 51.01 A	Garens van poly(*p*-fenyleentereftaalamide), bestemd voor ander gebruik dan voor de vervaardiging van buitenbanden of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van buitenbanden (a)	2
ex 56.01 A en ex 59.01 B I	Vezels van poly(*p*-fenyleentereftaalamide)	2
ex 56.01 A	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsiepolymeer van polyvinylalcohol en vinylchloride	0
ex 58.07 A en ex 59.04	Vlechten geheel van garens van polyglycolzuur	0
ex 58.07 A en ex 59.04	Vlechten van garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, al dan niet voorzien van een deklaag, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 59.03 B	Gebonden textielvlies van continuvezels van polyester, verkregen door samensmelting met behulp van polyacrylaten („spunbonded"), voorzien van een door inpersing verkregen weefselpatroon, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.17 D	Garens van poly(*p*-fenyleentereftaalamide), geïmpregneerd en geolied	0
ex 69.03 C en ex 69.09 B	Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel ten minste 60 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde, ten minste 12 gewichtspercenten diboortrioxyde en ten hoogste 26 gewichtspercenten siliciumdioxyde bevat	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 70.20 A	Niet verspinbare glasvezels met een diameter van minder dan **4 micrometer**	0
ex 70.20 A	Vilt, vliezen en dergelijke produkten met een gewicht van ten hoogste 120 g per m^2, vervaardigd van niet-verspinbare glasvezels met een diameter, gemeten zonder eventuele deklaag, van ten hoogste 7 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 84.55 C	Volgens de Winchester- of de dunfilmtechniek vervaardigde **magneetkoppen**, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), **waarvan de afmetingen** ten hoogste 15 × 90 × 280 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 30 720 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 480 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 76 × 181 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 15 360 vlakjes/punten („dots"), **gerangschikt in 64** regels en 240 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van volgens de CMOS-techniek vervaardigde elektronische koppeleenheden, **met** ten hoogste 544 contact-vlakjes	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 40 × 210 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met hetzij 2 400 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 16 regels en 150 kolommen, hetzij 2 560 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 16 regels en 160 kolommen, **gemonteerd op een** gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturings- en controle-eenheden en al dan niet voorzien van een 10- of 20-aderige bandkabel met aansluitstuk	0
ex 84.55 C	Volgens de dunfilmtechniek vervaardigde magnetische lees/schrijfelementen, bevestigd – in aantallen van ten minste 200 stuks – op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 48 × 48 mm bedragen, of – in aantallen van ten minste tien stuks – op een strip waarvan de afmetingen ten hoogste 4 × 48 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van magneet-koppen voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm (a)	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), **in de vorm van monolitische** geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 2 Kbit en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in **een omhulling** waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 of — een andere codering die betrekking heeft op een samen**stelling** voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 128 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MM-30 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MC-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 64 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit,	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.55 C *(vervolg)*	— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS – SRAM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 8832 MC-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit – samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — een „EPROM" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – bestaande uit programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 128 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 128 Kbit –	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C *(vervolg)*	samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 91616 CL-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 48 Kbit – samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — een „EPROM" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — drie „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS quasi-static RAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die beide voorzien zijn van één of twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „dipolaire SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit en de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Magneetbellengeheugens met een capaciteit van ten hoogste 4 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 43 × 44 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een magneetbellengeheugen dat voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Reken/logica-eenheden voor centrale verwerkingseenheden, bestaande uit ten hoogste negen gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 290 × 310 mm bedragen en die ieder zijn voorzien van ten hoogste 121 volgens de ECL-techniek vervaardigde poortschakelingen (ECL Gate Arrays) of willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's") of een combinatie daarvan, geborgen in een omhulling welke dient als houder en onderlinge verbinding voor de gedrukte elektrische schakelingen en waarvan de afmetingen ten hoogste 501 × 596 × 611 mm bedragen. De gedrukte schakelingen zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 of — een andere codering die betrekking heeft op een reken/logica-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.63 B II	Generator- en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 180 ton	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 95 mm, een precisienaaf van aluminium met een binnendiameter van 28,6 mm, een snelheid van 300 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van ten minste 10,8, doch niet meer dan 13,2 volt	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met een externe rotor met een diameter van ten hoogste 55 mm, een bevestigingsflens met een diameter van 77 mm, een precisieas met een diameter van 44 mm, een vierfasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van ten minste 10,8, doch niet meer dan 13,2 volt en voorzien van kabels met aansluitstukken	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, waarvan de afmetingen ten hoogste 85 × 85 mm bedragen bij een dikte, de as medegerekend, van ten hoogste 20 mm, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 62 mm, een tweefasenwikkeling, een snelheid van 300 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van ten minste 10,8, doch niet meer dan 13,2 volt	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graden, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 4 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt en voorzien van een aan beide zijden uitstekende as en kabels met aansluitstukken	2,5
ex 85.18 B	Regelbare condensatoren in de vorm van ronde schijfjes, met een dikte van ten hoogste 3 mm, met in het midden een stelschroef, voorzien van 2 aansluitpunten, met een capaciteit van ten minste 5, doch niet meer dan 30 picofarad, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.19 A	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van ten hoogste 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van ten hoogste 10^{-6} cm^3 He/sec. bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a)	0
ex 85.19 A	Bladveerschakelaars („reedswitches") met ten hoogste 3 contactveren en een kleine hoeveelheid kwik, geborgen in een glazen omhulling	0
ex 85.19 C	Gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, waarbij het substraat slechts aan één zijde is voorzien van een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamde „dot mask"), met elektronenkanonnen die in een driehoek (zogenaamde „delta-techniek") geplaatst zijn, met een afstand tussen te kleurpunten van ten hoogste 0,31 mm en voorzien van inrichtingen voor het automatisch convergeren	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen, voorzien van een geheugeninrichting (Direct View Storage Tubes), voor het weergeven van alfanumerieke en analoge gegevens en voorzien van een aftastinrichting waarmee de gevormde beelden kunnen worden uitgelezen	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voorzien van een schaduwmasker en met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), voor het weergeven van beelden in kleur, met een beeldweergevend deel (beeldscherm) waarvan de afmetingen ten hoogste 165 × 165 mm bedragen, en die bestemd zijn om te worden gebruikt als beeldbuis in elektronische apparatuur voor het weergeven van vlucht- en navigatiegegevens, het weergeven van gegevens over de werking van de systemen daaronder begrepen (a)	0
ex 85.21 A V	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat één of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 85.21 C	Piëzo-elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 4 194 304 Hz, geborgen in een omhulling, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.21 C	Piëzo-elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 32 768 Hz, geborgen in een cilindervormige omhulling met een lengte van ten hoogste 8,2 mm en een diameter van ten hoogste 3,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje waarop onder een laag kunstmatige plastische stof ten hoogste 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet met een plus- of minteken en/of één of twee punten	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste twee aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit ten hoogste acht segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit acht onafhankelijke elementen, geschikt voor het besturen van de acht segmenten en/of tekens van fluorescentie- of gasontladingsaanwijzers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 513 514 534 594 6118 6128 6138 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en seriële uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's") met een capaciteit van 256 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van ten hoogste 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 54 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 61256 HN 613256 MB 83256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's") met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 62301 P MB 83 1124 TC 53 1000 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, **76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118** of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 28 S 42, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, HM 6641, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 82 S 137, 82 S 140, 82 S 141, 82 S 142	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	28 SA 42 28 S 45 28 S 46 28 SA 46 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	82 S 146 82 S 147 93438 93448 93452 93453 0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 24 S 81 / 24 SA 81 / 24 S 86 / 27 S 180 / 27 S 181 / 27 S 185 / 27 S 35 / 28 L 85 / 28 L 86 / 28 P 85 / 28 R 35 / 28 R 85 / 28 S 2708 / 28 S 85 / 28 S 86 / 28 SA 86 / 28 S 8 XMFE / 29623 / 29630 / 29631 / 29632 / 29633 / 29634 / 29635 / 29636 / 29637 / 29650 / 29651 / 29652 / 29653 3628 / 5380 / 5381 / 5388 / 5389 / 53 S 840 / 53 S 841 / 54 LS 478 / 54 S 2708 / 54 S 454 / 54 S 455 / 54 S 478 / 54 S 479 / 6380 / 6381 / 6388 / 6389 / 63 S 840 / 63 S 841 / 7050 / 7055 / 7060 / 7127 / 7128 / 7129 / 7130 / 7131 / 7132 / 7232 74 LS 478 / 74 S 2708 / 74 S 454 / 74 S 455 / 74 S 478 / 74 S 479 / 7608 / 7680 / 7681 / 7684 / 7685 / 7686 / 7687 / 7688 / 7689 / 77 S 180 / 77 S 181 / 77 S 184 / 77 S 185 / 77 S 186 / 77 S 187 / TBPS 81 M 82707 / 82708 / 82 HS 185 / 82 LS 180 / 82 LS 181 / 82 S 180 / 82 S 181 / 82 S 182 / 82 S 183 / 82 S 184 / 82 S 185 / 82 S 2708 / 87 S 180 / 87 S 181 / 87 S 184 / 87 S 185 / 87 S 186 / 87 S 187 / 93450 / 93451 / 93460 / 93461 / 93465 / 93466 / 93 L 450 / 93 L 451 / 9460 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin **opgeslagen gegevens** welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 **Kbit**, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2804 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2864 A MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's), met een capaciteit van 128 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 28128 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 28256 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 12 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: NMC 9306 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de TTL-techniek (TTL Static Random Access Memories, zogenaamde „TTL-SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2205 74 LS 214 93412 74 LS 215 93 L 412 2510 74 LS 314 93415 2511 74 LS 315 93 L 415 74 S 207 93422 74 S 208 93 L 422 74 S 214 93425 74 S 314 93 F 425 93 L 425 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's") met een capaciteit van 1 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 4 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden en een „stand-by"-voedingsstroom van minder dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6147 MCM 61 L 47 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 16 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 35 nanoseconden en een opgenomen vermogen bij „stand-by" van ten hoogste 150 milliwatt, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een toegangstijd van niet meer dan 45 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een opgenomen vermogen bij „stand by" van ten hoogste 0,025 milliwatt bij 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC 5516 A MB 8416-20 L MB 8417-20 L MB 8418-20 L TC 5517 A MB 8416-25 L MB 8417-25 L MB 8418-25 L of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 2 Kbit heeft en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's") met een capaciteit van 256 × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: M 120 8101 8111 2101 21 H 01 9101 2102 91 L 01 2111 9111 21 H 11 91 L 11 2112 9112 21 H 12 91 L 12 9122 91 L 22	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MCM 6164 HM 6264 P-12 HM 6264 P-15 6264 LFP-15 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 256 bit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM") geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2210 X 2443 X 2444 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijftgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 1 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2001 X 2201 A X 2212 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 2 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2002 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 4 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2004 of — een codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS quasi-static RAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4599766 4599769 4599772 4599893 4599767 4599770 4599773 4599768 4599771 4599774 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS quasi-static RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 10 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: PB 10474 100474 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen (Programmable Array Logics, zogenaamde „PAL's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, ten hoogste 20 ingangen en ten hoogste 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 12 L 10 16 L 8 20 X 4 16 R 4 20 X 8 14 H 4 16 R 6 20 X 10 14 L 4 16 R 8 14 L 8 16 X 4	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Door de gebruiker programmeerbare, niet uitwisbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Field Programmable Logic Arrays, zogenaamde „TTL-Schottky-FPLA's"), met ten hoogste 48 EN-functies en ten hoogste 8 OF-functies, met ten hoogste 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde logische schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Gate Arrays"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met ten minste 8 000 NEN-functies met ieder 2 ingangen, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 39 × 39 mm bedragen, met ten minste 179 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 66000 VH of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van ten minste 18 Kbit, doch niet meer dan 65 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van ten minste 512 bit, doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 58 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CD 3200 t/m 3299 TP 0310 t/m 03299 HD 38800 TP 0450 t/m 04599 HD 38820 TMC 0270 t/m 0279 TP 0480 t/m 04899 HD 44796 TMC 0500 t/m 0599 TP 0500 t/m 05999 HD 44800 TMC 0980 t/m 0989 HD 44801 TMC 1500 t/m 1599 HD 44820 TMC 1980 t/m 1999 HD 44840 HD 44860 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Central Processing Units, zogenaamde „N/H-MOS-CPU's"), bestaande uit een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 16 × 20 bit werkgeheugen, een 32 × 32 bit werkgeheugen, een 8 × 8 bit werkgeheugen, een 16 bit register, twee 20 bit registers, een 8 bit register, een 12 bit register, een 5 bit teller en een tijdschakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LSI-604041855 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CPU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MCM 68590 AM 7990 8001 8003 82586 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor directe toegang tot het geheugen, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Direct Memory Access Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-DMAC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HD 6844 — 8237 — MCM 68440 HD 68 A 44 — 8257 — MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 — AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 — CO 21698 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DMAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor afleesschermen voor het weergeven van grafische voorstellingen (Grafic Display Controllers, zogenaamde „GDC's"), geschikt voor het besturen van een geheugen voor 256 K-woorden van 16 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PD 7220 of — een andere codering die betrekking heeft op een „GDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor harde schijven, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Hard Disc Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-HDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: WD 1010 PD 7261 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-HDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor synchrone overbrenging en ontvangst van in serie omgezette gegevens, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Multi-Protocol Communication Controllers, zogenaamde „MOS-MPCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2652 16456 68652 8273 8274 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-MPCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: ALU 0486 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische besturingseenheden (Logic Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie timers, een multiplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: MIC 0482 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen voor de centrale verwerkingseenheid, het hoofdgeheugen en ingangs/uitgangskoppeleenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: H 108982 (MCC) of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Sequentiële besturingseenheden (Sequence Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out" (LIFO) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: CSS 0484 of — een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Units, zogenaamde „EDCU's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EDCU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het opsporen en herstellen van fouten, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Error Detection and Correction Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-EDCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geschikt voor het opsporen en herstellen van enkele bitfouten en het opsporen van dubbele bitfouten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8206 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-EDCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek voor het opsporen en herstellen van veelvuldige fouten afkomstig van een lijn van magnetische schijven (N/H-MOS Burst Error Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BEP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 8065 AM 9520 AM 9521 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BEP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „bipolaire DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8408 DP 8409 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „N/H-MOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8251 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2661 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden (Serial Interfaces) waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande besturingsfuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7991 8002 8023 82501 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het omzetten van digitale signalen in telefoontoestellen van een parallelle naar een seriegewijze presentatie of van een seriegewijze naar een parallelle presentatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Station Interface Digitals, zogenaamde „CMOS-STID's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WCC 295 G of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-STID" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de **NMOS- of HMOS-techniek** (N/H-MOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „N/H-MOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8253 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	6
ex 85.21 D II	Eenheden voor frequentie-demodulatie („Demodulator/tone decoders"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR 2211 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentie-demodulatie-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens die CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HI 2060 HI 2065 T 3605 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op „CMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of voor tijdschakelklokken (a)	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van 1,5 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 56 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 8219 AF of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de PMOS-techniek, op basis van 12/24 uren, met een voorziening voor het registreren van de looptijd, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MM 53124 LM 8363	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „PMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 2 × 4 × 4 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: V 35 C 05 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalszender/ontvangers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Quad bus transceivers of advanced low power Schottky-technology") met op de chip D-registers en een interne 4 bit ODD pariteitsgenerator/controle-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2907 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalszender/ontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Universele synchroon-asynchroon zender/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/transmitters, zogenaamde „CMOS-USART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MSM 82 C 51 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-USART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbusversterkers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Four line drivers of advanced low power Schottky-technology"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 26LS29 SN 75172 SN 75174 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbusversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, met een interne architectuur van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen, een externe-chip-keuze-eenheid, een programmeerbare wachtstatusgenerator en een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80188 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 67 mm bedragen, met ten hoogste 52 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 29116 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupter Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen en een logische externe-chip-keuze-eenheid en een programmeerbare wachtstatusgenerator met een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80186 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Numerieke uitbreidingseenheden voor verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Numeric Processor Extensions, zogenaamde „N/H-MOS-NPX's"), met ten hoogste 14 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8087-2, 8087-3, 80287 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-NPX" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gegevensschiftende eenheden voor flexibele schijven (Floppy Disc Data Separators, zogenaamde „FDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 10 mm bedragen, met ten hoogste acht contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 of — een andere codering die betrekking heeft op een „FDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Fonematische spraaksynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Phoneme Speech Synthesizers"), met een voedingsstroom van minder dan 10 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SC 01 SSI 263 of — een andere codering die betrekking heeft op een fonematische spraaksynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Driekanaalsvideo digitaal-analoogomzetters, ieder kanaal met een capaciteit van ten hoogste 8 bit, met een omzettingstijd van ten hoogste 25 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, ook indien voorzien van drie willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") ieder met een capaciteit van ten hoogste 2 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 54 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 61 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 444 TD RGB DAC 4 T RGB DAC 8 E RGB DAC 8 T of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronisch regelbare differentiële versterkers voor signalen van 0 tot ten minste 400 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 0078-10 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), met een capaciteit van 64 × 9 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 40 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 S 09	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van 8 bit (octale) dynamische geheugens (Octal Dynamic Memory Drivers), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2965 AM 2966 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met 9 of 10 bit registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 of — een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Meervoudige bus-koppeleenheden (Multiple Bus Buffers), vervaardigd volgens de lage-spanning-Schottky-techniek, voor het koppelen van een eenheid voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Unit, zogenaamde „EDCU"), een systeemgegevenslijn (System Data Bus) en een dynamisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory, zogenaamde „DRAM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2961 of — een andere codering die betrekking heeft op een meervoudige bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Status- en schuifbesturingseenheden (Status and Shift Control Units), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 57 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2904 of — een andere codering die betrekking heeft op een status- en schuifbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, waarvan de afmetingen ten hoogste 3 × 3 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Tekst-coprocessoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: C 82 730 of — een andere codering die betrekking heeft op een tekst-coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 8 bit, een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 32 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit en twee 16 bit tellers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met een kwartsvenster en ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8751 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Abonneelijn-audioverwerkingseenheden (Subscriber Line Audio-Processing Circuits, zogenaamde „SLAC's"), met twee digitale signaalverwerkingseenheden, een analoog/digitaal-omzetter en een digitaal/analoog-omzetter, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7901 AM 7905 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SLAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor impulscodemodulatie, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS-Pulse Code Modulation Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-PCMC's"), met codeer-, decodeer- en filterfuncties en met een maximale gegevensimpulscapaciteit van meer dan 3,5 MHz, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2913 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCMC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Niet vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MK 48 Z 02 (B)	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 32 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 24 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten minste 30 × 30 mm bedragen, met ten minste 88 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 8764 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (Subscriber Line Interface Circuits, zogenaamde „SLIC's"), met een directe interne relaissturing, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 5502 ICME 00155/RIFA (PBL) 3735 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SLIC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Invoer/uitvoerschakelingen voor gegevenscontrole, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voorzien van een tijdbesturingseenheid (Timing Control) en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 128 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6532 CO 10750 of — een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoerschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbesturingseenheden (zogenaamde „Quad Drivers") met ingebouwde dioden, voor stappenmotoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 20 mm bedragen, met 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HA 13007 75437 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad Driver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-besturingseenheden voor motoren zonder borstels (zogenaamde „Brushless Motors"), voor het handhaven van een constante snelheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 25 mm bedragen, met 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MGA 3015 A of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-koppeleenheden voor het koppelen van signalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 581 C of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het vermenigvuldigen van spanning (Voltage-Multiplier Circuits), voor het bedienen van stappenmotoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: P 20 A 579 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Voltage-Multiplier Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor geheugenbeheer, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Memory Management Units, zogenaamde „N/H-MOS-MMU's"), met een adresseerbaar geheugenbereik van ten hoogste 16 megabyte, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes of ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 68451 L 6 68451 L 8 68451 L 10 68451 ZBL 6 68451 ZBL 8 68451 ZBL 10 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-MMU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische schakelingen voor de asynchrone besturing van signaallijnen (Bus) en de omzetting van een locale bus in een multiplexe bus, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek (Electronic Circuits of ALPS-Technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 68452	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 8052 D 8275 H P 8275 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het besturen van afleesschermen en het genereren van tekens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Display Controllers and Character Generators, zogenaamde „CMOS-DCCG's"), voor puntmatrix grafische afleessystemen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Dot Matrix Display Systems), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 26 mm bedragen met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 61830 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DCCG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Video-digital/analoog-omzetters met een omzettingstijd van ten hoogste 10 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Invoer/uitvoermicroprocessoren, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8089 of — een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoermicroprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5532 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Interpolatie-eenheden voor het besturen van geometrische functies vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Interpolation Pulse Generators, zogenaamde „CMOS-IPG's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3701 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-IPG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het besturen van servomechanismen vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3702 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid voor het besturen van servomechanismen die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Functiegeneratoren voor het opwekken van variabele golfvormen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2206 XR 8038 of — een andere codering die betrekking heeft op een functiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Videoversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 702 703 of — een andere codering die betrekking heeft op een videoversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op videoversterkers, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het versterken van hetzij lees-, hetzij schrijfsignalen van/voor flexibele magneetschijven („floppy discs"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2247 XR 3470 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van het diafragma en de kleurtemperatuurcompensatie van een camera, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 704 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op besturingseenheden, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Impulsgeneratoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 705 706 of — een andere codering die betrekking heeft op een impulsgenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op impulsgeneratoren, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), bestaande uit een drager die is voorzien van één of twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770639 770823 5120360 7379769 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die elk voorzien zijn van een of twee volgens de bipolaire techniek vervaardigde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's") in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen die elk een capaciteit van 1 Kbit hebben, waarbij de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare digitale signaalsynthesizer, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, met 32 frequentiegeneratoren, die elk 8 en gelijktijdig ten hoogste 160 tonen kunnen genereren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEG of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het regenereren van door middel van een impulscode gemoduleerde signalen (Pulse-Code Modulated Repeater, zogenaamde „PCM-Repeater"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR C 240 of — een andere combinatie die betrekking heeft op een „PCM-Repeater" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (N/H-MOS Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes of ten hoogste 52 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: C 8208 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 8 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 128 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 6301 Y of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	12
ex 85.21 D II	Klok/kalenderschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Real Time Clocks, zogenaamde „CMOS-RTC's"), voorzien van een kwartskristal, onafhankelijke klokregisters en een timer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MM 58174 A of — en andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-RTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare eenheden voor het asynchroon overbrengen en ontvangen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Asynchronous Communication Elements, zogenaamde „N/H-MOS-ACE's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: INS 8250 WD 8250 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-ACE" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 90.02 B	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0
ex 90.13	Afleesschermen, waarvan de afmetingen ten hoogste 40 × 154 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), met ten minste 7 doch niet meer dan 32 aanwijsposities voor letters en/of cijfers, met ten hoogste 192 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de combinaties uit de reeks van: 1000000.0001 tot en met 9999999-9999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LCD" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 90.19 A III	Hartkleppen, alsmede delen en onderdelen daarvan	0
ex 90.19 B II	Draagbare leesapparaten voor visueel gehandicapten, bestaande uit een in de hand te houden camera werkend met optische vezels, en een afleesscherm waarop een door de camera afgetast en overgebracht beeld vergroot wordt weergegeven; delen en onderdelen van deze apparaten	3
ex 91.11 C II en ex 91.11 F	Eenheden – bestaande uit gedrukte elektrische schakelingen waarop een kwartskristal, ten minste één uurwerkschakeling, en ten minste één condensator zijn gemonteerd – waarvan de dikte ten hoogste 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 91.11 F	Eenheden – bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een uurwerkschakeling is gemonteerd – waarvan de dikte ten hoogste 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 98.04 A II	Schrijfpunten van kunstmatige plastische stof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

TABEL III

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 27.07 A I	Ruwe lichte oliën, bevattende ten minste: — 10 gewichtspercenten vinyltoluenen, — 10 gewichtspercenten indeen, — 1 doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen	0
ex 27.10 B III	Mengsels van koolwaterstoffen, bevattende ten minste 85 gewichtspercenten lineaire paraffinen met een ketenlengte van ten minste 8 doch niet meer dan 16 koolstofatomen, en ten hoogste 13 gewichtspercenten alkylbenzenen met een lineaire keten van ten minste 10 doch niet meer dan 12 koolstofatomen	0
ex 27.13 B II	Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van ten minste 460, doch niet meer dan 1 560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.13 IJ	Telluurdioxyde	0
ex 28.14 B	Joodpentafluoride	0
ex 28.21	Chroomdioxyde	0
ex 28.22 B	Mangaanoxyde met een gehalte aan mangaan van ten minste 77 gewichtspercenten	0
ex 28.39 A	Kaliumnitriet bestemd voor de vervaardiging van koel- en snijvloeistoffen, welke worden gebruikt bij het bewerken van metalen of metaalcarbiden (a)	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxydetris(orthofosfaat), bestemd om te worden gebruikt in de non-ferrometallurgie (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonaten, andere dan die welke voldoen aan de volgende omschrijving: — in de vorm van een wit poeder, met een gehalte aan Li_2CO_3 van 98,5 % of meer en met een gehalte aan: — arseen van minder dan 2 ppm, — calcium van minder dan 200 ppm, — chloriden van minder dan 200 ppm, — ijzer van minder dan 20 ppm, — magnesium van minder dan 150 ppm, — zware metalen van minder dan 20 ppm, — kalium van minder dan 300 ppm, — natrium van minder dan 300 ppm, — sulfaten van minder dan 200 ppm	0
28.46 A I b)	Watervrije natriumboraten	0
ex 28.46 A II	Dinatriumtetraboraatpentahydraat	0
ex 28.47 C	Kaliumpermanganaat	0
ex 28.47 F	Calciumwolframaat, bestemd voor de vervaardiging van ferrolegeringen of van decaämmonium-41-oxododecawolframaat (ammoniumparawolframaat) (a)	0
ex 28.48 B III	Hydrotalciet (INN)	0
ex 28.49 C II	Carboplatin (INN)	0
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxyde (zwaar water) en andere verbindingen van deuterium; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten (Euratom)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 28.52 B	Lanthaanbromideoxyde	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pineen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluenen	0
ex 29.01 D VII	Tricyclo [8.2.2.$2^{4,7}$] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.01 D VII	*p*-Cymeen	0
ex 29.02 A I	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)	0
ex 29.02 A I	Hexafluorpropeen	0
ex 29.02 A III	Vinylbromide	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibroomethaan	4
ex 29.02 A V	Broomchloormethaan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo[12.2.1.1.^{6,9}.$0^{2,13}$.$0^{5,10}$]octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 29.02 C	Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.$2^{4,7}$]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.03 A	Methaansulfonzuur	0
ex 29.03 B II	Nitromethaan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	Nitroëthaan	0
ex 29.03 C I	Methaansulfonylchloride	0
ex 29.04 C I	Butaan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetramethylde-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis(broommethyl)propaandiol	0
29.05 A II	Menthol	0
ex 29.05 A IV	Labd-14-een-8,13-diol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylfenol	0
ex 29.06 A IV	3-Ethylfenol	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-Dimethyltetramethyleen)dipyrocatechol, met een zuiverheid van ten minste 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methylpropaan-1-yl-3-ylideen)tri-*m*-kresol, ook indien kristallisatietolueen bevattend	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon	0
ex 29.07 A	4,4′ -(Perfluorïsopropylideen)difenol	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-octylfenol	0
ex 29.08 A III c)	2-Broom-6-methoxynaftaleen	0
ex 29.08 B I	3,3′ -Oxydi(propyleenglycol)	0
ex 29.08 B I	2-(2-Chloorethoxy)ethanol	0
ex 29.08 B II	2,2′ -[Isopropylideenbis(2,6-dibroom-4,1-fenyleenoxy)]diëthanol	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutaan	7
ex 29.09 B	1,2-Epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexaan	0
ex 29.10 B	8,9-Epoxy-3-(3,4-epoxycyclohexyl)-2,4-dioxaspiro[5,5]undecaan	0
ex 29.13 A I	5-Methylhexaan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Natuurlijk bornaan-2-on (kamfer), ander dan ruw	0
ex 29.13 D I b)	11-*alfa*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentaan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinon	0
ex 29.13 G II	1-Chloor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dieen-3-*beta*-ylacetaat	0
ex 29.14 A VI en ex 29.39 D II	Alclometason-17,21-dipropionaat (INNM)	0
ex 29.14 A VII	1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiïsobutyraat	0
ex 29.14 B I	2,3-Epoxypropylmethacrylaat	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchloorcrotonaat	0
29.15 A IV a)	Azelaïnezuur en sebacinezuur	0
ex 29.15 A V	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride	0
ex 29.15 C III	Tetrachloorftaalzuuranhydride	0
ex 29.15 C III	Tetrabroomftaalzuuranhydride	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonyltrichloride	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.16 A II	Appelzuur en zouten daarvan, bevattende ten minste 94 % van het *L*-isomeer	0
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	0
ex 29.16 B VI	Pentaërytritoltetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 D	3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaan-carboxylaat	0
ex 29.19 C	2,2-Bis(chloormethyl)trimethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat	5
ex 29.21 B II	*0,0'*-Bis(2,4-di-*tert*-butylfenyl)pentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamine	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-Tetramethylbutylamine	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 29.22 C II	Cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-Diaminocyclohexaan)	0
ex 29.22 D IV	*alfa', alfa', alfa'*-Trifluor-2,3-xylidine	0
ex 29.22 E II	*m*-Fenyleenbis(methylamine)	0
ex 29.23 A II	Trometamol(INN)zout van dinoprost (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-1,2-difenyl-3-methylbutaan-2-ol	0
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glucitol	0
ex 29.23 B II	Dobutamine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.23 C	Ketaminehydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamzuur (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanine	0
ex 29.23 E	Metipranolol (INN)	0
ex 29.23 E	Diëthyl-1,3-benzodioxool-5-ylaminomethyleenmalonaat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxool-5-ylammoniumchloride	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Indenololhydrochloride (INNM)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchloride	0
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur, alsmede natrium- en ammoniumzouten daarvan	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (INN) en zouten daarvan	11
ex 29.25 B II c)	Barbituurzuur	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	Flutamide (INN)	0
ex 29.26 A II	3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-Octabroom-*N,N′*-ethyleendiftaalimide	0
ex 29.27	(—)-*N*-(*alfa*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alfa*-methylfenethyl)aceetamide	0
ex 29.27	2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril	0
ex 29.27	Isoftalonitril	6
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dieen-3-ylacetaat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diëthylhydroxylamine	0
ex 29.29	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N,N′*-bipropionamide	0
ex 29.29	2,4,6-Trichloorfenylhydrazine	0
ex 29.30	*0,0*-Bis(4-*tert*-butylfenyl)-*N*-cyclohexylfosforamidothioaat	0
ex 29.30	Mengsels van isomeren van methyleenbis(cyclohexylisocyanaat)	0
ex 29.30	*p*-Fenyleendiïsocyanaat	0
ex 29.30	*trans*-(Cyclohex-1,4-yleendiïsocyanaat), bestemd voor de vervaardiging van thermoplastische polyurethaan-elastomeren (a)	0
ex 29.30	3,3′-Dimethybifenyl-4,4′-diyldiïsocyanaat	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiofenol	0
ex 29.31 B	2,2′-Thiodiëthylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.31 B	4,4′-Sulfonyldifenol met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprofos (ISO)	0
ex 29.31 B	3-[(*Z*)-6-[(*S*)-2,2-Dimethylcyclopropaancarboxamide]-6-(natriumoxycarbonyl)-hex-5-enyl-thio]-*L*-alanine	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.34 C	Kristallijn dimethyltindichloride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 70 (a)	0
ex 29.34 C	2-Chloorethylfosfonzuur	7,6
ex 29.34 C	Chloordifenylfosfine	0
ex 29.35 Q	Octrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	Drometrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Butorfanol (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	Timoloi (INN)	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol	0
ex 29.35 Q	Carpipraminedihydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Difemanilmethylsulfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-een-3-*beta*-ol (diosgenine) en esters daarvan	0
ex 29.35 Q	Azatadinedimaleaat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amproliumhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-Pyridyl)ethaansulfonzuur	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromide (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chloordibenz [*bf*] [1,4]oxazepin-11(10*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloorpyridine	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Buspironhydrochloride (INNM)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Encaïnidehydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	5-Broompyrimidine	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Diazoxide (INN)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-7-Amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazool-2-ylthiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	Flunixine meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Q	Tryptofaan	0
ex 29.35 Q	2-Chloor-5-trifluormethylpyridine	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacine (INN)	0
ex 29.35 Q	Natriumzout van lasalocide (INNM)	0
ex 29.35 Q	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo-[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	3,6-Dichloorpyridine-2-carbonzuur	3
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat	3
ex 29.35 Q	Bis(2-hydroxyethyl)(9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10-λ^5-fosfa-10-fenantrylmethyl)succinaat	0
ex 29.35 Q	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8-*alfa*-lacton	0
ex 29.35 Q	5-Nitrofurfurilideendi(acetaat)	0
ex 29.35 Q	Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen ten hoogste 40 mg/liter tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van *alpha*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a)	0
ex 29.35 Q	Estazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Timepidiumbromide (INN)	0
ex 29.36	3-[1-(7-Hexadecaan-1-sulfonamidoindool-3-yl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo[*de*]-isochromen-1-yl]indool-7-carbonzuur	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidine (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chloor-5-sulfamoylantranil-*o*-toluïdide	0
ex 29.37	(2,3-Dihydro-3-oxobenz[*d*]isothiazool-2-yl)-N-5-methylisoxazool-3-ylacetamide-*S*,*S*-dioxyde	0
29.42 C I	Cafeïne en zouten daarvan	4,1
ex 29.42 C VII	Vindesinesulfaat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfaat (INN)	0
ex 29.43 B	Saccharosebenzoaat met een verzepingsgetal van ten hoogste 175	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxyde	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoglobuline	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirubeola-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antipertussis-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirabies-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Menselijke albumine, ook indien in oplossing	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Geconserveerd serum, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Antihemofilie-globuline en anti-Rh_0(D)-globuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b)	Mengsels van oestrogenen, in poedervorm, afkomstig van paarden	0
ex 30.03 A II b)	Mengsels van cefradine (INN) en arginine (INN)	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing	0
ex 30.03 B II b)	Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 B II b)	Gezuiverd collageen, gedispergeerd in een met fosfaat gebufferde fysiologische zoutoplossing, al dan niet lidocaïne (INN) bevattend	5
32.01 A I	Looiextracten van mimosabast	0
ex 32.01 A IV	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0
ex 32.01 A IV	Looiextracten van eucalyptus	3,2

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 32.07 B	Anorganische kleurstofpreparaten, bedoeld bij Aantekening 3 op Hoofdstuk 32, in holle microbolletjes van polyurethaan, met een diameter van minder dan 200 micrometer	0
ex 32.08 D	Glas in de vorm van vlokken met een lengte van ten minste 0,1 doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van ten minste 2 doch niet meer dan 5 micrometer	0
ex 32.08 D	Glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxyde van ten minste 99 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.01 C V	Polyurethaan vervaardigd van 2,2′ -(*tert*-butylimino)diëthanol en 4,4′ -methyleendi(cyclohexylisocyanaat), opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van *p*-kresol en divinylbenzeen, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 34.02	*alfa*-Methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropyleen) met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 240, doch niet meer dan 260	0
ex 34.02	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat	0
ex 35.07	Bromelaïne (INN)	0
ex 35.07	Mengsel van streptokinase (INN) en streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Pyruvaat: zuurstof oxydoreductase	0
ex 35.07	Lipoproteïnelipase	0
ex 35.07	Serrapeptase (INN)	0
ex 37.02 B	Negatieve kleurenfilms met een breedte van ten minste 75 mm doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 38.03 B	Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, dat, wanneer dit aan poederröntgendiffractie wordt onderworpen, vier hoofdlijnen vertoont, welke overeenkomen met afstanden tussen twee roostervlakken van het kristal (zogenaamde d-waarden) van 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, waarbij de lijn welke overeenkomt met 0,40 nanometer de meest intense is, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „contactpapier" (a)	0
38.07 B	Sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen	0
38.07 C	Houtterpentijnolie; andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; sulfietterpentijnolie; pijnolie	1,7
ex 38.08 C	Hydroabiëthylalcohol	0
ex 38.19 F II en ex 38.19 X	Tetra-aluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonaatheptahydraat, bedekt met een tensio-actieve stof	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit difosforpentaoxyde gefixeerd op een inerte drager	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van bolletjes met een diameter van ten minste 1,4 mm, doch niet meer dan 1,8 mm, bestaande uit boriumtrifluoride gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten hoogste 5,0 mm en een diameter van ten hoogste 3,6 mm, bestaande uit koperoxyde en dichroomtrioxyde	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde en met een oppervlakte van minder dan 90 m^2 per gram, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van ten minste 2 cm^3 per gram	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten minste 3, doch niet meer dan 6 mm en een diameter van ten hoogste 3,8 mm, bevattende ten minste 18, doch niet meer dan 21 gewichtspercenten dichroomtrioxyde en ten minste 78, doch niet meer dan 81 gewichtspercenten aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, met een gehalte aan: — nikkel van ten minste 12, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten — koper van ten minste 5, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten — mangaan van ten minste 0,5, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,5 doch niet meer dan 1,25, terwijl het poriënvolume ten minste 0,25, doch niet meer dan 0,95 cm^3 per gram bedraagt	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor ten minste 90 gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan: — koper van ten minste 20, doch niet meer dan 35 gewichtspercenten — bismut van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,2 doch niet meer dan 1,0	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels met een diameter van ten hoogste 1,4 mm, bestaande uit kobaltoxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en ten minste 55, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3, doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 10, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaarding van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof, in reactoren die werken met een vast katalysatorbed (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of bolletjes, bestaande uit een mengsel van vanadium- en fosforoxyden en bevattende ten hoogste 0,5 gewichtspercent van één van de volgende elementen: lithium, kalium, natrium, cadmium of zink, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van maleïnezuuranhydride uit butaan (a)	0
ex 38.19 X	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 38.19 X	Diosgenine, ruw	0
ex 38.19 X	4-(6-Fluor-2-methylindeen-3-ylmethyl)fenylmethylsulfide, opgelost in tolueen	0
ex 38.19 X	Mengsel van x-butyl-4,4′-isopropylideendifenol en x,x′-dibutyl-4,4′-isopropylideendifenol	0
ex 38.19 X	Mengsel van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 X	Fabricageresidu, bevattende ten minste 40 gewichtspercenten 11-*beta*,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine	0
ex 38.19 X	Tetramethylammoniumhydroxyde, opgelost in methanol	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces Tenebrarius*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Produkten verkregen door het *N*-ethyleren van sisomicine (INN)	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Cholzuur en 3-*alfa*, 12-*alfa*-dihydroxy-5-*beta*-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw	0
ex 38.19 X	Ruwe galzuren	0
ex 38.19 X	Colloïdaal diantimoonpentaoxyde	0
ex 38.19 X	Ethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat	5
ex 38.19 X	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 70, doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 19, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	5,5
ex 38.19 X	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 54, doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 36, doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	5,5
ex 38.19 X	Magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide opgelost in *epsilon*-caprolactam, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide	0
ex 38.19 X	Reactieprodukten van dibutyldihydrogeendifosfaat en 1,2-epoxypropaan, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vervormbaar polyurethaan (a)	0
ex 38.19 X	2,3-*Bis*[2-(perfluoralkyl)ethylthio]butaan-1,4-diol	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora inyoensis*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces kasugaensis*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Foliën bestaande uit oxyden van barium, calcium en, hetzij titaan, hetzij zirkonium, gemengd met bindmiddelen	0
ex 38.19 X	Mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 520, doch niet meer dan 550	0
ex 38.19 X	Mengsels verkregen door fermentatie, bevattende ten minste 5 gewichtspercenten peptiden met de structuur van de „A"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaatderivaat	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 X	Mengsels verkregen door fermentatie, bevattende ten minste 5 gewichtspercenten peptiden met de structuur van de „B"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaatderivaat	0
ex 38.19 X	Lithiumhypochloriet, ruw	0
ex 38.19 X	Reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat	0
ex 38.19 X	Mengsels van 2-(perfluoralkyl)ethaanthiolen met perfluoralkylketens van ten minste 6, doch niet meer dan 14 koolstofatomen	0
ex 38.19 X	Gelyofiliseerd extract van de bloedcellen van krabben van de soort *Limulus polyphemus* („Limulus Amoebocyte Lysate")	0
ex 39.01 A	Colestipolhydrochloride (INNM)	0
ex 39.01 C II a)	Polycondensatieprodukten van formaldehyd en een mengsel van tolueen-2-sulfonamide en tolueen-4-sulfonamide	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van microbolletjes	0
ex 39.01 C III a)	Doorzichtige foliën, bestaande uit polyester met een deklaag van indium en zilver	0
ex 39.01 C III a)	Foliën van polyester, met een dikte van ten minste 74, doch niet meer dan 76 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven („floppy discs") (a)	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende, gelaagde foliën, gemetalliseerd, bestaande uit een folie van polyester en ten minste een tweede folie van polyester of een andere kunstmatige plastische stof, aan één zijde voorzien van een kleeflaag beschermd door een verwijderbare folie	0
ex 39.01 C III a)	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 15 micrometer, gekleurd in de massa en aan één zijde gemetalliseerd	6
ex 39.01 C III b) en ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) en B IV b) 4 aa)	Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en röntgenfilms)	0
ex 39.01 C III b)	Polyester van een mengsel van isoftaalzuur en tereftaalzuur met 4,4'-isopropylideendifenol	0
ex 39.01 C III b)	Afval en resten van foliën van polyester, bedekt met wolfraamverbindingen of met verbindingen van zeldzame aardmetalen	0
ex 39.01 C III b)	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in poedervorm	0
ex 39.01 C IV	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C IV	Foliën bestaande uit poly(*epsilon*-caprolactam) gemengd met: — hetzij ten hoogste 10 gewichtspercenten polyethyleen, — hetzij ten hoogste 10 gewichtspercenten copolymeer van ethyleen en vinylacetaat	0
ex 39.01 C V	Reflecterende foliën van polyurethaan	0
ex 39.01 C VII	Foliën en strippen van polyimide	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.01 C VII	Polyethyleenoxyde met een molecuulgewicht van ten minste 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)], bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C VII	Vloeibaar poly(oxypropyleen) met 3-(3-{2-[2-(2-mercaptoëthoxy)ethoxy]ethylthio}propoxy-carbonylamino)-*p*-tolylcarbamoyloxy als eindgroep	0
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 A	Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunstmatige plastische stoffen, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen (a)	0
ex 39.02 C I a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C IV	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C VI a)	A-B-A-Blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ten hoogste 35 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI a) en b)	Copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van ten minste 175 hebben	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymeren enkel van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreen-butadieen blokcopolymeer bevattend, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI b)	Platen van een copolymeer van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreenblokcopolymeer bevattend, aan beide zijden voorzien van een folie van vorengenoemd copolymeer dat is gewijzigd met butadieen of gepigmenteerd	0
ex 39.02 C VII b)	Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten hoogste 100 micrometer die in lijm zijn ingebed	0
ex 39.02 C VII b)	Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 39.02 C VIII	Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, bevattende ten minste 79,5 gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofil of strippen (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformal in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht van ten minste 10 000, doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: — acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van ten minste 9,5, doch niet meer dan 13 gewichtspercenten, — hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van ten minste 5, doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XI	Foliën met een dikte van ten hoogste 1 mm, geheel bestaande uit polyvinylalcohol, bevattende ten hoogste 2 gewichtspercenten niet gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat, en ten minste 5, doch niet meer dan 15 gewichtspercenten glycerol als weekmaker	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol welke aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag, met een totale dikte van minder dan 1 mm en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol, bevattende ten minste 99 gewichtspercenten polyvinylalcohol, niet voorzien van een deklaag, met een dikte van ten hoogste 1 mm	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 20 °C	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van ten hoogste 150 micrometer	0
ex 39.02 C XII	Copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende ten minste 10, doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat	0
ex 39.02 C XII	Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide]	0
ex 39.02 C XII	Reflecterende foliën van polyacryl, voorzien van microbolletjes	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van ten minste 4, doch niet meer dan 20 micrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende ten minste 89, doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, ten minste 2, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede ten minste 4, doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(1-ethylethyleen) (Polybuteen-1) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Alternerende copolymeren van ethyleen en maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Polyvinylfluoride, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Polytribroomstyreen, bevattende ten minste 66, doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen dat met een organisch zuur is gewijzigd, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk of voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymeren van ethyleen, methylacrylaat en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, al dan niet vermengd met siliciumdioxyde	8

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van een poly(oxyalkyleen)ester van een meerwaardig carbonzuur en *epsilon*-caprolactam	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van een (polybutadieen)polyol en twee – door het tweewaardig zuurradicaal van een dicarbonzuur *N,N'*-gebonden – lactams	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymeren van ethyleen, chloortrifluorethyleen en hexafluor(2-methylpropeen), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly[(*R*)-*p*-mentha-1,8-dieen], in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van tetrafluorethyleen en hexafluorpropeen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, bevattende ten minste 1, doch niet meer dan 51 gewichtspercenten van één van de volgende stoffen: — bariumsulfaat, — dibismuttrioxyde, — dibismutcarbonaatdioxyde, — wolfraam	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylfluoride	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflecterende foliën van acrylpolymeren, gewijzigd met melamineformaldehyd	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylideenfluoride	0
ex 39.02 C XIV b)	Copolymeren van ethyleen en propyleen in de vorm van zelfklevende stroken met: — een dikte van ten hoogste 1 mm en — een breedte van ten minste 18, doch niet meer dan 27 mm, of — een breedte van ten minste 580, doch niet meer dan 900 mm, welke, na bij een temperatuur van 23 °C te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke lengte, binnen twee minuten weer krimpen tot een lengte, niet groter dan 115 % van hun aanvankelijke lengte	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van een copolymeer van vinylalcohol en ethyleen met een dikte van ten hoogste 1 mm, geen andere polymerisatie- of copolymerisatieprodukten bevattend en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
ex 39.02 C XIV b)	Platen, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, ook indien op een onderlaag van een weefsel van glasvezels	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, niet geplastificeerd	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar)	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B I	*O*-(2-Hydroxyethyl)amylopectinehydrolysaat	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.07 B V d)	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die – door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen – is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunstmatige plastische stof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunstmatige plastische stof	0
ex 40.05 C	Stroken, bestaande uit een laag polybutadieenacrylonitriel (NBR) welke in de massa is voorzien van microbolletjes en waarop aan de bovenzijde een folie van polyvinylchloride is aangebracht welke is voorzien van microbolletjes	0
41.02 B	Huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), enkel met chroom voorgelooid of gelooid, in vochtige staat (wet blue)	0
ex 41.02 C	Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk meer dan 4,5 kg, doch niet meer dan 8 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder	0
41.03 B I	Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.04 B I	Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van geiten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.05 B I	Leder en voorgelooide huiden en vellen, van andere dieren, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
ex 44.22 B	Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd: duigen en bodems daarvan	0
ex 44.28 C	Luciferstokjes, vervaardigd van hout van de ratelpopulier *(Populus tremuloides)*, bestemd voor de vervaardiging van lucifers die ook ontvlammen indien zij over een niet geprepareerd strijkvlak worden gestreken (zogenaamde „strike anywhere matches") (a)	0
ex 44.28 D II	Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout	0
45.01	Ruwe natuurkurk en kurkafval: gebroken of gemalen kurk	0
45.02	Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen	4
ex 48.07 C	Papier van gebleekte papierstof, hetzij geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, hetzij voorzien van een deklaag van acrylhars, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165, doch niet meer dan 185 g per m^2	0
ex 48.07 D	Gekleurd papier, hetzij geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, hetzij voorzien van een deklaag van acrylhars, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165, doch niet meer dan 185 g per m^2	0
ex 48.21 F II	Papierstroken geïmpregneerd met een koperderivaat, met een breedte van ten hoogste 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat	0
ex 49.11 B	Kunstzeefdrukken (serigrafieën), door de kunstenaar gesigneerd en genummerd (voor de nummers 1 tot en met 200)	0
ex 49.11 B	Microreprodukties op ondoorschijnende drager, bestemd voor databanken en bibliotheken (a)	0
ex 51.01 A	Garens van polytetrafluorethyleen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 51.01 A	Garens van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 50 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van zogenaamd „vilt zonder inslag" voor papiermachines (a)	0
ex 51.01 A	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.01 A	Garens geheel van polyglycolzuur	0
ex 51.01 A	Garens van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd, bestemd voor de vervaardiging van buisvormige bekledingen voor cilinders van drukpersen (a)	0
ex 51.01 A	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 51.01 A	Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een copolyamide, niet getextureerd, ongetwijnd, ongetwist of getwist tot op 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van kniekousen vallende onder tariefpost 60.03 B I, van dameskousen vallende onder tariefpost 60.03 B II a) of van kousenbroeken vallende onder tariefpost 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 51.02 A I	Monofil van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.02 A I	Monofil van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A I	Monofil van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.02 A II	Strippen van polyimide	0
ex 51.02 A II	Strippen van polytetrafluorethyleen, welke zonder te breken met ten hoogste 25 % van hun aanvankelijke lengte kunnen worden uitgerekt	0
ex 51.04 A IV	Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk	0
ex 51.04 A IV of ex 59.08	Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een deklaag van een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kalium- of natriumzout, ook indien aan dezelfde zijde bedekt met een anorganische metaalverbinding	0
ex 54.03 B I a)	Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas), metende per kilogram 30 000 meter of minder, bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie of voor het omwikkelen van kabels (a)	1,9
ex 56.01 A	Vezels van polytetrafluorethyleen	0
ex 56.01 A	Textielvezels, enkel bestaande uit vezels van aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, bestemd voor ander gebruik dan de vervaardiging van produkten vallende onder de Hoofdstukken 60, 61, 64, of 65 of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van vorenbedoelde produkten (a)	0
ex 56.01 A en ex 59.01 B I	Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd	0
ex 56.01 A	Textielvezels, bestaande voor ten minste 85 gewichtspercenten uit vezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur en ten minste 1, doch niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van poly-(*p*-fenyleentereftaalamide)	5

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 56.01 A	Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 56.01 B	Viscosevezels, geheel modaal (ISO)	0
ex 59.03 B	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.03 B	Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 280 micrometer en een gewicht van ten minste 20, doch niet meer dan 50 g per m^2, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.03 B	Gebonden textielvlies met een dikte van niet meer dan 300 micrometer, verkregen door samensmelting van vezels van polyethyleen („spunbonded"), met een gewicht van niet meer dan 115 g per m^2, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.03 B	Gebonden textielvlies van polypropyleen – bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels („meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van vezels verkregen vlies („spunbonded") – met een dikte van ten hoogste 550 micrometer en een gewicht van ten hoogste 80 g per m^2, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd noch voorzien van een deklaag	0
ex 59.04	Kokosgarens, bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen (a)	0
ex 59.08	Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunstmatige plastische stof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0
ex 59.12	Weefsels voorzien van een laag microbolletjes met een diameter van ten hoogste 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van ten hoogste 550 g per m^2	0
ex 59.17 A	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 59.17 D	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0
62.03 A I	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03	0
62.03 B I a)	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van vlas of van sisal	0
ex 68.16 B	Microbolletjes, met een gehalte aan barium en titaan, uitgedrukt als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten, met een diameter van minder dan 100 micrometer en een brekingsindex van ten minste 2,1, doch niet meer dan 2,4	0
ex 69.09 B	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet met een min of meer ronde, ovale, vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, met evenwijdige zijden en met een totaalvolume van ten minste 240, doch niet meer dan 11 100 ml en met een buitenwerkse minimumafmeting (rechtlijnig gemeten) van ten minste 20 mm en met een buitenwerkse maximumafmeting (rechtlijnig gemeten) van niet meer dan 480 mm, met ten minste 1 doorlopend kanaaltje per honderd mm^2, evenwijdig lopende met de hoofdsymmetrie-as, waarbij de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kanaaltjes ten minste 10 %, doch niet meer dan 80 % van de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede bedraagt	0
ex 69.09 B	Platen, bestaande uit dialuminiumtrioxyde en titaancarbide waarvan de afmetingen ten hoogste 48 × 48 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 70.20 B	Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 2,5, doch niet meer dan 5,1 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 70.20 B	Garens van 33,34 of 51 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 5,8, doch niet meer dan 6,5 micrometer	0
ex 70.20 B	Garens, behandeld met resorcinolformaldehyd, van ten minste 340, doch niet meer dan 680 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 12,5, doch niet meer dan 13,5 micrometer	7
ex 74.05 B	Bladen en platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0
ex 75.04 A	Buizen van niet gelegeerd nikkel met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 gewichtspercenten, met een afwijking van de rechtheid (straightness) van ten hoogste 1 mm op 150 cm en met een uitwendige diameter van: — ten minste 213,36 mm, doch niet meer dan 214,00 mm of — ten minste 209,95 mm, doch niet meer dan 210,59 mm of — ten minste 168,28 mm, doch niet meer dan 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen)	0
ex 76.03	Rechthoekige banden van gelegeerd aluminium, niet gelakt, niet gevernist, niet geverfd en niet bekleed met kunstmatige plastische stoffen, met een breedte van ten minste 75, doch niet meer dan 230 mm, en met een dikte van ten minste 2,9, doch niet meer dan 6,5 mm, op rollen, en met een gehalte aan — tin van ten minste 18, doch niet meer dan 23 gewichtspercenten, — koper van ten minste 0,7, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent, waarbij het gehalte aan andere metalen – indien aanwezig – ieder afzonderlijk minder bedraagt dan dat van het in de legering aanwezige koper	0
ex 77.02	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen ten hoogste 770 × 1 020 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0
ex 81.03 B	Draad van niet gelegeerd tantaal, met een diameter van ten minste 0,2, doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (a)	0
ex 81.04 D I b)	Kathodisch chroom in de vorm van schilfers of korrels, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a): — vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen — kleppen — straalpijpen	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de chemische industrie (a)	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van non-ferrolegeringen (a)	0
ex 81.04 K 1	Resten en afvallen van titaan	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 81.04 K I	Sponstitaan	0
ex 84.17 F II	Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunstmatige plastische stof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk	0
ex 84.18 C II b)	Delen van separatoren voor het scheiden van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden die aan het ene uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan en die aan het andere uiteinde zijn afgesloten, het geheel geborgen in een al dan niet geperforeerde metalen omhulling waarvan de lengte ten minste 300, doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter ten hoogste 350 mm bedraagt	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunstmatige plastische stof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan, het geheel geborgen in een cilinder van kunstmatige plastische stof, bestemd voor het filtreren of zuiveren van water (a)	0
ex 84.18 C II b)	Toestellen voor het katalytisch omzetten van stikstofoxyden in stikstof en water, bestaande uit gebakken, honingraatvormige eenheden, verkregen uit een mengsel van vanadiumoxyden of vanadiumsulfaten en titaandioxyde of bariumsulfaat, die zijn geborgen in een metalen houder waarvan de afmetingen ten hoogste 120 × 120 × 160 cm bedragen	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunstmatige plastische stof die zijn aangebracht op een drager van weefsel en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis van kunstmatige plastische stof, het geheel geborgen in een cilinder van kunstmatige plastische stof	0
ex 84.31 A	Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van ten minste 5 207 mm en een uitwendige diameter van ten minste 754 mm, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a)	0
ex 84.51 A	Schrijfmachines voor het typen van Braille-schrift	0
ex 84.51 A	Elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat	0
ex 84.59 B	Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen met een gewicht per stuk van meer dan 150 ton, voor reactordrukvaten	0
ex 84.61 B	Hydraulisch werkende vijffasen kleppenmechanismen, hoofdzakelijk bestaande uit drie delen van kunstmatige plastische stof, voorzien van twee elektromagnetisch bediende ventielen, bestemd om te worden gemonteerd op toestellen voor het ontharden van water met automatische regeneratie (doorstroom en tegenstroom) met een inhoudsruimte voor ten hoogste 650 liter ionenwisselaar (a)	0
ex 85.03	Droge zink-koolstofbatterijen van ten minste 5,5, doch niet meer dan 6,5 volt, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 90 × 110 mm bedragen, bestemd om te worden aangebracht in filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 85.22 C II	Elektromagnetische aanwijzers (electromagnetic displays), bestaande uit zeven elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met zeven draaibare, licht reflecterende segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje; de aanwijzer is geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 36 × 50 mm bedragen	0
ex 85.22 C II	Draagbare apparaten voor het opnemen en weergeven van brailleschrift met behulp van magneetbandcassettes, voorzien van een elektromechanisch standaardtoetsenbord van een brailleschrijfmachine, een elektromechanische brailleweergever met 20 tekens, een microfoon en een luidspreker, en waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 36 × 11 cm bedragen	0
ex 90.01 A II	Achthoekige fresnellenzen van acrylhars, niet gemonteerd, bestemd om te worden gebruikt in zogenaamde „overhead projectors" (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 90.01 B	Polariserende film, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 90.19 A III	Vaatprothesen, waarvan de grootste opening een inwendige diameter heeft van ten hoogste 8 mm	0
ex 90.19 A III	Vaatprothesen, bestaande uit een van garens vervaardigde buisvormige drager welke is omgeven met dierlijk collageen	0
ex 90.19 B I	Telefoontjes („receivers") voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 6 × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0
ex 90.19 B II	Leesapparaten voor blinden, waarbij een miniatuurcamera door middel van fototransistoren letters doet verschijnen op een zogenaamd aftastveld met piëzo-elektrische stiften; delen, onderdelen en toebehoren van deze apparaten	0
ex 98.10 B	Vuursteenwieltjes, al dan niet voorzien van duimwieltjes, bestemd voor de vervaardiging van niet navulbare met gas werkende zakaanstekers (a)	0
ex 98.10 B	Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.