I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1736/85

af 4. juni 1985

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i den fælles toldtarif for de varer, der er opført på listerne i bilaget, suspenderes til den sats, der er angivet ud for hver enkelt af disse varer.

Nævnte suspensioner gælder:

— fra den 1. juli til den 30. september 1985 for varer opført på liste I,

— fra den 1. juli 1985 til den 31. december 1985 for varer opført på liste II,

— fra den 1. juli 1985 til den 30. juni 1986 for varer opført på liste III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1985.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. juni 1985.

På Rådets vegne

L. GRANELLI

Formand

BILAG

LISTE I

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.04 A III a)	2-methylpropan-2-ol (tert-butylalkohol) med en renhed på mindst 90, men højst 96 vægtprocent	0
ex 39.02 C I a)	Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, med en massefylde på mindst 0,945 og højst 0,985, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (a)	0
ex 39.02 C I b)	Transparent polyethylenfolie, der deler sig på langs, når det udsættes for stræk i en ret vinkel på længden, og som har en densitet på mindst 0,925 og en vægt pr. m^2 på mindst 7 og højst 19 g, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

LISTE II

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 13.03 A V	Ekstrakt af afvokset pyrethrum	0
ex 27.13 B II	1-Alkener indeholdende en kulstofkæde med mellem 18 og 30 kulstofatomer	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxid indeholdende højst: 0,15 vægtprocent siliciumdioxid 0,06 vægtprocent dijerntrioxid og 0,2 vægtprocent dinatriumoxid	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxidoxid i form af pseudobøhmit	4
ex 28.55 A	Jernphosphider (ferrophosphor) med indhold af: — mindst 68 vægtprocent og højst 72 vægtprocent jern — mindst 22 vægtprocent og højst 26 vægtprocent phosphor — højst 3,5 vægtprocent silicium, hvoraf mindst 99 vægtprocent af partiklerne har en dimension under 20 mikrometer, til fremstilling af lakker og malinger (a)	0
ex 29.01 D VII	1,3-Di-isopropylbenzen med en renhed på mindst 94 vægtprocent	0
ex 29.03 C I	2,2,2-Trifluorethyl trichlormethansulfonat	0
ex 29.04 C I	Hexan-1,6-diol	0
ex 29.08 A III c)	Blanding af isomere af bis (phenoxyphenoxy) benzen	0
ex 29.08 A III c)	1,2-Bis (2,4,6-tribromphenoxy)ethan til brug ved fremstilling af acrylnitril-butadin-styren (ABS) (a)	0
ex 29.13 E	6′-methoxy-2′-propionnaphton	0
ex 29.13 G II	2-chlor-4′-isobutylpropiophenon	5
ex 29.14 B IV b)	Krotonsyre	0
ex 29.16 D	2,6-Dimethoxybenzoesyre	0
ex 29.21 B II	0,0-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphit)	0
ex 29.22 D VII	Pendimethalin (ISO)	7
ex 29.22 E II	1,8-Naphtylendiamin	0
ex 29.30	Methylisocyanat	9
ex 29.31 B	Thiofanox (ISO)	3
ex 29.34 C	2-Diphenylphosphinbenzosyre	0
ex 29.35 Q	Adenosinphosphat (INN)	0
ex 29.35 Q	3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamin	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.38 A	Nicotinsyre (INN)	0
ex 29.38 B II	Dexpanthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Folsyre (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamid (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethazon-17,21-dipropionat (INNM)	0
ex 29.39 D II	Diflorasone diacetat (INNM)	0
ex 29.39 E	Salmon-calcitonin (INN) og salte deraf	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	Calcitonin (INN) fra svin	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacillin (INN)	0
ex 29.44 A og ex 30.03 A II a) I	Piperacillinnatrium (INNM)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Amikacin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Mitomycin (INN)	0
ex 29.44 C	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclin-hydrochlorid (INNM)-dihydrat	0
ex 29.44 C	Clindamycin (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-dihydrochlorid-pentahydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Bleomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Lincomycin (INN) samt salte og estere deraf, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensin (INN) og salte deraf	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) samt hydrater, salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Netilmicin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dibekacinsulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumsalte af cefoxitin (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefradin (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Cefazolin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Latamoxef (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Josamycin (INN)	0
ex 29.44 C	Josamycin-propionat (INNM)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Aclarubicin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.44 C	Ribostamycinsulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Fumagilin dicyclohexylammonium (INNM)	0
ex 29.44 C	Ceftezol (INN)	0
ex 29.44 C	Aztreonam (INN)	0
ex 29.44 C	(5*R*, 6 S)-6-[(*R*)-1-hydroxyethyl]-3-(2-iminoethylaminioethylthio)-7-oxo-1-azabicyclo [3.2.0] hept-2-en-2-carboxylsyre	0
ex 29.44 C	Midecamicin diacetat (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefotetan (INN)	0
ex 29.44 C	Natriumceftizoxim (INNM)	0
ex 38.19 K	Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie	0
ex 38.19 X	Blanding af (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2 λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methyl methylphosphonat og bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2 λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosphonat	0
ex 38.19 X	Butylechylmagnesium opløst i organiske opløsningsmidler til en koncentration af mindst 19 og højst 30 vægtprocent	0
ex 38.19 X	Blandede oxider af barium, vismut, bly, titan og zink i pulverform, med et bariumindhold på mindst 5 vægtprocent og et titanindhold på mindst 15 vægtprocent, til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstillingen af flerlagede keramiske kondensatorer (a)	0
ex 39.01 C IV	Poly-*epsilon*-caprolactam) folie med et blødgøringspunkt på mindst 200° C	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 39.02 C I a)	Polyethylen med en massefylde på mindst 0,958 ved 23° C og med et vægtindhold på højst: — 50 milliontedele aluminium — 2 milliontedele calcium — 2 milliontedele chrom — 2 milliontedele jern — 2 milliontedele nikkel — 2 milliontedele titan — 8 milliontedele vanadium i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, bestemt til brug ved fremstilling af chlorosulfoneret polyethylen (a)	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, der på den ene side er belagt med en vanddampgennemtrængelig polymer, af bredde mindst 30 cm og af vægt højst 50 g/m²	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, af bredde mindst 30 cm og vægt højst 22,4 g/m²	0
ex 39.02 C II	Folie af poly(1-chlorotrifluorethylen)	0
ex 39.02 C XI	Folie af polyvinylbutyral, med et gradueret farvet bånd	8
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel til tekstiltrykpastaer (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af vinylalkohol med ethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af ethylen med acrylsyre eller med methacrylsyre, indeholdende mindst 3 og højst 30 vægtprocent acrylsyre eller methacrylsyre, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 51.01 A	Garn af poly(*p*-phenylenterephthalamid), til enhver anden anvendelse end til dæk eller produkter, der anvendes ved fremstilling af dæk (a)	2
ex 56.01 A og ex 59.01 B 1	Fibre af poly(*p*-phenylenterephthalamid)	2
ex 56.01 A	Acetaliserede flerkomponent tekstilfibre med trævleformstruktur, bestående af emulsionpolymeriseret polyvinylalkohol og vinylchlorid	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore, udelukkende af garn af polyglycolsyre	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre, også med belægning, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 59.03 B	Spunbonded (ikke vævet) fiberdug af endeløse polyesterfilamenter, sammenklæbet med polyacrylater, presset og ipræget et vævemønster, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller med belægning	0
ex 59.17 D	Garn af poly(*p*-phenylenterephthalamid), imprægneret og olieret	0
ex 69.03 C og ex 69.09 B	Garn af endeløse keramiske filamenter, hvor hvert filament indeholder mindst 12 vægtprocent diborontrioxid, højst 26 vægtprocent siliciumdioxid og mindst 60 vægtprocent dialuminiumtrioxid	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 70.20 A	Glasuld (uanvendelig til spinding) med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer	0
ex 70.20 A	Måtter og lign. produkter af glasuld (uanvendelige til spinding), af vægt højst 120 g pr. m^2 og en fiberdiameter (bortset fra enhver belægning) på højst 7 mikrometer, bestemt til fremstilling af filterprodukter (a)	0
ex 85.55 C	Magnetiske hoveder, med eller uden bærearme, til ydre pladelagre, fremstillet ved Winchester- eller tyndfilmteknologi, og som kan registrere med en tæthed på mindst 10 spor pr. mm	0
ex 84.55 C	Punkt matrix displays, hvis ydre maks. dimensioner, bortset fra kabler og forbindelsesled ikke overstiger 15 × 90 × 280 mm, bestående af 30 720 punkter flydende krystal i 64 rækker og 480 søjler indesluttet mellem to glasplader, monteret på en trykt kredsløbsplade forsynet med elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med kabler og forbindelsesled	0
ex 84.55 C	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 181 × 76 × 15 mm, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader med maksimalt 15 360 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 240 søjler), med en tilhørende grænseflade elektronikplade fremstillet ved C/MOS teknologi og forsynet med højst 544 kontaktflader	0
ex 84.55 C	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 40 × 210 mm, bortset fra kabler og forbindelsesled, bestående af to glaslag eller -ark, mellem hvilke er arrangeret krystalindikatorer med 2 560 punkter (arrangeret i 16 rækker og 160 søjler) monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styre- og kontrolfunktioner, også med 10 eller 20-flad-kore kabel og forbindelsesled	0
ex 84.55 C	Magnetiske læse/skrive elementer i tyndfilmteknik, bestemt til fremstilling af magnethoveder til ydre magnetpladeenheder, der er i stand til at registrere med en tæthed mindst under ti spor pr. mm i form af plader med dimensioner på højst 48 × 48 mm og indeholdende mindst 200 elementer eller i form af strimler med dimensioner på højst 4 × 48 mm og indeholdende mindst ti elementer (a)	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af to overlejrede substratlag hver med to statiske N/MOS (herunder H-MOS) Random Access Memories (Statiske RAMs fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi) i form af monopolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 2 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på enten 8 K × 1 bit eller 4 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske RAMs komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — to elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 128 K-bits og en kvartsplade på oversiden — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MM-30 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — fire elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MC-35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — to statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 64 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — fire statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 C *(fortsat)*	— en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — fire statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponenter har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 8832 MC-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 64 K-bits samt statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og på hvilket der er monteret: — en elektronisk programmerbar, UV sletbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — to statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger, og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 128 K-bits samt statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 128 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 C *(fortsat)*	dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og på hvilket der er monteret: — to elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — to statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger, og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 91616 CL-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 64 K-bits samt statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 48 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — elektronisk programmerbar, UV sletbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — tre statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatisk databehandlingsmaskiner, bestående af to overlejrede substratlag hver med to quasi-statiske N/MOS Random Access Memories quasi-statiske RAMs fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på fire K-bits og med en samlet lagerkapacitet på enten 16 K × 1 bit eller 8 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 C *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende quasi-statiske RAMs komponentgruper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til aritmetiske databehandlingsmaskiner, bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 1 eller 2 bipolære, statiske Random Access Memories (bipolære S-RAMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 1 K-bit og en lagerkapacitet på højst 4 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identificationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770965 4599497 7379442 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Magnetiske boblelagre med en lagerkapacitet på højst 4 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 44 mm, forsynet med højst 42 tilledninger eller kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende magnetiske boblelagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponent, der danner det aritmetiske/logiske element i en central behandlingsenhed, indeholdende højst ni trykte kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 290 × 310 mm, hver enkelt påmonteret højst 121 ECL Gate Arrays eller ECL Random Access Memories eller en kombination af disse, indsat i en kasse, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 596 × 611 × 501 mm, som tjener til at fastholde og forbinde de trykte kredsløbsplader indbyrdes, og forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponenter, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 84.63 B II	Generator- og turbineaksler, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med stykvægt på over 180 tons	0
ex 85.01 B I b)	Jævnstrømsmotor uden børster, med indbygget elektronisk styreaggregat, ekstern rotor med cirkulært tværsnit (diameter maks. 95 mm), præcisionsnav i aluminium (indre diameter 28,6 mm) hastighed 300 omdrejninger/min. og fødespænding 12 volt ± 10 %	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.01 B I b)	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med ydre rotor med diameter maks. 55 mm, koblingsflange med en diameter på 77 mm og præcisionsaksel med en diameter på 44 mm, 4-faset vikling, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 volt ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 85.01 B I b)	Tofaset jævnstrømsmotor, børsteløs, med en ekstern rotor af diameter højst 62 mm, og med indbygget elektronisk kontrolpanel, af samlet dimension højst 85 × 85 × 20 mm, inklusive aksel, forsyningsspænding på 12 volt ± 10 % og en omdrejningshastighed på 300/min.	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid skridtmotor, med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning 4-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator mellem to kvadratiske flanger (side maks. 40 mm), forsynet med fremspringende aksel på begge sider, ledninger og forbindelsesled	2,5
ex 85.18 B	Justerbar kondensator med en tykkelse på højst 3 mm, i form af en rund brik, forsynet med et skruehoved i midten og med to tilslutninger, og med en kapacitet på mindst 5 og højst 30 picofarad, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 85.19 A	Termorelæer, indkapslet i et hermetisk forseglet glashus, hvis længde uden ledninger højst er 35 mm, med en læk på højst 10^{-6} cm³ helium/sek inden for temperaturintervaller 0-160° C ved 1 bar til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (a)	0
ex 85.19 A	Reedafbryder i form af en glaskapsel, indeholdende højst tre elektriske kontakter på metalarme samt lidt kviksølv	0
ex 85.19 C	Enkeltsidet trykt kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Katodestrålerør forsynet med perforeret maske (dotmaske), med elektronkanoner anbragt i trekant (delta teknik), med en afstand mellem farvepunkterne på højst 0,31 mm og med automatiske konvergensenheder	0
ex 85.21 A V	Katodestrålerør med et lager (Direct View Storage) til gengivelse af alphanumeriske og analoge data, og udstyret med en scanningsenhed til aflæsning af billederne	0
ex 85.21 A V	Farvekatodestrålerør, der anvender skyggemaske, i »in-line« teknik, i hvilke billeder fremkommer på en skærm, hvis brugbare overflade ikke overstiger 165 × 165 mm, bestemt til brug i elektroniske flyinstrumenter til afbildning af advarsels- og systemsignaler (a)	0
ex 85.21 A V	Indikatorer i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade af størrelse højst 350 × 300 mm eksklusive ledninger. Røret indeholder en heller flere rækker karakterer eller linje bestående af fluorescerende eller linjer anbragt: rækker med hver karakter eller phosphoriserende elementer monteret på et metaliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroder	0
ex 85.21 C	Kvartskrystal, med en svingningsfrekvens på 4 194 304 Hz, indkapslet i en ramme, bestemt til fremstilling af varer henrørende under kapitel 91 (a)	0
ex 85.21 C	Kvartskrystal, med en svingningsfrekvens på 32 768 Hz, indkapslet i en cylindrisk kapsel af længde højst 8,2 mm og en diameter på højst 3,2 mm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 25 × 35 mm, hvorpå er monteret, under et plastikdække, indtil 22 lysemitterende dioder fremstillet af galliumsbaserede halvlederblandinger. Hver indikator består af en enkelt karakter med eller uden + / − − tegn og/eller et eller, to punkter	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 35 × 90 mm med en enkelt karakterlinje med mindst to karakterer udgørende lysemitterende dioder, fremstillet af galliumbaserede halvlederblandinger, og monteret på pladen. Hver karakter er sammensat af højst otte segmenter, med eller uden decimalpunkt, og karakterlinjen er beskyttet af plast	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af otte enkeltelementer, der er i stand til at styre de otte segmenter og/eller karakterer i en fluorescerende eller lysstofbaseret indikator, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 513 514 534 594 6118 6128 6138 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories (ROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K × 8 bits, med læselager (read register) og serie udgangskontrol, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 62000-62999 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,03 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 50 mm, forsynet med højst 54 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 61256 HN 613256 MB 83256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 17 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende folgende tal- og bogstavkombination: HN 62301 P, MB 83 1124, TC 63 1000 P eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, der opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 28 S 42, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, HM 6641, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 92 S 137, 82 S 140, 82 S 141, 82 S 142	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	28 SA 42 28 S 45 28 S 46 28 SA 46 7054 7059 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7226 82 S 146 82 S 147 93438 93448 93452 93453 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare, Read Only Memories (PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 24 S 81 24 SA 81 24 S 86 27 S 180 27 S 181 27 S 185 27 S 35 28 L 85 28 L 86 28 P 85 28 R 35 28 R 85 28 S 2708 28 S 85 28 S 86 28 SA 86 28 S 8 XMFE 29623 29630 29631 29632 29633 29634 29635 29636 29637 29650 29651 29652 29653 3628 5380 5381 5388 5389 53 S 840 53 S 841 54 LS 478 54 S 2708 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 6380 6381 6388 6389 63 S 840 63 S 841 7050 7055 7060 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7232 74 LS 478 74 S 2708 74 S 454 74 S 455 74 S 478 74 S 479 7608 7680 7681 7684 7685 7686 7687 7688 7689 77 S 180 77 S 181 77 S 184 77 S 185 77 S 186 77 S 187 TBPS 81 M <

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Elektronisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2804 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk sletbare programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2 PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2 PROMs i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal og bogstavkombinationer: X 2864 A MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2 PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs) i form af et monolitisk kredsløb, med en lagerkapacitet på 128 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination. X 28128 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 28256 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 12 mm, forsynet med højst otte tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: NMC 9306 eller — andre identifiaktionsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved TTL teknologi (TTL S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en kapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 16 mm, forsynet med højst 22 tilledninger og — et identifiaktionsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2205 74 LS 214 93412 74 LS 215 93 L 412 2510 74 LS 314 93415 2511 74 LS 315 93 L 415 74 S 207 93422 74 S 208 93 L 422 74 S 214 93425 74 S 314 93 F 425 93 L 425 eller — andre identifikationsmærker vedrørende TTLS-RAMs som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bits, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder og et tomgangsstrømforbrug på under 1 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 6147 MCM 61 L 47 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennnævnte beskrivelse	4
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories (S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 35 nanosekunder og et tomgangsstrømforbrug på højst 150 mW, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, med en tilgangstid på højst 45 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,025 milliwatt ved 25° C, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 33 × 17 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 5516 A MB 8416-20 L MB 8417-20 L MB 8418-20 L TC 5517 A MB 8416-25 L MB 8417-25 L MB 8418-25 L eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af to overlejrede substratlag, hver med to chips, der hver har en lagerkapacitet på 2 K-bits, og en samlet kapacitet på enten 8 K × 1 bit eller 4 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories Fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimenisoner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: M 120 8101 8111 2101 21 H 01 9101 2102 91 L 01 2111 9111 21 H 11 91 L 11 2112 9112 21 H 12 91 L 12 9122 91 L 22	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MCM 6164 HM 6264 P-12 HM 6264 P-15 6264 LFP-15 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS S-RAMs, som opfylder ovennnævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 256 bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en en ramme, hvis ydre dimensioner ikke ovrstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2210 X 2443 X 2444 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 1 K-bit overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2201 X 2201 A X 2212 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 2 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2202 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 4 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2004 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Quasi-statiske Random Access Memories, fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS quasi-statiske RAMs), i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af to overlejrede substratlag, hver med to chips, der hver har en lagerkapacitet på 4 K-bits, med samlet kapacitet på enten 16 K × 1 bit eller 8 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4599766 4599769 4599772 4599893 4599767 4599770 4599773 4599768 4599771 4599774 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS quasistatiske RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Random Access Memories fremstillet ved ECL teknologi (ECL-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 10 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: PB 10474 100474 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Delvis brugerprogrammerbar logikmatriks (Programmable Array Logic (PAL)) fremstillet ved bipolær teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med smelteled, en programmerbar AND matriks, fast OR-matriks højst 20 indgange og højst 10 udgange, også med registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 12 L 10 16 L 8 20 X 4 16 R 4 20 X 8 14 H 4 16 R 6 20 X 10 14 L 4 16 R 8 14 L 8 16 X 4	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende delvis brugerprogrammerbare logikmatrikser, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Delvis brugerprogrammerbar, ikke sletbar, logikmatriks (Field Programmable Logic Array, FPLA) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 48 AND-funktioner, højst 8 OR-funktioner og højst 16 indgange, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 Tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 eller — andre identifikationsmærker vedrørende FPLAs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Programmeret logikmatriks (Semi Custom Logic Array, Gate Array) fremstillet i C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med mindst 8 000 2-indgangs NAND-funktioner, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 39 mm, forsynet med mindst 179 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MB 66000 VH eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS logikmatriks, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en kapacitet på 4 bits samt en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på mindst 18 K-bits og højst 65 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på mindst 512 bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 15 mm, forsynet med højst 80 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CD 3200-3299 TP 0310-03299 HD 38800 TP 0450-04599 HD 38820 TMC 0270-0279 TP 0480-04899 HD 44796 TMC 0500-0599 TP 0500-05999 HD 44800 TMC 0980-0989 HD 44801 TMC 1500-1599 HD 44820 TMC 1980-1999 HD 44840 HD 44860 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Central behandlingsenhed fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS CPU) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 16 × 16 bits hjælpelager, et 16 × 20 bits hjælpelager, et 32 × 32 bits hjælpelager, et 8 × 8 bits hjælpelager, et 16 bits register, to 20 bits registre, et 8 bits register, et 12 bits register, en 5 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LSI-604041855 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS centrale behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Konfliktløsende lokalområdenet-(LAN)kontrolenhed i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 53 × 16 mm, forsynet med højst 48 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: MCM 68590 AM 7990 8001 8003 82586 eller — andre identifikationsmærker vedrørende LAN kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Direct Access Memory kontrolenhed fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS DMA Controller) i form af et integreret monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkobinationer: HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698 eller — andre identifikationsmærker vedrørende DMA-kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Grafisk display kontrolenhed (GDC), der er i stand til at styre et 256 K-ords 16 bit lager, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PD 7220 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grafiske display kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Magnetplade-kontrolenhed (Hard disc controllers HDC), fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS HDCs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 53 mm, forsynet met højst 40 tilledninger og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: WD 1010 PD 7261 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS HDCs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Multi-protokol kommunikationskontrolenhed fremstillet ved MOS teknologi (MOS-MPCC) til synkron overførsel og modtagelse af data, i form af et monolitisk integreret kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 2652 16456 68652 8273 8274 eller — andre identifikationsmærker vedrørende MOS-MPCCs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Aritmetisk logisk enhed (ALU) fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, et 24 bits register, et 4 bits register, tolv 1 bit registre, to 16 × 24 bits hjælpelagre, en logisk enhed til aritmetiske og logiske operationer, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ALU 0486 — andre identifikationsmærker vedrørende aritmetiske logiske enheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kontrolkredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 7 bits register, tre tidsrelæer (timer), en multiplexer, sekvens- og kombinationskredsløb bestemt til kontrolfunktioner, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm, forsynet med højst 64 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MIC 0482 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (H-MOS LC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med funktion som urgenerator til central behandlingsenhed (CPU), hovedhukommelse og input/output grænseflader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: H 108982 (MCC) — eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS logisk kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Sekvenskontrolkredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, tre 16 bits registre, en 16 × 16 bits hjælpehukommelse, en 7 × 7 bits »Last in first out (LIFO)« hukommelse, en additionsenhed, en logisk afkodningsenhed, en logisk afkodningsenhed, en logisk prioriteringsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 16 bits multiplexer, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm, forsynet med højst 64 tilledninger og et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: — CSS 0484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende sekvenskontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Fejldetekterings- og korrigeringsenhed (ECDU) fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 eller — andre identifikationsmærker vedrørende fejldetekterings- og korrigeringsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Fejldetekterings- og korrigeringskredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, som kan detektere og korrigere enkelte bit-fejl og detektere alle dobbelte bit-fejl, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 kontaktflader, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8206 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS fejldetekterings- og korrigeringskredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Burst error processor (BEP) fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til detektering og korrigering af multiple fejl udledt fra en linje af magnetiske plader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8065 AM 9520 AM 9521 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS logiske kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk kontrolkredsløb fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til kontrol af dynamiske Random Acces Memories, (D RAMs), der er i stand til at multiplexe adresser og generere tidssignaler, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8408 DP 8409 eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare kommunikationsgrænsefladekomponenter fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS Programmable Communication Interface, PCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 8251 A eller — andre identifikationsmærker bedrørende N/MOS PCI, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Udvidede programmerbare kommunikationsgrænsefladekomponenter (EPCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2661 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPCIs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Seriegrænseflader i form af et monolitisk integreret kredsløb, hvormed indkodning, afkodning og hertil knyttede kontrolfunktioner af datastrømmen kan foretages for en lokal netenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: AM 7991 8002 8023 82501 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekomponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Grænsefladekredsløb til parallel/serie eller serie/parallel omformning af digitalsignaler i telefonapparater (Station Interface Digital/STID) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WCC 295 G eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Programmerbare intervalure fremstillet i N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (Programmable Interval Timers, N/MOS PITs) i form af et monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8253 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS PITs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	6
ex 85.21 D II	Frekvensdecoder fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR 2211 eller — andre identifikationsmærker vedrørende frekvensdecodere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	C/MOS urkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HI 2060 HI 2065 T 3605 eller — andre identifikationsmærker vedrørende urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse kredsløb er bestemt til fremstilling af automatiske tidsafbrydere samt instrumentpanelure o.l., til motorkøretøjer (a)	0
ex 85.21 D II	C/MOS urkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, som drives af en enkelt 1,5 volt strømforsyning, med flydende krystal display (LCDI)-styrekredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 21 mm, forsynet med højst 56 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 8219 AF eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	P/MOS 12/24 timers urkredsløb med timetæller i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 54 × 14 mm, forsynet med højst 42 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MM 53124 LM 8363	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb til ure, som svarer til ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 2 × 4 × 4 mm, forsynet med højst 10 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: V 35 C 05 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse Denne forstærker er bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Transceiver med fire kanaler (Quad bus) fremstillet ved advanced LOW POWER Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med on-chip D type registre og indre ODD 4 bits paritet generator/checker, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 28 mm, forsynet med højst 20 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2907 eller — andre identifikationsmærker vedrørende Quad bus transceivers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Universal synkron-asynkron modtager/sender (USART) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MSM 82 C 51 eller — andre identifikationsmærker vedrørende universale synkrone-asynkrone modtagere/sendere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Firekanals styringsenheder (drivers) fremstillet ved Advanced Low Power Schottky (ALPS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 7 mm, forsynet med højst 16 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 26LS29 SN 75172 SN 75174 eller — andre identifikationsmærker vedrørende firekanals styringsenheder i ALPS teknologi, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	8 bits mikroprocessor fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt en BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80188 — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	16 bits mikroprocessor fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 67 × 24 mm, forsynet med højst 52 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 29116 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	16 bits mikroprocessor fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80186 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Numerisk behandlingsenhed fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi (N/MOS numeric processor extension unit), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 14 registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 8087-2 8087-3 80287 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS numeriske behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Diskette data separator (FDDS i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 10 mm, forsynet med højst 8 tilledninger og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 eller — andre identifikationsmærker vedrørende diskette data separatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Talesynthesizer fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS Phoneme Speech Synthesizer) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med et strømforbrug på under 10 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SC 01 SSI 263 eller — andre identifikationsmærker vedrørende talesynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Triple Video Digital til Analog Converter (VDAC) hver kanal med en kapacitet på højst 8 bits, med en konverteringstid på højst 25 nanosekunder, i form af et hybridt integreret kredsløb, også indeholdende 3 Random Access Memories (RAMs) hver med en lagerkapacitet på højst 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 54 × 62 mm, forsynet med højst 61 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: VDAC 444 TD RGB DAC 4 T RGB DAC 8 E RGB DAC 8 T eller — andre identifikationsmærker vedrørende triple VDACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk regulerbare differentialforstærkere til signaler i hele området fra 0 Mhz op til mindst 400 Mhz i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 11 mm, forsynet med højst 16 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 0078-10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi (bipolær S RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 × 9 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 40 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 S 09	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske bipolære RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	8 bits (octal) styreenhed til dynamisk lager fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hivs ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2965 AM 2966 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	BUS grænsefladekredsløb (BUS interface circuits) fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med registre med 9 eller 10 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Multipel BUS grænsefladekredsløb (Multiple BUS buffer) fremstillet ved Low Power Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, der tjener som grænseflade til fejlkorrigerings- og fejldetektorenhed, system databus og dynamisk Random Access Memory og (D-RAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2961 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Status- og skiftekontrolenhed (Status and Shift control unit) fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 57 mm, forsynet med højst 42 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2904 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære status- og skiftekontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Forstærker i form af et monolitisk integreret lineært kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 3 mm, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fælleskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats - %
ex 85.21 D II	Tekst-coprocessor i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 82730 eller — andre identifikationsmærker vedrørende tekst-coprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 8 bits, en UV-sletbar programmerbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, og to 16-bit tællere, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, en kvartsplade og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8751 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Abonnentlednings-audio-behandlingskredsløb (Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med to digital signal processorer, en analog/digital og en digital/analog konverter, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 7901 AM 7905 eller — andre identifikationsmærker vedrørende SLACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Monolitisk integrerede kredsløb til pulskodemodulation (Pulse code modulation/PMC) fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, med kodnings- afkodnings- og filterfunktioner, med en maksimal dataoverførselsfrekvens på over 3,5 MHz, indkapslet i en ramme, hvis dimensioner ikke overstiger 8 × 26 mm, forsynet med højst 20 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2913 eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder denne beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory) i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en statisk C-MOS Random Access Memory (S-RAM fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, forsynet med en intern strømforsyning indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MK 48 Z 02 (B)	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende ikke-flygtige lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 32 bits, en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 24 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 88 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indholdende følgende tal- og bogstavkombination: MB 8764 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Abonnentledningsgrænsefladekredsløb (såkaldt Subscriber Line Interface Circuit/SLIC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med direkte intern relæstyring, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 5502, ICME 00155/RIFA (PBL) 3735 eller — andre identifikationsmærker vedrørende abonnentledningsfladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Input output kredsløb til datakontrol fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, forsynet med en timing kontrolenhed og en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 128 × 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 6532 CO 10750 eller — andre identifikationsmærker vedrørende input output kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	4 kanalstyrekredsløb til skridtmotorer fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med indbyggede dioder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 × 20 mm, forsynet med højst 16 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HA 13007 75437 A eller — andre identifikationsmærker for styrekredsløb til motorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb til kontrol af børsteløse motorer under opretholdelse af en konstant hastighed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 × 25 mm, forsynet med højst 18 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MGA 3015 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, der tjener som grænseflade for signaler mellem den ydre lagerenhed med faste plader og centralenheden, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 581 C eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Spændingsmultiplikatorkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, til drift af skridtmotorer, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 × 24 mm, forsynet med højst 20 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: P 20 A579 eller — andre identifikationsmærker vedrørende spændingsmultiplikatorkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Hukommelsesstyreenhed (Memory Management Unit), fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en maksimal adresseringskapacitet på 16 M-bytes, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger eller 68 kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 68451 L 6 68451 L 8 66451 L 10 66451 ZBL 6 68451 ZBL 8 68451 ZBL 10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende H-MOS hukommelsesstyreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk kredsløb fremstillet ved Advanced Low Power Schottky teknologi (ALPS teknologi) i form af et monolitisk integreret kredsløb, til asynkron styring af signallinjer (bus) og omdannelse af en lokal bus til en multiplekseret bus (BAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 37 × 13 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 68452	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Katodestrålerørkontrolkredsløb fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 8052 D 8275 H P 8275 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende katodestrålerørkontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Display-kontrolenhed og tegngenerator (DCCG) fremstillet ved C/MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til flydende krystal punkt matrix displays, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 26 mm, forsynet med højst 60 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HD 61830 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS display-kontrolenheder og tegngeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Video digital til analog convertere (DACs) i form af et hybridt integreret kredsløb, med en konverteringstid på højst 10 NS, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 35 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende DACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Indgang/udgang mikroprocessor fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8089 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 5532 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Interpolations pulsgenerator til kontrol af geometriske funktioner (Interpolation pulse generator) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3701 eller — andre identifikationsmærker vedrørende interpolations pulsgeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Kontrolenheder til servomekanismer fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3702 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Generator til generering af variable bølgeformer, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2206 XR 8038 eller — andre identifikationsmærker vedrørende generatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Video-forstærkerenhed fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 17 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 702 703 eller — andre identifikationsmærker vedrørende video-forstærkerenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelser. Disse forstærkerenheder er bestemt til brug ved fremstilling af bærbare farvefjernsynskameraer (a)	0
ex 85.21 D II	Forstærker til enten læse- eller skrivesignaler på disketter, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2247 XR 3470 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Styringsenhed til blænde- og farvetemperaturudligning fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 17 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 704 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styringsenheder som opfylder ovennævnte beskrivelse. Disse styringsenheder er bestemt til brug ved fremstilling af bærbare farvefjernsynskameraer (a)	0
ex 85.21 D II	Impulsgenerator fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret digital kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 705 706 eller — andre identifikationsmærker vedrørende impulsgeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse. Disse impulsgeneratorer er bestemt til brug ved fremstilling af bærbare fjernsynskameraer (a)	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi, (bipolære S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et substratlag med 1 eller 2 chips, hver med en lagerkapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770639 770823 5120360 7379769 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse.	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære S-RAMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af to overlejrede substratlag, hver med en eller to chips, der hver har en lagerkapacitet på 1 K-bit, og en samlet kapacitet på højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770965 4599497 7379442	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbar, digital signalsynthesizer fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, med 32 frekvensgeneratorer til generering af hver 8 signaler og simultant op til 160 signaler i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: MEG eller — andre identifikationsmærker vedrørende signalsynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Repeter-kredsløb fremstillet ved bipolær teknologi, til repetering af pulskode-modulerede signaler, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR C 240 eller — andre identifikationsmærker vedrørende repeter-kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk kontrolkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til kontrol af dynamiske Random Access Memories (D-RAMs), der er i stand til at multiplexe adresser og generere hastigheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger eller højst 52 kontaktpunkter, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 8208 eller — andre identifikationsmærker vedrørende D-RAM kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed på 8 bits samt en Read Only Memory (ROM), med en lagerkapacitet på 128 K bits samt en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 26 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HD 6301 Y eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS Monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	12
ex 85.21 D II	Ur/kalender-kredsløb fremstillet ved C-MOS teknologi, med en kvartskrystal-oscillator, uafhængige tidstællerregistre og en tidsangiver, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 20 mm forsynet med højst 16 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MM 58174 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende ur/kalender-kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbart asynkront kommunikationselementkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS ACE) i form af et monolitisk integreret kredsløb, til asynkron overførsel og modtagelse af data, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: INS 8250 WD 8250 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS ACEs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 90.02	Inverterende lysledere bestående af en samling optiske filtre	0
ex 90.13	Flydende krystal anordning (LCD), hvis dimensioner ikke overstiger 40 × 154 mm, bestående af et lag flydende krystal mellem 2 glasplader, med mindst 7 og højst 32 karakterer, forsynet med højst 192 kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: fra 1000000-0001 til 9999999-9999 inklusive eller — andre identifikationsmærker vedrørende flydende krystal anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	4
ex 90.19 A III	Hjerteklapper og dele dertil	0
ex 90.19 B II	Transportabelt læseapparatur for svagtseende i hvilket et fiberoptisk kamera scanner et dokument og sender et forstørret billede til en billedskærm, samt dele dertil	3
ex 91.11 C II og/eller 91.11 F	Samling bestående af trykt kredsløb, monteret med mindst 1 urkredsløb, 1 kvartskrystaloscillator og 1 kondensator, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 91.11 F	Samling bestående af trykt kredsløb, påmonteret et urkredsløb med en tykkelse på højst 5 mm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 98.04 A II	Plastikpennespidser, ikke af fiber, med en indvendig kanal	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

LISTE III

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 27.07 A I	Lette råolier med indhold af: — mindst 10 vægtprocent vinyltoluen — mindst 10 vægtprocent inden mindst 1 og højst 5 vægtprocent naphtalen	0
ex 27.10 B III	Blanding af carbonhydrider bestående af en lineær paraffin med 8 til 16 kulatomer og et vægtindhold på mindst 85 % og højst 13 vægtprocent alkylbenzen med en lineær kæde med 10 til 12 kulatomer	0
ex 27.13 B II	Syntetisk paraffinvoks med molekylevægt mellem 460 og 1 560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.13 IJ	Tellurdioxid	0
ex 28.14 B	Iodpentafluorid	0
ex 28.21	Chromdioxid	0
ex 28.22 B	Manganoxid med et manganindhold på mindst 77 vægtprocent	0
ex 28.39 A	Kaliumnitrit til fremstilling af køle- og skærevæske til brug ved bearbejdning af metaller og metalcarbider (a)	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxid tris (orthophosphat), bestemt til brug i metalindustrien, undtagen til fremstilling af jernvarer (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonater, bortset fra dem, der indeholder følgende specifikationer: — i hvid pulverform — med et indhold af eller mere end 98,5 % Li_2CO_3 og — med et indhold af arsenik på under 2 ppm, — med et indhold af calcium på under 200 ppm, — med et indhold af chlor på under 200 ppm, — med et indhold af jern på under 20 ppm, — med et indhold af magnesium på under 150 ppm, — med et indhold af tungmetaller på under 20 ppm, — med et indhold af kalium på under 300 ppm, — med et indhold af natrium på under 300 ppm, — med et indhold af sulfater på under 200 ppm	0
28.46 A I b)	Natriumborater, vandfri	0
ex 28.46 A II	Dinatriumtetraboratpentahydrat	0
ex 28.47 C	Kaliumpermanganat	0
ex 28.47 F	Calciumwolframat til fremstilling af ferrolegeringer eller decaammonium 41-oxododecawolframat (ammonium parawolframat) (a)	0
ex 28.48 B III	Hydrotalcit (INN)	0
ex 28.49 C II	Carboplatin (INN)	0
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxid (tungt vand) og andre forbindelser af deuterium, hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium, blandinger og opløsninger med indhold af disse produkter (Euratom)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 28.52 B	Lanthanbromidoxid	0
ex 29.01 C I	beta-Pinen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluener	0
ex 29.01 D VII	Tricyclo [8.2.2.2.$^{4.7.}$] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen	0
ex 29.01 D VII	P-cymen	0
ex 29.02 A I	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan)	0
ex 29.02 A I	Hexafluorpropen	0
ex 29.02 A III	Vinylbromid	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromethan	4
ex 29.02 A V	Bromchlormethan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1.$^{6.9}$.0$^{2.13}$.0$^{5.10}$] octadeca-7,15-dien, bestemt til fremstilling af polyamid(a)	0
ex 29.02 C	Blanding af isomere af Di eller tetrachlortricyclo [8.2.2.2$^{4.7}$] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15--hexan	0
ex 29.03 A	Methansulfonsyre	0
ex 29.03 B II	Nitromethan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	Nitroethan	0
ex 29.03 C I	Methansulfonylchlorid	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis (brommethyl) propandiol	0
29.05 A II	Menthol	0
ex 29.05 A IV	Labd-14-en-8,13-diol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylphenol	0
ex 29.06 A IV	3-Ethylphenol	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-dimethyltetramethylen) dipyrocatechol, med en renhed på mindst 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6′′-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4,4′′-(1-methyl-propan-1-yl-3-yliden) tri-*m*-cresol, også indeholdende krystaller af toluen	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydroquinon	0
ex 29.07 A	4,4 (perfluorisopropyliden)diphenol	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-octylphenol	0
ex 29.08 A III c)	2-Brom-6-methoxynaftalin	0
ex 29.08 B I	3,3-Oxydi(propylenglycol)	0
ex 29.08 B I	2-(2-chlorethoxy)ethanol	0
ex 29.08 B II	2,2′-*[*isopropylidenbis (2,6-dibromo-4,1-phenylenoxy)*]* diethanol	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutan	7
ex 29.09 B	1,2-epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexan	0
ex 29.10 B	8,9-Epoxy-3-(3,4-epoxycyclohexyl)-2,4-dioxaspiro [5,5] undecan	0
ex 29.13 A I	5-Methylhexan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Raffineret naturlig bornan-2-on (campher)	0
ex 29.13 D I b)	11-*alpha*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naphtoquinon	0
ex 29.13 G II	1-Chlor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dien-3-*beta*-yl-acetat	0
ex 29.14 A VI og/eller ex 29.39 D II	Alclometason 17,21-dipropionat (INNM)	0
ex 29.14 A VII	1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylen diisobutysat	0
ex 29.14 B I	2,3-epoxypropylmethacrylat	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchlorcrotonat	0
29.15 A IV a)	Azelainsyre og sebacinsyre	0
ex 29.15 A V	Natrium 1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulphonat	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2,-anhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrachlorphthalsyreanhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrabromphthalsyreanhydrid	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2-4-tricarbonyl trichlorid	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.16 A II	Æblesyre samt salte deraf, med et indhold af *L*-isomerer på mindst 94 %	0
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis (hydroxymethyl) propionsyre	0
ex 29.16 B VI	Oxadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	0
ex 29.16 B VI	Pentacrytritoltetrakis [-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 D	3,4-epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat	0
ex 29.19 C	2,2-bis(clormethyl)trimethylentetrakis (2-chlorethyl) *bis* (phosphat)	5
ex 29.21 B II	0,0′ -bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)-pentaerythritol bis (phosphit)	0
ex 29.22 A III	tert-Butylamin	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-tetramethylbutylamin	0
ex 29.22 B II	*N,N,N′ N′* -tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 29.22 C II	Cyclohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyclohexan)	0
ex 29.22 D IV	*alpha, áloha, alpha“* -trifluor-2,3-xyliden	0
ex 29.22 E II	*m*-Phenylen bis(methylamin)	0
ex 29.23 A II	Dinoprost (INN), Trometanmolsalt (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2	0
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glycitol	0
ex 29.23 B II	Dobutamin (INN) og salte deraf	0
ex 29.23 C	Ketamin hydroclorid (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamsyre (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanin	0
ex 29.23 E	Metripranolol (INN)	0
ex 29.23 E	Diethyl-1,3-benzodioxol-5-yl-amino-methylenmalonat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxol-5-yl-ammonium-chlorid	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Indenolol hydrochlorid (INNM)	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethyl-ammonium-chlorid	0
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropan sulfonsyre samt natrium- og ammoniumsalte heraf	0
29.25 B II a)	Phenobarbital-(INN) samt salte deraf	11
ex 29.25 B II c)	Barbitursyre	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	Fluramide (INN)	0
ex 29.26 A II	3,3′ , 4,4′ , 5,5′ , 6,6′ -Octabrom- *N,N′*-ethylendiphthalimid	0
ex 29.27	(—)-N-(alpha-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-phenetyl) acetamid	0
ex 29.27	2-(3-Phenoxyphenyl) propiononitril	0
ex 29.27	Isopthalonitril	6
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5, 16-dien-3-yl-acetat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.29	N,N-Diethylhydroxylamin	0
ex 29.29	3,3′ -Bis (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N, N-bipropionamid	0
ex 29.29	2, 4, 6-trichlorophenylhydrazin	0
ex 29.30	0, 0-Bis(4-tert-butylphenyl)-N-cyclohexylphosphonamidothioat	0
ex 29.30	Blandede isomere af Methylendicyclo-hexylen di-isocyanat	0
ex 29.30	p-phenylendiisocyanat	0
ex 29.30	trans-(cyclohex-1, 4-ylen diisocyanat) bestemt til fremstilling af termoplastiske poly-urethane-lastomerer (a)	0
ex 29.30	3,3′ -dimethylbiphenyl-4,4′ -diyldiisocyanat	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiophenol	0
ex 29.31 B	2,2′ -thiodiethyl-bis[3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxiphenyl)-propionat]	0
ex 29.31 B	4,4′ -Sylfonyldiphenol med en renhed på mindst 99,5 vægtprocent	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprophos (ISO)	0
ex 29.31 B	3-[(Z)-6-[(S)-2,2-dimethylcyclopropancarboxamido]-6-(natriumoxycarbonyl)hex-5-enyl-thio]-L-alanin	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.34 C	Krystallinsk dimethyltin dichlorid i form af pulver bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapital 70 (a)	0
ex 29.34 C	2-Chlorethylphosphonsyre	7,6
ex 29.34 C	Chlordiphenylphosphin	0
ex 29.35 Q	Octrizole (INN)	0
ex 29.35 Q	Drometrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl-amino]phenol	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Butorphanol (INN) og salte deraf	0
ex 29.35 Q	Timolol (INN)	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo [2,2,2] octan (triethylendiamin)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) phenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramin-dihydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3] dioxolo [4,5-g]cinnolin-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Diphemanilmetilsulfat (INN)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-ol (diosgenin) og estere deraf	0
ex 29.35 Q	Azatadin-dimaleat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amprolium-hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-pyridyl)ethansulfonsyre	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromid (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chlorodibenz [*bf*][*1,4*] oxazepin-11(1O*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloropyridin	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylsyre samt salte og estere heraf	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Buspiron hydrochlorid (INNM)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Encainid hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	5-Brompyrimidin	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Diazoxid (INN)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*-7-amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl-thiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre og salte deraf	0
ex 29.35 Q	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	Flunixin meglumin (INNM)	0
ex 29.35 Q	Tryptophan	0
ex 29.35 Q	2-Chloro-5-trifluoromethylpyridin	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacin (INN)	0
ex 29.35 Q	Natriumlasalocid (INNM)	0
ex 29.35 Q	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1*H*. *3H*-ben-zo[*de*]iso-chromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthylsyre	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	3,6-Dichlorpyridin-2-carbonsyre	3
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat	3
ex 29.35 Q	Bis(2-hydroxyethyl) (9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10*lambda*^{5}-phospha-10-phen-anthrylme-thyl)succinat	0
ex 29.35 Q	13,14,15,16-tetranorlabdano-12,8α-lacton	0
ex 29.35 Q	5-nitrofurfuryliden di(acetat)	0
ex 29.35 Q	Tetrahydrofuran, indeholdende i alt højst 40 mg tetrahydro-2-methylfuran og tetra-hydro-3-methylfuran pr. liter, bestemt til fremstilling af *alpha*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydro-xypoly (oxytetramethylen) (a)	0
ex 29.35 Q	Estazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Timepidium bromid (INN)	0
ex 29.36	3-[1-7-Hexadecan-1-sulfonamidoindol-3-yl)-3-oxo-1*H*, 3*H*-benzo-[*de*]isochromen-1-yl] indol-7-carboxylsyre	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidin (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chlor-5-sulfamoylanthranil-o-toluidid	0
ex 29.37	(2,3-dihydro-3-oxobenz*[d]*isothiazol-2-yl)-*N*-5-methylisosoxazol-3-ylacetamid-*S,S*-dioxid	0
29.42 C I	Coffein samt salte deraf	4,1
ex 29.42 C VII	Vindesin-sulfat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfat (INN)	0
ex 29.43 B	Saccharose benzoat, med en forsæbningsgrad på højst 175	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxid	0
ex 30.02 A	Tetanus immunoglobulin	0
ex 30.02 A	Anti-tetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Fåresyge-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Kighoste-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Rabies-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanalbumin, også opløst	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Serumkonserver, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Anti-hermophilglobulin og anti-Rh.(D)-globulin, af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b)	Kompleske østrogener fra heste, i pulverform	0
ex 30.03 A II b)	Blanding af cephradin (INN) og arginin (INN)	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Opløsning af gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Lyofiliseret gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Renset kollagen, opløst i en phosphat, fysiologisk saltopløsning også med indhold af lidocain (INN)	5
32.01 A I	Mimosabarkekstrakt	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af eucalyptus	3,2

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 32.07 B	Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater i henhold til bestemmelse 3 til kapitel 32	0
ex 32.08 D	Glas i form af flager, af længde mellem 0,1 og 3,5 mm og med en tykkelse på mindst 2 og højst 5 mikrometer	0
ex 32.08 D	Glas i form og pulver eller granulat, med et indhold af mindst 99 vægtprocent siliciumdioxid	0
ex 32.09 A II og ex 39.01 C V	Polyurethan af 2,2-(tert-butylimino) og af 4,4-methylendicyclohexyldiisocyanat opløst i N,N-dimethylacetamid, med et copolymerindhold på mindst 48 vægtprocent	0
ex 32.09 A II og ex 39.02 C XIV a)	Copolymer af *P*-kresol og divinylbenzen, opløst i *N,N*-dimethyl-acetamid med et indhold af copolymerisationsprodukt på mindst 48 vægtprocent	0
ex 34.02	*aplha*-methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropylen) med en gennemsnitlig molekylevægt på mellem 240 og 260	0
ex 34.02	Blanding af natriumdocusat (INN) og natriumbenzoat	0
ex 35.07	Bromelainer (INN)	0
ex 35.07	Balnding af streptokinase (INN) og streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Pyruvate: oxygen oxidoreductase	0
ex 35.07	Lipprotein lipase	0
ex 35.07	Serrapeptase (INN)	0
ex 37.02 B	Farvenegativfilm af bredde mindst 75 mm og højst 105 mm og af længde mindst 100 m bestemt til brug ved fremstilling af kasettefilm til automatkameraer (instant pictures) (a)	0
ex 38.03 B	Syreaktiveret montmorrillonit, som når det undersøges ved røntgendiffraktion, viser fire hovedlinjer svarende til krystalinterplanare mellemrum (d-værdier) på 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, hvoraf linjen svarende til 0,40 nanometer skal være den kraftigste, til fremstilling af selvkopierende papir (a)	0
38.07 B	Sulfatterpentin; rå dipenten	0
38.07 C	Træterpentin; andre opløsningsmidler af terpener, udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ, rå cymen, pine-oil	1,7
ex 38.08 C	Hydroabiethylalkohol	0
ex 38.19 F II eller ex 38.19 X	Tetra-aluminium nonamagnesium dicarbonat hexacosahydroxid heptahydrat belagt med et overfladeaktivt stof	0
ex 38.19 G	Katalysatorer hovedsagelig bestående af diphosphorpentaxid på et inaktivt bærestof	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af kugler med en diameter på mindst 1,4 mm og højst 1,8 mm, bestående af bortrifluorid på et bærestof af aluminiumoxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave af længde højst 5,0 mm og med en diameter på højst 3,6 mm bestående af kobberoxid og dichromtrioxid	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid på et bærestof af aluminiumoxid med en overflade på mindre end 90 m^2/g, til fremstilling af dichloroethan af ethylen, saltsyre og ilt (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af chromtrioxid eller dichromtrioxid på et bærestof af siliciumdioxid med et porerumfang på mindst 2 cm^3/g bestemt efter kvælstofabsorbtionsmetoden	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave af en længde på mindst 3 og højst 6 mm og med en diameter på højst 3,8 mm, med et indhold af dichromtrioxid på mindst 18 og højst 21 vægtprocent samt af aluminiumoxid på mindst 78 og højst 81 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af granulat, bestående af en blanding af oxider på en bærer af aluminiumoxid, og som indeholder: — mindst 12 og højst 20 vægtprocent nikkel, — mindst 5 og højst 10 vægtprocent kobber, — mindst 0,5 og højst 1,5 vægtprocent mangan. Porerumfanget udgør mindst 0,25 og højst 0,95 cm^3/g, og vægtfylden mindst 0,5 og højst 1,25	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn af hvilket mindst 90 vægtprocent har en størrelse på højst 10 mikrometer, bestående af en blanding af oyider på et bærestof af magnesiumsilikat, og som indeholder: — mindst 20 og højst 35 vægtprocent kobber, — mindst 2 og højst 3 vægtprocent bismuth. Katalysatoren har en vægtfylde på mindst 0,2 og højst 1,0	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af granulater med en diameter på højst 1,4 mm bestående af cobaltoxid på en basis af silicon dioxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af pulver, bestående af en blanding af titantrichlorid og aluminiumchlorid, indeholdende mindst 20 men højst 30 vægtprocent titan og mindst 55 men højst 72 vægtprocent chlor	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn eller ringe med en diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på en bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på mindst 10 vægtprocent men højst 20 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer af ethyltriphenylphosphoniumacetat opløst i methanol	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid på et bærestof af aluminiumoxid til fremstilling af dichlorethan, af ethylen, saltsyre og ilt ved fastsengsreaktionen (fixed bed process)	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af piller bestående af blandede vanadium- og phosphoroxider, og indeholdende højst 0,5 vægtprocent af et af de følgende elementer, lithium, kalium, natrium, cadmium eller zink, til brug ved fremstilling af maleinanhydrid af butan (a)	0
ex 38.19 X	Calcineret bauxit (ildfast)	0
ex 38.19 X	Diosgenin, rå	0
ex 38.19 X	4-(6-Fluor-2-methylinden-3-yl-methyl) phenylmethylsulfid, opløst i toluen	0
ex 38.19 X	Blanding af x-butyl-4,4′ -isopropylidendiphenol og x,x′ -dibutyl-4,4′ -isopropylidenphenol	0
ex 38.19 X	Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 38.19 X	Reaktionsprodukt indeholdende mindst 40 vægtprocent 11-*beta*,17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte	0
ex 38.19 X	Tetramethylammoniumhydroxid, opløst i methanol	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra fremstilling af *streptomyces tenebratens,* med indhold af antibiotica, også tørrede	0
ex 38.19 X	Produkter fremstillet ved *N*-ethylationen af sisamycin (INN)	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora purpurea,* også tørret	0
ex 38.19 X	Ubehandlet cholsyre og 3-*alpha,* 12-*alpha*-dihydroxy-5-*beta*-cholan-24-syre (desoxycholsyre)	0
ex 38.19 X	Rå galdesyre	0
ex 38.19 X	Kolloidal diantimonpentoxid	0
ex 38.19 X	Tetrakis (chlor-2-ethyl)-ethylen *bis*-phosphat	5
ex 38.19 X	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid, i form af korn, indeholdende mindst 70 vægtprocent, men højst 78 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 19 vægtprocent, men højst 26 vægtprocent zirconiumdioxid	5,5
ex 38.19 X	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxyd i form af korn, indeholdende mindst 54 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 36 vægtprocent, men højst 44 vægtprocent zirconiumdioxyd	5,5
ex 38.19 X	Magnesiumbromid-2-oxoperhydro-azepin-1-id opløst i epsilon-caprolactam til en koncentration på mindst 20 og højst 25 vægtprocent	0
ex 38.19 X	Reaktionsprodukt af dibutyl dihydrogendiphosphat en 1,2-epoxypropan, til brug ved fremstilling af polyurethan i andre end faste former (a)	0
ex 38.19 X	2,3-Bis[2-(perfluoralkyl)ethylthio]butan-1,4-diol	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticaproduktionsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora inyoensis,* også tørret	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen, udvundet ved gæring af *Streptomyces kausgaensis,* også tørret	0
ex 38.19 X	Folie bestående af barium-, calcium- og enten titan- eller zirkoniumoxider, blandet med bindemidler	0
ex 38.19 X	Blanding af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer, med en gennemsnitlig molekylevægt på mellem 520 og 550	0
ex 38.19 X	Blanding, opnået ved gæring, indeholdende mindst 5 vægtprocent peptider med struktur som »A« kæden i humaninsulin, i form af et salt af S-sulphonat derivatet	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 38.19 X	Blanding, opnået ved gæring, indeholdende mindst 5 vægtprocent peptider med struktur som »B« kæden i humaninsulin, i form af et salt af S-sulphonat derivater	0
ex 38.19 X	Lithiumhypochlorit, rå	0
ex 38.19 X	Reaktionsblanding indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalat	0
ex 38.19 X	Blanding af 2-(perfluoralkyl) V ethanthioler indeholdende C_6 til C_{14} perfluoralkylkæder	0
ex 38.19 X	Lyofiliseret ekstrakt af blodceller af krabbearten *Limulus polyphemus* »Limulus amoebocyt lysat«	0
ex 39.01 A	Colestipol-hydrochlorid (INNM)	0
ex 39.01 C II a)	Polykondensationsprodukt af formaldehyd og en blanding af toluen-2-sulfonamid og toluen-4-sulfonamid	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie ipræget et regelmæssigt pyramidemønster	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie indeholdende mikrokugler	0
ex 39.01 C III a)	Transparent folie, bestående af polyester med belægning af indium og sølv	0
ex 39.01 C III a)	Folie af polyester, af tykkelse mindst 74 mikrometer og højst 76 mikrometer, til brug ved fremstilling af disketter (a)	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende, lamineret folie, metalliseret, bestående af et lag polyester og mindst et andet lag polyester eller andet plastikmateriale, belagt på den ene side med et klæbemiddel, som er beskyttet af et sliplag	0
ex 39.01 C III a)	Polyesterfolie af tykkelse højst 15 mikrometer, gennemfarvet, og metalliseret på den ene side	6
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) og B IV b) 4 aa)	Affald og skrot af fotografiske eller kinematografiske film og røntgenfilm	0
ex 39.01 C III b)	Polyester af en blanding af isophthal- og terephthal syre med 4,4′ -isopropyliden-diphenol	0
ex 39.01 C III b)	Affald og skrot af polyesterfolie belagt med en Wolframforbindelse eller med sjældne jordmetalforbindelser	0
ex 39.01 C III b)	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl) i pulverform	0
ex 39.01 C IV	Poly(iminomethylen-1,3-phenylen-methyleniminoadipoyl), i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.01 C IV	Folier bestående af poly *(epsilon* caprolactam) blandet med enten højst 10 vægtprocent polyethylen eller højst 10 vægtprocent af et copolymerisationsprodukt af ethylen med vinylacetat	0
ex 39.01 C V	Reflekterende folie af polyurethan	0
ex 39.01 C VII	Folie og strimler af polyimid	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 39.01 C VII	Poly(ethylenoxid) med molekylevægt på mindst 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poly[oxy (2,6-dibrom-1,4-phenylen)], bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-(phenylen)] i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.01 C VII	Flydende poly(oxypropylen) med 3-(3-(2-[2-(2-mercaptoethoxy ethoxy]-ethylthio) propoxy-carbonylamino-p-tolylcarbonoxyl-oxy som terminal gruppe	0
ex 39.01 C VII	poly[oxy-1,4-phenylisopropyliden-1,4-phenylenoxy-2-hydroxytrimethylen)] med en gennemsnitlig molekylevægt på over 26 000, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 A	Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i chlor-alkali elektrolytiske celler (a)	0
ex 39.02 C I a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C I a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede fibre af en blanding af polyethylen og et copolymerisationsprodukt af polyethylen, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C IV	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polypropylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.92 C VI a)	A-B-A blokcopolymerisationsprodukt af polystyren, ethylenbutylen og polystyren med et styrenindhold på højst 35 vægtprocent i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI a) og b)	Copolymerisationsprodukter udelukkende bestående af allylalkohol og styren, med et acethyltal på mindst 175	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymerisationsprodukt bestående udelukkende af maleinanhydrid og styren, også med indhold af blokcopolymerisationsprodukt af styren og butadien i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI b)	Plader af et copolymerisationsprodukt of maleinsyreanhydrid og styren, også med indhold af et copolymerisationsprodukt af styrenblokke, dækket på begge sider med en folie af nævnte copolymerisat, modificeret med butadien eller pigmenteret	0
ex 39.02 C VII b)	Polyvinylchloridfolie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikroglaskugler med en diameter på ikke over 100 mikrometer	0
ex 39.02 C VII b)	Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på hele den ene side i et regelmæssigt pyramidemønster	0
ex 39.02 C VIII	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid og vinylidenchlorid, indeholdende mindst 79,5 vægtprocent vinylidenchlorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformalin, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, med molekylevægt mellem 10 000 og 40 000 indeholdende: — mindst 9,5 og højst 13 vægtprocent af acetylgrupper udtrykt ved vinylacetat — mindst 5 og højst 6,5 vægtprocent af hydroxygrupper udtrykt ved vinylalkohol	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 39.02 C XI	Folier af tykkelelse højst 1 mm, udelukkende af polyvinylalkohol indeholdende højst 2 vægtprocent ikke-hydroliseret acetatgrupper udtrykt som vinylacetat, og mindst 5 og højst 15 vægtprocent glycerol som blødgøringsmiddel	0
ex 39.02 C XI	Folie af polyvinylalkohol, med belægning på begge sider, af tykkelse under 1 mm, og som uden at briste kan tåle at strækkes 65 % eller derover i længden eller bredden	0
ex 39.02 C XI	Folier af polyvinylalkohol indeholdende 99 vægtprocent polyvinylalkohol, uden belægning, af tykkelse højst 1 mm	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylalkoholfolie, opløseligt i 20° C varmt vand	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, opløst i *N,N*-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Folie af et copolymerisationsprodukt af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, af tykkelse højst 150 mikrometer	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med et indhold på mindst 10 og højst 11 vægtprocent 2-ethylhexylacrylat	0
ex 39.02 C XII	Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid]	0
ex 39.02 C XII	Reflekterende folie af polyacryl, indeholdende mikrokugler	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylindenchlorid og acrylonitril, i form af udvidede kugler (»beads«) med en diameter på mindst 4 og højst 20 mikrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 89 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 6 vægtprocent vinylacetat og mindst 4 og højst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former som nævnt i betemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly (I-ethylethylen) (Polybuten-I) i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Varierende copolymerisationsprodukter af ethylen og maleinsyreanhydrid, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadien-acrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Polyvinylfluorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly-(tribromstyren) med et indhold på mindst 66 og højst 71 vægtprocent af brom, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af usammenhængende fintforgrenede fibre af polypropylen modificeret ved en organisk syre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver også bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymerisationsprodukt af ethylen, methylacrylat og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, også blandet med silicium	8

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af en poly(oxyalkylen)-ester fremstillet af carboxylsyre og epsilon-carprolactan	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et copolymerisationsprodukt af ethylen og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymerisationsprodukt af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af en (polybutadien)polyol og to lactamer N_1 N', sammenkædet med den bivalente acrylradical af en dicarboxylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af ethylen med chlorotrifluorethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymerisationsprodukter af ethylen med chlorotrifluorethylen og hexafluor-(2-methylpropen), i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(*R*)-*p*-menta-1,8-dien) i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og hexafluorpropen iblandet mindst 1 og højst 51 vægtprocent af et af følgende stoffer: — bariumsulfat — divismuttrioxid — divismut carbonat dioxid — tungsten i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylfluorid	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflekterende folie af acrylcopolymerisationsprodukter modificeret med melaminformaldehyd	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylidenfluorid	0
ex 39.02 C XIV b)	Copolymerisationsprodukt af ethylen med propylen i form af en selvklæbende bane af mindst 18 og højst 27 mm's bredde eller mindst 58 og højst 90 cm's bredde, med en tykkelse på højst 1 mm, som efter at være blevet udstrakt ved 23 °C til to gange dens oprindelige længde inden for en periode på 2 minutter genvinder sin oprindelige længde med en tolerance på højst + 15 %	0
ex 39.02 C XIV b)	Folier af tykkelse højst 1 mm af et copolymerisationsprodukt af vinylalkohol med ethylen uden indhold af andre polymerisations- eller copolymerisationsprodukter, og som uden at briste kan tåle at strækkes mindst 65 % i længden eller bredden	0
ex 39.02 C XIV b)	Plader bestående af et copolymerisationsprodukt af ethylen med chlortrifluorethylen, også belagt på bagsiden med et væv af glasfibre	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, ikke blødgjort	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose, uopløseligt i vand	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*0*-(2-hydroxyethyl) amylopectin hydrolysat	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 39.07 B V d)	Reflekterende folier eller plader, også i ruller, bestående af en overside af polyvinylchlorid præget i et regulært pyramidemønster, varmeforseglet, i parallelle linjer eller et netmønster til en bagside af plastik, eller af en strikket eller vævet dug, dækket på den ene med plastikmateriale	0
ex 40.05 C	Bånd, af polybutadien-acryllonitril (NBR), der indeholder mikrokugler, og som på oversiden er lamineret med en polyvinylchoridfolie, der indeholder mikrokugler	0
41.02 B	Læder af kvæghuder (herunder bøffellæder), kun chromgarvet, i våd tilstand (wet blue)	0
ex 41.02 C	Læder af indiske kvæghuder (»Kips«), også uden hoved og ben, af nettovægt over 4,5 kg men højst 8 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer	0
41.03 B I	Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.04 B I	Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.05 B I	Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
ex 44.22 B	Brugte fade og tønder af egetræ, samlede eller ikke; stavebunde og låg til disse fade og tønder	0
ex 44.28 C	Tændstikemner af asp (Populus Tremuloides) til brug ved fremstilling af tændstikker, der ikke skal stryges mod et særligt materiale (såkaldte »strike anywhere« tændstikker) (a)	0
ex 44.28 D II	Spån af nåletræ, til tage og facader	0
45.01	Naturkork, ubearbejdet og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork	0
45.02	Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper)	4
ex 48.07 C	Bleget papir af tykkelse mindst 200 mikrometer, men højst 255 mikrometer, og af vægt mindst 165 gram, men højst 180 gram pr. m^2, imprægneret med acrylharpiks og med belægning af poly(vinylidenchlorid) eller med belægning af acrylharpiks	0
ex 48.07 D	Farvet papir af tykkelse mindst 200 mikrometer, men højst 255 mikrometer, og af vægt mindst 165 gram, men højst 180 gram pr. m^2, imprægneret med acrylharpiks og med belægning af poly(vinylidenchlorid) eller med belægning af acrylharpiks	0
ex 48.21 F II	Strimler af papir sammenlimet så de former bikager, med en højde på højst 13 cm imprægneret med et kobberderivat	0
ex 49.11 B	Silketryk (serigrafier), signeret og nummereret (nr. 1-200) af kunstneren	0
ex 49.11 B	Mikrokopier på uigennemsigtigt underlag, til databanker og biblioteker (a)	0
ex 51.01 A	Garn af polytetrafluorethylen	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, opløseligt i vand, ved en temperatur på 50° C, til brug ved fremstilling af filt uden skudtråde til papirmaskiner (a)	0
ex 51.01 A	Garn af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 51.01 A	Garn, udelukkende af polyglycolsyre	0
ex 51.01 A	Garn af poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, ikke tekstureret, bestemt til fremstilling af overtræk til trykkevalser (a)	0
ex 51.01 A	Garn af syntetiske tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre	0
ex 51.01 A	Polyamidgarn, ikke-tekstureret, usnoet eller med højst 22 snoninger pr. m. fremstillet af bikomponentfibre, der kan krympe, bestående af poly(hexamethylenadipamid) og en copolymer til fremstilling af knæstrømper under pos. 60.03 B I, damestrømper under pos. 60.03 B II a) eller af strømpebenklæder under pos. 60.04 B III a) I (a)	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af polytetrafluorethylen	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A I	Monofilament af et copolymerisationsprodukt af 1,3-dioxan med 1,4 dioxan-2,5-dion bestemt til fremstilling af kirurgisk sutur (a)	0
ex 51.02 A II	Strimler af polyamid	0
ex 51.02 A II	Strimler af polytetrafluorethylen, med en strækningsevne, der ikke overstiger 25 %	0
ex 51.04 A IV	Vævet stof af fibre af polyvinylalkohol til maskinbroderi	0
ex 51.04 A IV eller ex 59.08	Vævet stof af poly(tetrafluorethylen) fibre, med belægning på den ene side af et copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen med trifluorethylen, med perfluoriserede alkoxy sidekæder, der slutter med carboxyl- eller sulphonsyregrupper i kaliumsaltform, eller natriumsaltform, også med belægning på den samme side af en uorganisk metalforbindelse	0
ex 54.03 B I a)	Garn af hør, ubleget (undtagen af blårgarn), med en længde pr. kg af højst 30 000 m, til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn til skotøjsindustrien eller til omvikling af tovender (a)	1,9
ex 56.01 A	Tekstilfibre af polytetrafluorethylen	0
ex 56.01 A	Tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation meta-phenylendiamin og isophthalsyre, bestemt til anden anvendelse end fremstilling af varer henhørende under kapitel 60, 61, 64 og 65 eller materialer, der anvendes til fremstilling af disse varer (a)	0
ex 56.01 A og ex 59.01 B I	Polyvinylalkohol-fibre, også acetaliserede	0
ex 56.01 A	Tekstilfibre med et indhold på mindst 85 vægtprocent af fibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenylendiamin og isophtalsyre og et indhold af poly (p-phenylenterepthalamid) fibre på mindst 1 og højst 15 vægtprocent	5

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 56.01 A	Fibre udelukkende af poly(thio-1,4-phenylen)	0
ex 56.01 B	Fibre udelukkende af modal (ISO)	0
ex 59.03 B	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller med belægning	0
ex 59.03 B	Fiberdug af tykkelse mindst 200 mikrometer og højst 280 mikrometre og af vægt mindst 20 g/m² og højst 50 g/m², fremstillet af polyvinylalkohol-fibre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller med belægning	0
ex 59.03 B	Fiberdug af . . .	0
ex 59.03 B	Fiberdug af polypropylen, bestående af et smelteblæst midterlag lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) fibre af tykkelse højst 550 mikrometer og af vægt højst 80 g/m², tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, ikke imprægneret eller med belægning	0
ex 59.04	Kokosgarn til fremstilling af tæpper, dørmåtter og lignende artikler (a)	0
ex 59.08	Strikket eller vævet stof, overtrukket på den ene side med plast med indlagte mikrokugler	0
ex 59.12	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof med indlagte mikrokugler med en diameter på højst 75 mikrometer, med en vægt på højst 550 g/m²	0
ex 59.17 A	Nålefilt af syntetiske fibre på vævet bund af syntetiske fibre belagt eller overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylenfolie, bestemt til fremstilling af filtre (a)	0
ex 59.17 D	Garn eller strimler af polytetrafluorethylen, imprægneret også olieret eller graphiteret	0
62.03 A I	Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre, henhørende under pos. 57.03	0
62.03 B I a)	Sække og poser til emballage, brugte, af blår eller sisal	0
ex 68.16 B	Mikrokugler indeholdende over 90 vægtprocent barium og titan udtrykt bariumoxid og titandioxid, med en diameter på under 100 mikrometer og ret refraktionsindeks på mindst 2.1 og højst 2.4	0
ex 69.09 B	Katalysatorbærer, bestående af porøse cordierit- eller mullit keramiske stykker med omtrent rundt, rektangulært, kvadratisk eller ovalt tværsnit med parallelle sider, med et totalt rumfang på mindst 240 men højst 11 100 ml og med en ydre retlinet dimension på mindst 20 men højst 480 mm, med mindst en tværgående kanal pr. 100 mm², løbende parallelt med hovedsymmetriaksen, det samlede kanaltværsnit er mindst 10 % men højst 80 % af hele tværsnitarealet	0
ex 69.09 B	Plader fremstillet af dialuminium trioxid og titancarbid med dimensioner på højst 48 × 48 mm, bestemt til fremstilling af magnetiske hoveder (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse spunglasfibre med en diameter på mindst 2,5 og højst 5,1 mikrometer, bortset fra sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex, 34 tex og 51 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse glasfibre med en fiberdiameter på mindst 5,7 og højst 6,5 mikrometer	0
ex 70.20 B	Garn af finhed mindst 340 højst 680 tex, fremstillet af endeløse glasfibre med en diameter på mindst 12,5 og højst 13,5 mikrometer, behandlet med resorcinolformaldehyd	7
ex 74.05 B	Ark og plader af polytetrafluorethylen, med aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstof eller forstærket med glasfiberstof, lamineret på begge sider med kobberfolie	0
ex 75.04 A	Rør af ulegeret nikkel med en renhedsgrad på mindst 99 vægtprocent, med en afvigelse fra rethed (straightness) på højst 1 mm på 150 cm og med en udvendig diameter mellem — 213,36 og 214,00 mm eller — 209,95 og 210,59 mm eller — 168,28 og 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Andet affald af aluminium (herunder kasserede emner fra fabrikation)	0
ex 76.03	Bånd af aluminiumlegering i ruller (rektangulære), ikke lakerede, ferniserede, malede eller plastikbelagte med en bredde på mindst 75 og højst 230 mm og en tykkelse på mindst 2,9 og højst 6,5 mm, indeholdende — mindst 18 og højst 23 vægtprocent tin, — mindst 0,7 og højst 1,5 vægtprocent kobber og — eventuelle andre metaller hver med en koncentration der er lavere end den for kobber angivne	0
ex 77.02	Matslebne og polerede magnesiumplader, ikke-lysfølsomme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 770 × 1 020 mm, som på den ene side er belagt med epoxyharpiks	0
ex 81.03 B	Tråd af ulegeret tantal med en diameter på mindst 0,2 mm og højst 0,5 mm, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a)	0
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren ilt, højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumforbindelser, beregnet som aluminium, der er uopløselige ved kogning i 5N saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre bestemt til fremstilling af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og reaktionsmotorer (a) — blade, bevægelige eller ubevægelige, herunder ringene — ventiler — dyser	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 vægtprocent, bestemt til den kemiske industri (a)	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 vægtprocent, bestemt til produktion af non-ferrolegeringer (a)	0
ex 81.04 K I	Affald og skrot af titan	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 81.04 K I	Titansvamp	0
ex 84.17 F II	Dypperørsamling bestående af et system af plastrør, som i begge ender udmunder i en bikageformet konstruktion (endestykke), som er omsluttet af en muffe	0
ex 84.18 C II b)	Dele til separatorer til separation af gasser fra gasblandinger, bestående af et bundt gennemtrængelige hule fibre, der er forseglet i den ene ende og i den anden ende passerer gennem en blok af plastmateriale; det hele er indkapslet i en metalbeholder, også hullet, med en samlet længde på mindst 300 og højst 3 700 mm og en diameter på højst 350 mm	0
ex 84.18 C II b)	Dele til udstyr til filtrering og rensning af vand, bestående af et bundt hule plastfibre med gennemtrængelige vægge, som i den ene ende er indstøbt i en plastblok, medens den anden ende går gennem en plastblok, det hele indkapslet i en plastcylinder (a)	0
ex 84.18 C II b)	Apparater til katalytisk omdannelse af kvælstofoxyder til kvælstof og vand, bestående af brændte enheder med struktur som bikager af en blanding af vanadiumoxider eller vanadiumsulphater og titandioxid eller bariumsulphat i en metalkurv af ydre dimension højst 120 × 120 × 160 cm	0
ex 84.18 C II b)	Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående hovedsagelig af plasticbaserede membraner understøttet inderst af tekstilmaterialer, som er omviklet et perforeret rør af plastmateriale, og indeholdt i en plastcylinder	0
ex 84.31 A	Sugevalser af legeret stål, ikke perforeret, af længde mindst 5 207 mm og udvendig diameter på mindst 754 mm, til anvendelse i maskiner til fremstilling af papir eller pap (a)	0
ex 84.51 A	Skrivemaskiner med blindskrift (Braille)	0
ex 84.51 A	Elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftrimmel	0
ex 84.59 B	Dele til reaktortrykbeholdere, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons	0
ex 84.61 B	Hydraulisk virkende 5-trinsventil, med to magnetventiler til servostyring, som hovedsageligt består af tre plasticsektioner, bestemt til indbygning i vandblødgøringsapparater med automatisk gennemførelse af regenerationsproces (medstrøm og modstrøm) og med en kapacitet på højst 650 liter ionbyttermasse (a)	0
ex 85.03	Alkaliske kulstof/zink-batterier med dimensioner ikke over 110 × 90 × 5 mm med en spænding på mellem 5.5 og 6,5 volt, bestemt til indbygning i filmkassetter til automatiske kameraer (»instant pictures«) (a)	0
ex 85.22 C II	Elektromagnetisk indikator bestående af 7 elektromagnetiske spoler, som ved hjælp af spolekernernes residualmagnetisme muliggør en permanent hukommelse, samt af 7 roterende lysreflekterende segmenter, som hver er fastgjort til en stangmagnet, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 36 × 50 mm	0
ex 85.22 C II	Transportable læse- og skriveapparater i Braille med punktudlæsnings- og kassettebåndoptagersystemer, mikrofon og højttaler, forsynet med et standardtastatur til elektromekaniske Braille-skrivemaskiner og en elektromekanisk udlæsningsenhed i Braille med 20 tegn, alt indeholdt i et kabinet, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 24 × 36 × 11 cm	0
ex 90.01 A II	Ottekantet fresnellinse af acrylharpiks, til brug i overheadprojektorer, umonteret (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 90.01 B	Materiale bestående af en polariserende folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0
ex 90.19 A III	Karproteser, hvis største åbning har en indvending diameter på højst 8 mm	0
ex 90.19 A III	Karproteser indeholdende et rørformet bærende element af garn, omsluttet af animalsk kollagen	0
ex 90.19 B I	Modtagere til høreapparater, anbragt i en ramme, hvis ydre dimensioner, bortset fra samlepunkter, ikke overstiger 5 × 6 × 8 mm	0
ex 90.19 B II	Læseapparater til blinde, bestående af et miniaturekamera som ved hjælp af fototransistorer overfører tegn til et piezoelektrisk klaviatur, samt dele og tilbehør hertil	0
ex 98.10 B	Gnisthjul, også med ydre drivjhul, til fremstilling af engangslightere (a)	0
ex 98.10 B	Piezo-elektrisk tændmekanisme	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.