I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1736/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Ιουνίου 1985

περί προσωρινής αναστολής των αυτόνομων δασμών του Κοινού Δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή,

Εκτιμώντας:

ότι η εντός της Κοινότητας παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σήμερα ανεπαρκής ή ανύπαρκτη και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, λόγω του γεγονότος αυτού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών που τα χρησιμοποιούν στην Κοινότητα·

ότι το συμφέρον της Κοινότητας είναι να αναστείλει μόνο εν μέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αυτόνομους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου, ιδίως λόγω της υπάρξεως κοινοτικής παραγωγής, ενώ στις άλλες περιπτώσεις να προβεί σε ολική αναστολή·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η ακριβής εκτίμηση της εξελίξεως της οικονομικής καταστάσεως στους σχετικούς τομείς στο προσεχές μέλλον, ενδείκνυται να ληφθούν μόνο προσωρινά αυτά τα ανασταλτικά μέτρα και να ορισθεί η διάρκεια ισχύος τους βάσει των συμφερόντων της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου για τα προϊόντα που απαριθμούνται στους προσαρτημένους πίνακες αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν:

— από 1ης Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1985, για τα προϊόντα του πίνακα I,

— από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985, για τα προϊόντα του πίνακα II,

— από 1ης Ιουλίου 1985 μέχρι 30 Ιουνίου 1986, για τα προϊόντα του πίνακα III.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1985.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 4 Ιουνίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. GRANELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.04 A III α)	2-μεθυλοπροπανιο-2-όλη (τεταρτοταγής βουτυλική αλκοόλη) καθαρότητος κατά βάρος, τουλάχιστον 90 % και όχι μεγαλυτέρας του 96 %	0
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιο με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητας τουλάχιστον 0,985, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ταινιών γραφομηχανής ή παρομοίων ταινιών (α)	0
ex 39.02 Γ I β)	Διαφανής ταινία εκ πολυαιθυλενίου, η οποία σχίζεται εις δύο όταν εκτείνεται καθέτως, πυκνότητος τουλάχιστον 0,925 και βάρους ανά m^2 όχι ολιγώτερον από 7 g και όχι πλέον των 19 g, προοριζόμενη διά την κατασκευήν ταινιών γραφομηχανής ή παρομοίων ταινιών (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 130.03 A V	Εκχύλισμα αποκηρωμένου πυρέθρου	0
ex 27.13 B II	1-αλκένιο, που περιέχει αλυσίδα ατόμων άνθρακα μεταξύ C 18 και C 30	0
ex 28.20 A	Υδροξείδιο του αργιλίου που περιέχει, κατά βάρος, όχι περισσότερο από: — 0,15 % διοξείδιο του πυριτίου — 0,06 % τριοξείδιο του σιδήρου — 0,2 % οξείδιο του νατρίου	0
ex 28.20 A	Οξείδιο του υδροξειδίου του αργιλίου, με μορφή ψευδοβοημίτη	4
ex 28.55 A	Φωσφορούχοι ενώσεις του σιδήρου (σιδηροφώσφορος) περιέχουσαι κατά βάρος: — όχι ολιγώτερον από 68 % και όχι περισσότερον από 72 % σίδηρον — όχι ολιγώτερον από 22 % και όχι περισσότερον από 26 % φώσφορον — όχι περισσότερον από 3,5 % πυρίτιον των οποίων τουλάχιστον το 99 % του βάρους των σωματιδίων είναι διαστάσεων μικροτέρων των 20 μικρομέτρων, προοριζόμεναι διά την κατασκευήν βερνικίων και χρωμάτων (α)	0
ex 29.01 Δ VII	1,3-διισοπροπυλοβενζόλιον, βαθμού καθαρότητος κατά βάρος όχι κατωτέρου του 94 %	0
ex 29.03 Γ I	Ισοκυανικός μεθυλεστήρ	0
ex 29.04 Γ I	Héxane 1,6-diol	0
ex 29.08 A III γ)	Μείγματα ισομερών του δις(φαινοξυφαινοξυ)βενζολίου	0
ex 29.08 A III γ)	1,2-δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιον, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενιο-στυρόλης (ABS) (a)	0
ex 29.13 E	6′-μεθοξυ-2′-προπιονοναφθόνη	0
ex 29.13 H II	2-χλωρο-4′-ισοβουτυλπροπιοφαινόνη	5
ex 29.14 B IV β)	Κροτωνικό οξύ	0
ex 29.16 Δ	2,6-διμεθοξυβενζοϊκό οξύ	0
ex 29.21 B II	O,O′-διοκταδεκυλο δις(φωσφορώδες) άλας της πενταερυθριτόλης	0
ex 29.22 Δ VII	Pendiméthaline (ISO)	7
ex 29.22 E II	1,8-ναφθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.30	Ισοκυανικός μεθυλεστήρ	9
ex 29.31 B	Thiophanox (ISO)	3
ex 29.34 Γ	2-διφαινυλοφωσφινοβενζοϊκόν οξύ	0
ex 29.35 Π	Adénosine phosphate (INN)	0
ex 29.35 Π	3-(1-αιθυλ-1-μεθυλπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη	0

(α) Ο έλεγχος για τη χρησιμοποίηση αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.38 A	Νικοτινικόν οξύ (INN)	0
ex 29.38 B II	Dexpanthénol (INN)	0
ex 29.38 B III	Φολικόν οξύ (INN)	0
ex 29.38 B V	Νικοτιναμίδιον (INN)	0
ex 29.39 Γ I	Serum gonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 Δ II	17,21-διπροπιονική βηταμεθασόνη (INNM)	0
ex 29.39 Δ II	Diflorasone di(acetate) (INNM)	0
ex 29.39 E	Καλσιτονίνη (INN) τύπου σολομού και τα άλατα αυτής	0
ex 29.39 E	Πραστερόνη (INN)	0
ex 29.39 E	Καλσιτονίνη (INN), πορσίνη	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacillin (INN)	0
ex 29.44 A και ex 30.03 A II a) 1	Piperacillin sodium (INNM)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 A II β)	Amikacin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 A II β)	Mitomycin (INN)	0
ex 29.44 Γ	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 Γ	Minocyclin hydrochloride (INNM), διένυδρος	0
ex 29.44 Γ	Clindamycin (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.44 Γ	Spectinamycin dihydrochloride (INNM), πεντένυδρος	0
ex 29.44 Γ	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 Γ kai ex 30.03 A II β)	Bleomycin sulphate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Sisomycin sulphate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Spectinomycin sulphate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Tobramycin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Lincomycin (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής, προοριζομένη διά την παρασκευή προϊόντων της κλάσεως 30.03 (α)	0
ex 29.44 Γ	Monensin (INN) και τα άλατα αυτής	0

(α) Ο έλεγχος για τη χρησιμοποίηση αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.44 Γ	Cefaclor (INN), τα ένυδρα άλατα, τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.44 Γ	Netilmicin sulphate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Dibekacin sulphate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Cefoxitin sodium (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 Γ	Cefamandole (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.44 Γ	Cefazolin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Latamoxef (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτού	0
ex 29.44 Γ	Josamycin (INN)	0
ex 29.44 Γ	Josamycin propionate (INNM)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 A II β)	Aclarubicin hydrochloride (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Ribostamycin sulphate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Fumagillin dicyclohexylammonium (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Ceftezole (INN)	0
ex 29.44 Γ	Aztréonam (INN)	0
ex 29.44 Γ	(5*R*, 6*S*)-6-[(*R*)-1-υδροξυαιθυλο]-3-(2-ιμινομεθυλαμινοαιθυλοθειο)-7-οξο-1-αζαδικυκλο[3.2.0]-επτα-2-ενα-2-καρβοξυλικόν οξύ	0
ex 29.44 Γ	Midecamycin diacetate (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Cefotetan (INN)	0
ex 29.44 Γ	Άλας νατρίου της ceftizoxime (INNM)	0
ex 38.19 K	Πεφρυγμένος μαγνησίτης αναμεμειγμένος με μικροποσότητες ορυκτών ελαίων	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα εκ 5-εθυλο-2-μεθυλο-2-οξο-1,3,2 λ^5-διοξαφωσφοραν-5-υλμεθυλο-μεθυλοφωσφορικού εστέρος και δις(5-εθυλο-2-μεθυλο-2-οξο-1,3,2 λ^5-διοξαφωσφοραν-5-υλμεθυλο)μεθυλοφωσφορικού εστέρος.	0
ex 38.19 Ψ	Βουτυλαιθυλομαγνήσιον διαλελυμένον εις οργανικούς διαλύτας εις συγκέντρωσιν τουλάχιστον 19 % και όχι πλέον του 30 % κατά βάρος	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα οξειδίων βάριου, βισμούθιου, μόλυβδου, τιτάνιου και ψευδάργυρου, με μορφή σκόνης, περιεκτικότητας, κατά βάρος, σε βάριο ίσης ή ανώτερης του 5 % και σε τιτάνιο ισης ή ανώτερης του 15 %, που προορίζεται (να χρησιμοποιηθεί σαν διηλεκτρικό υλικό) για την κατασκευή κεραμευτικών πυκνωτών πολλαπλών στρωμάτων (α)	0
ex 39.01 Γ IV	Μεμβράνη από πολυ(ε-καπρολακτάμη), με σημείο μαλθώσεως όχι κατώτερο από 200°C	0

(α) Ο έλεγχος για τη χρησιμοποίηση αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιο εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κφαλαίου 39, πυκνότητας ουχί κατωτέρας του 0,958 εις τους 23 °C, και περικτικότητος κατά βάρος ουχί πλέον των: — 50 ppm αργιλίου, — 2 ppm ασβεστίου, — 2 ppm χρωμίου, — 2 ppm σιδήρου, — 2 ppm νικελίου, — 2 ppm τιτανίου, — 8 ppm βαναδίου διά την παρασκευήν χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου (α)	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδες φιλμ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, επικεχρισμένου επί της μιας όψεως με ένα πολυμερές διαπερατόν εις ατμόν ύδατος πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 50 g/m²	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδες φίλμ πολυτετραφθοριαιθυλενίου πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 22,4 g/m²	0
ex 39.02 Γ II	Μεμβράνη εκ πολυ-(I-χλωροτριφθοροαιθυλενίου)	0
ex 39.02 Γ XI	Φύλλα εκ βουτυρικού πολυβινυλίου, φέροντα ταινία με χρωματικές διαβαθμίσεις	8
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος και με μικράς ποσότητας άλλων μονομερών προς χρήσιν ως πηκτικού μέσου εις την κλωστοϋφαντουργίαν, διά τας χρωστικάς ύλας των τυπωμένων υφασμάτων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολουμερή βινυλικής αλκοόλης και αιθυλενίου, με μία από τις μορφές που αναφέρονται στην σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή αιθυλενίου και ακρυλικού ή μεθακρυλικού οξέος, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 3 % και όχι πλέου του 30 % ακρυλικόν ή μεθακρυλικού οξύ, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυ-(π-φαινυλενο-τερεφθαλαμιδίου), προοριζόμενα για κάθε άλλη χρήση εκτός της χρήσεως στα ελαστικά ή στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ελαστικών (α)	2
ex 56.01 A και ex 59.01 B I	Νήματα εκ πολυ(π-φαινυλενο-τερεφθαλαμιδίου)	2
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικές ακετυλιωμένες, πολυσύνθετες, μετά περιβλήματος ινώδους δομής, συνιστάμενης εκ γαλακτώματος πολυμερισμένης πολυβινυλικής αλκοόλης και χλωριούχου βινυλίου	0
ex 58.07 A και ex 59.04	Ταινιοπλέγματα εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από νήματα με πολυγλυκολικό οξύ	0
ex 58.07 A και ex 59.04	Ταινιοπλέγματα από νήματα, έστω και επικεχρισμένα, που αποτελούνται από συμπολυμερές γλυκολικού και γαλακτικού οξέος και προορίζονται για την κατασκευή επιδέσμων για χειρουργικά ράμματα (α)	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα, από συνεχείς υφαντικές ύλες πολυεστέρα συνδεδεμένα με πολυακετυλιωμένα παράγωγα, τυπωμένα, πεπιεσμένα και εντυπωμένα, έστω και εμποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.17 Δ	Νήματα εκ πολυ(π-φαινυλενο-τερεφθαλαμιδίου), εμποτισμένα και ελαιώδη	0
ex 69.03 Γ και ex 69.09 B	Νήματα από συνεχείς κεραμικές υφαντικές ίνες, που δεν περιέχουν έκαστο κατά βάρος λιγότερο από 12 % τριοξειδίου του διβαρίου, ούτε περισσότερο από 26 % διοξειδίου του πυριτίου και λιγότερο από 60 % τριοξειδίου του διαργιλίου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης γι' αυτόν τον ειδικό προορισμό γίνεται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 70.20 A	Ίνες εξ υάλου μη υφαντικές διαμέτρου μικρότερης των 4 μικρομέτρων	0
ex 70.20 A	Πιλήματα και παρόμοια προϊόντα από ίνες εξ υάλου μη υφαντικές βάρους, ανά τετραγωνικόν μέτρον, μικρότερου ή ίσου των 120 γραμμαρίων και διαμετρήματος των ινών μέχρι 7 μικρόμετρα (στα οποία δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη επίχριση), που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων διήθησης (α)	0
ec 84.55 Γ	Μαγνητικές κεφαλές τεχνολογίας Winchester ή λεπτής επιχρίσεως, για εξοπλισμό περιφερειακών οι οποίοι δέχονται αρχεία σε δίσκους ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά χιλιοστό, ακόμη και συναρμολογημένες στον φέροντα βραχίονα	0
ex 84.55 Γ	Διατάξεις απεικόνισης στιγμάτων (dot matrix displays) οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 15 × 90 × 280 χιλιοστά, εξαιρουμένων των καλωδίων και συνδέσμων, που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων, τοποθετημένο ανάμεσα σε 2 γυάλινες πλάκες ή φύλλα με 30 720 στίγματα (διατεταγμένα σε 64 γραμμές και 480 στήλες) προσαρμοσμένες επί πλαισίου τυπωμένου κυκλώματος το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία εξυπηρετούντα λειτουργίες κατευθύνσεως και ελέγχου, μετά ή άνευ καλωδίου και συνδέσμου	0
ex 84.55 Γ	Διατάξεις απεικόνισης στιγμάτων (dot matrix displays), που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο ανάμεσα σε 2 γυάλινες πλάκες ή φύλλα με 15 360 στίγματα το πολύ (διατεταγμένα σε 64 οριζόντιες και 240 κάθετες γραμμές) που συμπληρώνονται από ηλεκτρονικό πίνακα ενδοσύνδεσης τεχνολογίας C-MOS, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 181 × 76 × 15 χιλιοστά, με όχι περισσότερα από 544 σημεία επαφής	0
ex 84.55 Γ	Οθόναι απεικόνισης στιγμάτων (dot matrix displays), των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 14 × 40 × 210 χιλιοστά, εξαιρουμένων των καλωδίων και συνδέσμων, συνιστάμεναι εκ 2 υαλίνων πλακών ή φύλλων, εντός των οποίων έχουν τοποθετηθεί ενδείξεις εκ κρυστάλλων με 2 560 στίγματα (διατεταγμένα σε 16 γραμμές και 160 στήλες ή 2 400 στίγματα (διατεταγμένα σε 16 γραμμές και 160 στήλες, προσηρμοσμέναι επί πλαισίου τυπωμένου κυκλώματος, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία εξυπηρετούντα λειτουργίες κατευθύνσεως και ελέγχου, μετά ή άνευ καλωδίου 10 ή 20 πυρήνων και συνδέσμου	0
ex 84.55 Γ	Στοιχεία μαγνητικής ανάγνωσης/γραφής, τεχνολογίας λεπτής επίστρωσης, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή μαγνητικών κεφαλών για περιφερειακές μονάδες οι οποίες δέχονται αρχεία σε δίσκους, ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά χιλιοστό, με μορφή φύλλων, διαστάσεων όχι ανωτέρων από 48 × 48 χιλιοστά, που περιέχουν τουλάχιστον 200 στοιχεία, ή με μορφή ταινιών διαστάσεων όχι ανωτέρων από 4 × 48 χιλιοστά που περιέχουν τουλάχιστον 10 στοιχεία (α)	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων διαθέτει δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS-S-RAM), υπό μορφή μονολιθκού ολοκληρωμένου κυκλώματος ικανότητας απομνημονεύσεως 2 K bits έκαστον και συνολικής ικανότητας απομνημονεύσεως 8 K × 1 bit ή 4 K × 2 bits, ενσωματωμένα εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 23 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται με εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες απλής αναγνώσεως (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 K bits, και που αποτελούνται από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — δύο προγραμματιζόμενες μνήμες απλής αναγνώσεως (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 128 K bits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — μία συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως — δύο αντιστάσεις Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: EDH 7832 MM-30 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, με δυνατότητα απομνημονεύσεως 256 K bits αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά και επί των οποίων έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, έκαστον των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — μία συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 7832 MC-35 ή — άλλα διακριτικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 32 K bits, αποτελούμεναι από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K bits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, του περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits, αποτελούμεναι από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K bits	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	— μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνουν ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας (C-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 K bits, συνιστάμενες εξ υποστρώματος πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: EDH 8832 MC-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνο (EPROM), η οποία δύναται να σβήσει μέσω υπεριωδών ακτίνων, ικανότητας απομνημονεύσεως 64 K bits και στατική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως, ικανότητας απομνημονεύσεως 32 K bits τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με 28 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και επί της οποίας έχουν τοποθέτηθεί: — μια προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνο (EPROM), η οποία δύναται να σβήσει μέσω υπεριωδών ακτίνων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, το οποίο έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K bits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως — δύο αντιστάσεις Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) ή — άλλα διακριτικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM) οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, με δυνατότητα απομνημονεύσεως 128 K bits και στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), με δυνατότητα απομνημονεύσεως	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	128 K bits αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με 28 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και στην οποία έχουν τοποθετηθεί: — 2 προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, έκαστον των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — 2 στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας (C-MOS-S-RAM) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εκάστη των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως — δύο αντιστάσεις Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 91616 CL-30 (20) ή — άλλα διακρικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογημένα σύνολα για την αυτόματη επεξεργασία στοιχείων, που περιλαμβάνουν αποκλειστικά μνήμες ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες (EPROM), που μπορούν να σβηστούν με υπεριώδεις ακτίνες, αποθηκευτικής ικανότητας 64 K bits και μνήμες στατικές C-MOS με τυχαία πρόσβαση (S-RAM σε τεχνολογία C-MOS), αποθηκευτικής ικανότητας 48 K bits και απαρτιζόμενα από υπόθεμα που έχει πολλές στρώσεις μεγίστων διαστάσεων 17 × 39 χιλιοστών, επί του οποίου υπάρχουν: — 1 μνήμη ανάγνωσης αποκλειστικά προγραμματισμένη (EPROM), που μπορεί να σβηστεί με υπεριώδεις ακτίνες, με τη μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αποθηκευτικής ικανότητας 64 K bits, με μικρή οθόνη κρυστάλλων στο άνω μέρος, — 3 στατικές μνήμες C-MOS με τυχαία πρόσβαση (S-RAM σε τεχνολογία C-MOS), με τη μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αποθηκευτικής ικανότητας ανά μονάδα 16 K bits, — 1 αποκωδικοποιητής με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — 1 πυκνωτής απόζευξης — 2 αντιστάσεις Τα σύνολα αυτά φέρουν, κατ' ανώτατο όριο, 28 ακίδες συνδέσεως και: — αναγνωριστικό σήμα που απαρτίζεται ή/και περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20) ή — άλλα αναγνωριστικά σήματα σχετικά με σύνολα που ικανοποιούν τον παρόντα ορισμό	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτοματικές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων διαθέτει δύο μνήμες τυχαίας προσπελάσεως (quasi-static), τεχνολογίας N-MOS [που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS-RAM) (quasi-static)], υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ικανότητας απομνημονεύσεως 4 K bits έκαστον και συνολικής ικανότητας απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit ή 8 K × 2 bits, ενσωματωμένα εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 24 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται από δύο επίπεδα επάλληλα υποστρώματα, καθένα από τα οποία φέρει μία ή δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένων μονολιθικών κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 K bit, το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 K bits, που έχουν τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770965 4599497 7379442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν συναρμολογήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, με ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 4 megabits, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43 × 44 χιλιοστά, με όχι πλέον των 42 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 84.55 Γ	Συγκρότημα εξοπλισμού αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων αποτελούμενα από εννέα πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 290 × 310 χιλιοστά και στα οποία είναι προσαρμοσμένες όχι περισσότερες από 121 συστοιχίες πηλ. ECL ή ECL RAM ή από συνδυασμό των δύο και ένα πλαίσιο του οποίου οι διαστάσεις όταν έχει τοποθετηθεί δεν υπερβαίνουν τα 596 × 611 × 501 χιλιοστά και το οποίο χρησιμεύει ως υποστήριγμα και διασύνδεση για τα τυπωμένα κυκλώματα. Τα συγκροτήματα φέρουν: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης σχετικά με τα συγκροτήματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 84.63 B II	Πλήρως σφυρηλατημένοι και χονδροειδώς σχηματισμένοι άξονες γεννητριών και στροβίλων βάρους ανωτέρου των 180 τόνων	0
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, άνευ ψηκτρών, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλάκα ελέγχου, με εξωτερικό δρομέα κυκλικής διατομής μέγιστης διαμέτρου 95 χιλιοστών με άξονα ακρίβειας από αλουμίνιο εσωτερικής διαμέτρου 28,6 χιλιοστών με ταχύτητα 300 περιστροφών/λεπτό και τάση ρεύματος, τροφοδότησης 12 Volt ± 10 %	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, άνευ ψηκτρών, με εξωτερικό δρομέα διαμέτρου όχι μεγαλύτερο των 55 χιλιοστών, με φλάντζα στερέωσης διαμέτρου 77 χιλιοστών και άξονα ακρίβειας διαμέτρου 44 χιλιοστών, με τριφασικές περιελίξεις με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφών/λεπτό, τάση τροφοδοσίας 12 Volts ± 10 %, εξοπλισμένος με μικρά καλώδια σύνδεσης	0
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, δύο φάσεων, χωρίς ψήκτρες, με εξωτερικό δρομέα μέγιστης διαμέτρου 62 χιλιοστών, και ενσωματωμένο πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου με διαστάσεις που δεν ξεπερνούν τα 85 × 85 × 20 χιλιοστά, περιλαμβανομένου και του άξονα, με ονομαστική τάση λειτουργίας 12 V ± 10 % και ταχύτητα 300 στροφές ανά λεπτό	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9 μοίρες, με 400 βήματα ανά περιστροφή, με 4 φασική σειρά περιστροφών, με περιελίξεις διπολικού τύπου, αποτελούμενος από ένα δρομέα, από έναν ελασματοποιημενοστάτη τοποθετημένο μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής, πλευράς όχι μεγαλύτερης των 40 χιλιοστών, με άξονα διπλής κατάληξης και με καλώδια σύνδεσης	2,5
ex 85.18 B	Πυκνωτές ρυθμιζόμενοι, με μορφή κυκλικού τροχίσκου πάχους όχι πάνω από 3 χιλιοστά, στο κέντρο του οποίου υπάρχει κεφαλή βίδας και δύο σημεία σύνδεσης, χωρητικότητας από 5 μέχρι 30 picofarads, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.19 A	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι μέσα σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, μήκους όχι ανωτέρου των 35 χιλιοστών, χωρίς τα καλώδια, με μέγιστο ποσοστό διαρροής 10^{-6} cm^3 He/sec, πίεση 1 bar και θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ 0 και 160 °C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα (α)	0
ex 85.19 A	Διακόπτες με μορφή γυάλινης κάψουλας που περιέχει το πολύ τρεις ηλεκτρικές επαφές σε μεταλλικούς βραχίονες με μικροποσότητα από υδράργυρο	0
ex 85.19 Γ	Τυπωμένο κύκλωμα μονής όψεως, του οποίου οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 30 × 30 χιλιοστά, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.21 A V	Καθοδικές έγχρωμες λυχνίες εφοδιασμένες με διάτρητη μάσκα (dotmask), με διατάξεις εκτόξευσης ηλεκτρονίων τοποθετημένων σε τρίγωνο (τεχνική δέλτα), των οποίων η απόσταση μεταξύ των έγχρωμων σημείων δεν ξεπερνά τα 0,31 χιλιοστά, εφοδιασμένες με διατάξεις αυτόματης σύγκλισης	0
ex 85.21 A V	Καθοδικές λυχνίες για την αναπαραγωγή αλφαριθμητικών και αναλογικών δεδομένων, εφοδιασμένες με μνήμη καθώς και με μία διάταξη σάρωσης που καθιστά δυνατή την ανάγνωση των σχηματισμένων εικόνων	0
ex 85.21 A V	Έγχρωμες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες με διάτρητο περίβλημα, τεχνολογίας in-line, στις οποίες οι εικόνες προβάλλονται σε οθόνη με ωφέλιμη επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 165 × 165 χιλιοστά, και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικά όργανα αεροπλοΐας για την προβολή σημάτων προειδοποιήσεως και συστημάτων (α)	0
ex 85.21 A V	Δείκται υπό μορφήν σωλήνος αποτελουμένου εξ ενός υαλίνου πλαισίου τοποθετημένου επί πίνακος του οποίου αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 350 × 300 χιλιοστά, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήν εμπεριέχει μία ή περισσοτέρας σειράς χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένας εις σειράς. Έκαστος των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται εκ φθοριζόντων ή φωσφοριζόντων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος επικεκαλυμμένου εκ φθοριούχων υλών ή φωσφορούχων αλάτων, καθισταμένων φωτεινών όταν υποβάλλονται εις βομβαρδισμόν ηλεκτρονίων	0
ex 85.21 Γ	Κρύσταλλο χαλαζία πιεζοηλεκτρικό που ταλαντώνεται σε συχνότητα 4 194 304 Hz, τοποθετημένο σε θήκη προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.21 Γ	Κρύσταλλο χαλαζία πιεζοηλεκτρικό που ταλαντώνεται σε συχνότητα 32 768 Hz, τοποθετημένο σε κυλινδρική θήκη της οποίας το μήκος δεν ξεπερνάει τα 8,2 χιλιοστά, και η διάμετρος τα 3,2 χιλιοστά, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α),	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκτες, αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, με ένα μόνο χαρακτήρα με ή χωρίς το σήμα «+» ή «−» ή/και με δύο δεκαδικά σημεία το πολύ, εξοπλισμένοι με πλαστικό κάλυμμα, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 35 χιλιοστά, συνιστάμενοι εξ 22 το πολύ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιον	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκται αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 χιλιοστά, με μια σειρά χαρακτήρων όχι ολιγωτέρων των δύο, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγόν με βάσιν το γάλλιον και συναρμολογημένων επί πίνακος. Έκαστος χαρακτήρ αποτελείται εξ οκτώ μερών, το πολύ, μετά ή άνευ δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικεκαλυμένη διά προστατευτικού καλύματος εκ πλαστικού	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, συνιστάμενα εξ οκτώ ανεξαρτήτων στοιχείων ικανών να ελέγχουν τα οκτώ τμήματα ή/και τους χαρακτήρες των φθοριζόντων ή των δι' εκκενώσεως αερίου λειτουργουσών οθονών ενδείξεως, ενσωματωμένα εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 7 × 23 χιλιοστά, με 18 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον από ένα εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή περιλαμβάνον ένα εκ των κάτωθι συνδυασμών: 513 514 534 594 6118 6128 6138 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις ROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μη προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 8 bits, με καταχωρητή αναγνώσεως και έλεγχο εξόδου, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 50 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον είτε από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνουν έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: 62000 έως 62999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις ROM, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
85.21 Δ II	Μνήμαι αναγνώσεως μόνον, μη προγραμματιζόμεναι, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητα απομνημονεύσεως 256 K bits, με εφεδρική παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 0,03 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 50 χιλιοστά, με όχι πλέον των 54 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HN 61256 HN 613256 MB 83256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-ROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Μνήμαι αναγνώσεως μόνον, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 1 mégabit, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 39 × 17 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HN 62301 P, MB 83 1124, TC 63 1000 P ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-ROM, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), τεχνολογίας TTL Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από ένα εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός κυτίου του οποίου αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από ένα εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 28 S 42, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, HM 6641, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 6748, 7649, 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 82 S 137, 82 S 140, 82 S 141, 82 S 142	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	28 SA 42 28 S 45 28 S 46 28 SA 46 7054 7059 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7226 82 S 146 82 S 147 93438 93448 93452 93453 — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 24 S 81 24 SA 81 24 S 86 27 S 180 27 S 181 27 S 185 27 S 35 28 L 85 28 L 86 28 P 85 28 R 35 28 R 85 28 S 2708 28 S 85 28 S 86 28 SA 86 28 S 8 XMFE 29623 29630 29631 29632 29633 29634 29635 29636 29637 29650 29651 29652 29653 3628 5380 5381 5388 5389 53 S 840 53 S 841 54 LS 478 54 S 2708 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 6380 6381 6388 6389 63 S 840 63 S 841 7050 7055 7060 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7232 74 LS 478 74 S 2708 74 S 454 74 S 455 74 S 478 74 S 479 7608 7680 7681 7684 7685 7686 7687 7688 7689 77 S 180 77 S 181 77 S 184 77 S 185 77 S 186 77 S 187 TBPS 81 M 82707 82708 82 HS 185 82 LS 180 82 LS 181 82 S 180 82 S 181 82 S 182 82 S 183 82 S 184 82 S 185 82 S 2708 87 S 180 87 S 181 87 S 184 87 S 185 87 S 186 87 S 187 93450 93451 93460 93461 93465 93466 93 L 450 93 L 451 9460 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμεναι να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητας απομνημονεύσεως 2 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με ένα παράθυρο εκ χαλαζία εις την άνω επιφάνειαν, και η οποία φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τις (EPROM), οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 4 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2804 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις (E^2PROM), οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 16 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις (E^2PROM), οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 64 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2864 A MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 128 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28128 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις (E^2PROM), οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν, δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένουυ μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από/ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28256 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις (E^2PROM), οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Πγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνον, που μπορούν να σβηστούν με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσης 256 bits, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 12 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 8 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδιασμό γραμμάτων και αριθμών: NMC 9306 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες E^2PROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας TTL (TTL-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K bit, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 30 χιλιοστά, με όχι πλέον των 22 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακτριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 2205 74 LS 214 93412 74 LS 215 93 L 412 2510 74 LS 314 93415 2511 74 LS 315 93 L 415 74 S 207 93422 74 S 208 93 L 422 74 S 214 93425 74 S 314 93 F 425 93 L 425 — ΄αλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις TTL-RAM, οι οποίες ανταπορκίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K × 4 bits και χρόνο προσπελάσεως μη υπερβαίνοντα τα 70 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 23 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 18 ακίδες συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον κάτωθι συνδυασμό είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K × 1 bit, των οποίων ο χρόνος προσπελάσεως δεν υπερβαίνει τα 70 ns, και η ένταση του εφεδρικού ρεύματος λειτουργίας το 1 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 26 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον κάτωθι συνδυασμόν: 6147 MCM 61 L 47 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	4
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (στο οποίο περιλαμβάνεται και H-MOS) (N-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 K bits, υπό μορφή ολοκηρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS-S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), συνολικής ικανότητος απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit, με μέγιστο χρόνο προσπελάσεως 35 nanoseconds και εφεδρική ισχύ όχι ανωτέρα των 150 milliwatts, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά, με όχι πλέον των 20 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα, είτε αποτελούμενο είτε συμπεριλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67 – 35 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (στο οποίο περιλαμβάνεται και H-MOS) (N-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 K × 8 bits και μέγιστο χρόνο προσπελάσεως 45 ns, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις N-MOS-S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 2 K × · bits και μέγιστης εφεδρικής ισχύος 0,025 milliwatts, σε 25 °C, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 33 × 17 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμό και γραμμάτων: TC 5516 A MB 84-16-20 L MB 84-17-20 L MB 84-18-20 L TC 5517 A MB 84-16-25 L MB 84-17-25 L MB 84-18-25 L ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις C-MOS-S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS) (N-MOS-S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμεναι εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων έκαστον των οποίων διαθέτει δύο chips ικανότητας απομνημονεύσεως 2 K bits έκαστον και συνολικής ικανότητας απομνημονεύσεως 8 K × 1 bit ή 4 K × 2 bits, ενσωματωμέναι εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 23 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOSS-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασεως, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOSS-RAM) με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 K × 4 bits, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας αί εξωτερικές αί διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδιασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: M 120 8101 8111 2101 21 H 01 9101 2102 91 L 01 2111 9111 21 H 11 91 L 11 2112 9112 21 H 12 91 L 12 9122 91 L 22	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες N-MOSS-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 64 K bits, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 18 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδιασμούς γραμμάτων και αριθμών: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MCM 6164 HM 6264 P-12 HM 6264 P-15 6264 LFP-15 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες C-MOS-S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 bits υπερκειμένων μεταξύ τους, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E^2-PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 24 χιλιοστά, με 18 ακίδες συνδέσως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2210 X 2443 X 2444 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 1 K bit, υπερκειμένων, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E^2-PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2001 X 2001 A X 2212 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 2 K bits, υπερκειμένων, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2002 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM) ικανότητος απομνημονεύσεως 4 K bits, υπερκειμένων, bit προς bit επί μιας προγραμματιζόμενης, δυνάμενης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2004 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	«Οιονεί στατικαί» μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (N-MOS quasi-static RAM), (περιλαμβανομένου και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελουμένου εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων συνίσταται από 2 chips, με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K bits έκαστον και συνολική ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit ή 8 K × 2 bits, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 24 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4599766 4599769 4599772 4599893 4599767 4599770 4599773 4599768 4599771 4599774 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις οιονεί στατικές N-MOS-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K × 4 bits, υπο μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 10 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 25 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο είτε από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: PB 10474 100474 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις ECL-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη πεδίου (programmable array logic, PAL), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ασφάλειες με προγραμματιζόμενη διάταξη AND, με σταθερή διάταξη OR, με όχι περισσότερες των 20 εισόδων και όχι περισσότερες των 10 εξόδων, με ή χωρίς καταχωρητές, ενσωματωμένη εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 19 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 12 L 10 16 L 8 20 X 4 16 R 4 20 X 8 14 H 4 16 R 6 20 X 10 14 L 4 16 R 8 14 L 8 16 X 4	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.55 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PAL που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενον, μη δυνάμενον να σβησθεί, λογικόν κύκλωμα (field programmable logic array), τεχνολογίας TTL-Schootky, με όχι πλέον των 48 λειτουργιών AND, όχι πλέον των οκτώ λειτουργιών OR και όχι πλέον των 16 εισόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα, αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 83 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα (FPLA), τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	5
ex 85.21 Δ II	Λογική διάταξις Gate arrays, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με όχι ολιγωτέρας των 8 000 λειτουργιών NAND δύο εισόδων, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 39 × 39 χιλιοστά, με όχι ολιγωτέρας των 179 ακίδας συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: MB 66000 VH ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις Gate arrays, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής single-chip, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική μονάδα ικανότητος απομνημονεύσεως 4 bits, μια μνήμη αναγνώσεως μόνον (ROM), ικανότητος τουλάχιστον 18 K bits και όχι πλέον των 65 K bits, και μια μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM), ικανότητος τουλάχιστον 512 bits και όχι πλέον των 4 K bits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 58 χιλιοστά με όχι πλέον των 80 ακίδων συνδέσεως. Η συσκευασία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: CD 3200 έως 3299 TP 0310 έως 03299 HD 38800 TP 0450 έως 04599 HD 38820 TMC 0270 έως 0279 TP 0480 έως 04899 HD 44796 TMC 0500 έως 0599 TP 0500 έως 05999 HD 44800 TMC 0980 έως 0989 HD 44801 TMC 1500 έως 1599 HD 44820 TMC 1980 έως 1999 HD 44840 HD 44860 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μικροϋπολογιστές single-chip, οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), τεχνολογίας N-MOS, (περιλαμβανομένου του H-MOS), αποτελούμενη από 4 μνήμες λειτουργίας με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 × 8 bits, 16 × 16 bits, 16 × 20 bits, 32 × 32 bits, από έναν καταχωρητή 8 bits, έναν καταχωρητή 12 bits, έναν καταχωρητή 16 bits και δύο καταχωρητές 20 bits, έναν μετρητή 5 bits και ένα δίκτυο αναμονής (ωρολόγιο), η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες συνδέσως και η οποία φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LSI-604041855 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις CPU, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Σύστημα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδες συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: MCM 68590 AM 7990 8001 8003 82586 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα για περιφερειακή επαφή (DMA-Controller), τεχνολογίας N-MOS, (περιλαμβανομένου και H-MOS), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 23 × 82 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 64 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν DMA-Controllers τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου για την απεικόνιση εγχρώμων γραφικών παραστάσεων (GDC), δυνάμενον να κατευθύνει τη λειτουργία μιας μνήμης 256 K mots × 16 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: PD 7220 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις GDC που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS) για τον έλεγχο σκληρών δίσκων (N-MOS-HDC) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: WD 1010 PD 7261 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα N-MOS-HDC, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μηχανισμός ελέγχου πολυ-πρωτοκόλλου επικοινωνίας, τεχνολογίας MOS (MOS-MPCC), επιτρέπων τη λήψη και τη μετάδοση δεδομένων κατά τρόπο σύγχρονο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 2652 16456 68652 8273 8274 ή — άλλα διακριτικά σηματα αφορώντα τους MOS-MPCC, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφη μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από έναν καταχωρητή 32 bits, έναν καταχωρητή 24 bits, έναν καταχωρητή 4 bits, δώδεκα καταχωρητές 1 bit, δύο λειτουργικές μνήμες 16 × 24 bits, κυκλώματα δυνάμενα να εκτελούν αριθμητικές και λογικές εργασίας, λογική μονάδα αποκωδικοποιήσεως και ανιχνεύσεως λαθών, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως του χρόνου, τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα: ALU 0486 ή — έτερον σήμα αφορών εις την αριθμητική λογική μονάδα, η οποία ανταποκρίνεται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα λογικού ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενον από έναν καταχωρητή 7 bits, τρεις ρυθμιστάς χρόνου, μία πολλαπλή σύνδεση, δίκτυα για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας προς εκτέλεση εργασιών ελέγχου, αποκωδικοποιητική λογική μονάδα, μονάδα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως λαθών και κύκλωμα ρυθμίσεως χρόνου, τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα: MIC 0482 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα το κύκλωμα λογικού ελέγχου, το οποίο ανταποκρίνεται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) για την παραγωγή χρονορυθμιζομένων σημάτων για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την κυρίως μνήμη και για τις ενδοσυνδέσεις εισόδου-εξόδου (E/S), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, με 68 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: H 108982 (MCC) ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικόν κύκλωμα ελέγχου της μνήμης, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 32 bits, τρεις καταχωρητές 16 bits, μία λειτουργική μνήμη 16 × 16 bits, μία μνήμη LIFO 7 × 17 bits, ένα προσθετικό κύκλωμα έχον την ικανότητα να δημιουργεί και να απομνημονεύει τη διεύθυνση και να ρυθμίζει τις μεταβολές της διευθύνσεως και τις προτεραιότητες τις σχετικές με την εκτέλεση της διαγνώσεως, μία πολλαπλή σύνδεση 16 bits, ένα μετρητή 8 bits, και ένα κύκλωμα μετρήσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα: CSS 0484 ή — έτερον διακριτικό σήμα αφορών τα κυκλώματα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μονάδα διορθώσεως και ανιχνεύσεως σφάλματος (ECDU) διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 62 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδες συνδέσεως, η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ECDU, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), επιτρέπον την ανίχνευση και τη διόρθωση των σφαλμάτων ενός bit και την ανίχνευση όλων των σφαλμάτων 2 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, η οποία έχει όχι περισσότερα των 68 σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 8206 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), πολλαπλών σφαλμάτων που προέρχονται από μια γραμμή μαγνητικών δίσκων υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8065 AM 9520 AM 9521 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος διά τον έλεγχο δυναμικών μνημών τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM), με ικανότητα διακλαδώσεως των διευθύνσεων και χρονικού προσδιορισμού, ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 62 χιλιοστά, με όχι πλέον των 48 ακίδων συνθέσεως. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DP 8408 DP 8409 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι ενδοσυνδέσεις επικοινωνίας, τεχνολογίας N-MOS (N-MOS-PCI) (περιλαμβανομένου και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8251 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS-PCI, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα επικοινωνίας για επαφή (EPCI) μεταξύ ενός μικροϋπολογιστού και ενός διαύλου δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 16 × 38 χιλιοστά, με 28 ακίδες συνθέσεως το πολύ, και που φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή και αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2661 ή — έτερα διακριτικά σήματα που αφορούν τα EPCI, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ενδοσυνδέσεις της σειράς διά την εφαρμογή της κωδικοποιήσεως και αποκωδικοποιήσεως καθώς και συναφών συναρτήσεων ελέγχου της ροής πληροφοριών ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 33 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε πραγμάτων και αριθμών: AM 7991 8002 8023 82501 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ενδοσουνδέσεων εν σειρά που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης για μετατροπή των αριθμητικών σημάτων από παράλληλη σε σειριακή και από σειριακή σε παράλληλη σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: WCC 295 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά χρονόμετρα μεσοδιαστημάτων (PIT), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8253 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα N-MOS-PIT, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	6
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα αποκωδικοποίησης συχνοτήτων, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 14 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: XR 2211 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 42 ακίδων σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικόν σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HI 2060 HI 2065 T 3605 ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφή Τα κυκλώματα αυτά προορίζονται διά την κατασκευήν αυτόματων χρονοδιακοπτών, διά την κατασκευήν ωρολογίων του πίνακος οργάνων ελέγχου και ωρολογίων παρομοίων τύπων δι' αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέττες (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, τροφοδοτούμενα από πηγή ρεύματος 1,5 V, με σύστημα αναγραφής δι' υγρών κρυστάλλων (LCD), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 21 χιλιοστά, με όχι πλέον των 56 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TC 8219 AF ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα P-MOS 12/24 H, περιλαμβάνοντα επινόησιν χρονικής διαδρομής, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 54 × 14 χιλιοστά, με 42 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τον κάτωθι συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή περιλαμβάνον τον συνδυασμόν: MM 53124 LM 8363	

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής, υπό μορφή ολοκληρωμένου αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 2 × 4 × 4 χιλιοστά, με όχι πλέον των 10 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: V 35 C 05 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ενισχυτές, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν Ο ενισχυτής προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα υπαγόμενα στη διάκριση 90.19 B I του Κοινού Δασμολογίου (α)	0
ex 85.21 Δ II	Διανομείς τεσσάρων καναλιών (Quad-bus), τεχνολογίας ALP-Schottky, με ένα chip καταγραφέα τύπου D και εσωτερική γεννήτρια ισοτιμίας 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 28 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 20 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 2907 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους διανομείς (Quad-bus) που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Σύγχρονος/ασύγχρονος δέκτης/πομπός γενικής χρήσης (USART) τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MSM 82 C 51 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν σύγχρονους/ασύγχρονους δέκτες/πομπούς γενικής χρήσης οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Οδηγοί τεσσάρων γραμμών (four line drivers) τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 7 χιλιοστά, με όχι πλέον των 16 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: AM 26LS29 SN 75172 SN 75174 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα οδηγούς τεσσάρων γραμμών τεχνολογίας ALPS, οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Μικροεπεξεργαστής 8 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με εσωτερική αρχιτεκτονική 16 bits, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), μια γεννήτρια ρύθμισης χρόνου, 2 ανεξάρτητα κανάλια άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA), ένα προγραμματιζόμενο ελεγκτή διακοπών, 3 προγραμματιζόμενους ρυθμιστές χρόνου των 16 bits, προγραμματιζόμενη μνήμη και μονάδα επιλογής περιφερειακών κυκλωμάτων, μια προγραμματιζόμενη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής και έναν ελεγκτή τοπικού φορέα διακίνησης. Τοποθετημένος σε περίβλημα διαστάσεων το πολύ 30 × 30 χιλιοστά, με περισσότερα από 68 σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 80188 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Μικροεπεξεργαστής ικανότητας 16 bits, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 67 × 24 χιλιοστά, με όχι πλέον των 52 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 29116 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής 16 bits τεχνολογίας N-MOS που περιλαμβάνει και H-MOS με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα (CPU), μηχανισμό χρονοδιακόπτη, 2 ανεξάρτητους διαύλους DMA, ένα δυνάμενο να προγραμματιστεί σύστημα ελέγχου διακοπών, 3 δυνάμενους να προγραμματιστούν χρονοδιακόπτες 16 bits, μνήμη δυνάμενη να προγραμματιστεί και λογικό σύστημα εξωτερικής επιλογής chip, ένα δυνάμενο να προγραμματιστεί σύστημα χρονοδιακόπτη με μονάδα ελέγχου BUS, ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 χιλιοστά, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 80186 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους μικροϋπολοστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Μονάδα επεκτάσεως αριθμητικού επεξεργαστού (numeric processor extension unit), τεχνολογίας N-MOS που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS NPX), φέρουσα όχι περισσότερους των 14 καταχωρητών, υπο μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της σποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 χιλιοστά, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό των αριθμών: 8087-2 8087-3 80287 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μονάδες υπολογισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διαχωρισμού στοιχείων για εύκαμπτους δίσκους (floppy disc data separator), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 10 χιλιοστά, με όχι πλέον των 8 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα εύκαμπτους δίσκους διαχωρισμού πληροφοριών (FDDS), οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Συνθέτης φωνής-ομιλίας, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS phoneme speech synthesizer), με παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 10 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SC 01 SSI 263 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συνθέτες φωνής-ομιλίας (phoneme speech synthesizer),οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Τριπλός VIDEO μετατροπεύς ψηφιακού συστήματος εις αναλογικόν (VDAC), έκαστος δίαυλος του οποίου έχει ικανότητα όχι ανωτέρω των 8 bits, με μέγιστο χρόνο μετατροπής όχι ανώτερο των 25 nanosecondes υπό μορφή μεικτού ολοκληρωμένου κυκλώματος, έστω και αν ενσωματώνει 3 μνήμες τυχαίας προσπελάσεως (RAM) εκάστη των οποιών έχει ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρω των 2 K bits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 54 X 62 χιλιοστά, με όχι πλέον των 61 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών γραμμάτων και αριθμών: VDAC 444 TD RGB DAC 4 T RGB DAC 8 E RGB DAC 8 T ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τριπλούς μετατροπείς (VDAC) οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικοί διαφορικοί ενισχυτές για σήματα 0-400 MHZ, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, συγκεντρωμένα σε κυτίο του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 11 X 11 χιλιοστά, οι οποίοι περιέχουν το μέγιστο 16 ακροδέκτες και φέρουν: — ένα στοιχείο αναγνώρισης ταυτότητας το οποίο αποτελείται ή περιέχει τον εξής συνδυασμό ψηφίων: 0078-10 ή — άλλα στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας τα οποία αναφέρονται σε ενισχυτή που ανταποκρίνεται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, διπολικής τεχνολογίας (διπολικές SRAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 × 9 bits, εγκλωβισμένο σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 15 × 40 χιλιοστά, που περιλαμβάνει το πολύ 28 ακροδέκτες συνδεσης και φέρει: — ένα στοιχείο προσδιορισμού ταυτότητας που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 85 S 09	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας τα οποία αντιστοιχούν σε διπολικές στατικές μνήμες (SRAM) που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οκταδικές μηχανικές μνήμες, διπολικά κυκλώματα ελέγχου, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 33 χιλιοστά, το οποιο διαθέτει 20 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει αλφαριθμητικό συνδυασμό AM 2965 AM 2966 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα σε διπολικά κυκλώματα ελέγχου, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κυκλώματα φορέων διασυνδέσεως (BUS), διπολικής τεχνολογίας με καταχωρητές 9 ή 10 bits υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 9 × 34 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τους εξής αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα στα κυκλώματα των φορέων διασυνδέσεως οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα πολλαπλού απομονωτή φορέα, με διάρθρωση σφαλμάτων error correction multiple bus buffer), τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 8 × 33 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 2961 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα στα πολλαπλά κυκλώματα φορέων διασυνδέσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονάδα ελέγχου καταστάσεων και ολισθήσεως (status and shift control unit), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 57 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2904 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα σε διπολικές μονάδες ελέγχου καταστάσεως ή ολισθήσεως, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος, του οποίου οι μέγιστες διαστάσεις είναι 3 × 3 χιλιοστά, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που ανήκουν στη διάκριση 90.19 B I (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Συνεπεξεργαστής κειμένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 25 × 25 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 68 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: C 82730 ή — άλλο σήμα αναγνωρίσεως αναφερόμενο στους συνεπεξεργαστες κειμένων που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής ενός μικροκυκλώματος υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική, λογική μονάδα (υπολογιστική μονάδα χωρητικότητας 8 bits), από μια επαναπρογραμματιζόμενη UV μνήμη ανάγνωσης (τη λεγόμενη EPROM), χωρητικότητας 32 K bits, από μια μνήμη εγγραφής-ανάγνωσης τυχαίας προσπέλασης (τη λεγόμενη RAM) και χωρητικότητας 1 K bit, από δύο απαριθμητές 16 bits, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 15 × 50 χιλιοστά, όπως και από ένα παράθυρο χαλαζία. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: 8751 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που αναφέρεται σε μικροϋπολογιστή ενός κυκλώματος της προηγούμενης περιγραφής	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (Subscriber Line Audioprocessing Circuit/SLAC), με δύο επεξεργαστές (Digital Signal Processor), έναν αναλογικό δυαδικό και ένα διαδικοαναλογικό μετατροπέα, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 39 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: AM 7901 AM 7905 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, που αναφέρεται σε μονάδες (SLAC) των εμπορευμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω	8,5
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για διαμόρφωση με παλμοκώδικα (PCM) τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανουμένου και του H-MOS), με λειτουργίες κωδικοποίησις, αποκωδικοποίησης και φίλτρων, με μέγιστη ωρολογιακή συχνότητα δεδομένων μεγαλύτερη από 3,5 MHz, ενσωματωμένο μέσα σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 26 χιλιοστά με όχι περισοότερες από 20 ακίδες σύνδεσης Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2913 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα που αφορά ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, αποτελούμενη από ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, που κατασκεύάστηκε σύμφωνα με την τεχνική C-MOS (η ονομαζόμενη C-MOS-S-RAM), χωρητικότητας 16 K bits, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 33 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: MK 48 Z 02 (B)	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που αφορά C-MOS-S-RAM που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής single-chip, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (υπολογιστής) χωρητικότητας 32 bits, από μια μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 24 K bits, από μια μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) και χωρητικότητας 2 K bits, ενσωματωμένα σε μια θήκη, που οι εξωτερικές της διαστάσεις είναι τουλάχιστον 30 × 30 χιλιοστά, με 88 ή περισσότερες ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: MB 8764 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα το οποίο αφορά μικροϋπολογιστές ενός μικροκυκλώματος που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα δια σύνδεσης συνδρομητικών γραμμών (Subscriber Line Interface Circuit/SLIC) με άμεση εσωτερική κίνηση μέσω ηλεκτρονόμου υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένο σε μια θήκη, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 18 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται η περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 5502 ICME 00155/RIFA (PBL) 3735 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα, που αφορά κυκλώματα διασύνδεσης (SLIC), που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο των δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS), εφοδιασμένο με μια στατική μνήμη αναγνώσεως γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητας απομνημονεύσεως 128 × 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 6532 CO 10750 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα για τον έλεγχο των δεδομένων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου βαθμιδωτών κινητήρων, τεσσάρων καναλιών, με ενσωματωμένες διόδους υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, διπολικής τεχνολογίας, κλεισμένο σε περιβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 20 χιλιοστά, που έχει 16 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HA 13007 75437 A ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα κυκλώματα ελέγχου κινητήρων που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιείται γαι τον έλεγχο κινητήρων χωρίς ψήκτρες προκειμένου να διατηρεί σταθερή την ταχύτητά τους, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 25 χιλιοστά, που έχει 18 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MGA 3015 A ή — άλλα διακριτικά σήματα με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα διπολικής τεχνολογίας για σήματα διασύνδεσης μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης με σκληρούς δίσκους και την κεντρική μονάδα, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 15 × 50 χιλιοστά, που έχει 40 το πολύ ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 581 C ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα πολλαπλασιασμού τάσης, για τον έλεγχο βαθμιδωτών κινητήρων (με διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της τάσης τροφοδοσίας, (12 V), με τη μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος κλεισμένου σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 24 χιλιοστά, που έχει 20 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό P 20 A 579 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα κυκλώματα πολλαπλασιασμού τάσης που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα μονάδας διαχείρισης μνήμης (MMU) τεχνολογίας N-MOS, που περιλαμβάνει και H-MOS για τη διασύνδεση με τη μνήμη, με μεγίστη χωρητικότητα 16 Megabyte και μικροεπεξεργαστή υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 82 × 25 χιλιοστών, που έχει 68 το πολύ περιοχές επαφής ή 64 ακροδέκτες και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 68451 L 6 68451 L 8 68451 L 10 68451 ZBL 6 68451 ZBL 8 68451 ZBL 10 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα MMU που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα τεχνολογίας (ALPS) για τον ασύγχρονο έλεγχο γραμμών μεταφοράς σημάτων (φορείς BUS) και στη μετατροπή τοπικού φορέα σε πολυδιαυλωμένο φορέα (BAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 37 × 13 χιλιοστών, που έχει 28 το πολύ ακροδέκτες και φέρει το διακριτικό σήμα: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 68452	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRTC) τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS) υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος, εξωτερικών διαστάσεων κάτω των 62 × 16 χιλιοστών, και όχι λιγότερους από 48 ακροδέκτες, ο οποίος φέρει: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: AM 8052 D 8275 H P 8275 H ή — άλλα σήματα αναγνώρισης σχετικά με τους CRTC που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής οθόνης και γεννήτρια χαρακτήρων (DCCG) τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο συστημάτων γραφικής ενδείξεως υγρού κρυστάλλου και μήτρας κοκκίδων, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 26 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 60 ακροδέκτες, και το οποίο φέρει σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: HD 61830 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης σχετικά με τους ελεγκτές οθόνης και γεννήτριες χαρακτήρων που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Video μετατροπέας ψηφιακού συστήματος σε αναλογικό (VDAC), με μέγιστο χρόνο μετατροπής 10 nanoseconds, με τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 35 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους VDAC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροεπεξεργαστής διαχείρισης εισόδου/εξόδου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 8089 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές διαχείρισης εισόδου/εξόδου οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένη με τεχνολογία C-MOS (C-MOS-S-RAM) χωρητικότητας μνήμης 32 K bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 18 × 39 χιλιοστά, με 28 το πολύ ακροδέκτες και το οποίο φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αναγνώρισης που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 5532 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα αναγνώρισης που θα σχετίζεται με τις ατατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα παρεμβολής για τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών (interpolation pulse generator), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3701 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου σερβομηχανισμών, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3702 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα παραγωγής μεταβλητών κυμάτων, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR 2206 XR 8038 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Video ενισχυτής, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 17 χιλιοστά, με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 702 703 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν video ενισχυτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Ο ενισχυτής προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα για την ενίσχυση των σημάτων ανάγνωσης ή εγγραφής σε εύκαμπτους μαγνητικούς δίσκους, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη διαστάσεων το πολύ 11 × 29 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 22 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει:	

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: XR 2247 XR 3470 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κυκλωμα ελέγχου διαφράγματος και ισορροπίας θερμοκρασίας χρώματος, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 17 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείτει ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 704 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Το κύκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Γεννήτρια παλμών (impulse generator), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολακληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών 705 706 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Το κυκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας, (διπολικές S – RAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που αποτελείται από υπόστρωμα το οποίο φέρει 1 ή 2 CHIPS, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 K bit το καθένα, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770639 770823 5120360 7379769 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες που αποτελούνται από δύο επίπεδα επάλληλα υποστρώματα, καθένα από τα οποία φέρει μία ή δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένων μονολιθικών κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 K bit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 K bits, που έχουν τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770965 4599497 7379442	

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενος συνθετητής ψηφιακών σημάτων, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και η H-MOS), με 32 γεννήτριες συχνοτήτων, καθεμία από τις οποίες παράγει 8 μουσικές νότες, με ταυτόχρονη έξοδο μέχρι 160 μουσικές νότες, σε μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων: MEG ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ψηφιακούς συνθετητές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα επαναλήπτη για την επαναγέννηση σημάτων με παλμοκωδική διαμόρφωση, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR C 240 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για τον έλεγχο δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (N-MOS D-RAM controller) με ικανότητα πολυπλεξίας δευθύνσεων και παραγωγής σημάτων συγχρονισμού, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 62 χιλιοστά, με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή 52 σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: C 8208 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής επί μοναδικού μικροκυκλώματος με οριζόντιους ακροδέκτες, 8 bits, τεχνολογίας C-MOS με ενσωματωμένη ROM 128 bit και RAM 2 K bit, υπό τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 20 × 26 χιλιοστά, με 80 το πολύ ακροδέκτες, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμο: HD 6301 Y ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	12
ex 85.21. Δ II	Κύκλωμα ωρολογιακό/ημερολογιακό τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένο ταλαντωτή από κρύσταλλο χαλαζία, ανεξάρτητους χρονομέτρες εγγραφής και χρονόμετρο, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 7 × 20 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MM 58174 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ωρολογιακά/ημερολογιακά τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κυκλώματα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (asynchronus communication element) για τη ασύγχρονη λήψη και μετάδοση δεδομένων υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης μέγιστων διαστάσεων 16 × 54 χιλιοστά, η οποία φέρει όχι περισσότερες των 40 ακίδων σύνδεσης καθώς και: — αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: INS 8250 WD 8250 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με κυκλώματα που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.	0
ex 90.02	Αναστροφείς εικόνας κατασκευασμένοι εκ συναρμολογήσεως οπτικών ινών	0
ex 90.13	Διάταξη απεικονίσεως ενδείξεων δι' υγρών κρυστάλλων, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 × 154 χιλιοστά, φέρουσα 192 σημεία επαφής κατ' ανώτατο όριο, αποτελούμενη από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων, τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών εξ υάλου, εξοπλισμένη με 7 κατ' ελάχιστο όριο και 32 κατ' ανώτατο όριο ψηφία, και φέρουσα: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: από το 1000000-0001 έως και το 9999999-9999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις διατάξεις απεικονίσεως ενδείξεων δι' υγρών κρυστάλλων που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφή	4
ex 90.19 A III	Βαλβίδες καρδιάς, τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια αυτών	0
ex 90.19 B II	Συσκευές ανάγνωσης φορητές για άτομα με μειονεκτική όραση, στις οποίες μια κάμερα με οπτικές ίνες μεταβιβάζει μεγεθυνμένα είδωλα σε οθόνη, τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια αυτών	3
ex 91.11 Γ II ή/και ex 91.11 Z	Συναρμολογήσεις που αποτελούνται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένας ταλαντευτήρας από χαλαζία, τουλάχιστον, ένα ωρολογιακό κύκλωμα και τουλάχιστον ένας πυκνωτής με πάχος όχι πάνω από 5 χιλιοστά, προοριζόμενες για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 91.11 Z	Συναρμολογήσεις που αποτελούνται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο είναι προσαρμοσμένο ένα ωρολογιακό κύκλωμα, με πάχος όχι πάνω από 5 χιλιοστά, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 98.04 A II	Ακίδες μαρκαδόρων, εκ πλαστικών ινών μη ινώδους μορφής, φέρουσαι εσωτερική αύλακα	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 27.07 A I	Έλαια ελαφρά ακατέργαστα περιέχοντα κατά βάρος: — τουλάχιστον 10 % βινυλοτολουόλια — τουλάχιστον 10 % ινδένιον — τολάχιστον 1 % και όχι πλέον του 5 % ναφθαλένιον	0
ex 27.10 B III	Μείγμα υδρογονανθράκων, αποτελούμενον, τουλάχιστον κατά 85 % κατά βάρος, εκ παραφινών γραμμικής αλύσεως περιεχούσης 8 έως 16 άτομα άνθρακος και εξ αλκυλο-βενζολίων όχι πλέον του 13 % κατά βάρος, γραμμικής αλύσεως περιεχούσης 10 έως 12 άτομα άνθρακος	0
ex 27.13 B II	Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους μεταξύ 460 και 1 560	0
ex 28.04 B	Ήλιον	0
ex 28.13 IJ	Διοξείδιον του τελλουρίου	0
ex 28.14 B	Πενταφθοριούχον ιώδιον	0
ex 28.21	Διοξείδιον του χρωμίου	0
ex 28.22 B	Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, το λιγότερο 77 % μαγγάνιο	0
ex 28.39 A	Νιτρώδες κάλιον, προοριζόμενον διά την παραγωγήν υγρών ψύξεως και κοπής χρησιμοποιουμένων εις την κατεργασίαν μετάλλων ή καβιδίων μετάλλων (α)	0
ex 28.40 B II	Υδρόξευτρις (ορθοφωσφορικούν) πεντασβέστον, προοριζόμενον διά την μεταλλουργίαν μη σιδηρούχων μετάλλων (α)	0
ex 28.42 A VI	Ανθρακικά άλατα του λιθίου, έτερα των ανταποκρινομένων εις τας κατωτέρω προδιαγραφάς: — υπό μορφήν λευκής κόνεως — περιέχοντα 98,5 % και άνω ανθρακικόν λίθιον ($Li_2 CO_3$) — περίεχοντα: — ολιγώτερον των 2 ppm αρσενικόν — ολιγώτερον των 200 ppm ασβέστιον — ολιγώτερον των 200 ppm χλωριούχα — ολιγώτερον των 20 ppm σίδηρον — ολιγώτερον των 150 ppm μαγνήσιον — ολιγώτερον των 20 ppm βαρέα μέταλλα — ολιγώτερον των 300 ppm οκάλιον — ολιγώτερον των 300 ppm νάτριον — ολιγώτερον των 200 ppm θειϊκά	0
28.46 A I β)	Βορικά άλατα του νατρίου, άνυδρα	0
ex 28.46 A II	Οκταεδρικός βόρας $CNa_2B_407.5H_{20}$	0
ex 28.47 Γ	Υπερμαγγανικόν κάλιον	0
ex 28.47 Z	Βολφραμικόν ασβέστιον, προοριζόμενον διά την κατασκευήν σιδηροκραμάτων ή 41-οξοδωδεκαβολφραμικού δεκαμμωνίου (παραβολφραμικόν αμμώνιον) (α)	0
ex 28.48 B III	Hydrotalcite (INN)	0
ex 28.49 Γ II	Carboplatine (INN)	0
28.51 A	Δευτέριον, οξείδιον του δευτερίου (βαρύ ύδωρ) και έτεραι ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνον και ενώσεις αυτού, εμπλουτισμέναι εις δευτέριον. Μείγματα και διαλύματα περιέχοντα τα προϊόντα αυτά *(Ευρατόμ)*	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 28.52 B	Οξείδον βρωμιούχου λανθανίου	0
ex 29.01 Γ I	Βητα-πινένιον	0
ex 29.01 Δ VII	Βινυλοτολουόλια	0
ex 29.01 Δ VII	Τρίκυκλο[8.2.2.2^{4,7}]εξαδεκα-I(12),4,6,10,13,15-εξαένιον	0
ex 29.01 Δ VII	Παρακυμόλιο	0
ex 29.02 A I	Τετραφθοριουχος άνδραξ (τετραφθορομεθάνιον)	0
ex 29.02 A I	Εξαφθοροπροπένιο	0
ex 29.02 A III	Βρωμιούχον βινύλιον	0
ex 29.02 A III	1,2-διβρωμοαιθάνιο	4
ex 29.02 AV	Βρωμοχλωρομεθάνιον	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-δωδεκαχλωροπεντακυκλο[12.2.1-1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]δεκαοκτω-7,15-διένιον, προοριζόμενον δια την παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 29.02 Γ	Μείγματα ισομερών του δι- ή τετραχλωροτρικυκλο[8.2.2.2.^{4,7}]δεκαεξ-1(12),4,6,10,13,15-εξανίου	0
ex 29.03 A	Μεθανοσουλφονικόν οξύ	0
ex 29.03 B II	Νιτρομεθάνιον	0
ex 29.03 B II	1-νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	2-νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	Νιτροαιθάνιον	0
ex 29.03 Γ I	Μεδανοσουλφονυλοχλωρίδιον	0
ex 29.04 Γ I	Βουτανο-1,3-διόλη	0
ex 29.04 Γ I	2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκ-5-υνη-4,7-διόλη	0
ex 29.04 Γ V	2,2-δις(βρωμομεθυλο) προπανδιόλη	0
29.05 A II	Μενθόλη	0
ex 29.05 A IV	Λαβδ-14-εν-8,13,διόλη	0
ex 29.06 A IV	2-ισοπροπυλφενόλη	0
ex 29.06 A IV	3-αιθυλφαινόλη	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-διμεθυλοτετραμεθυλένιον) διπυροκατεχίνη, ελάχιστης καθαρότητας 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6′′-τρι-τεταρτο-βουτυλο-4,4′,4′,4′′-(1-μεθυλοπροπανο-1-υλ-3-υλιδένιο) τρι-μ-κρεσόλη, περιέχουσα ή μη τολουόλιον κρυσταλλώσεως	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.06 B V	2,5-δι-(τεταρτο-πεντυλο-)υδροκυνόνη	0
ex 29.07 A	4,4′-(υπερφθοροϊσοπροπυλιδενο) διφαινόλη	0
ex 29.07 Γ III	2,4-δινιτρο-6-οκτυλοφαινόλη	0
ex 29.08 A III γ)	2-βρωμο-6-μεθοξυναφθαλένιον	0
ex 29.08 B I	3,3′-οξειδι (προπυλενογλυκόλη)	0
ex 29.08 B I	2-(2-χλωροαιθοξυ)αιθανόλη	0
ex 29.08 B II	2,2′-[Ισοπροπυλιδενοδις (2,6 – διβρωμο – 4,1-φαινυλενοξυ)] διαιθανόλη	0
ex 29.09 B	1,2-εποξυβουτάνιον	7
ex 29.09 B	1,2-εποξυ-4-(εποξυαιθυλο)κυκλοεξάνιον	0
ex 29.10 B	8,9-εποξυ-3-(3,4-εποξυκυκλοεξυλ)-2,4-διαξασπιρο/5.5/ενδεκάνιον	0
ex 29.13 A I	5-μεθυλεξανο-2-όνη	0
ex 29.13 A I	3,3-διμεθυλοβουτανόνη	0
ex 29.13 B I β)	Φυσική κεκαθαρμένη βορνανο-2-όνη (καμφορά)	0
ex 29.13 Δ I β)	11-αλφα, 17,21-τριυδροξυ-16-βήτα-μεθυλοπρενα-1,4-διενη-3,20-διόνη	0
ex 29.13 E	4-μεθοξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη	0
ex 29.13 Z	1,4-ναφθοκινόνη	0
ex 29.13 H II	1-χλωρο-3,3-διμεθυλοβουτανόνη	0
ex 29.14 A II γ) 4	Οξικόν 20-οξοπρενα-5,16-διεν-3-βητα-ύλιον	0
ex 29.14 A VI ή/και ex 29.39 D II	17,21 – διπροπιονική αλκλομετασόνη (INNM)	0
ex 29.14 A VII	Διισοβουτυρικός εστέρας του 1-ισοπροπυλ-2,2-διμεθυλτριμεθυλενίου	0
ex 29.14 B I	Μεθακρυλικός 2,3 – εποξυπροπυλεστέρας	0
ex 29.14 B IV β)	Υπερχλωροκροτωνικός βουτυλεστήρ	0
29.15 A IV a)	Άζελαϊκόν οξύ και σεβακικόν οξύ	0
ex 29.15 A V	1,2-δις (κυκλοεξυλοξυκαρβόνυλο)αιθανσουλφονωμένο νάτριο	0
ex 29.15 Γ III	Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικόν οξύ	0
ex 29.15 Γ III	1,2-ανυδρίτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβολυλικού οξέος	0
ex 29.15 Γ III	Τετραχλωραφθαλικός ανυδρίτης	0
ex 29.15 Γ III	Τετραβρωμαφθαλικός ανυδρίτης	0
ex 29.15 Γ III	Τριχλωριούχο βενζόλιο-1,2,4-τρικαρβονύλιον	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.16 A II	Μηλικόν οξύ και τα άλατα αυτού, περιεκτικότητας εις ισομερές L όχι ολιγώτερης του 94 %	0
ex 29.16 A VIII α)	2,2-δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό) οξύ	0
ex 29.16 B VI	[3-(3,5-δι-τεταστο-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπριονικός] οκταδεκυλεστήο	0
ex 29.16 B VI	Τετράκις [3-(3,5-δι-τεταρτο-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικος]· εστήρ της πενταερυθριτόλης	0
ex 29.16 Δ	Dinoprostone (INN)	0
ex 29.16 Δ	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 Δ	5-(2,4-διχλωροφαινοξυ)-2-νιτροβενζοϊκός μεθυλεστήρ	0
ex 29.19 Γ	2,2-δις(χλωρομεθυλο) τριμεθυλαίνιο τετράκις (2-χλωροαιθυλο) δις (φωσφορικός) εστήρ	5
ex 29.21 B II	0,0-δις(2,4-δι-τεταρτο-βουτυλαφαίνυλο) δις φωσφορώδες άλας) της πενταερυθριτόλης	0
ex 29.22 A III	Τεταρτοταγής βουτυλαμίνη	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη	0
ex 29.22 B II	N,N,N′,N′-τετραβουτυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.22 Γ II	κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμίνη(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιον)	0
ex 29.22 Δ IV	α′, α′, α′, – τριφθορο-2,3-ξυλιδίνη	0
ex 29.22 E II	μ-φαινυλενοδις(μεθυλαμίνη)	0
ex 29.23 A II	Dinoprost (INN), trometamol (INN) Salt	0
ex 29.23 A II	(+)-4-διμεθυλαμινο-3-μεθυλο-1,2-διαφαινυλοβουτανο-2-όλη	0
ex 29.23 A II	1-δεσοξυ-1-(οκτυλαμινο)-D-σορβιτόλη	0
ex 29.23 B II	Dobutamine (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.23 Γ	Kétamine hydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 Δ V	Tranexamic acid (INN)	0
ex 29.23 Δ V	Βητα-αλανίνη	0
ex 29.23 E	Metipranolol (INN)	0
ex 29.23 E	1,3-βενζοδιοξολο-5-υλαμινομεθυλενομαλονικός διεθυλεστήρ	0
ex 29.23 E	Χλωριούχον-δ-ακετυλο-1,3-βενζοδιοξολο-δ-υλαμμώνιον	0
ex 29.23 E	Levodora (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.23 E	Méthyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Indenolol hydrochloride (INNM)	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.25 A II	Χλωριούχον (3-μετακρυλαμιδοπροπυλο)-τριμεθυλαμμώνιον	0
ex 29.25 A II	(2-ακρυλαμιδο-2-μεθυλοπροπανοσουλφονικό όξύ και τα άλατα του νατρίου ή του αμμωνίου του	0
29.25 B II α)	Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατα αυτής	11
ex 29.25 B II γ)	Βαρβιτουρικόν οξύ	0
ex 29.25 B III β)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III β)	Flutamide (DCI)	0
ex 29.25 A II	3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-οκταβρωμο-N,N′-αιθυλενοδιφθαλιμίδιον	0
ex 29.27	(-).N-(αλφα-κυανο-4-υδρο-3-μεθοξυ-αλφα-μεθυλοφαιναιθυλ) ακεταμίδιον	0
ex 29.27	2-(3-φαινοξυφαινυλο-)προπιονονιτρίλιον	0
ex 29.27	Ισοφθολονιτρίλιον	6
ex 29.29	Οξικόν 20-υφροξυιμινοπρενα-5,16-διενη-3-ύλιον	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidine hydrochloride (INN)	0
ex 29.29	N,N-διαιθυλοϋδροξυλαμίνη	0
ex 29.29	3,3′-δις(3,5-δι-τεταρτο-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)-N.N-διπροπιοναμίδιον	0
ex 29.29	2,4,6-τριχλωροφαινυλοϋδραζίνη	0
ex 29.30	0,0-δις(4-τεταρτο-βουτυλοφαινυλο)-N-κυκλοεξυλοφωσφοροαμιδοθειοεστήρ	0
ex 29.30	Διισοκυανικός μεθυλενοδικυκλοεξυλεστήρ, μείγμα ισομερών	0
ex 29.30	Διισοκυανικός π-φαινυλεστήρ	0
ex 29.30	trans-(διισοκυανούχο κυκλοεξ-1,4-υλένιο), προοριζόμενον να χρησιμοποιηθεί διά την παραγωγήν θερμοπλαστικών ελαστομερών πολυουρεθάνης (α)	0
ex 29.30	3,3′-διμεθυλδιφαινυλ-4,4′-διυλδιισοκυανικός εστέρας	0
ex 29.31 B	2-μεθυλο-2-(μεθυλθείο) προπιοναδευδοξίμη	0
ex 29.31 B	Θειοφαινόλη	0
ex 29.31 B	Δις 3-(3,5-τεταρτοβουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικός 2,2-θειοδιαιθυλεστήρ	0
ex 29.31 B	4,4′-Συλφανυλοδιφαινόλη, καθαρότητος κατά βάρος όχι μικροτέρας του 99,5 %	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprophos (ISO)	0
ex 29.31 B	3-((Z)-6-((S)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξαμιδο)-6-(νατριοοξυκαρβονυλο)εξ-5-ενυλθειο)-L-αλανίνη	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.34 Γ	Κρυσταλλικός διχλωριούχος διμεθυλοκασσίτερος υπό μορφήν κόνεφς διά την παραγωγήν ειδών του κεφαλλαιου 70 (α)	0
ex 29.34 Γ	2-χλωροαιθυλοφωσφονικόν οξύ	7,6
ex 29.34 Γ	Χλωροδιφαινυλοφωσφίνη	0
ex 29.35 Π	Octrizole (INN)	0
ex 29.35 Π	Drometrizol (INN)	0
ex 29.35 Π	2,6-δι-τεταρτοβουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλθείο)-1,3,5-τριανζινο-2-υλο-αμυνο] φαινάλη	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Butorphanol (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.35 Π	Timolol (INN)	0
ex 29.35 Π	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Π	1,4-διαζαδικυκλο (2.2.2) οκτανο (τριαιθυλενοδιαμίνη)	0
ex 29.35 Π	2,4-δι-τεταρτοβουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολο-2-υλο) φαινόλη	0
ex 29.35 Π	Carpipramine dihydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	2,3-διυδρο-2,2-διμεθυλοβενζοφουρανο-7-όλη	0
ex 29.35 Π	1-αιθυλο-1,4-διυδρο-4-οξο(1,3)διοξολο(4,5 g) κιννόλινο-3-καρβονιτρίλιον	0
ex 29.35 Π	Diphemanil metilsulphate (INN)	0
ex 29.35 Π	(25 *R*)-Spirost-5-an-3-*beta*-ol (Diosgenine) και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.35 Π	Azatadine dimaleate (INNM))	0
ex 29.35 Π	Amprolium hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	2-(4-πυριθυλο) αιθυνοσουλφονικόν οξό	0
ex 29.35 Π	Prifinium bromide (INN)	0
ex 29.35 Π	Glucorolactone (INN)	0
ex 29.35 Π	2-χλωροδιβενζ[*bf*] [*1,4*]οξαζεπινο-11 (10 *H*)-ονη	0
ex 29.35 Π	2,3,5,6-τετραχλωροχυριδίνη	0
ex 29.35 Π	Diltiazem hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	(6*R*,7*R*)-7-κειοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλα-κεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο [4.2.0]οκτώ-2-εν-2-καρβοξυλικόν οξύ, τα άλατα και σε εστέρες αυτού	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Buspirone hydrochloride (INNM)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Encainide hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	5-βρωμοπυριμιδίνη	0
ex 29.35 Π	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Π	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Π	Diazoxide (INN)	0
ex 29.35 Π	(6*R*,7*R*)-7-αμινο-3-(5-μεθυλο-1,3,4-θειαδιαζολ-2-υλθειομεθυλο)-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο [4.2.0]οκτώ-2-εν-2-καρβοξυλικόν οξύ και τα άλατα αυτού	0
ex 29.35 Π	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Π	Flunixin meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Π	L-Θρυπτοφάνη	0
ex 29.35 Π	2-Χλωρο-5-τριφθορομεθυλοπυριδίνη	0
ex 29.35 Π	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Π	Norfloxacin (INN)	0
ex 29.35 Π	Lasalocid sodium (INNM)	0
ex 29.35 Π	I-υδροξυ-4-[I-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3οξο-1-H, 3-H-βενζο [*δε*] ισο χρωμεν 1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-νεφθοϊκόν οξύ	0
ex 29.35 Π	Ισονικοτινονιτρίλιον	0
ex 29.35 Π	3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικόν οξό	3
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Π	2-υδροξυαιθυλαμμώνιο-3,6-διχλωροπυριδίνιο-2-καρβοξυλικός εσήρ	3
ex 29.35 Π	Δις(2-υδροξυαιθυλο) (9,10-διϋδρο-10-οξα-10-λαμδα^5-φωσφα-10-φαινανθρυλομεθύλιον) ηλεκτρικόν	0
ex 29.35 Π	13,14,15,16-τετρανορλαβδανο-12,8 *άλφα*-λακτόνη	0
ex 29.35 Π	5-νιτροφουρφουρυλιδένιον του οξικού εστέρος	0
ex 29.35 Π	Τετραϋδροφουράνιον, περιέχον όχι άνω των 40 mg/l, εν συνόλω, τετραϋδρο-2-μεθυλοφουράνιον και τετραϋθρο-3-μεθυλοφουράνιον, προοριζόμενο διά την παρασκευήν άλφα-4-υδροξυβουτυλ-ωμέγα-υδροξυπολυ (οξυτετραμεθυλένιον) (α)	0
ex 29.35 Π	Estazolam (INN)	0
ex 29.35 Π	Timepidium bromide (INN)	0
ex 29.36	3-[1-7 (Δεκαεξανο-1-σουλφοναμιδοϊνδολο-1-υλο)-3-οξο-1*H*, 3*H*-βενζο [*δε*] ισοχρωμεν-1-υλο] ινδολο-7-καρβοξυλικόν οξύ	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.36	Quinethazone (INN)	0
ex 29.36	Σουλφαγουανιδίνη (INN)	0
ex 29.36	Σουλφαθειαζόλη (INN)	0
ex 29.36	4-χλωρο-5-σουλφαμουλανθρανιλ-*ο*-τολουϊδίνη	0
ex 29.37	(2,3-διυδρο-3-οξοβενζ [*δ*] ισοθειαζολ-2-υλ)-N-5-μεθυλισοξαζολ-3-υλακεταμίδιον *S,S*-διοξείδιον	0
29.42 Γ I	Καφεΐνη και τα άλατα αυτής	4,1
ex 29.42 Γ VII	Vindesine sulphate (INNM)	0
ex 29.43 B	Ριβόζη	0
ex 29.43 B	Sucralfate (INN)	0
ex 29.43 B	Βενζοϊκή σακχαρόζη με αριθμό σαπωνοποιήσεως όχι ανώτερο του 175	0
ex 29.45	Τεταρτοταγές βουτυλικόν κάλιον	0
ex 30.02 A	Αντιτετανική ανοσοποιητική σφαιρίνη (Tetanus immunoglobulin)	0
ex 30.02 A	Αντιτετανικόν ανοσοποιημένο πλάσμα (Anti-tetanus immunoplasma)	0
ex 30.02 A	Ανοσοποιημένο πλάσμα κατά της ιλαράς (German measles immunoplasma)	0
ex 30.02 A	Ανοσοποιημένο πλάσμα κατά του κοκκύτη (Whooping-cough immunoplasma)	0
ex 30.02 A	Αντιλυσσικόν ανοσοποιημένο πλάσμα (Rabies immunoplasma)	0
ex 30.03 A II β) και B II β)	Ανθρωπίνη αλβουμίνη έστω και εν διαλύματι	0
ex 30.03 A II β) και B II β)	Διατετηρημένος ορός ληφθείς εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 A II β) και B II β)	Αντιαιμοφυλική σφαιρίνη και αντιρέζους (Anti-Rh) D-σφαιρίνη, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 A II β)	Μείγμα οιστρογόνων ιππείου προελεύσεως, υπό μορφήν κόνεως	0
ex 30.03 A II β)	Μείγμα cefradine (INN) και arginine (INN)	0
ex 30.03 A II β) και B II β)	Γαμμα-γλοβουλίνη εν διαλύματι, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αιματος	0
ex 30.03 B II β)	Λυοφιλοποιημένη γ-σφαιρίνη, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 B II β)	Κεκαθαρμένον κολλαγόνον διεσπαρμένον εντός φωσφορικού φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος, έστω και περιέχον λιδοκαΐνη (INN)	5
32.01 A 1	Δεψικά εκχυλίσματα μιμόζης	0
ex 32.01 A IV	Δεψικά εκχυλίσματα προερχόμενα από gambies και καρπούς μυροβολάν	0
ex 32.01 A IV	Δεψικά εκχυλίσματα ευκαλύπτου	3,2

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 32.07 B	Παρασκευάσματα ανοργάνων χρωστικών υλών αναφερόμενα εις την σημείωσιν 3 του κεφαλαίου 32, περιεχόμενα εις κοίλας σφαίρας εκ πολυουρεθάνης διαμέτρου μικροτέρας των 200 μικρομέτρων	0
ex 32.08 Δ	Ύαλος υπό μορφήν λεπίων, μήκους μεταξύ 0,1 και 3,5 χιλιοστών και πάχους μεταξύ 2 και 5 μικρομέτρων	0
ex 32.08 Δ	Γυαλί, με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, με περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε διοξείδιο του πυριτίου ίση ή ανώτερη του 99 %	0
ex 32.09 A II και ex 39.01 Γ V	Πολυουρεθάνη ληφθείσα εκ 2,2′ (τεταρτοταγούς βουτυλιμίνο), διαιθανόλης και 4,4′ μεθυλενόδι (κυκλοεξυλισοκυανικού εστέρος), διαλελυμένη εις N.N-διμε-θυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος εις συμπολυμερές όχι μικροτέρας του 48 % κατά βάρος	0
ex 32.09 A II και ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές Π-κρεζόλης και διβινυλοβενζολίου, διαλελυμένο εις N.N-διμεθυλακεταμίδιον, περιεκτικότητος εις συμπολυμερές όχι μικροτέρας του 48 % κατά βάρος	0
ex 34.02	α-μεθυλ-ω-υδροξυπολυ(οξυπροπυλένιον), μέσου μοριακού βάρους μεταξύ 240 και 260	0
ex 34.02	Μείγμα: docusate sodium (INN) και sodium benzoate	0
ex 35.07	Bromelains (INN)	0
ex 35.07	Μείγμα streptokinase (INN) και streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Pyruvate: oxygen oxidoreductase	0
ex 35.07	Lipoprotein lipase	0
ex 35.07	Serrapeptase (INN)	0
ex 37.02 B	Αρνητικό εγχρώμων ταινιών, πλάτους τουλάχιστον 75 χιλιοστών και όχι μεγαλυτέρου των 105 χιλιοστών και μήκους 100 μέτρων ή ανωτέρου, προοριζόμενον να χρησιμοποιηθεί διά την κατασκευή φιλμ για φωτογραφικές μηχανές, στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 38.03 B	Μοντμοριλλονίτης ενεργοποιηθείς δι' οξέος, ο οποίος υπαβαλλόμενος υπό μορφήν κόνεως εις περίθλασιν δι' ακτίνων X, δίδει τέσσαρας κυρίας γραμμάς (Debye-Scherer) αντιστοιχούσας εις αποστάσεις των κρυσταλλικών επιπέδων (τιμαί d), 0,44, 0,40, 0,33 και 0,25 χιλιοστών· η γραμμή η αντιστοιχούσα εις 0,40 χιλιοστά είναι η πλέον έντονος, προοριζόμενος διά την κατασκευήν «αυτο-αντιγράφου» χάρτου (α)	0
38.07 B	Αιθέριον έλαιον προκύπτον εκ της κατεργασίας των ξύλων διά την παρασκευήν χαρτομάζης διά θειικού άλατος. Ακάθαρτον διπεντένιον	0
38.07 Γ	Αιθέριον έλαιον ξύλου πεύκης ή αιθέριον έλαιον πεύκης, τερπενικοί διαλύται προερχόμενοι εκ της αποστάξεως ή ετέρων κατεργασιών των ξύλων των κωνοφόρων. Αιθέριον έλαιον προκύπτον εκ της κατεργασίας των ξύλων προς παρασκευή χαρτομάζης διά διθειώδους άλατος· έλαιον πεύκης	1,7
ex 38.08 Γ	Υδροβιαιθυλική αλκοόλη	0
ex 38.19 Z II ή ex 38.19 Ψ	Tetrashuminium sonamagnésium dicarbonate hexacosahydroxyde heptahydrate, επιπσχρισμένου διά προϊόντος ενεργούντας επί της επιφανειακής τάσεως	0
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι κυρίως εκ πεντοξειδίου του φωσφόρου επί αδρανούς υποθέματος	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν σφαιριδίων, διαμέτρου τουλάχιστον 1,4 χιλιοστά και όχι πλέον των 1,8 χιλιοστών, συνιστάμενοι εκ τριφθοριούχου βορίου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων, μήκους όχι ανωτέρου των 5,0 χιλιοστών και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 3,6 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ οξειδίου του χαλκού και τριοξειδίου του διχρωμίου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι εκ χλωριούχου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου διά την παρασκευήν διχλωραιθανίου, αιθυλενίου, υδροχλωρικού οξέος και οξυγόνου, με επιφάνειαν μικροτέραν των 90 m^2/g (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι εκ τριοξειδίου και οξειδίου του χρωμίου επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου με όγκον πόρων, συμφώνως προς τον προσδιορισμόν διά της μεθόδου της απορροφήσεως αξώτου, όχι μικρότερον των 2 cm^3/g (α)	0
ex 39.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων κυκλικής τομής μήκους τουλάχιστον 3 χιλιοστών κια όχι πλέον των 6 χιλιοστών και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 3,8 χιλιοστών, περιέχοντες κατά βάρος 18 % και όχι πλέον του 21 % τριοξείδιον του διχρωμίου και τουλάχιστον 78 % και όχι πλέον του 81 % οξείδιον του αργιλίου	0
ex 39.19 H	Καταλύται υπο μορφήν κόκκων συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος οξειδίου του αργιλίου και περιέχοντες, κατά βάρος: — τουλάχιστον 12 % και όχι πλέον του 20 % νικέλιον, — τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 10 % χαλκόν, και — τουλάχιστον 0,5 % και όχι πλέον του 1,5 % μαγγάνιον. Ο όγκος των πόρων είναι τουλάχιστον 0,25 και όχι του 0,95 cm^3/g και το εμφανιζόμενον ειδικόν βάρος τουλάχιστον 0,5 και όχι μεγαλύτερον του 1,25	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων, των οποίων τουλάχιστον το 90 % κατά βάρος έχει μοριακόν μέγεθος όχι μεγαλύτερον των 10 μικρομέτρων, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού άλατος του μαγνησίου και περιέχοντες κατά βάρος: — τουλάχιστον 20 % και όχι πλέον του 35 % χαλκόν, και — τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 3 % βισμούθιον Ο καταλύτης έχει ειδικόν βάρος όχι μικρότερον από 0,2 και όχι μεγαλύτερον από 1,0	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων, διαμέτρου μέχρι 1,4 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ εξειδίου του κοβαλτίου επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόνεως, συνιστάμενοι εκ μείγματος τριχλωριούχου τιτανίου και χλωριούχου αργιλίου, περιέχοντες κατά βάρος, τουλάχιστον 20 % και όχι πλέον του 30 % τιτάνιον και τουλάχιστον 55 % και όχι πλέον του 72 % χλώριον	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων ή δακτυλίων, διαμέτρου τουλάχιστον 3 και όχι πλέον των 10 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ αργύρου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου, περιεκτικότητος εις άργυρον τουλάχιστον 10 % και όχι πλέον του 20 % κατά βάρος	0
ex 38.19 H	Καταλύται αποτελούμενοι εξ οξικού αιθυλοτριφαινυλο-φωσφονίου διαλελυμένου εντός μεθανόλης	0
ex 38.19 H	Καταλύται εκ χλωριούχου χαλκού επί οξειδίου του αργιλίου, προοριζόμενοι διά την παρασκευήν διχλωροαιθανίου διά της χρησμιοποιήσεως αιθυλενίου, υδροχλωρικού οξέος και οξυγόνου με τη μέθοδο του σταθερού υποστρώματος (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν σφαιριδίων, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων του βαναδίου και φωσφόρου, περιέχοντες κατά βάρος, όχι πλέον που 0,5 % λίθιον, ή κάλιον, ή νάτριον, ή κάδμιον, ή ψευδάργυρον, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν διά την παρασκευήν μηλεϊνικού ανυδρίτου εκ βουτανίου (α)	0
ex 38.19 Ψ	Πεφρυγμένος βωξίτης (πυρίμαχος ποιότης)	0
ex 38.19 Ψ	Diosgenin, ακατέργαστος	0
ex 38.19 Ψ	4-(6-φθορο-2-μεθυλινδενο-3-ιλμεθυλ) φαινυλμεθυλσουλρίδιον διαλελυμένον εις τολουόλιον	0
ex 38.19 Ψ	Μείγματα χ-βουτυλ-4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης και χ,χ-διβουτυλο-4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα νιτρομεθανίου και 1,2-εποξυβουτανίου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 38.19 Ψ	Βιομηχανικά κατάλοιπα περιέχοντα τουλάχιστον 40 % κατά βάρος 21-οξική 11-βητα 17,20,21-τετραϋδροξυ-ε-μεθυλ-πρενα-1,4-διεν-3-όνη	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων Monensin	0
ex 38.19 Ψ	Υδροξείδιον τετραμεθυλαμμωνίου διαλελυμένου εις μεθανόλην	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών, λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των streptamyces tenebranius, έστω και απεξηραμμένα	0
ex 38.19 Ψ	Πραϊόντα λαμβανόμενα εκ της N-αιθυλιώσεως της Sisomicin (INN)	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των micromonospora purpurea, έστω και απεξηραμμένα	0
ex 38.19 Ψ	Χολικόν οξύ και 3-αλφα, 12-αλφα-διυδροξυ-5-βητα-χολανο-24-ικό (δεοξυχολικόν οξύ) ακατέργαστα	0
ex 38.19 Ψ	Ακατέργαστα χολικά οξέα	0
ex 38.19 Ψ	Κολλοειδές πεντοξείδιον του αντιμονίου	0
ex 38.19 Ψ	Διφωσφορικόν τετράκις (2-χλωραιθυλ) αιθυλένιον	5
ex 38.19 Ψ	Κόκκοι ή/και δακτύλιοι συνιστάμενοι εκ μείγματος τριοξειδίου του διαλουμινίου και διοξειδίου του ζιρκονίου, περιέχοντες κατά βάρος τουλάχιστον 70 % και όχι πλέον του 78 % τριοξείδιον του διαλουμινίου και τουλάχιστον 19 % και όχι πλέον του 26 % διοξείδιον του ζιρκονίου	5,5
ex 38.19 Ψ	Κόκκοι ή/και δακτύλιοι συνιστάμενοι εκ μείγματος τριοξειδίου του διαλουμινίου και διοξειδίου του ζιρκονίου, περιέχοντες κατά βάρος τουλάχιστον 54 % και όχι πλέον του 62 % τριοξείδιον του διαλουμινίου και τουλάχιστον 36 % και ουχί πλέον του 44 % διοξείδιον του ζιρκονίου	5,5
ex 38.19 Ψ	2-οξοϋπερυδροαξεπινο-1-ίδιο βρωμιούχου μαγνησίου διαλελυμένου εντός ε-καπρολακτάμης εις συγκέντρωσιν μεταξύ 20 % και 25 % κατά βάρος	0
ex 38.19 Ψ	Προϊόντα αντίδράσεως εκ διβουτυλο-διυδρογενοδιφωσφορικού εστέρος και 1,2-εποξυπροπανιου, προοριζόμενα διά την κατασκευήν ακάμπτου πολυουραιθάνης (α)	0
ex 38.19 Ψ	2,3-δις [2-(υπερφθοροαλκυλο) αιθυλθειο] βουτανο-1,4-διόλη	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών, λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των micromonospora inyoensis, έστω και απεξηραμμένα	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών, λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των streptomyces kasugaensis, έστω και απεξηραμμένα	0
ex 38.19 Ψ	Μεμβράνη συνισταμένη εξ οξειδίων του βαρίου, ασβεστίου και είτε τιτανίου ή ζιρκονίου, αναμεμειγμένων μετά συγκολλητικών υλών	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα αμινών, λαμβανομένων εκ διιμερισμένων λιπαρών οξέων, μέσου μοριακού βάρους μεταξύ 520 και 550	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα λαμβανόμενο διά ζυμώσεως, περιέχον κατά βάρος, όχι λιγότερο από 5 % πεπτίδια που έχουν δομή αλυσίδας «A» της ανθρώπινης ινσουλίνης, με μορφή άλατος S-σουλφωνομένου παράγωγου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 38.19 Ψ	Μείγμα λαμβανόμενο διά ζυμώσεως, περιέχον, κατά βάρος, όχι λιγότερο από 5 % πεπτίδια που έχουν δομή αλυσίδας «Β» της ανθρώπινης ινσουλίνης, με μορφή άλατος *S*-σουλφωνομένου παράγωγου	0
ex 38.19 Ψ	Υποχλωριώδες λίθιον, ακατέργαστον	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλεστέρα του 3-ισοβουτύροξυ-1-ισοπροπυλ-2,2-διμεθυλπροπυλίου και φθαλικό βενζυλεστέρα του 3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλπεντυλίου	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα εκ 2-(υπερφθοροαλκυλικών) αιθανοθειολών, περιέχον υπερφθοροαλκυλικές αλύσεις, οι οποίες φέρουν 6 έως 14 άτομα άνθρακος	0
ex 38.19 Ψ	Λυοφιλιμένο εκχύλισμα αιματικών κυττάρων καβουριών του είδους Limulus polyphemus («Limulus amoebocyte Lysate»)	0
ex 39.01 A	Colestipolhydrochloride (INNM)	0
ex 39.01 Γ II α)	Προϊόντα πολυσυμπυκνώσεως φορμαλδεΰδης και μείγματος τολουολο-2-σουλφοναμιδίου και τολουολο-4-σουλφοναμιδίου	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος παρουσιάζονται εις το σύνολον της μιας πλευράς εκτυπώσεις υπό μορφήν πυραμίδων	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος, εις τα οποία έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια	0
ex 39.01 Γ III α)	Μεμβράνες διαφανείς, συνιστάμενες εκ πολυεστέρος επικεχρισμένου διά στρώματος ινδίου και αργύρου	0
ex 39.01 Γ III α)	Μεμβράναι εκ πολυεστέρος, πάχους τουλάχιστον 74 μικρομέτρων και όχι ανωτέρου των 76 μικρομέτρων, προοριζόμεναι να χρησιμοποιηθούν διά την κατασκευήν εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων («floppy discs») (α)	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα απανωτών στρώσεων, επιμεταλλωμένα, που αποτελούνται από μία μεμβράνη πολυεστέρα και τουλάχιστον από μια άλλη μεμβράνη από πολυεστέρα ή από άλλες πλαστικές ύλες, επικαλυμμένα στη μία πλευρά με στρώμα συγκολλητικής ουσίας που προστατεύεται από μεμβράνη που μπορεί να αφαιρεθεί	0
ex 39.01 Γ III α)	Μεμβράνη από πολυεστέρα βαμμένη στη μάζα πάχους όχι μεγαλύτερου των 15 χιλιοστών και επιμεταλλωμένη στη μία πλευρά	6
ex 39.01 Γ III β) και ex 39.03 B II β) 2, B III β) 4 αα) και B IV β) 4 αα)	Απορρίμματα και θραύσματα φωτογραφικού (συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογραφικού) φιλμ ως και φιλμ ακτίνων X	0
ex 39.01 Γ III β)	Πολυεστέρας ληφθείς εκ μείγματος ισοφθαλικού και τερεφθαλικού οξέος με 4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη	0
ex 39.01 Γ III β)	Απορρίμματα και θραύσματα φύλλων εκ πολυεστέρος επικεχρισμένων δι' ενώσεων βολφραμίου ή δι' ενώσεων σπανίων γαιών	0
ex 39.01 Γ III β)	Πολυ (οξυ-1,4-φαινυλενοκαρβονύλιο) υπό μορφήν κόνεως	0
ex 39.01 Γ IV	Πολυ(ιμινομεθυλένιο-1,3-φαινυλενομεθυλενοϊμινοαδιποϋλ) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.01 Γ IV	Μεμβράνη από πολυ (ε-καπρολακτάμη) αναμεμειγμένη όχι περισσότερο από 10 %, κατά βάρος, πολυαιθυλένιο με όχι περισσότερο από 10 %, κατά βάρος, συμπολυμερές αιθυλενίου και οξεϊκού βινυλίου	0
ex 39.01 Γ V	Αντανακλαστικά φύλλα πολυουρεθάνης	0
ex 39.01 Γ VII	Φύλλα και ταινίαι εκ πολυαμιδίου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.01 Γ VII	Οξείδιον του πολυαιθυλαινίου, μοριακού βάρους όχι μικροτέρου των 4 000 000	8
ex 39.01 Γ VII	Πολυ(οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλένιον)) προς χρήσιν διά την παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 39.01 Γ VII	Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-1,4-φαινυλενο-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιον) υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.01 Γ VII	Υγρο πολυ(οξυπροπυλένιον) με 3-(3-(2-(2-(2-mercaptoéthoxy) éthoxy)éthylthio) propoxycarbonylamino)-p-tolylcarbomoyloxy ως τελική ομάδα	0
ex 39.01 Γ III	Πολυ (οξυ-1,4-φαινυλενοϊσοπροπυλιδενιο-1,4-φαινυλενοξυ-(2-υδροξυτριμεθυλένιο)), μέσου μοριακού βάρους ανώτερου των 26 000, υπό μία των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 A	Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία (α)	0
ex 39.02 Γ I α)	Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφήν υγρών φύλλων, κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων εκ πολυαιθυλενίου, έστω και αναμεμειγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ I α)	Συνθετικός χαρτοπολτός υπό μορφήν υγρών φύλλων, κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων εκ μείγματος πολυαιθυλενίου και ενός συμπολυμερούς του πολυαιθυλενίου, έστω και αναμεμειγμένα με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα όχι άνω του 15 %, περιέχοντα ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλη διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ IV	Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφήν υγρών φύλλων κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων, έστω και αναμεμειγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχοντα ως παράγοντα υγράνσεως πολιβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερή εν σώματι του τύπου A-B-A εκ συμπολυμερούς πολυστυρολίου αιθυλενίου-βου-τυλενίου και πολυστυρολίου, περιέχοντα ουχί περισσότερον του 35 % κατά βάρος στυρόλιον, υπό μίαν των μορφών της σημειώσεως 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI α) και β)	Συμπολυμερή, αποκλειστικώς εξ αλλυλικής αλκοόλης και στυρολίου, τα οποία έχουν δείκτην ακετυλίου τουλάχιστον 175	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερές συνιστάμενον εξ ολοκλήρου εκ μηλεϊνικού ανυδρίτου και στυρολίου, έστω και περιέχον στυρόλιον-βουταδένιον συμπολυμερισμένων εις μπλοκ, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI β)	Πλάκες συνιστάμεναι εκ συμπολυμερούς μηλεϊνικού ανυδρίτου και στυρολίου, περιέχουσαι στυρόλιον συμπολυμερισμένον εις μπλοκ (styrène block copolymère), επικαλυμμέναι επ' αμφοτέρων των πλευρών διά φύλλου εκ του ανωτέρω συμπολυμερούς, τροποποιημένου διά βουταδιενίου ή κεχρωσμένου	0
ex 39.02 Γ VII β)	Φύλλα εκ χλωριούχου πολυβινυλίου πάχους μικροτέρου του 1 χιλιοστού και επικεχρισμένα διά κολλητικής ουσίας εις την οποίαν είναι ενσωματωμέναι κοίλαι υάλιναι σφαίραι με διάμετρον όχι μεγαλυτέρα των 100 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ VII β)	Αντανακλαστικά φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, φέροντα εφ' ολοκλήρου της μιας πλευράς εκτυπώσεις υπό μορφήν πυραμίδων	0
ex 39.02 Γ VIII	Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου και του χλωριούχου βινυλίου, περιέχοντα τουλάχιστον 79,5 % κατά βάρος χλωριούχο βινυλιδένιον, εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39, διά την κατασκευή ινών, μονοϊνων νημάτων ή λωρίδων (α)	0
ex 39.02 Γ XI	Πολυβινυλοφορμάλη, εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείον β) του κεφαλαίου 39, μοριακού βάρους όχι μικροτέρου των 10 000 και όχι μεγαλυτέρου των 40 000 και περιέχουσα κατά βάρος: — τουλάχιστον 9,5 % και όχι πλέον του 13 % οξικό βινύλιον — τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 6,5 % βινυλική αλκοόλη	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.02 Γ XI	Φύλλα εξ ολοκλήρου εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, πάχους όχι ανωτέρου του 1 χιλιοστού, περιέχοντα, κατά βάρος, όχι πλέον του 2 % ανυδρολυμένες οξικές ομάδες, εκπεφρασμένες εις οξικόν βινύλιον, και τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 15 % γλυκερόλην, χρησιμοποιουμένην ως πλαστικοποιητήν	0
ex 39.02 Γ XI	Φύλλα εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, επικαλυμμένα επ' αμφοτέρων των πλευρών, ολικής πυκνότητος μικροτέρας του 1 χιλιοστού, μη δυνάμενα να υποστούν, άνευ κοπής των, επιμήκυνση (κατά μήκος ή εγκαρσίως) ίση ή ανωτέρα του 65 %	0
ex 39.02 Γ XI	Φύλλα εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, μη επικεχρισμένης, πάχους όχι ανωτέρου του 1 χιλιοστού, περιέχοντα, κατά βάρος, τουλάχιστον 99 % πολυβινυλικήν αλκοόλην	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνη από πολυβινυλική αλκοόλη, διαλυτή στο νερό σε θερμοκρασία 20 °C	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερή του 2-διϋσοπροπυλαμινοαιθυλομετακρυλικού εστέρος και δεκυλομετακρυλικού εστέρος, διαλελευμένα εις N,N-διμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος κατά βάρος συμπολυμερούς τουλάχιστον 55 %	0
ex 39.02 Γ XII	Προϊόντα συμπολυμερισμού ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, υπό μορφήν φιλμ, πάχους όχι άνω των 150 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και 2-αιθυλοεξυλακρυλικού εστέρος, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 10 % και όχι πλέον του 11 % 2-αιθυλοεξυλακρυλικόν εστέρα	0
ex 39.02 Γ XII	Πολυ [N-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλο)-ακρυλαμίδιο]	0
ex 39.02 Γ XII	Αντανακλαστικό φίλμ ακρυλικού πολυμερούς περιέχον μικροσφαιρίδιο	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου υπό μορφήν ελατών σφαιρών διαμέτρου τουλάχιστον 4 και όχι πλέον των 20 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολευμερή χλωριούχου βινυλίου, οξιθκού βινυλίου και βινυλικής αλκοόλης, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 89 % και όχι πλέον του 92 % χλωριούχο βινύλιο, τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 6 % οξικό βινύλιο και τουλάχιστον 4 % και όχι πλέον του 8 % βινυλική αλκοόλη, υπό μία των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ (1-αιθυλοαιθυλένιον) (πολυβουτένιον-1) υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις της σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Εναλλασσόμενα συμπολυμερή αιθυλενίου και μηλεϊνικού ανυδρίτου, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί ως πυκνωτικών χρωστικών πολτών εκτυπώσεως υφασμάτων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και μεθυλακρυλικού εστέρος τροποποιημένα διά πολυβουταδιενοακρυλονιτριλίου (NBR)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Φθοριούχο πολυβινίλιο, υπό μίαν εκ των μορφών αι οποίαι μνημονεύονται εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ-τριβρωμοστυρόλιον περιέχον μεταξύ 66 % και 71 %, κατά βάρος, βρώμιον υπό μίαν εκ των μορφών αι οποίαι μνημονεύονται εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφήν υγρών φύλλων κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων, ινιδίων προπυλενίου τροποποιηθέντος υπό οργανικού οξέος, έστω και αναμεμειγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιεχόντων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μικράς ποσότητας πολυακορέστου μονομερούς προς χρήσιν ως πηκτικού μέσου εις την κλωστοϋφαντουργίαν, διά τας χρωστικάς ύλας των τυπωμένων υφασμάτων, ή εις την παρασκευήν των προϊόντων των υπαγομένων εις την κλάσιν 30.03 (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Τριπολυμερές αιθυλενίου, μεθυλακρυλικού εστέρος και μονομερούς, περιέχον μίαν μη τελικήν καρβοξυλικήν ομάδα ως υποκατάστατον, έστω και αναμεμειγμένον μετά πυρτικού οξέος	8

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές εκ πολυ (οξαλκιλενικού) εστέρος ενός πολυκαρβοξυλικού οξέος και εξ ε-καπρολακτάμης	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονεμερής, συνισταμένη εξ άλατος συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος τριπολυμερούς αιθυλενίου, ισοβουτυλικού ακρυλεστέρος και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού (πολυβουταδιένιο) πολυόλης και δύο λακταμών N,N, ενωμένων με τη δισθενή ακρυλική ρίζα του δικαρβοξυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές αιθυλένιου και χλωριοτριφθοροαιθυλένιου, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 XIV α)	Τριπολυμερές αιθυλενίου, χλωροτριφθοροαιθυλενίου και εξαφθορο (2-μεθυλπροπενίου), από μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ (R)-π-μενθα-1,8-διενη)), με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές τετραφθοραιθυλαινίου και εξαφθοροπροπενίου, που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 1 % και το πολύ 51 % ένα από τα παρακάτω στοιχεία: θετικό βάριο, τριοξείδιο του διβισμουθίου, διοξείδιο ανθρακικού διβισμουθίου, βολφράμιο, με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλα φθοριοπολυβινυλίου	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Αντανακλαστικό φιλμ ακρυλικού πολυμερούς τροποποιηθέντος δια μελαμίνης-φορμαλεϋδης	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φιλμ φθοριοπολυβινυλιδενίου	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Συμπολυμερές αιθυλενίου και προπυλενίου με μορφή αυτοκόλλητων ταινιών, με πλάτος όχι κάτω από 18 χιλιοστά και όχι πάνω από 27 χιλιοστά ή όχι κάτω από 58 εκατοστά και όχι πάνω από 90 χιλιοστά και με πάχος που δεν ξεπερνά το 1 χιλιοστό, οι οποίες αφού υποστούν επιμήκυνση στου 23°C διπλάσια του αρχικού τους μήκους, επανέρχονται, σε χρονικό διάστημα δύο λεπτών, στο αρχικό τους μήκος ή έχουν ένα σημείο ανοχής το πολύ ± 15 %	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλα πάχους όχι ανώτερου του 1 χιλιοστού, που αποτελούνται από συμπολυμερή αιθυλενίου και βινυλικής αλκοόλης εκτός από κάθε άλλο προϊόν πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που δεν μπορεί να υποστεί επιμήκυνση (κατά μήκος ή εγκαρσίως) χωρίς να σπάσει, ανώτερη ή ίση του 65 %	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Πλάκες που αποτελούνται από συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοραιθυλενίου, έστω και επικαλυμμένες στη μία πλευρά με ύφασμα από ίνες από γυαλί	0
39.03 B V α) 1	Αιθυλοκυτταρίνη, μη πλαστικοποιημένη	4
ex 39.03 B V α) 2	Αιθυλοϋδροξυαιθυλακυτταρίνη, αδιάλυτη εις ύδωρ	4
ex 39.03 B V α) 2	Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	0
ex 39.06 B I	0-(2-υδροξυαιθυλο)αμυλοπηκτίνη υδρολυμένη	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.07 B V δ)	Αντανακλαστικά φύλλα ή ταινίες συνιστάμενα εκ μιας εξωτερικής επενδύσεως εκ λωρίδος εκ χλωριούχου πολυβινυλίου εις την οποίαν έχει εκτυπωθεί κανονικόν πυραμιδοειδές σχέδιον και η οποία έχει σφραγισθεί εν θερμώ, εις παραλλήλους γραμμάς ή με δικτυωτόν σχέδιον, με την εσωτερικήν επένδυσιν εκ λωρίδος εκ πλαστικού υλικού ή πλεκτού ή υφαντού υφάσματος επικεκαλυμμένου επί μιας πλευράς με πλαστικόν υλικόν	0
ex 40.05 Γ	Λωρίδες, συνιστάμεναι εκ πολυβουταδιενίου-ακρυλονιτριλίου περιέχοντος, εντός της μάζης, μικροσφαιρίδια, κεκαλυμμέναι εις την ανωτέραν επιφάνειάν των διά φύλλου χλωριούχου πολυβινυλίου, το οποίον επίσης περιέχει μικροσφαιρίδια	0
41.02 B	Σκύτη και δέρματα βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων και των βουβάλων) απλώς δεψασμένα διά χρωμίου, υγρά (wet blue)	0
ex 41.02 Γ	Δέρματα μικρών αγελάδων των Ινδιών (kips) πλήρη, έστω και άνευ της κεφαλής και των ποδών, καθαρού βάρους ανά τεμάχιον ανωτέρου των 4,5 χιλιογράμμων και κατωτέρου ή ίσου των 8 χιλιογράμμων, απλώς δεψασμένα με τη βοηθεία φυτικών ουσιών, έστω και αν υπέστησαν και ετέρας επεξεργασίας αλλ' εμφανώς μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν, εις οίαν κατάστασιν ευρίσκονται, εις την κατασκευήν ειδών εκ δέρματος	0
41.03 B I	Δέρματα προβατοειδών, κατειργασμένα, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
41.04 B I	Δέρματα αιγοειδών, κατειργασμένα, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
41.05 B I	Δέρματα κατειργασμένα ετέρων ζώων, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
ex 44.22 B	Μεταχειρισμένοι κάδοι και βαρέλια εκ ξύλου οξυάς συναρμολογημένοι ή όχι, οι δούγιες και οι κεφαλές αυτών	0
ex 44.28 Γ	Λωρίδες ξυλείας εκ λεύκης διά πυρεία (Populus tremuloides), προοριζόμεναι διά την κατασκευήν πυρείων μη απαιτούντων ιδιαιτέραν επιφάνειαν τριβής (αποκαλούμενα πυρεία «strike-anywhere») (a)	0
ex 44.28 Δ II	Ξυλοκέραμα διά στέγας και τοίχους εκ κωνοφόρων ξύλων	0
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. Φελλός εις θραύσματα, κόκκους ή κόνιν	0
45.02	Κύβοι, πλάκες, φύλλα και λωρίδες εκ φυσικού φελλού, περιλαμβανομένων και των κύβων ή τετραγώνων διά την κατασκευήν πωμάτων	4
ex 48.07 Γ	Χάρτης εκ λελευκασμένης χαρτομάζης, εμπεποτισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης και επικεχρισμένος διά πολυ(χλωριούχου βινυλιδενίου) ή επικεχρισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης, πάχους τουλάχιστον 200 μικρομέτρων και όχι ανωτέρου των 255 μικρομέτρων, βάρους, ανά τετραγωνικό μέτρο, τουλάχιστον 165 γραμμαρίων και όχι πλέον των 185 γραμμαρίων	0
ex 48.07 Δ	Χάρτης, κεχρωσμένος εμπεποτισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης και επικεχρισμένος δια πολυ (χλωριούχου βινυλιδενίου) ή επικεχρισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης, πάχους τουλάχιστον 200 μικρομέτρων και όχι ανώτερου των 255 μικρομέτρων, βάρους, ανά τετραγωνικό μέτρο, τουλάχιστον 165 γραμμαρίων και όχι πλέον των 185 γραμμαρίων	0
ex 48.21 Z II	Λωρίδες χάρτου εμποτισμένου με χαλκικό παράγωγο, πλάτους όχι ανωτέρου των 13 εκατοστών, μερικώς κολλημένων, οι οποίες σχηματίζουν φωλεά μελισσών	0
ex 49.11 B	Μεταξοτυπίαι τέχνης, υπογεγραμμέναι υπό του καλλιτέχνου και αριθμημέναι από 1 έως 200	0
ex 49.11 B	Μικροαντίγραφα επί αδιαφανούς βάσεως δια τραπέζας στοιχείων και βιβλιοθήκας (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 51.01 A	Νήματα πολυβινυλικής αλκοόλης, διαλυόμενα εις το ύδωρ εις θερμοκρασίαν 50 °C, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πιλημάτων άνευ υφαδίου διά μηχανάς κατασκευής χάρτου (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ συμπολυμερούς γλυκολικού οξέος και γαλακτικού οξέος, προοριζόμενα δια την κατασκευήν χειρουργικών ραμμάτων (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εξ ολοκλήρου εκ πολυγλυκολικού οξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυ(1,4-διοξανόνης)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, μη υφαντουργικά, προοριζόμενα διά την κατασκευήν περιβλημάτων των κυλίνδρων μηχανών εκτυπώσεως (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ συνθετικών υφαντικών ινών, αποκλειστικώς εξ αρωματικών πολυαμιδίων, λαμβανόμενα διά της πολυσυμπυκνώσεως μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυαμιδίου, μη υφασμένα, μη εστριμμένα ή έχοντα όχι πλέον των 22 στροφών ανά μέτρον, εκ πτυχωτών ινών διπλής συνθέσεως εκ πολυ (εξαμεθυλενοαδιπαμιδίου) και ενός συμπολυαμιδίου, προοριζόμενα διά την κατασκευήν γυναικείων περικνημίδων (μέχρι του γόνατος) της διακρίσεως 60.03 B I, γυναικείων περικνημίδων της διακρίσεως 60.03 B II α) ή καλτσών-κυλοττών (collants) της διακρίσεως 60.04 B III α) I (α)	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυτετραφθοροαιθυλενίου	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυ(1,4-διοξανόνης)	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ συμπολυμερούς 1,3-διοξαν-2-όνης και 1,4-διοξαν-2,5-διόνης, προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν δια την κατασκευήν χειρουργικών ραμμάτων (α)	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες εκ πολυϊμιδίου, έστω και περιελιγμέναι	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες εκ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, έστω και περιελιγμέναι, δυνάμεναι να υποστούν άνευ ρήξεως επιμήκυνση ίση ή κατωτέρα του 25 %	0
ex 51.04 A IV	Υφάσματα εξ ινών πολυβινυλικής αλκοόλης για κεντήματα μηχανής	0
ex 51.04 A IV ή ex 59.08	Υφάσματα εξ ινών εκ πολυ (τετραφθοροαιθυλενίου), επικεκαλυμμένα επί της μιας πλευράς διά συμπολυμερούς εκ τετραφθοροαιθυλενίου και τριφθοριαιθυλενίου, έχοντος υπερφθοριωμένας αλκοξυπλαγίας αλύσεις απολήγουσας εις ομάδας καρβοξυλικού ή σουλφονικού οξέος υπό μορφήν άλατος καλίου ή νατρίου, έστω και επικεχρισμένα επί της αυτής πλευράς διά μεταλικής ανοργάνου ενώσεως	0
ex 54.03 B I α)	Νήματα εκ λίνου αλεύκαστα (εξαιρέσει νημάτων στυπίων) μήκους, ανά χιλιόγραμμο, 30 000 μέτρων ή ολιγώτερον, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πολλαπλών ή σχοινοφόρων νημάτων διά την βιομηχανίαν υποδημάτων ή διά την επίδεσιν σχοινίων (α)	1,9
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί εξ αρωματικών πολυαμιδίων λαμβανομένων διά πολυσυμπυκνώσεως μετα-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, προοριζόμεναι δι' οιανδήποτε ετέραν χρήσιν εκτός της κατασκευής ειδών υπαγομένων εις τα κεφάλαια 60, 61, 64 και 65 ή προϊόντων χρησιμοποιουμένων εις την κατασκευήν αυτών των ειδών (α)	0
ex 56.01 A και ex 59.01 B I	Ίνες εκ πολυβινιλικής αλκοόλης, έστω και ακετυλιωμέναι	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί περιέχουσαι τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνας εξ αρωματικών πολυαμιδίων, λαμβανομένων διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, και περιέχουσαι όχι ολιγώτερον του 1 % και όχι πλέον του 15 % κατα βάρος ίνας από πολυ (π-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιον)	5

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 56.01 A	Ίνες εξ ολοκλήρου εκ πολυ(θειο-1,4-φαινυλενίου)	0
ex 56.01 B	Ίνες εξ ολοκλήρου από Modal (ISO)	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα» και είδη εξ «υφασμάτων μη υφασμένων», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα, ληφθέντα διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα εξ ινών πολυβινιλικής αλκοόλης πάχους μεταξύ 200 και 280 μικρομέτρων και βάρους ανά τετραγωνικόν μέτρον τουλάχιστον 20 γραμμαρίων και όχι πλέον των 50 γραμμαρίων, έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα εξ υφαντικών ινών πολυαιθυλενίου πάχους μέχρι 300 μικρομέτρων ανά τετραγωνικόν μέτρον μη υπερβαίνοντος τα 115 γραμμάρια έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα επικαλυμμένα συγκολλητά ινώδη με πάχος όχι μεγαλύτερο των 550 μικρομέτρων από spun bonded πολυπροπυλενικές ίνες, με βάρος που δεν ξεπερνά τα 80 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, μη εμπεποτισμένα ούτε επικεχρισμένα	0
ex 59.04	Νήματα εκ κοκκοκαρύου, διά την κατασκευήν ταπήτων υλικών ταπήτων και χαλιών, ψαθών και παρομοίων ειδών (α)	0
ex 59.08	Πλεκτά ή υφαντά υφάσματα επικεχρισμένα ή επικεκαλυμμένα επί μιας πλευράς διά τεχνητού πλαστικού υλικού, εντός του οποίου έχουν ενσωματωθεί μικροσφαίραι	0
ex 59.12	Υφαντικαί ίνες κεκαλυμμέναι δι' αυτοκολλήτου εντός του οποίου έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια διαμέτρου όχι άνω των 75 μικρομέτρων, και βάρους όχι άνω των 550 g/m²	0
ex 59.17 A	Πιλήματα εκ συνθετικών ινών διάτρητα διά βελόνης επί βάσεως εξ υφασμένων συνθετικών ινών, επικεχρισμένης ή επικεκαλυμμένης επί της μιας πλευράς διά μεμβράνης εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, διά την κατασκευήν προϊόντων διηθήσεως (α)	0
ex 59.17 Δ	Νήματα ή λωρίδες εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, εμπεποτισμένα, έστω και δι' ελαίου ή γραφίτου	0
62.03 A I	Σάκκοι ή σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, εξ υφασμάτων εξ ιούτης ή ετέρων υφαντικών ινών προερχομένων εκ της βύβλου της κλάσεως 57.03	0
62.03 B I α)	Σάκκοι και σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, εξ υφασμάτων εκ λίνου ή σιζάλ	0
ex 68.16 B	Μικροσφαίραι περιέχουσαι άνω του 90 %, κατά βάρος, βάριον και τιτάνιον εκπεφρασμένα ως οξείδιον βαρίου και διοξείδιον τιτανίου, διαμέτρου κατωτέρας των 100 μικρομέτρων και με δείκτην διαθλάσεως μεταξύ 2,1 και 2,4	0
ex 69.09 B	Υποθέματα καταλυτών, συνιστάμενα εκ κεραμικών τεμαχίων πορώδους κορδιερίτου ή μουλλίτου, διατομής κυκλικής, τετραγώνου, ορθογωνίου ή ωοειδούς, μετά παραλλήλων πλευρών εχουσών συνολικόν όγκον τουλάχιστον 240 κυβικά χιλιοστά και όχι ανώτερο των 11 100 κυβικών χιλιοστών, ελαχίστη εξωτερική γραμμική διάσταση όχι κατωτέρα των 20 χιλιοστών και μεγίστη όχι ανωτέρα των 480 χιλιοστών, φέροντα τουλάχιστον 1 συνεχή αύλακα ανά 100 τετραγωνικά χιλιοστά, παράλληλο προς τον κύριο άξονα συμμετρίας, συνολικής επιφανείας διατομής της αύλακος τουλάχιστον 10 % και όχι ανωτέρας του 80 % της ολοκλήρου επιφανείας διατομής	0
ex 69.09 B	Πλάκες κατασκευασμένες από τριοξείδεο του διαργιλίου και τιτανιοκαρβίδιο, διαστάσεων όχι ανωτέρων των 48 × 48 χιλιοστών, προοριζομενες για την κατασκαη μαγνητικών κεφαλών (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 70.20 B	Νήματα των 33 tex ή πολλαπλάσιου του 33, που παίρνονται από συνεχείς ίνες από γυαλί, διαμέτρου μεταξύ 2,5 και 5,1 μικρομέρων, άλλα από εκείνα που έχουν υποστεί επεξεργασία για τη βελτίωση της συγκόλλησής τους σ' ελαστομερή	0
ex 70.20 B	Νήματα από συνεχείς υφαντικές ίνες από γυαλί των 33, 34 ή 51 tex ή ενός πολλαπλάσιου αυτών, διαμέτρου ίσης ή ανώτερης των 5,8 μικρομέτρων και κατώτερης ή ίσης των 6,5 μικρομέτρων	0
ex 70.20 B	Νήματα λαμβανόμενα εκ συνεχών ινών εξ υάλου τα οποία δύνανται να νηματοποιηθούν, διαμέτρου μεταξύ 12,5 και 13,5 μικρομέτρων, των οποίων έχει γίνει επεξεργασία με ρητίνη φορμαλδεϋδορεσορκίνης, τίτλου μεταξύ 340 tex και 680 tex	7
ex 74.05 B	Φύλλα και πλάκες από πολυτετραφθοραιθυλένιο, που περιέχουν οξείδιο του αργιλίου ή διοξείδιο του τιτανίου ή που έχουν ενισχυθεί με ύφασμα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με φύλλο χαλκού	0
ex 75.04 A	Σωλήνες εκ νικελίου, μη αναμεμειγμένοι, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99 % κατά βάρος με μεγίστην απόστασιν εις σχέσιν με την δεξιά γραμμήν 1 χιλιοστό ανά 150 εκατοστά, και εξωτερικήν διάμετρον μεταξύ: — 213,36 χιλιοστών και 214,00 χιλιοστών ή — 209,95 χιλιοστών και 210,59 χιλιοστών ή — 168,28 χιλιοστών και 168,78 χιλιοστών	0
76.01 B I β)	Έτερα απορρίμματα αργιλίου (συμπεριλαμβανομένων και των απορριπτομένων κατά την κατεργασία)	0
ex 76.03	Ταινίες ορθογωνίου σχήματος από κράμα αργιλίου, σε ρόλους, όχι λακκαρισμένες, βερνικωμένες, επιχρισμένες με χρώματα ή επικαλυμμένες με τεχνητές πλαστικές ύλες, πλάτους όχι κατώτερου των 75 και όχι ανώτερου των 230 χιλιοστών και πάχους όχι κατώτερου των 2,9 και όχι ανώτερου των 6,5 χιλιοστών, που περιέχουν, κατά βάρος: — το λιγότερο 18 % και το πολύ 23 % κασσίτερο, — το λιγότερο 0,7 % και το πολύ 1,5 % χαλκό — άλλα μέταλλα, καθένα από τα οποία έχει συγκέντρωση κατώτερη από εκείνη του χαλκού	0
ex 77.02	Φύλλα μαγνησίου υποστάντα λείανση και στίλβωση, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 770 × 1 020 χιλιοστά, φέροντα επί της μιας όψεως επικάλυψη δι' εποξειδικής ρητίνης, η οποία δεν παρουσίαζει ευαισθησία στο φως	0
ex 81.03 B	Σύρματα εκ μη αναμεμειγμένου τανταλίου, διαμέτρου μεταξύ 0,2 χιλιοστών και 0,5 χιλιοστών, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πυκνωτών (α)	0
ex 81.04 Δ I β)	Χρώμιον, υπό μορφήν καθοδικών κόκκων, ψηγμάτων ή πλίνθων, εμπεριέχον κατά βάρος όχι πλέον του 0,10 % ολικόν οξυγόνον, όχι πλέον του 0,015 % ολικόν αργίλιον και όχι πλέον του 0,001 % ενώσεις αργιλίου αδιαλύτους εις ζέον 5 N υδροχλωρικόν οξύ και εις υπερχλωρικόν οξύ αχνίζον εν βρασμώ, και εκτιμώμενον ως αργίλιον, προοριζόμενον διά την παραγωγήν κραμάτων για την κατασκευήν των κάτωθι μερών αεροστροβίλων και μηχανών αεριωθουμένων (α): — Σωλήνων, σταθερών ή κινητών, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων των — Βαννών — Σωληνώσεων	0
ex 81.04 H I	Ηλεκτρολυτικόν μαγγάνιον, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος, προοριζόμενον διά την κατασκευήν μη σιδηρούχων κραμάτων (α)	0
ex 81.04 H I	Ηλεκτρολυτικόν μαγγάνιον, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος, προοριζόμενον διά την κατασκευήν μη σιδηρούχων κραμάτων (α)	0
ex 81.04 K I	Απορρίμματα και θραύσματα τιτανίου	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 81.04 K I	Σπογγώδες τιτάνιον	0
ex 84.17 Z II	Δέσμες για εμβάπτιση, αποτελούμενες από τη συναρμολόγηση σωλήνων εκ πλαστικού υλικού, συνδεδεμένες σε κάθε άκρη με ένα πλαίσιο σε σχήμα κυψέλης, εγκλεισμένες εντός συναρμογής	0
ex 84.18 Γ II β)	Στοιχεία διαχωριστών διά την απομόνωσιν αερίων, εκ μειγμάτων αερίων, συνιστάμενα εκ δέσμης διαπερατών κοίλων ινών αι οποίαι απο το ένα άκρον διέρχονται διά μέσου τεμαχίου εκ πλαστικού υλικού, ενώ το έτερον άκρον των είναι εσφραγισμένον – το όλον εσωκλεισμένον εντός μεταλλικού κυλινδρικού περιέκτου, φέροντος εις το εν άκρον σειράν οπών επί της περιφερείας συνολικού μήκους μεταξύ 300 χιλιοστών και 3 700 χιλιοστών και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 350 χιλιοστών	0
ex 84.18 Γ II β)	Τμήματα συσκευών για την διήθηση και τον καθαρισμό του νερού, τα οποία αποτελούνται από δέσμη κοίλων ινών από πλαστικό υλικό, με τοιχώματα διαπερατά, στερεωμένα στο ένα άκρο σε τεμάχιο από τεχνητό πλαστικό υλικό και στο άλλο άκρο διερχόμενα μέσω τεχνητού πλαστικού υλικού το σύνολο των οποίων εσωκλείεται, σε θήκη από τεχνητό πλαστικό (α)	0
ex 84.18 Γ II β)	Συσκευή για την καταλυτική μετατροπή οξειδίων του αζώτου σε άζωτο και νερό, η οποία αποτελείτα από μείγμα οξειδίων του βαναδίου ή θειϊκών του βαναδίου και διοξειδίου του τιτανίου ή θειϊκού βαρίου το οποίο έχει μορφοποιηθεί και υποστεί θερμική επεξεργασία υπό μορφή μονάδων κυψελοειδούς δομής, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε μεταλλικό καλάθι του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 120 × 120 × 160 εκατοστά	0
ex 84.18 Γ II β)	Μέρη συσκευών για τον καθαρισμό του νερού με αντίστροφη όσμωση, που αποτελούνται από πλαστικές μεμβράνες με εσωτερικό υπόθεμα από υφαντικές ύλες που περιβάλλουν διάτρητο σωλήνα από τεχνητή πλαστική ύλη και έχουν τοποθετηθεί σ' έναν πλαστικό κύλινδρο	0
ex 84.31 A	Κύλινδροι αναρροφητικοί εκ μείγματος χάλυβος, όχι διάτρητοι, μήκους τουλάχιστον 5 207 χιλιοστών και εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 754 χιλιοστών, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν εις μηχανάς διά την κατασκευή χάρτου ή χαρτονίου (α)	0
ex 84.51 A	Γραφομηχαναί με χαρακτήρες Braille	0
ex 84.51 A	Ηλεκτρονικαί γραφομηχαναί θυλακίου δι' ανάπηρα πρόσωπα, αι οποίαι, τη βοηθεία πλήκτρων και θερμικής εκτυπωτικής κεφαλής, τυπώνουν κείμενον επί εξερχομένης ταινίας	0
ex 84.59 B	Πλήρως σφυρηλατημένα, χονδροειδώς διαμορφωμένα στοιχεία βάρους, έκαστον, μεγαλυτέρου των 150 τόνων, διά δοχεία πιέσεως αντιδραστήρων	0
ex 84.61 B	Υδραυλική βαλβίδα με πέντε φάσεις λειτουργίας, δύο μαγνητικές βαλβίδες για σερβοχειρισμό, που αποτελείται, κυρίως, από 3 πλαστικά τμήματα και προορίζεται να ενσωματωθεί σε συσκευές αποσκλήρυνσης του νερού με τη μέθοδο της αυτόματης αναπαραγωγής (μεικτή κυκλοφορία), με μέγιστη ικανότητα μάζας ανταλλαγής ιόντων 650 λίτρα (α)	0
ex 85.03	Ξηραί μπαταρίαι ψευδαργύρου-άνθρακος, τάσεως τουλάχιστον 5,5 και όχι πλέον των 6,5 Volt και μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 110 × 90 × 5 χιλιοστά προοριζόμεναι να ενσωματωθούν εις φιλμοκασέτας δια φωτογραφίας στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 85.22 Γ II	Σύστημα ηλεκτρομαγνητικής αναγραφής που αποτελείται από επτά πηνία ηλεκτρομαγνητικά τα οποία επιτρέπουν μόνιμη μνήμη στον παραμένοντα μαγνητισμό των οπλισμών των πηνίων και από επτά περιστρεφόμενα τμήματα που αντανακλούν το φως, και που το κάθε ένα από αυτά είναι επάνω σε μία μαγνητική ράβδο. Το σύνολο είναι μέσα σε θήκη της οποίας οι μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις είναι 28 × 36 × 50 χιλιοστά	0
ex 85.22 Γ II	Φορηταί συσκευαί αναγνώσεως και γραφής Braille φέρουσαι μικρόφωνον, μεγάφωνον και συστήματα αναγνώσεως διά της αφής και εγγραφής επί μαγνητικής ταινίας κασέτας εξοπλισμέναι διά τυποποιημένου ηλεκτρομηχανικού πληκτρολογίου γραφομηχανής Braille και ηλεκτρομηχανική μονάδος, αναγνώσεως Braille εξ 20 χαρακτήρων. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής δεν υπερβαίνουν τα 24 × 36 × 11 εκατοστά	0
ex 90.01 A II	Οκταγωνικοί φακοί Fresnel εξ ακρυλικής ρητίνης, μη συνηρμολογημένοι, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν εις μηχανάς προβολής (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό αυτόνομου δασμού (%)
ex 90.01 B	Προϊον αποτελούμενον από ένα φιλμ το οποίο έχει υποστεί πόλωσιν και είναι ενισχυμένον επί της μιας ή αμφοτέρων των πλευρών διά διαφανούς ύλης	0
ex 90.19 A III	Αγγειακαί προθέσεις των οποίων το μέγιστον άνοιγμα έχει εσωτερικήν διάμετρον μη υπερβαίνουσα τα 8 χιλιοστά	0
ex 90.19 A III	Αγγειακές προθέσεις αποτελούμενες από σωληνοειδές σύμπλεγμα κλωστών, το οποίο περιβάλλεται από κολλαγόνον ζωϊκής προελεύσεως	0
ex 90.19 B I	Ακουστικά διά την διευκόλυνσιν της ακοής των κωφών εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων συνδέσεως, δεν υπερβαίνουν τα 5 × 6 × 8 χιλιοστά	0
ex 90.19 B II	Συσκευαί αναγνώσεως διά τυφλούς, συνιστάμεναι εκ μικροσκοπικής κάμερας η οποία, τη βοηθεία φωτοκρυσταλλολυχνιών μεταβιβάζει γράμματα σε πίνακα ο οποίος είναι εφοδιασμένος διά πιεζοηλεκτρικών πλήκτρων, και τα μέρη, μεμονωμένα τεμάχια και εξαρτήματα αυτών	0
ex 98.10 B	Τροχίσκοι αφής αναπτήρων, έστω και μετά πλευρικών τροχίσκων, προοριζόμενοι διά την κατασκευήν αναπτήρων θυλακίου μη επαναπληρουμένων δι' αερίου (α)	0
ca. 98.10 B	Πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός αναφλέξεως	0

α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.