Pouze původní texty EHK/OSN mají podle mezinárodního práva veřejného právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK/OSN – o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 23 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

Změny předpisu č. 23 zveřejněného v Úř. věst. L 148, 12.6.2010, s. 34.

Zahrnující:

doplněk 16 k původnímu znění předpisu – datum vstupu v platnost: 9. prosince 2010

doplněk 17 k původnímu znění předpisu – datum vstupu v platnost: 23. června 2011

Změny v obsahu

Obsah se mění takto:

„…

PŘÍLOHY

Příloha 1 – Sdělení ve věci udělení nebo rozšíření, zamítnutí či odnětí schválení nebo definitivního ukončení výroby typu zpětného světlometu podle předpisu č. 23

Příloha 2 – Příklady uspořádání značek schválení typu

Příloha 3 – Fotometrická měření

Příloha 4 – Minimální požadavky na postupy kontrol shodnosti výroby

Příloha 5 – Minimální požadavky na výběr vzorků inspektorem“

Změny hlavní části předpisu

Vkládá se nový bod 5.3.3, který zní:

„5.3.3 Modul zdroje světla musí být konstruován tak, aby ani při užití nářadí nebyl mechanicky záměnný s jakýmkoli typově schváleným výměnným zdrojem světla.“

Bod 8 se nahrazuje tímto:

„8. BARVA VYZAŘOVANÉHO SVĚTLA

Barva vyzařovaného světla v mřížce pole rozložení světla definované v bodě 2 přílohy 3 musí být bílá. K ověření těchto kolorimetrických vlastností se použije zkušební postup popsaný v bodě 7 tohoto předpisu. Mimo toto pole nesmí být pozorovány náhlé změny v barvě.

U svítilen vybavených nevýměnnými zdroji světla (žárovky a jiné zdroje) by se však kolorimetrické vlastnosti měly ověřovat podle příslušného odstavce bodu 7.1 tohoto předpisu se zdroji světla namontovanými ve svítilně.“

Bod 9.2 se nahrazuje tímto:

„9.2 Musí být splněny minimální požadavky na postupy kontroly shodnosti výroby stanovené v příloze 4 tohoto předpisu.“

Odstavec 9.3 se nahrazuje tímto:

„9.3 Musí být splněny minimální požadavky na odběr vzorků kontrolorem stanovené v příloze 5 tohoto předpisu."

Změny příloh

Příloha 4 se zrušuje.

Příloha 5 (dřívější) se označuje jako příloha 4.

V příloze 4 (nové) se bod 2.5 nahrazuje tímto:

„2.5 Kritéria přijatelnosti

Výrobce je odpovědný za statistický rozbor výsledků zkoušek a v součinnosti s příslušným orgánem za definici kritérií přijatelnosti svých výrobků tak, aby byly splněny požadavky pro ověřování shodnosti výrobků stanovené v bodě 9.1 tohoto předpisu.

Kritéria přijatelnosti musí být taková, aby minimální pravděpodobnost vyhovění namátkové kontrole v souladu s přílohou 5 (první odběr vzorků) byla při 95 % spolehlivosti 0,95."

Příloha 6 (dřívější) se označuje jako příloha 5.