Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута TRANS/WP.29/343, който е на разположение на следния електронен адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Изменения от 2010 г. на Правило № 23 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета

Изменения на Правило № 23, публикувано в ОВ L 148, 12.6.2010 г., стр. 34.

Включващо всички текстове в сила до:

Допълнение 16 към първоначалната версия на правилото — дата на влизане в сила: 9 декември 2010 г.

Допълнение 17 към първоначалната версия на правилото — дата на влизане в сила: 23 юни 2011 г.

Изменения в съдържанието

Съдържанието се изменя и гласи, както следва:

„…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 — Съобщение относно одобрението, отказа, разширението, отмяната на одобрение или окончателното прекратяване на производството на тип фар за заден ход съгласно Правило № 23

Приложение 2 — Примери за оформление на маркировки за одобрение

Приложение 3 — Фотометрични измервания

Приложение 4 — Минимални изисквания за процедурите на контрол за съответствие на производството

Приложение 5 — Минимални изисквания за вземане на образци от инспектор“

Изменения в основния текст на правилото

Вмъква се нова точка 5.3.3, която гласи, както следва:

„5.3.3. Модулът на светлинен източник трябва да е проектиран така, че независимо от това дали се използва(т) инструмент(и), той не е механично взаимозаменяем с който и да е одобрен заменяем светлинен източник.“

Точка 8 се изменя и гласи, както следва:

„8. ЦВЯТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА

Цветът на излъчваната светлина в границите на зоната на решетката на разпределение на светлината, определена в точка 2 от приложение 3, трябва да бъде бял. За проверка на колориметричните характеристики се прилага процедурата на изпитване, описана в точка 7 от настоящото правило. Извън границите на тази зона не трябва да се наблюдават резки промени на цвета.

За светлините обаче, оборудвани с незаменяеми светлинни източници (нажежаеми лампи и други), колориметричните характеристики трябва да се проверяват, когато светлинните източници са в корпуса на светлината, съгласно съответните подточки от точка 7.1 от настоящото правило.“

Точка 9.2 се изменя и гласи, както следва:

„9.2. Спазват се минималните изисквания за процедурите за контрол на съответствието на производството, изложени в приложение 4 към настоящото правило.“

Точка 9.3 се изменя и гласи, както следва:

„9.3. Спазват се минималните изисквания за вземане на образци от инспектор, изложени в приложение 5 към настоящото правило.“

Изменения на приложенията

Приложение 4 се заличава.

Приложение 5 (предишно) се преномерира на приложение 4.

Приложение 4 (ново), точка 2.5 се изменя и гласи, както следва:

„2.5. Критерии за приемливост

Производителят е отговорен за извършването на статистическо проучване на резултатите от изпитването и за определяне със съгласието на компетентния орган на критериите, които обуславят приемливостта на неговата продукция, за да се отговори на изискванията, определени за проверка на съответствието на продуктите в точка 9.1 от настоящото правило.

Критериите за приемливост трябва да са такива, че при доверителна вероятност от 95 процента минималната вероятност да се премине проверка на произволно избрано отделно устройство в съответствие с приложение 5 (първо вземане на образци) да бъде 0,95.“

Приложение 6 (предишно) се преномерира на приложение 5.