Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 23 „Suvienodintos variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintų patvirtinimo nuostatos“ 2010 m. pakeitimai

Taisyklės Nr. 23 pakeitimai paskelbti OL L 148, 2010 6 12, p. 34.

Įtraukta:

pradinės taisyklės redakcijos 16 papildymas. Įsigaliojimo data – 2010 m. gruodžio 9 d.

pradinės taisyklės redakcijos 17 papildymas. Įsigaliojimo data – 2011 m. birželio 23 d.

Turinio pakeitimai

Turinys iš dalies keičiamas taip:

„…

PRIEDAI

1 priedas. Pranešimas dėl atbulinės eigos žibinto tipo patvirtinimo, išplėtimo patvirtinimo, atsisakymo suteikti patvirtinimą ar patvirtinimo panaikinimo arba visiško gamybos nutraukimo remiantis Taisykle Nr. 23.

2 priedas. Patvirtinimo ženklų išdėstymo pavyzdžiai

3 priedas. Fotometriniai matavimai

4 priedas. Būtiniausi gamybos kontrolės procedūrų atitikties reikalavimai

5 priedas. Būtiniausi inspektoriaus atliekamos bandinių atrankos reikalavimai“

Pagrindinio taisyklės teksto pakeitimai

Įterpiamas naujas 5.3.3 punktas:

„5.3.3. šviesos šaltinio modulis suprojektuojamas taip, kad net ir naudojant įrankį (-ius) jo nebūtų įmanoma mechaniškai pakeisti patvirtintu keičiamuoju šviesos šaltiniu.“

8 dalis iš dalies keičiama taip:

„8. SPINDULIUOJAMOS ŠVIESOS SPALVA

3 priedo 2 dalyje nustatyto šviesos sklaidos tinklelio laukelyje spinduliuojama šviesa turi būti baltos spalvos. Tikrinant šias kolorimetrines charakteristikas, taikoma šios taisyklės 7 dalyje aprašyta bandymo atlikimo tvarka. Už laukelio ribų neturi būti jokių pastebimų spalvos pokyčių.

Jeigu žibintai yra su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais (kaitinamosiomis lempomis ir pan.), kolorimetrinės charakteristikos turėtų būti tikrinamos tuomet, kai šviesos šaltiniai yra įrengti žibinte, vadovaujantis šios taisyklės 7.1 punkto atitinkamomis pastraipomis.“

9.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

„9.2. Turi būti laikomasi būtiniausių gamybos kontrolės tvarkos atitikties reikalavimų, nustatytų šios taisyklės 4 priede.“

9.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

„9.3. Turi būti laikomasi būtiniausių inspektoriaus atliekamos bandinių atrankos reikalavimų, nustatytų šios taisyklės 5 priede.“

Priedų pakeitimai

Išbraukiamas 4 priedas.

Ankstesnis 5 priedo numeris keičiamas numeriu 4.

Naujojo 4 priedo 2.5 punktas iš dalies keičiamas taip:

„2.5. Priimtinumo kriterijai

Gamintojas yra atsakingas už statistinį bandymų rezultatų apdorojimą ir už gaminių priimtinumo kriterijų apibrėžimą kartu su kompetentinga institucija, siekiant užtikrinti šios taisyklės 9.1 punkte nustatytų gaminių atitikties patikros specifikacijų laikymąsi.

Priimtinumo kriterijai turi būti tokie, kad esant 95 % pasikliovimo lygiui, mažiausia tikimybė įveikti atrankinę patikrą pagal 5 priedą (pirmoji bandinių atranka) būtų 0,95.“

Ankstesnis 6 priedo numeris keičiamas numeriu 5.