EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 15.5.2024
COM(2024) 200 final

ANNEX

**PŘÍLOHA**

**návrhu NAŘÍZENÍ RADY,**

**kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

# **PŘÍLOHA**

„PŘÍLOHA

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Houby druhu *Auricularia polytricha* (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel (1)(2) | 1.1.-31.12. | 700 tun | 0 % |
| 09.2664 | ex 2008 60 39 | 30 | Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (1) | 1.1.-31.12. | 1 000 tun | 10 % |
| 09.2925 | ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 96<br>ex 2309 90 96 | 41<br>49<br>41<br>49 | Doplňková látka obsahující v sušině:<br>— 68 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních L-lysin-sulfátu, a<br>— nejvýše 32 % hmotnostních dalších složek, jako jsou sacharidy a jiné aminokyseliny | 1.1.-31.12. | 100 000 tun | 0 % |
| 09.2913 | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1) | 1.1.-31.12. | 3 000 tun | 0 % |
| 09.2828 | 2712 20 90 | | Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje | 1.1.-31.12. | 180 000 tun | 0 % |
| 09.2600 | ex 2712 90 39 | 10 | Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6) | 1.1.-31.12. | 100 000 tun | 0 % |
| 09.2578 | ex 2811 19 80 | 50 | Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též s přídavkem nejvýše 5 % oxidu křemičitého jako protispékavé látky (CAS RN 112926-00-8) | 1.1.-31.12. | 27 000 tun | 0 % |
| 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Křemičité plnivo ve formě granulí, sobsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více | 1.1.-31.12. | 1 700 tun | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12 000 tun | 0 % |
| 09.2819 | ex 2833 25 00 | 30 | Hexakis(hydroxid)-síran tetraměďnatý (Cu4(OH)6(SO4)), hydrát (CAS RN 12527-76-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 240 000 kg | 0 % |
| 09.2872 | ex 2833 29 80 | 40 | Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
| 09.2567 | ex 2903 22 00 | 10 | Trichlorethylen (CAS-RN 79-01-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 11 885 000 kg | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2837 | ex 2903 79 30 | 20 | Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 tun | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 99 80 | 30 | 1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2 600 tun | 0 % |
| 09.2700 | ex 2905 12 00 | 10 | 1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) | 1.1.-31.12. | 15 000 tun | 0 % |
| 09.2551 | ex 2905 29 90 | 40 | Prop-2-yn-1-ol (CAS RN 107-19-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 1.7.-31.12. | 75 tun | 0 % |
| 09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.-31.12. | 20 tun | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-kresol (CAS RN 95-48-7) o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních | 1.1.-31.12. | 20 000 tun | 0 % |
| 09.2704 | ex 2909 49 80 | 20 | 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) | 1.1.-31.12. | 500 tun | 0 % |
| 09.2565 | ex 2914 19 90 | 70 | Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
| 09.2852 | ex 2914 29 00 | 60 | Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5) | 1.1.-31.12. | 300 tun | 0 % |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7) | 1.1.-31.12. | 1 000 000 tun | 0 % |
| 09.2679 | 2915 32 00 | | Vinylacetát (CAS RN 108-05-4) | 1.1.-31.12. | 450 000 tun | 0 % |
| 09.2728 | ex 2915 90 70 | 85 | Ethyl-trifluoracetát (CAS RN 383-63-1) | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
| 09.2665 | ex 2916 19 95 | 30 | Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.-31.12. | 8 250 tun | 0 % |
| 09.2684 | ex 2916 39 90 | 28 | 2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.-31.12. | 700 tun | 0 % |
| 09.2599 | ex 2917 11 00 | 40 | Diethyl-oxalát (CAS RN 95-92-1) | 1.1.-31.12. | 500 tun | 0 % |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1 000 tun | 0 % |
| 09.2634 | ex 2917 19 80 | 40 | Kyselina dodekandiová (CAS RN 693-23-2), o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních | 1.1.-31.12. | 8 000 tun | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2646 | ex 2918 29 00 | 75 | Oktadecyl-3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:<br>— podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a<br>— bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C,<br>pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů)<br>(1) | 1.1.-31.12. | 380 tun | 0 % |
| 09.2647 | ex 2918 29 00 | 80 | Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) s:<br>— podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 µm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a<br>— bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C,<br>pro použití při výrobě práškových směsí (prášků nebo granulátů pro lisování) přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC<br>(1) | 1.1.-31.12. | 140 tun | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1 000 tun | 0 % |
| 09.2598 | ex 2921 19 99 | 75 | Oktadecylamin (CAS RN 124-30-1) | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
| 09.2649 | ex 2921 29 00 | 60 | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.-31.12. | 1 700 tun | 0 % |
| 09.2682 | ex 2921 41 00 | 10 | Anilin (CAS RN 62-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 150 000 tun | 0 % |
| 09.2617 | ex 2921 42 00 | 89 | 4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3) | 1.1.-31.12. | 500 tun | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-fenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1 800 tun | 0 % |
| 09.2921 | ex 2922 19 00 | 22 | 2-(dimethylamino)ethylakrylát (CAS RN 2439-35-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 14 000 tun | 0 % |
| 09.2545 | ex 2922 29 00 | 63 | Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší | 1.7.-31.12. | 2 000 tun | 0 % |
| 09.2563 | ex 2922 41 00 | 20 | L-Lysin hydrochlorid (CAS RN 657-27-2) nebo vodný roztok L-lysinu (CAS RN 56-87-1), obsahující 50 % hmotnostních nebo více L-lysinu | 1.1.-31.12. | 300 000 tun | 0 % |
| 09.2575 | ex 2923 90 00 | 87 | (3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CAS RN 3327-22-8), ve formě vodného roztoku obsahujícího 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chloridu | 1.1.-31.12. | 9 500 tun | 0 % |
| 09.2922 | ex 2923 90 00 | 88 | Vodný roztok obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních [2-(akryloyloxy)ethyl]trimethylamonium-chloridu (CAS RN 44992–01–0) | 1.1.-31.12. | 10 000 tun | 0 % |
| 09.2854 | ex 2924 19 00 | 85 | 3-Jodoprop-2-yn-1-yl-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.-31.12. | 450 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2874 | ex 2924 29 70 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1.-31.12. | 20 000 tun | 0 % |
| 09.2742 | ex 2926 10 00 | 10 | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží kapitoly 55 a čísla 6815 (1) | 1.1.-31.12. | 30 000 tun | 0 % |
| 09.2583 | ex 2926 10 00 | 30 | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží čísel 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 a 4002 (1) | 1.1.-31.12. | 20 000 tun | 0 % |
| 09.2550 | ex 2926 90 70 | 31 | Lambda-cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší | 1.7.-31.12. | 1 100 tun | 0 % |
| 09.2856 | ex 2926 90 70 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9) | 1.1.-31.12. | 900 tun | 0 % |
| 09.2685 | ex 2929 90 00 | 30 | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7) | 1.1.-31.12. | 6 500 tun | 0 % |
| 09.2597 | ex 2930 90 98 | 94 | Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6) | 1.1.-31.12. | 6 000 tun | 0 % |
| 09.2596 | ex 2930 90 98 | 96 | 2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-77-8) | 1.1.-31.12. | 300 tun | 0 % |
| 09.2580 | ex 2931 90 00 | 75 | Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) o čistotě nejméně 95 % hmotnostních, pro použití při výrobě polyethylenu (1) | 1.1.-31.12. | 165 tun | 0 % |
| 09.2842 | 2932 12 00 | | 2-Furaldehyd (furfural) | 1.1.-31.12. | 10 000 tun | 0 % |
| 09.2696 | ex 2932 20 90 | 25 | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) | 1.1.-31.12. | 6 000 kg | 0 % |
| 09.2697 | ex 2932 20 90 | 30 | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) | 1.1.-31.12. | 6 000 kg | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4 000 tun | 0 % |
| 09.2858 | 2932 93 00 | | Piperonal (CAS RN 120-57-0) | 1.1.-31.12. | 220 tun | 0 % |
| 09.2839 | ex 2933 39 99 | 09 | 2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 700 tun | 0 % |
| 09.2546 | ex 2933 39 99 | 46 | Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s obsahem 97 % hmotnostních nebo více | 1.7.-31.12. | 125 tun | 0 % |
| 09.2547 | ex 2933 69 80 | 13 | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší | 1.7.-31.12. | 112 500 kg | 0 % |
| 09.2860 | ex 2933 69 80 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.-31.12. | 600 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2566 | ex 2933 99 80 | 05 | 1,4,7,10-Tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 60 tun | 0 % |
| 09.2544 | ex 2933 99 80 | 23 | Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší | 1.7.-31.12. | 75 tun | 0 % |
| 09.2658 | ex 2933 99 80 | 73 | 5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
| 09.2549 | ex 2934 99 90 | 16 | Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3) | 1.7.-31.12. | 500 tun | 0 % |
| 09.2548 | ex 2934 99 90 | 24 | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší | 1.7.-31.12. | 450 tun | 0 % |
| 09.2593 | ex 2934 99 90 | 67 | 5-Chlorthiofen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 24065-33-6) | 1.1.-31.12. | 45 000 kg | 0 % |
| 09.2675 | ex 2935 90 90 | 79 | 4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.-31.12. | 1 000 tun | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xylóza (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
| 09.2686 | ex 3204 11 00 | 75 | Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více | 1.1.-31.12. | 250 tun | 0 % |
| 09.2676 | ex 3204 17 00 | 14 | Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o obsahu barviva 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních | 1.1.-31.12. | 50 tun | 0 % |
| 09.2698 | ex 3204 17 00 | 30 | Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více | 1.1.-31.12. | 150 tun | 0 % |
| 09.2659 | ex 3802 90 00 | 19 | Křemelina průtokově žíhaná sodou | 1.1.-31.12. | 35 000 tun | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6) | 1.1.-31.12. | 40 000 tun | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | | Sulfátová terpentýnová silice | 1.1.-31.12. | 25 000 tun | 0 % |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek | 1.1.-31.12. | 280 000 tun | 0 % |
| 09.2832 | ex 3808 92 90 | 40 | Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi | 1.1.-31.12. | 500 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2923 | ex 3808 94 20 | 40 | Vodný roztok obsahující:<br>— 10,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11,3 % hmotnostních 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu,<br>— 3,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,1 % hmotnostních 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu,<br>— kombinovanou koncentraci isothiazolonů (CAS RN 55965-84-9) dosahující 13,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15,4 % hmotnostních,<br>— 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních dusičnanů, vypočteno jako dusičnan sodný, a<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních chloridů, vypočteno jako chlorid sodný | 1.1.-31.12. | 3 000 tun | 0 % |
| 09.2926 | ex 3811 21 00 | 31 | Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky:<br>— kyselina fosforodithiová, směs *O,O*-bis(isobutyl a pentyl) esterů, soli zinku (CAS RN 68457-79-4),<br>— 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních minerálního oleje,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [(1)] | 1.1.-31.12. | 700 tun | 0 % |
| 09.2876 | ex 3811 29 00 | 57 | Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:<br>— více než 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a<br>— více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu,<br>— celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 15 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě mazacích olejů [(1)] | 1.1.-31.12. | 900 tun | 0 % |
| 09.2927 | ex 3811 29 00 | 80 | Aditiva obsahující :<br>— více než 70 % hmotnostních 2,5-bis(*terc*-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a<br>— více než 15 % hmotnostních 5-(*terc*-nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3),<br>pro použití při výrobě mazacích olejů [(1)] | 1.1.-31.12. | 500 tun | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového | 1.1.-31.12. | 3 000 tun | 0 % |
| 09.2644 | ex 3824 99 92 | 77 | Přípravek obsahující:<br>— 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu (CAS RN 1119-40-0),<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a (CAS RN 627-93-0)<br>— nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu (CAS RN 106-65-0) | 1.1.-31.12. | 10 000 tun | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 99 93 | 67 | Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:<br>— 75 % hmotnostních nebo více sterolů,<br>— nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,<br>k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů [(1)] | 1.1.-31.12. | 2 500 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [09.]2568 | ex 3824 99 96 | 91 | Směs ve formě pelet obsahující:<br>— 49 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfidů (CAS RN 211519-85-6), a<br>— 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních sazí (CAS RN 1333-86-4),<br>z toho 75 % hmotnostních nebo více propadne sítem o velikosti otvorů 0,60 mm, avšak nejvýše 10 % sítem o velikosti otvorů 0,25 mm (jak je stanoveno metodou ASTM D1511) | 1.1.-31.12. | 2 100 tun | 0 % |
| 09.2820 | ex 3827 90 00 | 10 | Směsi obsahující:<br>— 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),<br>— nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a<br>— nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12. | 6 000 tun | 0 % |
| 09.2671 | ex 3905 99 90 | 81 | Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):<br>— o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a<br>— se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6mm | 1.1.-31.12. | 12 500 tun | 0 % |
| 09.2846 | ex 3907 40 00 | 25 | Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce $\lambda$ = 400 nm (podle ISO 13468-2) | 1.1.-31.12. | 2 000 tun | 0 % |
| 09.2585 | ex 3907 99 80 | 70 | Kopolymer poly(ethylentereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu | 1.1.-31.12. | 60 000 tun | 2 % |
| 09.2855 | ex 3910 00 00 | 10 | Kapalný poly(methylhydrosiloxan) s koncovými trimethylsilylovými skupinami (CAS RN 63148-57-2) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 1 000 tun | 0 % |
| 09.2931 | ex 3911 90 11 | 10 | Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) (CAS RN 25135-51-7 a CAS RN 25154-01-2), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole, obsahující nejvýše 20 % hmotnostních aditiv | 1.1.-31.12. | 6 300 tun | 0 % |
| 09.2723 | ex 3911 90 19 | 35 | Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4'-bifenylen) (CAS RN 25608-64-4 a 25839-81-0) obsahující nejvýše 20 % hmotnostních aditiv | 1.1.-31.12. | 5 000 tun | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Vločky acetátu celulózy | 1.1.-31.12. | 75 000 tun | 0 % |
| 09.2561 | ex 3912 39 85 | 60 | Hypromelosa (INN) (CAS RN 9004-65-3) pro použití při výrobě doplňků stravy nebo léčiv [(1)] | 1.1.-31.12. | 2 750 tun | 0 % |
| 09.2573 | ex 3913 10 00 | 20 | Alginát sodný získávaný z hnědých mořských (CAS RN 9005-38-3) řas<br>— se ztrátou sušením nejvýše 15 % hmotnostních (4h při 105 °C),<br>— s frakcí nerozpustnou ve vodě o nejvýše 2 % hmotnostních, počítáno v sušině | 1.1.-31.12. | 2 000 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Nesterilní hyaluronát sodný s:<br>— hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností ($M_w$) nejvýše 900 000,<br>— hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg,<br>— obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní,<br>— obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního | 1.1.-31.12. | 300 kg | 0 % |
| 09.2661 | ex 3920 51 00 | 50 | Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A | 1.1.-31.12. | 100 tun | 0 % |
| 09.2645 | ex 3921 14 00 | 20 | Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1.-31.12. | 1 700 tun | 0 % |
| 09.2572 | ex 5205 26 00<br>ex 5205 27 00 | 10<br>10 | Hrubá bílá jednoduchá bavlněná příze<br>— z česaných vláken,<br>— o průměrné délce vlákna 36,5 mm nebo větší,<br>— vyrobená kompaktním prstencovým dopřádáním s pneumatickým zhušťováním,<br>— o strukturní pevnosti 26,5 cN/tex nebo vyšší (podle ISO 2062:2009 při rychlosti 5 000 mm/min) | 1.1.-31.12. | 50 000 tun | 0 % |
| 09.2848 | ex 5505 10 10 | 10 | Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66) | 1.1.-31.12. | 10 000 tun | 0 % |
| 09.2721 | ex 5906 99 90 | 20 | Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi:<br>— se třemi vrstvami,<br>— jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny,<br>— druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny,<br>— střední vrstva je z chlorobutylové pryže,<br>— střední vrstva má hmotnost 452 g/m$^2$ nebo více, avšak nejvýše 569 g/m$^2$,<br>— textilie má celkovou hmotnost 952 g/m$^2$ nebo více, avšak nejvýše 1159 g/m$^2$ a<br>— textilie má celkovou tloušťku 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,<br>používaná k výrobě stahovatelných střech motorových vozidel [(1)] | 1.1.-31.12. | 375 000 m² | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 66 00 | 10 | Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m²(± 10 g/m²), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem | 1.1.-31.12. | 3 000 000 m² | 0 % |
| 09.2652 | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 30<br>40 | Fólie a pásy z rafinované mědi, vyrobené elektrolyticky, o tloušťce 0,015 mm nebo větší | 1.1.-31.12. | 1 020 tun | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2662 | ex 7410 21 00 | 55 | Desky:<br>— sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,<br>— potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,<br>— s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více | 1.1.-31.12. | 80 000 m² | 0 % |
| 09.2835 | ex 7604 29 10 | 30 | Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm | 1.1.-31.12. | 1 000 tun | 0 % |
| 09.2736 | ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 75<br>77<br>78<br>79 | Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:<br>— ze slitiny odpovídající normě 5182-H19 nebo 5052-H19,<br>— ve svitcích o vnějším průměru nejméně 1 250 mm, avšak nejvýše 1 350 mm,<br>— o tloušťce (tolerance –0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nebo 0,20 mm,<br>— o šířce (tolerance ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nebo 356 mm,<br>— s tolerancí zakřivení nepřesahující 0,4 mm/750 mm,<br>— s rovinností měřenou v jednotkách I = ±4,<br>— s pevností v tahu vyšší než 365 MPa (5182-H19) nebo 320 MPa (5052-H19) a<br>— s prodloužením A50 větším než 3 % (5182-H19) nebo 2,5 % (5052-H19),<br>pro použití při výrobě lamel pro žaluzie [(1)] | 1.1.-31.12. | 600 tun | 0 % |
| 09.2722 | 8104 11 00 | | Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku | 1.1.-31.12. | 120 000 tun | 0 % |
| 09.2840 | ex 8104 30 00 | 20 | Magnesiový prášek:<br>— o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 %, a<br>— o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm | 1.1.-31.12. | 2 000 tun | 0 % |
| 09.2629 | ex 8302 49 00 | 91 | Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel [(1)] | 1.1.-31.12. | 1 500 000 kusů | 0 % |
| 09.2720 | ex 8413 91 00 | 50 | Hlava čerpadla z kované oceli pro dvouválcové vysokotlaké čerpadlo s:<br>— frézovanými závitovými fitinky o průměru 10 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,8 mm a<br>— vrtanými palivovými kanálky o průměru 3,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm,<br>používaná v systémech vstřikování motorové nafty | 1.1.-31.12. | 65 000 kusů | 0 % |
| 09.2569 | ex 8414 90 00 | 80 | Kryt kola turbodmychadla z lité hliníkové slitiny nebo litiny:<br>— se žáruvzdorností do 400 °C,<br>— s otvorem 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 300 mm pro vložení kompresorového kola,<br>pro použití v automobilovém průmyslu [(1)] | 1.1.-31.12. | 4 000 000 kusů | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2570 | ex 8482 91 90 | 10 | Válečky s logaritmickým profilem o průměru 25 mm nebo větším, avšak nejvýše 70 mm, nebo koule o průměru 30 mm, avšak nejvýše 100 mm,<br>— vyrobené z oceli 100Cr6 nebo z oceli 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),<br>— s odchylkou 0,5 mm nebo menší stanovenou metodou FBH<br>pro použití v odvětví větrných turbín<br>(1) | 1.1.-31.12. | 600 000 kusů | 0 % |
| 09.2562 | ex 8482 99 00 | 30 | Mosazné klece:<br>— kontinuálně nebo odstředivě lité,<br>— soustružené,<br>— obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních zinku,<br>— obsahující 0,75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,25 % hmotnostních olova,<br>— obsahující 1,0 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních hliníku a<br>— s pevností v tahu 415 Pa nebo více,<br>typu používaného při výrobě kuličkových ložisek | 1.1.-31.12. | 550 000 kusů | 0 % |
| 09.2557 | ex 8482 99 00 | 60 | Vnitřní nebo vnější kroužky z oceli, netvrzené ani nebroušené, vnější kroužek s vnitřní oběžnou dráhou (dráhami), vnitřní kroužek s vnější oběžnou dráhou (dráhami), o vnějším průměru:<br>— vnitřního kroužku 14 mm nebo větším, avšak nejvýše 77 mm, a<br>— vnějšího kroužku 26 mm nebo větším, avšak nejvýše 101 mm<br>pro použití při výrobě ložisek<br>(1) | 1.7.-31.12. | 1 000 kusů | 0 % |
| 09.2552 | ex 8482 99 00 | 70 | Samčí a samičí části klecí,<br>— vyrobené z ploché válcované oceli,<br>— o průměru 14,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 420 mm,<br>— samčí část včetně nýtů,<br>— samičí část včetně otvorů,<br>používané pro výrobu kuličkových ložisek s hlubokou drážkou<br>(1) | 1.7.-31.12. | 610 500 kg | 0 % |
| 09.2553 | ex 8482 99 00 | 80 | Děrované klece o různých průměrech,<br>— vyrobené z ploché válcované oceli,<br>— s pevností v tahu 270 MPa nebo více<br>pro výrobu kuželíkových ložisek<br>(1) | 1.7.-31.12. | 4 000 000 kusů | 0 % |
| 09.2560 | ex 8501 31 00 | 85 | Převodové zařízení pro řízení výkonu turbodmychadel výfukových plynů, setávající ze:<br>— stejnosměrného motoru s výkonem nepřesahujícím 600 W,<br>— pro použití s napájecím napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V,<br>— s přípojením motoru (zásuvkovým připojením),<br>— též se snímačem polohy,<br>— též s integrovanou řídicí a výkonovou elektronikou,<br>— též s pružinovým mechanismem pro přestavení páky do původní polohy,<br>— zabudované v pouzdře s redukční převodovkou a pákou připojenou k hnací hřídeli motoru, nebo<br>— zabudované v pouzdře se závity integrovanými do rotoru motoru pro lineární pohyb integrované řídící tyče. | 1.7.-31.12. | 325 000 kusů | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2559 | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 70<br>70 | Elektromotor na střídavý proud, jednofázový, též s komutátorem<br>— s jmenovitým výkonem 180 W nebo vyšším,<br>— s příkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W,<br>— o vnějším průměru větším než 44,8 mm, avšak nejvýše 135,2 mm,<br>— se jmenovitými otáčkami převyšujícími 10 000 ot/min, avšak nejvýše 50 000 ot/min,<br>— též vybavený sacím ventilátorem,<br>— též s mechanickým zařízením (pastorkem, šrouby, ozubenou spojkou atd.) na hřídeli,<br>pro použití při výrobě domácích spotřebičů (1) | 1.7.-31.12. | 1 000 000 kusů | 0 % |
| 09.2554 | ex 8505 11 10<br>ex 8505 11 90<br>ex 8505 19 90 | 74<br>74<br>74 | Výrobky ve tvaru plochých tyčí, obloukových tyčí, čtvrtoblouků nebo lichoběžníků, též obloukových, se zaoblenými rohy nebo šikmými stranami z feritu, nebo kobaltu, nebo samaria nebo jiných kovů vzácných zemin nebo jejich slitin,<br>— též zalitých polymery,<br>— též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,<br>o:<br>— délce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 60 mm,<br>— šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,<br>— tloušťce 3 mm nebo větší, avšak nejvýše 15 mm<br>— určené ke zmagnetizování na permanentní magnety | 1.7.-31.12. | 230 tun | 0 % |
| 09.2555 | ex 8505 11 10 | 76 | Výrobky ze slitiny neodymu nebo ze slitiny samaria,<br>— též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,<br>— též potažené vrstvou zinku,<br>— ve tvaru obdélníku,<br>o:<br>— délce 13,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 45,2 mm,<br>— šířce 7,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 25,2 mm,<br>— výšce 1,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,7 mm,<br>— určené ke zmagnetizování na permanentní magnety | 1.7.-31.12. | 175 tun | 0 % |
| 09.2556 | ex 8505 11 10 | 77 | Výrobky ze slitiny neodymu, ve formě klenutých obdélníků, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou:<br>— o šířce 9,1 mm nebo větší, avšak nejvýše 10,5 mm,<br>— o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30,1 mm,<br>určené ke zmagnetizování na permanentní magnety | 1.7.-31.12. | 25 tun | 0 % |
| 09.2574 | ex 8537 10 91 | 73 | Multifunkční zařízení (přístrojový panel)<br>— se zakřiveným displejem TFT LCD (poloměr 750 mm) s dotykovými plochami,<br>— s mikroprocesory a paměťovými čipy,<br>— s akustickým modulem a reproduktorem,<br>— s konektory pro CAN, 3 x pro sběrnici LIN, LVDS a Ethernet,<br>— k ovládání různých funkcí (např. podvozek, světla) a<br>— k situačnímu zobrazení údajů o vozidle a navigačních údajů (např. rychlost, počitadlo ujetých kilometrů, stav nabití trakční baterie),<br>pro použití při výrobě osobních automobilů poháněných výhradně elektrickým motorem položky HS 8703 80 (1) | 1.1.-31.12. | 66 900 kusů | 0 % |

| Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2558 | ex 8543 70 90 | 87 | Elektronický generátor zvuku vytvářející analogový signál pro zařízení vytvářející zvuk motoru, obsahující:<br>— desku plošných spojů s mikroprocesorem a zesilovačem zvuku,<br>— konektor,<br>— plastové pouzdro,<br>— též kovový držák,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 [(1)] | 1.1.-31.12. | 30 000 kusů | 0 % |
| 09.2910 | ex 8708 99 97 | 75 | Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 [(1)] | 1.1.-31.12. | 200 000 kusů | 0 % |
| 09.2668 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrokol) [(1)] | 1.1.-31.12. | 600 000 kusů | 0 % |
| 09.2564 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 25<br>35<br>77 | Rám vyrobený z hliníku nebo hliníku a uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) [(1)] | 1.1.-31.12. | 9 600 000 kusů | 0 % |
| 09.2579 | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 40<br>40 | Sdružený přístrojový panel:<br>— s krokovými motory,<br>— s analogovými ukazateli a číselníky,<br>— též s mikroprocesorovou řídicí deskou,<br>— též s ukazateli LED nebo displejem LCD,<br>— zobrazující alespoň:<br>— rychlost,<br>— otáčky motoru,<br>— teplotu motoru,<br>— stav paliva,<br>— komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a/nebo K-LINE,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 [(1)] | 1.1.-31.12. | 160 000 kusů | 0 % |

[(1)] Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.

[(2)] Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.“