2026/1233

12.6.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1233 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2026 година

за определяне на спецификациите на общата адресираща услуга за единната европейска среда за морско информационно обслужване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1239 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на единна европейска среда за морско информационно обслужване и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС ([1]), и по-специално член 13 от него,

след консултация с Комитета за цифрово улесняване на транспорта и търговията,

като има предвид, че:

(1) В контекста на единната европейска среда за морско информационно обслужване, създадена с Регламент (ЕС) 2019/1239, декларторите и доставчиците на услуги за данни (подателите) могат да изпълняват задълженията си за докладване на данни чрез междусистемна връзка с модула на интерфейс за докладване на данни (RIM) на единните национални платформи за морско информационно обслужване (MNSW).

(2) RIM, който е разработен в съответствие с определените в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2790 на Комисията ([2]) спецификации, гарантира техническата оперативна съвместимост и използването на хармонизиран набор от съобщения за обмен на данни с MNSW. Преди подателите да започнат да обменят данни с MNSW чрез RIM, данните за връзката трябва да бъдат конфигурирани ръчно. Това се изисква и в случай на промяна на данните за връзката. Общата адресираща услуга следва да преодолее този проблем чрез улесняване на автоматичното конфигуриране на пряката междусистемна връзка.

(3) Общата адресираща услуга следва да използва динамично откриване, което гарантира гъвкавост и мащабируемост на мрежата от MNSW. Подателите следва да имат възможност да използват общата адресираща услуга, за да инициират пряка междусистемна връзка за данни между своята точка за достъп до AS4 и даден RIM чрез автоматично извличане на последните данни за връзката със съответния RIM.

(4) Общата адресираща услуга следва да сведе до минимум необходимостта от човешка намеса и поради това следва пропорционално да намали разходите и рисковете от грешки, като направи мрежата гъвкава, когато има промяна в данните за връзка на нейните участници, например в информацията относно крайната точка и публичния сертификат.

(5) За да се гарантира наличието на оперативна съвместимост и да се намалят разходите за прилагане, общата адресираща услуга следва да се основава на същите технологии и стандарти, които се използват за RIM.

(6) Централният възел-локатор следва да съдържа идентификаторите на участниците и местоположението на възлите-издател и следва да бъде хостван централно, за да се гарантира, че тези данни се актуализират в публичната система за имена на домейни (DNS).

(7) За да се повиши устойчивостта на услугата и да се намали рискът даден елемент да доведе до общ срив, всяка държава членка следва да хоства своя собствен възел-издател, който следва да съдържа всички необходими данни за връзка със съответния RIM.

(8) За да се гарантира наличието на мащабируемост и гъвкавост и по отношение на органите на държавите членки, които управляват MNSW, държавите членки следва също така да могат да съхраняват в своите възли-издател данните за връзка с точките за достъп до AS4 на подателите, като алтернатива на ръчното им предварително конфигуриране в техните RIM.

([1]) ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2790 на Комисията от 14 декември 2023 г. за определяне на функционални и технически спецификации за модула на интерфейса за докладване на данни на единната национална платформа за морско информационно обслужване (ОВ L, 2023/2790, 18.12.2023 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2790/oj).

(9) За да може възелът-издател да бъде откриваем за ползвателите на общата адресираща услуга, да се гарантира точността и наличността на адреса на възела-издател в публичната DNS и да се предотврати разкриването от страна на ползвателите на общата адресираща услуга на изведени от употреба или несъществуващи възли-издател, държавите членки следва да могат да регистрират, актуализират и заличават данните за своя възел-издател чрез централния възел-локатор.

(10) Единните национални платформи за морско информационно обслужване представляват трансгранична цифрова публична услуга по смисъла на Регламент (ЕС) 2024/903 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) („Акт за оперативно съвместима Европа“). С настоящия регламент се въвеждат нови задължителни изисквания, засягащи горепосочената(ите) публична(и) услуга(и), и с тази си функция подлежи на задължението за оценка на оперативната съвместимост съгласно член 3 от Акта за оперативно съвместима Европа. Съответно беше извършена оценка на оперативната съвместимост и изготвеният в резултат на това доклад трябва да бъде публикуван на портала „Оперативно съвместима Европа“,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2790 на Комисията.

Прилагат се и следните определения:

1) „динамично откриване“ означава механизъм, с който се предоставя възможност както на точките за достъп до AS4 на подателите, така и на модулите на интерфейс за докладване на данни автоматично да получават данни за връзка помежду си, за да инициират пряка връзка;

2) „eDelivery“ означава набор от разработени от Комисията технически спецификации и стандарти за обмен на електронни съобщения;

3) „централен възел-локатор“ означава локатор на метаданни на услугите (SML) в съответствие със спецификациите на профила eDelivery ([4]), който улеснява динамичното откриване чрез публичната система за имена на домейни (DNS);

4) „възел-издател“ означава издател на метаданни на услуги (SMP) в съответствие със спецификациите на профила eDelivery ([5]), който съдържа данните за връзка с модулите на интерфейс за докладване на данни (RIM) и точките за достъп до AS4 на подателите;

5) „обща адресираща услуга“ означава услугата, посочена в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) 2019/1239.

Член 2

Функционалните и техническите спецификации, механизмите за контрол на качеството и процедурите за внедряване, поддръжка и използване на общата адресираща услуга са определени в приложението към настоящия регламент.

([3]) Регламент (ЕС) 2024/903 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2024 г. за определяне на мерки за високо ниво на оперативна съвместимост на публичния сектор в целия Съюз (Акт за оперативно съвместима Европа) (ОВ L, 2024/903, 22.3.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

([4]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SML+service.

([5]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SMP+software.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНЕДРЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩАТА АДРЕСИРАЩА УСЛУГА

Общата адресираща услуга се състои от централен възел-локатор, чиято работа и поддръжка се осигурява от Комисията, и възли-издател, чиято работа и поддръжка се осигурява от всяка държава членка в съответствие със спецификациите за eDelivery.

Подателите могат да използват общата адресираща услуга, за да инициират пряка междусистемна връзка за данни между своята точка за достъп до AS4 и даден модул на интерфейс за докладване на данни, като използват динамично откриване вместо ръчно предварително конфигурирани данни за връзка с модула на интерфейс за докладване на данни в своята точка за достъп до AS4.

За да извлече данните за връзка с RIM, точката за достъп до AS4 на подателя се свързва с възел-издател, който съхранява съответната информация за връзката. Данните за връзка с конкретен RIM или точка за достъп до AS4 се съхраняват изключително в един-единствен възел-издател. Централният възел-локатор улеснява този процес, като управлява възлите-издател в публичната DNS и предоставя възможност за динамично откриване.

Като алтернатива на ръчното предварително конфигуриране на данните за връзка с точката за достъп до AS4 на подателите в модула на интерфейс за докладване на данни държавите членки могат да използват своя възел-издател, за да съхраняват данните за връзка с точките за достъп до AS4 на подателите.

ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Централен възел-локатор

Централният възел-локатор осигурява следните функционални възможности:

ID	Наименование	Описание
C1	Указател и търсене на мрежови адреси	Централният възел-локатор действа като централен указател на идентификаторите на RIM и точките за достъп до AS4 и техните съответни идентификатори на възли-издател и ги прави откриваеми чрез публична DNS.
C2	Централно управление на възлите-издател	Централният възел-локатор регистрира, актуализира и заличава метаданните на възлите-издател в публичната DNS. Държавите членки могат да управляват данните за своя възел-издател пряко чрез междусистемния интерфейс на централния възел-локатор.
C3	Доверие и сигурност	Централният възел-локатор позволява регистрация и комуникация само чрез възли-издател, които представят валиден сертификат относно протокол за сигурност на транспортния слой (mTLS) с взаимно удостоверяване, издаден от признат и надежден публичен орган за сертифициране в съответствие с насоките за eDelivery относно цифровите сертификати.

Възли-издател

Възлите-издател осигуряват следните функционални възможности:

ID	Наименование	Описание
D4	Предоставяне на метаданни	Възелът-издател съхранява и предоставя данните за връзка с RIM или с точката за достъп до AS4 на подателя при поискване.
D5	Доверие и сигурност	Възлите-издател са достъпни чрез интернет, като се използва валиден TLS сертификат, издаден от признат и надежден публичен орган за сертифициране в съответствие с насоките за eDelivery относно цифровите сертификати.
D6	Управление на записите	Възелът-издател предоставя възможност за управление (регистриране, актуализиране, премахване или мигриране) на данните за връзка с RIM и с точката за достъп до AS4 на подателя, съхранявани във възела-издател. Актуализациите, свързани с тази информация и с даден възел-издател, които изискват промяна в записите на DNS, се синхронизират с централния възел-локатор.

Възелът-издател съхранява най-малко следната информация:

ID	Наименование	Описание
E1	Информация за крайната точка	Техническите адреси на RIM или на точката за достъп до AS4, на които се изпращат съобщенията AS4.
E2	Публичен сертификат	Надеждният публичен сертификат, изискван за криптиране на съобщението AS4.

МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

ID	Наименование	Описание
L1	Информация за регистриране и наблюдение	Централният възел-локатор и възлите-издател предлагат възможности за регистриране и наблюдение за целите на контрола на качеството.
L2	Обработване на изключения	Централният възел-локатор и възлите-издател трябва да имат възможност да откриват и обработват изключения и грешки и да докладват за възникването им.