Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2108/84
af 23. juli 1984
om bestemmelser for måling af fiskeredskabers maskestørrelse

(EFT L 194 af 24.7.1984, s. 22)

Ændret ved:

		nr.	Tidende side	dato
►**M1**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2550/97 af 16. december 1997	L 349	1	19.12.1997

▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2108/84

af 23. juli 1984

om bestemmelser for måling af fiskeredskabers maskestørrelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 171/83 af 25. januar 1983 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne ([1]), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1637/84 ([2]), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

For at sikre, at de tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne overholdes, må der fastsættes bestemmelser for måling af fiskeredskabers maskestørrelse;

det må derfor fastlægges, hvilke typer maskemålere der skal anvendes, hvorledes de skal anvendes, hvorledes de masker, der skal måles, udvælges, hvorledes enkelte masker måles, hvorledes redskabets maskestørrelse udregnes, og endelig hvorledes inspektionen foretages;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Fiskeressourcer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

▼M1

AFSNIT I — TRAWL, SNURREVOD OG LIGNENDE SLÆBEREDSKABER

▼B

Artikel 1

Beskrivelse af maskemålere

1. En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser er 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den er udformet enten som en række parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på 1 : 8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.

2. Maskemåleren skal være mærket »EØF-maskemåler«. På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. I sidstnævnte tilfælde afmærkes bredden for hver mm interval, og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

Artikel 2

Maskemålerens anvendelse

1. Fiskeredskabet holdes strakt, så maskerne strækkes diagonalt i længderetningen.

2. Spidsen af den i artikel 1 omhandlede maskemåler indføres i masken vinkelret på netværket.

3. Maskemåleren indføres i masken enten med hånden eller ved brug af et lod eller et dynamometer, indtil maskemåleren stoppes ved maskens modstand ud for de skrå sider.

([1]) EFT nr. L 24 af 27. 1. 1983, s. 14.
([2]) EFT nr. L 156 af 13. 6. 1984, s. 1.

▼B

Artikel 3

Udvælgelse af masker til måling

1. De masker, der skal måles, udgør en række på 20 fortløbende masker, som udvælges i redskabets længdeakse.

2. Der måles ikke masker mindre end 50 cm fra sammensyninger, tovværk, eller bindestrikke. Denne afstand måles vinkelret på sammensyningerne, tovværket eller bindestrikken, idet redskabet holdes strakt i måleretningen. Der må ikke måles masker, der er bødet eller iturevet, eller til hvilke der er fastgjort redskabsanordninger.

3. Som undtagelse fra stk. 1 behøver de masker, der skal måles, ikke at være fortløbende, hvis dette hindres gennem anvendelse af stk. 2.

4. Redskaber må kun måles, når de er våde, og de må ikke være frosne.

Artikel 4

Størrelse af de enkelte masker

En maskes størrelse svarer til den bredde, der er afmærket på det sted, hvor maskemåleren stoppes, når den anvendes i henhold til artikel 2.

Artikel 5

Bestemmelse af redskabets maskestørrelse

Redskabets maskestørrelse udtrykkes i mm som gennemsnittet af størrelsen af det samlede antal masker, der udvalgt og målt i henhold til artikel 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste mm.

Det samlede antal masker, der skal måles, er fastsat i artikel 6.

Artikel 6

Fremgangsmåde ved maskemåling

1. Kontrolmyndigheden måler en række på 20 masker, der er udvalgt i henhold til artikel 3, ved at indføre maskemåleren med hånden uden brug af lod eller dynamometer.

Redskabets maskestørrelse bestemmes derefter i henhold til artikel 5.

Viser udregningen af maskestørrelsen, at maskestørrelsen tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med gældende regler, måles yderligere to rækker på 20 masker, der udvælges i henhold til artikel 3.

Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen i henhold til artikel 5 på grundlag af de nu målte 60 masker.

Dette er redskabets maskestørrelse, jf. dog stk. 2.

2. Bestrider fartøjets fører den i henhold til stk. 1 bestemte maskestørrelse, tages denne måling ikke i betragtning ved bestemmelse af maskestørrelsen, og redskabet skal måles igen.

Målingen foretages med et lod eller et dynamometer fastgjort til maskemåleren.

Valget mellem lod og dynamometer foretages af kontrolmyndigheden.

Loddet fastgøres med en krog i hullet i maskemålerens spids. Dynamometret kan fastgøres enten i hullet i maskemålerens spids eller i maskemålerens bredeste del.

Loddets og dynamometrets nøjagtighed skal godkendes af den pågældende nationale myndighed.

For redskaber med en maskestørrelse på 35 mm eller derunder som bestemt i henhold til stk. 1 anvendes en kraft på 19,61 newton (svarende til en masse på 2 kg), og for andre redskaber en kraft på 49,03 newton (svarende til en masse på 5 kg).

▼B

Med henblik på bestemmelse af maskestørrelsen i henhold til artikel 5 måles der ved brug af lod eller dynamometer kun en række på 20 masker.

▼M1

AFSNIT II — PASSIVE REDSKABER

Artikel 6a

Definitioner

I afsnit II forstås ved:

»passive redskaber«: hildingsgarn, nedgarn, indfiltringsnet og toggergarn, der kan bestå af en eller flere særskilte netvægge monteret med overtælle, undertælle og liner, samt eventuel forankring, flåd og stager m.m.

Artikel 6b

Maskemåler

1. Maskemåleren skal være af holdbart materiale og være formfast. Udformningen af maskemåleren er vist i bilaget.

2. I udstakt stand skal maskemåleren være i stand til at måle maskestørrelser op til 300 mm. Skalaen skal være inddelt med intervaller på 1 mm og 5 mm og 10 mm.

3. Maskemålere, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal være mærket »EU-maskemåler«.

4. Næbbet på den maskemåler, der anvendes til måling af maskeåbningen, skal være mindst 1 mm men højst 3 mm tykt og have afrundede kanter.

5. Der må kun anvendes manuel kraft til at udvide masken ved måling af en strakt maske.

Artikel 6c

Målemetode

1. Redskaber, der skal måles, må ikke være frosne. Inspektøren skal udvælge 20 masker i redskabet, i tilfælde af infiltreringsgarn måles i den del af redskabet, der har de mindste masker.

2. Inspektøren skal måle maskeåbningen af hver maske ved at indføre maskemåleren i masken og stække masken i den retning, som er længst, og masken skal strækkes manuelt, indtil siderne er lige og strakte.

3. Maskestørrelsen er det aritmetiske gennemsnit i mm, rundet op til nærmeste mm, af summen af resultaterne af målingen af de enkelte masker, der er udvalgt og målt.

4. Målingen må under ingen omstændigheder omfatte følgende masker:

— masker foroven eller forneden i en søm, der er fastgjort til en sidesøm eller en forstærkersøm, eller andre anordninger;

— masker inden for to masker fra sammensyninger og liner;

— masker, der er iturevet eller repareret.

Artikel 6d

Målinger i tilfælde af tvister

Bestrider fartøjets fører resultatet af målingen, udvælger og måler inspektøren igen 20 masker et andet sted i redskabet, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6c. Der foretages derefter en ny

▼**M1**

udregning af maskestørrelsen i henhold til artikel 6c, stk. 3, på grundlag af alle 40 masker. Resultatet af disse målinger er endeligt.

▼**B**

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på 90. dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1

BILAG

Knyttede og knudeløse masker

Åben maske



Maskemåler

Strakt maske

