II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 7 november 1977

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van verven, vernissen, drukinkten, kleefstoffen en soortgelijke preparaten

(77/728/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat er aangaande gevaarlijke stoffen en preparaten in de Lid-Staten wettelijke regelingen bestaan; dat deze regelingen vooral met betrekking tot het kenmerken aanzienlijk uiteenlopen, maar ook verschillen vertonen op het stuk van de indeling volgens de graad van gevaarlijkheid; dat deze verschillen een grote belemmering vormen voor het handelsverkeer en rechtstreeks van invloed zijn op de instelling en de werking van de gemeenschappelijke markt;

Overwegende dat deze belemmering bijgevolg uit de weg moet worden geruimd en dat het daartoe nodig is de wettelijke bepalingen die op het betrokken gebied in de Lid-Staten van toepassing zijn, onderling aan te passen;

Overwegende dat er voor gevaarlijke stoffen reeds bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 76/907/EEG (4), een regeling is getroffen; dat de Raad met betrekking tot gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen), ook Richtlijn 73/173/EEG van 4 juni 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen) (5) heeft uitgevaardigd;

Overwegende dat het thans noodzakelijk is, een gelijksoortige regeling te treffen voor gevaarlijke stoffen bevattende preparaten- bestemd om te worden gebruikt als verf, vernis, drukinkt, kleefstof en soortgelijke preparaten;

Overwegende dat preparaten die een of meer van die gevaarlijke stoffen bevatten zowel in de industrie, de landbouw en de ambachten als in het huishouden

(1) PB nr. C 28 van 9. 2. 1976, blz. 34.
(2) PB nr. C 35 van 16. 2. 1976, blz. 26.
(3) PB nr. 196 van 16. 8. 1967, blz. 1.
(4) PB nr. L 360 van 30. 12. 1976, blz. 1.
(5) PB nr. L 189 van 11. 7. 1973, blz. 7.

zeer vaak worden gebruikt en het noodzakelijk is degenen die met deze preparaten omgaan, te beschermen, in het bijzonder door de gevaren ervan te vermelden;

Overwegende dat kan blijken dat deze gevaarlijke preparaten, hoewel zij aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen, een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid inhouden; dat bijgevolg in een procedure om aan dit gevaar het hoofd te bieden, moet worden voorzien,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Deze richtlijn heeft betrekking op:

— de indeling,

— de verpakking en

— het kenmerken

van preparaten, bestemd om te worden gebruikt als:

— verf, vernis, drukinkt, pleistermiddel, kleefstof, dicht- en voegmiddel, stopverf, mastiek (kit), plamuur, gatenvulmiddel, grondverf, afbijtmiddel, ontvettingsmiddel, kunstschildersverf of losmiddel,

— oppervlakte beschermend middel of houtbeits, voor zover deze niet onder andere communautaire regelingen vallen,

en van gevaarlijke preparaten die gebruikt worden voor de vervaardiging van de hierboven genoemde produkten.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de in lid 1 genoemde preparaten die in de Lid-Staten op de markt worden gebracht en die krachtens artikel 2, lid 2, van Richtlijn 67/548/EEG en artikel 3 van de onderhavige richtlijn als „gevaarlijk" zijn aangemerkt.

3. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op de in bijlage II genoemde preparaten.

4. Voor deze richtlijn gelden de definities van artikel 2 van Richtlijn 67/548/EEG.

Artikel 2

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a) het vervoer van gevaarlijke preparaten per spoor, over de weg, per schip of door de lucht;

b) gevaarlijke preparaten die bestemd zijn om naar derde landen te worden uitgevoerd;

c) preparaten in douanevervoer die aan douanecontrole zijn onderworpen, voor zover zij niet worden bewerkt of verwerkt.

Artikel 3

1. Bij de onder deze richtlijn vallende preparaten dient rekening te worden gehouden met de in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG genoemde gevaarlijke stoffen, wanneer de concentratie daarvan de in de volgende leden vastgestelde limieten overschrijdt, ongeacht het feit of zij daarin als onzuiverheid of als toevoeging voorkomen.

2. De hierna genoemde concentraties zijn uitgedrukt in percentages van het totale gewicht van het preparaat.

3. a) Als giftig worden aangemerkt:

— preparaten die een oplosmiddel of een mengsel van oplosmiddelen bevatten, dat bij Richtlijn 73/173/EEG als giftig is ingedeeld, waarbij het percentage van ieder oplosmiddel wordt berekend met betrekking tot het totale gewicht van het preparaat, zoals aangegeven in lid 2, of

— preparaten die ten minste één van de stoffen die in bijlage I van deze richtlijn als giftig zijn ingedeeld, bevatten in een concentratie die hoger ligt dan de waardegrens welke overeenstemt met de indeling als giftig, of

— preparaten die een of meer stoffen bevatten die noch in bijlage I van deze richtlijn noch in Richtlijn 73/173/EEG worden vermeld, maar die in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG als giftig zijn ingedeeld en waarvan de concentratie van elke stof hoger ligt dan 0,2 % of waarvan de totale concentratie in het preparaat hoger ligt dan 1 %.

b) Als schadelijk worden aangemerkt:

— preparaten die een oplosmiddel of een mengsel van oplosmiddelen bevatten, dat bij Richtlijn 73/173/EEG als schadelijk is ingedeeld, waarbij het percentage van ieder oplosmiddel op de in lid 2 aangegeven wijze wordt berekend met betrekking tot het totale gewicht van het preparaat, of

— preparaten die ten minste één van de stoffen die in bijlage I van deze richtlijn als schadelijk zijn ingedeeld, bevatten in een concentratie die ligt binnen de waardegrenzen welke overeenstemmen met de indeling als schadelijk, of

— preparaten die een of meer stoffen bevatten die noch in bijlage I van deze richt-

lijn, noch in Richtlijn 73/173/EEG worden vermeld, maar die in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG als schadelijk zijn ingedeeld en waarvan de totale concentratie hoger ligt dan 10 %.

c) Als corrosief worden aangemerkt:

— preparaten die ten minste één van de stoffen die in bijlage I van deze richtlijn als corrosief zijn ingedeeld, bevatten in een concentratie die hoger ligt dan de waardegrens welke overeenstemt met de indeling als corrosief, of

— preparaten die een of meer stoffen bevatten die noch in bijlage I van deze richtlijn, noch in Richtlijn 73/173/EEG worden vermeld, maar die in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG als corrosief zijn ingedeeld en waarvan de totale concentratie hoger ligt dan 5 %.

d) Als irriterend worden aangemerkt:

— preparaten die ten minste één van de stoffen die in bijlage I van deze richtlijn als irriterend zijn ingedeeld, bevatten in een concentratie die ligt binnen de waardegrenzen welke overeenstemmen met de indeling als „irriterend", of

— preparaten die een of meer stoffen bevatten die noch in bijlage I van deze richtlijn, noch in Richtlijn 73/173/EEG worden vermeld, maar die in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG als irriterend zijn ingedeeld en waarvan de totale concentratie hoger ligt dan 5 %.

e) Als oxyderend worden aangemerkt:

— preparaten die ten minste één van de stoffen die in bijlage I van deze richtlijn als oxyderend zijn ingedeeld, bevatten in een concentratie die hoger ligt dan de waardegrens welke overeenstemt met de indeling als oxyderend, of

— preparaten die een of meer stoffen bevatten die niet in bijlage I van deze richtlijn worden vermeld, maar die in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG als oxyderend zijn ingedeeld en waarvan de totale concentratie hoger ligt dan 25 %.

f) Als licht ontvlambaar worden aangemerkt:

vloeibare preparaten die een vlampunt beneden 21 °C hebben, dat wordt vastgesteld volgens de methode die wordt beschreven in bijlage V van Richtlijn 67/548/EEG.

g) Als ontvlambaar worden aangemerkt:

vloeibare preparaten waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode die wordt beschreven in bijlage V van Richtlijn 67/548/EEG, tussen 21 °C en 55 °C is gelegen.

4. Bij preparaten in aërosolvorm gelden de bepalingen inzake de ontvlambaarheidscriteria als vermeld in punt 1.8 van de bijlage van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende aërosols [1].

Artikel 4

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat de in artikel 1 bedoelde preparaten slechts op de markt kunnen worden gebracht indien deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze richtlijn en van haar bijlagen.

Artikel 5

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat de in artikel 1 bedoelde preparaten slechts op de markt kunnen worden gebracht indien hun verpakking aan de volgende voorwaarden voldoet:

a) de verpakkingen en de sluitingen moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat ongewild verlies van de inhoud wordt voorkomen; dit geldt niet indien er bijzondere veiligheidsvoorzieningen zijn voorgeschreven;

b) het materiaal waaruit de verpakkingen zijn vervaardigd en de sluitingen mogen noch door de inhoud worden aangetast, noch daarmee een schadelijke of gevaarlijke verbinding kunnen vormen;

c) verpakkingen en sluitingen moeten in al hun onderdelen zo stevig en sterk zijn dat zij niet losraken en tegen elke normale behandeling bestand zijn.

Artikel 6

1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat de in artikel 1 genoemde preparaten slechts op de markt kunnen worden gebracht indien hun verpakking, wat het merken betreft, voldoet aan de volgende voorschriften.

[1] PB nr. L 147 van 9. 6. 1975, blz. 40.

2. Op elke verpakking van een krachtens artikel 3 als gevaarlijk aangemerkt preparaat moeten de volgende, duidelijk leesbare en onuitwisbare vermeldingen voorkomen:

a) de naam van het (de) giftige, schadelijke, en/of corrosieve bestanddeel (bestanddelen) van het preparaat, indien de concentratie ervan de in artikel 3 aangegeven laagste limiet overschrijdt;

de naam van de irriterende bestanddelen, indien de concentratie ervan de in artikel 3 aangegeven laagste limiet overschrijdt en het preparaat verder geen giftige, schadelijke of corrosieve bestanddelen bevat. In plaats van vermelding van de namen van de verschillende irriterende bestanddelen kan hierbij worden volstaan met de vermelding „irriterende oplosmiddelen", indien het bestanddelen van dien aard betreft.

Voor oplosmiddelen is artikel 5, lid 2, sub a), van Richtlijn 73/173/EEG van toepassing, waarbij het percentage van elk oplosmiddel wordt berekend met betrekking tot het totale gewicht van het preparaat. De naam moet zijn vermeld overeenkomstig de benamingen van de lijst in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG;

b) de naam en het adres van de fabrikant of van degene die genoemd preparaat op de markt brengt;

c) de symbolen, voor zover ingevolge deze richtlijn voorgeschreven, en aanduidingen van de gevaren, verbonden aan het preparaat volgens artikel 6, lid 2, sub c), en bijlage II van Richtlijn 67/548/EEG, in samenhang met bijlage V hiervan voor wat het vlampunt betreft;

d) een verwijzing naar de bijzondere gevaren van het preparaat. Voor preparaten die schadelijke, irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxyderende stoffen bevatten, behoeft niet naar de bijzondere gevaren te worden verwezen indien de inhoud van de verpakking niet meer dan 125 milliliter bedraagt.

3. De verwijzing naar de bijzondere gevaren, volgens de aard van de voornaamste gevaren, wordt voor preparaten die aan een toelating onderworpen zijn, aangebracht door de bevoegde autoriteiten en in de overige gevallen door de fabrikant of door degene die genoemd preparaat op de markt brengt.

Deze verwijzing moet in overeenstemming zijn met de standaardzinnen in bijlage III van Richtlijn 67/548/EEG.

Er behoeven niet meer dan vier van deze standaardzinnen te worden aangegeven. Hierbij hebben de aanduidingen betreffende de gezondheid voorrang boven die welke betrekking hebben op ontploffingsgevaar of brandbaarheid.

4. De verpakking gaat vergezeld van veiligheidsaanbevelingen voor het gebruik van de preparaten, indien het materieel onmogelijk is om die op het etiket of de verpakking zelf aan te brengen. Deze aanbevelingen worden gekozen door de fabrikant of door degene die het genoemde preparaat op de markt brengt. Indien het preparaat aan een toelating onderworpen is, worden de veiligheidsaanbevelingen door de bevoegde autoriteiten gekozen. Zij moeten overeenkomen met de aanduidingen, vermeld in de lijst van bijlage IV van Richtlijn 67/548/EEG.

Voor preparaten die schadelijke, irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxyderende stoffen bevatten, is de vermelding van veiligheidsaanbevelingen niet nodig indien de inhoud van de verpakking niet meer bedraagt dan 125 milliliter. Voor de in bijlage II opgesomde preparaten geldt deze grens niet, tenzij anders bepaald.

Voor preparaten die stoffen bevatten als genoemd in bijlage II, moeten ook de daarop betrekking hebbende specifieke aanduidingen worden vermeld.

Voor preparaten die bestemd zijn om te worden verspoten, moeten de daartoe vereiste veiligheidsaanbevelingen worden vermeld.

Voor preparaten die in de vorm van aërosols op de markt worden gebracht geldt eveneens punt 2.2 van de bijlage van Richtlijn 75/324/EEG.

5. Bij preparaten waaraan meer dan één gevarensymbool wordt toegekend:

— is toepassing van de symbolen X en C niet verplicht indien symbool T vereist is, tenzij bijlage I een andersluidende bepaling bevat;

— is toepassing van symbool X niet verplicht indien symbool C vereist is;

— is toepassing van de symbolen F en O niet verplicht indien symbool E vereist is.

Artikel 7

1. Indien de in artikel 6 voorgeschreven aanduidingen op een etiket zijn vermeld, moet dit etiket zodanig op één of meer kanten van de verpakking zijn aangebracht dat het horizontaal kan worden gelezen, wanneer de verpakking normaal wordt neergezet. De etiketten moeten de volgende formaten hebben:

Volume van de verpakking	*Formaat*
— minder dan of gelijk aan 3 l zo mogelijk ten minste	52 × 74 mm
— meer dan 3 l doch ten hoogste 50 l ten minste	74 × 105 mm

— meer dan 50 l doch ten hoogste 500 l ten minste 105 × 148 mm

— meer dan 500 l ten minste 148 × 210 mm

Elk symbool moet ten minste één tiende van de oppervlakte van het etiket beslaan en ten minste 1 cm² groot zijn. Het etiket moet over de gehele oppervlakte hechten aan de verpakking die het preparaat rechtstreeks bevat. Kleur en uiterlijk van het etiket — en, in het geval van lid 2, van de verpakking — moeten zodanig zijn dat het gevarensymbool en de oranje-gele achtergrond ervan duidelijk afsteken.

2. Een etiket is niet vereist indien de aanduidingen op duidelijke wijze op de verpakking zelf zijn aangebracht overeenkomstig het bepaalde in lid 1.

3. De Lid-Staten kunnen het op de markt brengen van gevaarlijke preparaten op hun grondgebied afhankelijk stellen van het gebruik van hun nationale taal of talen voor het kenmerken.

4. Aan de eisen van het kenmerken volgens deze richtlijn wordt geacht te zijn voldaan:

a) indien op een buitenverpakking die één of meer binnenverpakkingen omsluit, de kenmerken zijn aangebracht overeenkomstig de internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en op de binnenverpakking(en) de kenmerken overeenkomstig deze richtlijn zijn aangebracht;

b) indien op een enkelvoudige verpakking de kenmerken zijn aangebracht overeenkomstig de internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en tevens overeenkomstig artikel 6, lid 2, sub a), b) en d), en lid 4.

Voor gevaarlijke stoffen die het grondgebied van een Lid-Staat niet verlaten, kan in plaats van het kenmerken overeenkomstig de internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen, het kenmerken overeenkomstig de nationale voorschriften worden toegestaan.

Artikel 8

1. De Lid-Staten kunnen toelaten:

a) dat het kenmerken zoals voorgeschreven bij artikel 6 op een andere geschikte wijze geschiedt, indien het kenmerken overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, niet mogelijk is wegens de te beperkte afmetingen of de ongeschikte vorm van de verpakking;

b) dat, in afwijking van de artikelen 6 en 7, de verpakkingen van andere dan giftige preparaten op een andere wijze worden gekenmerkt, indien deze verpakkingen geringe hoeveelheden bevatten die geen gevaar opleveren voor degenen die met de preparaten omgaan en voor derden.

2. Indien een Lid-Staat gebruik maakt van de mogelijkheden als bedoeld in lid 1, stelt hij de Commissie onverwijld daarvan in kennis.

Artikel 9

De Lid-Staten kunnen om redenen in verband met de indeling, de verpakking of het kenmerken in de zin van deze richtlijn, het op de markt brengen van gevaarlijke preparaten niet verbieden, beperken of belemmeren, indien deze preparaten voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn en van haar bijlagen.

Artikel 10

1. Indien een Lid-Staat op de grondslag van een uitvoerige motivering constateert dat een gevaarlijk preparaat, hoewel het voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn, gevaar oplevert voor de veiligheid of de gezondheid, kan hij het op de markt brengen van dit preparaat op zijn grondgebied tijdelijk verbieden of aan bijzondere voorwaarden onderwerpen. Hij stelt hiervan onmiddellijk de overige Lid-Staten en de Commissie in kennis, onder aanvoering van de motieven van zijn besluit.

2. Binnen een termijn van zes weken pleegt de Commissie overleg met de betrokken Lid-Staten; zij brengt vervolgens onverwijld advies uit en treft passende maatregelen.

3. Indien de Commissie van oordeel is dat er in deze richtlijn technische aanpassingen moeten worden aangebracht, worden deze aanpassingen door de Commissie of door de Raad vastgesteld volgens de procedure van artikel 8 quater van Richtlijn 67/548/EEG; in dat geval kan de Lid-Staat die de vrijwaringsmaatregelen heeft getroffen, deze handhaven totdat genoemde aanpassingen van kracht worden.

Artikel 11

De maatregelen die nodig zijn om de bijlagen van deze richtlijn aan te passen aan de technische vooruitgang, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 8 quater van Richtlijn 67/548/EEG.

De analysemethodes worden eveneens volgens deze procedure vastgesteld.

Artikel 12

1. De Lid-Staten treffen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om deze richtlijn binnen 24 maanden na kennisgeving ervan na te komen en stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

2. De Lid-Staten brengen de tekst van alle belangrijke nationale wettelijke bepalingen die zij aanvaarden op het door deze richtlijn bestreken gebied, ter kennis van de Commissie.

Artikel 13

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 7 november 1977.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. HUMBLET

BIJLAGE I

LIJST VOOR DE INDELING VAN DE GEVAARLIJKE STOFFEN

Toelichting

(1) De aangegeven concentratie is een percentage van het totale gewicht van het preparaat.

(2) De aangegeven concentratie is het percentage van het in het totale gewicht van het preparaat aanwezige metaal.

(3) De aangegeven concentratie isocyanaat is het percentage vrije monomeer van het totale gewicht van de isocyanatengroepen (monomeren en polymeren).

Nummer van de Richtlijn 67/548/EEG	Stof	Concentratie waarbij aan het preparaat het volgende symbool wordt gegeven (1)	
		T%	Xn%
	GIFTIGE STOFFEN		
	A. **Verbindingen van zware metalen** (2)		
	Alkylkwikverbindingen	> 0,1	0,05 — 0,1
080-002-00-8	Anorganische kwikverbindingen, met uitzondering van mercurochloride (Kalomel) en mercurisulfide (cinnaber)	> 0,5	0,1 — 0,5
080-004-00-1	Organische kwikverbindingen, met uitzondering van alkylkwikverbindingen, van kwikoxycyanide en van mercurifulminaat (knalkwik)	> 0,5	0,05 — 0,5
	Trimethyltinverbindingen	> 0,1	0,05 — 0,1
	Triëthyltinverbindingen	> 0,1	0,05 — 0,1
	Tripropyltinverbindingen	> 0,1	0,05 — 0,1
	Triamyltinverbindingen	> 1,0	0,25 — 1,0
	Tributyltinverbindingen	> 1,0	0,25 — 1,0
	Trihexyltinverbindingen	> 1,0	0,25 — 1,0
	Trifenyltinverbindingen	> 1,0	0,25 — 1,0
033-002-00-5	Arseenverbindingen	> 0,1	0,05 — 0,1
082-002-00-1	Loodalkylen	> 0,1	0,01 — 0,1
	B. **Andere stoffen**		
	Vinylcyclohexaandiëpoxide	> 0,1	0,025 — 0,1
	Butadieendiëpoxide	> 0,1	0,025 — 0,1
	Resorcinoldiglycide	> 0,1	0,025 — 0,1
	Butaandioldiglycidether	> 0,1	0,025 — 0,1
608-003-00-4	Acrylnitril (1)	> 1,0	0,2 — 1,0
	3-Isocyanaatmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat (3)	> 3,0	0,7 — 3,0
612-028-00-6	Fenyleendiamine (*o*, *m*, *p*)	> 5,0	1,0 — 5,0
	Hexamethyleendiisocyanaat (3)	> 3,0	0,7 — 3,0

Nummer van de Richtlijn 67/548/EEG	Stof	Concentratie waarbij aan het preparaat het volgende symbool wordt gegeven (1)	
		T %	Xn %
615-006-00-4	2,4-Tolyldiisocyanaat (3)	> 3,0	0,7 — 3,0
615-006-00-4	2,4-Tolyldiisocyanaat gemengd met 2,6-tolyldiisocyanaat (3)	> 3,0	0,7 — 3,0
	2,4,4-Trimethylhexamethyleendiisocyanaat gemengd met 2,2,4-trimethylhexamethyleendiisocyanaat	> 3,0	0,7 — 3,0
604-002-00-8	Pentachloorfenol	> 5,0	0,5 — 5,0
604-003-00-3	Alkalische zouten van pentachloorfenol	> 5,0	0,5 — 5,0
605-001-01-2	Formaldehyde	> 30,0	5,0 — 30,0
612-016-00-0	*N,N*-Dimethylaniline	> 5,0	1,0 — 5,0
612-054-00-8	*N,N*-Diethylaniline	> 5,0	1,0 — 5,0
612-056-00-9	*N,N*-Dimethyl-*p*-toluidine	> 5,0	1,0 — 5,0
607-003-00-1	Monochloorazijnzuur	> 5,0	1,0 — 5,0
	Glyoxal	> 5,0	1,0 — 5,0
009-003-00-1	Fluorwaterstofzuur	elke concentratie	
	C. Oxyderende stoffen p.m.		
	SCHADELIJKE STOFFEN		
	A. Verbindingen van metalen, oplosbaar in HCl 0,07 N (2)		
	Cadmiumverbindingen		≥ 0,1
	Antimoonverbindingen		≥ 0,25
056-002-00-7	Bariumverbindingen		≥ 1,0
082-001-00-6	Loodverbindingen		≥ 1,0
	B. Andere stoffen		
607-006-00-8	Oxaalzuur		≥ 5,0
607-007-00-3	Zouten van oxaalzuur		≥ 5,0
	Dimethylmaleaat		≥ 25,0
	Tri-(2-chloorethyl)-fosfaat		≥ 25,0
	n-Butylmethacrylaat		≥ 25,0
603-038-00-1	Allylglycidylether		≥ 25,0
603-039-00-7	*n*-Butylglycidylether		≥ 25,0
615-005-00-9	4,4-Difenylmethaandiisocyanaat (3)		≥ 3,0
015-017-00-4	Tricresylfosfaat (mengsels met maximaal 1 % orthoisomeer)		≥ 25,0
612-006-00-6	Ethyleendiamine		1,0 — 10,0

Nummer van de Richtlijn 67/548/EEG	Stof	Concentratie waarbij aan het preparaat het volgende symbool wordt gegeven (1)	
		C%	Xi%
	CORROSIEVE STOFFEN		
	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropaan	> 10,0	1,0 — 10,0
	N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan	> 10,0	1,0 — 10,0
	Diethyleentriamine	> 10,0	1,0 — 10,0
	Dipropyleentriamine	> 10,0	1,0 — 10,0
	Bis(4-aminodicyclohexyl)-methaan	> 10,0	1,0 — 10,0
	Bis(4-aminomethylcyclohexyl)-methaan	> 10,0	1,0 — 10,0
	1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan (isoforondiamine)	> 10,0	1,0 — 10,0
	Tetraethyleenpentamine	> 10,0	1,0 — 10,0
	Triethyleentetramine	> 10,0	1,0 — 10,0
607-001-00-0	Mierezuur	> 25,0	10,0 — 25,0
607-002-00-6	Azijnzuur	> 25,0	10,0 — 25,0
607-004-00-7	Trichloorazijnzuur	> 5,0	1,0 — 5,0
009-003-00-1	Fluorwaterstofzuur	elke concentratie	
017-002-01-X	Chloorwaterstofzuur	> 25,0	10,5 — 25,0
016-020-00-2	Zwavelzuur	> 15,0	5,0 — 15,0
007-004-00-1	Salpeterzuur	> 20,0	5,0 — 20,0
607-061-00-8	Acrylzuur	> 25,0	2,0 — 25,0
015-011-00-6	Fosforzuur	> 25,0	10,0 — 25,0
009-010-00-X	Boorfluorzuur	> 25,0	10,0 — 25,0
009-011-00-5	Kiezelfluorzuur	> 25,0	10,0 — 25,0
019-002-00-X	Kaliumhydroxyde	> 5,0	1,0 — 5,0
011-002-00-6	Natriumhydroxyde	> 5,0	1,0 — 5,0
607-008-00-9	Azijnzuuranhydride	> 25,0	10,0 — 25,0
024-001-00-0	Chroomtrioxyde	> 5,0	0,5 — 5,0
	2,3-Epoxypropanol (glycidol)	> 5,0	1,0 — 5,0
	IRRITERENDE STOFFEN		
	Acrylzuurester [$CH_2 = CH — COO\,R — R = C_nH_{2n} + 1$; $n = 1 — 8$]		≥ 25,0
	Methacrylzuurester [$CH_2 = CCH_3 — COO\,R — R = C_nH_{2n} + 1$; $n = 1 — 8$]		≥ 25,0
	Fenylglycidylether		≥ 25,0
	Cresylglycidylether		≥ 25,0
	2-Ethylhexylglycidylether		≥ 25,0
	N,N-Diglycidylaniline		≥ 25,0
	4-Aminofenyltriglycidylether		≥ 25,0

Nummer van de Richtlijn 67/548/EEG	Stof	Concentratie waarbij aan het preparaat het volgende symbool wordt gegeven (1)	
		C%	Xi%
	4-Tosylisocyanaat		≥ 5,0
	β-Naftylisocyanaat		≥ 25,0
	Dichloorhydrine		≥ 25,0
	2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)-propaan		≥ 25,0
602-036-00-8	2-Chloorbutadieen-1,3		≥ 25,0
024-002-00-6	Kaliumdichromaat		≥ 0,5
024-003-00-1	Ammoniumdichromaat		≥ 0,5
024-004-00-7	Natriumdichromaat		≥ 0,5
605-001-00-5	Formaldehyde (oplossingen) 5-30 % HCHO		> 5,0

BIJLAGE II

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET KENMERKEN VAN BEPAALDE PREPARATEN

1. Loodhoudende verven en vernissen

Op het etiket van de verpakking van loodhoudende verven en vernissen met een loodgehalte van meer dan 0,5 % (uitgedrukt in gewicht van het metaal) van het totale gewicht van het preparaat moet de volgende vermelding zijn aangebracht:

„Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarop kinderen kunnen bijten of zuigen.".

Voor verpakkingen waarvan de inhoud minder is dan 125 milliliter, kan de volgende vermelding worden gebruikt:

„Opgelet! Bevat lood.".

2. Lijm op basis van cyanoacrylzuurester

Op de verpakking die rechtstreeks de lijm op basis van cyanoacrylzuurester bevat, moet de volgende vermelding zijn aangebracht:

„Cyanoacrylzuurester.
Gevaarlijk.
Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.".

Bij de verpakking moeten uitvoerige veiligheidsaanbevelingen worden gevoegd.