# DECISÃO Nº 978/86/CECA DA COMISSÃO

**de 24 de Março de 1986**

**que altera a Decisão nº 2873/82/CECA relativa ao controlo comunitário das exportações de certos produtos siderúrgicos para os Estados Unidos da América**

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,

Tendo em conta a Decisão nº 2872/82/CECA da Comissão, de 28 de Outubro de 1982, relativa às restrições à exportação de certos produtos siderúrgicos para os Estados Unidos da América (1), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão nº 3713/85 (2), e, nomeadamente, o nº 6 seu artigo 5º,

Considerando que a Decisão nº 2873/82/CECA da Comissão (3), alterada pela Decisão nº 2149/84/CECA (4), estabeleceu as modalidades de controlo das exportacões de certos produtos siderúrgicos para os Estados Unidos da América; que é conveniente introduzir certas alterações técnicas nessa decisão na sequência da conclusão de um Acordo que prorroga e altera o Convénio de 1982 (5),

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

*Artigo 1º*

A Decisão nº 2873/82/CECA é alterada do seguinte modo:

1. O nº 4 do artigo 1º passa a ter a seguinte redacção:

«4. O período de validade da licença de exportação é de três meses a contar da data da sua emissão. Todavia, esta licença só é válida para exportações a efectuar durante o ano contingentário (1986, 1987, 1988, 1989) indicado na casa 4 da licença.

Todavia, quando a Comissão tenha decidido aplicar o nº 3 do artigo 2º da Decisão nº 2872/82/CECA:

— no caso de utilização antecipada das licenças, as exportações podem ser efectuadas durante o mês de Dezembro que precede o ano a que se referem as licenças. As licenças podem ser emitidas a partir de 1 de Novembro até 31 de Dezembro do ano precedente àquele a que se referem;

— no caso de reporte de licenças, o período de validade das licenças que expira em 31 de Dezembro de cada um dos anos de 1985, 1986, 1987 ou 1988 pode ser prorrogado por dois meses pela entidade que as tenha emitido;

— quando forem atribuídas quotas suplementares em caso de penúria, podem ser emitidas licenças com um período de validade des seis meses; a menção «special issue» será aposta nas licenças e nos certificados a elas referentes.»

2. O Anexo I é substituído pelo anexo da presente decisão.

*Artigo 2º*

A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

A presente decisão é obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 24 de Março de 1986.

*Pela Comissão*

Karl-Heinz NARJES

*Vice-Presidente*

(1) JO nº L 307 de 1. 11. 1982, p. 27.
(2) JO nº L 355 de 31. 12. 1985, p. 155.
(3) JO nº L 307 de 1. 11. 1982, p. 36.
(4) JO nº L 202 de 31. 7. 1984, p. 1.
(5) JO nº L 355 de 31. 12. 1985, p. 2.

*ANEXO*

CATEGORIA 1

**CHAPAS E BANDAS LAMINADAS A QUENTE**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| | | A. AÇO — CARBONO |
| 73.08-01 (2, 191) | | Chapa e chapa fina, de ferro macio ou de aço, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 03 (2, 191) | | |
| 05 (191) | | |
| 07 (191) | | |
| 21 (2, 191) | | Não revestidas ou cobertas com metal e não chapeadas: |
| 25 (191) | | Outras, que não sejam chapa negra: |
| 29 (191) | | |
| 41 (2, 191) | | Não decapadas e não laminadas a frio: |
| 45 (191) | | |
| 49 (191) | | Outras, que não sejam de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 73.09-00 (2, 191) | | |
| 73.10-11 (5, 6, 60, 191) | 607.6610 | — chapa, em rolos |
| 15 (1, 82, 191) | | |
| 17 (5, 6, 60, 191) | | Chapa fina: |
| 42 (5, 6, 60, 191) | 607.6710 | — com uma tensão de cedência mínima de 40 000 libras por polegada quadrada |
| 49 (1, 7, 82, 191, 193) | | |
| 73.12-11 (2, 191) | | Outra, em rolos: |
| 19 (2, 191) | 607.6720 | — com arestas não rectificadas |
| 40 (2, 7, 82, 191) | 607.6730 | — outra |
| 51 (5, 7, 60, 191) | 607.6740 | — outra |
| 59 (5, 7, 60, 191) | | |
| 61 (5, 7, 60, 191) | | Decapadas ou laminadas a frio: |
| 63 (5, 7, 60, 191) | | |
| 65 (5, 7, 60, 191) | 607.8342 | — chapa fina, decapada mas não laminada a frio |
| 71 (5, 60, 191) | | |
| 81 (5, 7, 60, 191, 193) | | |
| 85 (5, 7, 60, 191, 193) | | |
| 87 (5, 7, 60, 191, 193) | | |
| 88 (2, 7, 82, 191) | | Banda, de ferro macio ou de aço, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 89 (2, 7, 82, 191, 193) | | |
| 73.13-11 (2, 7, 191) | | |
| 16 (2, 7, 191) | | Outra, que não seja de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 17 (2, 191) | | |
| 19 (2, 191) | | De uma espessura não superior a 0,01 polegadas: |
| 21 (191) | | |
| 23 (191) | 608.1920 | — laminada a quente |
| 26 (191) | | |
| 32 (191) | | De uma espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas: |
| 34 (191) | | |
| 36 (191) | 608.2120 | — laminada a quente |
| 50 (2, 7, 191) | | |
| 62 (2, 7, 50, 191) | | De uma espessura superior a 0,05 polegadas: |
| 88 (2, 7, 191) | 608.2320 | — laminada a quente |
| 89 (2, 7, 38, 191) | | |
| 73.62-10 (2, 191) | | |
| 30 (2, 191) | | |
| 73.63-21 (5, 6, 60, 191) | | |
| 29 (1, 82, 191) | | |
| 72 (5, 6, 60, 191) | | |
| 79 (1, 7, 82, 191, 193) | | |
| 73.64-20 (2, 191) | | |
| 72 (5, 7, 60, 191, 193) | | |
| 79 (2, 7, 82, 191, 193) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.65-21 (2, 191) | | |
| 23 (191) | | |
| 25 (191) | | |
| 70 (2, 7, 38, 191) | | |
| 73.72-11 (2, 191) | | |
| 13 (2, 191) | | |
| 19 (2, 191) | | |
| 33 (2, 191) | | |
| 39 (2, 191) | | |
| 73.73-23 (5, 6, 60, 191) | | |
| 24 (5, 6, 60, 191) | | |
| 25 (5, 6, 60, 191) | | |
| 26 (5, 6, 60, 191) | | |
| 29 (5, 6, 60, 191) | | |
| 33 (1, 82, 191) | | |
| 34 (1, 82, 191) | | |
| 35 (1, 82, 191) | | |
| 36 (1, 82, 191) | | |
| 39 (1, 82, 191) | | |
| 72 (5, 6, 60, 191) | | |
| 83 (1, 7, 82, 191, 193) | | |
| 89 (1, 7, 82, 191, 193) | | |
| 73.74-21 (2, 191) | | |
| 23 (2, 191) | | |
| 29 (2, 191) | | |
| 72 (5, 60, 191) | | |
| 83 (2, 7, 82, 191, 193) | | |
| 89 (2, 7, 82, 191, 193) | | |
| 73.75-11 (2, 7, 191) | | |
| 19 (2, 7, 191) | | |
| 23 (2, 191) | | |
| 24 (2, 191) | | |
| 29 (2, 191) | | |
| 33 (191) | | |
| 34 (191) | | |
| 39 (191) | | |
| 43 (191) | | |
| 44 (191) | | |
| 49 (191) | | |
| 73 (2, 7, 38, 191) | | |
| 79 (2, 7, 38, 191) | | |

B. AÇO LIGADO

| | | |
|---|---|---|
| 73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | Chapa fina e banda, de ferro ligado ou de aço ligado, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 607.19), que não sejam de aço inoxidável, de aço para ferramentas, de aço para ferramentas de corte rápido, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) e de aço para ferramentas de corte por arranque de apara: |
| 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 05 (4, 45, 68, 190, 209) | | |
| 07 (4, 45, 68, 190, 209) | | |
| 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 25 (4, 45, 68, 190, 209) | | |
| 29 (4, 45, 68, 190, 209) | | |
| 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) | 607.8100 | — chapa fina, não revestida ou coberta com metal e não chapeada, que não seja chapa negra, não decapada e não laminada a frio |
| 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) | | |
| 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) | | banda, que não seja de aço refractário: |
| 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | 608.3820 (7) | — de espessura não superior a 0,01 polegadas |
| 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | 608.5520 (7) | — de espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas, que não seja de aço «magnético» ao silício |
| 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) | 608.6720 (7) | — de espessura superior a 0,05 polegadas |
| 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 21 (4, 68, 190, 209) | | |
| 23 (4, 68, 190, 209) | | |
| 26 (4, 68, 190, 209) | | |
| 32 (4, 68, 190, 209) | | |
| 34 (4, 68, 190, 209) | | |
| 36 (4, 68, 190, 209) | | |
| 50 (4, 5, 7, 68, 190, 209) | | |
| 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) | | |
| 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) | | |
| 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) | | |
| 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) | | |
| 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) | | |
| 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) | | |
| 13 (4, 68, 190, 198, 209) | | |
| 19 (4, 68, 190, 198, 209) | | |
| 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) | | |
| 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) | | |
| 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) | | |
| 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) | | |
| 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) | | |
| 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) | | |
| 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) | | |
| 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) | | |
| 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) | | |
| 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) | | |

CATEGORIA 2

**CHAPAS LAMINADAS A FRIO**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| | | **A. AÇO — CARBONO** |
| 73.08-01 (87, 191, 202) | | Chapa e chapa fina, de ferro macio ou de aço, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão de produtos incluídos no nº 609.17): |
| 03 (87, 191, 202) | | |
| 05 (191, 202) | | |
| 07 (191, 202) | | |
| 21 (87, 191, 202) | | Não revestidas ou cobertas com metal e não chapeadas: |
| 25 (191, 202) | | |
| 29 (191, 202) | | Outras, que não sejam de chapa negra: |
| 41 (87, 191, 202) | | Decapadas ou laminadas a frio, que não sejam de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 45 (191, 202) | | |
| 49 (191, 202) | | |
| 73.09-00 (87, 191) | 607.8320 | — chapa |
| 73.10-15 (6, 87, 191) | 607.8350 | — chapa fina, pintada ou envernizada |
| 17 (6, 87, 191) | | |
| 30 (6, 87, 191) | | Outras chapas finas, laminadas a frio: |
| 49 (6, 87, 191) | 607.8355 | — recozidas e com uma tensão de cedência mínima de 40 000 libras por polegada quadrada |
| 73.12-11 (87, 191) | | |
| 19 (87, 191) | | |
| 21 (8, 191, 206) | 607.8360 | — outras |
| 25 (8, 191, 206) | | |
| 29 (8, 191, 206) | | |
| 40 (84, 87, 191) | | |
| 88 (84, 87, 191, 202) | | |
| 89 (84, 87, 191, 202) | | |
| 73.13-11 (84, 87, 191, 206) | | |
| 16 (84, 87, 191, 206) | | |
| 17 (87, 191) | | |
| 19 (87, 191) | | |
| 41 (191) | | |
| 43 (191) | | |
| 45 (191) | | |
| 47 (191) | | |
| 49 (191, 206) | | |
| 50 (84, 87, 191) | | |
| 62 (50, 84, 87, 191) | | |
| 88 (84, 87, 191, 202) | | |
| 89 (84, 87, 191, 202) | | |
| 73.62-10 (87, 191, 202) | | |
| 30 (87, 191) | | |
| 73.63-29 (6, 87, 191) | | |
| 50 (6, 87, 191) | | |
| 79 (6, 87, 191) | | |
| 73.64-20 (87, 191) | | |
| 50 (8, 191, 206) | | |
| 79 (84, 87, 191, 202) | | |
| 73.65-21 (87, 191) | | |
| 53 (191) | | |
| 55 (191, 206) | | |
| 70 (84, 87, 191, 202) | | |
| 73.72-11 (87, 191, 202) | | |
| 13 (87, 191, 202) | | |
| 19 (87, 191, 202) | | |
| 33 (87, 191) | | |
| 39 (87, 191) | | |
| 73.73-33 (6, 87, 191) | | |
| 34 (6, 87, 191) | | |
| 35 (6, 87, 191) | | |
| 36 (6, 87, 191) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.73-39 (6, 87, 191) | | |
| 53 (6, 87, 191) | | |
| 54 (6, 87, 191) | | |
| 55 (6, 87, 191) | | |
| 59 (6, 87, 191) | | |
| 83 (6, 87, 191) | | |
| 89 (6, 87, 191) | | |
| 73.74-21 (87, 191) | | |
| 23 (87, 191) | | |
| 29 (87, 191) | | |
| 51 (8, 191, 206) | | |
| 52 (8, 191, 206) | | |
| 53 (8, 191, 206) | | |
| 54 (8, 191, 206) | | |
| 59 (8, 191, 206) | | |
| 83 (84, 87, 191, 202) | | |
| 89 (84, 87, 191, 202) | | |
| 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) | | |
| 19 (84, 87, 191, 202, 206) | | |
| 23 (87, 191) | | |
| 24 (87, 191) | | |
| 29 (87, 191) | | |
| 53 (191) | | |
| 54 (191) | | |
| 59 (191) | | |
| 63 (191, 206) | | |
| 64 (191, 206) | | |
| 69 (191, 206) | | |
| 73 (84, 87, 191, 202) | ... | |
| 79 (84, 87, 191, 202) | ... | |

## B. AÇO LIGADO

| | | |
|---|---|---|
| 73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | Chapa e chapa fina, de ferro macio ou de aço, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 05 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 07 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | Não revestidas ou cobertas com metal e não chapeadas: |
| 21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | Outras, que não sejam chapa negra: |
| 29 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | Decapados ou laminados a frio: |
| 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | Outras, que não sejam de aço inoxidável, aço para ferramentas, aço para ferramentas de corte rápido, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) e de aço para ferramentas de corte por arranque de apara |
| 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | ... | |
| 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | 607.9320 | — outra chapa fina, que não seja de aço «magnético» ao silício, e de aço refractário |
| 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | ... | |
| 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 21 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 26 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 32 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |
| 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | ... | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | | |
| 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | | |
| 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | | |
| 47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | | |
| 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) | | |
| 50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199) | | |
| 88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |
| 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |
| 73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) | | |
| 55 (4, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |
| 73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |
| 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |
| 73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 33 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 39 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 44 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) | | |
| 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) | | |
| 54 (4, 5, 9, 68, 190, 199) | | |
| 59 (4, 5, 9, 68, 190, 199) | | |
| 63 (4, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 64 (4, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 69 (4, 9, 68, 190, 199, 206) | | |
| 73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |
| 79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) | | |

CATEGORIA 3

CHAPA

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| **A. AÇO — CARBONO (INCLUINDO CHAPA REVESTIDA, CHAPA E CHAPA FINA CHAPEADAS)** | | |
| 73.09-00 (12, 13, 45, 191) | | Chapa e chapa fina, de ferro macio ou de aço, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191) | | |
| 42 (6, 44) | | |
| 45 (6, 44) | | |
| 49 (6, 40, 191, 193) | | Não revestidas ou cobertas com metal e não chapeadas: |
| 73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 19 (12, 13, 14, 45, 191) | | Outras, que não sejam chapa negra: |
| 40 (7, 12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 51 (13, 15, 191) | | Chapa, que não seja em rolos, não decapada e não laminada a frio, que não seja de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 59 (13, 15, 191) | 607.6620 (19) | — de espessura superior a 6 polegadas |
| 61 (13, 15, 191) | 607.6625 | — outra |
| 63 (13, 15, 191) | | |
| 65 (13, 15, 191) | 607.9400 | — chapeadas |
| 71 (44) | | |
| 75 (44) | | Revestidas ou cobertas com metal: |
| 81 (13, 15, 191, 193) | | |
| 85 (13, 15, 191, 193) | | Outras, que não sejam folha-de-flandres, chapa estanhada, folha-de-flandres com chumbo, *(terne plate)* e chapa revestida a liga de chumbo-estanho (*terne metal*) |
| 87 (13, 15, 191, 193) | | |
| 88 (13, 15, 191) | | |
| 89 (40, 191, 193) | 608.0710 | — chapa, avaliada em 10 cêntimos ou menos por libra |
| 73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191) | 608.1100 | — chapa, avaliada em mais de 10 cêntimos por libra |
| 16 (7, 13, 14, 45, 191) | | |
| 17 (13, 14, 45, 191) | | |
| 19 (13, 14, 45, 191) | | |
| 50 (7, 13, 14, 45, 191) | | |
| 62 (7, 13, 14, 45, 50, 191) | | |
| 64 (13, 15, 191) | | |
| 65 (13, 15, 191) | | |
| 67 (13, 15, 191) | | |
| 68 (13, 15, 191) | | |
| 72 (13, 15, 191) | | |
| 74 (13, 15, 191) | | |
| 78 (44) | | |
| 79 | | |
| 84 (13, 15, 191, 193) | | |
| 86 (13, 15, 191, 193) | | |
| 87 (13, 15, 191, 193) | | |
| 88 (7, 13, 14, 45, 191) | | |
| 89 (40, 191, 193) | | |
| 73.62-30 (12, 45, 191) | | |
| 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) | | |
| 72 (6, 44) | | |
| 74 (6, 44) | | |
| 79 (6, 40, 191, 193) | | |
| 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 72 (44) | | |
| 75 (44) | | |
| 79 (40, 191, 193) | | |
| 72.65-21 (13, 14, 45, 191) | | |
| 70 (40, 44, 193, 211) | | |
| 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 39 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) | | |
| 34 (6, 12, 13, 45, 191) | | |
| 35 (6, 12, 13, 45, 191) | | |
| 36 (6, 12, 13, 45, 191) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191) | | |
| 72 (6, 44) | | |
| 74 (6, 44) | | |
| 83 (6, 40, 191, 193) | | |
| 89 (6, 40, 191, 193) | | |
| 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 23 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 29 (12, 13, 14, 45, 191) | | |
| 72 (44) | | |
| 74 (44) | | |
| 83 (40, 191, 193) | | |
| 89 (40, 191, 193) | | |
| 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) | | |
| 19 (7, 13, 14, 45, 191) | | |
| 23 (13, 14, 45, 191) | | |
| 24 (13, 14, 45, 191) | | |
| 29 (13, 14, 45, 191) | | |
| 73 (40, 191, 193) | | |
| 79 (40, 191, 193) | | |

B. AÇO LIGADO (INCLUINDO CHAPA REVESTIDA)

| | | |
|---|---|---|
| 73.08-01 (4, 13, 68, 190) | | Chapa, de ferro macio ou de aço, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferente da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 03 (4, 13, 68, 190) | | |
| 21 (4, 13, 68, 190) | | |
| 41 (4, 13, 68, 190) | | |
| 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) | | Não revestida ou coberta com metal e não chapeada |
| 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | Outra, que não seja de chapa negra: |
| 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) | | Não decapada e não laminada a frio: |
| 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) | | Outra que não seja de aço para ferramentas, de aço para ferramentas de corte rápido, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii), de aço para ferramentas de corte por arranque de apara e de aço inoxidável: |
| 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 19 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 21 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 25 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 29 (4, 8, 13, 68, 190) | 607.7803 (19) | — de espessura superior a 6 polegadas |
| 40 (4, 13, 15, 68, 190) | 607.7806 | — outra |
| 51 (13, 15, 190) | 607.9100 | — decapada ou laminada a frio |
| 59 (13, 15, 190) | | |
| 61 (13, 15, 190) | | Revestida ou coberta com metal: |
| 63 (13, 15, 190) | | |
| 65 (13, 15, 190) | 608.1420 | — chapa, que não seja folha-de-flandres, chapa estanhada, folha-de-flandres com chumbo *(terne plate)* e chapa revestida a liga de chumbo-estanho *(terne-metal)* |
| 81 (13, 15, 190, 193) | | |
| 85 (13, 15, 190, 193) | | |
| 87 (13, 15, 190, 193) | | |
| 88 (4, 13, 15, 68, 190) | | |
| 89 (13, 15, 190, 193, 212) | | |
| 73.13-11 (4, 13, 68, 190) | | |
| 16 (4, 13, 68, 190) | | |
| 17 (4, 13, 68, 190) | | |
| 19 (4, 13, 68, 190) | | |
| 41 (4, 13, 68, 190) | | |
| 50 (4, 13, 68, 190) | | |
| 62 (4, 13, 50, 68, 190) | | |
| 64 (13, 190) | | |
| 65 (13, 190) | | |
| 67 (13, 190) | | |
| 68 (13, 190) | | |
| 72 (13, 190) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.13-74 (13, 190) | | |
| 84 (13, 190, 193) | | |
| 86 (13, 190, 193) | | |
| 87 (13, 190, 193) | | |
| 88 (4, 13, 68, 190) | | |
| 89 (13, 190, 193, 212) | | |
| 73.62-10 (4, 13, 68, 190) | | |
| 30 (4, 12, 20, 68, 190) | | |
| 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) | | |
| 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) | | |
| 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 50 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 79 (13, 15, 190, 212) | | |
| 73.65-21 (4, 13, 68, 190) | | |
| 70 (13, 20, 190, 212) | | |
| 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 13 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 19 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) | | |
| 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) | | |
| 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) | | |
| 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) | | |
| 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) | | |
| 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) | | |
| 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) | | |
| 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) | | |
| 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) | | |
| 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 23 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 29 (4, 12, 13, 68, 190) | | |
| 51 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 52 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 53 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 54 (4, 8, 13, 68, 190) | | |
| 59 (4, 13, 68, 190) | | |
| 83 (13, 15, 190, 193, 212) | | |
| 89 (13, 15, 190, 193, 212) | | |
| 73.75-11 (4, 13, 68, 190) | | |
| 19 (4, 13, 68, 190) | | |
| 23 (4, 13, 68, 190) | | |
| 24 (4, 13, 68, 190) | | |
| 29 (4, 13, 68, 190) | | |
| 53 (4, 13, 68, 190) | | |
| 54 (4, 13, 68, 190) | | |
| 59 (4, 13, 68, 190) | | |
| 73 (13, 20, 190, 193, 212) | | |
| 79 (13, 20, 190, 193, 212) | | |

CATEGORIA 4

## AÇO DE CONSTRUÇÃO

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| **A. AÇO — CARBONO** | | |
| 73.11-11 (21, 152, 191) | | Cantoneiras, perfis e secções, de ferro macio ou de aço, laminadas a quente, forjados, obtidos por extrusão ou por trefilagem, ou ainda obtidos ou completamente acabados a frio, mesmo perfurados, puncionados ou trabalhados de qualquer outro modo: |
| 12 (152, 191) | | |
| 14 (152, 191) | | |
| 16 (152, 191) | | |
| 19 (21, 152, 191) | | |
| 20 (21, 152, 191) | | Laminados a quente, ou obtidos a frio, e de peso superior a 0,29 libras por pé linear: |
| 31 (21, 112, 152, 191) | | |
| 39 (21, 112, 152, 191) | | |
| 41 (21, 152, 191) | | Não perfurados, não puncionados e não trabalhados de qualquer outro modo, que não sejam de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 43 (21, 112, 152, 191) | | |
| 49 (21, 112, 152, 191) | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja de 3 polegadas ou mais: |
| 73.16-11 (21, 112, 152, 191) | | |
| 73.63-10 (21, 152, 191) | | Perfis e secções da aba larga |
| 29 (21, 152, 191) | | |
| 50 (21, 112, 152, 191) | 609.8005 | — estacas |
| 72 (21, 152, 191) | | |
| 74 (21, 112, 152, 191) | 609.8015 | — outros |
| 79 (21, 112, 152, 191) | | Outros: |
| 73.73-13 (21, 152, 191) | 609.8035 | — cantoneiras |
| 14 (21, 152, 191) | 609.8041 | — perfis em U |
| 19 (21, 152, 191) | 609.8045 | — outros |
| 33 (21, 152, 191) | | |
| 34 (21, 152, 191) | | |
| 35 (21, 152, 191) | | |
| 36 (21, 152, 191) | | |
| 39 (21, 152, 191) | | |
| 43 (21, 112, 152, 191) | | |
| 49 (21, 112, 152, 191) | | |
| 53 (21, 112, 152, 191) | | |
| 54 (21, 112, 152, 191) | | |
| 55 (21, 112, 152, 191) | | |
| 59 (21, 112, 152, 191) | | |
| 72 (21, 152, 191) | | |
| 74 (21, 112, 152, 191) | | |
| 83 (21, 112, 152, 191) | | |
| 89 (21, 112, 152, 191) | | |
| **B. AÇO LIGADO E AÇO INOXIDÁVEL** | | |
| 73.11-11 (152, 190) | | Cantoneiras, perfis e seccões, de ferro ligado ou de aço ligado, laminados a quente, forjados obtidos por extrusão ou por trefilagem, ou ainda obtidos ou completamente acabados a frio, mesmo perfurados, puncionados ou trabalhados de qualquer outro modo: |
| 12 (152, 190) | | |
| 14 (152, 190) | | |
| 16 (152, 190) | | |
| 19 (152, 190) | | |
| 20 (152, 190) | | Laminados a quente, ou obtidos a frio e de peso superior a 0,29 libras por pé linear: |
| 31 (112, 152, 190) | | |
| 39 (112, 152, 190) | | |
| 41 (152, 190) | | Não perfurados, não puncionados e não trabalhados de qualquer outro modo: |
| 43 (112, 152, 190) | | |
| 49 (112, 152, 190) | | De aço inoxidável: |
| | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja de 3 polegadas ou mais: |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.16-11 (112, 152, 190) | 609.8205 | — cantoneiras |
| 73.63-10 (152, 190) | 609.8210 | — outros |
| 29 (152, 190) | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja inferior a 3 polegadas: |
| 50 (112, 152, 190) | | |
| 72 (152, 190) | | |
| 74 (112, 152, 190) | 609.8215 | — cantoneiras |
| 79 (112, 152, 190) | 609.8220 | — outros |
| 73.73-13 (152, 190) | | Que não seja de aço inoxidável: |
| 14 (152, 190) | | |
| 19 (152, 190) | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja de 3 polegadas ou mais: |
| 33 (152, 190) | | |
| 34 (152, 190) | | |
| 35 (152, 190) | 609.8225 | — cantoneiras |
| 36 (152, 190) | 609.8230 | — outros |
| 39 (152, 190) | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja inferior a 3 polegadas: |
| 43 (112, 152, 190) | | |
| 49 (112, 152, 190) | | |
| 53 (112, 152, 190) | 609.8235 | — cantoneiras |
| 54 (112, 152, 190) | 609.8240 | — outros |
| 55 (112, 152, 190) | | |
| 59 (112, 152, 190) | | |
| 72 (152, 190) | | |
| 74 (112, 152, 190) | | |
| 83 (112, 152, 190) | | |
| 89 (112, 152, 190) | | |

CATEGORIA 5

FIO-MÁQUINA DE AÇO-CARBONO

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-11 (25, 191) | | Fio-máquina, de ferro macio ou de aço, que não sejam ligados: |
| 15 (25, 191) | | |
| 73.63-21 (25, 191) | | Não temperado, não tratado e não parcialmente maquinado: |
| 29 (25, 191) | 607.1400 | — avaliado em 4 cêntimos ou menos por libras |
| 73.73-23 (25, 191) | 607.1700 | — avaliado em mais de 4 cêntimos por libras |
| 24 (25, 191) | | |
| 25 (25, 191) | | Temperado, tratado ou parcialmente maquinado |
| 26 (25, 191) | | |
| 29 (25, 191) | 607.2200 | — avaliado em 4 cêntimos ou menos por libras |
| 33 (25, 191) | 607.2300 | — avaliado em mais de 4 cêntimos por libras |
| 34 (25, 191) | | |
| 35 (25, 191) | | |
| 36 (25, 191) | | |
| 39 (25, 191) | | |

CATEGORIA 6

**BARRAS LAMINADAS A QUENTE**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| | | A. AÇO — CARBONO |
| 73.07-12 (191, 220) | | Barras de aço (que não sejam barras deformadas para betão armado): |
| 15 (191, 220) | | |
| 73.09-00 (32, 97, 191) | | |
| 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191) | | Que não sejam de aço ligado: |
| 15 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 17 (29a, 29b, 29d, 191) | | Não obtidas a frio: |
| 20 (29a, 191) | | |
| 42 (29a, 29b, 191) | | Não revestidas ou cobertas com metal: |
| 49 (29a, 29b, 31, 97, 191) | 606.8310 | — planas |
| 73.12-11 (29b, 191) | 606.8330 | — redondas |
| 19 (29b, 191) | 606.8350 | — outras |
| 40 (29b, 31, 191) | | |
| 71 (29b, 191) | | |
| 88 (29b, 191) | | |
| 89 (29b, 97, 191) | | |
| 73.61-10 (191, 220, 231) | | |
| 50 (191, 220, 231) | | |
| 73.62-30 (32, 97, 191) | | |
| 73.63-10 (29a, 191) | | |
| 21 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 29 (29a, 29b, 29d, 72, 191) | | |
| 72 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) | | |
| 73.64.20 (29b, 191) | | |
| 72 (29b, 191) | | |
| 79 (29b, 97, 191) | | |
| 73.71-13 (191, 220, 231) | | |
| 14 (191, 220, 231) | | |
| 19 (191, 220, 231) | | |
| 53 (191, 220, 231) | | |
| 54 (191, 220, 231) | | |
| 55 (191, 220, 231) | | |
| 56 (191, 220, 231) | | |
| 59 (191, 220, 231) | | |
| 73.72-33 (32, 97, 191) | | |
| 39 (32, 97, 191) | | |
| 73.73-13 (29a, 191) | | |
| 14 (29a, 191) | | |
| 19 (29a, 191) | | |
| 23 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 24 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 25 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 26 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 29 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) | | |
| 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) | | |
| 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) | | |
| 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) | | |
| 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) | | |
| 72 (29a, 29b, 29d, 191) | | |
| 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) | | |
| 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) | | |
| 73.74-21 (29b, 191) | | |
| 23 (29b, 191) | | |
| 29 (29b, 191) | | |
| 72 (29b, 191) | | |
| 83 (29b, 97, 191) | | |
| 89 (29b, 97, 191) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| | | B. AÇO LIGADO |
| 73.07-12 (4, 68, 190, 220) | | Barras de aço (que não sejam barras deformadas para betão armado): |
| 15 (4, 68, 190, 220) | | |
| 73.09-00 (4, 32, 68, 190) | | |
| 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | De aço ligado, não obtidos a frio: |
| 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | 606.9700 | — outros, que não sejam de aço inoxidável de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii), de aço para ferramentas de corte por arranque de apara, de aço para ferramentas de corte rápido de aço para serra de fita e de outros aços para ferramentas |
| 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) | | |
| 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) | | |
| 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) | | |
| 72.12-11 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 19 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 40 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 51 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 59 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 61 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 63 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 65 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 71 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 77 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 81 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 85 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 87 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 88 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 89 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 50 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 73.62-30 (4, 32, 68, 190) | | |
| 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) | | |
| 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) | | |
| 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) | | |
| 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 72 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 79 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 14 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 19 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 53 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 54 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 55 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 56 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 59 (4, 68, 190, 220, 231) | | |
| 73.72-33 (4, 32, 68, 190) | | |
| 39 (4, 32, 68, 190) | | |
| 73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190) | | |
| 14 (4, 29a, 29b, 68, 190) | | |
| 19 (4, 29a, 29b, 68, 190) | | |
| 23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) | | |
| 34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) | | |
| 35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) | | |
| 36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) | | |
| 39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) | | |
| 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) | | |
| 83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) | | |
| 89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) | | |
| 73.74-21 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 23 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 29 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 72 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 83 (4, 29b, 68, 190) | | |
| 89 (4, 29b, 68, 190) | | |

CATEGORIA 7

CHAPAS FINAS REVESTIDAS

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| **A. AÇO — CARBONO** | | |
| 73.12-61 (5, 8, 191) | | Chapa fina, de ferro macio ou de aço não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 63 (5, 8, 191) | | |
| 65 (5, 8, 102, 191) | | |
| 81 (5, 8, 191, 193) | | |
| 85 (5, 8, 191, 193) | | Revestida ou coberta com metal: |
| 87 (5, 8, 191, 193) | | |
| 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) | | Que não seja folha-de-flandres, chapa estanhada, folha-de-flandres com chumbo *(terne plate)* e chapa revestida a liga de chumbo-estanho *(terne metal)* |
| 73.13-67 (5, 191) | | |
| 68 (5, 191) | | Que não seja de aço ligado: |
| 72 (5, 191) | 608.0730 | — avaliada em 10 cêntimos ou menos por libra |
| 74 (5, 102, 191) | | Avaliada em mais de 10 cêntimos por libra: |
| 84 (5, 191, 193) | | |
| 86 (5, 191, 193) | | Zincada: |
| 87 (5, 191, 193) | 608.1310 | — pintada ou envernizada |
| 89 (5, 35, 80, 102, 191, 193) | | Outra: |
| 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) | 608.1320 | — com uma tensão de cedência mínima de 40 000 libras por polegada quadrada |
| 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) | | |
| 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) | 608.1330 | — outra |
| 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) | 608.1340 | — aluminizada |
| 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) | 608.1350 | — outra, incluindo coberta com zinco e com alumínio |
| 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) | | |
| **B. AÇO LIGADO E AÇO INOXIDÁVEL (INCLUINDO FOLHA-DE-FLANDRES COM CHUMBO — *TERNE PLATE*)** | | |
| 73.12-61 (5, 8, 190) | | Chapa fina, de ferro macio ou de aço, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 63 (5, 8, 190) | | |
| 65 (5, 8, 190, 227) | | |
| 81 (5, 8, 190, 193) | | |
| 85 (5, 8, 190, 193) | | Revestida ou coberta com metal: |
| 87 (5, 8, 190, 193) | 608.0100 | — folha-de-flandres com chumbo *(terne plate)* e chapa fina revestida a liga de chumbo-estanho *(terne metal)* |
| 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 73.13-67 (5, 190) | 608.1440 | — chapa, de ferro ligado ou de aço ligado, que não seja folha-de-flandres, chapa estanhada, folha-de-flandres com chumbo *(terne plate)* e chapa revestida a liga de chumbo-estanho *(terne metal)* |
| 68 (5, 190) | | |
| 72 (5, 190) | | |
| 74 (5, 190, 227) | | |
| 84 (5, 190, 193) | | |
| 86 (5, 190, 193) | | |
| 87 (5, 190, 193) | | |
| 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) | | |
| 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) | | |

CATEGORIA 8

**FOLHA-DE-FLANDRES**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.12-51 (5, 79) | | Chapa fina, de ferro macio ou de aço, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 59 (5, 79) | | |
| 89 (5, 79) | | |
| 73.13-64 (5, 79) | | Revestida ou coberta com metal |
| 65 (5, 79) | | |
| 76 (5, 79) | | |
| 89 (5, 79) | | Folha de flandres e chapa estanhada: |
| 73.64-79 (5, 79) | 607.9600 | — importada para ser utilizada no fabrico de evaporadores de seiva de bordo |
| 73.65-70 (5, 79) | | |
| 73.74-83 (5, 79) | | Outra: |
| 89 (5, 79) | | |
| 73.75-73 (5, 79) | 607.9700 | — avaliada em 10 cêntimos ou menos por libra |
| 79 (5, 79) | 607.9900 | — avaliada em mais de 10 cêntimos por libra |

CATEGORIA 9

**CARRIS**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.16-14 | | Carril: |
| 16 | | |
| 17 | | Que não seja de aço ligado: |
| 20 | 610.2010 | — carril normal de peso superior a 60 libras por jarda |
| | | Outro: |
| | 610.2025 | — de peso superior a 60 libras por jarda |
| | 610.2030 | — outro |
| | 610.2100 | — de aço ligado |

CATEGORIA 10

**ESTACAS-PRANCHAS**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.11-50 | | Estaca-prancha: |
| | 609.9600 | — que não seja de ferro ligado ou de aço ligado |
| | 609.9800 | — de ferro ligado ou de aço ligado |

CATEGORIA 11

FIO-MÁQUINA EM AÇO LIGADO

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-11 (4, 25, 68, 190)<br>15 (4, 25, 68, 190)<br>73.63-21 (4, 25, 68, 190)<br>29 (4, 25, 68, 190)<br>73.73-23 (4, 25, 68, 190)<br>24 (4, 25, 68, 190)<br>25 (4, 25, 68, 190)<br>26 (4, 25, 68, 190)<br>29 (4, 25, 68, 190)<br>33 (4, 25, 68, 190)<br>34 (4, 25, 68, 190)<br>35 (4, 25, 68, 190)<br>36 (4, 25, 68, 190)<br>39 (4, 25, 68, 190) | 607.4100<br>607.5900 | Fio-máquina, de ferro ligado ou de aço ligado que não seja aço inoxidável, aço para ferramentas de corte rápido, aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii), aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii), aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) ou outro aço para ferramentas:<br>— não temperado, não tratado e não parcialmente maquinado<br>— temperado, tratado ou parcialmente maquinado |

## CATEGORIA 12

## FIOS REDONDOS, PLANOS E OUTROS

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216) | | Fio, de ferro macio ou de aço: |
| 45 (75, 147, 213, 214, 216) | | Fio plano: |
| 49 (75, 147, 213, 214, 216) | | Que não seja de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 73.12-21 (75, 147, 213, 214) | | Não revestido ou coberto com metal: |
| 25 (75, 147, 213, 214) | | |
| 29 (75, 147, 213, 214) | | |
| 40 (75, 147, 213, 214) | 609.2000 (184) | — de uma espessura não superior 0,01 polegadas |
| 51 (75, 147, 214) | 609.2100 | — de uma espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas |
| 59 (75, 147, 214) | | |
| 61 (75, 147, 214) | | |
| 63 (75, 147, 214) | 609.2200 | — de uma espessura superior a 0,05 polegadas |
| 65 (75, 147, 214) | | |
| 75 (75, 147, 213, 214) | | Revestido ou coberto com metal: |
| 77 (75, 147, 214) | 609.2500 | — de uma espessura não superior a 0,01 polegadas |
| 81 (75, 147, 214) | 609.2800 | — de espessura superior a 0,01 polegadas |
| 85 (75, 147, 214) | | |
| 87 (75, 147, 214) | | De ferro ligado ou de aço ligado: |
| 88 (75, 147, 213, 214) | | Não revestido ou coberto com metal: |
| 89 (75, 147, 213, 214) | | |
| 73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216) | | De espessura não superior a 0,01 polegadas: |
| 11 (3, 147, 213, 214, 216) | 609.3040 | — que não seja de aço inoxidável |
| 13 (3, 147, 213, 214, 216) | | |
| 15 (3, 147, 213, 214, 216) | | De espessura superior a 0,01 polegadas: |
| 19 (3, 147, 213, 214, 216) | 609.3340 (184) | — que não seja de aço inoxidável |
| 21 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 41 (75, 147, 213, 214, 216) | | Revestido ou coberto com metal: |
| 43 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.3500 | — de espessura não superior a 0,01 polegadas |
| 45 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.3600 | — de espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas |
| 49 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 81 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 91 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.3700 | — de espessura superior a 0,05 polegadas |
| 99 (75, 147, 213, 214, 216) | | Fio-redondo: |
| 73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216) | | Que não seja de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 74 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 79 (75, 147, 213, 214, 216) | | De diâmetro inferior a 0,060 polegadas: |
| 73.64-50 (75, 147, 213, 214) | | |
| 75 (75, 147, 213, 214) | | De teor em carbono não superior a 0,25 %, em peso: |
| 79 (75, 147, 213, 214) | 609.4010 | — não revestido ou coberto com metal |
| 40 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.4040 | — revestido ou coberto com metal |
| 81 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 86 (75, 147, 213, 214, 216) | | De teor em carbono superior a 0,25 % em peso: |
| 89 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.4055 | — não revestido ou coberto com metal |
| 73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.4065 | — revestido ou coberto com metal |
| 54 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 55 (75, 147, 213, 214, 216) | | De diâmetro de 0,060 polegadas ou mais: |
| 59 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 74 (75, 147, 213, 214, 216) | | De teor em carbono não superior a 0,25 %, em peso: |
| 83 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 89 (75, 147, 213, 214, 216) | | — não revestido ou coberto com metal: |
| 73.74-51 (75, 147, 213, 214) | 609.4120 | — fio de enfardar |
| 52 (75, 147, 213, 214) | 609.4125 | — outro |
| 53 (75, 147, 213, 214) | 609.4165 | — revestido ou coberto com metal |
| 54 (75, 147, 213, 214) | | |
| 59 (75, 147, 213, 214) | | De teor em carbono superior a 0,25 %, em peso: |
| 74 (75, 147, 213, 214) | 609.4315 | — não revestido ou coberto com metal |
| 83 (75, 147, 213, 214) | 609.4365 | — revestido ou coberto com metal |
| 89 (75, 147, 213, 214) | | |
| 73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216) | | De ferro ligado ou de aço ligado: |
| 14 (75, 147, 213, 214, 216) | | |
| 15 (75, 147, 213, 214, 216) | | De diâmetro inferior a 0,060 polegadas: |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216)<br>19 (75, 147, 213, 214, 216) | 609.4530 | — outro, que não seja de aço inoxidável ou de aço para ferramentas de corte rápido |
| | | De um diâmetro de 0,060 polegadas ou mais: |
| | 609.4560 | — outro, que não seja de aço inoxidável ou de aço para ferramentas de corte rápido |
| | | Outro fio: |
| | | Outro, que não seja de ferro ligado ou de aço ligado: |
| | 609.7000 | — não revestido ou coberto com metal |
| | 609.7200 | — revestido ou coberto com metal |
| | | De ferro ligado ou de aço ligado: |
| | 609.7500 | — não revestido ou coberto com metal |
| | 609.7600 | — revestido ou coberto com metal |
| | | Fio de Milliner e outro fio revestido com têxteis ou outras matérias não inteiramente metálicas |
| | 642.9600 | — fio metálico galvanizado inteiramente de fio de ferro ou de aço, redondo, de diâmetro não superior a 0,20 polegadas e não inferor a 0,075 polegadas, coberto de matérias plásticas |
| | 642.9700 | — outro |

CATEGORIA 13

## PRODUTOS DE TREFILARIA

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-30 (148) | 642.0200 | — arame farpado |
| 45 (148) | | |
| 49 (148) | | |
| 73.12-21 (148) | | |
| 25 (148) | | Rede de fios galvanizados, compostos inteiramente de fios de ferro ou de aço, redondos, de diâmetro não superior a 0,20 polegadas e não inferior a 0,075 polegadas, mesmo se cobertas de matérias plásticas: |
| 29 (148) | | |
| 40 (148) | | |
| 51 (148) | | Rede de corrente de elos: |
| 59 (148) | | |
| 61 (148) | 642.3510 | — coberta de plástico |
| 63 (148) | 642.3530 | — outra |
| 65 (148) | | |
| 75 (148) | | Outra: |
| 77 (148) | 642.3570 | — outra, que não seja soldada. |
| 81 (148) | | |
| 85 (148) | | |
| 87 (148) | | |
| 88 (148) | | Cintas de enfardar, de ferro macio ou de aço, com ou em fivelas ou fixações, revestido ou não com tinta ou outra substância: |
| 89 (148) | | |
| 73.14-01 (148) | | |
| 11 (148) | | Feitas de fio metálico: |
| 13 (148) | 642.9000 | — cintas de uma volta única, feitas de arame redondo de diâmetro superior a 0,055 polegadas mas não superior a 0,082 polegadas, e de comprimento de 7,5 pés ou mais mas não superior a 10,5 pés |
| 15 (148) | | |
| 19 (148) | | |
| 21 (148) | 642.9100 | — outras |
| 41 (148) | | |
| 43 (148) | | |
| 45 (148) | | |
| 49 (148) | | |
| 81 (148) | | Pregos, com ou sem cabeça, cavilhas, grampos e tachas, não descritos nos números anteriores desta subparte, de metal comum: |
| 91 (148) | | |
| 99 (148) | | De ferro macio ou de aço (com exclusão dos produtos com cabeça de metais não ferrosos): |
| 73.26-00 | | |
| 72.27-20 (28) | | De fabrico em uma só peça: |
| 31 (28) | | |
| 41 (28) | | Feitos de fio redondo: |
| 91 (28) | 646.2500 | — de comprimento inferior a 1 polegada, e diâmetro inferior a 0,065 polegadas |
| 92 (121) | | |
| 96 (121) | | |
| 97 (121) | | De comprimento de 1 polegada ou mais, e diâmetro de 0,065 polegas: |
| 98 (121) | | |
| 73.63-50 (148) | | |
| 74 (148) | | De espiga lisa: |
| 79 (148) | 646.2622 | — não revestidos, cobertos ou pintados |
| 73.64-50 (148) | | |
| 75 (148) | | Revestidos, cobertos ou pintados |
| 79 (148) | 646.2624 | — galvanizados |
| 73.66-40 (148) | 646.2626 | — revestidos a vinilo, resina ou cimento |
| 81 (148) | 646.2628 | — Outros |
| 86 (149) | | |
| 89 (148) | | outros: |
| 73.73-53 (148) | 646.2642 | — não revestidos, cobertos ou pintados |
| 54 (148) | | |
| 55 (148) | | Revestidos, cobertos ou pintados |
| 59 (148) | 646.2644 | — galvanizados |
| 74 (148) | 646.2646 | — revestidos a vinilo, resina ou cimento |
| 83 (148) | | |
| 89 (148) | 646.2648 | — outros |
| 73.74-51 (148) | | |
| 52 (148) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.74-53 (148) | | Outros (com exclusão dos cortados) |
| 54 (148) | | |
| 59 (148) | 646.3040 | — outros, com exclusão das cavilhas dos carris de vias férreas |
| 74 (148) | | |
| 83 (148) | 646.3200 | — de duas ou mais peças |
| 89 (148) | 646.3600 (122) | — outros (com exclusão de cobre) |
| 73.76-13 (148) | | |
| 14 (148) | | |
| 15 (148) | | |
| 16 (148) | | |
| 19 (148) | | |

CATEGORIA 14

**CHAPA NEGRA**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.12-21 (186) | | Chapa negra, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular, não revestida ou coberta com metal e não chapeada: |
| 25 (186) | | |
| 29 (186) | | |
| 88 (186) | | |
| 89 (186) | 607.6200 | — ondulada ou canelada |
| 73.13-11 (186) | 607.6400 | — outra |
| 16 (186) | | |
| 49 (186) | | |
| 50 (186) | | |
| 88 (186) | | |
| 89 (186) | | |
| 73.64-50 (186) | | |
| 79 (186) | | |
| 73.65-55 (186) | | |
| 70 (186) | | |
| 73.74-51 (186) | | |
| 52 (186) | | |
| 53 (186) | | |
| 54 (186) | | |
| 59 (186) | | |
| 83 (186) | | |
| 89 (186) | | |
| 73.75-11 (186) | | |
| 19 (186) | | |
| 63 (186) | | |
| 64 (186) | | |
| 69 (186) | | |
| 73 (186) | | |
| 79 (186) | | |

CATEGORIA 15

CHAPA E BANDA «MAGNÉTICA»

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.08-01 (51, 124) | | Chapa fina, de aço magnético ao silício, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes rectangular, não revestida ou coberta com metal e não chapeada, decapada ou laminada a frio: |
| 03 (51, 124) | | |
| 05 (51, 124) | | |
| 07 (51, 124) | 607.9205 | — decapada, mas não laminada a frio |
| 21 (51, 124) | | |
| 25 (51, 124) | 607.9210 | — outra |
| 29 (51, 124) | 608.3900 | — banda, de aço magnético ao silício, não cortada não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular, de espessura superior a 0,05 polegadas |
| 41 (51, 124) | | |
| 45 (51, 124) | | |
| 49 (51, 124) | | |
| 73.10-11 (6, 51, 124) | | |
| 15 (6, 51, 124) | | |
| 17 (6, 51, 124) | | |
| 42 (6, 51, 124) | | |
| 49 (6, 51, 124) | | |
| 73.12-11 (51, 124) | | |
| 19 (51, 124) | | |
| 25 (51, 124, 206) | | |
| 29 (51, 124, 206) | | |
| 40 (51, 124) | | |
| 88 (51, 124) | | |
| 89 (51, 124, 207) | | |
| 73.13-11 (51, 124, 206) | | |
| 16 (51, 124, 206) | | |
| 17 (51, 124) | | |
| 19 (51, 124) | | |
| 21 (51, 124) | | |
| 23 (51, 124) | | |
| 26 (51, 124) | | |
| 32 (51, 124) | | |
| 34 (51, 124) | | |
| 36 (51, 124) | | |
| 41 (51, 124) | | |
| 43 (51, 124) | | |
| 45 (51, 124) | | |
| 47 (51, 124) | | |
| 49 (51, 124, 206) | | |
| 50 (51, 124) | | |
| 62 (50, 51, 124, 207) | | |
| 88 (51, 124) | | |
| 89 (51, 124, 207) | | |
| 73.62-10 (51, 124) | | |
| 73.63-21 (6, 51, 124) | | |
| 29 (6, 51, 124) | | |
| 72 (6, 51, 124) | | |
| 79 (6, 51, 124) | | |
| 73.64-20 (51, 124) | | |
| 50 (51, 124, 206) | | |
| 79 (51, 124, 207) | | |
| 73.65-21 (51, 124) | | |
| 23 (51, 124) | | |
| 25 (51, 124) | | |
| 53 (51, 124) | | |
| 55 (51, 124, 206) | | |
| 70 (51, 124, 207) | | |
| 73.72-11 (51, 124) | | |
| 19 (51, 124) | | |
| 73.73-23 (6, 51, 124) | | |
| 24 (6, 51, 124) | | |
| 25 (6, 51, 124) | | |
| 26 (6, 51, 124) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.73-29 (6, 51, 124) | | |
| 33 (6, 51, 124) | | |
| 34 (6, 51, 124) | | |
| 35 (6, 51, 124) | | |
| 36 (6, 51, 124) | | |
| 39 (6, 51, 124) | | |
| 72 (6, 51, 124) | | |
| 83 (6, 51, 124) | | |
| 89 (6, 51, 124) | | |
| 73.74-21 (51, 124) | | |
| 29 (51, 124) | | |
| 51 (51, 124, 206) | | |
| 52 (51, 124, 206) | | |
| 53 (51, 124, 206) | | |
| 54 (51, 124, 206) | | |
| 59 (51, 124, 206) | | |
| 74 (51, 124, 207) | | |
| 83 (51, 124, 207) | | |
| 89 (51, 124, 207) | | |
| 73.75-89 (51, 124, 207) | | |
| 11 (51, 124, 206) | | |
| 19 (51, 124, 206) | | |
| 29 (51, 124) | | |
| 39 (51, 124) | | |
| 49 (51, 124) | | |
| 59 (51, 124) | | |
| 69 (51, 124, 206) | | |
| 73 (51, 124, 207) | | |
| 79 (51, 124, 207) | | |

CATEGORIA 16

«TIN FREE STEEL»

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-49 (163) | | Chapa, chapa fina e banda, de ferro macio ou de aço, mesmo cortadas prensadas ou estampadas em formas diferentes da rectangular, revestidas ou cobertas por electrólise de metais comuns que não sejam o estanho, o chumbo ou o zinco: |
| 73.12-77 (76) | | |
| 81 (163) | | |
| 85 (163) | | |
| 87 (163) | | |
| 89 (163) | 609.1710 | — revestida ou coberta com óxido de crómio ou com crómio e óxido de crómio |
| 73.13-82 | | |
| 84 (163) | 609.1790 | — outra |
| 86 (163) | | |
| 87 (163) | | |
| 89 (163) | | |
| 92 (163) | | |
| 73.63-79 (163) | | |
| 73.64-79 (163) | | |
| 73.65-70 (163) | | |
| 81 (163) | | |
| 73.73-83 (163) | | |
| 89 (163) | | |
| 73.74-83 (163) | | |
| 89 (163) | | |
| 73.75-73 (163) | | |
| 79 (163) | | |
| 83 (163) | | |
| 84 (163) | | |
| 89 (163) | | |

CATEGORIA 17

**BANDA LAMINADA A FRIO**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | Banda, de ferro macio ou de aço, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular: |
| 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | |
| 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) | | Outra, que não seja de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | De uma espessura não superior a 0,01 polegadas: |
| 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | 608.1940 | — laminada a frio |
| 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | De uma espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas, laminadas a frio: |
| 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | 608.2145 (184) | — de uma largura inferior a 2 polegadas, em rolos |
| 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | 608.2150 (184) | — outra |
| 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | De uma espessura superior a 0,05 polegadas: |
| 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | 608.2340 | — laminada a frio |
| 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | | |
| 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | | De ferro ligado ou de aço ligado: |
| 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | | De uma espessura não superior a 0,01 polegadas: |
| 73-63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | 608.3820 (33) | — outra, que não seja de aço inoxidável, de aço refractário, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte, de aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e de aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b), ou de outro aço para ferramentas |
| 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | |
| 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) | | |
| 50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | | |
| 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | De espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas: |
| 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | 608.5520 (33) (184) | — outra, que não seja de aço magnético ao silício, de aço inoxidável, de aço refractário, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte, de aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e de aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b), ou de outro aço para ferramentas |
| 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | |
| 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | |
| 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) | | |
| 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) | | |
| 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) | | |
| 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | De uma espessura superior a 0,05 polegadas: |
| 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | 608.6720 (33) | — outra, que não seja de aço inoxidável, de aço refractário, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte, de aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e de aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b), ou de outro aço para ferramentas |
| 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) | | |
| 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | | |
| 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) | | |

CATEGORIA 18

**BARRAS ACABADAS A FRIO E OUTRAS BARRAS**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| **A. NÃO OBTIDAS A FRIO** | | |
| 73.09-00 (32, 35, 191)<br>73.10-49 (29a, 29b, 188, 191)<br>73.12-51 (29b, 188, 191)<br>59 (29b, 188, 191)<br>61 (29b, 188, 191)<br>63 (29b, 188, 191)<br>65 (29b, 188, 191)<br>77 (29b, 188, 191)<br>81 (29b, 188, 191)<br>85 (29b, 188, 191)<br>87 (29b, 188, 191)<br>89 (29b, 188, 191)<br>73.62-30 (32, 35, 191)<br>73.63-79 (29a, 29b, 188, 191)<br>73.64-79 (29b, 188, 191)<br>72.72-33 (32, 35, 191)<br>39 (32, 35, 191)<br>73.73-83 (29a, 29b, 188, 191)<br>89 (29a, 29b, 188, 191)<br>73.74-83 (29b, 188, 191)<br>89 (29b, 188, 191) | 606.8600 | — outras, que não sejam barras deformadas para betão armado, que não sejam em liga, não obtidas a frio, revestidas ou cobertas com metal |
| **B. OBTIDOS A FRIO** | | |
| 73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76)<br>45 (4, 29a, 29c, 68, 76)<br>49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)<br>73.12-21 (4, 29c, 68, 76)<br>25 (4, 29c, 68, 76)<br>29 (4, 29c, 68, 76)<br>40 (4, 29c, 68, 76)<br>51 (4, 29c, 68, 76)<br>59 (4, 29c, 68, 76)<br>61 (4, 29c, 68, 76)<br>63 (4, 29c, 68, 76)<br>65 (4, 29c, 68, 76)<br>75 (4, 29c, 68, 76)<br>77 (4, 29c, 68, 76)<br>81 (4, 29c, 68, 76)<br>85 (4, 29c, 68, 76)<br>87 (4, 29c, 68, 76)<br>88 (4, 29c, 68, 76)<br>89 (4, 29c, 68, 76)<br>14-01 (4, 14, 68)<br>11 (4, 14, 68)<br>13 (4, 14, 68)<br>15 (4, 14, 68)<br>19 (4, 14, 68)<br>21 (4, 68, 76)<br>41 (4, 68, 76) | | Barras de aço, outras que não sejam barras deformadas para betão armado, obtidas a frio:<br>Outras, que não sejam de aço ligado:<br>606.8805 — de teor superior a 0,01 em peso de enxofre ou de chumbo<br>606.8815 — outras<br>De aço ligado<br>606.9900 — outras, que não sejam de aço inoxidável, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte, de aço para ferramentas de corte por arranque de apara, de aço para ferramentas de corte rápido, de aço para serra de fita ou de outros aços para ferramentas |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.14-43 (4, 68, 76) | | |
| 45 (4, 68, 76) | | |
| 49 (4, 68, 76) | | |
| 81 (4, 68, 76) | | |
| 91 (4, 68, 76) | | |
| 99 (4, 68, 76) | | |
| 73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) | | |
| 73.64-50 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 75 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 79 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 73.66-40 (4, 68, 76) | | |
| 81 (4, 68, 76) | | |
| 86 (4, 68, 76) | | |
| 89 (4, 68, 76) | | |
| 73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 54 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 55 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 59 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) | | |
| 83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) | | |
| 89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) | | |
| 73.74-51 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 52 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 53 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 54 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 59 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 74 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 83 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 89 (4, 29c, 68, 76) | | |
| 73.76-13 (4, 68, 76) | | |
| 14 (4, 68, 76) | | |
| 15 (4, 68, 76) | | |
| 16 (4, 68, 76) | | |
| 19 (4, 68, 76) | | |

## C. BARRAS OCAS DE AÇO PARA PERFURAÇÃO DE MINAS

| | | |
|---|---|---|
| 73.10-18 (187) | | Barras ocas de aço para perfurar minas: |
| 73.63-29 (187) | | |
| 50 (187) | | Outras, que não sejam de aço ligado: |
| 72 (187) | 607.0500 | — avaliadas em 8 cêntimos ou menos por libra |
| 74 (187) | 607.0700 | — avaliadas em mais de 8 cêntimos por libra |
| 79 (187) | 607.0900 | — de aço ligado |
| 73.73-13 (187) | | |
| 14 (187) | | |
| 19 (187) | | |
| 33 (187) | | |
| 34 (187) | | |
| 35 (187) | | |
| 39 (187) | | |
| 53 (187) | | |
| 54 (187) | | |
| 55 (187) | | |
| 59 (187) | | |
| 72 (187) | | |
| 74 (187) | | |
| 83 (187) | | |
| 89 (187) | | |

CATEGORIA 19

**PERFIS DE MENOS DE 3 POLEGADAS**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.11-11 (77, 191) | | Cantoneiras, perfis e secções, de ferro macio ou de aço, laminados a quente, forjados, obtidos por extrusão ou por trefilagem, ou ainda obtidos ou completamente acabados a frio: |
| 19 (77, 191) | | |
| 20 (77, 191) | | |
| 31 (77, 191) | | |
| 39 (77, 191) | | Laminados a quente; ou obtidos a frio e de peso superior a 0,29 libras por pé linear: |
| 41 (77, 191) | | |
| 43 (77, 191) | | |
| 49 (77, 191) | | Não perfurados, não puncionados e não trabalhados de qualquer outro modo: |
| 73.16-11 (77, 191) | | |
| 73.63-10 (77, 191) | | Que não sejam de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 29 (77, 191) | | |
| 50 (77, 191) | | Cuja maior dimensão de secção transversal seja inferior a 3 polegadas: |
| 72 (77, 191) | | |
| 74 (77, 191) | 609.8050 | — cantoneiras |
| 79 (77, 191) | | |
| 73.73-13 (77, 191) | 609.8070 | — perfis em U |
| 14 (77, 191) | 609.8090 | — outros |
| 19 (77, 191) | | |
| 33 (77, 191) | | |
| 34 (77, 191) | | |
| 35 (77, 191) | | |
| 36 (77, 191) | | |
| 39 (77, 191) | | |
| 43 (77, 191) | | |
| 49 (77, 191) | | |
| 53 (77, 191) | | |
| 54 (77, 191) | | |
| 55 (77, 191) | | |
| 59 (77, 191) | | |
| 72 (77, 191) | | |
| 74 (77, 191) | | |
| 83 (77, 191) | | |
| 89 (77, 191) | | |

CATEGORIA 20

**BARRAS PARA REFORÇO DE BETÃO**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-12 | | Barras deformadas para betão armado |
| 14 | 606.7900 | — outras, que não sejam de aço ligado |
| 73.63-29 (71) | 606.8100 | — de aço ligado |
| 73.73-33 (71) | | |
| 34 (71) | | |
| 35 (71) | | |
| 36 (71) | | |
| 39 (71) | | |

CATEGORIA 23

**ELEMENTOS DE VIAS FÉRREAS**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.16-40 (151) | | Éclises e calços de trilho |
| 51 (151) | 610.2500 | — outros, que não sejam de aço ligado |
| 95 (151) | 610.2600 | — de aço ligado |
| 99 (151) | 646.3020 | — cavilhas de vias férreas |
| 73.31-97 (26) | | |
| 98 (26) | | |
| 86.09-51 | | |
| 59 | | |
| | | Partes e peças separadas de veículos para vias férreas: |
| | 690.2500 | — eixos e respectivas partes, bem como barras de eixo, de ferro macio ou de aço |
| | 690.3000 | — rodas e respectivas partes, de ferro macio ou de aço, mesmo montadas em eixos de ferro macio ou de aço |

CATEGORIA 24

FIO INOXIDÁVEL

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.10-30 (75, 147, 215) | | Fio plano, não revestido ou coberto com metal: |
| 45 (75, 147, 215) | | |
| 49 (75, 147, 215) | 609.3020 | — de espessura não superior a 0,01 polegadas |
| 73.12-21 (57, 75, 147, 215) | 609.3320 | — de uma espessura superior a 0,01 polegadas |
| 25 (57, 75, 147, 215) | | |
| 29 (57, 75, 147, 215) | | |
| 40 (57, 75, 147, 215) | | |
| 75 (57, 75, 147, 215) | | |
| 88 (57, 75, 147, 215) | | Fio redondo: |
| 89 (57, 75, 147, 215) | | |
| 73.14-01 (3, 147, 215) | 609.4502 | — de diâmetro inferior a 0,060 polegadas até 0,030 polegadas |
| 11 (3, 147, 215) | 609.4504 | — de diâmetro inferior a 0,030 polegadas |
| 13 (3, 147, 215) | 609.4542 | — de diâmetro inferior a 0,200 polegadas até 0,060 polegadas |
| 15 (3, 147, 215) | 609.4544 | — de diâmetro de 0,200 polegadas ou mais |
| 19 (3, 147, 215) | | |
| 21 (75, 147, 215) | | |
| 41 (75, 147, 215) | | |
| 43 (75, 147, 215) | | |
| 45 (75, 147, 215) | | |
| 49 (75, 147, 215) | | |
| 81 (75, 147, 215) | | |
| 91 (75, 147, 215) | | |
| 99 (75, 147, 215) | | |
| 73.63-50 (75, 147, 215) | | |
| 74 (75, 147, 215) | | |
| 79 (75, 147, 215) | | |
| 73.64-50 (57, 75, 147, 215) | | |
| 75 (57, 75, 147, 215) | | |
| 79 (57, 75, 147, 215) | | |
| 73.66-40 (75, 147, 215) | | |
| 81 (75, 147, 215) | | |
| 86 (75, 147, 215) | | |
| 89 (75, 147, 215) | | |
| 73.73-53 (75, 147, 215) | | |
| 54 (75, 147, 215) | | |
| 55 (75, 147, 215) | | |
| 59 (75, 147, 215) | | |
| 74 (75, 147, 215) | | |
| 83 (75, 147, 215) | | |
| 89 (75, 147, 215) | | |
| 73.74-51 (57, 75, 147, 215) | | |
| 52 (57, 75, 147, 215) | | |
| 53 (57, 75, 147, 215) | | |
| 54 (57, 75, 147, 215) | | |
| 59 (57, 75, 147, 215) | | |
| 74 (57, 75, 147, 215) | | |
| 83 (57, 75, 147, 215) | | |
| 89 (57, 75, 147, 215) | | |
| 73.76-13 (75, 147, 215) | | |
| 14 (75, 147, 215) | | |
| 15 (75, 147, 215) | | |
| 16 (75, 147, 215) | | |
| 19 (75, 147, 215) | | |

## CAPÍTULO 25

## FIO ENTRANÇADO

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.25-11 (105)<br>21 (103)<br>31 (103)<br>35 (103)<br>39 (103)<br>51 (103)<br>55 (103)<br>59 (103)<br>98 (103) | | Fio entrançado, cabos e cordame, de arame, mesmo cortados ao comprimento, providos ou não de ganchos, argolas móveis, braçadeires, grampos, ganchos especiais, encaixes, ou outros acessórios, ou transformados em estropos, redes de carga ou similares:<br>Não providos de acessórios e não transformados em produtos:<br>Não revestido com produtos têxteis ou outras matérias não metálicas:<br>Fio entrançado: |
| | 642.0800 | — de aço inoxidável |
| | | Outro: |
| | | De ferro macio ou de aço (com exclusão de aço inoxidável), que não seja de fio coberto de latão: |
| | 642.1105 | — fio duplo frouxamente torcido, apropriado para vedações |
| | 642.1120 | — para pré-esforçar o betão |
| | | Outro: |
| | | Galvanizado: |
| | 642.1142 | — fio entrançado com núcleo ACSR |
| | 642.1146 | — outro |

## CATEGORIA 26

## CABOS METÁLICOS

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.25-11 (104)<br>21 (104)<br>31 (104)<br>35 (104)<br>39 (104)<br>51 (104)<br>55 (104)<br>59 (104)<br>98 (104) | | Fio entrançado, cabos e cordame, de arame, mesmo cortados ao comprimento, providos ou não de ganchos, argolas móveis, braçadeiras, grampos, ganchos especiais, encaixes, ou outros acessórios, ou transformados em estropos, redes de carga ou similares:<br>Não providos de acessórios e não transformados em produtos:<br>Não revestidos com produtos têxteis ou outras matérias não metálicas:<br>Cabos e cordame, com exclusão do fio entrançado: |
| | 642.1200 | — avaliados em menos de 13 cêntimos por libra |
| | | Avaliados em 13 cêntimos ou mais por libra: |
| | 642.1400 | — de aço inoxidável |
| | | — outro: |
| | | De ferro macio ou de aço (com exclusão de aço inoxidável): |
| | | Outro, que não seja de fio coberto de latão: |
| | 642.1610 | — galvanizado |
| | 642.1650 | — outro |

CATEGORIA 27

OUTROS AÇOS ESPECIAIS

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.07-12 (201, 220) | | Barras de aço, com exclusão de barras para reforço de betão: |
| 15 (201, 220) | | |
| 73.08-01 (201, 204) | | De aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 03 (201, 204) | | |
| 05 (201, 204) | 606.9105 | — não obtidas a frio |
| 07 (201, 204) | 606.9110 | — obtidas a frio |
| 21 (201, 204) | | |
| 25 (201, 204) | | |
| 29 (201, 204) | | |
| 41 (201, 204) | | |
| 45 (201, 204) | | |
| 49 (201, 204) | | Fio-máquina, de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 73.09-00 (201) | | |
| 73.10-11 (201) | 607.3200 | — não temperado, não tratado e não parcialmente maquinado |
| 15 (201, 204) | 607.4800 | — temperado, tratado ou parcialmente maquinado |
| 17 (201, 204) | | |
| 20 (201, 204) | | |
| 30 (76, 201, 204) | | |
| 42 (201, 204) | | |
| 45 (76, 201, 204) | | |
| 49 (76, 193, 201, 204) | | Chapa e chapa fina de ferro ou de aço, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no número 609.17): |
| 73.12-11 (201, 204) | | |
| 19 (201, 204) | | |
| 21 (76, 201, 204) | | Não revestidas ou cobertas com metal, e não chapeadas |
| 25 (76, 201, 204) | | |
| 29 (76, 201, 204) | | Outras, que não seja chapa negra: |
| 40 (76, 201, 204) | | |
| 59 (76, 201, 204, 234) | | Não decapadas e não laminadas a frio: |
| 61 (76, 201, 204, 234) | 607.6900 | — de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte |
| 63 (76, 201, 204, 234) | | |
| 65 (76, 201, 204, 234) | | Decapadas ou laminadas a frio: |
| 71 (201, 204, 234) | 607.8600 | — de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte |
| 75 (76, 201, 204, 234) | | |
| 77 (29b, 29c, 76, 201) | | |
| 81 (76, 193, 201, 204, 234) | 607.9315 | — chapa fina, de aço refractário |
| 85 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 87 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 88 (76, 201, 204) | | |
| 89 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 73.13-11 (201, 204) | | Banda, de ferro ligado ou de aço ligado, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 16 (201, 204) | | |
| 17 (201, 204) | | |
| 19 (201, 204) | | |
| 21 (201, 204) | | De espessura não superior a 0,01 polegadas |
| 23 (201, 204) | 608.3100 | — de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte |
| 26 (201, 204) | | |
| 32 (201, 204) | 608.3810 | — de aço refractário |
| 34 (201, 204) | | |
| 36 (201, 204) | | De uma espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas |
| 41 (201, 204) | | |
| 43 (201, 204) | 608.4700 | — da aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 45 (201, 204) | | |
| 47 (201, 204) | 608.5510 | — de aço refractário |
| 49 (201, 204) | | |
| 50 (201, 204) | | Com uma espessura superior a 0,05 polegadas: |
| 62 (50, 201, 204) | 608.5900 | — de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte |
| 88 (201, 204) | | |
| 89 (38, 201, 204) | | |
| 73.14-01 (14, 201) | 608.6710 | — de aço refractário |
| 11 (14, 201) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.14-13 (14, 201) | | |
| 15 (14, 201) | | |
| 19 (14, 201) | | |
| 21 (76, 201) | | |
| 41 (76, 201) | | |
| 43 (76, 201) | | |
| 45 (76, 201) | | |
| 49 (76, 201) | | |
| 81 (76, 201) | | |
| 91 (76, 201) | | |
| 99 (76, 201) | | |
| 73.61-10 (201, 220, 231) | | |
| 50 (201, 220, 231) | | |
| 73.62-10 (201, 204) | | |
| 30 (201) | | |
| 73.63-10 (201) | | |
| 21 (201, 204) | | |
| 29 (201, 204) | | |
| 50 (76, 201, 204) | | |
| 72 (201, 204) | | |
| 74 (76, 201, 204) | | |
| 79 (76, 193, 201, 204) | | |
| 73.64-20 (201, 204) | | |
| 50 (76, 201, 204) | | |
| 72 (201, 204, 234) | | |
| 75 (76, 201, 204, 234) | | |
| 79 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 73.65-21 (201, 204) | | |
| 23 (201, 204) | | |
| 25 (201, 204) | | |
| 53 (201, 204) | | |
| 55 (201, 204) | | |
| 70 (38, 201, 204) | | |
| 73.66-40 (76, 201) | | |
| 81 (76, 201) | | |
| 86 (76, 201) | | |
| 89 (76, 201) | | |
| 73.71-13 (201, 220, 231) | | |
| 14 (201, 220, 231) | | |
| 19 (201, 220, 231) | | |
| 53 (201, 220, 231) | | |
| 54 (201, 220, 231) | | |
| 55 (201, 220, 231) | | |
| 56 (201, 220, 231) | | |
| 59 (201, 220, 231) | | |
| 73.72-11 (201, 204) | | |
| 13 (201, 204) | | |
| 19 (201, 204) | | |
| 33 (201) | | |
| 39 (201) | | |
| 73.73-13 (201) | | |
| 14 (201) | | |
| 19 (201) | | |
| 23 (201, 204) | | |
| 24 (201, 204) | | |
| 25 (201, 204) | | |
| 26 (201, 204) | | |
| 29 (201, 204) | | |
| 33 (201, 204) | | |
| 34 (201, 204) | | |
| 35 (201, 204) | | |
| 36 (201, 204) | | |
| 39 (201, 204) | | |
| 53 (76, 201, 204) | | |
| 54 (76, 201, 204) | | |
| 55 (76, 201, 204) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrição |
| 73.73-59 (76, 201, 204) | | |
| 72 (201, 204, 234) | | |
| 74 (76, 201, 204, 234) | | |
| 83 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 89 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 73.74-21 (201, 204) | | |
| 23 (201, 204) | | |
| 29 (201, 204) | | |
| 51 (76, 201, 204) | | |
| 52 (76, 201, 204) | | |
| 53 (76, 201, 204) | | |
| 54 (76, 201, 204) | | |
| 59 (76, 201, 204) | | |
| 72 (201, 204, 234) | | |
| 74 (76, 201, 204, 234) | | |
| 83 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 89 (76, 193, 201, 204, 234) | | |
| 73.75-11 (201, 204) | | |
| 19 (201, 204) | | |
| 23 (201, 204) | | |
| 24 (201, 204) | | |
| 29 (201, 204) | | |
| 33 (201, 204) | | |
| 34 (201, 204) | | |
| 39 (201, 204) | | |
| 43 (201, 204) | | |
| 44 (201, 204) | | |
| 49 (201, 204) | | |
| 53 (201, 204) | | |
| 54 (201, 204) | | |
| 59 (201, 204) | | |
| 63 (201, 204) | | |
| 64 (201, 204) | | |
| 69 (201, 204) | | |
| 73 (38, 201, 204) | | |
| 79 (38, 201, 204) | | |
| 73.76-13 (76, 201) | | |
| 14 (76, 201) | | |
| 15 (76, 201) | | |
| 16 (76, 201) | | |
| 19 (76, 201) | | |

CATEGORIA 28

AÇO DE CONSTRUÇÃO TRANSFORMADO

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.11-11 (172) | | Cantoneiras, perfis e secções, de ferro macio ou de aço, laminados a quente, forjados, obtidos por extrusão ou por trefilagem, ou ainda obtidos ou completamente acabados a frio, mesmo perfurados, puncionados ou trabalhados de qualquer outro modo: |
| 12 (172) | | |
| 14 (172) | | |
| 16 (172) | | |
| 19 (172) | | |
| 20 (172) | | Laminados a quente; ou obtidos a frio e de peso superior a 0,29 libras por pé linear: |
| 31 (172) | | |
| 39 (172) | | Perfurados, puncionados ou trabalhados de qualquer outro modo: |
| 41 (172) | | |
| 43 (172) | 609.8400 | — outros que não sejam de ferro ligado ou de aço ligado |
| 49 (172) | | |
| 73.21-10 (109) | 609.8600 | — de ferro ligado ou de aço ligado |
| 20 (109) | | Obtidos a frio e de peso não superior a 0,29 libras por pé linear: |
| 40 (109) | | |
| 50 (109) | | |
| 60 | 609.8800 | — outros, que não de ferro ligado ou de aço ligado |
| 70 (109) | 609.9000 | — de ferro ligado ou de aço ligado |
| 99 (109) | | |
| 73.63-10 (172) | | |
| 29 (172) | | |
| 50 (172) | | |
| 72 (172) | | Hangares e outras construções, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, mastros treliçados, telhados, caixilhos para portas e janelas, portas de correr, balaustradas, colunas, pilares e postes, e outras estruturas e partes de estruturas, de metal comum: |
| 74 (172) | | |
| 79 (172) | | |
| 73.73-13 (172) | | |
| 14 (172) | | De ferro macio ou aço |
| 19 (172) | | |
| 33 (172) | | Colunas, pilares, postes, vigas, traves e elementos estruturais semelhantes: |
| 34 (172) | | |
| 35 (172) | | |
| 36 (172) | | Não em parte de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 39 (172) | 652.9400 | — outros, que não sejam produtos de ferro fundido (com exclusão de ferro fundido maleável), em bruto ou trabalhados |
| 43 (172) | | |
| 49 (172) | | |
| 53 (172) | | Em parte de ferro ligado ou de aço ligado: |
| 54 (172) | | |
| 55 (172) | 652.9600 | — outros, que não sejam em parte de aço inoxidável |
| 59 (172) | 653.0000 | — outros, que não sejam caixilhos de portas e janelas, e plataformas de produção e de perfuração de petróleo «offshore» e de gás natural, e respectivas partes |
| 72 (172) | | |
| 74 (172) | | |
| 83 (172) | | |
| 89 (172) | | |

CATEGORIA 29

## CHAPAS FINAS E BANDAS DE AÇO INOXIDÁVEL

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61) | | Chapa fina, de aço inoxidável, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 03 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 05 (54, 55, 56, 61) | | |
| 07 (54, 55, 56, 61) | | Não revestida ou coberta com metal e não chapeada: |
| 21 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 25 (54, 55, 56, 61) | | Outra, que não seja chapa negra: |
| 29 (54, 55, 56, 61) | 607.7610 (54) (55) (56) | — não decapada e não laminada a frio |
| 41 (5, 54, 55, 56, 61) | 607.9010 (54) (55) (56) | — decapada, mas não laminada a frio |
| 45 (54, 55, 56, 61) | 607.9020 (54) (55) (56) | — decapada ou laminada a frio |
| 49 (54, 55, 56, 61) | | |
| 73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | Banda, de aço inoxidável, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | 608.2900 (54) (55) (58) | — de espessura não superior a 0,01 polegadas |
| 21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | 608.4300 (54) (55) (58) | — de espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas |
| 25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | 608.5700 (54) (55) | — de espessura superior a 0,05 polegadas |
| 51 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) | | |
| 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 16 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 17 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 19 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 21 (54, 55, 56, 61) | | |
| 23 (54, 55, 56, 61) | | |
| 26 (54, 55, 56, 61) | | |
| 32 (54, 55, 56, 61) | | |
| 34 (54, 55, 56, 61) | | |
| 36 (54, 55, 56, 61) | | |
| 41 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 43 (54, 55, 56, 61) | | |
| 45 (54, 55, 56, 61) | | |
| 47 (54, 55, 56, 61) | | |
| 49 (54, 55, 56, 61) | | |
| 50 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) | | |
| 88 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) | | |
| 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) | | |
| 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 23 (54, 55, 56, 61) | | |
| 25 (54, 55, 56, 61) | | |
| 53 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 55 (54, 55, 56, 61) | | |
| 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) | | |
| 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 13 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 19 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) | | |
| 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) | | |
| 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) | | |
| 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) | | |
| 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) | | |
| 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 19 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 23 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 24 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 29 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 33 (54, 55, 56, 61) | | |
| 34 (54, 55, 56, 61) | | |
| 39 (54, 55, 56, 61) | | |
| 43 (54, 55, 56, 61) | | |
| 44 (54, 55, 56, 61) | | |
| 49 (54, 55, 56, 61) | | |
| 53 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 54 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 59 (5, 54, 55, 56, 61) | | |
| 63 (54, 55, 56, 61) | | |
| 64 (54, 55, 56, 61) | | |
| 69 (54, 55, 56, 61) | | |
| 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) | | |
| 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119) | | |

CATEGORIA 30

## CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.08-01 (13, 54, 55, 61) | | Chapas, de aço inoxidável, não cortada, não prensada e não estampada em forma diferente da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 03 (13, 54, 55, 61) | | |
| 21 (13, 54, 55, 61) | | |
| 41 (13, 54, 55, 61) | | |
| 73.09-00 (12, 54, 55, 61) | | Não revestida ou coberta com metal, e não chapeada: |
| 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | Outra, que não seja chapa negra: |
| 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) | 607.7603 (19) (54) (55) | Não decapada e não laminada a frio: |
| 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) | 607.7606 (54) (55) | — de espessura superior a 6 polegadas |
| 19 (12, 13, 54, 55, 61) | | — outra |
| 21 (8, 13, 54, 55, 61) | 607.9005 (54) (55) | — decapada ou laminada a frio |
| 25 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 29 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 40 (13, 15, 54, 55, 61) | | |
| 88 (13, 15, 54, 55, 61) | | |
| 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.13-11 (13, 54, 55, 61) | | |
| 16 (13, 54, 55, 61) | | |
| 17 (13, 54, 55, 61) | | |
| 19 (13, 54, 55, 61) | | |
| 41 (13, 54, 55, 61) | | |
| 50 (13, 54, 55, 61) | | |
| 62 (13, 50, 54, 55, 61) | | |
| 88 (13, 54, 66, 61) | | |
| 89 (13, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.62-10 (13, 54, 55, 61) | | |
| 30 (12, 54, 55, 61) | | |
| 73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 50 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.65-21 (13, 54, 55, 61) | | |
| 53 (13, 54, 55, 61) | | |
| 70 (13, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.72-11 (13, 54, 55, 61) | | |
| 13 (13, 54, 55, 61) | | |
| 19 (13, 54, 55, 61) | | |
| 33 (12, 54, 55, 61) | | |
| 39 (12, 54, 55, 61) | | |
| 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 23 (12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 29 (12, 13, 54, 55, 61) | | |
| 51 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 52 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 53 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 54 (8, 13, 54, 55, 61) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61) | | |
| 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) | | |
| 73.75-11 (13, 54, 55, 61) | | |
| 19 (13, 54, 55, 61) | | |
| 23 (13, 54, 55, 61) | | |
| 24 (13, 54, 55, 61) | | |
| 29 (13, 54, 55, 61) | | |
| 53 (13, 54, 55, 61) | | |
| 54 (13, 54, 55, 61) | | |
| 59 (13, 54, 55, 61) | | |
| 73 (13, 38, 54, 55, 61) | | |
| 79 (13, 38, 54, 55, 61) | | |

CAPÍTULO 31

**BARRAS INOXIDÁVEIS**

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.07-12 (61, 220) | | Barras, de aço inoxidável, com exclusão das barras deformadas para betão armado |
| 15 (61, 220) | | |
| 73.09-00 (32, 61) | 606.9005 | — não obtidas a frio |
| 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) | | obtidas a frio: |
| 15 (29a, 29b, 29d, 61) | 606.9015 | — cuja maior dimensão da secção transversal seja inferior a 0,703 polegadas |
| 17 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 20 (29a, 29d, 61) | 606.9020 | — outra |
| 30 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 42 (29a, 29b, 61) | | |
| 45 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) | | |
| 73.12-11 (29b, 61) | | |
| 19 (29b, 61) | | |
| 21 (29c, 61, 76) | | |
| 25 (29c, 61, 76) | | |
| 29 (29c, 61, 76) | | |
| 40 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 51 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 59 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 61 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 63 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 65 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 71 (29b, 61) | | |
| 75 (29c, 61, 76) | | |
| 77 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 81 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 85 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 87 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 88 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 89 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 73.14-01 (14, 61) | | |
| 11 (14, 61) | | |
| 13 (14, 61) | | |
| 15 (14, 61) | | |
| 19 (14, 61) | | |
| 21 (61, 76) | | |
| 41 (61, 76) | | |
| 43 (61, 76) | | |
| 45 (61, 76) | | |
| 49 (61, 76) | | |
| 81 (61, 76) | | |
| 91 (61, 76) | | |
| 99 (61, 76) | | |
| 73.61-10 (61, 220, 231) | | |
| 50 (61, 220, 231) | | |
| 73.62-30 (32, 61) | | |
| 73.63-10 (29a, 29d, 61) | | |
| 21 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 29 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 50 (29c, 61, 76) | | |
| 72 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 74 (29c, 61, 76) | | |
| 79 (29a, 29b, 29d, 61, 76) | | |
| 73.64-20 (29b, 61) | | |
| 50 (29c, 61, 76) | | |
| 72 (29b, 61) | | |
| 75 (29c, 61, 76) | | |
| 79 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 73.66-40 (61, 76) | | |
| 81 (61, 76) | | |

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.66-86 (61, 76) | | |
| 89 (61, 76) | | |
| 73.71-13 (61, 220, 231) | | |
| 14 (61, 220, 231) | | |
| 19 (61, 220, 231) | | |
| 73.72-33 (32, 61) | | |
| 39 (32, 61) | | |
| 73.73-13 (29a, 29d, 61) | | |
| 14 (29a, 29d, 61) | | |
| 19 (29a, 29d, 61) | | |
| 23 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 24 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 25 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 26 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 29 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 33 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 34 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 35 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 36 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 39 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 53 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 54 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 55 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 59 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 72 (29a, 29b, 29d, 61) | | |
| 74 (29a, 29c, 61, 76) | | |
| 83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) | | |
| 89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) | | |
| 73.74-21 (29b, 61) | | |
| 23 (29b, 61) | | |
| 29 (29b, 61) | | |
| 51 (29c, 61, 76) | | |
| 52 (29c, 61, 76) | | |
| 53 (29c, 61, 76) | | |
| 54 (29c, 61, 76) | | |
| 59 (29c, 61, 76) | | |
| 72 (29b, 61) | | |
| 74 (29c, 61, 76) | | |
| 83 (29b, 29c, 61, 76) | | |
| 73.76-13 (61, 76) | | |
| 14 (61, 76) | | |
| 15 (61, 76) | | |
| 16 (61, 76) | | |
| 19 (61, 76) | | |

CATEGORIA 32

FIO-MÁQUINA DE AÇO INOXIDÁVEL

| Código Nimexe | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.10-11 (25, 61) | | Fios-máquina de aço inoxidável |
| 15 (25, 61) | 607.2600 | — não temperados, não tratados e não parcialmente maquinados |
| 73.63-21 (25, 61) | | |
| 29 (25, 61) | 607.4300 | — temperados, tratados ou parcialmente maquinados |
| 73.73-23 (25, 61) | | |
| 24 (25, 61) | | |
| 25 (25, 61) | | |
| 26 (25, 61) | | |
| 29 (25, 61) | | |
| 33 (25, 61) | | |
| 34 (25, 61) | | |
| 35 (25, 61) | | |
| 36 (25, 61) | | |
| 39 (25, 61) | | |

## CATEGORIA 33

## AÇO LIGADO PARA FERRAMENTAS

| Código NIMEXE | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.07-12 (203, 220) | | Barras de aço, com exclusão das barras deformadas para betão armado: |
| 15 (203, 220) | | |
| 73.08-01 (203) | | De aço para ferramentas: |
| 03 (203) | | |
| 05 (203) | | De aço para ferramentas de corte por arranque de apara: |
| 07 (203) | 606.9300 | — não obtidas a frio |
| 21 (203) | 606.9400 | — obtidas a frio |
| 25 (203) | | Outras (com exclusão de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte): |
| 29 (203) | | |
| 41 (203) | | De aço para ferramentas de corte rápido: |
| 45 (203) | | |
| 49 (203) | | |
| 73.09-00 (203) | 606.9505 | — não obtidos a frio |
| 73.10-11 (203) | | Obtidos a frio: |
| 15 (203) | | |
| 17 (203) | 606.9512 | — cuja maior dimensão da secção transversal seja inferior a 0,70 polegadas. |
| 20 (203) | | |
| 30 (203, 233) | 606.9514 | — outras |
| 42 (203) | | |
| 45 (203, 233) | | De aço para serra de fita: |
| 49 (193, 203, 233) | 606.9520 | — não obtidas a frio |
| 73.12-11 (203) | 606.9525 | — Obtidas a frio |
| 19 (203) | | |
| 21 (76, 203) | | Outras: |
| 25 (76, 203) | | |
| 29 (76, 203) | 606.9535 | — não obtidas a frio |
| 40 (76, 203) | | |
| 51 (76, 203, 234) | | Obtidas a frio: |
| 59 (76, 203, 234) | | |
| 61 (76, 203, 234) | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja inferior a 0,703 polegadas: |
| 63 (76, 203, 234) | 606.9542 | — de secção transversal redonda ou rectangular, com as superfícies rectificadas, fresadas ou polidas |
| 65 (76, 203, 234) | | |
| 71 (203, 234) | | — outras |
| 75 (76, 203, 234) | 606.9544 | |
| 77 (29b, 29c, 76, 203) | | Cuja maior dimensão da secção transversal seja de 0,703 polegadas ou mais |
| 81 (76, 193, 203, 234) | | |
| 85 (76, 193, 203, 234) | | — de secção transversal redonda ou rectangular, com as superfícies rectificadas, fresadas ou polidas |
| 87 (76, 193, 203, 234) | 606.9546 | |
| 88 (76, 203) | | — outras |
| 89 (76, 193, 203, 234) | | |
| 73.13-11 (203) | 606.9548 | |
| 16 (203) | | |
| 17 (203) | | |
| 19 (203) | | |
| 21 (203) | | |
| 23 (203) | | |
| 26 (203) | | Fios-máquina, de ferro macio ou de aço: |
| 32 (203) | | |
| 34 (203) | | Não cemperados, não tratados e não parcialmente maquinados: |
| 36 (203) | | |
| 41 (203) | | De aço para ferramentas: |
| 43 (203) | 607.2800 | — de aço para ferramentas de corte rápido |
| 45 (203) | | |
| 47 (203) | | Outros, que não sejam de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 49 (203) | | |
| 50 (203) | 607.3405 | — de aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) e de aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) |
| 62 (50, 203) | | |
| 88 (203) | | |
| 89 (38, 203) | 607.3420 | — outros |

| Código NIMEXE | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.14-01 (233) | | Temperados, tratados ou parcialmente maquinados: |
| 11 (233) | | |
| 13 (233) | | De aço para ferramentas: |
| 15 (233) | 607.4600 | — de aço para ferramentas de corte rápido |
| 19 (233) | | |
| 21 (233) | | Outros, que não sejam de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 41 (233) | | |
| 43 (233) | 607.5405 | — de aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito nota 2 (h) (vii) e de aço para a serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) |
| 45 (233) | | |
| 49 (233) | | |
| 81 (233) | 607.5420 | — outros |
| 91 (233) | | |
| 99 (233) | | |
| 73.61-10 (203, 220, 231) | | |
| 50 (203, 220, 231) | | |
| 73.62-10 (203) | | Chapa e chapa fina, não cortadas, não prensadas e não estampadas em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 30 (203) | | |
| 73.63-10 (203) | | |
| 21 (203) | | Não revestias ou cobertas com metal, e não chapeadas: |
| 29 (203) | | |
| 50 (203, 233) | | Outras, que não sejam chapa negra: |
| 72 (203) | | |
| 74 (203, 233) | | Não decapadas e não laminadas a frio |
| 79 (193, 203, 233) | | |
| 73.64-20 (203) | | Chapa a chapa fina, de aço para ferramentas: |
| 50 (76, 203) | | |
| 72 (203, 234) | | Que não seja aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 75 (76, 203, 234) | 607.7205 | |
| 79 (76, 193, 203, 234) | | — aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e aço para serra de fita do descrito na nota estatística 1 (b) |
| 73.65-21 (203) | | |
| 23 (203) | | Outro: |
| 25 (203) | | |
| 53 (203) | 607.7210 (19) | — de espessura superior a 6 polegadas |
| 55 (203) | | |
| 70 (38, 203) | | Outro: |
| 73.66-40 (233) | 607.7220 | — chapa |
| 81 (233) | 607.7225 | — chapa fina |
| 86 (233) | | |
| 89 (233) | | Decapada ou laminada a frio: |
| 73.71-13 (203, 220, 231) | | |
| 14 (203, 220, 231) | | Chapa e chapa fina, de aço para ferramentas |
| 19 (203, 220, 231) | | |
| 53 (203, 220, 231) | | Que não seja aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 54 (203, 220, 231) | 607.8805 | |
| 55 (203, 220, 231) | | — aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) |
| 56 (203, 220, 231) | | |
| 59 (203, 220, 231) | | |
| 73.72-11 (203) | 607.8820 | — outro: |
| 13 (203) | | |
| 19 (203) | | |
| 33 (203) | | |
| 39 (203) | | |
| 73.73-13 (203) | | Banda, de aço para ferramentas, não cortada, não prensada e não estampada em formas diferentes da rectangular (com exclusão dos produtos incluídos no nº 609.17): |
| 14 (203) | | |
| 19 (203) | | |
| 23 (203) | | De espessura não superior a 0,01 polegadas: |
| 24 (203) | | |
| 25 (203) | | Que não seja de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta suparte: |
| 26 (203) | | |
| 29 (203) | | |
| 33 (203) | 608.3405 | — aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) |
| 34 (203) | | |
| 35 (203) | | |
| 36 (203) | 608.3420 | — outro |
| 39 (203) | | |
| 53 (203, 233) | | |

| Código NIMEXE | TS USA | |
|---|---|---|
| | Código | Descrições |
| 73.73-54 (203, 233) | | De espessura superior a 0,01 polegadas mas não superior a 0,05 polegadas: |
| 55 (203, 233) | | |
| 59 (203, 233) | | |
| 72 (203) | | Que não seja de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 74 (203, 233) | | |
| 83 (193, 203, 233) | 608.4905 | — aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) |
| 89 (193, 203, 233) | | |
| 73.74-21 (203) | | |
| 23 (203) | 608.4920 | — outro |
| 29 (203) | | |
| 51 (76, 203) | | De espessura superior a 0,05 polegadas: |
| 52 (76, 203) | | |
| 53 (76, 203) | | Que não seja de aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii) desta subparte: |
| 54 (76, 203) | | |
| 59 (76, 203) | 608.6405 | — aço para ferramentas de corte por arranque de apara do tipo descrito na nota 2 (h) (viii) e aço para serra de fita do tipo descrito na nota estatística 1 (b) |
| 72 (203, 234) | | |
| 74 (76, 203, 234) | | |
| 83 (76, 193, 203, 234) | 608.6420 | — outro |
| 89 (76, 193, 203, 234) | | |
| 73.75-11 (203) | | |
| 19 (203) | | |
| 23 (203) | | |
| 24 (203) | | Fio redondo de aço para ferramentas de corte rápido: |
| 29 (203) | 609.4520 | — de diâmetro inferior a 0,060 polegadas |
| 33 (203) | 609.4550 | — de diâmetro de 0,060 polegadas ou mais |
| 34 (203) | | |
| 39 (203) | | |
| 43 (203) | | |
| 44 (203) | | |
| 49 (203) | | |
| 53 (203) | | |
| 54 (203) | | |
| 59 (203) | | |
| 63 (203) | | |
| 64 (203) | | |
| 69 (203) | | |
| 73 (38, 203) | | |
| 79 (38, 203) | | |
| 73.76-13 (233) | | |
| 14 (233) | | |
| 15 (233) | | |
| 16 (233) | | |
| 19 (233) | | |

B. DEFINIÇÕES

**Extractos do quadro 6, parte 2, subparte B dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América:**

2. (h) **Ferro ligado ou aço ligado:**

(i) Ferro contendo, em peso, um ou vários dos elementos a seguir indicados, nas proporções seguintes:

mais de 3,00 por cento de manganésio, ou
mais de 5,00 por cento de fósforo, ou
mais de 5,00 por cento de enxofre, ou
mais de 3,00 por cento de silício, ou
mais de 0,20 por cento de crómio, ou
mais de 0,10 por cento de molibdénio, ou
mais de 0,30 por cento de tungsténio, ou
mais de 0,10 por cento de vanádio, ou
mais de 0,60 por cento de qualquer outro elemento metálico; e

(ii) Aço contendo, em peso, um ou vários dos elementos a seguir indicados, nas proporções seguintes:

mais de 1,65 por cento de manganésio, ou
mais de 0,25 por cento de fósforo, ou
mais de 0,35 por cento de enxofre, ou
mais de 0,60 por cento de silício, ou
mais de 0,60 por cento de cobre, ou
mais de 0,30 por cento de alumínio, ou
mais de 0,20 por cento de crómio, ou
mais de 0,30 por cento de cobalto, ou
mais de 0,35 por cento de chumbo, ou
mais de 0,50 por cento de níquel, ou
mais de 0,30 por cento de tungsténio, ou
mais de 0,10 por cento de qualquer outro elemento metálico;

(iii) *Ferro e aço* incluem as ligas desses metais;

(iv) *Aço inoxidável* refere-se a qualquer aço ligado que contenha, em peso, menos de 1 por cento de carbono e mais de 11,5 por cento de crómio;

(v) *Aço para ferramentas* refere-se a qualquer aço ligado que contenha, em peso, as seguintes combinações de elementos, nas quantidades indicadas:

(A) 1,0 por cento, pelo menos, de carbono, e mais de 11,0 por cento de crómio; ou
(B) 0,3 por cento, pelo menos, de carbono, e de 1,25 por cento a 11,0 por cento inclusive de crómio; ou
(C) 0,85 por cento, pelo menos, de carbono, e de 1,0 por cento a 1,8 por cento inclusive de manganésio; ou
(D) 0,9 por cento a 1,2 por cento inclusive de crómio, e 0,9 por cento a 1,4 por cento inclusive de molibdénio; ou
(E) 0,5 por cento, pelo menos, de carbono, e 3,5 por cento, pelo menos, de tungsténio;
(F) 0,5 por cento, pelo menos, de carbono, e 5,5 por cento, pelo menos, de tungsténio;

(vi) *Aço para ferramentas de corte rápido* refere-se a qualquer aço para ferramentas que contenha, em peso, pelo menos 0,5 por cento de carbono e pelo menos 3,5 por cento de molibdénio, ou pelo menos 0,5 por cento de carbono e pelo menos 5,5 por cento de tungsténio;

(vii) *Aço para ferramentas do tipo descrito na nota 2 (h) (vii)* refere-se a qualquer aço ligado para ferramentas que contenha, em peso, além do ferro, cada um dos elementos seguintes, nas quantidades indicadas:

| | |
|---|---|
| carbono: | pelo menos 0,95 mas não mais de 1,13 por cento; |
| manganésio: | pelo menos 0,22 mas não de mais de 0,48 por cento; |
| enxofre: | nenhum, ou não mais de 0,03 por cento; |
| fósforo: | nenhum, ou não mais de 0,03 por cento; |
| silício: | pelo menos 0,18 mas não mais de 0,37 por cento; |
| crómio: | pelo menos 1,25 mas não mais de 1,65 por cento; |
| níquel: | nenhum, ou não mais de 0,28 por cento; |
| cobre: | nenhum, ou não mais de 0,38 por cento; |
| molibdénio: | nenhum, ou não mais de 0,09 por cento; |

(viii) *Aço para ferramentas de corte por arranque de apara* refere-se a qualquer aço ligado para ferramentas que contenha, em peso, para além do ferro, cada um dos elementos seguintes, nas quantidades indicadas:

| | |
|---|---|
| Carbono: | pelo menos 0,48 mas não mais de 0,55 por cento; |
| manganésio: | pelo menos 0,20 mas não mais de 0,50 por cento; |
| silício: | pelo menos 0,75 mas não mais de 1,05 por cento; |

crómio: pelo menos 7,25 mas não mais de 8,75 por cento;
molibdénio: pelo menos 1,25 mas não mais de 1,75 por cento;
tungsténio: nenhum, ou não mais de 1,75 por cento;
vanádio: pelo menos 0,20 mas não mais de 0,55 por cento;

(ix) *Aço magnético ao silício* refere-se a qualquer aço ligado que contenha, em peso, não mais de 6,0 por cento de silício, que pode igualmente conter alumínio que não ultrapasse, em peso, 0,5 por cento, mas que não contenha nenhum outro elemento metálico que o possa tornar num aço ligado tal como definido na nota 2 (h) (ii) desta subparte;

(x) *Aço para lâminas de barbear* refere-se a banda de aço inoxidável de espessura não superior a 0,010 polegadas e de largura não superior a 0,9 polegadas, que contenha, em peso, pelo menos 0,6 por cento e não mais de 0,75 por cento de carbono, e que contenha, em peso, pelo menos 11,5 por cento e não mais de 14,7 por cento de crómio, certificado, na ocasião da entrada, como aço a ser utilizado no fabrico de lâminas de barbear.

3. **Forma e apresentação do ferro e do aço**

(a) *Lingotes:* Obras de fundição, resultantes da solidificação do aço em fusão, com forma de coluna apropriado à laminagem ou ao trabalho de forja.

(b) *Blooms e bilhetes:* Produtos semi-acabados, geralmente de secção transversal rectangular ou circular, de comprimento várias vezes maior que a maior dimensão da secção transversal e, se de secção rectangular, de largura menor do que 4 vezes a espessura. Um *bloom* tem pelo menos 36 polegadas quadradas de área da secção transversal; um bilhete tem menos de 36 polegadas quadradas mas pelo menos 3 polegadas quadradas de área da secção transversal.

(c) *Brames e largets* (slabs e sheet bars): Produtos semi-acabados de secção transversal rectangular, de largura mínima 4 vezes a espessura. Um *brame* tem de espessura pelo menos 2 polegadas e no máximo 6 polegadas; um *larget* tem de espessura menos de 2 polegadas.

(d) *Barras:* Produtos de secção cheia que não satisfaçam completamente nenhuma das definições relativas a *blooms*, bilhetes, *brames, largets,* fio-máquina, chapas, bandas, fios, carris, *éclisses* e calços de trilho, e que tenham secções transversais de forma circular, de segmento de círculo oval, triangular, rectangular, hexagonal ou octogonal. As barras deformadas para betão armado são barras de aço laminadas a quente, de secção cheia, que apresentam saliências de desenhos diferentes à superfície.

(e) *Barras ocas de aço para perfuração de minas:* Produtos ocos, de aço, de secção transversal qualquer, apropriados para o fabrico de brocas de minas ou de hastes de brocas de minas, e cuja maior dimensão externa da secção transversal seja pelo menos o triplo da maior dimensão interna.

(f) *Fio-máquina:* Um produto semi-acabado, de secção cheia, laminado a quente, em rolos de secção mais ou menos redonda, de diâmetro não inferior a 0,20 polegadas nem superior a 0,74 polegadas.

(g) *Chapas e chapas finas:* chapas: Produtos laminados planos, mesmo ondulados ou canelados, em rolos ou cortados ao comprimento, de espessura igual ou superior a 0,1875 polegadas e de largura superior a 8 polegadas, se não forem laminados a frio, ou superior a 12 polegadas, se forem laminados a frio; chapas finas: produtos laminados planos, mesmo ondulados ou canelados, em rolos ou cortados ao comprimento, de espessura inferior a 0,1875 polegadas e de largura superior a 12 polegadas. Para efeitos da presente subparte:

(i) A expressão «chapa negra» refere-se a chapas de aço laminadas a frio não revestidas, de espessura inferior a 0,0142 polegadas;
(ii) A expressão «folha-de-flandres e chapas estanhadas» refere-se a chapas de aço revestidas a estanho;
(iii) A expressão «folha-de-flandres com chumbo *(terne plate)* e chapas revestidas a liga de chumbo-estanho» refere-se a chapas de aço revestidas a liga de chumbo-estanho *(terne metal).*

(h) *Bandas:* Produtos laminados planos, mesmo ondulados ou canelados, em rolos ou cortados ao comprimento, de espessura inferior a 0,175 polegadas e de largura superior a 0,5 polegadas mas sem ultrapassar 12 polegadas se forem laminados a frio, ou não superior a 12 polegadas, se não forem laminados a frio.

(i) *Fio:* Produto acabado, trefilado, não tubular, de secção transversal qualquer, em rolos ou cortado ao comprimento, cuja maior dimensão da secção transversal não exceda 0,703 polegadas. Este termo inclui também um produto de secção transversal quadrada ou rectangular cheia, em rolos ou cortado ao comprimento, com acabamento por laminagem a frio, de espessura não superior a 0,25 polegadas e de largura não superior a 0,50 polegadas.

(j) *Cantoneiras, perfis e secções:* Produtos que não respondem inteiramente a nenhuma das definições relativas aos *blooms*, bilhetes, *brames, largets,* barras, fio-máquina, chapas, bandas, fio, carris, *éclisses* e calços de trilho. Este termo não engloba produtos tubulares.

(k) *Carris:* Produtos de aço laminados a quente, de peso não inferior a 8 libras por jarda, com secções transversais de formas destinadas a suportar cargas sobre rodas em vias férreas e caminhos de gruas. Os carris podem ser perfurados ou não.

(l) *Éclisses:* Produtos de aço laminados a quente, concebidos para ligar as extremidades dos carris nas vias férreas. As barras de ligação são usualmente perfuradas ou rasgadas.

(m) *Calços de trilho:* Produtos de aço laminados a quente, utilizados para suportar os carris nas vias, para manter a largura das vias e para proteger as travessas. Os calços de trilho são perfurados para permitir a passagem de cavilhas e apresentam uma ou duas saliências que servem de guias dos carris.

---

**Notas estatísticas da subparte B:**

1. Para efeitos da presente subparte:

(a) A expressão «aço refractário» refere-se a aço ligado que contenha em peso, menos de 0,3 % de carbono e de 4,0 % a 11,5 % inclusive de crómio;

(b) A expressão «aço para serra de fita» refere-se a aço ligado para ferramentas que contenha, em peso, além do ferro, cada um dos seguintes elementos, nas quantidades indicadas:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Carbono: | pelo menos 0,47 mas não mais de 0,53 por cento; |
| (ii) | Manganésio: | pelo menos 0,60 mas não mais de 0,90 por cento; |
| (iii) | Enxofre: | nenhum, ou não mais de 0,015 por cento; |
| (iv) | Fósforo: | nenhum, ou não mais de 0,025 por cento; |
| (v) | Silício: | pelo menos 0,10 mas não mais de 0,25 por cento; |
| (vi) | Crómio: | pelo menos 0,90 mas não mais de 1,50 por cento; |
| (vii) | Níquel: | pelo menos 0,50 mas não mais de 0,70 por cento; |
| (viii) | Molibdénio: | pelo menos 0,90 mas não mais de 1,10 por cento; |
| (ix) | Vanádio: | pelo menos 0,08 mas não mais de 0,15 por cento; |

5. Para efeitos da presente subparte, a expressão «arame de enfardar» refere-se a fio redondo de diâmetro superior a 0,0758 polegadas mas não superior a 0,0762 polegadas, produzido, enrolado e embalado de acordo com a norma ASAE S 229.5.

---