I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1255/96

av den 27 juni 1996

om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri- och jordbruksprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Produktionen i gemenskapen av de produkter som avses i denna förordning är för närvarande otillräcklig eller obefintlig och producenterna kan följaktligen inte tillgodose behoven hos användarindustrin i gemenskapen.

Det ligger i gemenskapens intresse att helt eller delvis upphäva den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.

Beslut om tillfälligt upphävande av dess autonoma tullsatser skall fattas av gemenskapen.

Genom förordningarna rörande tillfälligt upphävande av de autonoma tullsatserna för vissa industri- och jordbruksprodukter har de tidigare åtgärderna förlängts i stor utsträckning. För att rationalisera genomförandet av åtgärderna i fråga förefaller det av denna anledning vara lämpligt att inte begränsa denna förordnings giltighetstid eftersom dess räckvidd kan anpassas och produkter vid behov kan läggas till eller tas bort genom en rådsförordning.

Ändringarna i Kombinerade nomenklaturen och TARIC-numren medför ingen förändring i sak av innehållet. I syfte att förenkla bör det fastställas att kommissionen efter att ha inhärntat tullkodexkomitténs yttrande får göra nödvändiga tekniska anpassningar i bilagan till denna förordning, inbegripet offentliggörandet av en konsoliderad version.

HÄRIGENÖM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för de produkter som upptagits i bilagan skall tillfälligt upphävas på de nivåer som anges för respektive produkt.

Artikel 2

Tekniska anpassningar, inbegripet offentliggörandet av en konsoliderad version, som blivit nödvändig till följd av ändringar i Kombinerade nomenklaturen eller TARIC-numren skall beslutas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 3.

Artikel 3

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, som inrättades genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92 [1].

2. Kommissionens företrädare skall föreläggа kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall yttra sig med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag

[1] EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta om åtgärder som är omedelbart tillämpliga.

Om åtgärderna inte är föreniga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från den dag då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den är tillämplig från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 1996.

På rådets vägnar

A. MACCANICO

Ordförande

BILAGA

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 0710 21 00	10	Ärter *Pisum sativum* i baljor, av sorten *Hortense axiphium*, frysta, med en tjocklek av högst 6 mm, avsedda att användas, i sina baljor, vid tillverkning av färdiglagade maträtter (a) (b)	0
ex 0711 90 60	11 91	Svampar, med undantag av svampar av arten *Agaricus spp.*, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin (a)	0
ex 0712 30 00	17 24	Svampar, med undantag av svampar av arten *Agaricus spp.*, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (a)	0
ex 0713 33 90	20	Bönor, vita, torkade, av arten *Phaseolus vulgaris*, av vilka högst 2 viktprocent stannar kvar i en sikt med öppningar av 8 mm i diameter, avsedda att användas i konservindustrin (a)	0
ex 0804 10 00	11 21	Dadlar, färska eller torkade, avsedda för industriell beredning, dock inte för framställning av alkohol (a)	0
ex 0804 10 00	12 22	Dadlar, färska eller torkade, avsedda för förpackning i detaljhandelsförpackningar med ett nettoinnehåll av högst 11 kg (a)	0
ex 0810 40 50	10	Bär av arten *Vaccinium macrocarpon*, färska	0
ex 0810 90 85	10	Nypon, färska	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	66 67	Bär av släktet *Vaccinium*, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel	0
ex 0811 90 95	40	Nypon, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel	0
ex 2707 99 11	10	Råa lättoljor, innehållande: — minst 10 viktprocent vinyltoluener, — minst 10 viktprocent inden och — minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent naftalen	0
ex 2805 30 10	10	Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 47 viktprocent cerium	0
ex 2805 30 10	20	Legeringar av lantan och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 43 viktprocent lantan	0
ex 2811 19 90	10	Sulfaminsyra	0
ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid	0
ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxidoxid i form av pseudoböhmit	4
ex 2819 90 00	20	Dikromtrioxid med: — en specifik yta av minst 37 m^2/g (bestämd enligt BET-metoden), — en renhet av minst 99,5 viktprocent, beräknad på torrsubstansen, — en specifik vikt av högst 1,2 g/cm^3, avsedd att användas för tillverkning av magnetband (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2823 00 00	10	Titandioxid med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent och en genomsnittlig kornstorlek av minst 1,2 mikrometer men ej överstigande 1,8 mikrometer, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8532 eller 8533 (a)	0
ex 2825 50 00	10	Koppar(II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid	0
ex 2826 90 90	10	Kaliumhexafluorofosfat	0
ex 2827 39 90	10	Kopparmonoklorid med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent men högst 99 viktprocent	0
ex 2827 60 00	10	Titantetrajodid	0
ex 2836 91 00	20	Litiumkarbonat, innehållande en eller flera av följande föroreningar i nedan angivna koncentrationer: — Minst 2 mg/kg av arsenik — Minst 200 mg/kg av kalcium — Minst 200 mg/kg av klorider — Minst 20 mg/kg av järn — Minst 150 mg/kg av magnesium — Minst 20 mg/kg av tungmetaller — Minst 300 mg/kg av kalium — Minst 300 mg/kg av natrium — Minst 200 mg/kg av sulfater, bestämda enligt de metoder som anges i Europeiska farmakopén	0
ex 2839 90 00	10	Blysilikathydrat, innehållande 84,5 (±1,5) viktprocent bly, beräknat som blymonoxid, i pulverform	0
ex 2843 90 90	20	Palladiummonoxid	0
2845 10 00		Tungt vatten (deuteriumoxid) *(Euratom)*	0
2845 90 10		Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter *(Euratom)*	0
ex 2902 90 90	15	1,2–Di(3,4–xylyl)etan	0
ex 2902 90 90	40	*p*–Cymen	0
ex 2902 90 90	45	2–Metylnaftalen	0
ex 2902 90 90	70	1,2,4,5–Tetrametylbensen (duren)	0
ex 2903 30 10	10	Koltetrafluorid (tetrafluormetan)	0
ex 2903 30 10	20	1,1,1,2,3,3,3–Heptafluoropropan	0
ex 2903 59 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18–Dodekaklorpentacyklo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]oktadeka–7,15–dien, avsedd att användas för tillverkning av polyamid, polyeten, syntetgummi eller polystyren (a)	0
ex 2903 59 90	20	Hexaklorcyklopentadien	0
ex 2903 69 90	10	Blandade isomerer av di– eller tetraklortricyklo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeka–1(12),4,6,10,13,15–hexaen	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2904 10 00	30	Natrium–*p*–styrensulfonat	0
ex 2904 20 90	10	Nitrometan	0
ex 2904 20 90	20	Nitroetan	0
ex 2904 20 90	30	1–Nitropropan	0
ex 2904 20 90	40	2–Nitropropan	0
ex 2904 90 20	10	Tosylklorid	0
ex 2904 90 80	10	Triklornitrometan, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 3808 20 (a)	0
ex 2905 19 10	10	Kalium–*tert*–butoxid	0
2905 29 10		Allylalkohol	0
ex 2905 39 90	30	2–Metylpropan–1,3–diol	0
ex 2905 49 10	10	Etylidyntrimetanol	0
2906 11 00		Mentol	0
ex 2906 29 90	10	2,2′–(*m*–Fenylen)dipropan–2–ol	0
ex 2907 21 00	10	Resorcinol	0
ex 2907 29 90	50	Dinatrium–1,4–dihydroantracen–9,10–diolat, i vattenlösning	0
ex 2907 29 90	60	4,4′–(3,3,5–Trimetylcyklohexyliden)difenol	0
ex 2907 29 90	70	4,4′,4″–Etylidyntrifenol	0
ex 2907 29 90	80	Blandningar av isomerer av metylendifenol	0
ex 2908 90 00	10	4–Nitroso–*o*–kresol	0
ex 2909 19 00	10	1,2–Bis(2–kloretoxi)etan	0
ex 2909 30 90	10	4–(*p*–Tolyloxi)bifenyl	0
ex 2909 44 00	10	2–Hexyloxietanol	0
ex 2909 50 90	10	4–(2–Metoxietyl)fenol	0
ex 2910 90 00	30	2,3–Epoxipropan–1–ol (glycidol)	0
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxipropan	0
ex 2912 49 00	10	3–Fenoxibensaldehyd	0
ex 2914 50 00	30	2′–Hydroxiacetofenon	0
ex 2914 50 00	40	4′–Hydroxiacetofenon	0
ex 2914 70 90	20	21–Kloro–9β,11β–epoxi–17–hydroxi–16α–metylpregna–1,4–dien–3,20–dion	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2915 29 00	10	Antimontriacetat	0
ex 2915 39 90	20	5α–Bromo–6β–hydroxi–17–oxo–androstan–3β–ylacetat	0
ex 2915 90 80	20	Trimetylortoacetat	0
ex 2916 12 90	10	2–*tert*–Butyl–6–(3–*tert*–butyl–2–hydroxi–5–metylbensyl)–4–metylfenylakrylat	0
ex 2916 14 90	10	2,3–Epoxipropylmetakrylat	0
ex 2916 20 00	10	Metyl–3–(2,2–diklorvinyl)–2,2–dimetylcyklopropankarboxylat	0
ex 2916 20 00	30	Empentrin(ISO)	0
ex 2916 39 00	10	Metyl–3–klorbensoat	0
ex 2916 39 00	20	3,5–Diklorbensoylklorid	3,6
ex 2917 19 90	20	Natrium–1,2–bis(cyklohexyloxikarbonyl)etansulfonat	0
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7–Hexakloro–8,9,10–trinorborn–5–en–2,3–dikarboxylanhydrid	0
ex 2917 39 90	35	Dimetylnaftalen–2,6–dikarboxylat	0
ex 2917 39 90	75	Benzen–1,2,4,5–tetrakarboxylsyra (pyromellitsyra)	0
ex 2918 13 00	10	L–(–)–Di–*p*–toluoylvinsyra	0
ex 2918 17 00	10	Fenylglykolsyra (mandelsyra)	0
ex 2918 19 10	10	Äppelsyra	0
ex 2918 29 10	10	2–Hydroxi–1–naftoesyra	0
ex 2918 29 50	10	Gallussyra med en renhetsgrad av minst 99,7 viktprocent beräknad på torrsubstansen (bestämd med acidimetri), med en vattenhalt av mindre än 10 viktprocent, ett innehåll av sulfataska av mindre än 0,06 viktprocent, ett järninnehåll av mindre än 8 mg/kg och med en färg som inte överstiger 3 på jodfärgskalan enligt DIN 6162	0
ex 2918 29 90	10	Hexametylenbis[3–(3,5–di–*tert*–butyl–4–hydroxifenyl)propionat]	0
ex 2919 00 90	10	Mononatriumsalt av 2,2′–metylenbis(4,6–di–*tert*–butylfenyl)fosfat	0
ex 2920 10 00	10	Fenitrotión (ISO)	0
ex 2920 10 00	20	Tolklofos–metyl(ISO)	0
ex 2920 90 10	10	Dietylsulfat	0
2920 90 30		Trimetylfosfit	0
ex 2920 90 80	10	O,O′–Dioktadecylpentaerytritolbis(fosfit)	0
ex 2920 90 80	30	O,O′–Bis(2,4–di–*tert*–butylfenyl)pentaerytritolbis(fosfit)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2920 90 80	60	Tetraetylortosilikat, med en renhetsgrad av minst 99,99 viktprocent, innehållande: — högst 1,0 mikrogram/kg av kalcium, — högst 1,0 mikrogram/kg av krom, — högst 2,0 mikrogram/kg av järn och — högst 2,0 mikrogram/kg av natrium, avsett att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 (a)	0
ex 2921 19 90	30	Triallylamin	0
ex 2921 29 00	10	*N,N,N′,N′*–Tetrabutylhexametylendiamin	0
ex 2921 29 00	20	Tris[3–(dimetylamino)propyl]amin	0
ex 2921 29 00	30	Bis[3–(dimetylamino)propyl]metylamin	0
ex 2921 30 90	20	Dicyklohexyl(metyl)amin	0
ex 2921 42 10	10	2,6–Dikloro–4–nitroanilin	0
ex 2921 42 10	20	2–Bromo–4,6–dinitroanilin	0
ex 2921 42 10	30	4–Aminobensen–1,3–disulfonsyra och dess salter	0
ex 2921 43 90	10	5–Amino–2–klortoluen–4–sulfonsyra	0
ex 2921 45 00	10	Mononatriumsalt av 3–aminonaftalen–1,5–disulfonsyra	0
ex 2921 49 10	20	Pendimetalin (ISO)	3,5
ex 2921 59 00	60	Blandningar av isomerer av 3,5–dietyltoluendiamin	0
ex 2922 19 00	55	4,4–Dimetoxibutylamin	0
ex 2922 19 00	60	2–[2–(Dimetylamino)etyl(metyl)amino]etanol	0
ex 2922 19 00	70	*N,N,N′,N′*–Tetrametyl–2,2′–oxibis(etylamin)	0
ex 2922 21 00	10	2–Amino–5–hydroxinaftalen–1,7–disulfonsyra och dess salter, med en renhetsgrad av 60 viktprocent eller mer	0
ex 2922 29 00	10	2–Metyl–*N*–fenyl–*p*–anisidin	0
ex 2922 29 00	20	3–Aminofenol	0
ex 2922 29 00	30	4–Amino–5–metoxi–2–metylbensensulfonsyra	0
ex 2922 29 00	40	2–Amino–4–*tert*–pentyl–6–nitrofenol	0
ex 2922 30 00	10	1–Amino–4–bromo–9,10–dioxoantracen–2–sulfonsyra och dess salter	0
ex 2922 50 00	50	2–(4–Dibutylaminosalicyloyl)bensoesyra	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2923 90 00	10	Tetrametylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning som innehåller: — 25 (±0,1) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid, — 5 mg/kg eller mindre av halogenider, — 10 mikrogram/kg eller mindre av natrium, — 10 mikrogram/kg eller mindre av kalcium, — 10 mikrogram/kg eller mindre av järn och — 10 mikrogram/kg eller mindre av zink	0
ex 2924 10 00	20	2-Akrylamid-2-metylpropansulfonsyra och dess natrium- och ammoniumsalter	0
ex 2924 10 00	30	*N*-(1,1-Dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid	0
ex 2924 29 90	40	Dietofenkarb (ISO)	0
ex 2924 29 90	50	3′-Dietylamino-4′-metoxiacetanilid	0
ex 2924 29 90	60	5-[*N*-(2-Acetoxietyl)acetoxiacetamido]-*N*,*N*′-bis(2,3-diacetoxipropyl)-2,4,6-trijodoisoftalamid	0
ex 2925 11 00	20	Sackarin och dess natriumsalt	0
ex 2925 19 80	10	*N*-Fenylmaleinimid	0
ex 2925 20 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid	0
ex 2926 90 90	15	Metakrylnitril	0
ex 2926 90 90	25	Etyl-1-cyanocyklohexylacetat	0
ex 2926 90 90	65	2-Amino-5-nitrobensonitril	0
ex 2926 90 90	75	Klorotalonil (ISO)	0
ex 2926 90 90	80	2-Cyanoacetamid	0
ex 2926 90 90	85	Alkyl- eller alkoxialkylestrar av cyanoättiksyra	0
ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimetyl-2,2′-azodipropionamidindihydroklorid	0
ex 2927 00 00	20	4-Anilin-2-metoxibensendiazoniumvätesulfat	0
ex 2928 00 00	50	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxifenyl)-*N*,*N*′-bipropionamid	0
ex 2928 00 00	60	2,4,6-Triklorfenylhydrazin	0
ex 2929 10 90	10	Blandade isomerer av metylendicyklohexyldiisocyanat	0
ex 2929 10 90	30	3,3′-Dimetylbifenyl-4,4′-diyldiisocyanat	0
ex 2929 10 90	40	*m*-Isopropenyl-α,α-dimetylbensylisocyanat	0
ex 2929 10 90	50	*m*-Fenylendiisopropylidendiisocyanat	0
ex 2930 90 95	04	Tiofenol	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2930 90 95	06	Etoprofos (ISO)	0
ex 2930 90 95	09	3,3–Dimetyl–1–metyltiobutanonoxim	0
ex 2930 90 95	11	Tiofanatmetyl (ISO)	0
ex 2930 90 95	15	4–(4–Isopropoxifenylsulfonyl)fenol	0
ex 2930 90 95	17	3,3′–Tiodipropionsyra	0
2931 00 10		Dimetylmetylfosfonat	0
ex 2931 00 80	10	2–Difenylfosfinobensoesyra	0
ex 2931 00 80	20	Klordifenylfosfin	0
ex 2931 00 80	30	Bis(2–kloretyl)–2–kloretylfosfonat	0
ex 2931 00 80	40	Natriumfenylfosfinat	0
ex 2931 00 80	50	Bis(2–kloretyl)vinylfosfonat	0
ex 2931 00 80	60	Natriumtetrafenylborat	0
ex 2931 00 80	70	*N*–(Fosfonometyl)iminodiättikssyra	0
ex 2932 11 00	10	Tetrahydrofuran, innehållande sammanlagt högst 40 mg/l av tetrahydro–2–metylfuran och tetrahydro–3–metylfuran, avsett att användas för tillverkning av α–4–hydroxibutyl–ω–hydroxipoly(oxitetrametylen) (a)	0
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0
ex 2932 19 00	40	Furan med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0
ex 2932 19 00	50	2,3–Dihydrofuran	0
ex 2932 29 90	15	2′–Anilin–6′–[etyl(isopentyl)amino]–3′–metylspiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0
ex 2932 29 90	30	13,14,15,16–Tetranorlabdano–12,8α–lakton	0
ex 2932 29 90	55	2′–(2–Kloranilin)–6′–dibutylaminospiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0
ex 2932 29 90	61	2′–Anilin–3′–metyl–6′–metyl(propyl)aminospiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0
ex 2932 29 90	62	6′–Dietylamino–3′–metyl–2′–(2,4–xylidin)spiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0
ex 2932 29 90	70	2′–Anilin–6′–(*N*–etyl–*p*–toluidin)–3′–metylspiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0
ex 2932 29 90	75	2′–Anilin–6′–etyl(isobutyl)amino–3′–metylspiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0
ex 2932 29 90	76	2′–Anilin–6′–cyklohexyl(metyl)amino–3′–metylspiro[isobensofuran–1(3*H*),9′–xanten]–3–on	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2932 29 90	77	6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid	0
ex 2932 99 70	10	Bendiokarb (ISO)	0
ex 2933 21 00	10	Hydantoin	0
ex 2933 21 00	20	2-(3-Bensyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2'-klor-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-metylpropionamido)-4,4'-dimetyl-3-oxovaleranilid	0
ex 2933 21 00	30	3'-[4,4-Dimetyl-2-(4,4-dimetyl-2,5-dioxoimidazolin-1-yl)-3-oxovalerylamino]-4'-metoxistearanilid	0
ex 2933 29 90	20	Reaktionsprodukter bestående av metylestrarna av (+/-)-6-(4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylsyraoch (+/-)-2-(4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylsyra(Imazametabens-metyl)	4
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO)	0
ex 2933 39 80	14	Cloperastinfendizoat (INNM)	0
ex 2933 39 80	18	Pyridin-2,3-dikarboxylsyra	0
ex 2933 39 80	23	5-Metyl-2-pyridylamin	0
ex 2933 39 80	28	Imazetapyr (ISO)	0
ex 2933 39 80	29	4,4'-Trimetylendipiperidin	0
ex 2933 40 90	20	5,7-Dikloro-4-(4-fluorofenoxi)kinolin	0
ex 2933 59 80	10	1-Etyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra och dess salter och estrar	0
ex 2933 69 90	20	1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxi-2,6-dimetylbensyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 90	30	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxifenyl)metyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 90	35	Tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion	0
ex 2933 69 90	40	Cyanazin (ISO)	0
ex 2933 90 80	23	2-(2*H*-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylfenol	0
ex 2933 90 80	24	2-(2*H*-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylfenol	0
ex 2933 90 80	27	2-(2*H*-Bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol	0
ex 2933 90 80	28	6,6'-Di-2*H*-bensotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,2'-metylendifenol	0
ex 2933 90 80	30	Kizalofop-P-etyl (ISO)	0
ex 2933 90 80	31	Indolin	0
ex 2934 10 00	10	Hexytiazox (ISO)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol	0
ex 2934 90 99	35	7-Klor-5-metyl-2*H*-1,4-bensotiazin-3-(4*H*)-on	0
ex 2934 90 99	37	Karboxin (ISO)	0
ex 2934 90 99	38	4-[4-(Tridecyl[grenad]oxi)fenyl]-1,4-tiazinan-1,1-dioxid	0
ex 2935 00 00	30	Salter av sulfatiazol (INN)	0
ex 2935 00 00	40	Toluensulfonamider	0
ex 2935 00 00	45	Blandningar av isomerer bestående av *N*-etyltoluen-2-sulfonamid och *N*-etyltoluen-4-sulfonamid	0
3201 20 00		Mimosaextrakt (wattleextrakt)	0
ex 3201 90 90	10	Garvämnesextrakter av eucalyptus	3,2
ex 3201 90 90	20	Garvämnesextrakter av gambir och myrobalanfrukter	0
ex 3204 15 00	10	Färgämne C.I. Vat Orange 7	0
ex 3204 15 00	20	Färgämne C.I. Vat Red 15	0
ex 3204 15 00	30	Färgämne C.I. Vat Red 14	0
ex 3204 15 00	40	Färgämne C.I. Vat Brown 57	0
ex 3204 17 00	10	Färgämne C.I. Pigment Yellow 81	0
ex 3206 49 90	10	Flytande svarta preparat av järnoxidpigment med en största partikelstorlek av högst 20 nanometer och med en järnhalt, beräknad som Fe_2O_3, av minst 25 viktprocent, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 3304 eller 9608 (a)	0
ex 3208 20 10	10	Sampolymerer av *N*-vinylkaprolaktam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, i form av en lösning i etanol med en sampolymerhalt av minst 34 viktprocent men högst 40 viktprocent	0
ex 3215 90 80	10	Beredningav bläck, avsedd att användas för tillverkning av ink jetkassetter (a)	0
3301 12 10		Eteriska oljor från apelsin, inte terpenfria	0
ex 3402 90 10	20	Blandningar av natriumdokusat (INN) och natriumbensoat	0
ex 3402 90 90	10	Kristalliniskt pulver erhållet genom en reaktion mellan trinatriumfosfat och en blandning av natriumhypoklorit och natriumklorid ("klorerat trinatriumfosfat"), innehållande: — minst 3,5 viktprocent fritt klor, mätt på jodometrisk väg -och — minst 17,0 viktprocent fosfor, beräknat som P_2O_5	0
ex 3504 00 00	10	Renade antigener, erhållna ur genetiskt manipulerade jästceller, avsedda att användas för tillverkning av tester för diagnosticering av hepatit-C (a)	0
ex 3504 00 00	20	Glykoprotein 160, framställt av humant immunbristvirus, HIV-1-stam	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3505 10 50	20	*O*-(2-Hydroxietyl)derivat av hydrolyserad vaxartad majsstärkelse	0
ex 3506 91 00	10	Lim och klister baserade på en vattendispersion av en blandning av dimeriserat kolofonium och en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA)	0
ex 3507 90 00	65	Asparaginas	0
ex 3507 90 00	70	Enzympreparat på basis av termolysin	0
ex 3701 30 00	10	Tryckplåtar för högtryck bestående av ett metallsubstrat täckt av ett fotopolymerskikt som innehåller minst 15 viktprocent men högst 40 viktprocent 2-hydroxietylmetakrylat, med en total tjocklek av minst 0,67 mm men högst 0,77 mm	0
ex 3701 99 00	10	Plåtar av kvarts eller glas, belagda med kromfilm och överdragna med ett lager ljuskänslig eller elektronkänslig plast, avsedda att användas för tillverkning av masker för varor enligt nr 8541 eller 8542 (a)	0
3805 20 00		"Pine oil"	1,7
ex 3808 20 80	10	Svampbekämpningsmedel i pulverform, innehållande minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent hymexazol (ISO), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln, avsedda att användas för pelletering av fröer (a)	0
ex 3808 40 90	10	1-Dodecylguanidinhydroklorid, i form av en lösning i isopropanol och vatten, innehållande högst 40 viktprocent 1-dodecylguanidinhydroklorid	0
ex 3809 91 00	10	Blandningar av (5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmetyl)metylmetylfosfonat och bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmetyl)metylfosfonat	0
ex 3809 92 00	10	Antiblekningsmedel för papper bestående av en blandning av magnesiumtrisilikat och mononatriumsalt av 2,2'-metylenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfat	0
ex 3811 21 00	10	Salter av dinonylnaftalensulfonsyra, i form av lösningar i mineraloljor	0
ex 3812 30 80	10	Tetraaluminiumnonamagnesiumdikarbonathexakosahydroxidheptahydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne	0
ex 3812 30 80	20	Blandningar som till övervägande del innehåller bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxi-4-piperidyl)sebacat	0
ex 3812 30 80	30	Sammansatta stabiliseringsmedel innehållande minst 15 viktprocent men högst 40 viktprocent natriumperklorat och högst 70 viktprocent 2-(2-metoxietoxi)etanol	0
ex 3815 12 00	10	Katalysatorer, i form av granulat eller ringar med en diameter av minst 3 mm men högst 10 mm, bestående av silver på en bärare av aluminiumoxid, med en silverhalt av minst 8 men högst 20 viktprocent	0
ex 3815 12 00	20	Katalysatorer bestående av palladium och rhenium, på en bärare av aktivt kol, i pulverform, innehållande: — minst 0,5 viktprocent men högst 1,5 viktprocent palladium, — minst 3 viktprocent men högst 5 viktprocent rhenium och — minst 0,1 mol % men högst 1 mol % alkalimetaller, avsedda att användas vid tillverkning av tetrahydrofuran (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3815 19 00	03	Katalysatorer bestående av kromtrioxid eller dikromtrioxid på en bärare av kiseldioxid, med en porvolym, bestämd enligt kväveabsorptionsmetoden, av minst 2 cm^3/g	0
ex 3815 19 00	11	Katalysatorer bestående av kromoxider och titandioxid på en bärare av kiseldioxid, aluminiumoxid eller aluminiumfosfat	0
ex 3815 19 00	13	Katalysatorer bestående av titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, i form av en suspension i mineralolja eller hexan, avsedda att användas vid tillverkning av polypropen (a)	0
ex 3815 19 00	14	Katalysatorer i form av kulor med en diameter av minst 4,2 mm men högst 9 mm, bestående av en blandning av oxider av molybden, volfram, vanadin, koppar och strontium på en bärare av kiseldioxid och/eller aluminiumoxid, avsedda att användas vid tillverkning av akrylsyra (a)	0
ex 3815 19 00	15	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av titan, magnesium och aluminium på en bärare av kiseldioxid, i form av en suspension i tetrahydrofuran	0
ex 3815 19 00	16	Katalysatorer bestående av dikromtrioxid, på en bärare av aluminiumoxid	0
ex 3815 90 00	15	Katalysatorer i form av runda stavar med en diameter av minst 4 mm men högst 6 mm, bestående av en oxidblandning innehållande mer än 96 viktprocent oxider av molybden, vanadin, nickel och antimon, avsedda att användas vid tillverkning av akrylsyra (a)	0
ex 3815 90 00	20	Katalysatorer i pulverform, bestående av en blandning av titantriklorid och aluminiumklorid, innehållande: — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent titan och — minst 55 viktprocent men högst 72 viktprocent klor	0
ex 3815 90 00	25	Katalysatorer i form av runda stavar med en diameter av minst 4 mm men högst 6 mm, bestående av en oxidblandning innehållande mer än 96 viktprocent oxider av molybden, vismut, nickel, järn och kisel, avsedda att användas vid tillverkning av akrylaldehyd (a)	0
ex 3815 90 00	35	Katalysatorer i form av en suspension i olja, bestående av titantriklorid och aluminiumtriklorid, innehållande (beräknat på oljefri substans): — minst 15 viktprocent men högst 30 viktprocent titan och — minst 40 viktprocent men högst 72 viktprocent klor	0
ex 3815 90 00	55	Katalysatorer i form av runda stavar med en längd av minst 5 mm men högst 8 mm, bestående av en blandning av oxider av järn, molybden och vismut, avsedda att användas vid tillverkning av akrylsyra (a)	0
ex 3815 90 00	70	Katalysatorer innehållande titantriklorid, i form av en suspension i hexan eller heptan, innehållande, beräknat på hexan- eller heptanfritt material minst 9 viktprocent men högst 30 viktprocent titan	0
ex 3815 90 00	75	Reaktionsinitiatorer bestående av en blandning av *N,N,N′,N′*-tetrametyl-2,2′-oxibis(etylamin) och dipropylenglykoler	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3815 90 00	80	Katalysatorer i form av runda stavar, bestående av ett surt aluminiumsilikat (zeolit) med: — ett molförhållande kiseldioxid : dialuminiumtrioxid på minst 500 : 1 och — en platinahalt på minst 0,2 viktprocent men högst 0,8 viktprocent	0
ex 3815 90 00	86	Katalysatorer, baserade på mordenitzeolit, i granulatform, avsedda att användas vid tillverkning av metylaminblandningar med en dimetylaminhalt på minst 50 viktprocent (a)	0
ex 3815 90 00	87	Katalysatorer bestående av en blandning av (2–hydroxipropyl)trimetylammoniumformiat och dipropylenglykoler	0
ex 3818 00 10	10	Kiselskivor med fosfor diffunderat på ena sidan, med en tjocklek av högst 310 mikrometer, avsedda att användas för tillverkning av halvledarkomponenter eller halvledarelement enligt nr 8541 (a)	0
ex 3818 00 10	20	Skivor av monokristallint kisel, med ett skikt av kiseloxid belagt med ett skikt av deponerat kisel, med en diameter av mer än 98 mm men inte överstigande 202 mm	0
ex 3822 00 00	10	Lyofiliserat extrakt av blodceller från *Limulus polyphemus* ("Limulus amöbocytlysat")	0
ex 3822 00 00	20	Remsor av polyetentereftalat överdragna med flera skikt av olika reagenser samt ett ytskikt av titandioxid eller bariumsulfat, avsedda att användas för tillverkning av testplattor för biokemiska analyser (a)	0
ex 3823 19 10	91	Blandningar av fettsyror innehållande: — minst 2 viktprocent men högst 6 viktprocent hexansyra, — minst 53 viktprocent men högst 60 viktprocent oktansyra, — minst 34 viktprocent men högst 42 viktprocent dekansyra och — högst 2 viktprocent dodekansyra	0
ex 3824 90 15	10	Surt aluminiumsilikat (konstgjord zeolit av Y–typen) i natriumform, innehållande högst 11 viktprocent natrium beräknat som natriumoxid, föreliggande som runda stavar	0
ex 3824 90 60	02	Mellanprodukter från antibiotikaframställning, erhållna vid fermentering av *Micromonospora purpurea*, även torkade	0
ex 3824 90 60	03	Cholsyra och 3α,12α–dihydroxi–5β–cholan–24–syra (desoxicholsyra), råa	0
ex 3824 90 60	04	Produkter erhållna vid *N*–etylering av sisomycin (INN)	0
ex 3824 90 60	06	Mellanprodukterfrån antibiotikaframställning, erhållna vid fermentering av *Micromonospora inyoensis*, även torkade	0
ex 3824 90 60	07	Tillverkningsåterstoder innehållande minst 40 viktprocent 11β,17,20,21–tetrahydroxi–6–metylpregna–1,4–dien–3–on–21–acetat	0
ex 3824 90 90	01	Kolloidal diantimonpentoxid	0
ex 3824 90 90	02	Blandningar av nitrometan och 1,2–epoxibutan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3824 90 90	03	Blandningar av dialuminiumtrioxid och zirkoniumdioxid, i form av korn eller granulat, innehållande: — minst 70 viktprocent men högst 78 viktprocent dialuminiumtrioxid och — minst 19 viktprocent men högst 26 viktprocent zirkoniumdioxid	5,2
ex 3824 90 90	04	Litiumhypoklorit, rå	0
ex 3824 90 90	05	Blandningar av oxider av barium, titan och andra metaller, i pulverform, innehållande: — minst 5 viktprocent barium och — minst 15 viktprocent titan avsedda att användas som dielektriskt material vid tillverkning av keramiska flerskiktskondensatorer (a)	0
ex 3824 90 90	07	Preparat i pulverform, innehållande minst 75 viktprocent zink–bis[3,5–bis(1–fenyletyl)salicylat]	0
ex 3824 90 90	08	Film och folier bestående av oxider av barium och kalcium samt antingen titan eller zirkonium, blandade med bindemedel	0
ex 3824 90 90	11	Preparat, huvudsakligen bestående av alkaliskt asfaltsulfonat, med: — en specifik vikt av minst 0,9 men högst 1,5 och — en löslighet i vatten av minst 70 viktprocent	0
ex 3824 90 90	12	Preparat för motverkande av korrosion, bestående av salter av dinonylnaftalensulfonsyra, antingen: — på en bärare av mineralvax, även kemiskt modifierat eller — i form av en lösning i organiskt lösningsmedel	0
ex 3824 90 90	13	Kalcinerad bauxit (eldfast)	0
ex 3824 90 90	14	Magnetiserbar järnoxid i pulverform, innehållande: — minst 30 viktprocent men högst 38 viktprocent tvåvärt järn i förhållande till den sammanlagda järnhalten och — minst 1 men högst 4 viktprocent kobolt	0
ex 3824 90 90	15	Förbrukade katalysatoer i form av runda stavar med en diameter av minst 1 mm men högst 3 mm, innehållande en blandning av volfram– och nickelsulfider på en bärare av zeolit, med en volfram– och nickelhalt på vardera högst 10 viktprocent, avsedda att användas för regenerering som katalysator för krackning av kolväten (a)	0
ex 3824 90 90	16	Blandningar innehållande: — minst 7 men högst 9 viktprocent 2–metyl–1,3–fenylendiisocyanat, — minst 31 viktprocent men högst 34 viktprocent 4–metyl–1,3–fenylendiisocyanat, — minst 10 viktprocent men högst 13 viktprocent 2,4′–metylendifenyldiisocyanat, — minst 46 men högst 49 viktprocent 4,4′–metylendifenyldiisocyanat,	0
ex 3824 90 90	18	Blandningar av magnesiumbromid–2–oxoperhydroazepin–1–id och ε–kaprolaktam	0
ex 3824 90 90	19	Blandningar av dinatrium–*N*–bensyloxikarbonyl–L–aspartat och natriumklorid, i form av en vattenlösning	0
ex 3824 90 90	21	Dinatrium–9,10–dihydro–9,10–dioxoantracen–2,7–disulfonat med en natriumsulfathalt av minst 10 och högst 20 viktprocent	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3824 90 90	22	Eutektisklegering, uteslutande av kalium och natrium, med en kaliumhalt av minst 77 och högst 79 viktprocent	0
ex 3824 90 90	23	Blandningar av tereftaloyldiklorid och isoftaloyldiklorid	0
ex 3824 90 90	26	Preparat bestående av minst 90 viktprocent 3a,4,7,7a–tetrahydro–4,7–metanoinden (dicyklopentadien), ett syntetgummi och — antingen en aluminium–alkylförening — eller en organisk komplex volframförening	0
ex 3824 90 90	27	Blandningar av tris[2–klor–1–(klormetyl)etyl]fosfat och oligomerer av metylfosfonsyra och fosforsyra med etan–1,2–diol	0
ex 3824 90 90	28	Blandningar av tris[2–klor–1–(klormetyl)etyl]fosfat och oligomerer av 2–kloretylfosfat med etan–1,2–diol	0
ex 3824 90 90	29	Blandningar av sackarosestrar från förestring av sackaros med teknisk stearinsyra	0
ex 3824 90 90	31	Preparat, som huvudsakligen består av fosfabicyklononaner och *P*–alkylderivat av dessa, i form av en lösning i 4–*tert*–butyltoluen	0
ex 3824 90 90	32	Litiumtantalatskivor, ej dopade	0
ex 3824 90 90	35	Beredningar bestående huvudsakligen av etylenglykol och *N,N*–dimetylformamid eller av etylenglykol och γ–butyrolakton, avsedda att användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer (a)	0
ex 3824 90 90	36	Beredningar bestående huvudsakligen av γ–butyrolakton och kvaternära ammoniumsalter, avsedda att användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer (a)	0
ex 3824 90 90	37	2,4,7,9–Tetrametyldec–5–yn–4,7–diol, hydroxietylerad	0
ex 3824 90 90	38	Kopparzinkferrit, i form av korn med en kornstorlek som ej överstiger 120 mikrometer, belagda med silikonplast	0
ex 3824 90 90	39	Styrenligomerer	0
ex 3824 90 90	41	Beredningar bestående av α–(4–allyloxikarbonylbensoyl)–ω–allyloxipoly[oxi(2–metyletylen)oxitereftaloyl] och antingen diallyl–2,2′–oxidietyldikarbonat eller diallylisoftalat	0
ex 3824 90 90	47	Blandningar innehållande minst 40 viktprocent men ej mer än 50 viktprocent 2–hydroxietylmetakrylat och minst 40 viktprocent men ej mer än 50 viktprocent glycerolester av borsyra	0
ex 3824 90 90	48	Azelainsyra med en renhetsgrad av minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent	0
ex 3901 20 00	10	Polyeten,i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39, med en specifik vikt av minst 0,945 men högst 0,985, avsedd att användas för tillverkning av film för färgband till skrivmaskiner eller liknande färgband (a)	0
ex 3901 20 00	20	Polyeten innehållande minst 35 men högst 45 viktprocent glimmer	0
ex 3901 90 00	92	Jonomerplast,bestående av ett salt av en sampolymer av eten och metakrylsyra	4

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3901 90 00	97	Sampolymerer av eten, vinylacetat och kolmonoxid, avsedda att användas som mjukningsmedel vid tillverkning av taktäckning (a)	0
ex 3902 90 00	92	Polymerer av 4–metylpent–1–en	0
ex 3902 90 00 ex 3903 90 00	97 60	A–B–Segmentsampolymerer av polystyren och en etenpropensampolymer, innehållande högst 40 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0
ex 3903 19 00	20	Polystyren med en molekylvikt som ej överstiger 5 000	0
ex 3903 90 00	20	Sampolymerer, helt av styren och maleinsyraanhydrid eller helt av styren, maleinsyraanhydrid och en akrylmonomer, även innehållande en segmentsampolymer av styren–butadien, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39, avsedda att användas för tillverkning av plattor för innertak i bilar (a)	0
ex 3903 90 00	25	Sampolymerer, helt av styren och maleinsyraanhydrid eller helt av styren, maleinsyraanhydrid och en akrylmonomer, även delvis förestrade, med en genomsnittlig molekylvikt av högst 3 000, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0
ex 3903 90 00	40	Sampolymerer av styren och 2–etylhexylakrylat eller *n*–butylakrylat, innehållande: — minst 10 mol % men högst 16 mol % akrylat, — högst 0,2 mg/kg av natrium och — högst 0,1 mg/kg av kalcium	0
ex 3903 90 00	70	Sampolymerer av styren, butylakrylat och akrylsyra, innehållande 92 (±1) viktprocent styren, 7(±1) viktprocent butylakrylat och 1 (±0,5) viktprocent akrylsyra	0
ex 3903 90 00 ex 3911 90 90	80 89	Sampolymerer av α–metylstyren och styren, med en mjukningspunkt som överstiger 113 °C	0
ex 3904 40 00	91	Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat och vinylalkohol, innehållande: — minst 87 men högst 92 viktprocent vinylklorid, — minst 2 viktprocent men högst 9 viktprocent vinylacetat och — minst 1 viktprocent men högst 8 viktprocent vinylalkohol, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 a och b till kapitel 39	0
ex 3904 40 00	92	Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat, hydroxipropylakrylat och maleinsyra, innehållande minst 80 viktprocent men högst 83 viktprocent vinylklorid, minst 1,6 viktprocent men högst 2 viktprocent hydroxylgrupper och minst 0,25 viktprocent men högst 0,38 viktprocent karboxylgrupper	0
ex 3904 50 00	92	Sampolymerer av vinylidenklorid och vinylklorid, med en vinylidenkloridhalt av minst 79,5 viktprocent, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 a eller b till kapitel 39, avsedda att användas för tillverkning av fibrer, monofilamentgarn eller remsor (a)	0
ex 3904 61 90	10	Blandningar av polytetrafluoreten och glimmer, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0
ex 3904 69 00	92	Sampolymerer av tetrafluoreten och trifluor(trifluormetoxi)eten	0
ex 3904 69 00	95	Sampolymerer av eten och klortrifluoreten, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3904 69 00	96	Sampolymerer av eten och tetrafluoreten	0
ex 3905 91 00	91	Sampolymerer av *N*-vinylkaprolaktam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon och de dimetylaminoetylmetakrylat	0
ex 3905 91 00 ex 3208 20 10	92 20	Sampolymerer av vinylpyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, delvis kvaterniserade med dietylsulfat, i form av en lösning i etanol	0
ex 3905 99 00	94	Polyvinylacetatftalat	0
ex 3905 99 00	95	Polymerer av vinylpyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, innehållande minst 97 viktprocent men högst 99 viktprocent vinylpyrrolidon, i form av en vattenlösning	0
ex 3905 99 00	96	Hexadecilerad eller eikosilerad polyvinylpyrrolidon	0
ex 3906 10 00	10	Polymetylmetakrylat, i form av expanderbara kulor med 2-metylpentan som expansionsmedel	0
ex 3906 90 00	70	Polymerisationsprodukter av akrylsyra och små mängder av en fleromättad monomer, avsedda att användas för tillverkning av medikamenter enligt nr 3003 eller 3004 (a)	0
ex 3906 90 00	80	Polymerisationsprodukter av akrylsyra och små mängder av en fleromättad monomer, avsedda att användas som stabiliseringsmedel i emulsioner eller dispersioner med ett pH-värde av mer än 13 (a)	6
ex 3907 20 19	10	Poly(etylenoxid)	0
ex 3907 20 29	10	Polymerer av dextros, sorbitol och citronsyra, innehållande minst 90 viktprocent dextros	0
ex 3907 20 90	15	Bis{2-[ω-hydroxi-poly(etylenoxi)]etyl}hydroximetylfosfonat	0
ex 3907 20 90	20	Poly(oxipropylen) med alkoxisilylslutgrupper	0
ex 3907 20 90	40	Poly[oxi-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylenoxi-(2-hydroxitrimetylen)], med en genomsnittlig molekylvikt av mer än 26 000, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0
ex 3907 20 90	60	α-4-Hydroxibutyl-ω-hydroxipoly(oxitetrametylen), innehållande mindre än 1 mg/kg av vardera halogen och metall och med ett färgtal som inte överstiger 20 på Hazen-skalan	0
ex 3907 20 90	70	Homopolymerer av 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)	0
ex 3907 30 00	20	Expoxiharts i pulverform, innehållande minst 44 viktprocent men högst 55 viktprocent harts och minst 0,5 viktprocent men högst 1 viktprocent antimontrioxid, avsett att användas för inkapsling av plastfilmskondensatorer (a)	0
ex 3907 91 90	10	Diallylftalatprepolymer, i pulverform	0
ex 3907 99 10 ex 3907 99 90	10 10	Poly(oxi-1,4-fenylenkarbonyl), i pulverform	0
ex 3907 99 10	30	Flytande kristallsampolyester med en smältpunkt av lägst 270 °C, även innehållande fyllmedel	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3908 90 00	10	Poly(iminometylen–1,3–fenylenmetyleniminoadipoyl), i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0
ex 3909 40 00	10	Polykondensationsprodukter av fenol och formaldehyd, i form av ihåliga sfärer, med en diameter av mindre än 150 mikrometer	0
ex 3910 00 00	10	3–[(2–Aminoetyl)amino]propyl(metyl)cyklosiloxan	0
ex 3911 90 10	20	Poly(oxi–1,4–fenylensulfonyl–1,4–fenylenoxi–4,4′–bifenylen)	0
ex 3911 90 90	85	Sampolymerer av dibutylmaleat och *N*–vinyl–2–pyrrolidon, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 (α) till kapitel 39	0
ex 3911 90 90	87	Sampolymerer av vinyltoluen och α–metylstyren	0
ex 3911 90 90 ex 3208 90 10	91 30	Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter, monoförestrade med etyl– och/eller isopropyl– och/eller butylgrupper, i form av en lösning i etanol, etanol och butanol, isopropanol eller isopropanol och butanol	0
ex 3911 90 90	92	Blandningar av kalcium– och natriumsalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter, innehållande minst 9 viktprocent men högst 16 viktprocent kalcium	0
ex 3911 90 90	93	Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter	0
ex 3912 11 00	10	Icke mjukgjort cellulosatriacetat i form av flingor, avsett att användas för tillverkning av garn av cellulosatriacetat (a)	0
ex 3912 39 10	10	Etylcellulosa, inte mjukgjord	0
ex 3912 39 90	10	Cellulosa, hydroxietylerad och etylerad, olöslig i vatten	0
ex 3912 39 90	40	Cellulosa, hydroxietylerad och alkylerad, med alkylkedjelängder på minst 3 kolatomer	0
ex 3913 90 80	30	Natriumsaltav chondroitinsvavelsyra	0
ex 3917 32 39	20	Rör bestående av en segmentsampolymer av polytetrafluoreten och polyperfluoroalkoxitrifluoreten, med en längd av högst 570 mm, en diameter av högst 50 mm och en väggtjocklek av minst 30 men högst 110 mikrometer	0
ex 3919 90 10	10	Duk och folier av plast, tillskurna, med klistrande beläggning innehållande polyisobutylen och pektin, avsedda att användas för tillverkning av kolostomipåsar (a)	0
ex 3919 90 31 ex 3920 69 00	10 80	Duk och folier, laminerade, reflekterande och metalliserade, utan glaspärlor eller pyramidmönster, bestående av ett skikt av polyester och minst ytterligare ett skikt av polyester eller annat plastmaterial, på ena sidan belagda med klister, med eller utan avdragbar skyddsfolie, i rullar, varje rulle med en bredd av minst 150 cm och en bruttovikt av minst 75 kg	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 10 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 40 20 30 30	Duk och folier av polyester, reflekterande, präglade med ett regelbundet pyramidmönster, avsedda att användas för tillverkning av klisterbelagda, reflekterande dekaler, reflexmärken, reflekterande kläder och tillbehör därtill eller av skolväskor, andra väskor eller liknande artiklar (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Duk och folier av polyvinylklorid, med en tjocklek av mindre än 1 mm, belagda med lim i vilket glaskulor med en diameter av högst 100 mikrometer är inbäddade	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	93 93	Självhäftande film och folier bestående av en bas av en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA) med en tjocklek av minst 120 mikrometer och en självhäftande del av akryltyp med en tjocklek av minst 10 mikrometer, avsedda att användas för skydd av ytan på kiselskivor (a)	0
ex 3920 10 22	95	Film och folier av polyeten, med en tjocklek av minst 20 mikrometer men högst 45 mikrometer, innehållande kalciumkarbonat i massan, avsedda att användas för tillverkning av blöjor för spädbarn, sanitetsbindor eller sanitetstamponger eller operationskläder för engångsbruk (a)	0
ex 3920 10 22 ex 3920 10 80	96 95	Film och folier med en tjocklek av högst 0,20 mm, bestående av en blandning av polyeten och en sampolymer av eten och okt-1-en, präglade med ett regelbundet rombmönster, avsedda att på båda sidor beläggas med ett skikt av ovulkat gummi (a)	0
ex 3920 10 40	91	Syntetisk pappersmassa, i form av fuktiga ark, tillverkad av inte sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polyeten, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer, innehållande polyvinylalkohol, löst i vatten, som fuktmedel	0
ex 3920 10 40	92	Duk, folier eller remsor, laminerade, bestående av ett skikt av en blandning av en sampolymer av eten och vinylacetat och en modifierad etenpropenelastomer (EPM) eller en modifierad etenpropendienelastomer (EPDM), på båda sidor belagt eller överdraget med ett skikt av en sampolymer av eten och vinylacetat	0
ex 3920 20 90	91	Syntetiskpappersmassa, i form av fuktiga ark, tillverkad av inte sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polypropen, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer, innehållande polyvinylalkohol, löst i vatten, som fuktmedel	0
ex 3920 30 00	20	Film, folier eller remsor, laminerade, bestående av ett skikt med en tjocklek av minst 100 mikrometer men högst 200 mikrometer, av en blandning av en termoplastisk elastomer (TPE) av styrenbutadienstyren (SBS) och polyeten eller polypropen, på båda sidor belagt eller överdraget med ett skikt av polypropen med en tjocklek av högst 20 mikrometer	0
ex 3920 42 11 ex 3920 42 91	92 92	Reflekterande duk, film och folier, bestående uteslutande av ett skikt polyvinylklorid, på ena sidan helt präglat med ett regelbundet pyramidmönster	0
ex 3920 42 91	93	Film och folier av polyvinylklorid, stabiliserade mot UV-strålning, utan hål av ens mikroskopisk storlek, med en tjocklek av minst 60 mikrometer men högst 80 mikrometer, innehållande minst 30 delar men högst 40 delar mjukningsmedel på 100 delar polyvinylklorid	0
ex 3920 42 91	94	Duk och folier av polyvinylklorid med relieftryck, avsedda att användas för tillverkning av mallar för textiltryck (a)	0
ex 3920 51 00	10	Plattor av polymetylmetakrylat, med antistatisk beläggning, med dimensionerna 738 x 972 mm (±1,5 mm)	0
ex 3920 61 00	10	Film och folier av polykarbonat, med en tjocklek av högst 15 mikrometer, avsedda att användas för tillverkning av plastfilmskondensatorer (a)	0
ex 3920 62 10	10	Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av mindre än 11 mikrometer, avsedda att användas för tillverkning av digitala ljudband för kassetter (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3920 62 10	20	Film och folier av polyetentereftalat, utan klistrande beläggning, med en tjocklek av högst 25 mikrometer, antingen: — endast färgade i massan, — eller färgade i massan och metalliserade på ena sidan	0
ex 3920 62 10	45	Film och folier helt av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 mikrometer, bestående av ett eller två skikt som båda innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material	0
ex 3920 62 10	50	Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 20 mikrometer men högst 30 mikrometer, på ena sidan belagda med silikon, avsedda att användas för tillverkning av film och folier för fönster (a)	5,6
ex 3920 62 10	55	Film och folier, laminerade, helt av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 mikrometer, bestående av ett skikt som endast är metalliserat och ett eller två skikt som vart och ett innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material	0
ex 3920 62 10	60	Film och folier av polyetentereftalat, på ena eller båda sidorna överdragna eller belagda med ett skikt av modifierad polyester, med en sammanlagd tjocklek av minst 7 men högst 11 mikrometer, avsedda att användas för tillverkning av videoband med ett magnetiskt skikt av metallpigment och med en bredd av 8 mm eller 12,7 mm (a)	0
ex 3920 62 10	65	Film och folier bestående av ett skikt helt av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 120 mikrometer och som endast: — innehåller ett färg- och/eller ett UV-absorberande ämne i hela massan och — är metalliserade på ena sidan, även överdragna på den ena eller båda sidorna med en vinylakrylatpolymer men utan annan form av beläggning eller klister	0
ex 3920 62 10	70	Film och folier av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 mikrometer, med en bredd av minst 100 mm men högst 115 mm, överdragna på båda sidor med ett eller flera skikt innehållande olika kemikalier, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	75	Film och folier av polyetentereftalat, på ena sidan metalliserade och överdragna med vitt bläck och med ett skyddande skikt, på den andra sidan överdragna med ett värmekänsligt tätande skikt, med en bredd av minst 100 mm men högst 150 mm, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	80	Film och folier av polyetentereftalat, på ena sidan överdragna med ett skikt av modifierad polyester, med en tjocklek av 20 mikrometer (±0,7 mikrometer) eller av 30 mikrometer (±0,9 mikrometer), avsedda att användas för tillverkning av ljudmagnetband med en sammanlagd tjocklek av minst 33 mikrometer (a)	0
ex 3920 69 00	40	Iriserande film och folier av polyester och polymetylmetakrylat	0
ex 3920 69 00	50	Polykondensationsprodukter av tereftalsyra med en blandning av cyklohex-1,4-ylendimetanol och etan-1,2-diol i form av film och folier	0
ex 3920 69 00	60	Film och folier av en sampolymer av etentereftalat och etenisoftalat, med en tjocklek av högst 2 mikrometer	0
ex 3920 91 00	91	Film och folier av polyvinylbutyral, med graderat färgat band	6

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3920 91 00	92	Film och folier av polyvinylbutyral, mjukgjorda, innehållande: — antingen minst 14,5 viktprocent men högst 17,5 viktprocent dihexyladipat — eller minst 14,5 viktprocent men högst 28,5 viktprocent dibutylsebacat	0
ex 3920 99 50	24	Film och folier helt av polyvinylalkohol, med en tjocklek av högst 1 mm och innehållande: — högst 2 viktprocent ohydrolyserade acetatgrupper, bestämda som vinylacetat och — minst 5 men högst 25 viktprocent glycerol som mjukningsmedel, avsedda att användas för tillverkning av takfönster (a)	0
ex 3920 99 50	26	Film och folier av poly(1-klortrifluoreten)	0
ex 3920 99 50	28	Duk, film och folier av en sampolymer av eten och klortrifluoreten, med en tjocklek av minst 12 mikrometer men högst 400 mikrometer	0
ex 3920 99 50	36	Film och folier helt av polyvinylalkohol, med en tjocklek av högst 1 mm och en bredd av minst 2,20 m, som kan tänjas ut minst 350 % i tvärriktningen innan de brister	0
ex 3920 99 50	37	Film och folier av polyvinylalkohol, biaxiellt orienterade, med beläggning på båda sidor, med en sammanlagd tjocklek av mindre än 1 mm	0
ex 3920 99 50	38	Iriserande film och folier av polyester, polyeten och en sampolymer av eten och vinylacetat	0
ex 3920 99 50	39	Film och folier av polytetrafluoreten, ej mikroporösa, i form av rullar, med en tjocklek av minst 0,019 mm men högst 0,14 mm, ångtäta	0
ex 3921 19 90	91	Film och folier av polypropen, mikroporösa, med en tjocklek av högst 30 mikrometer	0
ex 3921 19 90	92	Film och folier, mikroporösa, bestående av blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat, med en tjocklek av högst 200 mikrometer	0
ex 3921 90 19	35	Kompositplattor av polykarbonat och polybutylentereftalat, glasfiberförstärkta	0
ex 3921 90 19	45	Kompositplattor av polyetentereftalat eller polybutylentereftalat, glasfiberförstärkta	0
ex 3921 90 19	50	Film och folier, laminerade, med en tjocklek av högst 150 mikrometer, bestående av ett skikt polyester som på ena sidan överdragits med polykarbonat och på den andra sidan metalliserats med titan som överdragits med polykarbonat samt andra skikt innehållande *N,N'*-difenyl-*N,N'*-di-*m*-tolylbifenyl-4,4'-ylendiamin	0
ex 3926 90 91	20	Reflekterande duk, folier eller band, på översidan bestående av remsor av polyvinylklorid, präglade med ett regelbundet pyramidmönster, fastsatta genom värmebehandling i parallella rader eller i ett rutmönster på ett underlag av plast eller av dukvara av triká eller vävnad som på ena sidan belagts med plast	0
ex 4008 11 00	10	Block, duk eller folier av poröst vulkaniserat gummi av modifierad etenpropendien (EPDM) blandat med kloropren, som uppfyller "Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0
ex 4016 99 88	10	Förseglingsproppar av mjukgummi, avsedda att användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
4105 11 91 4105 11 99 4105 12 10 4105 12 90 4105 19 10 4105 19 90		Läder av får och lamm, garvat eller omgarvat, men inte vidare berett, även spaltat, annat än läder enligt nr 4108 eller 4109	0
4106 11 90 4106 12 00 4106 19 00		Läder av get och killing, garvat eller omgarvat, men inte vidare berett, även spaltat, annat än läder enligt nr 4108 eller 4109	0
4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10		Läder av andra djur, endast garvat, annat än läder enligt nr 4108 eller 4109	0
ex 4416 00 90	10	Begagnade tunnor och fat av ek, sammansatta eller ej, samt stav, bottnar och lock till dessa	0
4501 10 00		Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad	0
ex 4805 60 90	10	Overlaypapper, med en bredd av mer än 205 cm och innehållande mer än 5 viktprocent korund	0
ex 4805 60 90	20	Papper, korsvis upprullat på spiralrullar, med en vikt av mindre än 150 g/m^2 och en tjocklek av högst 0,05 mm, avsett att användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer (a)	0
ex 4811 21 00	10	Impregnerat papper, försett med en tryckkänslig självhäftande beläggning, med: — en dragstyrka av minst 2 700 N/m men högst 3 700 N/m i maskinriktningen (bestämd enligt DIN 53112), — en töjningsfaktor av minst 1,5 men högst 3,0 % i maskinriktningen (bestämd enligt DIN 53112) och — en vidhäftningsförmåga på rostfritt stål (bestämd enligt DIN 30646) av minst 50 N/m men högst 100 N/m, vid en temperatur av 23 °C (±3 °C) och en relativ fuktighet av 50 % (±5 %)	0
ex 4811 39 00	10	Kraftpapper, impregnerat med en akrylpolymer, med en nominell vikt av 85 g/m^2	0
ex 4823 90 90	12	Pappersremsor, sammanlimmade så att de bildar bikakeform, med en höjd av högst 13 cm, avsedda att användas för lantbruksändamål (a)	0
ex 4911 99 00	10	Polyesterfilm delvis belagd med ett magnetiskt metallskikt uppvisande regelbundet återkommande logotyp eller motiv, avsedd att användas för tillverkning av säkerhetstrådar (a)	0
5002 00 00		Råsilke, inte snott eller tvinnat	0
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Garn, helt av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar	2,5
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garn, spunnet helt av avfall av natursilke (schappesilke), inte i detaljhandelsuppläggningar	0
ex 5402 33 10 ex 5402 33 90	10 10	Texturerat garn av polyester, enkel– eller dubbeltrådigt, som per enkeltråd har en längdvikt av 120 decitex och består av 36 filament, eller som per enkeltråd har en längdvikt av 167 decitex och består av 48 filament, var och en med en slumpmässig variation av diametern utmed längden	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 5402 33 90	20	Texturerat garn av polyester som per enkeltråd har en längdvikt av 167 decitex och består av 60 filament, eller som per enkeltråd har en längdvikt av 334 decitex och består av 78 filament, med filament såväl av polyetentereftalat som av polyetentereftalat vilka har kemiskt modifierats för att kunna färgas med katjoniska färgämnen	0
ex 5402 39 10	10	Texturerat garn av polypropen, impregnerat med ett silikonbaserat vattenavstötande medel	0
ex 5402 41 10	10	Garn av polyamid, inte texturerat, utan snodd eller med en snodd av högst 22 varv per meter, av krusbara tvåkomponentsfilament bestående av poly(hexametylenadipamid) och en sampolyamid, avsett att användas för tillverkning av: — knästrumpor enligt nr 6115 00 11 och 6115 93 30, — damstrumpor enligt nr 6115 20 19 och 6115 93 91 eller — strumpbyxor enligt nr 6115 11 00 (a)	0
ex 5402 41 30 ex 5402 41 90	10 10	Garn helt av aromatiska polyamider, erhållna genom polykondensation av *m*-fenylendiamin och isoftalsyra	0
ex 5402 43 10	10	Enkelt garn av polyester, med en längdvikt av 55 decitex och bestående av 36 filament eller med en längdvikt av 83 decitex och bestående av 48 filament, med olika värmekontraktionskoefficienter hos filamenten	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	10 20	Garn av polytetrafluoreten	0
ex 5402 49 99	30	Garn av en sampolymer av glykolsyra och mjölksyra, avsett att användas för tillverkning av kirurgiska suturer (a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 59 90 ex 5402 69 90	50 20 40	Filamentgarn av polyvinylalkohol, inte texturerat	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	60 10	Garn helt av polyglykolsyra	0
ex 5402 49 99	70	Garn av syntetfilament, enkelt, innehållande minst 85 viktprocent akrylnitril, i form av en veke innehållande minst 1 000 filament men högst 25 000 filament, med en vikt per meter av minst 0,12 g men högst 3,75 g och med en längd av minst 100 m, avsett att användas för tillverkning av garn av kolfibrer (a)	0
ex 5402 49 99	80	Filamentgarn av polyeten, utan snodd, med en längdvikt av 55, 110, 165 eller 1 760 decitex, avsett att användas för tillverkning av varor enligt nr 5607 (a)	0
ex 5402 49 99	85	Garn av syntetfilament, enkelt, utan snodd, helt av poly(tio-1,4-fenylen)	0
ex 5404 10 90	10	Monofilamentgarn av polytetrafluoreten	0
ex 5404 10 90	20	Monofilamentgarn av poly(1,4-dioxanon)	0
ex 5404 10 90	30	Monofilamentgarn av en sampolymer av 1,3-dioxan-2-on och 1,4-dioxan-2,5-dion, avsett att användas för tillverkning av kirurgiska suturer (a)	0
ex 5404 90 90	10	Remsor av polytetrafluoreten vilka kan töjas högst 25 % innan de brister	0
ex 5407 71 00	10	Vävnader av fibrer av polyvinylalkohol, avsedda att användas för maskinbroderi	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	20 10	Vävnader av fibrer av polytetrafluoreten, på ena sidan överdragna eller belagda med en sampolymer av tetrafluoreten och trifluoreten som har perfluorerade alkoxisidokedjor vilka slutar med karboxylsyra- eller sulfonsyragrupper i form av kalium- eller natriumsalter, även överdragna på samma sida med en oorganisk metallförening	0
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Acetaliserade spunna flerkomponenttextilfibrer med matrisfibrillstruktur, bestående av emulsionspolymeriserad polyvinylalkohol och polyvinylklorid	0
ex 5503 90 90	10	Textilfibrer av polytetrafluoreten	0
ex 5503 90 90 ex 5601 30 00	20 10	Fibrer av polyvinylalkohol, även acetaliserade	0
ex 5503 90 90	40	Fibrer,helt av poly(tio-1,4-fenylen)	0
ex 5504 90 00	10	Cellulosafibrer, framställda genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell)	3,4
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Bondad duk av fibrer av polyvinylalkohol, som längdvara eller tillskuren i kvadratisk eller rektangulär form, med: — en tjocklek av minst 200 mikrometer men högst 280 mikrometer och — en vikt av minst 20 g/m men högst 50 g/m^2	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	30 30 10	Bondad duk av aromatiska polyamidfibrer, framställd genom polykondensation av *m*-fenylendiamin och isoftalsyra, som längdvara eller tillskuren i kvadratisk eller rektangulär form	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Bondad duk bestående av ett lager som blåsts av smält termoplastisk elastomer, laminerat på bägge sidor med spritsbondade fibrer av polypropen	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	40 10	Bondad duk av polypropen, bestående av ett lager som blåsts av smält polypropen, laminerat på bägge sidor med spritsbondade fibrer, med en tjocklek av högst 550 mikrometer och en vikt av högst 80 g/m^2, som längdvara eller skuren i kvadratisk eller rektangulär form, inte impregnerad	0
ex 5603 94 90	20	Akrylfiberstavar med en längd av högst 50 cm, avsedda att användas för tillverkning av spetsar till markeringspennor (a)	0
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Dukvaror av triká eller vävnader, belagda eller överdragna på ena sidan med plast med inlagda mikrokulor	0
ex 5907 00 90	10	Textilvävnader, belagda med ett självhäftande medel i vilket är inbäddade kulor med en diameter av högst 75 mikrometer, med en vikt av högst 550 g/m^2	0
ex 5911 10 00	10	Nålad filt av syntetfibrer, på ett underlag av en syntetfibervävnad inte innehållande polyester, på ena sidan överdragen eller belagd med en film av polytetrafluoreten, avsedd att användas för tillverkning av produkter för filtrering (a)	0
ex 5911 90 90	10	Garn och remsor av impregnerad polytetrafluoreten, även oljade eller grafiterade	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
6305 10 10		Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303	0
ex 6305 90 00	10	Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av	
ex 6305 90 00	91	lin eller sisal	
ex 6305 90 00	93		0
ex 6815 99 90	10	Mikrokulor: — med en diameter understigande 100 mikrometer, — med ett refraktionsindex på minst 2,1 men högst 2,4 och — innehållande högst 90 viktprocent barium och titan, uttryckt som bariumoxid och titandioxid	0
ex 6903 20 90	10	Keramisktfilamentgarn, i vilket varje filament innehåller: — minst 12 viktprocent dibortrioxid — högst 26 viktprocent kiseldioxid och — minst 60 viktprocent dialuminiumtrioxid	0
ex 6903 90 80	10	Berylliumoxid med en renhet av mer än 99 viktprocent, i form av råämnen, stång, block	
ex 6909 19 00	40	eller plattor	0
ex 6909 12 00	20	Plattor av dialuminiumtrioxid och titankarbid, med dimensioner som inte överstiger 48 mm × 48 mm, eller med en diameter som inte överstiger 125 mm, avsedda att användas för tillverkning av magnethuvuden (a)	0
ex 6909 19 00	30	Bärare för katalysatorer, bestående av keramiska bitar av porös kordierit eller mullit, med en sammanlagd volym av högst 65 l och innehållande, per cm^2 av tvärsnittsarean, minst en genomgående kanal, vilken kan vara öppen i båda ändar eller tillsluten i den ena	0
ex 7006 00 90	10	Glasplattor, belagda på ena sidan med krom och/eller en blandning av diindiumtrioxid och tenndioxid, med minst dimensionerna 320 mm × 352 mm men inte överstigande 320 mm × 400 mm och med en tjocklek av 1,1 mm (±0,1 mm) samt med en planhetsavvikelse av högst 25 mikrometer, avsedda att användas för tillverkning av flytande kristalldisplayer med aktiv matris (a)	0
ex 7006 00 90	20	Färgfilter bestående av en glasplatta med röda, blå och gröna bildpunkter, med en sammanlagd tjocklek av 1,1 mm (±0,1 mm) och med yttre dimensioner av minst 320 mm × 352 mm men inte överstigande 320 mm × 400 mm, avsedda att användas för tillverkning av flytande kristalldisplayer med aktiv matris (a)	0
ex 7006 00 90	30	Glasplattor, obelagda, med minst dimensionerna 320 mm × 352 mm men inte överstigande 320 mm × 400 mm, med en tjocklek av 1,1 mm (±0,1 mm) och med en planhetsavvikelse på högst 25 mikrometer, avsedda att användas för tillverkning av flytande kristalldisplayer med aktiv matris (a)	0
ex 7011 10 90	10	Glaslinser med ljusbrytande punkter eller prismaformade element, med en yttre diameter av mer än 121 mm men högst 125 mm	0
ex 7011 10 90	20	Paraboliska glasreflektorer med en yttre diameter av mer än 121 mm men högst 125 mm	0
ex 7011 20 00	10	Glashöljen till monokroma katodstrålerör: — med ett diagonalt skärmmått på minst 3,8 cm men högst 51 cm och — med en nominell halsdiameter på 13, 20, 29 eller 37 mm	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 7011 20 00	40	Bildskärmar av glas: — med ett diagonalmått av 366,4 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 246,4 mm x 315,4 mm (±1,5 mm), — med ett diagonalmått av 391 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 261,4 mm x 326,8 mm (±1,5 mm), — med ett diagonalmått av 442 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 293,4 mm x 369,2 mm (±1,5 mm), — med ett diagonalmått av 513,5 mm (±1,6 mm) och med dimensionerna 341,8 mm x 440,5 mm (±1,6 mm), — med ett diagonalmått av 544,5 mm (±1,6 mm) och med dimensionerna 358 mm x 454 mm (±1,6 mm), — med ett diagonalmått av 629,8 mm (±3 mm) och med dimensionerna 406,5 mm x 519 mm (±2 mm), — med ett diagonalmått av 639,3 mm (±3 mm) och med dimensionerna 413,6 mm x 527 mm (±2 mm) eller — med ett diagonalmått av 838,2 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 549,9 mm x 695,6 mm (±1,5 mm), och med upphöjd kant, avsedda att användas för tillverkning av katodstrålerör för färgtelevision (a)	0
ex 7011 20 00	50	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 704,1 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 387,1 mm x 628,8 mm (±1,5 mm)	0
ex 7011 20 00	80	Glaskoner: — med ett diagonalmått av 365,0 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 243,2 mm x 312,8 mm (±1,5 mm), — med ett diagonalmått av 389,6 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 258,5 mm x 324,5 mm (±1,5 mm) eller — med ett diagonalmått av 439,9 mm (±1,5 mm) och med dimensionerna 290 mm x 366,6 mm (±1,5 mm)	0
ex 7019 19 10	10	Garn med en längdvikt av 33 tex, eller multiplar därav, ± 7,5 %, framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på 3,5 mikrometer eller 4,5 mikrometer, i vilket filament med en diameter på minst 3 mikrometer men högst 5,2 mikrometer dominerar, inte behandlat för att få ökad vidhäftningsförmåga till elastomerer	0
ex 7019 19 10	30	Garn med en längdvikt av 22 tex ± 7,5 %, framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på 5 mikrometer, i vilket filament med en diameter på minst 4,2 mikrometer men högst 5,8 mikrometer dominerar	0
ex 7019 19 10	40	Garn med en längdvikt av 33, 34 eller 51 tex, eller multiplar därav, ± 7,5 %, framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på 6 mikrometer, i vilket filament med en diameter på minst 5,1 mikrometer men högst 6,9 mikrometer dominerar	0
ex 7019 32 00 ex 7019 39 10 ex 7019 39 90	10 10 10	Icke-vävda produkter av icke-textila glasfibrer, avsedda att användas för tillverkning av luftfilter eller produkter för luftfiltrering (a)	0
ex 7019 90 10	11	Icke-textila glasfibrer, i vilka fibrer med en diameter av mindre än 3,5 mikrometer dominerar	0
ex 7104 10 00	10	Piezoelektrisk kvarts, inte infattad eller monterad, i form av odopade skivor av syntetisk monokristallin α-kvarts	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
7106 10 00	10	Silver i pulverform	0
ex 7116 20 90	10	Kiselskivor på safir	0
7202 50 00		Ferrokiselkrom	0
7202 93 00		Ferroniob	0
ex 7202 99 19	20	Ferrofosfor, innehållande minst 15 viktprocent fosfor, avsedd att användas för tillverkning av raffinerat fosforhaltigt järn eller stål (a)	0
ex 7205 10 00	10	Magnetiserbar järnlegering, i form av granulat, innehållande: — minst 88 viktprocent men högst 91 viktprocent järn och — högst 4 viktprocent kobolt	0
ex 7306 30 29	91	Precisionsstålrör av olegerat stål, svetsade och färdigbehandlade i kallt tillstånd, med en ytterdiameter av mer än 160 mm och en väggtjocklek av mer än 2 mm	0
ex 7410 21 00	10	Ark eller plattor av polytetrafluoreten, med aluminiumoxid eller titandioxid som fyllmedel eller förstärkta med glasfiberväv, på båda sidor laminerade med kopparfolie; ark av polyimid, på den ena sidan eller på båda sidorna laminerade med kopparfolie	0
7602 00 19		Avfall av aluminium, annat (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindustrin)	0
ex 7616 99 90	40	Skivor av aluminiumlegering, belagda eller överdragna på båda sidor med ett nickel–fosforskikt, med en sammanlagd tjocklek av högst 3,02 mm	0
ex 7905 00 00	10	Plåtar av en zinklegering, slipade och polerade på ena sidan och överdragna med ett epoxiharts på den andra sidan, med kvadratisk eller rektangulär form, med en längd av minst 300 mm men högst 2 000 mm och en bredd av minst 300 mm men högst 1 000 mm, samt innehållande: — högst 10 mg/kg av järn, — högst 10 mg/kg av bly, — minst 700 mg/kg men högst 900 mg/kg av aluminium och — minst 500 mg/kg men högst 900 mg/kg av magnesium, avsedda att användas för tillverkning av ljuskänsliga tryckplåtar (a)	0
ex 8101 99 00	10	Skivor (s.k.targets) med deponerat material, av volfram eller av en legering innehållande 90 viktprocent volfram och 10 viktprocent titan: — innehållande högst 100 mikrogram natrium per kg och — monterade på ett underlag av koppar, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 genom katodförstoftning (a)	0
ex 8103 90 90	10	Svetsade rör, helt av tantal eller helt av en legering av tantal och volfram, innehållande högst 2,5 viktprocent volfram	0
ex 8104 11 00	30	Obearbetat magnesium, med en renhet av minst 99,95 viktprocent, i form av tackor	0
ex 8104 90 00	10	Slipad och polerad magnesiumplåt, med högst dimensionerna 1 500 mm × 2 000 mm, på ena sidan belagd med ett inte ljuskänsligt epoxiharts	0
ex 8108 10 10	10	Titansvamp	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
8108 10 90		Avfall och skrot av titan	0
ex 8108 90 90	92	Skivor (s.k.targets) med deponerat material, av titan: — innehållande högst 50 mikrogram natrium per kg och — monterade på ett underlag av koppar, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 genom katodförstoftning (a)	0
ex 8110 00 11	10	Antimon i form av göt	0
ex 8111 00 11	10	Elektrolytiskt mangan, med en renhetsgrad av minst 99,7 viktprocent	0
ex 8112 11 10 ex 8112 19 00	10 10	Beryllium, med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent, i form av block, stång, plåt, band eller folie	0
ex 8112 99 30	10	Legeringar av niob (columbium) och titan, i form av stång	0
8202 40 00		Sågkedjor för motorsågar	1,7
ex 8418 99 90	91	Svetsademikrokylelement, bestående av en aluminiumlegering, avsedda att användas för tillverkning av kondensorer (a)	0
ex 8419 89 95	10	Dopprörsknippen (Immersion coils) bestående av ett system av plaströr som i varje ände avslutas med en bikakeformad anordning (ändbeslag), omgiven av en röranslutning	0
ex 8421 99 00	91	Delar till utrustning för filtrering eller rening av vatten genom omvänd osmos, bestående av ett knippe ihåliga plastfibrer med genomträngliga väggar, inbäddade i ett plastblock i den ena änden och passerande genom ett plastblock i den andra änden, även omslutna av ett cylindriskt hölje	0
ex 8421 99 00 ex 5911 90 90	92 30	Delar till utrustning för filtrering eller rening av vatten genom omvänd osmos, bestående huvudsakligen av plastbaserade membran med en bärare av textilvävnad eller bondad duk, lindade runt ett perforerat rör och inneslutna i ett cylindriskt plasthölje med en väggtjocklek av högst 4 mm, även omslutna av en cylinder med en väggtjocklek av minst 5 mm	0
ex 8421 99 00	93	Delar till utrustning för separering eller rening av gaser ur gasblandningar, bestående av ett knippe genomträngliga, ihåliga fibrer inneslutna i en behållare med eller utan perforering samt med en sammanlagd längd av minst 300 mm men högst 3 700 mm och en diameter av högst 500 mm	0
ex 8421 99 00	95	Delar av utrustning filtrering av magnetiska dispersioner, bestående huvudsakligen av nylon-6-fibrer, inneslutna i ett plasthölje med en diameter av 70 mm (±2 mm) och en längd av 520 mm (±5 mm)	0
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Mantlar till sugvalsar, ej perforerade, i form av rör av legerat stål, med en längd av minst 5 207 mm och en ytterdiameter av minst 754 mm, avsedda att användas för tillverkning av papper eller papp (a)	0
ex 8455 90 00	10	Brytrullar (Helical turn device) för kallvalsverk	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8471 60 90	10	Inenhet (s.k. pekskiva), med ett yttermått av högst 50 x 62 mm, som kan matrisavsöka och detektera, bestående av 2 lager av mätelektroder, en tryckt krets, en kapacitiv matris, 2 integrerade kretsar, diskreta komponenter och en anslutning, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8471 (a)	0
ex 8471 60 90	20	Pekdon (så kallad "styrkula"), som består av en tryckt krets på vilken monterats en optisk kodare, i form av en integrerad monolitkrets och ett hölje innefattande en kula och en ringformad hållare, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8471 30 00 (a)	0
ex 8471 70 51	10	Drivenhet för optiska skivor med återskrivningsmöjlighet genom fasändring	0
ex 8471 70 51	20	Drivenhet för optomagnetiska skivor	0
ex 8471 70 51 ex 8521 90 00	30 91	Drivenhet, innehållande en tryckt krets på vilken monterats kretsar med driv- och signalbehandlingsfunktioner för läsning av optiska CD-ROM-skivor, som inte har inspelningsmöjligheter	0
ex 8471 70 53	10	Skivminnesenhet som kan överföra data parallelt via 1, 4, 5 eller 6 kanaler med en hastighet av 3,014 MB/s, 12,05 MB/s, 15,07 MB/s respektive 18,08 MB/s, som består av 8 stela 8-tums magnetskivor som, oformaterade, kan lagra sammanlagt, högst 1 000,2 MB och som innefattar ett storage-module-drive-gränssnitt, avsedd att användas för tillverkning av apparater för hjärtdiagnostik (a)	0
ex 8471 70 53	20	Skivminnesenhet, med 8-tumsskivor, som kan överföra data parallellt via en kanal med en hastighet av 3,041 MB/s och som innefattar ett storage-module-drive-gränssnitt och 11 stela magnetskivor, som, oformaterade, kan lagra sammanlagt högst 2,5GB, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8471 49 90 eller 8471 50 90 (a)	0
ex 8471 70 53	30	Skivminnesenhet med 5,25-tumsskivor som externt kan överföra data med en hastighet av 7,5 MB/s och som har två kanaler för samtidig läsning och skrivning med 2 magnethuvuden och som innefattar en anpassningskrets med dubbla portar och 11 stela magnetskivor som, oformaterade, kan lagra sammanlagt 1 986 MB, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 9022 14 00 (a)	0
ex 8471 70 53	50	Skivminnesenhet för 5,25-tumsskivor, som externt kan överföra data med en hastighet av 10 MB/s eller mer, men högst 40 MB/s, som innehåller 14 magnetskivor, med en total, formaterad, minneskapacitet av 21GB eller mer men högst 26 GB, avsedd att användas vid tillverkning av minnessystem (a)	0
ex 8471 70 59	10	Lagringsenhet för flexskivor	0
ex 8471 70 60	10	Drivenhet med dubbla spolar för 8-mm-kassetter, avsedd att anvandas för tillverkning av magnetbandsminnen (a)	0
ex 8471 70 60	20	Drivenhet med en inspelningstrumma, evsedd att användas för tillverkning av bandminnesenheter för digitalt ljud (a)	0
ex 8471 70 60	30	Magnetbandsminnesenhet för kassetter	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8471 90 00	10	Optisk läsare för läsning av alfanumeriska tecken i matrisskrift och för omvandling av tecknen till elektriska signaler, med ett läshuvud som innehåller en optisk detektor, en förstärkare, en fokuserande lins och två lampor, sammankopplade med en eller två flatkablar till en centralmodul, som är högst 220 x 220 mm, och består av ett kort med tryckta kretsar på vilket en mikroprocessor, en krets för bildigenkänning och en analog–digitalomvandlare är monterade	0
ex 8473 30 10	15	Processor, bestående av — 15 integrerade monolitkretsar, som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) med 32 bit, halvordsmultiplikator, en flyttalsenhet, en fasttalsenhet, en styrenhet för minnen, en minnesanpassningskrets och 10 statiska direktminnen (S–RAM) med en total minneskapacitet av 5 760 kbit — frånkopplingskondensatorer och kylplattor alltsammans monterat på ett keramisk substrat i flera lager med ett yttermått av högst 65×65mm, med högst 624 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G7559 16G7620 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8473 30 10	16	Processor, bestående av — 4 eller 8 integrerade monolitkretsar, som innehåller 1 eller 2 centralenheter (CPU), var och en med ett direktbuffertminne (cache–S–RAM) med en minneskapacitet av 128 kbit, 1 eller 2 flyt/fasttalsenheten, 2 eller 4 direktbuffertminnen (cache–RAM) med en total minneskapacitet av 1,5 eller 3 Mbit, — avkopplingskondensatorer, alltsammans monterat på ett keramiskt substrat bestående av flera lager, med ett yttermått av högst 65×65mm, med högst 736 anlutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 40H9500 40H9502 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8473 30 10	17	Minnesmodul som består av en tryckt krets på vilken monterats frånkopplingskondensatorer och minnen endast av följande typer: — statiskt direktminne (S–RAM) — icke–programmerbart läsminne (ROM)	0
ex 8473 30 10	20	Processor i ECL–teknik som består av högst 336 integrerade monolitkretsar, av vilka var och en innehåller högst 15 000 programmerbara logiska matriser, monterade på ena eller båda sidorna av ett flerlagerkretskort, och som är innesluten i ett hölje som är kopplat till en kylplatta eller innesluten mellan två kylplattor, alltsamman med ett yttermått högst 148 x 560 x 594 mm med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 001B–3035–H002 52–203619 52–203621 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8473 30 10	30	Komponent som utgör det aritmetiska logiska elementet i en centralenhet (CPU) och som innehåller högst 9 kretskort, vars yttermått är högst 290 x 310 mm, där det på var och en monterats högst 121 ECL-grindkretsar eller ECL-direktminnen (ECL-RAM) och kombinationer av dessa, inrymd i en ram vars yttermått är högst 501 x 596 x 611 mm, vilket tjänar som ett hölje och sammankopplare för kretskorten, med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 504 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8473 30 10	35	Databehandlingssystem, bestående av — högst 121 integrerade monolitkretsar, inte inneslutna i ett hölje (chips), — ett keramiskt substrat alltsammans inneslutet mellan en basplatta i metall och en metallplatta med högst 121 vätskefyllda kylkolvar	0
ex 8473 30 10	50	Anordning för skivminnesenheter i Winchesterteknik, med en 2- eller 4-kanals integrerad monolitkrets för läs-skrivsignaler till magnethuvuden monterad med diskreta komponenter på ett flexibelt kretskort	0
ex 8473 30 10	55	Elektriskt raderbart programmerbart flashläsminne (FLASH-E²PROM), bestående av 2 integrerade monolitkretsar inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 28 F 032SA eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8473 30 10	65	Mikroprocessor, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje på vilket monterats minst en av följande komponenter: — frånkopplingskondensator, — fläkt med kylelement, — styrkrets, i form av en integrerad monolitkrets	0
ex 8473 30 10	70	Mikroprocessor i C-MOS-teknik med en bearbetningskapacitet av 32 bit och som innehåller en bus-styrenhet och en minnesstyrare (memory controller), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje vars yttermått är högst 48 x 48 mm och med frånkopplingskondensatorer, med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 390 Z 50 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8473 30 10	75	Mikroprocessormodul med endast 7 integrerade monolitkretsar bestående av: — en mikroprocessorenhet med ett cacheminne med en minneskapacitet av 64 kbit, — en flyttalsenhet s.k. Floating Point Unit, — en enhet med gränssnitt till en mikroprocessor, — 4 enheter för minneskontroll med 4 cacheminnen med en total minneskapacitet av 2 Mbit, allt inneslutet i ett hölje med frånkopplingskondensatorer	0
ex 8473 30 10	80	Mikroprocessor med en bearbetningskapacitet av 32 bit, som endast består av 2 integrerade monolitkretsar inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 80521EX eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8473 30 10	85	Mikroprocessormodul med 8 integrerade mönolitkretsar bestående av: — en fasttalsenhet, — en flyttalsenhet (s.k. Floating Point Unit), — en minnesenhet med instruktionscache, — en minneskontrollenhet, — 4 cacheminnesenheter, allt inneslutet i ett hölje med frånkopplingskondensatorer	0
ex 8473 30 90	03	Delar och tillbehör andra än: — dataminnesenheter (Head/Disc/Assemblies), — magnethuvuden i tunnfilmsteknik	0
ex 8473 30 90	55	Dataminnesenhet (Head/Disc/Assembly) för skivminnesenheter som överför data med en hastighet av 3,9 eller 4,2MB/s, med läs- och skrivhuvuden och 9 eller 11 stela magnetskivor med en yttre diameter av högst 24,2cm (9,5 tum) och med en total minneskapacitet av 2 838 eller 8 514 MB efter formatering, alltsammans inbyggt i ett enda hermetiskt tillslutet hölje	0
ex 8473 30 90	70	Dataminnesenhet(Head/Disk/Assembly) för 10,8-tumsskivminnesenheter som överför data med en hastighet av 3,9 MB/s, med 16 läs- och skrivhuvuden och 9 stela magnetskivor med en total minneskapacitet av 17GB efter formatering, alltsammans inbyggt i ett enda hermetiskt tillslutet hölje	0
ex 8473 30 90	75	Dataminnesenhet(Head/Disc/Assembly) för 3,5-tumsskivminnesenheter, som överför data med en hastighet av minst 4,7 men högst 6,9 MB per sekund, med läs- och skrivhuvuden och 15 stela magnetskivor med en total minneskapacitet av 3 070 eller 4 361 MB efter formatering, alltsammans inbyggt i ett enda hermetiskt tillslutet hölje	0
ex 8473 30 90	76	Dataminnesenhet(Head/Disc/Assembly) för 3,5-tumsskivminnesenheter, som överför data med en hastighet av minst 7,3 men högst 10,3 MB per sekund, med läs- och skrivhuvuden och 8 eller 15 stela magnetskivor med en total minneskapacitet av 3 977 eller 9 232 MB efter formatering, alltsammans inbyggt i ett enda hermetiskt tillslutet hölje	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8473 40 90	85	Termoskrivhuvuden i tunnfilmsteknik, med ett yttermått av högst 18×90×275mm, bestående av: — en tryckt krets på ett keramiskt substrat utrustat med integrerade monolitkretsar och 2 880 värmeelement, — en tryckt krets med integrerade monolitkretsar, kondensatorer, motstånd och anslutningar, — en termistor och — en eller två kylplattor	0
ex 8483 10 90	10	Generator–och turbinaxlar som är smidda i ett stycke och grovt tillformade, med en vikt av mer än 215t	0
ex 8501 10 99	54	Likströmsmotor, borstlös, med en yttre diameter av högst 25,4 mm, en märkhastighet av 2 260 (±15%) eller 5 420 (±15 %) varv/min och en matningsspänning av 1,5 V eller 3 V	0
ex 8501 10 99	59	Stegmotor för likström, med en stegvinkel av 1,80° (±0,09°), ett hållvridmoment av minst 0,156 Nm, en kopplingsfläns vars yttermått är högst 43 x 43 mm, en chuck med diametern 4 mm (±0,1mm), tvåfaslindning och en uteffekt av högst 5 W	0
ex 8501 10 99	73	Likströmsmotor, även monterad på en bottenplatta, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8471 70 53 (a)	0
ex 8501 10 99	77	Likströmsmotor med kolborstar, med ett typiskt rotationsvridmoment av 0,004 Nm (±0,001 Nm), en kopplingsfläns med diametern 32 mm (±0,5 mm), en chuck med diametern 2 mm (±0,0004 mm), med en inre rotor, trefaslindning, en märkhastighet av 2 800 varv/min (±10 %) och en matningsspänning av högst 12 V (±15%)	0
ex 8501 10 99	78	Likströmsmotor, även monterad på en bottenplatta, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8527 90 91 (a)	0
ex 8502 40 90	10	Roterande omformare med ferritkärna, med spolar med 2 eller 6 lindningar och med diametern 0,1 nm, ansluten till en flexibel tryckt krets	0
ex 8503 00 99	31	Sänksmidd kollektor till en elektrisk motor, med en yttre diameter av högst 16 mm	0
ex 8504 40 99	10	Omvandlare för likström till likström med ett inspänningsomfång av minst 100V men högst 390V, innesluten i ett hölje	0
ex 8504 50 90	10	Induktansspole med en variabel induktans av högst 62 mH	0
ex 8504 50 90	20	Monolitisk induktansspole i flera lager, innesluten i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD), med ett yttermått av högst 1,8 x 3,4 mm, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 851711 00, 8525 20 91 eller 8527 90 91 (a)	0
8504 90 11		Ferritkärnor	0
ex 8505 11 00	31	Ferritmagnet med en remanens på 455 mT (±15 mT)	0
ex 8505 90 10	91	Solenoid med kärna, som fungerar vid en nominell matningsspänning av 24 V och vid en nominell likström av 0,08 A, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8517 (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8506 50 90	10	Litiumjodidbatteri med en enda cell vars yttermått är högst 9x23x45mm och med en spänning av högst 2,8 V	0
ex 8506 50 90	20	Enhet bestående av högst 2 litiumbatterier inmonterade i en sockel för integrerade kretsar (batteribuffrad sockel), med en styr- och kontrollkrets och med högst 32 anslutningar	0
ex 8507 30 91 ex 8507 80 91 ex 8507 80 99	20 10 10	Rektangulär ackumulator med en längd av högst 67,1 mm, en bredd av högst 18 mm och en tjocklek av högst 10,6 mm, avsedd att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (a)	0
ex 8507 80 91	20	Cylindrisk nickel-hydridackumulator, med en längd av 44 mm (±0,5 mm) och en diameter av 10 mm (±0,5 mm), med en nominell kapacitet av minst 450 mAh, avsedd att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (a)	0
ex 8507 80 91	30	Cylindrisk nickel-hydridackumulator, med en längd av 42,5 mm (±0,5 mm) och en diameter av 14 mm (±0,5 mm), med en nominell kapacitet av minst 855 mAh, avsedd att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (a)	0
ex 8507 80 99	20	Cylindrisk litiumjonackumulator, med en längd av 64,9 mm (±0,3 mm) och en diameter av 18,4 mm (±0,3 mm), med en nominell kapacitet av 1 200 mAh, avsedd att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (a)	0
ex 8516 90 00	31	Dubbeldiod som består av en likriktardiod förbunden med en transformatorskyddsdiod genom en kabel, med en toppbackspänningsförlust av minst 2 J, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8516 50 00 (a)	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	10 30	Sändarenhet, som kan omvandla elektriska signaler till ljuspulser och som arbetar vid en nominell våglängd av 820 nm, med en lysdiod (LED), innesluten i ett plasthölje med 8 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HFBR 1412 HFBR 1414 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	20 40	Mottagarenhet, som kan omvandla ljuspulser till elektriska signaler och som arbetar vid en nominell våglängd av 820 nm, med en fotodiod och en förstärkare, innesluten i ett plasthölje med 8 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HFBR 2412 HFBR 2414 HFBR 2416 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	30 10	Sändarenhet, som kan omvandla elektriska signaler till ljuspulser och som arbetar vid en nominell våglängd av 850 nm, med en lysdiod (LED), en strömställare, en inbuffert och en distorsions-kompensationskrets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DM-231-TA eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	40 20	Mottagarenhet, som kan omvandla ljuspulser till elektriska signaler och som arbetar vid en nominell våglängd av 850 nm, med en fotodiod, två beslutskretsar, en förstärkare och en integrerare, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DM-231-RA eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 11	01	Modulator-demodulator i C-MOS-teknik (C-MOS-modem), för fullduplexöverföring av data med en hastighet av 28 800 bit/s och för halvduplexöverföring av bildtelegrafi (telefax) med en hastighet av 14 400 bit/s, bestående av en tryckt krets med minst två integrerade monolitkretsar, av vilka minst en är för digital signalbehandling (DSP) och en för analogfunktioner, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RC 192DP RC 240DP RC 288DP RC 192DPL RC 240DPL RC 288DPL eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 11	02	Modulator-demodulator i C-MOS-teknik (C-MOS-modem), endast för halvduplexöverföring av data eller bildtelegrafi (telefax) med en hastighet av högst 2 400 bit/s, bestående av en tryckt krets med endast två integrerade monolitkretsar, den ena för digital signalbehandling (DSP) och den andra för analogfunktioner, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RC 24BKJ eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 11	03	Modulator-demodulator i C-MOS-teknik (C-MOS-modem), för fullduplexöverföring av data med en hastighet av högst 9 600 bit/s, bestående av en tryckt krets med endast två eller tre integrerade monolitkretsar, en eller två för digital signalbehandling (DSP) och en för analogfunktioner, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RC 2324DPL RC 96DPi-D RC 96DPL-D eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 11	04	Modulator-demodulator i C-MOS-teknik (C-MOS-modem), endast för halvduplexöverföring av bildtelegrafi (telefax) med en hastighet av högst 9 600 bit/s, bestående av en tryckt krets med endast två integrerade monolitkretsar, den ena för digital signalbehandling (DSP) och den andra för analogfunktioner, innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8517 90 11 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): R 96DFX R 96EFX R 96MFX eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 11	05	Modulator–demodulator i C–MOS–teknik (C–MOS–modem), för fullduplexöverföring av data med en hastighet av högst 14 400 bit/s och för halvduplexöverföring av bildtelegrafi (telefax) med en hastighet av högst 14 400 bit/s, bestående av en tryckt krets med endast två eller tre integrerade monolitkretsar, av vilka en eller två för digital signalbehandling (DSP) och en för analogfunktioner, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RC 144ACF RC 144DPI RC 9624 RC 96V24 RC 144AFT RC 9323 RC 96DPL eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 11	06	Modulator–demodulator i C–MOS–teknik (C–MOS–modem), avsedd för halvduplexöverföring av bildtelegrafi (telefax) i en hasteghet av högst 9 600 bit/s, med en komprimering/dekomprimeringskrets för röstsignaler, bestående endast av 2 integrerade monolitkretsar, den ena för digital signalbehandling (DSP) och den andra för analogfunktioner, monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RFX 96V12 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 82	10	Enhet för telefonapparater, innehållande en mikrofon, en skyddskrets och en fyrvägs anslutningssockel, monterad på en tryckt krets vars yttermått är högst 22 x 40 mm	0
ex 8517 90 82	20	16 x 16– eller 32 x 32–bits abonnentförbindelseenhet (Crosspoint Switch) i halvledarmaterial i galliumarsenid (GaAs), som kan koppla med en hastighet av minst 800 Mbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje förenad med frånkopplingskondensatorer, alltsammans monterat på ett underlag vars yttermått är högst 35 x 35mm, med högst 196 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TQ 8016 TQ 8032 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 82	30	Enhet bestående av en laserdiod som arbetar vid en nominell våglängd av 780nm, en fotodiod och en lins, innesluten i ett hölje med högst tre anlutningar, en diameter av högst 9mm och en höjd som inte överstiger 20 mm samt med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8517 90 82 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): FU-011SLD-N2 LM-7115 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 82	50	Enhet bestående av lysdioder (LED)	0
ex 8517 90 88	10	Enhet bestående av en laserdiod som arbetar vid en nominell våglängd av 980 nm, en fotodiod, en termistor och en kylplatta, innesluten i ett hölje med optisk fiberkabelanslutning och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): QLM9S470 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8517 90 88	20	Delar, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8517 21 00 (a)	0
ex 8518 29 90	10	Högtalare med en effekt av 5 W och en impedans av 4 ohm och med en diameter av högst 50 mm, avsedda att användas för tillverkning av bärbara telefoner (a)	0
ex 8518 30 90	10	Hörlurar och andra hörtelefoner för hörapparater för hörselskadade, inneslutna i ett hölje vars yttermått, exklusive anslutningspunkter, inte överstiger 5 × 6 × 8mm	0
ex 8518 90 00	91	Kärnplattor, tillverkade i ett stycke, av kallstukat stål, i form av en skiva som på ena sidan är försedd med en cylinderformad kärna, avsedda att användas för tillverkning av högtalare (a)	0
ex 8522 90 91	91	Optisk enhet, bestående av en laserdiod med en fotodiod, som sänder ut ljus med en nominell våglängd av 780nm, innesluten i ett hölje med en diameter av högst 10mm och en höjd av högst 9mm, med högst 10 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LDGU LT 022 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8522 90 91	92	Sammansatta elektroniska komponenter för ett laserläshuvud till en CD-spelare, med — en flexibel tryckt krets, — en fotodetektor, i form av en integrerad monolitkrets, innesluten i ett hölje, — högst 2 kontakter, — högst 1 transistor, — högst 3 variabla och 4 fasta motstånd, — högst 5 kondensatorer, alltsammans monterat på en hållare	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8522 90 98	31	Apparat i tunnfilm för inspelning och återgivning, med minst 9 parallella kanaler för digitala signaler och minst 2 kanaler för analoga signaler, vid vilken ett icke-magnetiskt keramiskt substrat är fastsatt, alltsammans rundat på en sida, avsedd att användas för tillverkning av magnethuvuden för inspelning av digitalt ljud och apparater av kassettyp för återgivning av analogt-digitalt ljud (a)	0
ex 8522 90 98	32	Sammansatta komponenter för ljudåtergivning, bestående av en CD-mekanism, innehållande ett system för optisk läsning och 3 likströmsmotorer, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8527 21 20 eller 8527 21 70 (a)	0
ex 8522 90 98	33	Enhet bestående av en styrkrets, en varvtalssensor och en borstlös likströmsmotor med ett typiskt vridmoment av 0,0044 Nm (±0,001 Nm), en axel med diametern 3,523mm (±0,002 mm), en yttre rotor med diametern 69 mm (±0,3 mm), trefaslindning och ett varvtal av 2 600 varv/min (±16 %) samt en matningsspänning av högst 14 V (±10%)	0
ex 8522 90 98	34	Drivmekanismer för apparater för ljudinspelning och ljudåtergivning av kassettbandspelartyp, avsedda att användas för tillverkning av telefonsvarare (a)	0
ex 8522 90 98	35	Enhet för ljudåtergivning, bestående av en drivmekanism till en kassettbandspelare, med en likströmsmotor, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8519 (a)	0
ex 8522 90 98	36	Rullar för styrning och påspolning av magnetband, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	37	Magnethuvuden för radering av videoband, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	38	Sammansatta komponenter till ett läshuvud, bestående av ett laserläshuvud, två motorer, en flexibel tryckt krets, där det hela är monterat på ett stöd av plast, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8519 99 12 eller 8519 99 18 (a)	0
ex 8523 12 00	10	Magnetband med en tjocklek av högst 16 µm och en bredd av 6,274 (±0,013 mm), på rullar, inte monterade i en kassett	0
ex 8523 20 19	40	Styva magnetskivor, försmorda, av oxidtyp, med en magnetisk fältstyrka av minst 300Oe, inte monterada i en kassett	0
ex 8528 22 00	10	Videomonitor bestående av: — ett monokromt katodstrålerör med flat bildskärm, med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 110mm, försett med en avböjningsspole, och — en tryckt krets med en avböjningenhet, en videoförstärkare och en transformator, alltsammans monterat på ett chassi, avsedd att användas för tillverkning av port-TV-utrustning, bildtelefoner eller bevakningssystem (a)	0
ex 8529 10 70	10	Keramiskt filterpaket med två keramiska filter och en keramisk resonator, för en frekvens av 10,7 MHz (±30 kHz), inneslutet i ett hölje	0
ex 8529 10 70	15	Keramiskt filter för en centerfrekvens av 10,7 MHz, med en bandbredd av högst 330 kHz vid 3 dB och av högst 950 kHz vid 20 dB, inneslutet i ett hölje	0
ex 8529 10 70	20	Keramiskt filter för frekvenser av minst 4,5 MHz men högst 6,6 MHz, innesluten i ett hölje	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8529 10 70	25	Keramiskt filter för en centerfrekvens av minst 450 kHz eller mer men högst 470 kHz, med en bandbredd på högst 13 kHz vid 3 dB, inneslutet i ett hölje	0
ex 8529 10 70	30	Keramiskt filter för frekvensen 450 kHz, med en bandbredd av högst 18 kHz vid 10 dB, innesluten i ett hölje	0
ex 8529 10 70	40	Radiofrekvenssignalisolator (RF) för frekvenser av minst 940 MHz men högst 1 453 GHz, med en inkopplingsförlust av högst 0,7 dB, innesluten i ett hölje	0
ex 8529 10 70	75	Bandpassfilter,med undantag av akustiska ytvågfilter, för centerfrekvenserna 485 eller 1 212 MHz, med en inkopplingsförlust av högst 3 dB, inneslutet i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 916571 919046 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8529 90 81	31	Avmagnetiseringsspolar med högst 96 lindningar, med kablar och anslutningar	0
ex 8529 90 81	34	Enhet bestående av en lins med reglerbar brännvidd av minst 5mm men högst 69mm, en zoomkodare, en stegmotor, en zoommotor, en irisbländarmotor och en ljusbrytare	0
ex 8529 90 81	35	Enhet för inspelning och återgivning av videosignaler, bestående av en drivmekanism av kassettbandspelartyp, med en likströmsmotor, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8525 (a)	0
ex 8529 90 81	36	Enhet bestående av ett monokromt katodstrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 165 mm men högst 230 mm, och en konkav lins, monterad på en vätskefylld kylarmatur, avsedd att användas för tillverkning av TV–projektionsutrustning (a)	0
ex 8529 90 81 ex 8529 90 89	37 31	Filter, bestående av 2 piezoelektriska kristaller som båda har en frekvens av minst 21MHz men högst 30 MHz, monterade var för sig på en hållare, med högst 7 anslutningar	0
ex 8531 20 30	10	Punktmatrisskärm som består av en rad med 8 tecken, som vart och ett är uppbyggt av 35 lysdioder (LED), med elektroniska komponenter för anpassning och drift, innesluten i ett hölje vars yttermått är högst 20 × 43mm, med högst 28 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HDSP 2107 HDSP 2112 PDSP 2110 PDSP 2112 HDSP 2111 HDSP 2113 PDSP 2111 PDSP 2113 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8531 20 30	20	Digitala displayer bestående av ett tryckt kretskort med en storlek som inte överstiger 35 × 90mm, med en teckenrad med minst tre tecken, innehållande lysdioder av galliumbaserat halvledarmaterial som monterats på kretskortet. Varje tecken består av högst åtta segment med eller utan decimaltecken och teckenraden skyddas av ett plastskikt	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8531 20 51	10	Färgdisplay med flytande kristaller (LCD), med en aktiv matris och 480 x 640 eller 600 x 800 bildpunkter, bestående av ett lager med flytande kristaller mellan två plattor eller skivor av glas, med elektroniska komponenter för driv- och/eller styrfunktioner, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8471 30 00 (a)	0
ex 8531 20 51	20	Färgdisplay med flytande kristaller (LCD), med en aktiv matris och 768 x 1 024 eller 900 x 1 152 bildpunkter, bestående av ett lager med flytande kristaller mellan två plattor eller skivor av glas, med elektroniska komponenter för driv- och/eller styrfunktioner	0
ex 8531 20 51	30	Färgdisplay med flytande kristaller (LCD) med en aktiv matris och 1 024 x 1 280 bildpunkter, bestående av ett lager av flytande kristaller mellan två plattor eller skivor av glas, monterad på en tryckt krets med elektroniska komponenter för driv- och/eller styrfunktioner	0
ex 8531 20 59	20	Monokrom display med flytande kristaller (LCD), med en aktiv matris och 900 x 1 152 bildpunkter, bestående av ett lager med flytande kristaller mellan två plattor eller skivor av glas med elektroniska komponenter för driv- och/eller styrfunktioner	0
ex 8531 20 80	10	Display med flytande kristaller (LCD), med en passiv matris, med elektroniska komponenter för driv- och/eller styrfunktioner	0
ex 8531 80 90	10	Plasmaskärmar med likström	0
ex 8531 80 90	20	Transduktor, för alstring av en ljudnivå av 85 eller 87 dB vid en frekvens av 2 700 eller 3 200 Hz	0
ex 8531 80 90	30	Vakuumfluorescensskärm, som består av en krets för minnesuppdatering, en teckengenerator, en likströms–likströmsomformare och elektroniska komponenter med driv- och/eller styrfunktioner	0
ex 8531 80 90	40	Indikatorlampa, som består av 2 lysdioder (LED) i halvledarmaterial av aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) eller galliumfosfor (GaP), med en rektangulär bas, innesluten i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device) och med en lins	0
ex 8531 80 90 ex 8542 50 00	50 06	Indikatorlampa, som består av 4 lysdioder i halvledarmaterial av kiselkarbid (SiC) och arbetar vid en nominell våglängd av 481, 560 eller 630 nm, innesluten i ett hölje	0
ex 8531 90 10	91	Enhet för bakgrundsbelysning som består av en lamphållare med ett katodrör, en reflekterande folie och ett diffunderat underlag, vars yttermått är högst 7 x 250 x 300mm, avsedd att användas för tillverkning av bildskärmar av flytkristalltyp (LCD) (a)	0
ex 8532 22 00	95	Elektrolytkondensator med aluminium, med en fast nominell kapacitans av högst 470µF och en driftspänning av högst 50V, arbetande inom temperaturområdet –40 °C till +85 °C, med en diameter av högst 8 mm och en höjd av högst 6 mm	0
ex 8532 22 00	96	Elektrolytkondensator med aluminium, med en fast nominell kapacitans av 2,2µF och en driftspänning av 385V, arbetande inom temperaturområdet –40 °C till +85 °C	0
ex 8532 22 00	97	Elektrolytkondensator med aluminium, med en fast nominell kapacitans av högst 3,3 F och en nominell driftspänning av 2,5 eller 5,5 V, arbetande inom temperaturområdet –25 °C till +85 °C	0
ex 8532 22 00	98	Elektrolytkondensatorer med aluminium, med en nominell kapacitans av 0,1 µF eller mer men högst 1 000µF och en driftspänning av 4 V eller mer men högst 50V, arbetande inom temperaturområdet –40 °C till +105 °C, inneslutna i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8532 23 00	91	Keramisk dielektrisk kondensator med ett lager, med en fast nominell kapacitans av minst 1 pF men högst 1 µF och en nominell driftspänning av högst 50 V, arbetande inom temperaturområdet –25 °C till + 85 °C	0
ex 8532 24 90	31	Keramisk dielektrisk kondensator med flera lager, innesluten i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device), vars yttermått är högst 0,55 × 0,55 × 1,05 mm	0
ex 8532 29 00	31	Kondensator med ett dubbelt dielektriskt element, ett i keramik, det andra i epoxiharts, med en initial kapacitans av 500 pF (±30 %) och en spridningsfaktor av högst 2,5 %	0
ex 8532 90 00	32	Anoder eller katoder, avsedda att användas för tillverkning av aluminiumelektrolytkondensatorer (a)	0
ex 8533 10 00	92	Fast agglomererat kolmotstånd, med en driftspänning av högst 350 V och en effektförlust av högst 0,5 W	0
ex 8533 21 00	31	Fast tjockfilmsmotstånd, med en resistans av 10 ohm eller mer men högst 2,2 Mohm, en effektförlust av högst 0,063 W, inneslutet i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device), vars yttermått är högst 0,4 × 0,55 × 1,05 mm	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	91 91	Enkelsidigt tryckt krets vars yttermått är högst 30 × 30 mm, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt kap. 91 (a)	0
ex 8534 00 11	92	Multipel tryckt krets, bestående av 24 lager, inklusive 5 lager med gömda vias av bismaleimidtriazin, vars yttermått är högst 64 × 65 cm	0
ex 8534 00 11	93	Tryckt flerlagerkrets med anslutningsdon, innesluten i ett hölje av aluminium	0
ex 8534 00 19	92	Enkelsidigttryckta kretsar, var och en med högst 268 kontaktledningar, på ett plastband som har perforeringar på båda kanterna, och som är högst 48 mm brett och högst 0,26 mm tjockt	0
ex 8534 00 19	94	Tryckt krets som består av 29 eller 31 ledande element fastsatta på en böjlig plastfilm, avsedd att användas för tillverkning av magnethuvuden för inspelning av digitalt ljud och kassettapparater för återgivning av digitalt–analogt ljud (a)	0
ex 8534 00 19	96	Tryckt krets på ett underlag av aluminiumoxid, endast med guldpläterade ledande element i tjockfilmsteknik, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 40 50 (a)	0
ex 8534 00 90	93	Tryckt krets på ena eller båda sidorna av ett keramiskt substrat, bestående av ledande element, kontakter och motstånd, innehållande glasförseglade kontaktpunkter, med ett yttermått av högst 45 × 45 mm och försedd med högst 550 anslutningar	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Termiska reläer, inneslutna i ett hermetiskt slutet glashölje med en längd av högst 35 mm exklusive ledningar, med ett läckage av högst 10^{-6} cm^3 He/s vid 1 bar i temperaturområdet 0 °C till 160 °C, avsedda att byggas in i kompressorer för kylutrustning (a)	0
ex 8536 50 11	31	Omkopplare av den typ som är monterad på en tryckt krets, arbetande vid en kraft på 4,9 N (±0,9 N), innesluten i ett hölje	0
ex 8536 50 90	93	Strömställare för koaxialkabel, bestående av tre elektromagnetiska strömställare, med en omkopplingstid av högst 50 ms och en styrström av högst 500 mA vid en spänning av 12 V	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8536 50 90	94	Airbag–sensor, som klarar en kopplingsström på 20 A efter 3 kopplingar vid en spänning på 26 V, med en isoleringsresistans på 100 Mohm eller mer vid en kontinuerlig spänning på 500 V och en resistans vid slutning på högst 150 mOhm vid en ström på 2 A (±0,5 A) under 2 ms (±1 ms), innesluten i ett hölje vars yttermått är högst 17 x 22 x 32 mm	0
ex 8536 90 85	91	Elastomeranslutningar bestående av ledande element belagda med guld och fastsatta på ett underlag av gummi	0
ex 8536 90 85	92	Stansad metallram med anslutningar	0
ex 8538 90 90	91	Delar till elektrotermiska särkringar, bestående av en tennöverdragen koppartråd fäst vid ett cylindriskt hölje, vars yttermått är högst 5 x 48 mm	0
ex 8540 11 11	91	Färgkatodstrålerör med en slitsmask (s.k. slit mask), med elektronkanoner placerade sida vid sida (s.k. In Line–teknik) och med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 12 cm men högst 26 cm	0
ex 8540 11 13	91	Färgkatodstrålerör med en slitsmask (s.k. slit mask), med ett avstånd av mindre än 0,42 mm mellan punkter av samma färg och med ett diagonalmått på bildskärmen av 49 cm, avsett att användas för tillverkning av professionella videomonitorer inklusive monitorsystem för säkerhet och medicinska ändamål (a)	0
ex 8540 11 91	31	Färgkatodstrålerör med ett skärmbredd/höjdförhållande på 16/9 och ett diagonalmått på skärmen av 39,8 cm (±0,3 cm)	0
ex 8540 12 00	81	Monokroma katodstrålerör med flat bildskärm, med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 100 mm men högst 155 mm och med en anodspänning av minst 5 kV men högst 32 kV	0
ex 8540 12 00	82	Monokromt katodstrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 250 mm men högst 320 mm och med en anodspänning av minst 18 kV men högst 22 kV	0
ex 8540 12 00	83	Monokromt katodstrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av 150 mm eller mer men högst 182 mm, en halsdiameter av mindre än 30 mm och en anodspänning på 25 kV eller mer men högst 32 kV	0
ex 8540 20 90	91	Fotomultiplikator bestående av ett fotokatodrör med 9 dynoder, för ljus som har en våglängd av minst 160 nm men högst 930 nm, med en diameter av högst 14 mm och en höjd av högst 94 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Färgkatodstrålerör med en hålmask (s.k. dot mask), med tre elektronkanoner placerade sida vid sida (s.k. In Line–teknik) eller med en kanon med tre strålar, med ett diagonalmått på bildskärmen av mer än 72 cm och ett avstånd av mindre än 0,5 mm mellan punkter med samma färg	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Färgkatodstrålerör med en hålmask (s.k. dot mask), med tre elektronkanoner placerade sida vid sida (s.k. In Line–teknik) eller med en kanon med tre strålar, med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 72 cm	0
ex 8540 40 00	33	Färgkatodstrålerör med en slitsmask (s.k. slit mask) som har ett avstånd av mindre än 0,35mm mellan slitsar med samma färg och med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 53 cm	0
ex 8540 40 00	34	Färgkatodstrålerör med en slitsmask (s.k. slit mask) som har ett avstånd av mindre än 0,39 mm mellan slitsar med samma färg och med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 33 cm men högst 38 cm	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Monokroma katodstrålerör med flat bildskärm, med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 142 mm men högst 190 mm, ett ljusflöde av minst 300 lumen men högst 2 000 lumen, en upplösning av minst 0,06 mm men högst 0,1 mm, innehållande fosfor av typerna P1, P22, P53, P55 eller P56, med en anodspänning av mer än 34 kV, en fokalspänning av mer än 7 kV och en katodström av minst 3 mA	0
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Monokroma katodstrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 176 mm men högst 520 mm och en halsdiameter av högst 21 mm	0
ex 8540 89 11	91	Displayer i form av ett rör bestående av ett glashölje monterat på en platta vars yttermått, exklusive ledningar, är högst 300 x 350 mm. Röret innehåller en eller flera rader med tecken eller linjer ordnade i rader; varje tecken eller linje består av fluorescerande eller fosforescerande element. Dessa element är monterade på ett metalliserat underlag som är överdraget med fluorescerande ämnen eller fosforescerande salter som avger ljus när de bombarderas med elektroner	0
ex 8540 91 00	91	Avböjningsspolar för katodstrålerör, med en frekvens av minst 31 250 Hz men högst 64 000 Hz, med en 4–polig magnet	0
ex 8540 91 00	92	Slitsmask (s.k. slit mask) med lodräta slitsar med ett avstånd mellan slitsarna av 0,74 mm (±0,12 mm) och med ett diagonalmått av antingen 61,5 cm (±0,5 mm), 71 cm (±0,5 cm) eller 79,5 cm (±0,5 cm)	0
ex 8540 91 00	93	Elektronkanoner, avsedda att användas för tillverkning av monokroma katodstrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 7,6 cm men högst 30,5 cm (a)	0
ex 8540 91 00	94	Avböjningsspolar för färgkatodstrålerör, med en frekvens av 15 625 eller 31 250 Hz, med två 2–poliga, två 4–poliga och två 6–poliga ringmagneter	0
ex 8540 91 00	96	Enhet för katodstrålerör med minst två men högst sex spolar, på ett underlag av plast och med en fästring i metall, för reglering av bildskärmens skärpa och/eller konvergens	0
ex 8540 91 00	98	Ram av molybdenkromstål, avsedd att användas för tillverkning av katodstrålerör (a)	0
ex 8540 99 00	91	Anoder, katoder eller utdeler, eller enheter innehållande dessa komponenter (magnetron core tube), avsedda att användas för tillverkning av magnetroner enligt nr 8540 71 00 (a)	0
ex 8541 10 91	10	Likriktardiod i kisel, i planarteknik, med en återställningstid av mindre än 100 ns, med en högsta periodisk backspänning av 200 V och en genomsnittlig framström av minst 2,5 A, innesluten i ett hölje	0
ex 8541 10 91	20	Likriktardiod i kisel, med en toppbackspänning av högst 1 500 V och en genomsnittlig utström av minst 5 A men högst 8 A, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PG151S15 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8541 10 91	30	Zenerdiod för överspänningsskydd, med en spänning av minst 24 V men högst 30 V och en effektförlust av 5 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 2101DE eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 10 91	40	Likriktardiod med en toppbackspänning av 6, 8, 10, 12 eller 14 kV, en genomsnittlig framström av 5 mA och en backström av 2 µA, innesluten i ett hölje	0
ex 8541 10 91	50	Likriktardiod, med en toppbackspänning av högst 66V och en framström av högst 3,2A, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 21DQ06 EC20QS06 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 10 99	30	Strömreglerande diod som ger en konstant strömnivå av högst 18mA vid en spänning av 10V	0
ex 8541 10 99	40	Diod, med en framström av högst 1 A, ett motstånd av högst 1,5 ohm, en total kapacitans av högst 0,3 pF och en genombrottsspänning av minst 200 V	0
ex 8541 21 90	10	Transistor med hög elektronrörlighet (High Electron Mobility Transistor, HEMT), för frekvenser av minst 2 GHz men högst 20 GHz, med en effektförlust av högst 180 mW, innesluten i ett hölje med högst fyra anslutningar och med en diameter av högst 3 mm	0
ex 8541 21 90	20	Fälteffekttransistor (FET) för frekvenser av minst 2 GHz men högst 16 GHz, med en effektförlust av högst 225 mW, innesluten i ett hölje med en diameter av högst 3 mm, med högst 4 anslutningar	0
ex 8541 21 90 ex 8541 29 80	30 50	Fälteffekttransistor (FET), av halvledarmaterial av galliumarsenidfosfor (GaAsP), arbetande vid en frekvens av minst 2 GHz men högst 18 GHz, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): NE76084 NE8004 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 10	10	Plattor (wafers) ännu inte nedskurna till chips, som består av fälteffekttransistorer (FET) av P-typ, med en genombrottspänning av minst –30 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 10 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,2 ohm och med en effektförlust av högst 60 W, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 40 90 (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8541 29 20	10	Fälteffekttransistor (FET), för frekvenser av minst 2 GHz men högst 10 GHz, med en effektförlust av högst 6,5 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ATF 44101 ATF 46101 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningenovan	0
ex 8541 29 20	15	Fälteffekttransistor (FET) av N-typ, med en genombrottsspänning av minst 450 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 18 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,4 ohm och med en effektförlust av högst 80 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 2SK1916 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	20	Fälteffekttransistor (FET) av P-typ, med en genombrottsspänning av –200 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorstöm av högst –1,8 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 3 ohm och med en effektförlust av högst 20 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): IRF 9610 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	25	Fälteffekttransistor (FET) av N-typ, med en genombrottsspänning av minst 500 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 1 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 5 ohm och med en effektförlust av högst 40 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MTD1N50E eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	30	Fälteffekttransistor (FET) av N-typ, med en genombrottsspänning av minst 600 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 6,2 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 1,2 ohm och med en effektförlust av högst 125 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): IRFBC40 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	35	Fälteffekttransistor (FET) av N-typ, med en genombrottsspänning av minst 55 V mellan kollektor och emitter, en kollektor–emitterström av minst 0,9 A men högst 3 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 1,5 ohm och med en effektförlust av högst 38 W, innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8541 29 20 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1003SEDA eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	40	Fälteffekttransistor (FET) av P–typ, med en genombrottsspänning av minst –20, –30, –60 eller –100 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av minst –9,6 A och högst 5,3 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,28 ohm och med en effektförlust av högst 125 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): IRF 9540 IRFU 9024 MMSF3P03HD NDS 9430 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	50	Fälteffekttransistor (FET) av N–typ, med en genombrottsspänning av minst 30 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 25 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,05 ohm och med en effektförlust av högst 50 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MMSF5N03HD NDP 603AL SMU30N03 NDB 603AL SMD30N03 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	60	Fälteffekttransistor (FET) av N–typ, med en genombrottsspänning av minst 60 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 8,5 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,3 ohm och med en effektförlust av högst 30 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): IRFD 014 IRFR 014 IRLR 014 IRFR 010 IRFU 014 IRLU 014 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	70	Fälteffekttransistor (FET) av N–typ, med en genombrottsspänning av minst 60 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 35 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,1 ohm och med en effektförlust av högst 125 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 5101FK (IRCZ24) 5101GK eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen	0
ex 8541 29 20	75	Fälteffekttransistor (FET) av P–typ, med en genombrottsspänning av minst –250 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst –6 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 1 ohm och med en effektförlust av högst 30 W, innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8541 29 20 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 2SJ307 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 20	80	Fälteffekttransistor (FET) av P–typ, med en genombrottsspänning av minst –30 V mellan kollektor och emitter, en kontinuerlig kollektorström av högst 10 A, ett kollektor–emittermotstånd av högst 0,2 ohm och med en effektförlust av högst 60 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RFD10P03L RFD10P03LSM RFP10P03L eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 30	10	Isolerad bipolär grindtransistor (IGBT) med en kollektor–emitterström av högst 20 A, en genombrottsspänning av minst 320 V mellan kollektor och emitter, en enda strömförsörjning av +5 V och med en effektförlust av högst 150 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 5401GM eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 80	10	Transistor med en effekt av minst 150W vid en spänning av minst 160 V och med en gränsfrekvens av minst 20 MHz, innesluten i ett hölje med ett yttermått av högst 22x37 mm, med högst 3 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921 2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8541 29 80	20	Transistor med termiskt överbelastningsskydd, med en driftspänning av högst 42 V mellan kollektor och emitter, innesluten i ett hölje med högst 4 anslutningar	0
ex 8541 29 80	30	Transistor med en uteffekt av högst 30 W vid en spänning av 12,5 V, innesluten i ett hölje med högst 8 anslutningar	0
ex 8541 29 80	40	Transistor, med en effektförlust av högst 250 W, en genombrottsspänning av minst 80 V mellan kollektor och emitter och med en toppkollektorström av högst 40 A, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 2SC3675 2SC3886A 2SC4152 C3852A 2SC3781 2SC3997 2SC4288 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8541 30 90	10	Dubbeldiod (diac) med en överslagsspänning av minst 77 V men högst 270 V och en statisk ström av högst 1 A, innesluten i ett hölje	0
ex 8541 30 90	20	Dubbeldiod (diac) med en överslagsspänning av minst 65 V och en kapacitans av 200 pF, innesluten i ett hölje	0
ex 8541 40 19	10	Lysdioder (LED), arbetande vid en nominell våglängd av minst 567 nm men högst 710nm, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedda att användas för tillverkning av optokopplare eller av varor enligt nr 851711 00 eller 8525 20 91 (a)	0
ex 8541 40 19	20	Lydioder (LED), med kvadratisk bas vars sidor är högst 8,2 mm, med en lins	0
ex 8541 40 19	30	Lysdioder (LED) tillverkade i TS-teknik (Transparent Substrate) i halvledarmaterial av aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs), med en ljusstyrka av minst 1,4candela vid 20 mA	0
ex 8541 40 19	40	Lysdiod (LED), innesluten i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device)	0
ex 8541 40 19	50	Lysdiod (LED), i halvledarmaterial av kiselkarbid (SiC), arbetande vid en nominell våglängd av 481nm	0
ex 8541 40 93	91	Optokopplare bestående av en fototransistor med en kollektorström av högst 20 mA och en genombrottsspänning mellan kollektor och emitter av minst 30 V och en lysdiod (LED) med en backström av högst 100 A vid en backspänning av 5 V, innesluten i ett hölje	0
ex 8541 60 00	91	Piezoelektrisk kristall som oscillerar vid en frekvens av 32 768 Hz, med minst ett av följande kännetecken: — innesluten i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device), — innesluten i ett cylindriskt hölje med en längd av högst 8,2 mm och en diameter av högst 3,2 mm	0
ex 8541 60 00	92	Polariserad keramisk piezoelektrisk kristall som oscillerar inom ett frekvensområde av minst 500kHz men högst 12 500 kHz, innesluten i ett hölje vars yttermått är högst 14 x 15 mm, med högst 3 anslutningar	0
ex 8541 60 00	94	Piezoelektrisk kristall, med undantag av akustiska ytvågfilter, som oscillerar vid minst centerfrekvensen 450 kHz men högst 1 843 MHz	0
ex 8541 60 00	95	Keramiska filter- och resonatorelement för frekvenser av högst 35 MHz, tillverkade av polariserad piezokeramik, endast försedda med elektroder eller elektrodmönster	0
ex 8541 90 00 ex 8542 90 00	10 20	Hölje eller keramiskt substrat, med anslutningar	0
ex 8542 13 01	01	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, som endast består av styrprocessorer eller mikrodatorer i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med kontrollfunktion för servo och innehållande ett icke-programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 128 kbit, 2 direktminnen (RAM) med en minneskapacitet av sammanlagt 3 kbit och en timer, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 63 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PD 78134 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 01	02	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, bestående endast av styrprocessorer eller mikrodatorer i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, med ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 48 kbit, ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 16 kbit och ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 4 kbit, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 65 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 77C25 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 13 01	03	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, bestående endast av styrprocessorer eller mikrodatorer i C–MOS– eller N–MOS–teknik (inklusive H–MOS), med en bearbetningskapacitet av 16 bit, innefattande ett icke–programmerbart läsminne (ROM), med en minneskapacitet av 510 x 13 bit, ett icke–programmerbart läsminne (ROM), med en minneskapacitet av 512 x 23 bit och ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 2 kbit, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 65 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 7720 77C20 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 01	04	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, endast avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 22–8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 eller 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 01	06	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, som endast består av styrprocessorer eller mikrodatorer med en bearbetningskapacitet av 16 bit och som innefattar ett icke–programmerbart läsminne (ROM), eller ett programmerbart icke–raderbart läsminne (PROM), eller ett UV–raderbart programmerbart läsminne(EPROM) med en minneskapacitet av högst 256 kbit och ett eller flera direktminnen (RAM:s) som sammanlagt kan lagra högst 12 kbit, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 65 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 78C11 78C14 78CP14 78C12 78C18 8XC196KT eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 13 01	09	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, som endast består av styrprocessorer eller mikrodatorer i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, omfattande ett dataminne med en minneskapacitet av 4 kbit eller mer men högst 8 kbit, ett programminne med en minneskapacitet av 64 kbit eller mer men högst 480 kbit och antingen ett buffertminne eller ett direktminne (RAM) för display med en minneskapacitet av högst 512 bit, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 63 inneslutna i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 01 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 78011 78014 78044 78053 78056 78063 78012 78042 78045 78054 78058 78064 78013 78043 78052 78055 78062 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 13 01	12	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, som endast består av styr- och kontrollkretsar, avsedd att användas för tillverkning av flytande kristallskärmsmoduler (LCD) (a)	0
ex 8542 13 05	02	Drivkrets för bildskärmar i flytande kristall (LCD) i C-MOS-teknik, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av: — flytande kristallskärmar (LCD) eller — anordningar avsedda för skärmar i flytande kristall (LCD) (a)	0
ex 8542 13 05	06	Trefaldig digital-analog videoomvandlare med 3 direktminnen (RAMDAC) i C-MOS-teknik, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 99 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RGB525 RGB530 (8187135) RGB528 RGB561 (8186987) eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 13 05	08	Data-adressbuffertkrets i C-MOS-teknik, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 99 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 2782653 8190694 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 13 05	12	Data- eller bildkomprimerings- och/eller dekomprimeringskrets i C-MOS-teknik, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 72 eller 8542 13 99 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 26H3898 3H6414 MPEGCD1 MPEGSD1 MPEGSE1 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 13 05	15	Integrerad monolitkrets, som inte är innesluten i ett hölje (chip), endast avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 13 22–8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 eller 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 11	01	Dynamiskt direktminne i N-MOS-teknik (inklusive H-MOS-teknik) (N/H-MOS D-RAM), med en minneskapacitet av 64 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 11 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	02	Dynamiskt direktminne i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik) (N/H–MOS D–RAM) med en minneskapacitet av 256 kbit och en åtkomsttid av högst 150 ns, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HB 50562 KM 41257 MB 81464 PD 41256 TMS 4256 HM 50256 M5M 4256 MSM 4256 PD 41464 TMS 4464 HM 50464 M5M 4464 MSM 4464 TMM 41256 KM 41256 MB 81256 PD 41254 TMM 41464 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	03	Dynamiskt direktminne i C–MOS–teknik (C–MOS D–RAM), med en minneskapacitet av 256 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 53 C 256 53 C 466 MB 81 C 466 TC 51832 53 C 258 HM 65256 P 51 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 P 51 C 259 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	04	Dynamiskt direktminne för två portar (D–RAM), med dataregister och seriell utläsningskontroll, med en minneskapacitet av 256 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M5M 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	05	Två– eller treportars dynamiskt direktminne (D–RAM), med dataregister och seriell utläsningskontroll med en minneskapacitet av mer än 256 kbit men högst 1 Mbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M5M 442256 MT 42 C 4256 MT 43 C 8128 TC 528126 MB 81 C 4251 MT 43 C 4257 TC 524256 TC 528128 MSM 54C864 MT 43 C 4258 TC 524257 TMS 44 C 251 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 11	06	Dynamiskt direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS D-RAM), med en minneskapacitet av 64 K x 16 bit och en åtkomsttid av högst 100 ns, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Eic611160A TC511664BFT eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	07	Pseudostatiskt direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS PS-RAM), med en minneskapacitet av 4 Mbit, som innehåller en pulstidsgenerator och en styr- och kontrollkrets för uppdatering, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HM 658512 HM 65V8512 LHPV127N TC 51V8512 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan Dessa apparater är avsedda för framställning av bärbara datorer som kan arbeta utan någon yttre energikälla (a)	0
ex 8542 13 11	08	Dynamiskt direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS D-RAM), med en minneskapacitet av minst 1 Mbit men högst 4 Mbit och en åtkomsttid av högst 35 ns, med en eller flera statiska direktbuffertminnen (S-Cache-RAM), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DM 2200 DM 2202 DM 2203 DM 2212 DM 2213 DM 2233 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	09	Dynamiskt direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS D-RAM), med en minneskapacitet av 2 Mbit och en åtkomsttid av högst 60 ns, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): V53C8256 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 11	10	Dynamiskt direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS D-RAM), med en minneskapacitet av 512 k x 8 bit och en åtkomsttid av högst 100 ns, arbetande med en matningsspänning av 3,3 V (±0,3 V), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HM51W4 800 (74G1307) (70G6821) eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 11	12	Dynamiskt synkront direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS synchronous D-RAM), med en minneskapacitet av 4 Mbit, arbetande med en matningsspänning av 3,3 V (±0,3 V), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MB 81141620 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 13	03	Dynamiskt synkront direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS synchronous D-RAM), med en minneskapacitet av 8 Mbit, arbetande med en matningsspänning av 3,3 V (±0,3 V), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MB 81183220 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 13	04	Dynamiskt synkront direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS synchronous D-RAM), med en minneskapacitet av 16 Mbit och en åtkomsttid av högst 38 ns, som arbetar med en matningsspänning av 3,3 V (±0,3 V), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TMS 626402 TMS 626802 TMS 636402 TMS 636802 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 15	02	Dynamiskt synkront direktminne i C-MOS-teknik (C-MOS synchronous D-RAM), med en minneskapacitet av 64 Mbit, arbetande med en matningsspänning av 3,3 V (±0,3 V), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MB 81164840 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
8542 13 53 8542 14 25 8542 19 49		Andra minnen	0
8542 13 61 8542 14 42 8542 19 62		Styrprocessor eller mikrodator som berarbetar högst 4 bit	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 63	01	Styrprocessor eller mikrodator i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med en bearbetningskapacitet av 8 bit, funktioner för anpassning till kringutrustning, med ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av högst 2 kbit, ett icke–programmerbart läsminne (ROM), ett programmerbart icke– raderbart läsminne (PROM), eller ett UV–raderbart, programmerbart läsminne (EPROM) med en minneskapacitet av 16 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 8042 8742 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	02	Styrprocessor eller mikrodator i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med en bearbetningskapacitet av 8 bit, innehållande ett dataminne i form av ett statisk direktminne (S–RAM) och ett programminne, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 68705 MC 6805 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	03	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med en register–till–registerarkitektur, med ett statiskt direktminne (S–RAM) med en minneskapacitet av högst 12 kbit och minst ett icke–programmerbart läsminne (ROM) eller ett programmerbart, icke–raderbart läsminne (PROM) eller ett UV–raderbart, programmerbart läsminne (EPROM) eller ett elektriskt raderbart, programmerbart läsminne (E^2PROM) med en minneskapacitet av högst 256 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 370C010 370C250 370C732 73C85 370C032 370C256 370C756 73C88 370C050 370C310 370C758 73C95 370C052 370C332 370C810 73C161 370C056 370C350 370C850 MC 68HC05P1 370C058 370C352 374C036 MC 68HC05P8 370C150 370C356 73C41 370C156 370C358 73C42 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	04	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, för avkodning och visning av data, som innehåller ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 8 kbit, ett icke programmerbart läsminne (ROM) med 120 teckentypsnitt och ett direkminne (RAM) med en minneskapacitet av högst 2 304bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 63 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CF 72307 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	05	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med funktionen vertikal avböjning för ett katodstrålerör, 2 aritmetiska logiska enheter (ALU), 4 icke–programmerbara läsminnen (ROM) med en total minneskapacitet av 11,7 kbit, 2 direktminnen (RAM) med en total minneskapacitet av 1 kbit, en analog–digitalomvandlare och 2 digital–analogomvandlare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2018 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	06	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med styr– och kontrollfunktioner för tangentbord, med ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 2 kbit, direktminnen (RAM) med en total minneskapacitet av 2 kbit, en realtidsklocka, adressregister och in–utbuffertar, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 82C113 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	07	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, som har fjärrkontrollfunktioner och som innehåller ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av högst 128 kbit och ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av högst 4 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MN 187164 PCA 84C222 PCA 84C822 PCA 84C122 PCA 84C422 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	08	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, för lagring av röstmeddelanden, med ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 128 kbit, en anpassningskrets för ett UV–raderbart, programmerbart läsminne (EPROM), en anpassningskrets för ett direktminne (RAM) och en kommunikationsanpassningskrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 63 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): D6305 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	09	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, som har kommunikations– och styrfunktioner för lokala arbetande nät (LON) och som innehåller tre 8–bits centralenheter (CPU), ett statiskt direktminne (S–RAM) med en minneskapacitet av högst 16 kbit, ett elektriskt raderbart, programmerbart läsminne (E^2PROM) med en minneskapacitet av 4 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 143120 MC 143150 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	11	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik med en bearbetningskapacitet av 8 bit och innehåller ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 2 kbit eller 8 kbit, ett elektriskt raderbart, programmerbart läsminne (E^2PROM) med en minneskapacitet av 4 kbit och en 8–kanals analog–digitalomvandlare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 68HC11A1 SC 415111FU SC 415016FU TMP 68HC11A1 MC 68HC11F SC 415112FU SC 805666FN eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	12	Styrprocessor eller mikrodator C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med en 16–bits processor för digitala signaler, ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av minst 4 men högst 16 kbit som fungerar som programminne, 2 direktminnen (RAM) med en total minneskapacitet av minst 2 men högst 8kbit samt 256 register, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Z 86294 Z 86295 Z 86C95 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	13	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med styr– och kontrollfunktioner för flexskiveminnesenhet eller tangentbord, med ett 8–bits konfigurationsregister, ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 16 kbit som fungerar som programminne, ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 2 kbit och en realtidsklocka, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 63 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PC 87323 VF PC 87911 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	14	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, bestående av fem dataminnen med en total minneskapacitet av högst 160 512 bit, ett programminne med en minneskapacitet av 21 kbit, en tangentbordsstyrkrets, en videosynkstyrkrets och en eller två universella asynkrona mottagare-sändare (UART), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VY 27085 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	15	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, som innehåller ett dataminne, ett programminne och en styr- och drivkrets för display, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 83C751 CXP 85228 M 3817 PD 75316 83C752 CXP 85232 M 38203E4 TMP 87CC20F 87C750 CXP 85340 M 38203M2 TMP 87CH20F 87C751 CXP 85452 M 38207E8 TMP 87CK70AF 87C752 CXP 85460 M 38207M8 CXP 82316 M 37500M5 M 3825 CXP 82320 M 37500M8 MB 89098 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	16	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, som innehåller ett dataminne med en minneskapacitet av högst 9 kbit, ett programminne med en minneskapacitet av högst 256 kbit, ett seriellt synkront kommunikationsgränssnitt, som består av ett seriellt skiftregister på 8 bit med seriell datain- och utgång och en seriell skiftklocka, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): COP 820 COP 881C COP 888CG MB 89152 COP 840 COP 884CF COP 888EG MB 89P657A COP 880C COP 888CF MB 89145 MB 89W147 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	17	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, som innehåller ett icke-programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 16,5 kbit och ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 1 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 63 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 76032KC eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	18	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS– eller N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med en bearbetningskapacitet av 8 bit, som innehåller ett eller flera dataminnen med en total minneskapacitet av högst 12 kbit samt ett programminne med en minneskapacitet av minst 32 kbit men högst 480 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 5A41 87C055 CXD 80724 MC68HC05i8 5B11 87C504 CXP 80524 MC68HC11A8 76C75T 87C51 L 39 MC68HC705i8 7742 87C52 M 37450E8 MN 1871215 77C82 87C54 M 37450M8 PCA 84C640 80C152 87C58 M 38063M6 PCA 84C840 80C51 87L51 M 38063E8 PCA 84C841 80C52 Am 79C412 M 38067M8 PD 78014 83C055 AT 89C51 M 3812 PD 78058 83C504 C 1900 M50743 PD 78064 83C51 C 2900 M50747 PD 78134 83L51 C 3900 M50958 TMP 87PM70 8751 C 40 M50959 TMP 91P642 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	20	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 256, 320 eller 384 kbit, ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 10 496, 11 008, 20 736 eller 21 760 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXP 87132 CXP 87240 MN 1883220 CXP 87140 CXP 87248 MN 1884820 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 63	21	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 8 bit, med ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av högst 16 kbit, ett icke–programmerbart läsminne (ROM) eller ett programmerbart, icke–raderbart läsminne (PROM) eller ett UV–raderbart, programmerbart läsminne (EPROM) med en minneskapacitet av högst 384 kbit, ett elektriskt raderbart, programmerbart läsminne (E^2PROM) med en minneskapacitet av högst 6 kbit och en 8–kanalers analog–digitalomvandlare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 63 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 68HC11 MC 68HC711 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	01	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, för behandling av modemsignaler, innehållande ett dataminne med en minneskapacitet av 4 kbit och ett programminne med en minneskapacitet av 256 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SC 11066 SC 11077 SC 11088 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	02	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, bestående av ett dataminne med en minneskapacitet av 32 kbit, ett eller flera programminnen med en total minneskapacitet av högst 240 kbit och en 14 bits extern buss, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ADSP 2171 ADSP 2178 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	03	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, bestående av en aritmetisk logisk skiftare, ett dataminne med en minneskapacitet av 8 kbit och ett programminne med en minneskapacitet av 96 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ADSP 2164 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	04	Styrprocessor eller mikrodator i C-MOS-teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, bestående av ett direktminne (RAM) som fungerar som ett program- och dataminne med en minneskapacitet av 8 kbit, en anpassingskrets för ljud respektive video och en krets för avkodning, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 65 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CL 9110 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	05	Styrprocessor eller mikrodator i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med en bearbetningskapacitet av 16bit och som innehåller minst ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 510 x 13 bit eller ett UV–raderbart, programmerbart läsminne (EPROM) med en minneskapacitet av 512 x 13 bit, och ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 2 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PD 7720 PD 77 P 20 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	07	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, som har en 16–bits adressbuss och en 8–bits databuss och som innehåller ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av minst 4 kbit, ett icke–programmerbart läsminne (ROM) eller ett programmerbart icke–raderbart läsminne (PROM) eller ett UV–raderbart, programmerbart läsminne (EPROM) med en minneskapacitet av minst 128 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MB 89715 MB 89P715 MB 89W715 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	13	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, som består av ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 64 kbit, ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 32 kbit och ett statiskt direktbuffertminne (S–Cache–RAM) med en minneskapacitet av 15 x 16 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DSP16A eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	21	Styrprocessor eller mikrodator, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, som innehåller ett dataminne, ett programminne och med en digital–analogomvandlare och/eller en analog/digitalomvandlare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 65 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 21msp52BS–52 87C196 M 37702 E8 78C11 ADSP 21msp58 M 37702 M2 78C12 ADSP 21msp59 M 37702 M8 78C14 H8/532 M 37702 M3B 78CP14G HD 6435368 M 37702 M4 8396 HD 6475368 M 37702 M6L 8397 HD 6473308CP M 37702 MDB 83C196 ICS 1 700 M 37710 EFL 83C198 M 37702 E2 M 37751E6 8796 M 37702 E4 MC 68HC16 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	22	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 16 bit, som ger styrning av det lokala nätverket, som innehåller ett dataminne och ett programminne, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SMC 83C825 TMS 8370C03 TMS 8370C73 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 65	23	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en minneskapacitet av 16 bit, som innehåller ett dataminne med en minneskapacitet av högst 16 kbit och ett programminne med en minneskapacitet av högst 48 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ADSP 2101 ADSP 2105 DSP 56116 ADSP 2102BS–50 ADSP 2111 PD 77P25 ADSP 2103 ADSP 2115 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	01	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 19 bit, med ljudfunktioner och sändnings–mottagningsfunktioner i ett digitalt, trådlöst telekommunikationssystem, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AM 79C420 SC 14400 SC 14401 SC 14420 SC 14460 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	02	Styrprocessor eller mikrodator i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med en bearbetningskapacitet av 32 bit och som innehåller 24 register med 32 bit och ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 2 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 67 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HGC 6127 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	04	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 32 bit och en 16–bits databuss och innehåller direktminnen (RAM) med en total minneskapacitet av högst 450 kbit, ett eller flera icke–programmerbara läsminnen (ROM) eller ett eller flera UV–raderbara, programmerbara läsminnen (EPROM) med en total minneskapacitet av högst 768 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 320 10 — 320 C 15 — 320 C 50 — 320 E 15 320 11 — 320 C 17 — 320 C 51 — 320 E 17 320 C 10 — 320 C 25 — 320 C 53 — TMS 320C59 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	05	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 32 bit, med ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av 4 Mbit, ett direktminne (RAM) med en minneskapacitet av 1 Mbit, en driv– och styrkrets för display, en avbrottshanterare, en tangentbordshanterare, en styrkrets för minnesavbildning samt en klockgenerator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SC 414181FG16 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	06	Styrprocessor eller mikrodator, med en bearbetningskapacitet av 32 bit och innehåller ett eller flera direktminnen (RAM) med en minneskapacitet av högst 48 kbit, ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av högst 128 kbit och en enhet för flyttalsartimetik med en kapacitet av 32 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DSP 32 — MB 86232 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	07	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 32 bit och som innehåller ett eller flera direktminnen (RAM) med en minneskapacitet av 64 kbit och ett icke–programmerbart läsminne (ROM) med en minneskapacitet av högst 128 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 67 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 320 C 30 320 C 40 DSP 3207 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	08	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 32 bit, som innehåller en modul för systemintegration (SIM), ett direktminne (RAM), en tidsprocessor (TPU) och två seriella gränssnitt, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 68332 MC 68336 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	09	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik med en bearbetningskapacitet av 32 bit, som utför funktionen att bearbeta ljud och som innehåller en multiplikator och ett ackumulatorregister (MAC) av 52 bit, 2 dynamiska direktminnen (D–RAM) med en minneskapacitet av 12 kbit, och 2 statiska direktminnen (S–RAM) med en minneskapacitet av 14 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TMC 57000 TMC 57001 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 67	10	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av 28 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VY 27015 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 69	01	Styrprocessor eller mikrodator i C–MOS–teknik, med en bearbetningskapacitet av mer än 32 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ADSP 21060 CS 4920 DSP 56001 DSP 9 6002 ADSP 21061 DSP 1616 DSP 56002 TMS 320C500 ADSP 21062 DSP 56 000 DSP 56166 TMS 320C548 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
8542 13 70 8542 14 50 8542 19 71		Perifer mikroutrustning	0
ex 8542 13 72	01	Fördröjningskrets, i C-MOS-teknik, som består av ett statiskt direktminne (S-RAM) med en minneskapacitet av 8 kbit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M50198P eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 72	02	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik, för anslagen från ett skrivhuvud, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1TY5-0001 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 72	03	Anpassningskretsi C-MOS-teknik, för ett tangentbord med en kapacitiv matris, som kan matrisavsöka och detektera, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 22-00958-000 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 72	04	Kodare-avkodare med filter, i C-MOS-teknik, för frekvenser av högst 4 kHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): QMV 112 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 72	05	Fyrfaldig kodare-avkodare med filter för pulskodsmodulering, i C-MOS-teknik, som innefattar förstärkare för sidotonsbalans, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): QMV 365 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 72	06	Synkroniseringskrets i kombination med en avsökare och signalfördelare i C–MOS–teknik, som innefattar en styrenhet, en krets för eliminering av kontaktstuds, ett 17–bits skiftregister och en formaterare för utdata, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): QMV 222 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 72 ex 8542 13 99	07 01	Krets för komprimering–dekomprimering av data eller bilder, i C–MOS–teknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1XH4–0301 1XY9–0001 CL 450 CL 950 1XK6–0301 74 ACT 6340 CL 550 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 72	08	Krets i C–MOS–teknik, som synkroniserar och urskiljer lässignaler samt genererar skrivsignaler, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HG 22SS013601 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 76	01	Krets för behandling av ljudsignaler, uppbyggd av standardceller i C–MOS–teknik, med ett icke–programmerbart läsminne (ROM), ett direktminne (RAM), 4 analog–digitalomvandlare, ett seriellt gränssnitt, en krets för frekvensminskning och en överlastskyddskrets för högtalare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VY 27051 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 76	02	Digitalt ljudfilter, uppbyggt av standardceller i C–MOS–teknik, som har 16 kanaler, var och en programmerbar i realtid med minst 20 parametrar, som innehåller ett multiplikator–ackumulatorregister (MAC), en timer och två direktminnen (RAM) för lagring av parametrar och för tillfälligt bearbetade data, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VC 5396 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
8542 13 82 8542 14 75 8542 19 82		Programmerbar logisk enhet	0
8542 13 84 8542 14 80 8542 19 84		Standardlogikkretsar	0
ex 8542 13 91	01	Krets för fjärrstyrning, i C–MOS–teknik, som kan generera 2 048 olika instruktioner och styra 32 system och som innehåller en tangentbordskodare och en tangentbordsavkodare, en parallell–seriellomvandlare, en delare, en nollställningsgenerator och en oscillator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SAA 3010 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	02	8–kanals styr– och kontrollkrets i C–MOS–teknik för att hålla en jämn elektromagnetisk dragstyrka, som har inbyggda dioder och med en minneskapacitet av 8 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): UCN 5801 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	03	Styr– och kontrollkrets för lågfrekvenssignaler av högst 20 kHz, med minst 16 analoga omkopplingselement, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	04	Styr– och kontrollkrets för likströmsmotor, med minst ett av följande kännetecken: a) i C–MOS–teknik, med en krets för övervakning av strömförsörjningen, en krets för lagring och avkodning av adresser och för multiplexering av data, en 8–bits digital–analogomvandlare och 5 förstärkare, b) i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med ett digitalt 16–bits filter, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) GC 27 a) GC 45 b) LM 629 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 91	05	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik som bearbetar lässignaler och styr motorn i en CD-spelare, med ett gränssnitt för centralenhet (CPU), en krets för felupptäckt och felkorrigering, en lässignaldemodulator, en krets för fastlåsta slingor (PLL) och en styrenhet för konstant, linjär hastighet (CLV, constant linear velocity), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 1125 CXD 1130 CXD 1135 CXD 1167 MN 66271 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	06	Styrkrets för servoenheter i C-MOS-teknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): KM 3702 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	07	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik, som kan styra videosignaler från en bildavsökande sensor (CCD, charged coupled device), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2103 CXD 2133 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	08	Ljudkontrollkrets, i C-MOS-teknik, med 2-kanalers (stereo) volymkontroll, som består av en multiplexor, 2 förstärkare, ett styrregister och ett seriellt-parallellt register, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 3310 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	09	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik för ett mikroprogram, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CY 2910 CY 7C 910 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	10	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik för bevakning av spänningen i direktminnen (RAM), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 91 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	11	Linjeavkodare och linjedrivstegsstyrprogram i C–MOS–teknik, med en utspänning av 30, 35 eller 60V vid 500 mA, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 34142 UCN 5816 UCN 5817 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	12	Styr– och kontrollkrets i C–MOS–teknik, för hantering av minskningen av strömförbrukning i en mikroprocessor eller andra kringenheter, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1028 CP eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	13	Linjeanpassningskrets för pulskodsmodulering, i C–MOS–teknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BT 8953A CS 61575 XR–T5791 CS 61574 DS 2153 XR–T5793 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	14	Anpassningskretsi C–MOS–teknik för minst en kodare, som kan identifiera och mäta riktning och förskjutning via signaler från yttre sensorer och som består av minst 3 räknare, minst en låskrets i 16 eller 24 bit, minst en multiplexor, minst en 8–bits parallell databuffert, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): THCT 2 000 THCT 12016 THCT 12024 THCT 12316 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	15	Anpassingskrets för en textdataavkodare i C–MOS–teknik, som kan utföra datauppdelning, klockregenerering och synkseparering, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 91 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CF 72303 CF 72306 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	16	Anpassnings- och styrkrets i C-MOS-teknik, programmerbar, för anpassning av styrsignaler för VGA (video-graphic-array) till katodstrålerör (CRT), displayer med flytande kristaller (LCD), lysdiodmatriser (LED) eller plasmadisplayer, och som samtidigt kan styra en CRT- och en LCD-display, innehållande en digital-analogomvandlare för video med ett direktminne (RAMDAC), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CL-GD6340 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	17	Relästation och styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik, som innefattar 7, 8, eller 12 gränsportar för sändning och mottagning, en gränsport för tillbehör (AUI) och en avkodare med fastlåsta slingor (PLL), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DP 83950 DP 83955 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	18	Linjeanpassningskrets i C-MOS-teknik, som klarar att sända och ta emot data vid en hastighet på 25,6 Mbit/s, med ett stackminne (FIFO), en 4/5-bits kodare och en 5/4-bits avkodare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TXC 07125 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 91	19	Seriell anpassningskrets i C-MOS-teknik, med 2 seriella portar som kan överföra data med en hastighet på 20 MB/s och med 2 parallella bussar, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 3H5114 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	03	Universell synkron mottagare–sändare i C–MOS–teknik (C–MOS USRT), som i full duplex kan överföra digitala röster och/eller data med en hastighet av minst 80 kbit/s över ett avstånd om 2 km eller en hastighet av högst 160kbit/s över ett avstånd om 1 km, och som innefattar en modulator och databuffertar, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 145421 MC 145425 TP 3401 TP 3403 MC 145422 MC 145426 TP 3402 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	04	Sändare–mottagare i C–MOS–teknik, med minst ett av följande kännetecken: a) för anslutning (avslutning) av linjehastigheter av 1 168, 8 448, 34 368, 53 084 eller 159 252 kbit/s b) för signaler mellan en kodare–avkodare som använder Manchesterkod (MED) eller en anpassningsenhet och en tvinnad parkabel eller en koaxialkabel i ett lokalt nät (LAN), c) som klarar dataöverföring vid en frekvens på 1,544 eller 2,048 MHz, med en equalizer och en klockgenerator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) Bt 8952 b) 83C94 c) LXT 304 a) TXC 02 050 b) Am 79C98 c) LXT 310 a) PM 5343 b) CY7C971 c) LXT 311 a) PM 5344 b) MC 145572 b) 83C92 b) TMS 380C60 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	05	Mottagare för tvåtonssignalering (DTMF) i C–MOS–teknik, som kan avkoda signalerna till 4–bit binärdata, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M–957 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	06	Seriell–parallellomvandlare i C–MOS–teknik, som kan driva displayer, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HV 5122 HV 5306 HV 5406 HV 7708 HV 5222 HV 5308 HV 5408 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	07	Digital–analogomvandlare och analog–digitalomvandlare i C–MOS–teknik, med en analog modulator för översampling av signaler vid en frekvens av 1 024 MHz och ett filter för sampling av signaler från en digital modulator vid en frekvens av 512 kHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MSP 58C20 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	09	Samplingshastighetsomvandlare, i C–MOS–teknik, som omvandlar klocksignaler med en frekvens av minst 13,5 MHz men högst 18 MHz till en klocksignal med frekvensen 18 MHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2032 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99	10 01	Dataseparator för skivminnesenhet, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DP 8465 VM 5352 WD 10 C 20 VM 5351 VM 5353 WD 10 C 21 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	11	Signalbehandlingskrets i C–MOS–teknik, för fördröjd avsökningstid av vågräta bildlinjer för en bildavsökande sensor (CCD), med en klockgenerator, en nivålåsningskrets och en hållkrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXL 1517 MN 3860SA MSM 6819MS–K CXL 5504 MN 3861SA MSM 6834MS–K eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	12	Synthesizer, i C–MOS–teknik, för digitala signaler med minst ett av följande kännetecken: a) som består av direktminnen (RAM) med en total minneskapacitet av 16 kbit, med en samplingshastighet av 22,257 kHz och 44,1 kHz och 2 utkanaler, b) som består av 32 eller 48 frekvensgeneratorer, en klockgenerator och en adressgenerator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) 344 S 0053 b) VC 2375 b) VC 5395 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	13	Signalgenerator i C–MOS–teknik, för generering av synkrona pulser för en bildavsökande sensor (CCD), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 1030 CXD 1217 LZ 93B53 LZ 93N43 LZ 95G52 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	14	Signalbehandlingskrets i C–MOS–teknik, för behandling av videosignaler från en bildavsökande sensor (CCD), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	16	Krets för videobearbetning, i C–MOS–teknik, som ger omvandling av bildpunktsföhållande och gränssnitt för luminans– och krominanssignaler, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2035 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	17	Kodare–avkodare i C–MOS–teknik, för kodning, avkodning och anpassning av seriella signaler, som har en hastighet av 13 kbit/s och av ljudsignaler som har en hastighet av 104 kbit/s, med en analog–digitalomvandlare, en digital–analogomvandlare, filter för pulskodsmodulering och en ekosläckningskrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VP 22020 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	18	Avkodare i C–MOS–teknik, som kan demodulera och demultiplexera stereosignaler, som består av en anpassningskrets till en digital–analogomvandlare och som har en utklocksignal om 8,192 MHz eller 16,384 MHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CF 70088 CF 70091 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	19	Kodare–avkodare i C–MOS–teknik, för omvandling av data till NRZ–format (Non–Return–to–Zero) eller RLL–format (Run–Length–Limited), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 61158 CL–SH110 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	20	Ljudavkodare, i C–MOS–teknik, som kan avkoda och demultiplexera ljudsignaler och digital data, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 8411 CS 8412 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	21	Anpassad differentierad krets för pulskodsmodulering i C–MOS–teknik, för kodning och avkodning av tal och data, som kan överföra data i full eller halv duplex, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BBSP4CH MT 9125 SC 11360 Bt 8110 MT 9126 SC 11362 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	22	Ljudkodare, i C–MOS–teknik, som kan koda och multiplexera ljudsignaler och digital data, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 8401 CS 8402 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	23	Kodare–avkodare i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), för omvandling av data till seriella eller parallella signaler, som består av en aritmetisk logisk enhet (ALU) och ett icke programmerbart läsminne (ROM), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TMS 38020 TMS 38021 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	24	Klockkrets för faslåsta slingor (PLL), i C-MOS-teknik, för synkronisering eller multiplicering av frekvenser av högst 160 MHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 74 FCT 3888915 MC 88915 MC 88920 74 FCT 88915 MC 88916 MC 88PL117 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	26	Klock-kalenderkrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 58274 MC 146818 MM 58174 A V 3023 M 3002 MCCS 146818 V 3021 M 3003 MM 58167 V 3022 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	27	Adressgenerator i C-MOS-teknik, för adressgenerering av en bildkälla och en slutbild under pågående bildhantering, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TMC 2302 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovaned beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	28	Avbildningskretsi C-MOS-teknik, som erhåller och infogar i asynkront överföringsläge (ATM) celler från och till en linjeanpassningssignal, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TXC 05150 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	29	Modulator-demodulator i C-MOS-teknik (C-MOS-Modem), endast för halvduplexöverföring av bildtelegrafi (telefax) med en hastighet av 300, 2 400, 4 800, 7 200 eller 9 600 bit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TC 35128 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	30	Modulator–demodulator i C–MOS–teknik (C–MOS–Modem), för full duplex dataöverföring med en hastighet av högst 2 400 bit/s och för halvduplex överföring av bildtelegrafi (telefax) med en hastighet av högst 9 600 bit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SC 11044 SC 11046 SC 11054 SC 11055 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	31 07	Läskanalkrets för läsning, skrivning och servodemodulering, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32P4730 91C020 CL–SH 3305 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	32	Generator i C–MOS–teknik, för en användardefinierad markör, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Bt431 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99 ex 8542 19 98	33 02 08	Rökdetektor som arbetar inom ett temperaturområde av minst –20 °C men högst 60 °C, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 14467 MC 14471 CS 235 MC 14468 MC 145010 V 24216 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	34	Kamfilter för videokanaler, i C–MOS–teknik, för separering av digitala luminans– och krominanssignaler, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2024 CXD 2030 MC 141626 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	36	Modul för eko och efterklang, som består av ett multiplikator–ackumulatorregister, två direktminnen (RAM) och ett icke–programmerbart läsminne (ROM), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VC5344 VC5909 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	37	Digitalt styrd potentiometer i C-MOS- eller N-MOS-teknik (inklusive H-MOS-teknik), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SC 76013 X 9104 X 9313 X 9C103 X 9102 X 9311 X 9503 X 9C104 X 9103 X 9312 X 9C102 X 9C503 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	38	8 x 16-bits differentiell växelpunktsomkopplare i C-MOS-teknik, med förmåga att koppla om vid frekvensen 20 MHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MT 8816 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	40	Sändare-mottagare i C-MOS-teknik, för mottagning och sändning av data med en hastighet av 51,84 eller 44,736 Mbit/s, med en NRZ (non-return-to-zero) dataformatkodare, en avkodare, en anpassad frekvensutjämnare förenaa med en automatisk förstärkningskontroll, en krets för mottagningskontroll, en krets för sändningskontroll och en klockåterställningskrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TXC 02020 TXC 02021 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	41	Brusreduceringskrets för video i C-MOS-teknik, med ingång för 8 bits krominans- och luminanssignaler, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2036 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99	42	Generator i C-MOS-teknik för FM-stereoljud, med en fasgenerator, en timer, en registermatris, en bus-styrenhet, och minst en ackumulator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): YMF 262 YMF 289 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	43	Avkodare i C-MOS-teknik, som klarar felkorrektion, med en seriell buss och en avkodningskrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VES 5453 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	44	Demodulator i C-MOS-teknik, med mottagarfilter, flerfasfilter, en klocksynkroniseringskrets och en automatisk förstärkningsenhet, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VES 4133 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	45	Infraröd sändare-mottagare i C-MOS-teknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 8130 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	47	Digital-analogomvandlare i C-MOS-teknik med minst ett av följande kännetecken: a) som har kapaciteten 8 bit, med en förstärkare för utdata, en seriell anpassingskrets och minst 12 kanaler, b) som har kapaciteten 8 bit och kan dubbelbuffra 8-bitsord, c) som har kapaciteten 8 bit och kan omvandla seriella indata till 36 utkanaler, d) enkel eller trefaldig omvandlare, med minst ett direktminne (RAMDAC) som har ett eller flera färgpalettregister, e) med ett dynamiskt ljudomfång om minst 93 dB, f) 8-, 9- eller 10-bits videoomvandlare med minst 3 kanaler för separat omvandling av färgsignaler, g) som har kapaciteten 16 bit och kan omvandla data till flyttalsform och med en digital-analogomvandlare av 10 bit samt ett skiftregister,	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99 *(Fortsettning)*		i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) M 62352P; b) DAC 0830; b) DAC 0831; b) DAC 0832; c) MB 88344B; d) 357S0010; d) 357S0011; d) 357S0012; d) ATT 20C490; d) ATT 20C491; d) ATT 20C492; d) ATT 20C493; d) ATT 20C497; d) Bt445; d) Bt451; d) Bt458; d) Bt459; d) Bt460; d) Bt461; d) Bt462; d) Bt463; d) Bt467; d) Bt473; d) Bt475; d) MU 9C9760; d) SC 11482; d) SC 11483; d) SC 11484; d) SC 11485; d) SC 11487; d) SC 11489; d) SC 15025; d) SC 15026; d) TR 9C1710; d) TVP 3020; d) TVP 3030; e) CS 4328; e) CXD 2564; e) PD 6376; e) TMS 57010; f) Bt 857; f) CXD 1178; f) CXD 2307R; f) CXD 2309; g) YAC 512; g) YAC 513 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	48	Analog–digitalomvandlare med minst ett av följande kännetecken: a) 8–bits parallellomvandlare i C–MOS–teknik b) med en kapacitet av 16 eller 20 bit, i C–MOS–teknik, med en synkroniseringskrets, 2 modulatorer, 2 digitala filter, en 4–bits digital–analogomvandlare och en förstärkare, c) 16, 18 eller 20 bits stereoljudomvandlare i C–MOS–teknik, d) med en kapacitet av 16 bit och som innefattar ett digitalt filter med ett bandpass om 45,5 kHz vid 3 dB, e) som kan driva en display med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder (LED) med högst 4 siffror, f) en 8–bits videoomvandlare, i C–MOS–teknik, som innehåller en synkron nivålåsningskrets (clamp circuit), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) IDT 75C48; a) IDT 75C58; a) MP 7683; a) MP 7684; b) CS 5516; b) CS 5520; c) CS 5326; c) CS 5327; c) CS 5328; c) CS 5329; c) CS 5336; c) CS 5339; c) CS 5349; d) DSP 56ADC16; e) HI 7131; e) HI 7133; e) ICL 7106; e) ICL 7107; e) ICL 7116; e) ICL 7117; e) ICL 7126; e) ICL 7136; e) ICL 7137; e) MAX 130; e) MAX 131; e) MAX 133; e) MAX 138; e) MAX 139; e) MAX 140; e) MAX 136; f) CXD 1176; f) CXD 2300 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	49	Krets i C–MOS–teknik för segmentering eller sammansättning på nytt av data, som kan dela upp 16 382 paket med ord om 8 bit eller 16 bit till celler eller som kan återställa dessa celler till 16 382 paket med ord om 8 bit eller 16 bit, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TXC 05501 TXC 05601 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	50	Ljudbehandlingskrets för abonnentlinje (SLAC), i C–MOS–teknik, med två processorer för digitala signaler, minst en analog–digitalomvandlare och minst en digital–analogomvandlare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Am 7901 Am 7905 Am 79C02 Am 79C03 Am 79C04 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	51	Signalsynthesizer i N–MOS–teknik (inklusive H–MOS–teknik), med en frekvensgenerator, ett minne med 15 instrumentella toner, en digital–analogomvandlare och en kvartsoscillator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): YM 2413 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	52	Krets för videobearbetning i C–MOS–teknik, med funktion för delbildsvisning (picture in picture), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 2031R CXD 2033 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	53	Ljudavkodare i C–MOS–teknik, som kan avkoda och dekomprimera ljudsignaler i en hastighet om högst 15 Mbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 74 ACT 6350 TMS 320AV120 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99 8542 19 98	54 21	*Klockgenerator, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med*	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 13 99 8542 19 98 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): D4661CL CY 2257 ICD 2028 MK 1448 82 C 402 CY 2291 ICS 1394 MK 1450 AV 9129 CY7B991 ICS 2494 MSM 5547 Bt 438 CY7B992 ICS 90C64 PCLK 1 Bt 439 CY7B993 ICS 9161 PCLK 2 CXD 1035 DP 8531 LZ 93F31 SC 11410 CXD 1252 DP 8532 LZ 93F33 SC 11411 CXD 1255 DP 83241 LZ 93N61 SC 11412 CY 2254 ICD 2023 MK 1418 TCK 9002 CY 2255 ICD 2027 MK 1442 WD 90 C 61 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	55	Krets för inspelning och återgivande av tal, i C–MOS–teknik, som arbetar med en hastighet av minst 8 kbit/s, med minst ett av följande kännetecken: a) som innefattar en förstärkare och en 10–bits digital–analogomvandlare, b) som innefattar en anpassningskrets för minnen, en krets för kodning och avkodning och ett gränssnitt mot centralenheten (CPU), c) som innefattar en 12–bits digital–analogomvandlare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) T 6668 a) TC 8830 b) TC 88401 c) M5M6388 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	56	Dubbel analog–digitalomvandlare och digitalmottagare, i C–MOS–teknik, med en krets för felkorrigering och signalavkodning, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er):: AD 6462 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 13 99	57	Demodulator, i C–MOS–teknik, för mottagning och demodulering av dataflödet med en överföringshastighet av 30 Mbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): NDV 9000 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 01	01	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, endast avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 14 15–8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 eller 8542 14 80 (a)	0
ex 8542 14 05	01	Integrerad monolitkrets, som inte är innesluten i ett hölje (chip), endast avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 14 15–8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 eller 8542 14 80 (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 14 60	01	Styr- och kontrollkrets i TTL-teknik (transistor-transistorlogik) för aktivering av magnetiskt styrda anslagsarmar i en skrivare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 801379-002 810751-001 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 91	01	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, för drift av laserdioder eller andra lysdioder, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): IDA 07318 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 91	03	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, som kan styra 2 diskreta fälteffekttransistorenheter (FET), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 27473 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 91	05	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, som kan driva en effekttransistor av PNP-typ och har en effektreglering i vila på 5 V och en referens för uteffekt på 2,5 V, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 7015 FB eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 91	06	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, med förmåga att driva 2 pulskodsmoduleringslinjer med en överföringshastighet av högst 10Mbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XRT5675 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 91	07	Anpassnings- och styrkrets i bipolärteknik, för anpassning av signaler mellan datorer och koaxialkablar i lokala nät (LAN), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 14 91 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AM 7996 DP 8392 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 91	08	Anpassningskretsför synkronisering av dataflödet från en skivminnesenhet, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DP 8462 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	03	Sändare i bipolärteknik, med kodning–omvandling av parallella data eller instruktioner till seriellt format, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AM 79168 AM 7968 AM 79865 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	04	Mottagare i bipolärteknik, med kodning–omvandling av seriella data eller instruktioner till parallellt format, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AM 79169 AM 7969 AM 79866 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	05	Sändare eller mottagare i bipolärteknik, för seriell datakommunikation med en hastighet av minst 110Mbit/s men högst 1,4Gbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HDMP 1002 HDMP 1004 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	07	Sändare–mottagare med pulskodsmodulering (PCM) i bipolärteknik, med förmåga till anslutning (avslutning) av linjehastigheter av 2 048 eller 8 448 Mbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XRT 5683 XRT 56L85 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 14 99	08	Digital–analog ljudomvandlare i bipolärteknik, med ett dynamiskt omfång av minst 96 dB, med en inre spänningsreferens, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PCM 63P eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	09	12–bits analog–digialomvandlare i bipolärteknik, utrustad med en spänningsreferens och en klocka, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 574 A eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	11	12–bits digital–analogomvandlare i bipolärteknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TDC 1012 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	13	16–bits digital–analogomvandlare i bipolärteknik, med en inre spänningsreferens, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DAC 712 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	14	Programmerbar förstärkare i bipolärteknik, för överföring av signaler på en digital databuss, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HS 3182 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	15	Integrerad monolitkrets (read/write data processor circuit), som förstärker och omvandlar lässignaler och omvandlar skrivsignaler för skivminnesenheter, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32 P 3000 32 P 540 61347–002 32 P 3013 32 P 541 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 14 99	16	Demodulator–tonavkodare i bipolärteknik, för frekvensavkodning, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XR 2211 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	17	Läs–skrivsignalgenerator med 2, 4, 6 eller 8 kanaler för skivminnesenheter, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32 R 117 32 R 501 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	18	Funktionsgenerator i bipolärteknik, för generering av variabla vågformer, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XR 2206 XR 8038 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	19	Datasynkroniseringsenhet för bandläsare i bipolärteknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VT 210 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	20	Datasynkroniseringsenhet och kodare–avkodare i bipolärteknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32 D 532 32 D 535 32 D 5393 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	23	Digitaliserings–och datasepareringskrets i bipolärteknik som består av en krets för fastlåsta slingor (PLL), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SN 28962 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 14 99	24	Differentiell växelpunktsomkopplare i bipolärteknik, för omkoppling med en datahastighet av 800Mbit/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): S 2024 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	25	Avkodare i bipolär–teknik, för avkodning av krominanssignaler, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M52725FP eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	26	Klockfördelningskrets i bipolärteknik, med ingångar för transistor–transistorlogik (TTL) eller emitterkopplad logik (ECL) och utgångar för transistor–transistorlogik (TTL), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 63G9269 MC 100H640 MC 100H644 MC 10H641 64G0112 MC 100H641 MC 10H640 MC 10H644 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	27	Sändare–mottagare i bipolärteknik, för dubbelriktade differentiella bussar, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DS 36277 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	28	Sändare–mottagare i bipolärteknik, för omvandling av data till seriellt eller parallellt format och seriell dataöverföring i en hastighet av högst 200 Mbyte/s, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 100SX1451 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	29	Sändare–mottagare i bipolärteknik, för dataöverföring över en tvinnad parkabel, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 14 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Am 26LS38 DP 83220 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	30	Förbearbetningssteg (prescaler) i bipolärteknik, med en infrekvens av högst 2,8 GHz och en valfri delningskvot av 32/33, 64/65, 64/128 eller 128/129, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 12022 MC 12034 MC 12053 SC 12022 MC 12032 MC 12052 MC 12089 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	31	Mottagare–sändare i Schottky–teknik, för Manchesterkodade data, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 14 99	32	Sändare–mottagare för radiofrekvenssignaler (RF) med 2 synthesizer, var och en med en spänningsstyrd oscillator, 2 mixer och en seriell anpassningskrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 6431 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 01	01	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av klock– och dataåterställningskretsar, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 98 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 16042 GD 16043 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 19 01	02	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av multiplexorkretsar, för multiplexering av 4 dataflöden till ett enda dataflöde, med en krets för faslåsta slingor (PLL) och styrprogram för laserdioder, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 98 inneslutna i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 19 01 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 16054 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 19 01	03	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av sändare–mottagare, för seriell datakommunikation med en hastighet av 622 Mbit/s, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 98 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 16064 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 19 01	04	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av dubbla buffrar för ECL/TTL–nivåsignaler (emitterkopplad logik, transistor–transistorlogik), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 98 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 10225 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 19 01	05	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av multiplexorer eller demultiplexorer, för differentierad in–utdata på ECL–nivå (emitterkopplad logik) med en hastighet av 622 Mbit/s och in–utsignaler på TTL–nivå (transistor–transistorlogik) med en hastighet av 78 Mbit/s, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 98 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 16131 GD 16132 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 19 01	12	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, endast avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 22–8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 eller 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 05	03	Minnesstyrkrets i BiMOS–teknik, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 40 90 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G7428 16G7463 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 19 05	08	Delnings- och detektorkrets i halvledarmaterial av galliumarsenid (GaAS), för syntetisering av frekvenser i intervallet 50 MHz till 1 700 MHz, med ett förbearbetningssteg (prescaler), en frekvensdelare och en fas-frekvensdetektor, i form av en integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 98 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GIGA FSS eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 19 05	10	Integrerad monolitkrets, som inte är innesluten i ett hölje (chip), endast avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 19 22–8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 eller 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 72	01	Flödesmätkrets i BiMOS-teknik, som innehåller 16 förstärkare, 3 digital-analogomvandlare, en analog-digitalomvandlare, filter, en hållkrets, en oscillator, en krets för fåslåsta slingor (PLL) och en seriell anpassningskrets för en mikroprocessor, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD75027 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 72	02	Digital-analogomvandlare och analog-digitalomvandlare i BiMOS-teknik, som innefattar hållkretsar, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 21-26500 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 72	03	Krets i BiMOS-teknik, för inspelning och återgivning av data, arbetande vid en hastighet av högst 112 Mbit/s, med en kodningskrets, en avkodningskrets, en analog-digitalomvandlare, ett digitalt utjämningsfilter och ett direktminne (RAM), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 64G0166 (8189294) eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 92	02	Drivkrets i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), för drift av laserdioder eller andra lysdioder (LED), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G075 16G076 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 19 92	04	Anpassningskretsför abonnentlinje (SLIC) i dielektrisk isoleringsteknik med en inre programmerad konstant linjeström innehållande ett motståndsnät och en operationsförstärkare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HC 5502 HC 5504 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	01	Analog–digitalomvandlare för signaler, som innefattar förstärkare, digital–analogomvandlare och analog–digitalomvandlare med en matningsström av 12V (±10 %) och ett digitalt seriellt gränssnitt med en asynkron mottagare–sändare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 75002 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	03	Frekvenssynthesizer i BiMOS–teknik, som kan synkronisera och dela frekvenser och som består av 1 eller 2 kretsar för faslåsta slingor (PLL) och 1 eller 2 förbearbetningssteg (prescaler) som arbetar vid en frekvens av minst 10 MHz men högst 2,5 GHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MB 1501 MB 1502 MB 1509 MB 1511 MB 1518 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	04	Kodare–avkodare i BiMOS–teknik, som kan omvandla och separera data, med en dataöverföringshastighet av 50Mbit/s, innehållande en läspulsdetektor och en frekvenssynthesizer–synkroniserare, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HD 153031 RF eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	05	Klockåterställningskrets, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DP 83231 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 19 98	10	Halleffektsensori BiMOS–teknik, som kan kommunicera över en 2–trådsbuss, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): UGN 3055U UGS 3055U eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	11	Sändare eller mottagare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GA 9011 GA 9012 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	13	Digital–analogomvandlare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TQ 6122 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	16	Krets för klock– och dataåterställning i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G040 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	17	Komparatorkrets i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), för fas– och frekvensskillnader i frekvenser om högst 1 GHz, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G044 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 19 98	19	Sändare–mottagare i BiMOS–teknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 74ABT543 CY7B956 SN 74 BCT 2423 CY7B8392 DS 36950 SN 74 BCT 2424 CY7B923 DS 3884 SN 74 BCT 2425 CY7B933 DS 3886 SN 75 LBC 976 CY7B955 SN 74 BCT 2420 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	20	Fyrdubbel digital–analogomvandlare med en kapacitet av 12 bit, i BiMOS–teknik, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 664 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 19 98	22	Klockgenerator–buffert i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), för synkronisering eller multiplicering av frekvenser, i form av en integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GA 1 000 GA 1086 GA 1088 GA 1110 GA 1085 GA 1087 GA 1089 GA 1210 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 10	01	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av transimpedansförstärkare, arbetande vid en bandbredd av 900 MHz, med ett motstånd av högst 4 kohm, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 30 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 16085 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 30 10	02	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av styr– och kontrollkretsar för laserdioder, med en utström i intervallet 10 mA till 70 mA vid en strömförsörjning av –5 V (±1 %), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 70 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 16077 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 10	03	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av förstärkare med en normal uteffekt av 25 dBm i frekvensintervallet 1850 MHz till 1950 MHz, med radiofrekvensväljare (RF), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 30 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 12033 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 30 10	04	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), bestående endast av dubbla förstärkare med en typisk förstärkning av 18 dB vid en frekvens av 1,5 GHz, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 30 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GD 10012 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 30 10	05	Platta (wafer) ännu inte nedskuren till chips, bestående endast av förstärkare med en inström av högst 80 nA, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 30 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 30 10	06	Platta (wafer) ännu inte nedskuren till chips, bestående endast av förstärkare med en programmerbar förstärkningsfaktor, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 30 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 3606G eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 10	07	Platta (wafer), ännu inte nedskuren till chips, bestående av talkretsar i C-MOS-teknik, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8542 30 95 inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AS 2520 AS 2531 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan (a)	0
ex 8542 30 20	01	Förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 9021 40 00 (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 20	02	Förstärkare, i bipolärteknik, som förstärker läs- och skrivsignaler i magnethuvuden av tunnfilmsteknik, i form av en analog integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av skivminnesenheter (a)	0
ex 8542 30 20	03	FM-mottagare-förstärkare i bipolärteknik, i form av en analog integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 20	04	Krets för inspelning och återgivning av ljud, i C-MOS-teknik, som direkt kan lagra analoga ljuddata, innhållande ett elektriskt raderbart, programmerbart läsminne (E^2PROM), 3 förstärkare, en krets för automatisk förstärkningskontroll och 2 filter, i form av en analog integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av klockor och armbandsur (a)	0
ex 8542 30 20	05	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik, för drift av induktiva och resistiva laster, med 4 utgångar med en ström av minst 2 A men högst 7,2 A, i form av en analog integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av motorstyrsystem (a)	0
ex 8542 30 20	07	Differentialförstärkare i bipolärteknik, med en spänningsförstärkning av högst 375 och en nominell inspänning av 1 mVpp, i form av en analog integrerad monolitkrets som inte är innesluten i ett hölje (chip), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8471 (a)	0
ex 8542 30 30	01	Mikrovågsförstärkare i bipolärteknik, med en nominell förstärkning av 18 dB vid 0,5 GHz eller 32 dB vid 0,9 GHz, 11 dB vid 1 GHz eller 22,5 dB vid 1 GHz och 32,5 dB vid 0,1 GHz eller 26 dB vid 1,5 GHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): A-06 HPMX 3002 N10 A-08 MSA 0311 PC 1652G eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	02	Fyrfaldig förstärkare i C-MOS-teknik, med en inström av högst 20 pA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LMC 660 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 30	03	Förstärkare i bipolärteknik, med en typisk matningsström av högst 1 mA vid en spänning av 12 V och en temperatur av 25 °C, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LM 1964 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	04	Förstärkare i bipolärteknik, med en typisk driftfrekvens av 1,3 GHz, 2,3 GHz eller 3 GHz och en enda matningsspänning av 5V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): C1D C1E C1F C1G C1H C1J eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	05	Förstärkare med en offsetspänning av högst 10 mV vid 25 °C, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1006 MC 33272 OPA 275 TLC2022 LT 1028 MC 33274 OPA 628 TLC27M2 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	06	Förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): C 05 V 35 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan Dessa förstärkare är avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 30	07	Transimpedansförstärkare, med en typisk förstärkning av 72,5 dB vid en frekvens av 750 MHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ITA 12318 — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	08	Förstärkare tillverkad i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs) som arbetar inom ett frekvensområde från 820 MHz till 2,5 GHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 30 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AWT 0900 AWT 1900 SRFIC40K02 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	09	Förstärkare med en typisk förstärkning av 10,5 dB vid frekvensen 2 GHz och med uteffekten 10 dBm (10 mW), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MAR 3SM eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	10	Videoförstärkarei bipolärteknik, med bandbredden 200 MHz, som består av kontraststyrkrets, en komparator och en krets för spänningreferens, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LM 1201 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	11	Förstärkare med en inström av högst 80 nA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): INA 101 OPA 27 OPA 37 OPA 111 OPA 121 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	12	Videoförstärkarei bipolärteknik, som medger särskild förstärkning av röda, gröna och blå (RGB) färgsignaler, som innehåller minst en kontraststyrkrets och en komparator, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HA 11533NT LM 1203 LM 1208 LM 1202 LM 1205 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	14	Termoelementförstärkare för instrumentstyrning vid temperaturer från 0 °C till 50 °C, med ett alarmsystem, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 594 AD 595 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 30	15	Förstärkare med en programmerbar förstärkningsfaktor, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PGA 102 PGA 202 PGA 203 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	16	Logaritmisk förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 606 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	17	Ljudförstärkare,med en ljudspänningsdensitet av högst 108 nV/Hz vid en frekvens på 121 kHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifikationsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SSM 2017 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	18	Variabel förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 600 AD 602 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som omfattas av beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	19	Förstärkare för behandling av lässignaler i en minnesenhet, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 111 0004–01 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	21	Förstärkare för mellanfrekvenser (IF) eller FM, i bipolärteknik, med en mixer, en indikator för den mottagna signalens styrka (RSSI), en detektor och en oscillator, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1343 CXA 1744R SA 607D SA 617D eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 30	22	Förstärkare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), med en nominell förstärkning av minst 15,4 dB men högst 30 dB och ett frekvensområde av högst 8 GHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G071 16G072 16G074 865 MGF 7131 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	23	Ljudförstärkare i bipolärteknik, med en typisk förstärkning av minst 26 dB men högst 47 dB i ett frekvensområde av 20 Hz till 20 kHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LM 3875 TA 201S eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	24	Enkel, dubbel eller fyrdubbel förstärkare som arbetar med en matningsström per förstärkare av högst 8 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 014B LM 224 LT 1078 MC 14573 MC 3403 5W01 LM 2902 LT 1079 MC 14574 MC 3503 AD 826 LM 324 LT 1178 MC 14575 OP 292 LM 124 LS 404 LT 1179 MC 3303 OP 492 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	25	Differentiell linjeförstärkare, med en typisk utström av 400 mA och en differentiell utspänning topp till topp av 40 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 815 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	26	Förstärkare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), med ett frekvensområde av minst 1,8 GHz och högst 2 GHz och en uteffekt av 126 mW (21 dBm) eller 398 mW (26 dBm) vid en ineffekt av 1 mW (0 dBm), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RFIC 1806 RFIC 1807 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 30	27	Förstärkare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), med ett frekvensområde av minst 0,8 GHz och högst 16 GHz och en uteffekt av 355 mW (25,5 dBm) vid en ineffekt av 1,12 mW (0,5 dBm) eller en uteffekt av 1,48 W (31,7 dBm) vid en ineffekt av 10 mW (10 dBm), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RFIC 0904 RFIC 0913 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 30	28	Transimpedansförstärkare, med ett dynamiskt omfång av 3,981 W (36 dBm), arbetande med en bandbredd av minst 180 MHz och med differentiella utgångar med en offsetspänning av högst 20 mV, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 8015 — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	01	Spänningsregulator med en viloström om 75 µA och ett spänningsbortfall om 380 mV vid 100 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LP 2950 LP 2951 MIC 2951 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	02	Spännings- och strömregulator, arbetande med en inspänning från ett batteri av minst 0,85 V men högst 5,5 V eller en oreglerad inspänning av minst 7 V men högst 20 V, med en valfri utspänning av 3,3 V (±0,13 V) eller 5V (±0,20 V), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723 MAX 718 MAX 720 MAX 722 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	03	Spänningsregulator, med omvänt batteriskydd, som arbetar med en inspänning av högst 60 V och en viloström av högst 70 µA vid nolladdning eller en viloström av högst 30 mA vid en laddning av 1 A, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LM 2940 LT 1129 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 50	04	Spänningsregulator med reglerbar shunt som består av en inre referensspänning och delningsmotstånd med en kollektorström av minst 1 mA men högst 100 mA och en initial tolerans i referensspänningen av 0,4 %, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1431 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	05	Spänningsregulator, med en viloström av högst 75 mA och ett spänningsbortfall av högst 0,6 V vid en utström av 500 eller 750 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): PQ05RH1 PQ12RH1 TL750M TL751M eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	06	Variabel spänningsregulator med en matningsström av högst 120 µA vid en utström av högst 100 µA och ett spänningsbortfall av högst 0,85 V vid en utström av 125 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1020 LT 1120 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	07	Spänningsregulator, med en utström av 12 V (±3 %), en viloström av högst 10 mA och ett spänningsbortfall av högst 22 V vid en utström av 50 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 8109 (7032FB) eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	08	Spänningsregulator med en utspänning av 2,1 V (±2,5 %) eller 3 V (±2,5 %) vid en nominell utström av 40 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 0 C (RH5 RA 30 AA) 1 B (RH5 RA 21 AA) eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	09	Spänningsregulator med ett inspänningsomfång av minst 4,75 V men högst 60 V och en viloström av högst 10 mA, med en omkopplingskrets för 1A och en oscillator med en fast frekvens av 52 kHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 50 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LM 1575 LM 2575 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	10	Spänningsregulator, med en utström av minst 1 V men högst 8 V, en typisk viloström av 400 eller 500 µA, ett typiskt spänningsbortfall av 170 mV vid en utström av 60 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TK 114 (R3) TK 115 TK 116 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	11	Spännings- och strömregulator i bipolärteknik, för generering av 3 utströmmar av 7,5 mA, 50 mA respektive 750 mA vid en utspänning av 5 V (±5 %), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 34 992 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	12	Spänningsregulator, med en utspänning av 3,9 V (±3%), en typisk utström av 40 mA vid en inspänning av 6 V och en typisk arbetsström av 2,2 µA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SCI 7710Y-KA eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	13	Spänningsregulator, med ett spänningsbortfall av högst 1,5 V vid en utström av minst 3 A och högst 9,5 A, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1083 LT 1084 LT 1085 LT 1585 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	14	Spänningsregulator, med en utström av 50 mA vid en typisk differentiell spänning mellan ingång och utgång av 0,35 V, eller en utström av 30 mA vid en typisk differentiell spänning mellan ingång och utgång av 0,15 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 50 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): S 8420 S 8850 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	15	Spänningsregulator, med en inspänning på högst 6 V, en typisk utspänning på 3,3 V, en viloström på högst 16 mA och ett spänningsbortfall på högst 1,3 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): EZ 1083 EZ 1084 EZ 1085 EZ 1086 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	16	Spänningsregulator, med en inspänning av minst 4 V men högst 11 V och en typisk utspänning av 12 V eller 15 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MAX 732 MAX 733 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	17	Spänningsregulator med ett inspänningsomfång av minst 3 V men högst 64 V och en viloström av minst 6 mA men högst 8,5 mA, med en inre omkopplingskrets för 1,25 A, 2,5 A, 4 A eller 5 A, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1070 LT 1074 LT 1170 LT 1172 LT 1071 LT 1076 LT 1171 LT 1271 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	18	Spänningsregulator, med en inspänning av minst –0,5 V men högst 26 V, en typisk utspänning av minst 5 V, en viloström av högst 15mA och ett spänningsbortfall av högst 1,5 V vid en utström av 500 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 8140 CS 8141 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	19	Spänningsregulator, med en inspänning av minst 2,1 V men högst 16 V, en typisk utspänning av 3, 3,3 eller 5 V vid en nominell utström av 50 mA och ett spänningsbortfall av högst 225 mV, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 50 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LP 2980 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 50	20	Omkopplingsbar spänningsregulator, med en inspänning av minst –15 V men högst 60 V och en utspänning av minst 3,2 V och högst 5,2 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1142 LT 1149 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 61	01	Fyrfaldig smart kraftkrets för bränsleinsprutning, i BiMOS–teknik, med en spänningsregulator, en krets som detekterer överspänning och en styrkrets för uteffektsläge, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 71 00050FSE eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 61	02	Smart kraftkrets, som kan kontrollera likströmsmotorer, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MPC 17A50VM eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 61	03	Smart kraftkrets, som kan koppla om kraftförsörjningen (power supply switching) för minneskort, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MAX 780 MIC 2557 MIC 2558 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 61	04	Smart kraftkrets som kan styra spänningen i batterier, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MPC 1825VM TOP 201 TOP 203 TOP 214 TOP 200 TOP 202 TOP 204 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 65	01	Styr- och kontrollkrets för takometer eller för takometer och hastighetsmätare, i BiMOS-teknik eller i bipolärteknik, med en spänningsreglerande funktion, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 8190 T 8557G TB 9226N TB 9228N TB 9233N eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	02	Krets för videobearbetning, i bipolärteknik, som kan koppla om vakumultravioletta och röd-grön-blå (VUV/RGB) signaler och kontrollera kontrast, ljusstyrka och färg, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1839 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	03	Driv- och styrkrets för hastighets- och avståndsmätare, med eller utan förstärkningsfunktioner, med 4 frekvensdelare, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TA 8906 TB 9207 TB 9208 TB 9212 TB 9230 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	04	Krets för videobearbetning, i bipolärteknik, som genererar styrpulser vid bildupptagning, som består av en förstärkare för skrivsignaler och en förstärkare för lässignaler, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TA 8823 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	05	Styrenhet för skivminnesenheter i C-MOS- eller BiMOS-teknik, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1323453 M52896FP (53G7897) 1SP9-0003 PD 16828 53G8800 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	06	Styr- och kontrollkrets i BiMOS-teknik, som kan koppla om videosignaler, med 3 videoingångar, 3 kontrollutgångar och en buffertutgång, som består av en krets för nivålåsning, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 65 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BA 7021 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	07	Klockåterställningskrets i bipolärteknik, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 800 AD 802 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	08	Styr- och kontrollkrets, i BiMOS–teknik, som kan koppla om ljudsignaler, med 5 ljudingångar, 5 kontrollutgångar och 3 utbuffertar, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BA 7632 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	09	Driv- och styrkrets för hastighetsmätare, takometer och avståndsmätare, som består av minst en digital–analogomvandlare och en multiplexor, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SA 5775 SA 5777 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	10	Styr- och kontrollkrets för temperatur med en temperatursensor och en inre spänningsreferens, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TMP 01 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	11	Krets för videobearbetning, i BiMOS–teknik, som kan driva ett katodstrålerör, med funktionen horisontell–vertikal avböjning och färgsignalbearbetning, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1840 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 65	12	Styr- och kontrollkrets för en trefasmotor, med en 9-bits digital-analogomvandlare, en 11-bits seriell port med en spindeldrivström av högst 1 A och en spolmotorström av högst 400 mA, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HA 13544 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	13	Styr- och kontrollkrets för en dubbelriktad likströmsmotor, i bipolärteknik, med en drivströmsomkopplingskrets, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TA 8050P eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	14	Styr- och kontrollkrets som klarar av att driva fälteffekttransistorer (FET), i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HAA9P-51123R eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	15	Styr- och kontrollkrets för en trefas likströmsmotor, i bipolärteknik, bestående av en oscillator, effekt- och fasomkopplingskretsar (power and phase changeover circuits) och en ringräknare, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AN 8225 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	16	Krets för att driva linjärmotorer eller motorer med roterande armar, i C-MOS-teknik, som består av en drivkrets för strömomkoppling (drive current switching circuit) och en strömkrets för felupptäckt (power fault detection circuit), i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32H6810 50G2996 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	17	Krets för videobearbetning, i bipolärteknik, som kan koppla och nivålåsa videosignaler, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 65 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1860 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	18	Styr- och kontrollkrets för förstärkare, som klarar av att styra och förstärka lässignaler för en minnesenhet, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 111 0005–04 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 65	19	Styr- och kontrollkrets för trefas likströmsmotor utan borstar, i BiMOS–teknik, arbetande med en strömförsörjning av minst 3 V men högst 5,5 V, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): A 8983 PRD 1029 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	01	Styr- och kontrollkrets, för drift av induktiva och resistiva laster, med en utström av högst 1,3A vid en matningsspänning av högst 28V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 71004 SB eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	02	Styr- och kontrollkrets, för drift av induktiva och resistiva laster, med 4 utgångar med en ström av 2 A eller mer men högst 7,2 A, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 100904 HIP 0082 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	03	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, för drift av likströmsmotorer med borstar, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BA 6109 BA 6209 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 69	04	Styr- och kontrollkrets för likströmsmotorer, i bipolärteknik, med en utström av 2 A vid en utmatad mättningsspänning på 3,2 V, med 3 TTL-ingångar (transistor-transistorlogik), 4 transistorer i en komplett bryggkonfiguration och en skyddskrets mot överspänning, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 71004 MB eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	05	Styr- och kontrollkrets för en trefas likströmsmotor, i BiMOS-teknik, med en detektorkrets för Halleffektströskeln, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1323454 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	06	Krets för drift av linjärmotorer eller motorer med roterande armar, i bipolärteknik, arbetande med en matningsspänning av högst 24 V, och med en arbetstemperatur mellan –40 °C och +125 °C, som innehåller en skyddskrets för överspänning och en skyddskrets för övertemperatur, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 34993 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	07	Krets för drift av linjärmotorer eller motorer med roterande armar, i bipolärteknik, som arbetar med en utspänning av 45 V vid en utström av 1,75 A, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): UDN 2917 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	08	Styr- och kontrollkrets för en trefas likströmsmotor utan borstar, i bipolärteknik, arbetande med en inström av 1 µA och med en inoffsetström av 0,1 µA vid en inoffsetspänning av 5 mV, med en skyddskrets för övertemperatur, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HA 13490 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 69	09	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, för drift av solenoider, arbetande med en försörjningsström av högst 50 mA vid en matningsspänning av högst 7 V och en effektförlust av högst 19 W, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 71008SB 71013SB eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	10	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik, för övervakning av spänningen i mikroprocessorer, styrprocessorer och mikrodatorer, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DS 1231 H 6060 MN 13802 MN 13821C DS 1232 H 6061 MN 1381 MN 13822C H 6006 MN 1380 MN 13811 MN 1382C H 6052 MN 13801 MN 13812 V 7039 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	12	Styr- och kontrollkrets i C-MOS-teknik, för förstärkning–omvandling av spänningsnivåer för styrning av de lodräta linjerna i en bildavsökande sensor (CCD), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXD 1267 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	13	Styr- och kontrollkrets i bipolärteknik, för omkoppling av video- och ljudfunktioner, innehållande förstärkare och en mixer för luminans- och krominanssignaler, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CX 1545 CXA 1845 CXA 1855 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	14	Styr- och kontrollkrets som klarar av att spela in och återge signaler i ett videoförstärkarsystem, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TA 8823N eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	16	Drivkrets för huvuden i en minnesenhet, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 69 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 111 0007–01 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	17	Styr– och kontrollkrets i bipolärteknik, som ger volymkontroll, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BA 3574 CXA 1646 CXA 1946 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 69	18	Styr– och kontrollkrets i BiMOS–teknik, för drift av fälteffekttransistorer (FET), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 71009SB LTC 1155 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 70	01	Anpassningskretsi dielektrisk isoleringteknik, för telefoner med en linjespänning av högst 265 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LH 1497 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 70	02	Anpassnings– och styrkrets i C–MOS–teknik, för generering av grafiska symboler på en katodstrålerörsbildskärm, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MN 1297 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 70	03	Anpassningskretsi bipolärteknik, för omvandling av en differentiell insignal till en fyrkantsvågsutsignal med samma frekvens, med fyra signalsensorkanaler och en timer, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 71001AB eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 70	04	Anpassningskretseller anpassningskrets med styr- och kontrollfunktioner, för ett lokalt nät (LAN), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SMC 83C805 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 70	05	Anpassningskretsför videosignaler, i bipolärteknik, för röda, gröna och blå (RGB) färgsignaler, med tre kretsar för automatisk justering av vita färgsignaler, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1 024S eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 70	06	Anpassningskrets för abonnentlinje (SLIC, subscriber line interface circuit), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Am 79M535 Am 79M574 Am 79M576 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	01	Krets för inspelning och återgivning av ljud, i C-MOS-teknik, för direkt analog lagring av ljuddata, med ett elektriskt raderbart, programmerbart läsminne (E^2PROM), tre förstärkare, en krets för automatisk förstärkningskontroll och två filter, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ISD 1012A ISD 1 200 ISD 2545 ISD 2590 ISD 1016A ISD 1210 ISD 2560 ISD 1020A ISD 1400 ISD 2575 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	02	Dubbeltonsmultifrekvensgenerator (DTMF) i C-MOS-teknik, för avkodning av 4-bits binära data och generering av 16 tonpar, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TP 5088 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	03	Signalbehandlingskrets i C-MOS-teknik, för filtrering av analoga signaler och förstärkningskontroll, med en dubbeltonsmultifrekvenssändare (DTMF) och en DTMF-mottagare samt en modulator-demodulator (modem), i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SC 11370 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	05	Krets för lokalt telenät, i C-MOS-teknik, för tongenerering samt omkoppling, förstärkning och avkodning av ljudsignaler från högst 2 externa telefonlinjer och från högst 12 interna telefonlinjer, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SC 11390 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	06	Krets för analog kommunikation, som klarar dataomvandling och signalöverföring, med en seriell in-utport för en digital signalbehandlare (DSP), en 16-bits analog-digitalomvandlare och en 16-bits digital-analogomvandlare och en klockgenerator, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 28MSP01 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	07	Kodare-avkodare i C-MOS-teknik, för basbands- och röstbandsfrekvenser, som klarar dataomvandling, med en modulator för digitala signaler, analog-digitalomvandlare, digital-analogomvandlare, förstärkare och filter, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 7015 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	08	16-bits kodare-avkodare för stereo, i C-MOS-teknik, med en samplingshastighet av minst 4 kHz men högst 48 kHz, innehållande en multipexor, en digital-analogomvandlare, en analog-digitalomvandlare, en ljuddämpningskrets, en spänningsreferenskrets, en mikrofoningång, en högtalarutgång och en hörlursutgång, i form av en blandad analog-digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 1849 CS 4215 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	09	Kodare–avkodare med pulskodsmoduleringsfilter, i C–MOS–teknik, arbetande med en enda strömförsörjningsenhet med +5 V, med en analog–digitalomvandlare och en digital–analogomvandlare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 145480 TMC 129C18 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	10	Kodare–avkodare med pulskodsmoduleringsfilter, i C–MOS–teknik, med dubbel strömförsörjning och en typisk effektförlust av 50 mW, med en analog–digitalomvandlare och en digital–analogomvandlare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 145503 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	11	Krets för adaptiv differentiell pulskodsmodulering, i C–MOS–teknik, för kodning och avkodning av data med en dataöverföringshastighet av 8, 16, 24, 32, eller 64 kbit/s, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): T 7 280 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	12	Kodare–avkodare med pulskodsmoduleringsfilter, i C–MOS–teknik, för digitalisering och återgivning av röster med en hastighet av minst 64 kbit/s men högst 2 048 kbit/s, med en enda strömförsörjningsenhet med 5 V, en effektförlust av högst 37 mW i arbetsläge och högst 3 mW i viloläge, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 7508 B 7509 B eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	13	FM–mottagare i bipolärteknik, för ett infrekvensintervall av 200 MHz, med en demoduleringsfunktion för FM–signaler, med minst två mixer, en oscillator, en diod och en indikator för den mottagna signalens styrka (RSSI), i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 13135 MC 13136 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	14	FM–bandsmottagare i BiMOS–teknik, med en komprimeringskrets, en dekomprimeringskrets, två mixer, två kretsar för faslåsta slingor (PLL), en mellanfrekvensförstärkare (IF), en indikator för den mottagna signalens styrka (RSSI), en seriell anpassningskrets och en detektorkrets för matningsspänning, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 13108 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	15	Komparator i C–MOS–teknik, för jämförelse av spänning, med en överföringsfördröjning av högst 12 µs, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MAX 921 MAX 923 MAX 931 MAX 933 MAX 922 MAX 924 MAX 932 MAX 934 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	16	Krets för inkoppling–urkoppling av bussar, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 89F6248 89F7000 TL2218 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	17	Krets för bearbetning av ljud– och videosignaler, i bipolärteknik, med en krets för fastlåsta slingor (PLL), en FM–signaldetektor, en mellanfrekvensförstärkare (IF), en förförstärkare, en automatisk förstärkningskontrollenhet för radiofrekvenser (RF) och en videosignalförstärkare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LA 7577 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	18	Krets för mätning av hastighet och vinkelposition, i C–MOS–teknik, med fyra förstärkare, en demodulator, en räknare, en spänningsomvandlare, en låaskrets och en spänningsstyrd oscillator (VCO), i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RDC 19220 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	19	Sändare–mottagare i C–MOS–teknik, för linjedistortionsutjämning och dataomvandling, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TXC 07225 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	20	Demodulator i BiMOS–teknik, för bearbetning av kodade data från en magnetbandsläsare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M 56710FP eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	21	Modulator i C–MOS–teknik, med ett dynamiskt omfång av 123 dB vid en bandbredd av 375 Hz, eller ett dynamiskt omfång av 124 dB vid en bandbredd av 500 Hz, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CS 5321 CS 5323 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	22	16–bits digital–analogomvandlare, med hands–free funktion, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 10485 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	23	6–bits dubbel analog–digitalomvandlare i BiMOS–teknik, som innehåller en spänningsreferenskrets, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 9066 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	24	4–kanals 12–bits pulsbreddsmoduleringsgenerator, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M 66242 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	25	Krets för att spåra förtändning av en bilmotor, med minst en förstärkare och ett bandpassfilter som arbetar vid en frekvens av 1 kHz eller mer men högst 20 kHz, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HIP 9010 HIP 9011 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	26	Halleffektsensormed digitala signalutgångar, med en differentiator och en toppvärdesdetektor, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 22402 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	27	Krets för behandling av ljudsignaler, i C–MOS–teknik, som arbetar med en typisk matningsspänning på 3 V, med en två–tons multifrekvensgenerator (DTMF), dämpningsnivåomkopplare, digitalt styrda signaldämpare och bandpassfilter, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SA 5753 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	28	Sändare–mottagare i bipolärteknik, med en UHF–frekvensoscillator, en oscillator som arbetar vid en frekvens på 117 MHz och en oscillator som arbetar vid en frekvens på 284 MHz, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): W 2020 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	29	Seriell–parallell eller parallell–seriell omvandlare för ett nätverk med en optisk fiberkabel eller en koaxialkabel, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 64G0175 64G0176 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	32	Ljudkrets i C–MOS–teknik, med ett dynamiskt omfång av minst 70 dB, med två digital–analogomvandlare och två analog–digitalomvandlare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 1845 AD 1847 AD 1848 CS 4231 CS 4248 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	33	Krets för röstsignalbehandling, i C–MOS–teknik, med en kodnings–, en avkodnings–, en komprimerings– och en dekomprimeringskrets, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AK 2342 AK 2353 TC 35492 TC 35493 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	34	Frekvenssynthesizer i C–MOS–teknik, arbetande med en infrekvens av högst 2 GHz och en matningslikspänning av högst 10 V, med en krets för fastlåsta slingor (PLL) och en programmerbar 14– eller 20–bits räknare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LC 7216 LMX 2320 MC 145158 MC 145162 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	35	Passiv avkodare i BiMOS–teknik, med en fast matris, ett 7–kHzfilter, en brusreducerande krets och en digital fördröjningskrets, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LV 1 000 LV 1011 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	36	Matrisavkodare, med en adaptiv matriskrets, en brusgenerator och en styr– och kontrollkrets för automatisk balans, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LA 2785 M 69032P NJM 2177 SSM 2125 SSM 2126 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	37	Styr– och kontrollkrets för video, i bipolärteknik, som kan särskilja synkroniseringssignaler, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1616 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	38 62	Styr- och kontrollkrets för video, för färg- eller luminanssignaler, i form av en blandad analog–digital eller analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 722 CXA 1208 CXA 1587 CXA 2 000 CXA 1207 CXA 1213BS CXA 1779P LC 8997 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	40	Frekvenssynthesizer i BiMOS–teknik, med en eller flera kretsar för faslåsta slingor (PLL) och en eller flera programmerbara frekvensdelare, som arbetar vid en frekvens av minst 20 MHz men högst 2 GHz, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): UMA 1015M UMA 1018M LMX 2332 LMX 2335 LMX 2336 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	41	Omkopplingskretsför videosignaler, med en förstärkare och en mixer för luminans- och krominanssignaler, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): A 2040Q eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	42	Fyrfaldig 8–bits digital–analogomvandlare i C–MOS–teknik, med seriell ingång, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er):: MAX 509 MAX 510 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	43	20–bits analog–digital- eller digital–analogomvandlare, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 75078 AD 75079 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 95	44	Sändare–mottagare för modulering–demodulering av radiofrekvenssignaler (RF), med 5 mixer och 2 programmerbara filter, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 6432 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95	45	Demodulator, som kan ta emot och demodulera ett dataflöde med en överföringshastighet av 10 till 85 Mbit/s, i form av en blandad analog–digital integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 6461 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	46 65	Aktivt filter, som kan välja filtertyp och arbetfrekvens, i form av en blandad analog–digital eller analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MAX 274 MAX 275 MAX 280 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	01	Filter i C–MOS–teknik, med en programmerbar gränsfrekvens av minst 4,5 MHz men högst 25,2 MHz och en programmerbar frekvenförstärkning av högst 9 dB, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 896 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	02	Programmerbart filter i bipolärteknik, med en programmerbar gränsfrekvens av minst 5 MHz men högst 15 MHz och en programmerbar toppfrekvens och bandvidd, med ett 7–poligt filter och en differentiator, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32F8011 32F8012 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	03	Mikroprocessor för analoga signaler, i bipolärteknik, med automatisk förstärkningkontroll, lässignalsbehandling och generering av lägessignaler för magnethuvuden i skivminnesenheter, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SN 28961 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	04	Modulator i bipolär teknik, för omvandling av ljud- och bildsignaler i ett frekvensintervall i UHF-bandet av minst 470 MHz men högst 630 MHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ALP 101 CXA 1333 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	07	AM-mottagare i bipolärteknik, för omvandling av radiofrekvens (RF) till dubbel mellanfrekvens (IF) och avkänning av ljudfrekvens, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 3848 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	08	FM-mottagare-demodulator i bipolärteknik, med två mixer för omvandling, en datauppdelare och sex förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1QX6 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	10	Kopplingsenhet i bipolärteknik, för ljudsignaler, med en distorsion av högst 0,005 %, med två styr- och kontrollenheter och två alternerande omkopplare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TK 15022 Z eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	11	Kopplingsenhet i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), med en inkopplingsförlust av högst 1,6 dB vid en frekvens av 2 GHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SW 239 SW 259 SW 419 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99	12	Krets för ljudbrusreducering, i bipolärteknik, med en inspänning av högst 18 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LM 1894 TK 10654 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	13	Analog integrerad monolitkrets i bipolärteknik, för överspänningsskydd, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 1515 P2 P6 TISP 2180 P0 P3 TISP 1072F3 TISP 2290 P1 P4 TISP 1082 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	14	Frekvensomvandlare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), för omvandling av frekvenser av minst 10,25 GHz men högst 12,75 GHz till frekvenser av minst 950 MHz men högst 2 050 MHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 20070C AKD 12010 AKD 12575 AND 2001T4C AKD 1 2 000 AKD 12011 AKD 2400 FMM 5103 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	15	Spännings–frekvensomvandlare (VFC), med en förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): VFC32 VFC100 VFC101 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	16	Frekvensomvandlare i bipolärteknik, med en omvandlingsförstärkning av 7 dB, för omvandling av en infrekvens av 65,8 MHz till en utfrekvens av 800 kHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 806-0227 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99	17	Ström–spänningsomvandlare med en inström av högst 100 µA och en utspänning av högst –10 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ACF 2101 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	19	Effektivvärdesomvandlare för uträkning av effektivvärdet (Root mean squarevärde, RMS) i vågformer och omvandling av detta värde till en motsvarande likström eller en motsvarande likspänning, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 536 A AD 636 AD 637 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	20	Temperaturavkännare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 590 AD 592 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	21	Lufttryckssensorför ett tryck av 20 kPa till 105 kPa, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MPX 4100A eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	22	Bildsensor bestående av en rad av ljuskänsliga områden och en matris som är länkad till skiftregister, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ILX 508 PD 3573 TCD 105 TCD 141 LZ 2019 TCD 103 TCD 133 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	23	Bildavsökande sensor (Interline CCD), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ICX 018 ICX 022 ICX 038 PD 3732 ICX 021 ICX 024 ICX 039 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	24	Bildbehandlingskrets i bipolärteknik, för videosignaler från en bildavsökande sensor (CCD), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AN 2014S CXA 1390 IR 3P69 IR 3P97 AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A IR 3Y17 CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	25	Signalbehandlingskrets i C-MOS-teknik, för fördröjning av avsökningsperioderna för vågräta bildlinjer i en bildavsökande sensor (CCD), med en klockgenerator, en nivålåsningskrets (clamp circuit) och en hållkrets, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXL 1 506 M7403A MSM 7401 RS LC 89960 MSM 6965 RS eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	26	Detektor för amplitudtoppar i läs-skrivsignaler i skivminnesenheter, bestående av en differentialförstärkare med automatisk förstärkningkontroll och en helvågsprecisionslikriktare med dubbelt skift, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 32P3041 ML 8464 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	27	5-kanals spänningskomparator för övervakning av lampkretsar, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 22001 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	28	Spänningsreferenskrets, med en typisk utspänning av högst 10 V, en utspänningstemperaturkoefficient (Drift slope) av högst 25 ppm/°C, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 580 AD 680 LT 1021 REF 102 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	29	Spänningsreferenskrets med en genombrottsbackspänning av 1,235V (±4 mV) eller 2,5V (±20 mV), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1004 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	30	Spänningsomvandlare och spänningsregulator, i bipolärteknik, med en spänningsförlust av högst 1,6 V vid en utström av 100 mA, arbetande inom ett matningsspänningsområde av minst 3,5 V men högst 15 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LT 1054 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	31	Spänningsomvandlare i C-MOS-teknik, för invertering, dubblering, delning eller multiplicering av inspänningar, arbetande inom ett matningsspänningsområde av minst 1,5 V men högst 10 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ICL 7660 MAX 1044 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	32	Spännings-strömomvandlare i bipolärteknik, med valbar inspänning och en matningsspänning av minst 13,5 V men högst 40 V, med en strömgivare (s.k. Current Transmitter) och en och spänningsreferenskrets, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XTR 110 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	33	Spänningsomvandlare i C-MOS-teknik, för omvandling av en inspänningsnivå av högst 5 V vid en inström av högst 0,1 µA till en utspänning av högst 15 V vid en utström av högst 1 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LR 36683N eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	34	Strömgivare (s.k. Current Transmitter) i bipolärteknik, med en utström av minst 4 mA men högst 20 mA, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XTR 103 XTR 104 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	37	Frekvensomvandlare i bipolärteknik, arbetande i ett frekvensintervall av 800 MHz till 900 MHz och med en innivå av högst –6 dBm, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1851N eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	38	6–kanals likströmsomformare i BiMOS–teknik, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MB 3799 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	39	Förstärkare–komparator i bipolärteknik, för förstärkning och jämförelse av fas– och frekvenssignaler från sensorer, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1418 N eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	40	Spänningsdetektorkrets, för återställning av externa kretsar, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M 51957 M 51958 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99	41	Halvbryggelikriktare, bestående av två fälteffekttransistorer i MOS–teknik (MOSFET), för induktiva eller kapacitiva laddningar med en nominell spänning av 50 V och en nominell ström av 2 A, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): Si9950DY eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	42	Programmerbar diodmatris, bestående av 14 enskilda dioder och en likriktare, i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 16G010 16G011 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	44	Accelerationsmätkrets, med en kapacitiv sensor, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ADXL50 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	45	Fotodetektor för en våglängd av 780 nm, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): CXA 1753 M 52104 PHD 003 PN 7611 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	46	Mixer–oscillator, med ett frekvensområde av minst 48MHz men högst 860MHz, innehållande en frekvensbandsomkopplare och en förstärkare för mellanfrekvenser (IF), i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TDA 5330 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	47	Filternät bestående endast av 16 motstånd, 16 kondensatorer och 16 dioder, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): USRC 1002 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99	48	Isolationskrets för felsignaler, med en amplitudmodulator och en förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): UC 1901 UC 2901 UC 3901 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	49	Nivåindikatorkrets, för anpassning mellan en värmesensor och en displayenhet, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TL 527 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	50	Timer, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): NE 555 TS 555 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	51	Ljudkompressions/dekompressionskrets, som arbetar med en matningsspänning av minst 3 V men högst 18 V, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SA 5752 SA 578 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	52	FM–bandsmottagare, för FM–signalsdemodulering, med minst en mixer, en mellanfrekvensförstärkare (IF) och en begränsande förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SA 605 SA 607 SA 617 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	54	RF–bandsmottagare i bipolärteknik, med en mixer, en indikator för styrkan på mottagarsignalen (RSSI) och en logaritmisk–begränsande förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 608 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	56	Videosignalavskiljare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LA 7311 LA 7356 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	57	Strömbrytande anordning, med en rad av 8 fälteffekttransistorer (FET) av N– eller P–typ, med en typisk genombrottsspänning av +380 V eller –380 V mellan kollektor och emitter, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AN0132NAR AP0130NA eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	58	Frekvens–spänningsomvandlare, med en spänningsregulator och en utgång skyddad mot kortslutning, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SN29736P1 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	59	Krets för talöverföring, i bipolärteknik, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 34118 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	60	FM–bandsmottagare i bipolärteknik, för demodulering av FM–signaler, med minst en mixer, en mellanfrekvensförstärkare (IF) och en nivåbegränsande förstärkare, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MC 13156 MC 13158 TA 2027F eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99	63	Spänningskomparator, arbetande inom ett allmänt spänningsområde av minst –12 V men högst +16 V och ett differentiellt spänningsområde av minst –24 V men högst +24 V och en svarstid av högst 2,2 µs, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): EL 2019 LM 119 LM 219 LM 319 LT 1016 TS 3702 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	64	Krets för fastlåsta slingor (PLL) i bipolärteknik, med en oscillator och en frekvens- och/eller fasdetektor, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M52319SP SN 28967 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	66	Krets som kan omkoppla induktiva och resistiva laster, med högst 4 dioder, 2 motstånd och 1 isolerad bipolär grindtransistor (IGBT) av N-typ med en genombrottsspänning mellan kollektor och emitter av minst 319 V, en kontinuerlig kollektorström av högst 19 A och en effektförlust av högst 100 W, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 14N36GVL 14N40FVL eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	67	Krets för behandling av ljudsignaler, som kan koppla om ljudsignaler, innehållande kretsar för automatisk nivåreglering, förstärkare och brusdämpning, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LA 7282 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	68	Videokrets för behandling av in- och avspelningssignaler, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): LA 7437 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 30 99	69	Mellanfrekvensmottagare (IF), arbetande i ett frekvensområde av 400 kHz till 500 MHz, med en mixer, förstärkare, demodulatorer, en automatisk förstärkningsstyrdetektor och en oscillator, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 607 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	70	Frekvensomvandlare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), för omvandling av infrekvenser av 70 MHz eller mer men högst 350 MHz till utfrekvenser av 1,7 GHz eller mer men högst 2,5 GHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RFIC 1813 RFIC 1814 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	71	Omkopplingskrets i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), arbetande i ett frekvensområde av 500 MHz till 1 200 MHz, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): RFIC 0903 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	72	Utjämningskrets (equalizer) för grafiska displayer, med 7 bandpassfilter, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XR 1090 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 30 99	73	Ljudsignalkrets,som bearbetar och förbättrar icke kodade ljudsignaler och som kompenserar fas- och amplitudförvrängning, i form av en analog integrerad monolitkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): XR 1071 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 10	01	Mikroprocessor i C–MOS–teknik, som bearbetar 32 bit och som består av ett underlag på vilket monterats 2 chips, av vilka det ena innehåller en centralenhet (CPU) och det andra ett minne, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 40 10 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 57-00000 57-19400 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 30	01	Fyrkanals digital-analogomvandlare, där varje kanal bearbetar 12 bit, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 390 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 30	02	16-bits digital-analogomvandlare, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 30	03	12-bits analog-digitalomvandlare i C-MOS-teknik, med en hållförstärkare (s.k. Sample and Holdförstärkare) med dynamiska prestanda av minst 1MHz/s, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ADS 112 ADS 117 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 30	04	12-bits analog-digitalomvandlare i bipolärteknik, innehållande en spänningsreferenskrets, med en samplingshastighet av minst 10MHz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 9042 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	01	Förstärkare för frekvensområdet 20 Hz till 20 000 Hz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): STK 4041 STK 4151 STK 4201 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 40 50	02	Förstärkare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), för ett frekvensområde mellan 872 MHz och 905 MHz, med en uteffekt av högst 1,259 W (31 dBm) och en ineffekt av högst 0,01 W (10 dBm), i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 5PG612301 FMC 080901-70 FMC 080901-60 MC 5952 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	03	Förstärkare för ett nominellt signalområde av minst 0 MHz men högst 70 MHz, med en isolationsspänning av minst 750 V och en läckström av högst 1 µA, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ISO 100 ISO 102 ISO 106 ISO 120 ISO 121 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	04	Förstärkare med programmerbar förstärkningsfaktor, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 3606 G eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	05	Förstärkare som arbetar med en matningsspänning av 28 V för frekvenser av minst 1 625 MHz men högst 1 645MHz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): STM 1 645-30 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	06	Förstärkare i bipolärteknik, arbetande i ett frekvensintervall av 800MHz till 950MHz, med minst ett av följande kännetecken: a) en uteffekt av 12,5W vid en ineffekt av 100mW, b) en uteffekt av 20W vid en ineffekt av 200 mW, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) PHW 5113 b) MHW 820-1 b) MHW 820-2 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	07	Förstärkare, som arbetar inom ett frekvensområde av minst 68MHz men högst 470MHz, med en uteffekt av högst 40 W och en ineffekt av minst 150mW, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 40 50 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BGY 135 BGY 145 BGY 45 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	08	Förstärkare som arbetar inom ett frekvensområde av 400 MHz till 470 MHz, med en uteffekt av 2 W vid 6 V och en ineffekt av högst 30 mW, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): M 68710 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 50	09	Förstärkare med en ineffekt av 1 mW och en uteffekt av högst 3,5 W vid ett frekvensområde av minst 880 MHz men högst 915 MHz eller av minst 1 710 MHz men högst 1 785 MHz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): FA 01314 QCPM 9401 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	01	Dubbelt keramiskt filter som arbetar inom ett frekvensområde av 872 MHz till 950 MHz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 7FG6314B eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	02	Strömdetektor med en ingångsresistans av högst 9 ohm som klarar en isolationsväxelspänning av 3,75 kV eller 4 kV under 1 minut, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HFS 113F001A1 MA 91 000018 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	03	Spänningsregulator med en inspänning av högst 1 kV och en fast utspänning av 41,8 V (±0,5 V), 102,6 V (±1 V) eller 124,3 V (±1 V), i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): STR 51402 STR 51424 STR 54041 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 40 90	04	Spännings- och strömregulator, med en utspänning av högst 1 kV vid en drivström av högst 0,7 A, innehållande en effekttransistor och en styr- och kontrollkrets med en oscillator, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): S 5706 S 6708 S 6709A eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	05	Spänningsregulator med en nominell indriftspänning av 276 V, en inström av högst 8 A och en driftfrekvens av högst 200 kHz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MA 2810 MA 2820 MA 2830 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	06	Spännings- och strömregulator, med en inspänning av högst 35 V och en viloström av högst 100μA, innehållande en fälteffekttransistor med en kollektorström av högst 32 A, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): STR M6523 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	07	Klockgenerator, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 64G0211 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	08	Spänningsregleringsreläkrets för centrala lås- och alarmsystem, bestående av en konstant spänningskrets och en samplingskrets, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): BX 6531 BX 6563 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	09	Sändare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs) som arbetar vid frekvenser mellan 21 GHz och 40 GHz, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8542 40 90 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 371–230 371–380 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 40 90	10	Styr- och kontrollkrets för förstärkare, med digital–analogomvandlare och analog–digitalomvandlare, i form av en integrerad hybridkrets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): AD 55 000 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 50 00	01	Kraftlikriktarbrygga i kisel, med en backspänning av högst 800V och en genomsnittlig framström av minst 1A men högst 4 A, i form av elektroniska mikrokomponenter inneslutna i ett hölje	0
ex 8542 50 00	02	Dubbel zenerdiod i kisel, med en zenerspänning av minst 11V men högst 13 V och en effektförlust av högst 200 mW, i form av elektroniska mikrokomponenter inneslutna i ett hölje	0
ex 8542 50 00	03	Femfaldig fälteffekttransistor (FET), med en genombrottsspänning av minst 100V mellan kollektor och emitter, en kontinuelig kollektorström av högst 5A och med en effektförlust av högst 35 W, i form av elektroniska mikrokomponenter inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): SLA 5021 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8542 50 00	04	Kiseldiodaggregat som består av en diod med en efterledningstid av högst 1,5 µs, en återkommande toppbackspänning av högst 1 500 V och en genomsnittlig framström av högst 5 A, i form av elektroniska mikrokomponenter inneslutna i ett hölje	0
ex 8542 50 00	05	Enhet för skydd mot överspänningar, bestående av en rad av 4 dioder med en genombrottsspänning av minst 6 V, en topp–pulseffekt på 300 W för 8 överspänningsperioder på 20 µs vardera, i form av elektroniska mikrokomponenter inneslutna i ett hölje av ytmonteringstyp (SMD, Surface mounted device)	0
ex 8542 50 00	07	Krets för skydd mot överspännings, innehållande 2 dioder, med en backbrytspänning av högst 4,5 V, en backläckström av högst 10 µA, en toppulsström av högst 30 A och en nominell kapacitans av 50 pF, i form av elektroniska mikrokomponenter inneslutna i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): V2.8 V3.3 V4.5 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8543 89 90	31	Förstärkare i bipolärteknik, arbetande i ett frekvensintervall av 68 MHz till 88 MHz, med en uteffekt av 5 W vid en ineffekt av 1 mW, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MHW 105 XHW 105 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	32	Förstärkare i halvledarmaterial av galliumarsenik (GaAs), arbetande i ett frekvensområde av 1 710 MHz till 1 785 MHz, med en uteffekt av 3 W vid en ineffekt av 1 mW, eller med en innivå av högst 5 dBm och en utnivå av minst 30,8 dBm, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): FMC 1717 PHW 9012 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	33	Förstärkare i bipolärteknik, arbetande i ett frekvensintervall av 136 MHz till 174 MHz, med en uteffekt av 7 W vid en ineffekt av 1 mW, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MHW 607 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	34	Förstärkare i bipolärteknik, arbetande i ett frekvensintervall av 400 MHz till 470 MHz, med minst ett av följande kännetecken: a) en uteffekt av 3 W vid en ineffekt av 1 mW, b) en uteffekt av 7 W vid en ineffekt av 1 mW, c) en uteffekt av 20 W vid en ineffekt av 150 mW, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) MHW 704 b) MHW 707 c) MHW 720 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	35	Förstärkare med en isolationsspänning av minst 1 500 V och en läckström av högst 0,5 µA, bestående av två kondensatorer och två integrerade monolitkretsar på en tryckt krets som är monterad på en bärare av plast, alltsammans inneslutet i ett hölje med ett yttermått av högst 8 × 21 mm, med högst 8 anslutningar och med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8543 89 90 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ISO 122 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	36	Elektromagnetiskdisplay, bestående av 7 elektromagnetiska spolar som med hjälp av spolkärnornas kvarstående magnetism möjliggör att det sist indikerade värdet kvarstår samt 7 roterande, ljusreflekterande segment som alla är anslutna till en stavmagnet. Displayen är innesluten i ett hölje med ett yttermått av högst 28 x 36 x 50 mm	0
ex 8543 89 90	38	Radiofrekvensmodulator (RF), arbetande inom ett frekvensområde av minst 43 MHz men högst 870 MHz, som kan koppla om VHF- och UHF-signaler, innehållande aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets som är innesluten i ett hölje	0
ex 8543 89 90	39	Förstärkare, arbetande inom ett frekvensområde av 925 MHz till 960 MHz, med en uteffekt av 16 W och en ineffekt av 0,035 W (15,5 dBm), bestående av av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets som är innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): MHW 916 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	44	Likriktare sammansatt av effektbarriärdioder, bestående av två dioder med en medelframström av högst 600 A och en repetitiv inverterad toppbackspänning av högst 40 V, var och en innesluten i ett hölje och ihopkopplade genom en gemensam katod	0
ex 8543 89 90	46	Klockoscillator med piezoelektriska kristaller, med en fast frekvens, arbetande inom ett frekvensområde av 1,8 MHz till 67 MHz, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): R4 000.8 R4 000.9 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	47	Sändare-mottagare som drivs av en ingående puls med en frekvens av 134,2 kHz, som klarar av att sända meddelandeidentifieringar med felkorrigeringskoder, bestående av en solenoid, en kondensator och en integrerad krets, det hela inneslutet i en hermetiskt tillsluten glaskapsel	0
ex 8543 89 90	48	Mekaniskt vibratorgyroskop som drivs av en oscillator av 25 eller 26 kHz, med en differentialförstärkare och en detektorkrets, inneslutet i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): ENC05D eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8543 89 90	49	Förstärkare, arbetande inom ett frekvensområde av 800 MHz till 960 MHz, med minst ett av följande kännetecken: a) en uteffekt av 1,41 W vid en ineffekt av 5 mW, b) en uteffekt av 2 W vid en ineffekt av 1 mW, c) en uteffekt av 1,8 eller 3,2 W vid en ineffekt av högst 2 mW, d) en uteffekt av 3,5 W vid en ineffekt av 1 eller 100 mW, e) en uteffekt av 6 W vid en ineffekt av 100 mW, f) en uteffekt av 14 W vid en ineffekt av 1 eller 100 mW, g) en uteffekt av 7 W vid en ineffekt av 20 mW, h) en uteffekt av 2,4 eller 3,2 W vid en ineffekt av högst 5 mW, i) en uteffekt av högst 10 W och en ineffekt av högst 200 mW, j) en uteffekt av högst 25 W och en ineffekt av högst 159 mW, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) MHW 9002 d) XHW 903 g) PF 0146 j) MHW 927 b) MHW 803 e) SHW 5115 h) PF 0148 j) PHW 2905 c) PF 0144 e) XHW 5115 i) MHW 910 j) PHW 925 c) PHW 902 f) MHW 914 j) MHW 916 j) XHW 2902 d) MHW 953 f) MHW 915 j) MHW 926 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	50	Optoelektronisk krets som består av en eller flera lysdioder (LED) och en fotodiod med förstärkarkrets och en integrerad logisk grindkrets eller en eller flera lysdioder och minst två fotodioder med förstärkarkrets, inneslutet i ett plasthölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): HC PL 2 400 HC PL 2730 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	51	Temperaturkompenserande frekvensoscillator med en nominell frekvens av 12,8 eller 13 MHz, arbetande vid en matningsspänning av 3 V (±0,3 V), bestående av en tryckt krets på vilken är monterad minst en piezoelektrisk kristall och en justerbar kondensator, innesluten i ett hölje med högst 5 anslutningar och med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): TCXO-111 TXO 2603 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	52	Oscillator, med en centerfrekvens av minst 20 GHz men högst 42 GHz, som består av aktiva och passiva element inte monterade på ett substrat, innesluten i ett hölje med	

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8543 89 90 *(Fortsettning)*		— en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 372–02 372–03 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	55	Spänningsregulator med en utspänning av minst 5 V men högst 12 V och ett spänningsbortfall av högst 1 V vid en utström av 1,5 A, bestående av en effekttransistor och en integrerad krets monterade på en bottenplatta av metall, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): 3050C 3090C 3120C eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 89 90	56	Enhet för skydd mot överspänning, innehållande 8 dioder, med en backbrytspänning av högst 4,5 V, en backläckström av högst 10 µA, en toppulsström av högst 30 A och en nominell kapacitans av 50 pF, innesluten i ett hölje	0
ex 8543 89 90	57	Förstärkare, arbetande inom ett frekvensområde av 1 805MHz till 1 970MHz, med minst ett av följande kännetecken: a) en uteffekt av högst 15W vid en ineffekt av högst 50mW (17 dBm), b) en uteffekt av minst 1W vid en ineffekt av 2mW (3 dBm), bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) MHW 1815 b) FMC 1819 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 90 90	10	Dubbel fälteffekttransistor (FET) med minst ett av följande kännetecken: a) av P–typ, med en genombrottsspänning av –20V mellan kollektor och emitter, arbetande med en kollektorström av högst 9,2 A och med en effektförlust av högst 2 W, b) av N–typ, med en genombrottsspänning av minst 20 V mellan kollektor och emitter, arbetande med en kollektorstöm av högst 3,5 A och med en effektförlust av högst 2 W, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): a) 9947 a) MMDF2C02E b) 9956 b) MMDF1N50E a) 9953 a) MMDF2P02HD b) 9959 b) MMDF2C02E eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8543 90 90	58	Katod av rostfritt stål i form av en platta försedd med stång för upphängning och med sidebeslag av plast	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 8545 90 90	01	Kol till galvaniska element och batterier, i form av stavar med en längd av minst 34 mm men högst 160 mm och en diameter av högst 12 mm	0
ex 8548 90 00	31	Kontaktbildsensor	0
ex 8548 90 00	32	Optisk enhet, med en laserdiod och en fotodiod, arbetande vid en typisk våglängd av 635 eller 670nm	0
ex 8548 90 00	33	Mottagarenhet för infraröda signaler, med en fotodiod och minst en förstärkare i form av en integrerad monolitkrets, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): GP1U58XB SBX 1610 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 8548 90 00	35	Optisk enhet som består av en laserdiod, en fotodiod och en lins som fungerar vid en typisk våglängd av 1 310 eller 1 550 nm, innesluten i ett hölje	0
ex 8548 90 00	37	Enhet bestående endast av en resonator, som arbetar inom ett frekvensområde av minst 1,8 MHz men högst 40 MHz, och en kondensator, inneslutna i ett hölje	0
ex 8548 90 00	38	Sammansatta elektroniska komponenter för termiska skrivhuvuden, som endast består av kontaktelement, integrerade kretsar och minst 9 984 värmeelement, alltsammans monterat på ett keramiskt substrat, vars dimensioner är högst 2 × 51 × 271 mm	0
ex 8548 90 00 ex 9110 90 00	39 94	Klockkalenderkrets bestående av en tryckt krets på vilken monterats minst en kvarts oscillator och en integrerad monolitkrets, allt inneslutet i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller (en av) följande kombination(er): DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271 DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	10 10	Bildinvertare bestående av en samling optiska fibrer	0
ex 9001 20 00	10	Polariserande film eller folier, på ena eller båda sidorna förstärkta med ett genomsynligt material	0
ex 9001 90 90	10	Fresnellins av plast, omonterad, med ett diagonalmått av mer än 100 cm, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8528 (a)	0
ex 9001 90 90	20	Skärm för bakgrundsprojektion som består av en fresnellins av plast och ett polariserande skikt av plast, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8528 (a)	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 9001 90 90	30	Lins av plast, omonterad, med en brännvidd av 3,86 mm (±0,1 mm) och en diameter av högst 8 mm, avsedd att användas för tillverkning av CD-spelare (a)	0
ex 9001 90 90	40	Fiberoptiska plattor, avsedda att användas för tillverkning av bildskärmar och fotokatoder för bildförstärkare (a)	0
ex 9001 90 90	60	Prismor för uppdelning av ljus, omonterade, avsedda att användas för tillverkning av CCD-kameror (Charge Coupled Device) (a)	0
ex 9002 11 00	10	Objektiv med reglerbar brännvidd av minst 90mm men högst 180 mm, innehållande 4 till 8 linser av glas eller metakrylat med en diameter av minst 120 mm men högst 180 mm vilka var och en är belagda med ett skikt av magnesiumfluorid på åtminstone den ena sidan, avsedda att användas för tillverkning av videoprojektorer (a)	0
ex 9002 11 00	50	Objektiv med en brännvidd av minst 75 mm men högst 94 mm, bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 180mm	0
ex 9002 19 00	10	Objektiv med en brännvidd av 24,96 mm (±0,1 mm), en diameter av 16 mm och en längd av 16 mm, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 8517 21 00 (a)	0
ex 9002 90 91	10	Optiska element som består av en åttkantig fresnellins, avsedda att användas för tillverkning av overheadprojektorer (a)	0
ex 9002 90 91	20	Linser, monterade, med en fast brännvidd av 3,8mm (±0,19 mm) eller 8mm (±0,4 mm), med en relativ öppning av F2.0 och en diameter av högst 33mm, avsedda att användas för tillverkning av CCD-kameror (Charge Coupled Device) (a)	0
ex 9002 90 99	10	Optisk enhet, bestående av en eller två rader med optiska glasfibrer i form av linser med en diameter av minst 0,85 mm men högst 1,15 mm, inneslutna mellan två plastplattor	0
ex 9010 90 00	10	Delar till apparater för projicering av ritningar av kretskortsmönster på behandlat halvledarmaterial, som endast består av ett plastmembran med en tjocklek på högst 3 µm och en metallram	0
9013 80 30		Anordningar med flytande kristaller (LCD), utom sådana med aktiv matris	0
ex 9013 80 90	10	Polarisationsokänsliga fiberoptiska isolatorer, arbetande vid en våglängd av 1 300, 1 480 eller 1 550 nm, inneslutna i ett cylinderformat hölje	0
ex 9017 90 00	10	Termoskrivhuvuden bestående av minst 7 168 värmeelement monterade på minst 2 keramiska underlag, alltsammans inneslutet i ett hölje vars yttermått är högst 21 x 39 x 639 mm	0
ex 9021 30 90	29	Blodkärlsproteser, varken vävda eller av trikå, vilkas största öppning har en inre diameter av högst 8mm	0
ex 9021 30 90	30	Hjärtklaffar och delar därtill	0
ex 9031 80 39	10	Anordning till luftkuddar för bilar, för mätning av acceleration, innehållande aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets och en sensor, allt inneslutet i ett hölje	0

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 9031 90 90	10	Sammansatta komponenter för en laserjusteringssensor, i form av en tryckt krets med optiska filter och en bildavsökande sensor (CCD), det hela inneslutet i ett hölje	0
ex 9032 89 90	10	Stötsensor till luftkuddar för bilar, innehållande en kontakt för växling av en ström på 12 A vid en spänning på 30 V, med en typiskt kontaktmotstånd på 80 mohm	0
ex 9110 12 00	91	Enheter bestående av en tryckt krets på vilken monterade en kvartsoscillator, minst en klockkrets och minst en kondensator, även integrerad, med en tjocklek av högst 5 mm, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt kap. 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Enheter bestående av en tryckt krets på vilken monterats en klockkrets eller en klockkrets och en kvartsoscillator, med en tjocklek av högst 5 mm, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt kap. 91 (a)	0
ex 9110 90 00	93	Enheter bestående av en tryckt krets på vilken monterats minst en klockkrets, en kvartsoscillator och ett piezoelektriskt ljudelement, med en tjocklek av högst 5 mm, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt kap. 91 (a)	0
ex 9608 91 00	10	Pennspetsar av plast, ej innehållande fibrer, med en invändig kanal	0
ex 9613 90 00	20	Piezoelektriskatändmekanismer	0

(a) Kontroll av användningen för detta särskilda ändamål skall utföras enligt tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
(b) Befrielse är dock inte tillåten då beredning urförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.