I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1255/96 DES RATES

vom 27. Juni 1996

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren vollständig oder teilweise auszusetzen.

Es obliegt der Gemeinschaft, die Aussetzung dieser autonomen Zollsätze zu beschließen.

Die Verordnung zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze für gewerbliche und landwirtschaftliche Waren haben großenteils die bisherigen Regelungen weitergeführt. Aus diesem Grunde und um die Durchführung der betreffenden Maßnahmen zu rationalisieren, ist es angezeigt, die zeitliche Geltungsdauer dieser Verordnung nicht zu begrenzen, da Anpassungen, insbesondere die Hinzufügung oder Streichung bestimmter Waren, durch eine Verordnung des Rates vorgenommen werden können, wenn dies erforderlich erscheint.

Die Änderung der Kombinierten Nomenklatur und der Taric-Codes bringen keine substantiellen Änderungen mit sich. Zur Vereinfachung ist daher vorzusehen, daß die erforderlichen technischen Anpassungen der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Erzeugnisse sowie die Veröffentlichung einer konsolidierten Fassung nach Anhörung des Ausschusses für den Zollkodex durch die Kommission vorgenommen werden können —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs werden für die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse auf die jeweils angegebene Höhe ausgesetzt.

Artikel 2

Die erforderlichen technischen Anpassungen infolge von Änderungen der Kombinierten Nomenklatur oder der Taric-Codes sowie die Veröffentlichung einer konsolidierten Fassung des Anhangs werden von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 3 vorgenommen.

Artikel 3

(1) Die Kommission wird von dem nach Artikel 247 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 [1] eingesetzten Ausschuß für den Zollkodex unterstützt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Asschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Arti-

[1] ABl. Nr. L 302 vom 19. 10. 1992, S. 1. Verordnung geändert durch die Beitrittsakte von 1994.

kel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmittelbar gelten.

Stimmen diese Maßnahmen jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden sie sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall verschiebt die Kommission die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um drei Monate, vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet.

Der Rat kann innerhalb des im vorstehenden Unterabsatz genannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden Beschluß fassen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung von 1. Juli 1996.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 1996.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. MACCANICO

ANHANG

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 0710 21 00	10	Erbsen in Hülsen, der Art *Pisum sativum* der Varietät *Hortense axiphium*, gefroren, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten (a) (b)	0
ex 0711 90 60	11 91	Pilze, ausgenommen Pilze der *Agaricus–Arten*, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonserven–Industrien (a)	0
ex 0712 30 00	17 24	Pilze, ausgenommen Pilze der *Agaricus–Arten*, getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen (a) (b)	0
ex 0713 33 90	20	Getrocknete weiße Bohnen der Art *Phaseolus vulgaris*, von denen beim Sieben durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 8 mm Durchmesser nicht mehr als 2 GHT zurückbleiben, für die Lebensmittelkonservenindustrien (a)	0
ex 0804 10 00	11 21	Datteln, frisch oder getrocknet, für die Verarbeitungsindustrie, ausgenommen zum Herstellen von Alkohol (a)	0
ex 0804 10 00	12 22	Datteln, frisch oder getrocknet, die für den Einzelverkauf in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 11 kg oder weniger aufgemacht werden sollen (a)	0
ex 0810 40 50	10	Früchte der Art *Vaccinium macrocarpon*, frisch	0
ex 0810 90 85	10	Hagebutten, frisch	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 66 67	Früchte der Gattung „*Vaccinium*", auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln	0
ex 0811 90 95	40	Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln	0
ex 2707 99 11	10	Rohes Leichtöl mit einem Gehalt an: — Vinyltoluolen von 10 GHT oder mehr, — Inden von 10 GHT oder mehr und — Naphthalin von 1 GHT bis 5 GHT	0
ex 2805 30 10	10	Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr	0
ex 2805 30 10	20	Legierung aus Lanthan und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Lanthan von 43 GHT oder mehr	0
ex 2811 19 90	10	Sulfamidsäure	0
ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid	0
ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo–Böhmits	4
ex 2819 90 00	20	Dichromtrioxid mit: — einer spezifischen Oberfläche von 37 m^2/g oder mehr (nach Methode BET), — einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr in der Trockensubstanz, — einer Schüttdichte von 1,2 g/cm^3 oder weniger, zum Herstellen von Magnetbändern (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2823 00 00	10	Titandioxid, mit einer Reinheit von 99,9 GHT oder mehr, mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1,2 Mikrometer bis 1,8 Mikrometer, zum Herstellen von Waren der Position 8532 oder 8533 (a)	0
ex 2825 50 00	10	Kupfer(II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT	0
ex 2826 90 90	10	Kaliumhexafluorophosphat	0
ex 2827 39 90	10	Kupfermonochlorid mit einer Reinheit von 96 GHT bis 99 GHT	0
ex 2827 60 00	10	Titantetraiodid	0
ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonat, mit einer oder mehreren der folgenden Verunreinigungen der angegebenen Konzentration (ermittelt nach den Methoden der Europäischen Pharmakopöe): — 2 mg/kg oder mehr Arsen — 200 mg/kg oder mehr Calcium — 200 mg/kg oder mehr Chlor — 20 mg/kg oder mehr Eisen — 150 mg/kg oder mehr Magnesium — 20 mg/kg oder mehr Schwermetalle — 300 mg/kg oder mehr Kalium — 300 mg/kg oder mehr Natrium — 200 mg/kg oder mehr Sulfate	0
ex 2839 90 00	10	Hydriertes Bleisilicat, mit einem Gehalt an Blei, berechnet als Bleimonoxid, von 84,5 GHT (±1,5 GHT), in Form von Pulver	0
ex 2843 90 90	20	Palladiummonoxid	0
2845 10 00		Schweres Wasser (Deuteriumoxid) (*Euratom*)	0
2845 90 10		Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (*Euratom*)	0
ex 2902 90 90	15	1,2–Di(3,4–xylyl)ethan	0
ex 2902 90 90	40	*p*–Cymol	0
ex 2902 90 90	45	2–Methylnaphthalin	0
ex 2902 90 90	70	1,2,4,5–Tetramethylbenzol (Durol)	0
ex 2903 30 10	10	Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan)	0
ex 2903 30 10	20	1,1,1,2,3,3,3–Heptafluorpropan	0
ex 2903 59 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18–Dodecachlorpentacyclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca–7,15–dien, zur Verwendung beim Herstellen von Polyamid, Polyethylen, synthetischem Kautschuk oder Polystyrol (a)	0
ex 2903 59 90	20	Hexachlorcyclopentadien	0
ex 2903 69 90	10	Di– oder Tetrachlortricyclo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeca–1(12),4,6,10,13,15–hexaen–Isomerengemisch	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2904 10 00	30	Natrium–*p*–styrolsulfonat	0
ex 2904 20 90	10	Nitromethan	0
ex 2904 20 90	20	Nitroethan	0
ex 2904 20 90	30	1–Nitropropan	0
ex 2904 20 90	40	2–Nitropropan	0
ex 2904 90 20	10	Tosylchlorid	0
ex 2904 90 80	10	Trichlornitromethan, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3808 20 (a)	0
ex 2905 19 10	10	Kalium–*tert*–butylat	0
2905 29 10		Allylalkohol	0
ex 2905 39 90	30	2–Methylpropan–1,3–diol	0
ex 2905 49 10	10	Ethylidintrimethanol	0
2906 11 00		Menthol	0
ex 2906 29 90	10	2,2′–(*m*–Phenylen)dipropan–2–ol	0
ex 2907 21 00	10	Resorcin	0
ex 2907 29 90	50	Dinatrium–1,4–dihydroanthracen–9,10–diolat, in Form einer wäßrigen Lösung	0
ex 2907 29 90	60	4,4′–(3,3,5–Trimethylcyclohexyliden)diphenol	0
ex 2907 29 90	70	4,4′,4″–Ethylidintriphenol	0
ex 2907 29 90	80	Methylendiphenol–Isomerengemisch	0
ex 2908 90 00	10	4–Nitroso–*o*–kresol	0
ex 2909 19 00	10	1,2–Bis(2–chlorethoxy)ethan	0
ex 2909 30 90	10	4–(*p*–Tolyloxy)biphenyl	0
ex 2909 44 00	10	2–Hexyloxyethanol	0
ex 2909 50 90	10	4–(2–Methoxyethyl)phenol	0
ex 2910 90 00	30	2,3–Epoxypropan–1–ol (Glycidol)	0
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxypropan	0
ex 2912 49 00	10	3–Phenoxybenzaldehyd	0
ex 2914 50 00	30	2′–Hydroxyacetophenon	0
ex 2914 50 00	40	4′–Hydroxyacetophenon	0
ex 2914 70 90	20	21–Chlor–9β,11β–epoxy–17–hydroxy–16α–methylpregna–1,4–dien–3,20–dion	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2915 29 00	10	Antimontriacetat	0
ex 2915 39 90	20	5α–Brom–6β–hydroxy–17–oxo–androstan–3β–ylacetat	0
ex 2915 90 80	20	Trimethylorthoacetat	0
ex 2916 12 90	10	2–*tert*–Butyl–6–(3–*tert*–butyl–2–hydroxy–5–methylbenzyl)–4–methylphenylacrylat	0
ex 2916 14 90	10	2,3–Epoxypropylmethacrylat	0
ex 2916 20 00	10	Methyl–3–(2,2–dichlorvinyl)–2,2–dimethylcyclopropancarboxylat	0
ex 2916 20 00	30	Empenthrin (ISO)	0
ex 2916 39 00	10	Methyl–3–chlorbenzoat	0
ex 2916 39 00	20	3,5–Dichlorbenzoylchlorid	3,6
ex 2917 19 90	20	Natrium–1,2–bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulfonat	0
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7–Hexachlor–8,9,10–trinorborn–5–en–2,3–dicarbonsäureanhydrid	0
ex 2917 39 90	35	Dimethylnaphthalin–2,6–dicarboxylat	0
ex 2917 39 90	75	Benzol–1,2,4,5–tetracarbonsäure (Pyromellitsäure)	0
ex 2918 13 00	10	L–(–)–Di–*p*–toluoylweinsäure	0
ex 2918 17 00	10	Phenylglykolsäure (Mandelsäure)	0
ex 2918 19 10	10	Apfelsäure	0
ex 2918 29 10	10	2–Hydroxy–1–naphthoesäure	0
ex 2918 29 50	10	Gallussäure,mit einer Reinheit von 99,7 GHT oder mehr – bezogen auf die Trockenmasse (gemessen durch Acidimetrie) –, einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 GHT, einem Gehalt an Sulfatasche von weniger als 0,06 GHT, an Eisen von weniger als 8 mg/kg und einer Färbung, die nicht über die Marke 3 der Jodfärbungsskala nach DIN 6162 hinausgeht	0
ex 2918 29 90	10	Hexamethylenbis[3–(3,5–di–*tert*–butyl–4–hydroxyphenyl)propionat]	0
ex 2919 00 90	10	2,2′–Methylenbis(4,6–di–*tert*–butylphenyl)phosphat, Mononatriumsalz	0
ex 2920 10 00	10	Fenitrothion (ISO)	0
ex 2920 10 00	20	Tolclofos–Methyl (ISO)	0
ex 2920 90 10	10	Diethylsulfat	0
2920 90 30		Trimethylphosphit	0
ex 2920 90 80	10	O,O′–Dioctadecylpentaerythritbis(phosphit)	0
ex 2920 90 80	30	O,O′–Bis(2,4–di–*tert*–butylphenyl)pentaerythritbis(phosphit)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2920 90 80	60	Tetraethylorthosilicat, mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr und einem Gehalt an: — Calcium von 1,0 Mikrogramm/kg oder weniger, — Chrom von 1,0 Mikrogramm/kg oder weniger, — Eisen von 2,0 Mikrogramm/kg oder weniger und — Natrium von 2,0 Mikrogramm/kg oder weniger, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8542 (a)	0
ex 2921 19 90	30	Triallylamin	0
ex 2921 29 00	10	*N,N,N',N'*–Tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 2921 29 00	20	Tris[3–(dimethylamino)propyl]amin	0
ex 2921 29 00	30	Bis[3–(dimethylamino)propyl]methylamin	0
ex 2921 30 90	20	Dicyclohexyl(methyl)amin	0
ex 2921 42 10	10	2,6–Dichlor–4–nitroanilin	0
ex 2921 42 10	20	2–Brom–4,6–dinitroanilin	0
ex 2921 42 10	30	4–Aminobenzol–1,3–disulfonsäure und ihre Salze	0
ex 2921 43 90	10	5–Amino–2–chlortoluol–4–sulfonsäure	0
ex 2921 45 00	10	3–Aminonaphthalin–1,5–disulfonsäure, Mononatriumsalz	0
ex 2921 49 10	20	Pendimethalin (ISO)	3,5
ex 2921 59 00	60	Isomerengemisch aus 3,5–Diethyltoluoldiamin	0
ex 2922 19 00	55	4,4–Dimethoxybutylamin	0
ex 2922 19 00	60	2–[2–(Dimethylamino)ethyl(methyl)amino]ethanol	0
ex 2922 19 00	70	*N,N,N',N'*–Tetramethyl–2,2'–oxybis(ethylamin)	0
ex 2922 21 00	10	2–Amino–5–hydroxynaphthalin–1,7–disulfonsäure und ihre Salze, mit einer Reinheit von 60 GHT oder mehr	0
ex 2922 29 00	10	2–Methyl–*N*–phenyl–*p*–anisidin	0
ex 2922 29 00	20	3–Aminophenol	0
ex 2922 29 00	30	4–Amino–5–methoxy–2–methylbenzolsulfonsäure	0
ex 2922 29 00	40	2–Amino–4–*tert*–pentyl–6–nitrophenol	0
ex 2922 30 00	10	1–Amino–4–brom–9,10–dioxoanthracen–2–sulfonsäure und ihre Salze	0
ex 2922 50 00	50	2–(4–Dibutylaminosalicyloyl)benzoesäure	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxid, in Form einer wäßrigen Lösung mit einem Gehalt an: — Tetramethylammoniumhydroxid von 25 GHT (±0,1 %), — Halogenide von 5 mg/kg oder weniger, — Natrium von 10 Mikrogramm/kg oder weniger, — Calcium von 10 Mikrogramm/kg oder weniger, — Eisen von 10 Mikrogramm/kg oder weniger und — Zink von 10 Mikrogramm/kg oder weniger	0
ex 2924 10 00	20	2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure und ihre Natrium- oder Ammoniumsalze	0
ex 2924 10 00	30	*N*-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamid	0
ex 2924 29 90	40	Diethofencarb (ISO)	0
ex 2924 29 90	50	3'-Diethylamino-4'-methoxyacetanilid	0
ex 2924 29 90	60	5-[*N*-(2-Acetoxyethyl)acetoxyacetamido]-*N*,*N*'-bis(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid	0
ex 2925 11 00	20	Saccharin und sein Natriumsalz	0
ex 2925 19 80	10	*N*-Phenylmaleinimid	0
ex 2925 20 00	10	Dicyclohexylcarbodiimid	0
ex 2926 90 90	15	Methacrylonitril	0
ex 2926 90 90	25	Ethyl-1-cyanocyclohexylacetat	0
ex 2926 90 90	65	2-Amino-5-nitrobenzonitril	0
ex 2926 90 90	75	Chlorothalonil (ISO)	0
ex 2926 90 90	80	2-Cyanacetamid	0
ex 2926 90 90	85	Alkyl- oder Alkoxyalkylester der Cyanessigsäure	0
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid	0
ex 2927 00 00	20	4-Anilin-2-methoxybenzoldiazoniumhydrogensulfat	0
ex 2928 00 00	50	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N*,*N*'-bipropionamid	0
ex 2928 00 00	60	2,4,6-Trichlorphenylhydrazin	0
ex 2929 10 90	10	Methylendicyclohexyldiisocyanat-Isomerengemisch	0
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat	0
ex 2929 10 90	40	*m*-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanat	0
ex 2929 10 90	50	*m*-Phenylendiisopropylidendiisocyanat	0
ex 2930 90 95	04	Thiophenol	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2930 90 95	06	Ethoprophos(ISO)	0
ex 2930 90 95	09	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 2930 90 95	11	Thiophanat-Methyl (ISO)	0
ex 2930 90 95	15	4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol	0
ex 2930 90 95	17	3,3'-Thiodipropionsäure	0
2931 00 10		Dimethylmethylphosphonat	0
ex 2931 00 80	10	2-Diphenylphosphinobenzoesäure	0
ex 2931 00 80	20	Chlordiphenylphosphin	0
ex 2931 00 80	30	Bis(2-chlorethyl)-2-chlorethylphosphonat	0
ex 2931 00 80	40	Natriumphenylphosphinat	0
ex 2931 00 80	50	Bis(2-chlorethyl)vinylphosphonat	0
ex 2931 00 80	60	Natriumtetraphenylborat	0
ex 2931 00 80	70	*N*-(Phosphonomethyl)iminodiessigsäure	0
ex 2932 11 00	10	Tetrahydrofuran, nicht mehr als 40 mg/Liter an Tetrahydro-2-methylfuran und an Tetrahydro-3-methylfuran insgesamt enthaltend, zum Herstellen von α-4-Hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethylen) (a)	0
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0
ex 2932 19 00	40	Furan mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	0
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofuran	0
ex 2932 29 90	15	2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	30	13,14,15,16-Tetranorlabdan-12,8α-lacton	0
ex 2932 29 90	55	2'-(2-Chloranilin)-6'-dibutylaminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	61	2'-Anilin-3'-methyl-6'-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	62	6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidin)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	70	2'-Anilin-6'-(*N*-ethyl-*p*-toluidin)-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	75	2'-Anilin-6'-ethyl(isobutyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	76	2'-Anilin-6'-cyclohexyl(methyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2932 29 90	77	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalid	0
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0
ex 2933 21 00	10	Hydantoin	0
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2'-chlor-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranilid	0
ex 2933 21 00	30	3'-[4,4-Dimethyl-2-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolin-1-yl)-3-oxovalerylamino]-4'-methoxystearanilid	0
ex 2933 29 90	20	Reaktionserzeugnis aus Methylester der (+/-)-6-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylsäure und der (+/-)-2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylsäure (Imazamethabenz-Methyl)	4
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO)	0
ex 2933 39 80	14	Cloperastin-Fendizoat (INNM)	0
ex 2933 39 80	18	Pyridin-2,3-dicarbonsäure	0
ex 2933 39 80	23	5-Methyl-2-pyridylamin	0
ex 2933 39 80	28	Imazethapyr (ISO)	0
ex 2933 39 80	29	4,4'-Trimethylendipiperidin	0
ex 2933 40 90	20	5,7-Dichlor-4-(4-fluorphenoxy)chinolin	0
ex 2933 59 80	10	1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure und ihre Salze und Ester	0
ex 2933 69 90	20	1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 90	30	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 90	35	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion	0
ex 2933 69 90	40	Cyanazin (ISO)	0
ex 2933 90 80	23	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylphenol	0
ex 2933 90 80	24	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylphenol	0
ex 2933 90 80	27	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol	0
ex 2933 90 80	28	6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-methylendiphenol	0
ex 2933 90 80	30	Quizalofop-P-ethyl(ISO)	0
ex 2933 90 80	31	Indolin	0
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol	0
ex 2934 90 99	35	7-Chlor-5-methyl-2*H*-1,4-benzothiazin-3-(4*H*)-on	0
ex 2934 90 99	37	Carboxin (ISO)	0
ex 2934 90 99	38	4-[4-(Tridecyl[verzweigt]oxy)phenyl]-1,4-thiazinan-1,1-dioxid	0
ex 2935 00 00	30	Salze von Sulfathiazol (INN)	0
ex 2935 00 00	40	Toluolsulfonamide	0
ex 2935 00 00	45	Isomerengemisch aus *N*-Ethyltoluol-2-sulfonamid und *N*-Ethyltoluol-4-sulfonamid	0
3201 20 00		Mimosaauszug	0
ex 3201 90 90	10	Gerbstoffauszüge aus Eukalyptus	3,2
ex 3201 90 90	20	Gerbstoffauszüge aus Gambir und Myrobalanenfrüchten	0
ex 3204 15 00	10	Farbstoff C.I. Vat Orange 7	0
ex 3204 15 00	20	Farbstoff C.I. Vat Red 15	0
ex 3204 15 00	30	Farbstoff C.I. Vat Red 14	0
ex 3204 15 00	40	Farbstoff C.I. Vat Brown 57	0
ex 3204 17 00	10	Farbstoff C.I. Pigment Yellow 81	0
ex 3206 49 90	10	Schwarze flüssige Zubereitung von Eisenoxidpigmenten mit einer maximalen Teilchengröße von nicht mehr als 20 Nanometer und einem Gehalt an Eisen, berechnet als Fe_2O_3, von 25 GHT oder mehr, zum Herstellen von Waren der Position 3304 oder 9608 (a)	0
ex 3208 20 10	10	Mit einem Anteil von 34 GHT bis 40 GHT in Ethanol gelöstes Copolymer aus *N*-Vinylcaprolactam, *N*-Vinyl-2-pyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat	0
ex 3215 90 80	10	Tintenzubereitung, zur Verwendung beim Herstellen von Tintenstrahldruckpatronen (a)	0
3301 12 10		Etherisches Süß- und Bitterorangenöl, terpenhaltig	0
ex 3402 90 10	20	Gemisch aus Docusat-Natrium (INN) und Natriumbenzoat	0
ex 3402 90 90	10	Kristallines Pulver, erhalten aus der Reaktion von Trinatriumphosphat mit einer Mischung aus Natriumhypochlorit und Natriumchlorid („chloriertes Trinatriumphosphat"), mit einem Gehalt an: — freiem Chlor von 3,5 GHT oder mehr, iodometrisch ermittelt und — Phosphor von 17,0 GHT oder mehr, berechnet als P_2O_5	0
ex 3504 00 00	10	Gereinigte Antigene, erhalten aus genetisch manipulierten Hefezellen, zum Herstellen von Testsystemen zum Nachweis von Hepatitis-C (a)	0
ex 3504 00 00	20	Glykoprotein 160 aus „Human Immunodeficiency Virus", HIV-1-Stamm	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hydroxyethyl)-Derivat von hydrolysierter Wachsmaisstärke	0
ex 3506 91 00	10	Klebstoff auf der Grundlage einer wässerigen Dispersion einer Mischung aus dimerisiertem Kolophonium und Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)	0
ex 3507 90 00	65	Asparaginase	0
ex 3507 90 00	70	Zubereitetes Enzym auf der Grundlage von Thermolysin	0
ex 3701 30 00	10	Hochdruckplatten, bestehend aus einer mit einer Photopolymer-Schicht versehenen Metallunterlage, mit einem Gehalt an 2-Hydroxyethylmethacrylat von 15 GHT bis 40 GHT und mit einer Gesamtdicke von 0,67 mm bis 0,77 mm	0
ex 3701 99 00	10	Platten aus Quarz oder Glas, beschichtet mit einem Chromfilm und einem lichtempfindlichen oder elektronenempfindlichen Kunstharz, zum Herstellen von Masken für Waren der Position 8541 oder 8542 (a)	0
3805 20 00		Pine-Oil	1,7
ex 3808 20 80	10	Fungizide in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Hymexazol (ISO) von 65 GHT bis 75 GHT, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, zum Pelletieren von Samen (a)	0
ex 3808 40 90	10	1-Dodecylguanidinhydrochlorid, in Form einer Lösung in Isopropanol und Wasser, mit einem Gehalt an 1-Dodecylguanidinhydrochlorid von 40 GHT oder weniger	0
ex 3809 91 00	10	Gemisch aus (5-Ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl)methylmethylphosphonat und Bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-yl-methyl)methylphosphonat	0
ex 3809 92 00	10	Papier-Antibleichmittel, bestehend aus einem Gemisch aus Magnesiumtrisilicat und dem Mononatriumsalz von 2,2'-Methylenbis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat	0
ex 3811 21 00	10	Salze der Dinonylnaphthalinsulfonsäure, in Mineralöl gelöst	0
ex 3812 30 80	10	Tetraaluminiumnonamagnesiumdicarbonathexacosahydroxidheptahydrat, mit einem oberflächenaktiven Stoff überzogen	0
ex 3812 30 80	20	Gemisch auf der Grundlage von Bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat	0
ex 3812 30 80	30	Zusammengesetzte Stabilisatoren mit einem Gehalt an Natriumperchlorat von 15 GHT bis 40 GHT und an 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol von 70 GHT oder weniger	0
ex 3815 12 00	10	Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von 3 mm bis 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von 8 GHT bis 20 GHT	0
ex 3815 12 00	20	Katalysator, bestehend aus Palladium und Rhenium, fixiert auf einem Träger aus Aktivkohle, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — Palladium von 0,5 GHT bis 1,5 GHT, — Rhenium von 3 GHT bis 5 GHT und — Alkalimetallen von 0,1 bis 1 Mol %, zur Verwendung beim Herstellen von Tetrahydrofuran (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3815 19 00	03	Chromtrioxid–Katalysator oder Dichromtrioxid–Katalysator, auf einem Träger aus Siliciumdioxid fixiert, mit einem nach der Stickstoffabsorptionsmethode bestimmten Porenvolumen von 2 cm^3/g oder mehr	0
ex 3815 19 00	11	Katalysator, bestehend aus Chromoxiden und Titandioxid, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, Aluminiumoxid oder Aluminiumphosphat	0
ex 3815 19 00	13	Katalysator, bestehend aus Titantetrachlorid, fixiert auf einem Träger aus Magnesiumdichlorid, in Mineralöl oder in Hexan suspendiert, zur Verwendung beim Herstellen von Polypropylen (a)	0
ex 3815 19 00	14	Katalysator, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von 4,2 mm bis 9 mm, bestehend aus einer Mischung von Oxiden des Molybdäns, Wolframs, Vanadiums, Kupfers und Strontiums, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid und/oder Aluminiumoxid, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure (a)	0
ex 3815 19 00	15	Katalysator, bestehend aus organo–metallischen Verbindungen von Titan, Magnesium und Aluminium, auf einem Träger aus Siliciumdioxid, in Tetrahydrofuran suspendiert	0
ex 3815 19 00	16	Katalysator, bestehend aus Dichromtrioxid, fixiert auf einem Träger aus Aluminiumoxid	0
ex 3815 90 00	15	Katalysator in zylindrischer Form mit einem Durchmesser von 4 mm bis 6 mm, bestehend aus einer Mischung von Oxiden mit einem Gehalt von mehr als 96 GHT an Oxiden des Molybdäns, Vanadiums, Nickels und Antimons, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure (a)	0
ex 3815 90 00	20	Katalysator in Form von Pulver, bestehend aus einer Mischung von Titantrichlorid und Aluminiumchlorid, mit einem Gehalt an: — Titan von 20 GHT bis 30 GHT und — Chlor von 55 GHT bis 72 GHT	0
ex 3815 90 00	25	Katalysator in zylindrischer Form mit einem Durchmesser von 4 mm bis 6 mm, bestehend aus einer Mischung von Oxiden mit einem Gehalt von mehr als 96 GHT an Oxiden des Molybdäns, Bismuts, Nickels, Eisens und Siliciums, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylaldehyd (a)	0
ex 3815 90 00	35	Katalysator, bestehend aus Titantrichlorid und Aluminiumtrichlorid, in Öl suspendiert, mit einem Gehalt (bezogen auf die Substanz ohne Öl) an: — Titan von 15 GHT bis 30 GHT und — Chlor von 40 GHT bis 72 GHT	0
ex 3815 90 00	55	Katalysator in zylindrischer Form, mit einer Länge von 5 mm bis 8 mm, bestehend aus einer Mischung von Oxiden des Eisens, Molybdäns und Bismuts, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure (a)	0
ex 3815 90 00	70	Katalysator auf der Grundlage von Titantrichlorid, in Hexan oder Heptan suspendiert, mit einem Gehalt an Titan von 9 GHT bis 30 GHT, bezogen auf den hexan– oder heptanfreien Stoff	0
ex 3815 90 00	75	Reaktionsauslöser, bestehend aus einer Mischung von *N,N,N′,N′*–Tetramethyl–2,2′–oxybis(ethylamin) und Dipropylenglykolen	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3815 90 00	80	Katalysator in Form von Pellets, bestehend aus einer Aluminosilicatsäure (Zeolith) mit: — einem Mol-Verhältnis von Siliciumdioxid : Dialuminiumtrioxid von nicht weniger als 500 : 1 und — einem Gehalt an Platin von 0,2 GHT bis 0,8 GHT	0
ex 3815 90 00	86	Katalysator auf der Grundlage eines Mordenit-Zeoliths, in Form von Körnern, zur Verwendung beim Herstellen von Mischungen von Methylaminen mit einem Gehalt an Dimethylamin von 50 GHT oder mehr (a)	0
ex 3815 90 00	87	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von (2-Hydroxypropyl)trimethylammoniumformiat und Dipropylenglykolen	0
ex 3818 00 10	10	Siliciumscheiben, einseitig mit Phosphor diffundiert, mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 310 Mikrometer, zur Verwendung beim Herstellen von Halbleiterbauelementen der Position 8541 (a)	0
ex 3818 00 10	20	Scheiben (wafers) aus monokristallinem Silicium, mit einer Schicht Siliciumoxid, die von einer aufgedampften Schicht aus Silicium überzogen ist, mit einem Durchmesser von mehr als 98 mm bis 202 mm	0
ex 3822 00 00	10	Lyophilisierter Extrakt aus den Blutzellen von *Limulus polyphemus* (Limulus-Amöbozyt-Lysat)	0
ex 3822 00 00	20	Bänder aus Polyethylenterephthalat, mit mehreren Schichten verschiedenartiger Reagentien und einer Oberflächenschicht aus Titandioxid oder Bariumsulfat, zum Herstellen von Testplättchen für biochemische Analysen (a)	0
ex 3823 19 10	91	Mischungen von Fettsäuren mit einem Gehalt an: — Hexansäure von 2 GHT bis 6 GHT, — Octansäure von 53 GHT bis 60 GHT, — Decansäure von 34 GHT bis 42 GHT und — Dodecansäure von nicht mehr als 2 GHT	0
ex 3824 90 15	10	Aluminosilicatsäure (künstliches Y-Zeolith) in der Natriumform, mit einem Gehalt an Natrium, berechnet als Natriumoxid, von 11 GHT oder weniger, in Form von Pellets	0
ex 3824 90 60	02	Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Micromonospora purpurea*, auch getrocknet	0
ex 3824 90 60	03	Cholsäure und 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure (Desoxycholsäure), roh	0
ex 3824 90 60	04	Erzeugnis, hergestellt durch *N*-Ethylierung von Sisomycin (INN)	0
ex 3824 90 60	06	Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Micromonospora inyoensis*, auch getrocknet	0
ex 3824 90 60	07	Fabrikationsrückstand mit einem Gehalt an 11β,17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat von 40 GHT oder mehr	0
ex 3824 90 90	01	Kolloides Diantimonpentoxid	0
ex 3824 90 90	02	Gemisch aus Nitromethan und 1,2-Epoxybutan	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3824 90 90	03	Körner oder Granalien, bestehend aus einer Mischung von Dialuminiumtrioxid und Zirconiumdioxid, mit einem Gehalt an: — Dialuminiumtrioxid von 70 GHT bis 78 GHT und — Zirconiumdioxid von 19 GHT bis 26 GHT	5,2
ex 3824 90 90	04	Lithiumhypochlorit, roh	0
ex 3824 90 90	05	Mischung von Oxiden des Bariums, Titans und anderer Metalle, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — Barium von 5 GHT oder mehr und — Titan von 15 GHT oder mehr, zur Verwendung als Dielektrikum beim Herstellen von keramischen Mehrschichtkondensatoren (a)	0
ex 3824 90 90	07	Zubereitung in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] von 75 GHT oder mehr	0
ex 3824 90 90	08	Folien, bestehend aus Barium- und Calciumoxiden und entweder Titan- oder Zirconiumoxiden, gemischt mit Bindemitteln	0
ex 3824 90 90	11	Zubereitung auf der Grundlage von Asphaltsulfonaten der Alkalimetalle, mit: — einer Dichte von 0,9 bis 1,5 und — einer Wasserlöslichkeit von 70 GHT oder mehr	0
ex 3824 90 90	12	Antikorrosivzubereitungen aus Salzen der Dinonylnaphthalinsulfonsäure: — auf einem Träger aus Mineralwachs,auch chemisch modifiziert oder — in organischen Lösungsmitteln gelöst	0
ex 3824 90 90	13	Gebrannter Bauxit (feuerfest)	0
ex 3824 90 90	14	Magnetisierbares Eisenoxid, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — zweiwertigem Eisen von 30 GHT bis 38 GHT des Gesamteisens und — Cobalt von 1 GHT bis 4 GHT	0
ex 3824 90 90	15	Ausgebrauchter Katalysator, in zylindrischer Form mit einem Durchmesser von 1 mm bis 3 mm, eine Mischung von Sulfiden des Wolframs und Nickels enthaltend, auf einem Träger aus Zeolith fixiert, mit einem Gehalt an Wolfram und Nickel von jeweils 10 GHT oder weniger, zum Regenerieren für die Wiederverwendung als Katalysator für das Kracken von Kohlenwasserstoffen (a)	0
ex 3824 90 90	16	Mischung mit einem Gehalt an: — 2-Methyl-1,3-phenylendiisocyanat von 7 GHT bis 9 GHT, — 4-Methyl-1,3-phenylendiisocyanat von 31 GHT bis 34 GHT, — 2,4'-Methylendiphenyldiisocyanat von 10 GHT bis 13 GHT, — 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat von 46 GHT bis 49 GHT	0
ex 3824 90 90	18	Mischung aus Magnesiumbromid-2-oxoperhydroazepin-1-id und ε-Caprolactam	0
ex 3824 90 90	19	Mischung von Dinatrium-*N*-benzyloxycarbonyl-L-aspartat und Natriumchlorid, in Wasser gelöst	0
ex 3824 90 90	21	Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2,7-disulfonat, mit einem Gehalt an Natriumsulfat von 10 GHT bis 20 GHT	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3824 90 90	22	Eutektische Legierung, ganz aus Kalium und Natrium, mit einem Gehalt an Kalium von 77 GHT bis 79 GHT	0
ex 3824 90 90	23	Mischung aus Terephthaloyldichlorid und Isophthaloyldichlorid	0
ex 3824 90 90	26	Zubereitung, bestehend aus 90 GHT oder mehr an 3a,4,7,7a–Tetrahydro–4,7–methanoinden (Dicyclopentadien), einem synthetischem Kautschuk sowie: — entweder einer Aluminium–Alkylverbindung — oder einer organischen Wolfram–Komplexverbindung	0
ex 3824 90 90	27	Mischung von Tris[2–chlor–1–(chlormethyl)ethyl]phosphat und Oligomeren von Methylphosphonsäure und Phosphorsäure mit Ethan–1,2–diol	0
ex 3824 90 90	28	Mischung von Tris[2–chlor–1–(chlormethyl)ethyl]phosphat und Oligomeren von 2–Chlorethylphosphat mit Ethan–1,2–diol	0
ex 3824 90 90	29	Mischung von Saccharoseestern, erhalten durch Verestern von Saccharose mit technischer Stearinsäure	0
ex 3824 90 90	31	Zubereitung auf der Grundlage von Phosphabicyclononanen und deren *P*–Alkyl–Derivaten, in 4–*tert*–Butyltoluol gelöst	0
ex 3824 90 90	32	Lithium–Tantalat–Scheiben, nicht dotiert	0
ex 3824 90 90	35	Zubereitung, bestehend im wesentlichen aus Ethylenglykol und *N,N*–Dimethylformamid oder Ethylenglykol und γ–Butyrolacton, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (a)	0
ex 3824 90 90	36	Zubereitung, bestehend im wesentlichen aus γ–Butyrolacton und quaternären Ammoniumsalzen, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (a)	0
ex 3824 90 90	37	2,4,7,9–Tetramethyldec–5–yn–4,7–diol, hydroxyethyliert	0
ex 3824 90 90	38	Kupferzinkferrit, in Granulatform, mit einer Korngröße von nicht mehr als 120 Mikrometer, mit Siliconharz beschichtet	0
ex 3824 90 90	39	Styrol–Oligomere	0
ex 3824 90 90	41	Zubereitung bestehend aus α–(4–Allyloxycarbonylbenzoyl)–ω–allyloxypoly[oxy(2–methylethylen)oxyterephthaloyl] und entweder Diallyl–2,2′–oxydiethyldicarbonat oder Diallylisophthalat	0
ex 3824 90 90	47	Mischung mit einem Gehalt an 2–Hydroxyethylmethacrylat von 40 GHT bis 50 GHT und an Borsäureglycerolester von 40 GHT bis 50 GHT	0
ex 3824 90 90	48	Azelainsäure mit einer Reinheit von 75 GHT bis 85 GHT	0
ex 3901 20 00	10	Polyethylen mit einer Dichte von 0,945 bis 0,985, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Folien für Farbbänder für Schreibmaschinen und für ähnliche Farbbänder (a)	0
ex 3901 20 00	20	Polyethylen mit einem Gehalt an Glimmer von 35 GHT bis 45 GHT	0
ex 3901 90 00	92	Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen–Methacrylsäure–Copolymers	4

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3901 90 00	97	Ethylen–Vinylacetat–Kohlenmonoxid–Copolymer, zur Verwendung als Weichmacher beim Herstellen von Dachbahnen (a)	0
ex 3902 90 00	92	Polymer von 4–Methylpent–1–en	0
ex 3902 90 00 ex 3903 90 00	97 60	A–B–Blockcopolymer aus Polystyrol und Ethylen–Propylen–Copolymer, mit einem Gehalt an Styrol von 40 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0
ex 3903 19 00	20	Polystyrol mit einem Molekulargewicht von nicht mehr als 5 000	0
ex 3903 90 00	20	Copolymer, ganz aus Styrol und Maleinsäureanhydrid oder ganz aus Styrol, Maleinsäureanhydrid und einem Acrylmonomer, auch mit einem Anteil an Styrol–Butadien–Blockcopolymer, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Platten für Autohimmel (a)	0
ex 3903 90 00	25	Copolymer, ganz aus Styrol und Maleinsäureanhydrid oder ganz aus Styrol, Maleinsäureanhydrid und einem Acrylmonomer, auch teilweise verestert, mit einem mittleren Molekulargewicht von 3 000 oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0
ex 3903 90 00	40	Styrol–2–Ethylhexylacrylat– oder Styrol–*n*–Butylacrylat–Copolymer, mit einem Gehalt an: — Acrylat von 10 bis 16 Mol %, — Natrium von 0,2 mg/kg oder weniger und — Calcium von 0,1 mg/kg oder weniger	0
ex 3903 90 00	70	Copolymer aus Styrol, Butylacrylat und Acrylsäure, mit einem Gehalt an Styrol von 92 (±1) GHT, an Butylacrylat von 7 (±1) GHT und an Acrylsäure von 1 (±0,5) GHT	0
ex 3903 90 00 ex 3911 90 90	80 89	Copolymer aus α–Methylstyrol und Styrol, mit einem Erweichungspunkt von mehr als 113 °C	0
ex 3904 40 00	91	Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol, mit einem Gehalt an: — Vinylchlorid von 87 GHT bis 92 GHT, — Vinylacetat von 2 GHT bis 9 GHT und — Vinylalkohol von 1 GHT bis 8 GHT, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) oder b) zu Kapitel 39	0
ex 3904 40 00	92	Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat, Hydroxypropylacrylat und Maleinsäure, mit einem Gehalt an Vinylchlorid von 80 GHT bis 83 GHT, an Hydroxylgruppen von 1,6 GHT bis 2 GHT und an Carboxylgruppen von 0,25 GHT bis 0,38 GHT	0
ex 3904 50 00	92	Vinylidenchlorid–Vinylchlorid–Copolymer, mit einem Gehalt an Vinylidenchlorid von 79,5 GHT oder mehr, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) oder b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Fasern, Fäden, Monofilen oder Streifen (a)	0
ex 3904 61 90	10	Mischung von Polytetrafluorethylen und Glimmer, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0
ex 3904 69 00	92	Copolymer aus Tetrafluorethylen und Trifluor(trifluormethoxy)ethylen	0
ex 3904 69 00	95	Copolymer aus Ethylen und Chlortrifluorethylen, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3904 69 00	96	Copolymer aus Ethylen und Tetrafluorethylen	0
ex 3905 91 00	91	Copolymer aus *N*-Vinylcaprolactam, *N*-Vinyl-2-pyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat	0
ex 3905 91 00 ex 3208 20 10	92 20	Copolymer aus Vinylpyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat, teilweise quaterniisiert durch Diethylsulfat, in Ethanol gelöst	0
ex 3905 99 00	94	Polyvinylacetatphthalat	0
ex 3905 99 00	95	Polymer aus Vinylpyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat, mit einem Gehalt an Vinylpyrrolidon von 97 GHT bis 99 GHT, in Wasser gelöst	0
ex 3905 99 00	96	Polyvinylpyrrolidon, hexadecyliert oder eicosyliert	0
ex 3906 10 00	10	Polymethyl-Methacrylat in Form von expandierbaren Kügelchen, 2-Methylpentan als Treibmittel enthaltend	0
ex 3906 90 00	70	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, zum Herstellen von Arzneiwaren der Position 3003 oder 3004 (a)	0
ex 3906 90 00	80	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, zur Verwendung als Stabilisierungsmittel in Emulsionen oder Dispersionen mit einem pH-Wert von mehr als 13 (a)	6
ex 3907 20 19	10	Poly(ethylenoxid)	0
ex 3907 20 29	10	Polymer aus Dextrose, Sorbit und Citronensäure, mit einem Gehalt an Dextrose von 90 GHT oder mehr	0
ex 3907 20 90	15	Bis{2-[ω-hydroxy-poly(ethylenoxy)]ethyl}hydroxymethylphosphonat	0
ex 3907 20 90	20	Poly(oxypropylen) mit endständigen Alkoxysilyl-Gruppen	0
ex 3907 20 90	40	Poly[oxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylenoxy-(2-hydroxytrimethylen)] mit einem mittleren Molekulargewicht von mehr als 26 000, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0
ex 3907 20 90	60	α-4-Hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethylen), mit einem Gehalt an Halogenen und Metallen von jeweils weniger als 1 mg/kg, und mit einer Farbzahl von 20 oder weniger nach der Hazen-Farbskala	0
ex 3907 20 90	70	Homopolymer aus 1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin)	0
ex 3907 30 00	20	Epoxidharz in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Quarz von 44 GHT bis 55 GHT und an Diantimontrioxid von 0,5 GHT bis 1 GHT, zum Vergießen von Folienkondensatoren (a)	0
ex 3907 91 90	10	Diallylphthalat-Prepolymer, in Form von Pulver	0
ex 3907 99 10 ex 3907 99 90	10 10	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl), in Form von Pulver	0
ex 3907 99 10	30	Flüssigkristalline Copolyester mit einem Schmelzpunkt von nicht weniger als 270 °C, auch mit Füllstoffen	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl), in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0
ex 3909 40 00	10	Polykondensationserzeugnis aus Phenol und Formaldehyd, in Form von Hohlkugeln mit einem Durchmesser von weniger als 150 Mikrometer	0
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoethyl)amino]propyl(methyl)cyclosiloxan	0
ex 3911 90 10	20	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen)	0
ex 3911 90 90	85	Copolymer aus Dibutylmaleat und *N*-Vinyl-2-pyrrolidon, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) zu Kapitel 39	0
ex 3911 90 90	87	Copolymer aus Vinyltoluol und α-Methylstyrol	0
ex 3911 90 90 ex 3208 90 10	91 30	Copolymer aus Maleinsäure und Methylvinylether, monoverestert mit Ethyl- und/oder Isopropyl- und/oder Butylgruppen, in Ethanol, Ethanol und Butanol, Isopropanol oder Isopropanol und Butanol gelöst	0
ex 3911 90 90	92	Calcium- und Natriumsalzgemisch eines Maleinsäure-Methylvinylether-Copolymers, mit einem Gehalt an Calcium von 9 GHT bis 16 GHT	0
ex 3911 90 90	93	Copolymer aus Maleinsäure und Methylvinylether	0
ex 3912 11 00	10	Cellulosetriacetat, nicht weichgemacht, in Form von Flocken, zum Herstellen von Cellulosetriacetatgarnen (a)	0
ex 3912 39 10	10	Ethylcellulose, nicht weichgemacht	0
ex 3912 39 90	10	Cellulose, hydroxyethyliert und ethyliert, in Wasser nicht löslich	0
ex 3912 39 90	40	Cellulose, hydroxyethyliert und alkyliert, mit Alkylketten von 3 oder mehr Kohlenstoffatomen	0
ex 3913 90 80	30	Chondroitinschwefelsäure, Natriumsalz	0
ex 3917 32 39	20	Schlauch, bestehend aus einem Polytetrafluorethylen-Polyperfluoralkoxytrifluorethylen-Blockcopolymer, mit einer Länge von nicht mehr als 570 mm, einem Durchmesser von nicht mehr als 50 mm und einer Wanddicke von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 110 Mikrometer	0
ex 3919 90 10	10	Zugeschnittene Folien aus Kunststoff, beschichtet mit einer Klebeschicht, die Polyisobutylen und Pektin enthält, zum Herstellen von Kolostomiebeuteln (a)	0
ex 3919 90 31 ex 3920 69 00	10 80	Reflektierende, metallbedampfte Verbundfolien, keine Glaskügelchen oder pyramidenartigen Einprägungen enthaltend, aus einer Lage Polyester und mindestens einer weiteren Lage aus Polyester oder einem anderen Kunststoff, auf einer Seite mit Klebstoff überzogen, auch durch eine vor der Anwendung zu entfernende Folie geschützt, in Rollen, jede Rolle mit einer Breite von 150 cm oder mehr und einem Bruttogewicht von 75 kg oder mehr	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 10 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 40 20 30 30	Reflektierende Polyesterfolien, mit pyramidenartigen Einprägungen versehen, zum Herstellen von sogenannten Sicherheitsstickern und -abzeichen, Sicherheitskleidung und Zubehör oder von Schulranzen, Taschen oder ähnlichen Behältnissen (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Polyvinylchloridfolien, mit einer Dicke von weniger als 1 mm, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Glaskügelchen mit einem Durchmesser von 100 Mikrometer oder weniger	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	93 93	Klebefolie, bestehend aus einer Grundschicht aus Ethylen–Vinylacetat–Copolymer (EVA) mit einer Dicke von 120 Mikrometer oder mehr und einer Acrylklebeschicht mit einer Dicke von 10 Mikrometer oder mehr, zum Schutz der Oberflächen von Siliciumscheiben (a)	0
ex 3920 10 22	95	Folien aus Polyethylen mit einer Dicke von 20 Mikrometer bis 45 Mikrometer, Calciumcarbonat in der Masse enthaltend, zum Herstellen von Windeln für Kleinkinder, von hygienischen Binden oder Tampons oder von Einweg–Operationsbekleidung (a)	0
ex 3920 10 22 ex 3920 10 80	96 95	Folien mit einer Dicke von 0,20 mm oder weniger, aus einer Mischung von Polyethylen und Ethylen–1–Octen–Copolymer, mit rautenförmigen Einprägungen versehen, zum beidseitigen Beschichten einer Lage aus nichtvulkanisiertem Kautschuk (a)	0
ex 3920 10 40	91	Synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht cohärenten Polyethylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Cellulosefasern von 15 GHT oder weniger, mit in Wasser gelöstem Polyvinylalkohol als Feuchthaltemittel	0
ex 3920 10 40	92	Verbundfolien oder –streifen, bestehend aus einer Lage aus einer Mischung von Ethylen–Vinylacetat–Copolymer und einem modifizierten Ethylen–Propylen–Elastomer (EPM) oder einem modifizierten Ethylen–Propylen–Dien–Elastomer (EPDM), beidseitig beschichtet mit einer Lage aus einem Ethylen–Vinylacetat–Copolymer	0
ex 3920 20 90	91	Synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht cohärenten Polypropylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Cellulosefasern von 15 GHT oder weniger, mit in Wasser gelöstem Polyvinylalkohol als Feuchthaltemittel	0
ex 3920 30 00	20	Verbundfolien oder –streifen, bestehend aus einer Lage mit einer Dicke von 100 Mikrometer bis 200 Mikrometer, aus einer Mischung von einem thermoplastischen Styrol–Butadien–Styrol–Elastomer (SBS–TPE) und Polyethylen oder Polypropylen, beidseitig beschichtet mit einer Lage aus Polypropylen mit einer Dicke von weniger als 20 Mikrometer	0
ex 3920 42 11 ex 3920 42 91	92 92	Reflektierende Folien, ausschließlich aus einer Lage Polyvinylchlorid bestehend, auf einer Seite ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen	0
ex 3920 42 91	93	Folien aus Polyvinylchlorid, stabilisiert gegen UV–Strahlen, ohne mikroskopische Löcher, mit einer Dicke von 60 Mikrometer bis 80 Mikrometer, mit von 30 bis 40 Teilen Weichmacher auf 100 Teile Polyvinylchlorid	0
ex 3920 42 91	94	Folien aus Polyvinylchlorid, mit Reliefeinprägungen versehen, zum Herstellen von Textildruckschablonen (a)	0
ex 3920 51 00	10	Platten aus Polymethylmethacrylat, mit Antistatikbeschichtung, mit den Abmessungen von 738 × 972 mm (±1,5 mm)	0
ex 3920 61 00	10	Folien aus Polycarbonat mit einer Dicke von 15 Mikrometer oder weniger, zum Herstellen von Folienkondensatoren (a)	0
ex 3920 62 10	10	Folien aus Polyethylenterephthalat, mit einer Dicke von weniger als 11 Mikrometer, zum Herstellen von digitalen Audio–Bändern für Kassetten (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3920 62 10	20	Folien aus Polyethylenterephthalat, nicht mit Klebstoff überzogen, mit einer Dicke von 25 Mikrometer oder weniger: — entweder nur in der Masse gefärbt, — oder in der Masse gefärbt und einseitig metallbedampft	0
ex 3920 62 10	45	Folien nur aus Polyethylenterephthalat, mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 120 Mikrometer, bestehend aus einer oder zwei Lagen, die jeweils in der Masse gefärbt sind und/oder UV–absorbierendes Material enthalten, nicht mit Klebstoff oder einem anderen Material beschichtet	0
ex 3920 62 10	50	Polyethylenterephthalatfolien mit einer Dicke von 20 Mikrometer bis 30 Mikrometer, einseitig mit Silicon beschichtet, zur Verwendung beim Herstellen von Fensterfolien (a)	5,6
ex 3920 62 10	55	Verbundfolien nur aus Polyethylenterephthalat, mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 120 Mikrometer, bestehend aus einer nur metallbedampften Schicht und einer oder zwei Lagen, die jeweils in der Masse gefärbt sind und/oder UV–absorbierendes Material enthalten, nicht mit Klebstoff oder einem anderen Material beschichtet	0
ex 3920 62 10	60	Folien aus Polyethylenterephthalat, ein– oder beidseitig mit einer Lage aus modifiziertem Polyester versehen, mit einer Gesamtdicke von 7 Mikrometer bis 11 Mikrometer, zum Herstellen von Videobändern mit einer Magnetschicht aus Metallpigmenten und einer Breite von 8 mm oder von 12,7 mm (a)	0
ex 3920 62 10	65	Einlagige Folie nur aus Polyethylenterephthalat, mit einer Dicke von nicht mehr als 120 Mikrometer, nur: — in der Masse gefärbt und/oder UV–absorbierendes Material enthaltend und — einseitig metallbedampft, auch auf einer oder beiden Seiten mit einem Vinylacrylatpolymer beschichtet, jedoch keine andere Beschichtung oder Klebeschicht aufweisend	0
ex 3920 62 10	70	Folien aus Polyethylenterephthalat, mit einer Gesamtdicke von 120 Mikrometer oder weniger, mit einer Breite von 100 mm bis 115 mm, beidseitig beschichtet mit einer oder mehreren Schichten, die verschiedene Chemikalien enthalten, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	75	Folien aus Polyethylenterephthalat, auf einer Seite metallbedampft und beschichtet mit weißer Tinte und einer Schutzschicht und auf der anderen Seite mit einer wärmeempfindlichen Versiegelungsschicht, mit einer Breite von 100 mm bis 150 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	80	Folien aus Polyethylenterephthalat, einseitig mit einer Lage aus modifiziertem Polyester versehen, mit einer Dicke von 20 Mikrometer (±0,7 Mikrometer) oder von 30 Mikrometer (±0,9 Mikrometer), zum Herstellen von Audio–Magnetbändern mit einer Gesamtdicke von nicht weniger als 33 Mikrometer (a)	0
ex 3920 69 00	40	Irisierende Folien aus Polyester und Polymethyl–Methacrylat	0
ex 3920 69 00	50	Polykondensationserzeugnis aus Terephthalsäure mit einer Mischung aus Cyclohex–1,4–ylendimethanol und Ethan–1,2–diol, in Form von Folien	0
ex 3920 69 00	60	Folien aus einem Copolymer von Ethylenterephthalat und Ethylenisophthalat, mit einer Dicke von nicht mehr als 2 Mikrometer	0
ex 3920 91 00	91	Polyvinylbutyralfolien mit Farbkeilband	6

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3920 91 00	92	Weichgemachte Polyvinylbutyralfolien, mit einem Gehalt an: — entweder Dihexyladipat von 14,5 GHT bis 17,5 GHT — oder Dibutylsebacat von 14,5 GHT bis 28,5 GHT	0
ex 3920 99 50	24	Folien, ganz aus Polyvinylalkohol, mit einer Dicke von 1 mm oder weniger und einem Gehalt an: — nicht hydrolisierten Acetatgruppen, berechnet als Vinylacetat, von 2 GHT oder weniger und — Glycerin als Weichmacher von 5 GHT bis 25 GHT, zum Herstellen von Dachfenstern (a)	0
ex 3920 99 50	26	Poly(1-chlortrifluorethylen)-Folien	0
ex 3920 99 50	28	Folien aus einem Copolymer aus Ethylen und Chlortrifluorethylen, mit einer Dicke von 12 Mikrometer bis 400 Mikrometer	0
ex 3920 99 50	36	Folien, ganz aus Polyvinylalkohol, mit einer Dicke von 1 mm oder weniger und einer Breite von 2,20 m oder mehr, mit einer Bruchdehnung von 350 % oder mehr in der Querrichtung	0
ex 3920 99 50	37	Biaxial gereckte Polyvinylalkoholfolien, beidseitig beschichtet, mit einer Gesamtdicke von weniger als 1 mm	0
ex 3920 99 50	38	Irisierende Folien aus Polyester, Polyethylen und einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer	0
ex 3920 99 50	39	Polytetrafluorethylenfolien, nichtmikroporös, in Form von Rollen, mit einer Dicke von nicht weniger als 0,019 mm und nicht mehr als 0,14 mm, wasserdampfundurchlässig	0
ex 3921 19 90	91	Mikroporöse Polypropylenfolien mit einer Dicke von 30 Mikrometer oder weniger	0
ex 3921 19 90	92	Mikroporöse Folien aus einer Mischung von Celluloseacetat und Cellulosenitrat, mit einer Dicke von nicht mehr als 200 Mikrometer	0
ex 3921 90 19	35	Glasfaserverstärkte Platten aus Polycarbonat und Polybutylenterephthalat	0
ex 3921 90 19	45	Glasfaserverstärkte Platten aus Polyethylenterephthalat oder aus Polybutylenterephthalat	0
ex 3921 90 19	50	Verbundfolien mit einer Dicke von 150 Mikrometer oder weniger, bestehend aus einer auf der einen Seite mit Polycarbonat beschichteten Polyesterfolie, die auf der anderen Seite mit Titan metallbedampft und mit Polycarbonat und weiteren Lagen versehen ist, die *N,N'*-Diphenyl-*N,N'*-di-*m*-tolylbiphenyl-4,4'-ylendiamin enthalten	0
ex 3926 90 91	20	Reflektierende Bänder oder Streifen, bestehend aus einem oberen mit gleichmäßigen pyramidenförmigen Einprägungen versehenen Streifen aus Polyvinylchlorid, der mit parallelen oder gitterartigen Schweißnähten auf einen die Rückseite bildenden anderen Streifen aufgebracht ist, welcher entweder aus Kunststoff oder aus mit Kunststoff beschichtetem Gewebe oder Gewirke besteht	0
ex 4008 11 00	10	Blöcke oder Blätter aus vulkanisiertem Zellkautschuk aus modifizierten Ethylen-Propylen-Dien (EPDM), mit Chloropren (CR) gemischt, die dem „Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1" entsprechen	0
ex 4016 99 88	10	Dichtungsstopfen aus Weichkautschuk zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
4105 11 91 4105 11 99 4105 12 10 4105 12 90 4105 19 10 4105 19 90		Schaf- oder Lammleder, enthaart, gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4108 oder 4109	0
4106 11 90 4106 12 00 4106 19 00		Ziegen- oder Zickelleder, enthaart, gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4108 oder 4109	0
4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10		Leder von anderen Tieren, enthaart, und Leder von haarlosen Tieren, nur gegerbt, ausgenommen Leder der Position 4108 oder 4109	0
ex 4416 00 90	10	Fässer und Tröge aus Eichenholz, gebraucht, auch zusammengesetzt; Faßstäbe und Böden, die Teile vorstehender Fässer und Tröge sind	0
4501 10 00		Naturkork, unbearbeitet oder nur zugerichtet	0
ex 4805 60 90	10	„Overlay"-Papier, mit einer Breite von mehr als 205 cm und einem Gehalt an Korund von mehr als 5 GHT	0
ex 4805 60 90	20	Papier, in kreuzweise gewickelten Spiralrollen, mit einem Gewicht von weniger als 150 g/m² und einer Dicke von 0,05 mm oder weniger, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (a)	0
ex 4811 21 00	10	Getränktes Papier, beschichtet mit einer druckempfindlichen selbstklebenden Lage; das Ganze hat — eine breitenbezogene Bruchkraft nach DIN 53112 von 2 700 N/m bis 3 700 N/m in der Maschinenrichtung, — eine Bruchdehnung nach DIN 53112 von 1,5 % bis 3,0 % in der Maschinenrichtung und — eine Haftwirkung nach DIN 30646 auf nichtrostendem Stahl von 50 N/m bis 225 N/m bei einer Temperatur von 23 °C (±3 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % (±5 %)	0
ex 4811 39 00	10	Kraftpapier mit Acrylpolymer-Imprägnierung und einem Nominalgewicht von 85 g/m²	0
ex 4823 90 90	12	Papierstreifen in Form von zusammengeklebten Honigwaben, mit einer Höhe von 13 cm oder weniger, für landwirtschaftliche Zwecke (a)	0
ex 4911 99 00	10	Polyesterfolien, teilweise mit einer magnetischen Metallschicht versehen, die ein regelmäßiges wiederkehrendes Logo oder Motiv darstellt, zum Herstellen von Sicherheitsfäden (security threads) (a)	0
5002 00 00		Grège, weder gedreht noch gezwirnt	0
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Garne, ganz aus Seide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	2,5
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garne, ganz aus Schappeseide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0
ex 5402 33 10 ex 5402 33 90	10 10	Texturiertes Polyestergarn, ungezwirnt oder zweifach gezwirnt, mit einem Titer der einfachen Garne von 120 dtex und bestehend aus 36 Filamenten oder mit einem Titer der einfachen Garne von 167 dtex und bestehend aus 48 Filamenten, von denen jedes auf seiner ganzen Länge willkürlich variierende Durchmesser aufweist	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 5402 33 90	20	Texturiertes Polyestergarn, mit einem Titer der einfachen Garne von 167 dtex und bestehend aus 60 Filamenten oder mit einem Titer der einfachen Garne von 334 dtex und bestehend aus 78 Filamenten, wobei die Filamente bestehen müssen sowohl aus Polyethylenterephthalat als auch aus chemisch modifiziertem Polyethylenterephthalat, das eine Färbung mit kationischen Farbstoffen ermöglicht	0
ex 5402 39 10	10	Texturiertes Polypropylengarn mit wasserabweisender Imprägnierung auf Siliconbasis	0
ex 5402 41 10	10	Schrumpfbare Bikomponenten–Polyamidgarne, bestehend aus Poly(hexamethylenadipamid) und einem anderen Co–Polyamid, nicht texturiert, ungedreht oder mit 22 Drehungen oder weniger je Meter, zum Herstellen von: — Kniestrümpfen der Unterpositionen 6115 20 11 und 6115 93 30, — Damenstrümpfen der Unterpositionen 6115 20 19 und 6115 93 91 oder — Strumpfhosen der Unterposition 6115 11 00 (a)	0
ex 5402 41 30 ex 5402 41 90	10 10	Garne ganz aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation, von *m*–Phenylendiamin und Isophthalsäure	0
ex 5402 43 10	10	Ungezwirntes Polyestergarn, mit einem Titer von 55 dtex und bestehend aus 36 Filamenten oder mit einem Titer von 83 dtex und bestehend aus 48 Filamenten, wobei die Filamente jeweils unterschiedliche Wärmekontraktionskoeffizienten haben	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	10 20	Garne aus Polytetrafluorethylen	0
ex 5402 49 99	30	Garne aus einem Copolymer aus Glykol– und Milchsäure, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 59 90 ex 5402 69 90	50 20 40	Garne aus Polyvinylalkohol, nicht texturiert	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	60 10	Garne, nur aus Polyglykolsäure	0
ex 5402 49 99	70	Garneaus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, mit einem Gehalt an Acrylnitril von 85 GHT oder mehr, in Form von Endlosfasertauen (Dochten) bestehend aus 1 000 Filamenten bis 25 000 Filamenten, mit einem Gewicht von 0,12 g bis 3,75 g je Meter und einer Länge von 100 m oder mehr, zum Herstellen von Kohlenstoffasern (a)	0
ex 5402 49 99	80	Polyethylen–Filamentgarne, ungezwirnt, von 55, 110, 165 oder 1 760 dtex, zum Herstellen von Waren der Position 5607 (a)	0
ex 5402 49 99	85	Garne aus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, ungedreht, ganz aus Poly(thio–1,4–phenylen)	0
ex 5404 10 90	10	Monofile aus Polytetrafluorethylen	0
ex 5404 10 90	20	Monofile aus Poly(1,4–dioxanon)	0
ex 5404 10 90	30	Monofile aus einem Copolymer aus 1,3–Dioxan–2–on und 1,4–Dioxan–2,5–dion, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (a)	0
ex 5404 90 90	10	Polytetrafluorethylen–Streifen, mit einer Bruchdehnung von 25 % oder weniger	0
ex 5407 71 00	10	Polyvinylalkoholgewebe für Maschinenstickereien	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	20 10	Gewebe aus Polytetrafluorethylen, einseitig bestrichen oder überzogen mit einem Copolymer aus Tetrafluorethylen und Trifluorethylen, mit perfluorierten Alkoxy-Seitenketten mit endständigen Carbonsäure- oder Sulfonsäuregruppen in Form des Kalium- oder Natriumsalzes, auch auf der gleichen Seite mit einer anorganischen Metallverbindung beschichtet	0
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Acetalisierte Mehrkomponenten-Spinnfasern mit Matrixfibrillenstruktur, bestehend aus emulsionspolymerisiertem Polyvinylalkohol und Polyvinylchlorid	0
ex 5503 90 90	10	Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen	0
ex 5503 90 90 ex 5601 30 00	20 10	Fasern aus Polyvinylalkohol, auch acetalisiert	0
ex 5503 90 90	40	Spinnfasern, nur aus Poly(thio-1,4-phenylen)	0
ex 5504 90 00	10	Cellulosische Faser, in einem organischen Lösungsmittel gesponnen (Lyocell)	3,4
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Viesstoffe aus Polyvinylalkohol, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, mit: — einer Dicke von 200 Mikrometer bis 280 Mikrometer und — einem Quadratmetergewicht von 20 g bis 50 g	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	30 30 10	Vliesstoffe aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *m*-Phenylendiamin und Isophthalsäure, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Vliesstoffe, bestehend aus einer mittleren Lage aus heißluftgezogenem (meltblown) thermoplastischen Elastomer, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Polypropylenfasern	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	40 10	Vliesstoffe aus Polypropylen, bestehend aus einer mittleren Lage aus heißluftgezogenen (meltblown) Fasern, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten Fasern (spunbonded), mit einer Dicke von 550 Mikrometer oder weniger und einem Quadratmetergewicht von 80 g oder weniger, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, nicht getränkt	0
ex 5603 94 90	20	Acrylfasersträngе, mit einer Länge von nicht mehr als 50 cm, zum Herstellen von Markierstiftspitzen (a)	0
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Gewebe, einseitig mit Kunststoff bestrichen oder überzogen, in dem Mikrokügelchen eingebettet sind	0
ex 5907 00 90	10	Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von 75 Mikrometer oder weniger, mit einem Quadratmetergewicht von 550 g oder weniger	0
ex 5911 10 00	10	Nadelfilze aus synthetischen Spinnstoffen, mit einem Grundgewebe aus synthetischen Spinnstoffen, kein Polyester enthaltend, auf einer Seite mit einem Polytetrafluorethylenfilm versehen, zum Herstellen von Filtermaterial (a)	0
ex 5911 90 90	10	Garne oder Streifen aus Polytetrafluorethylen, imprägniert, auch geölt oder mit Graphitzusatz	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
6305 10 10		Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303	0
ex 6305 90 00	10	Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Flachs oder Sisal	
ex 6305 90 00	91		
ex 6305 90 00	93		0
ex 6815 99 90	10	Mikrokügelchen: — mit einem Durchmesser von weniger als 100 Mikrometer, — einem Refraktionsindex von 2,1 bis 2,4 und — mit einem Gehalt an Barium und Titan von mehr als 90 GHT, berechnet als Bariumoxid und Titandioxid	0
ex 6903 20 90	10	Garne aus verspinnbaren, keramischen Endlosfäden, wobei jeder Faden einen Gehalt an: — Dibortrioxid von 12 GHT oder mehr, — Siliciumdioxid von 26 GHT oder weniger und — Dialuminiumtrioxid von 60 GHT oder mehr aufweist	0
ex 6903 90 80	10	Berylliumoxid, mit einer Reinheit von mehr als 99 GHT, in Form von Rohlingen,	
ex 6909 19 00	40	Stangen (Stäben), Blöcken oder Blechen	0
ex 6909 12 00	20	Platten aus Dialuminiumtrioxid und Titancarbid, mit den Abmessungen von 48 x 48 mm oder weniger, oder mit einem Durchmesser von 125 mm oder weniger, zum Herstellen von Magnetköpfen (a)	0
ex 6909 19 00	30	Träger für Katalysatoren, aus porösen Cordierit- oder Mullit-keramischen Stoffen, mit einem Gesamtvolumen von 65 l oder weniger,die mindestens einen durchgehenden oder einseitig verschlossenen Kanal je Quadratzentimeter im Querschnitt aufweisen	0
ex 7006 00 90	10	Glasplatten, einseitig mit Chrom und/oder einer Mischung von Diindiumtrioxid und Zinndioxid beschichtet, mit den Abmessungen von 320 x 352 mm bis 320 x 400 mm, einer Dicke von 1,1 mm (±0,1 mm) und einer Abweichung von der Oberflächenplanheit von nicht mehr als 25 Mikrometer, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix (a)	0
ex 7006 00 90	20	Farbfilter, bestehend aus einer Glasplatte mit roten, blauen und grünen Bildpunkten, mit einer Gesamtdicke von 1,1 mm (±0,1 mm) und den Abmessungen von 320 x 352 mm bis 320 x 400 mm, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix (a)	0
ex 7006 00 90	30	Glasplatten, nicht beschichtet, mit den Abmessungen von 320 x 352 mm bis 320 x 400 mm, einer Dicke von 1,1 mm (±0,1 mm) und einer Abweichung von der Oberflächenplanheit von nicht mehr als 25 Mikrometer, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix (a)	0
ex 7011 10 90	10	Glaslinsen mit Lichtbrechungspunkten oder Prismaelementen, mit einem Außendurchmesser von mehr als 121 mm bis 125 mm	0
ex 7011 10 90	20	Parabolglaskolben, mit einem Außendurchmesser von mehr als 121 mm bis 125 mm	0
ex 7011 20 00	10	Glaskolben für monochrome Kathodenstrahlröhren mit: — einer Diagonalen des Schirms von 3,8 cm bis 51 cm und — einem nominalen Durchmesser des Halses von 13 mm, 20 mm, 29 mm oder 37 mm	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 7011 20 00	40	Glasbildschirme: — mit einer Diagonalen von 366,4 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 246,4 x 315,4 mm (±1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 391 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 261,4 x 326,8 mm (±1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 442 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 293,4 x 369,2 mm (±1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 513,5 mm (±1,6 mm) und den Abmessungen von 341,8 x 440,5 mm (±1,6 mm), — mit einer Diagonalen von 544,5 mm (±1,6 mm) und den Abmessungen von 358 x 454 mm (±1,6 mm), — mit einer Diagonalen von 629,8 mm (±3 mm) und den Abmessungen von 406,5 x 519 mm (±2 mm), — mit einer Diagonalen von 639,3 mm (±3 mm) und den Abmessungen von 413,6 x 527 mm (±2 mm) oder — mit einer Diagonalen von 838,2 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 549,9 x 695,6 mm (±1,5 mm), und mit aufgeworfenem Rand, zum Herstellen von mehrfarbigen Kathodenstrahlröhren (a)	0
ex 7011 20 00	50	Glasbildschirme mit einer Diagonalen von 704,1 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 387,1 x 628,8 mm (±1,5 mm)	0
ex 7011 20 00	80	Glaskonen: — mit einer Diagonalen von 365,0 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 243,2 x 312,8 mm (±1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 389,6 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 258,5 x 324,5 mm (±1,5 mm) oder — mit einer Diagonalen von 439,9 mm (±1,5 mm) und den Abmessungen von 290 x 366,6 mm (±1,5 mm)	0
ex 7019 19 10	10	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 33 tex oder einem Vielfachen davon – mit einer Toleranz von ± 7,5 % – , mit einem Nenndurchmesser von 3,5 Mikrometer oder von 4,5 Mikrometer, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 3 Mikrometer bis 5,2 Mikrometer überwiegen, nicht gummifreundlich ausgerüstet	0
ex 7019 19 10	30	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 22 tex – mit einer Toleranz von ± 7,5 % – , mit einem Nenndurchmesser von 5 Mikrometer, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,2 Mikrometer bis 5,8 Mikrometer überwiegen	0
ex 7019 19 10	40	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 33, 34 oder 51 tex oder einem Vielfachen davon – mit einer Toleranz von ± 7,5 % – , mit einem Nenndurchmesser von 6 Mikrometer, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 5,1 Mikrometer bis 6,9 Mikrometer überwiegen	0
ex 7019 32 00 ex 7019 39 10 ex 7019 39 90	10 10 10	Nichtgewebte Erzeugnisse aus nichttextilen Glasfasern, zum Herstellen von Luftfiltern oder Luftfiltermaterialien (a)	0
ex 7019 90 10	11	Nichttextile Glasfasern, bei denen der Anteil an Fasern mit einem Durchmesser von weniger als 3,5 Mikrometer überwiegt	0
ex 7104 10 00	10	Piezoelektrischer Quarz, weder gefaßt noch montiert, in Form von nicht dotierten Scheiben aus synthetischem α–Quarz–Einkristall	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
7106 10 00	10	Silber, in Form von Pulver	0
ex 7116 20 90	10	Siliciumscheiben auf Saphir	0
7202 50 00		Ferrosiliciumchrom	0
7202 93 00		Ferroniob	0
ex 7202 99 19	20	Ferrophosphor, mit einem Gehalt an Phosphor von 15 GHT oder mehr, zum Herstellen von zum Frischen bestimmten phosphorhaltigen Roheisen oder Stahl (a)	0
ex 7205 10 00	10	Magnetisierbare Eisenlegierung in Form von Körnern, mit einem Gehalt an: — Eisen von nicht weniger als 88 und nicht mehr als 91 GHT und — Cobalt von 4 GHT oder weniger	0
ex 7306 30 29	91	Präzisionsstahlrohr aus nichtlegiertem Stahl, geschweißt und kalt gezogen, mit einem Außendurchmesser von mehr als 160 mm und einer Wanddicke von mehr als 2 mm	0
ex 7410 21 00	10	Tafeln oder Platten aus Polytetrafluorethylen, mit Aluminiumoxid oder Titandioxid als Füllstoff oder mit Glasfasergewebe verstärkt, auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen, oder Polyimidfolien, ein- oder beidseitig mit einer Kupferfolie versehen	0
7602 00 19		Andere Abfälle aus Aluminium (einschließlich der fehlerhaften oder der bei der Be- oder Verarbeitung unbrauchbar gewordenen Werkstücke)	0
ex 7616 99 90	40	Scheiben aus legiertem Aluminium, beidseitig mit einer Nickel-Phosphor-Beschichtung versehen, mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 3,02 mm	0
ex 7905 00 00	10	Platten aus einer Legierung aus Zink, auf einer Seite geschliffen und poliert und auf der anderen Seite mit Epoxidharz überzogen, in rechteckiger oder quadratischer Form, mit einer Länge von 300 mm bis 2 000 mm und einer Breite von 300 mm bis 1 000 mm, und mit einem Gehalt an: — Eisen von 10 mg/kg oder weniger, — Blei von 10 mg/kg oder weniger, — Aluminium von 700 mg/kg bis 900 mg/kg und — Magnesium von 500 mg/kg bis 900 mg/kg, zum Herstellen von lichtempfindlichen Druckplatten (a)	0
ex 8101 99 00	10	Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Wolfram oder einer Legierung mit einem Gehalt an Wolfram von 90 GHT und an Titan von 10 GHT, — mit einem Gehalt an Natrium von 100 Mikrogramm/kg oder weniger und — auf einer Unterlage aus Kupfer, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8542 durch Kathodenzerstäubung (a)	0
ex 8103 90 90	10	Geschweißte Rohre, ausschließlich aus Tantal oder ausschließlich aus einer Legierung aus Tantal und Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von 2,5 GHT oder weniger	0
ex 8104 11 00	30	Magnesium in Rohform, mit einer Reinheit von 99,95 GHT oder mehr, in Form von Barren	0
ex 8104 90 00	10	Magnesiumplatten, geschliffen und poliert, auf einer Seite mit nicht lichtempfindlichem Epoxidharz überzogen, mit den Abmessungen von 1 500 × 2 000 mm oder weniger	0
ex 8108 10 10	10	Titanschwamm	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
8108 10 90		Abfälle und Schrott aus Titan	0
ex 8108 90 90	92	Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Titan, — mit einem Gehalt an Natrium von 50 Mikrogramm/kg oder weniger und — auf einer Unterlage aus Kupfer, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8542 durch Kathodenzerstäubung (a)	0
ex 8110 00 11	10	Antimon in Rohblöcken	0
ex 8111 00 11	10	Elektrolytisches Mangan, mit einer Reinheit von 99,7 GHT oder mehr	0
ex 8112 11 10 ex 8112 19 00	10 10	Beryllium, mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr, in Form von Blöcken oder Stangen (Stäben), Blechen, Bändern und Folien	0
ex 8112 99 30	10	Legierung aus Niob (Columbium) und Titan, in Form von Stangen (Stäben)	0
8202 40 00		Sägeketten	1,7
ex 8418 99 90	91	Geschweißte Mikrokühlelemente aus Aluminiumlegierung, zum Herstellen von Kondensatoren (a)	0
ex 8419 89 95	10	Tauchrohrbündel, bestehend aus einem System von Kunststoffrohren, die an beiden Enden in eine bienenwabenförmige, von einem Rohrverbindungsstück umschlossene Konstruktion (Abschlußteil) einmünden	0
ex 8421 99 00	91	Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr–Osmose (Reverse–Osmosis), bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel aus Kunststoff, das an einem Ende in einem Kunststoffblock eingebettet ist und am anderen Ende einen Kunststoffblock durchquert. Das Ganze kann sich auch in einem zylindrischen Gehäuse befinden	0
ex 8421 99 00 ex 5911 90 90	92 30	Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr–Osmose (Reverse–Osmosis), bestehend im wesentlichen aus Kunststoffmembranen mit einem Träger aus textilem Gewebe oder Vliesstoff, gewickelt um ein perforiertes Rohr und umschlossen von einer zylindrischen Kunststoffumhüllung mit einer Wanddicke von 4 mm oder weniger. Das Ganze kann sich auch in einem äußeren Zylinder mit einer Wanddicke von 5 mm oder mehr befinden	0
ex 8421 99 00	93	Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen aus Gasgemischen, bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel in einem – auch perforierten – Gehäuse mit einer Gesamtlänge von 300 mm bis 3 700 mm und einem Durchmesser von 500 mm oder weniger	0
ex 8421 99 00	95	Teile von Apparaten zum Filtrieren von magnetischen Dispersionen, bestehend im wesentlichen aus Nylon–6–Fasern in einer Kunststoffumhüllung mit einem Durchmesser von 70 mm (±2 mm) und einer Länge von 520 mm (±5 mm)	0
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Saugwalzenmäntel, nicht gebohrt, in Form von Rohren aus legiertem Stahl, mit einer Länge von 5 207 mm oder mehr und einem Außendurchmesser von 754 mm oder mehr, für Maschinen zum Herstellen von Papier oder Pappe (a)	0
ex 8455 90 00	10	Umlenkrollen (HTD) für Kaltwalzwerke	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8471 60 90	10	Eingabeeinheit (sogenannter Touchpad) mit den Abmessungen von nicht mehr als 50 x 62 mm, zur Matrix-Abtastung und -Erkennung, bestehend aus zwei Meßelektrodenschichten, einer gedruckten Schaltung, einer kapazitiven Matrix, zwei integrierten Schaltungen, diskreten Bauelementen und einem Anschlußstück, zum Herstellen von Waren der Position 8471 (a)	0
ex 8471 60 90	20	Steuervorrichtung (sogenannter Trackball), bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einem optischen Codierer, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung und einem Gehäuse mit einer Kugel und einem Sicherungsring, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8471 30 00 (a)	0
ex 8471 70 51	10	Laufwerk für durch Phasenänderung (sogenannte Phase-Change-Technik) mehrfach beschreibbare optische Platten	0
ex 8471 70 51	20	Laufwerk für magneto-optische Platten	0
ex 8471 70 51 ex 8521 90 00	30 91	Laufwerk, eine gedruckte Schaltung enthaltend, die zum Lesen optischer CD-ROM-Platten mit integrierten Schaltungen zur Steuerung und Signalverarbeitung bestückt ist, zur Aufzeichnung ungeeignet	0
ex 8471 70 53	10	Festplattenspeichereinheit zur parallelen Datenübermittlung durch einen, vier, fünf oder sechs Kanäle bei einer entsprechenden Übertragungsgeschwindigkeit von 3,014 Megabyte, 12,05 Megabyte, 15,07 Megabyte oder 18,08 Megabyte pro Sekunde, mit acht 8-Zoll-Magnetplatten mit einer nicht formatierten Speicherkapazität von insgesamt nicht mehr als 1 000,2 Megabyte und mit einer Storage-Modul-Drive-Schnittstelle, zum Herstellen von Kardiodiagnosegeräten (a)	0
ex 8471 70 53	20	8-Zoll-Festplattenspeichereinheit zur parallelen Datenübermittlung durch einen Kanal bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 3,041 Megabyte pro Sekunde, mit elf Magnetplatten mit einer nicht formatierten Speicherkapazität von insgesamt nicht mehr als 2,5 Gigabyte und mit einer Storage-Modul-Drive-Schnittstelle, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8471 49 90 oder 8471 50 90 (a)	0
ex 8471 70 53	30	5¼-Zoll-Festplattenspeichereinheit mit einer externen Datenübertragungsgeschwindigkeit von 7,5 Megabyte pro Sekunde und mit dualen Kanälen zum gleichzeitigen Schreiben und Lesen mit zwei Magnetköpfen, mit einer Schnittstelle für eine duale Ein-/Ausgangsstelle und mit elf Magnetplatten mit einer nicht formatierten Speicherkapazität von 1 986 Megabyte, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9022 14 00 (a)	0
ex 8471 70 53	50	5,25-Zoll-Festplattenspeichereinheit zur Datenübermittlung mit einer externen Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Megabyte bis 40 Megabyte pro Sekunde, mit vierzehn Magnetplatten mit einer formatierten Speicherkapazität von insgesamt 21 Gigabyte bis 26 Gigabyte, zum Herstellen von Massenspeichersystemen (a)	0
ex 8471 70 59	10	Floppy-Disc-Speichereinheit	0
ex 8471 70 60	10	Zweispuliges 8-mm-Kassetten-Laufwerk, zum Herstellen von Magnetbandspeichereinheiten (a)	0
ex 8471 70 60	20	Laufwerk, mit eingebauter Aufnahmetrommel, zum Herstellen von digitalen Audio-Bandspeichereinheiten (a)	0
ex 8471 70 60	30	Magnetbandkassettenspeichereinheit	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8471 90 00	10	Optischer Schriftleser zum Abtasten von alphanumerischen Punktmatrixzeichen und zum Umwandeln der Leseimpulse in elektrische Signale, bestehend aus einem Lesekopf mit Photosensor, einem Verstärker, einer Linse und zwei Lampen, über Flachkabel verbunden mit einer Kontrolleinheit mit den Abmessungen von nicht mehr als 200 x 220 mm, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit mindestens einem Mikroprozessor, einer Bilderkennungsschaltung und einem Analog–Digital–Wandler	0
ex 8473 30 10	15	Prozessor, bestehend aus einer keramischen Mehrlagenschaltung mit nicht mehr als 624 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 65 x 65 mm, bestückt mit: — 15 monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer arithmetischen logischen Einheit von 32 bit, einer arithmetischen logischen Einheit für Halbworte, einem Halbwort–Multiplizierer, einer Gleitkomma–Einheit (sogenannte Floating Point Unit), einer Festkomma–Einheit (sogenannte Fixed Point Unit), einer Speicherkontrolleinheit, einer Speicherschnittstelle und 10 statischen Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 5 760 Kbit, — Entkopplungskondensatoren und Kühlplatten. Die Ware trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G7559 16G7620 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8473 30 10	16	Prozessor, bestehend aus einer keramischen Mehrlagenschaltung mit nicht mehr als 736 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 65 x 65 mm, bestückt mit: — vier oder acht monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer oder zwei Zentraleinheiten jeweils mit einem statischen Cache–Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter Cache–RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, einer oder zwei Gleit–/Festkomma–Einheiten, zwei oder vier statischen Cache–Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte Cache–RAMs, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 1,5 oder 3 Mbit, — Entkopplungskondensatoren. Die Ware trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 40H9500 40H9502 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8473 30 10	17	Speichermodul, bestehend aus einer gedruckten Schaltung bestückt mit Entkopplungskondensatoren und Speichern nur der nachstehenden Typen: — statischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch) — nicht programmierbarer Lesespeicher (sogenannter ROM)	0
ex 8473 30 10	20	Prozessor, in ECL–Technik hergestellt, bestehend aus einer gedruckten Mehrlagenschaltung, ein– oder beidseitig bestückt mit nicht mehr als 336 monolithischen integrierten Schaltungen, mit jeweils nicht mehr als 15 000 programmierbaren Logikgattern, in einem mit einer Kühlplatte verbundenem Gehäuse oder zwischen zwei Kühlplatten befestigt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 148 x 560 x 594 mm. Die Ware trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 001B–3035–H002 52–203619 52–203621 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8473 30 10	30	Arithmetisches logisches Element für die Zentraleinheit, bestehend aus nicht mehr als 9 gedruckten Schaltungen mit den Abmessungen von nicht mehr als 290 x 310 mm, jeweils bestückt mit nicht mehr als 121 ECL–Gate Arrays oder ECL–Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte ECL–RAMs) oder einer Kombination von beiden, die sich in einem Gestell mit den Abmessungen von nicht mehr als 501 x 596 x 611 mm befinden, das als Halterung und Verbindungsleiter für die gedruckten Schaltungen dient. Das Element trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 504 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8473 30 10	35	Verarbeitungseinheit, bestehend aus einem keramischen Substrat bestückt mit nicht mehr als 121 monolithischen integrierten Schaltungen ohne Gehäuse (Mikroplättchen); das Ganze ist eingeschlossen zwischen einer metallischen Grundplatte und einer Metallplatte mit nicht mehr als 121 mit Flüssigkeit gefüllten Kühlelementen	0
ex 8473 30 10	50	Baugruppe für Plattenspeichereinheiten in Winchestertechnik, bestehend aus einer biegsamen gedruckten Schaltung bestückt mit einem 2– oder 4–Kanal–Schreib–Lese–Baustein für Magnetkopfsignale in Form einer monolithischen integrierten Schaltung und mit diskreten Bauelementen	0
ex 8473 30 10	55	Elektrisch löschbarer, programmierbarer Flash–Lesespeicher (sogenannter Flash–E^2PROM), bestehend aus zwei monolithischen integrierten Schaltungen in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 28 F 032SA oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8473 30 10	65	Mikroprozessor, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse bestückt mit mindestens einem der nachstehenden Elemente: — einem Entkopplungskondensator, — einem Ventilator mit einer Kühlvorrichtung, — einem Kontrollbaustein in Form einer monolithischen integrierten Schaltung	0
ex 8473 30 10	70	Mikroprozessor mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Bus–Kontrolleinheit und einer Speicher–Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 48 x 48 mm und mit Entkopplungskondensatoren. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 390 Z 50 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8473 30 10	75	Mikroprozessormodul mit sieben monolithischen integrierten Schaltungen ausschließlich bestehend aus: — einer Mikroprozessoreinheit verbunden mit einem Cache-Speicher mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, — einer Gleitkomma-Einheit (sogenannte Floating Point Unit), — einer Mikroprozessorschnittstelle, — vier Speicher-Kontrolleinheiten verbunden mit vier Cache-Speichern mit einer Gesamtspeicherkapazität von 2 Mbit; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit Entkopplungskondensatoren	0
ex 8473 30 10	80	Mikroprozessor mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, bestehend aus zwei monolithischen integrierten Schaltungen in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 80521EX oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8473 30 10	85	Mikroprozessormodul mit acht monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus: — einer Festkomma-Einheit, — einer Gleitkomma-Einheit (sogenannte Floating Point Unit), — einem Befehls-Cache-Speicher, — einer Speicher-Kontrolleinheit, — vier Daten-Cache-Speichern; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit Entkopplungskondensatoren	0
ex 8473 30 90	03	Teile und Zubehör, ausgenommen: — Datenspeicher-Baugruppen (sogenannter Head-Disc-Assemblies), — Dünnschichtmagnetköpfe	0
ex 8473 30 90	55	Datenspeicher-Baugruppe (sogenannte Head-Disc-Assembly) für Festplattenspeichereinheiten, mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 3,9 oder 4,2 Megabyte pro Sekunde, mit Schreib-Leseköpfen und neun oder elf Magnetplatten mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 24,2 cm (9,5-Zoll), mit einer formatierten Speicherkapazität von insgesamt 2 838 oder 8 514 Megabyte; das Ganze befindet sich in einem hermetisch versiegelten Gehäuse	0
ex 8473 30 90	70	Datenspeicher-Baugruppe (sogenannte Head-Disc-Assembly) für 10,8-Zoll-Festplattenspeichereinheiten, mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 3,9 Megabyte pro Sekunde, mit sechzehn Schreib-Leseköpfen und neun Magnetplatten mit einer formatierten Speicherkapazität von insgesamt 17 Gigabyte; das Ganze befindet sich in einem hermetisch versiegelten Gehäuse	0
ex 8473 30 90	75	Datenspeicher-Baugruppe (sogenannte Head-Disc-Assembly) für 3,5-Zoll-Festplattenspeichereinheiten, mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 4,7 bis 6,9 Megabyte pro Sekunde, mit Schreib-Leseköpfen und fünfzehn Magnetplatten mit einer formatierten Speicherkapazität von insgesamt 3 070 oder 4 361 Megabyte; das Ganze befindet sich in einem hermetisch versiegelten Gehäuse	0
ex 8473 30 90	76	Datenspeicher-Baugruppe (sogenannte Head-Disc-Assembly) für 3,5-Zoll-Festplattenspeichereinheiten, mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 7,3 bis 10,3 Megabyte pro Sekunde, mit Schreib-Leseköpfen und acht oder fünfzehn Magnetplatten mit einer formatierten Speicherkapazität von insgesamt 3 977 oder 9 232 Megabyte; das Ganze befindet sich in einem hermetisch versiegelten Gehäuse	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8473 40 90	85	Thermodruckkopf, in Dünnschichttechnik hergestellt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 18 x 90 x 275 mm, bestehend aus: — einer gedruckten Keramik–Schaltung bestückt mit monolithischen integrierten Schaltungen und 2 880 Heizelementen, — einer gedruckten Schaltung bestückt mit monolithischen integrierten Schaltungen, Kondensatoren, Widerständen und Verbindungselementen, — einem Thermistor und — einer oder zwei Kühlplatten	0
ex 8483 10 90	10	In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Generator– und Turbinenwellen mit einem Stückgewicht von mehr als 215 t	0
ex 8501 10 99	54	Bürstenloser Gleichstrommotor mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 25,4 mm, mit einer Drehzahl von 2 260 (±15 %) oder 5 420 (±15 %) Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 1,5 oder 3 V	0
ex 8501 10 99	59	Gleichstromschrittmotor mit einem Schrittwinkel von 1,8 Grad (±0,09 Grad), einem Drehmomentwiderstand von 0,156 Newtonmeter oder mehr, einem Befestigungsflansch mit den Abmessungen von nicht mehr als 43 x 43 mm, einer Spindel mit einem Durchmesser von 4 mm (±0,1 mm), mit 2–Phasen–Wicklung und einer Leistung von nicht mehr als 5 W	0
ex 8501 10 99	73	Gleichstrommotor,auch auf einer Grundplatte, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8471 70 53 (a)	0
ex 8501 10 99	77	Gleichstrommotor mit Bürsten, mit einem typischen Drehmoment von 0,004 Newtonmeter (±0,001 Newtonmeter), einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 32 mm (±0,5 mm), einer Spindel mit einem Durchmesser von 2 mm (±0,004 mm), mit Innenrotor mit 3–Phasen–Wicklung, mit einer Drehzahl von 2 800 (±10 %) Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V (±15 %)	0
ex 8501 10 99	78	Gleichstrommotor, auch auf einer Grundplatte, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8527 90 91 (a)	0
ex 8502 40 90	10	Rotierende Umformer mit einem Ferritkern, mit Spulen von 2 oder 6 Windungen und einem Durchmesser von 0,1 mm, verbunden mit einer biegsamen gedruckten Schaltung	0
ex 8503 00 99	31	Kollektor für Elektromotoren, gestanzt, mit einem Außendurchmesser von 16 mm oder weniger	0
ex 8504 40 99	10	Gleichstromumformer, mit einer Eingangsspannung von nicht weniger als 100 V und nicht mehr als 390 V, in einem Gehäuse	0
ex 8504 50 90	10	Drosselspulen mit einer variablen Induktivität von nicht mehr als 62 mH	0
ex 8504 50 90	20	Monolithische Mehrlagen–Drosselspulen, in einem SMD(Surface Mounted Device)–Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 1,8 x 3,4 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 851711 00, 8525 20 91 oder 8527 90 91 (a)	0
8504 90 11		Ferritkerne	0
ex 8505 11 00	31	Dauermagnet mit einer Remanenz von 455 Millitesla/mT (±15 mT)	0
ex 8505 90 10	91	Solenoid mit einer nominalen Versorgungsspannung von 24 V bei einem nominalen Gleichstrom von 0,08 A, zum Herstellen von Waren der Position 8517 (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8506 50 90	10	Lithium–Jod–Batterie mit den Abmessungen von nicht mehr als 9 x 23 x 45 mm und einer Spannung von nicht mehr als 2,8 V	0
ex 8506 50 90	20	Einheit, bestehend aus nicht mehr als 2 Lithium–Batterien, eingebettet in einen Sockel für integrierte Schaltungen (sogenannter batteriegepufferter Sockel), mit Kontroll–Schaltkreis, und mit nicht mehr als 32 Anschlüssen	0
ex 8507 30 91 ex 8507 80 91 ex 8507 80 99	20 10 10	Akkumulator, in rechteckiger Form, mit einer Länge von nicht mehr als 67,1 mm, einer Breite von nicht mehr als 18 mm und einer Dicke von nicht mehr als 10,6 mm, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (a)	0
ex 8507 80 91	20	Nickelhydrid–Akkumulator, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 44 mm (±0,5 mm) und einem Durchmesser von 10 mm (±0,5 mm), mit einer Nennkapazität von 450 mAStunden oder mehr, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (a)	0
ex 8507 80 91	30	Nickelhydrid–Akkumulator, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 42,5 mm (±0,5 mm) und einem Durchmesser von 14 mm (±0,5 mm), mit einer Nennkapazität von 855 mAStunden oder mehr, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (a)	0
ex 8507 80 99	20	Lithium–Ion–Akkumulator, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 64,9 mm (±0,3 mm) und einem Durchmesser von 18,4 mm (±0,3 mm), mit einer Nennkapazität von 1 200 mAStunden, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (a)	0
ex 8516 90 00	31	Zweifachdiode, bestehend aus einer mit einem Kabel verbundenen Leistungsgleichrichterdiode und einer Transformator–Schutzdiode, mit einer Spitzensperr–Verlustleistung von 2 J oder mehr, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8516 50 00 (a)	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	10 30	Sendeeinheit zum Umwandeln elektrischer Signale in Lichtimpulse bei einer nominalen Wellenlänge von 820 nm, mit einer Leuchtdiode, in einem Gehäuse aus Kunststoff mit 8 Anschlüssen und mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HFBR 1412 HFBR 1414 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	20 40	Empfangseinheit zum Umwandeln von Lichtimpulsen in elektrische Signale bei einer nominalen Wellenlänge von 820 nm, mit einer Photodiode und einem Verstärkerschaltkreis, in einem Gehäuse aus Kunststoff mit 8 Anschlüssen und mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HFBR 2412 HFBR 2414 HFBR 2416 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	30 10	Sendeeinheit zum Umwandeln elektrischer Signale in Lichtimpulse bei einer nominalen Wellenlänge von 850 nm, mit einer Leuchtdiode, einem Stromschalter, einem Eingangspufferspeicher und einer Verzerrungs–/Ausgleichseinheit, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DM–231–TA oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	40 20	Empfangseinheit zum Umwandeln von Lichtimpulsen in elektrische Signale bei einer nominalen Wellenlänge von 850 nm, mit einer Photodiode, zwei Entscheidungseinheiten, einem Verstärker und einer Integrationseinheit, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DM-231-RA oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 11	01	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenanntes C-MOS-Modem), zur Datenübertragung in vollem Duplexbetrieb mit einer Geschwindigkeit von 28 800 bit/Sekunde und zur Übertragung von Standbildern in einer Richtung mit einer Geschwindigkeit von 14 400 bit/Sekunde, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit mindestens zwei monolithischen integrierten Schaltungen, von denen eine die digitale Signalverarbeitung und die andere die analogen Funktionen durchführt, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RC 192DP RC 240DP RC 288DP RC 192DPL RC 240DPL RC 288DPL oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 11	02	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenanntes C-MOS-Modem), nur zur Übertragung von Daten oder Standbildern in einer Richtung mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 2 400 bit/Sekunde, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, nur bestückt mit zwei monolithischen integrierten Schaltungen, von denen eine die digitale Signalverarbeitung und die andere die analogen Funktionen durchführt, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RC 24BKJ oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 11	03	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenanntes C-MOS-Modem), zur Datenübertragung in vollem Duplexbetrieb mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 9 600 bit/Sekunde, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, nur bestückt mit zwei oder drei monolithischen integrierten Schaltungen, von denen eine oder zwei die digitale Signalverarbeitung und eine andere die analogen Funktionen durchführt, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RC 2324DPL RC 96DPi-D RC 96DPL-D oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 11	04	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenanntes C-MOS-Modem), nur zur Übertragung von Standbildern in einer Richtung mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 9 600 bit/Sekunde, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, nur bestückt mit zwei monolithischen integrierten Schaltungen, von denen eine die digitale Signalverarbeitung und die andere die analogen Funktionen durchführt, in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8517 90 11 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: R 96DFX R 96EFX R 96MFX oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 11	05	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenanntes C-MOS-Modem), zur Datenübertragung in vollem Duplexbetrieb mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 14 400 bit/Sekunde und zur Übertragung von Standbildern in einer Richtung mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 14 400 bit/Sekunde, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, nur bestückt mit zwei oder drei monolithischen integrierten Schaltungen, von denen eine oder zwei die digitale Signalverarbeitung und eine andere die analogen Funktionen durchführt, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RC 144ACF RC 144DPI RC 9624 RC 96V24 RC 144AFT RC 9323 RC 96DPL oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 11	06	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenanntes C-MOS-Modem), zur Übertragung von Standbildern in einer Richtung mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 9 600 bit/Sekunde, mit einer Komprimier-/Dekomprimiereinheit von Sprachsignalen, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, nur bestückt mit zwei monolithischen integrierten Schaltungen, von denen eine die digitale Signalverarbeitung und die andere die analogen Funktionen durchführt, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RFX 96V12 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 82	10	Baugruppe für Fernsprechapparate, bestehend aus einem Mikrophon, einer Schutzschaltung und einer 4-Wege-Steckvorrichtung, montiert auf einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 22 x 40 mm	0
ex 8517 90 82	20	16 x 16 oder 32 x 32 bit Teilnehmerleitungs-Einheit (sogenannter Crosspoint Switch), auf Basis Galliumarsenid (GaAs), zum Schalten mit einer Datengeschwindigkeit von nicht weniger als 800 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit Entkopplungskondensatoren; das Ganze befindet sich auf einem Träger mit nicht mehr als 196 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 35 x 35 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TQ 8016 TQ 8032 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8517 90 82	30	Baugruppe bestehend aus einer Laserdiode, für nominale Wellenlängen von 780 Nanometer, einer Photodiode und einer Linse, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlüssen und einem Durchmesser von nicht mehr als 9 mm und einer Höhe von nicht mehr als 20 mm.	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8517 90 82 *(Forts.)*		Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: FU-011SLD-N2 LM-7115 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8517 90 82	50	Baugruppe mit Leuchtdioden	0
ex 8517 90 88	10	Baugruppe bestehend aus einer Laserdiode für nominale Wellenlängen von 980 nm, einer Photodiode, einem Thermistor und einer Kühlplatte, in einem Gehäuse mit integriertem optischem Faseranschluß und — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: QLM9S470 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8517 90 88	20	Teile, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8517 21 00 (a)	0
ex 8518 29 90	10	Lautsprecher mit einer Leistung von 5 W und einer Impedanz von 4 Ohm, mit einem Durchmesser von nicht mehr 50 mm, zum Herstellen von tragbaren Fernsprechapparaten (a)	0
ex 8518 30 90	10	Hörer für Schwerhörigengeräte, in einem Gehäuse mit den Abmessungen – ohne Anschlußstücke – von nicht mehr als 5 × 6 × 8 mm	0
ex 8518 90 00	91	In einem Stück hergestellte Kernplatte aus kaltgestauchtem Stahl, in Form einer Scheibe, die auf einer Seite mit einem zylinderförmigen Kern versehen ist, zum Herstellen von Lautsprechern (a)	0
ex 8522 90 91	91	Optische Einheit, bestehend aus einer Laserdiode mit Photodiode, die Licht mit einer nominalen Wellenlänge von 780 Nanometer ausstrahlt, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlüssen, einem Durchmesser von nicht mehr als 10 mm und einer Höhe von nicht mehr als 9 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LDGU LT 022 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8522 90 91	92	Elektronische Baugruppe für einen Compact-Disc-Laser-Lesekopf auf einem Träger bestückt mit: — einer biegsamen gedruckten Schaltung, — einem Photo-Detektor, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse, — nicht mehr als zwei Verbindungselementen, — nicht mehr als einem Transistor, — nicht mehr als drei Stell- und vier Festwiderständen, — nicht mehr als fünf Kondensatoren	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8522 90 98	31	Dünnschicht-Aufzeichnungs- und -Wiedergabevorrichtung, auf einem nichtmagnetischen keramischen Substrat, mit mindestens neun parallelen Kanälen für digitale Signale und mindestens zwei Kanälen für analoge Signale, das Ganze auf einer Seite abgerundet, zum Herstellen von Magnetköpfen für digitale Tonaufnahme- und digital-analoge Tonwiedergabe-Kassettengeräte (a)	0
ex 8522 90 98	32	Tonwiedergabebaugruppe, bestehend aus einem Compact-Disc-Laufwerk, mit einem optischen Lesesystem und 3 Gleichstrommotoren, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8527 21 20 oder 8527 21 70 (a)	0
ex 8522 90 98	33	Baugruppe, bestehend aus einer Steuereinheit, einem Drehzahlsensor und einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit einem typischen Drehmoment von 0,0044 Newtonmeter (±0,001 Newtonmeter), einer Spindel mit einem Durchmesser von 3,523 mm (±0,002 mm), einem Aussenrotor mit einem Durchmesser von 69 mm (±0,3 mm), mit 3-Phasen-Wicklung, mit einer Drehzahl von 2 600 (±16 %) Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 14 V (±10 %)	0
ex 8522 90 98	34	Laufwerk für Magnetbandkassetten-Tonaufnahme-und -wiedergabevorrichtungen, zum Herstellen von Telephonanrufbeantwortern (a)	0
ex 8522 90 98	35	Ton-Wiedergabebaugruppe, bestehend aus einem Kassetten-Laufwerk mit einem Gleichstrommotor, zum Herstellen von Waren der Position 8519 (a)	0
ex 8522 90 98	36	Führungs-/Umlenkrolle für Magnetbänder, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 oder 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	37	Magnetköpfe zum Löschen von Videobändern, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 oder 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	38	Lesekopf-Baugruppe, mit einem Laser-Lesekopf, zwei Motoren und einer biegsamen gedruckten Schaltung; das Ganze befindet sich auf einer Kunststoffunterlage, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8519 99 12 oder 8519 99 18 (a)	0
ex 8523 12 00	10	Magnetband mit einer Dicke von nicht mehr als 16 µm und einer Breite von 6,274 mm (±0,013 mm), auf Spulen, nicht in Kassetten	0
ex 8523 20 19	40	Starre Oxid-Magnetplatten, vorgeschmiert, mit einer Koerzitivkraft von 300 Oersted oder mehr, ausgenommen Wechselplatten-Kassetten	0
ex 8528 22 00	10	Videomonitor bestehend aus: — einer monochromen Kathodenstrahlröhre mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 110 mm, und versehen mit einem Ablenkjoch und — einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einer Ablenkeinheit, einem Video-Verstärker und einem Transformator; das Ganze befindet sich auf einer Grundplatte, zum Herstellen von Video-Gegensprech-, Video-Telefon- oder Überwachungsanlagen (a)	0
ex 8529 10 70	10	Keramische Filtergruppe, bestehend aus zwei keramischen Filtern und einem keramischen Resonator, für eine Frequenz von 10,7 MHz (±30 kHz), in einem Gehäuse	0
ex 8529 10 70	15	Keramischer Filter mit einer Centerfrequenz von 10,7 MHz, mit einer Bandbreite von nicht mehr als 330 kHz bei 3 dB und von nicht mehr als 950 kHz bei 20 dB, in einem Gehäuse	0
ex 8529 10 70	20	Keramischer Filter für Frequenzen von nicht weniger als 4,5 MHz und nicht mehr als 6,6 MHz, in einem Gehäuse	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8529 10 70	25	Keramischer Filter mit einer Centerfrequenz von 450 kHz bis 470 kHz, mit einer Bandbreite von nicht mehr als 13 kHz bei 3 dB, in einem Gehäuse	0
ex 8529 10 70	30	Keramischer Filter für eine Frequenz von 450 kHz, mit einer Bandbreite von nicht mehr als 18 kHz bei 10 dB, in einem Gehäuse	0
ex 8529 10 70	40	Radiofrequenz(RF)–Signal–Isolator für Frequenzen von nicht weniger als 950 MHz und nicht mehr als 1 453 MHz, mit einem Einschaltverlust von nicht mehr als 0,7 dB, in einem Gehäuse	0
ex 8529 10 70	75	Bandfilter, ausgenommen Oberflächenwellenfilter, für Centerfrequenzen von 485 oder 1 212 MHz, mit einem Einschaltverlust von nicht mehr als 3 dB, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 916571 919046 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8529 90 81	31	Entmagnetisierungsspulen mit nicht mehr als 96 Windungen, mit Anschlußleitung und Stecker	0
ex 8529 90 81	34	Baugruppe, bestehend aus einem Objektiv mit einer regelbaren Brennweite von nicht weniger als 5 mm und nicht mehr als 69 mm, einem Zoom–Codierer, einem Schrittmotor, einem Zoom–Motor, einem Irisblendenmotor und einem Photo–Unterbrecher	0
ex 8529 90 81	35	Video–Aufnahme–und–Wiedergabebaugruppe, bestehend aus einem Kassetten–Laufwerk mit einem Gleichstrommotor, zum Herstellen von Waren der Position 8525 (a)	0
ex 8529 90 81	36	Baugruppe, bestehend aus einer monochromen Kathodenstrahlröhre, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 165 mm und nicht mehr als 230 mm und einer konkaven Sammellinse auf einer, mit einer Flüssigkeit gefüllten Kühlarmatur, zum Herstellen von Projektionsfernsehgeräten (a)	0
ex 8529 90 81 ex 8529 90 89	37 31	Filter, bestehend aus zwei piezoelektrischen Quarzkristallen, mit einer Frequenz je Quarzkristall von nicht weniger als 21 MHz und nicht mehr als 30 MHz, getrennt angebracht auf einer Klammervorrichtung, mit nicht mehr als 7 Anschlüssen	0
ex 8531 20 30	10	Punktmatrix–Anzeigen bestehend aus einer Reihe von 8 Anzeigestellen, von denen jede Anzeigestelle 35 Leuchtdioden aufweist, mit elektronischen Bauelementen für die Schnittstellen– und Treiberfunktionen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 20 x 43 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HDSP 2107 HDSP 2112 PDSP 2110 PDSP 2112 HDSP 2111 HDSP 2113 PDSP 2111 PDSP 2113 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8531 20 30	20	Digitalanzeigen, bestehend aus einer Leiterplatte mit einer Größe von nicht mehr als 35 x 90 mm und einer Reihe von nicht weniger als 3 Anzeigestellen, die Leuchtdioden enthalten, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind; letztere sind in die Leiterplatte eingebaut. Jede Anzeigestelle besteht aus nicht mehr als 8 Segmenten, auch mit einem Dezimalpunkt. Die Digitalreihe hat einen Schutzbelag aus Kunststoff	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8531 20 51	10	Mehrfarbige Flüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix und mit 480 x 640 oder 600 x 800 Bildpunkten, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht, mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und/oder Kontrolle, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8471 30 00 (a)	0
ex 8531 20 51	20	Mehrfarbige Flüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix und mit 768 x 1 024 oder 900 x 1 152 Bildpunkten, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht, mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und/oder Kontrolle	0
ex 8531 20 51	30	MehrfarbigeFlüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix und mit 1 024 x 1 280 Bildpunkten, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht, auf einer gedruckten Schaltung mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und/oder Kontrolle	0
ex 8531 20 59	20	Monochrome Flüssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix und mit 900 x 1 152 Bildpunkten, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht, mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und/oder Kontrolle	0
ex 8531 20 80	10	Flüssigkristallanzeigen mit passiver Matrix, mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und/oder Kontrolle	0
ex 8531 80 90	10	Gleichstrom-Plasma-Anzeigen	0
ex 8531 80 90	20	Meßwertwandler mit einer Tonausgangsstärke von 85 oder 87 dB bei einer Frequenz von 2 700 oder 3 200 Hz	0
ex 8531 80 90	30	Vakuumfluoreszenz-Anzeige, bestehend aus einer Einheit zur Speicherauffrischung, einem Zeichengenerator, einem Gleichstrom-Umformer und elektronischen Bauelementen zur Steuerung und/oder Kontrolle	0
ex 8531 80 90	40	Statusanzeige, bestehend aus zwei Leuchtdioden auf Basis Aluminium-Gallium-Arsenid (AlGaAs) oder Gallium-Phosphor (GaP), mit einer rechteckigen Grundfläche, in einem SMD(Surface Mounted Device)-Gehäuse und mit einer Linse	0
ex 8531 80 90 ex 8542 50 00	50 06	Statusanzeige, bestehend aus vier Leuchtdioden auf Basis Silicium-Kohlenstoff (SiC), die bei nominalen Wellenlänge von 481, 560 oder 630 nm arbeiten, in einem Gehäuse	0
ex 8531 90 10	91	Rückwand-Beleuchtungseinheit (sogenannte Backlight Unit) mit den Abmessungen von nicht mehr als 7 x 250 x 300 mm, mit einer Lampensteckvorrichtung mit einer Kathodenröhre, einer Reflexfolie und einem Diffusionssubstrat, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen (a)	0
ex 8532 22 00	95	Aluminium-Elektrolytkondensator, mit einer festen Kapazität von nominal nicht mehr als 470 µF, einer Betriebsspannung von nicht mehr als 50 V und einem Temperaturbereich von –40 bis +85 °C, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 8 mm und einer Höhe von nicht mehr als 6 mm	0
ex 8532 22 00	96	Aluminium-Elektrolytkondensator, mit einer festen Kapazität von nominal 2,2 µF, einer Betriebsspannung von 385 V und einem Temperaturbereich von –40 bis +85 °C	0
ex 8532 22 00	97	Aluminium-Elektrolytkondensatoren, mit einer festen Kapazität von nominal nicht mehr als 3,3 F, einer Betriebsspannung von nominal 2,5 oder 5,5 V und einem Temperaturbereich von –25 bis +85 °C	0
ex 8532 22 00	98	Aluminium-Elektrolytkondensator, mit einer nominalen Kapazität von 0,1 µF bis 1 000 µF, einer Betriebsspannung von 4 V bis 50 V und einem Temperaturbereich von –40 bis +105°C, in einem SMD(Surface Mounted Device)-Gehäuse	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8532 23 00	91	Dielektrischer Einschicht–Keramikkondensator, mit einer festen Kapazität von nominal 1 pF bis 1 µF, einer Betriebsspannung von nominal nicht mehr als 50 V und einem Temperaturbereich von –25 bis + 85 °C	0
ex 8532 24 90	31	Dielektrischer Mehrschicht–Keramikkondensator, in einem SMD(Surface Mounted Device)–Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 0,55 x 0,55 x 1,05 mm	0
ex 8532 29 00	31	Kondensator mit zweifachem Dielektrikum, einem aus Keramik und einem aus Epoxidharz, mit einer anfänglichen Kapazität von 500 pF (±30 %) und einer Verlustrate von nicht mehr als 2,5 %	0
ex 8532 90 00	32	Anode oder Kathode, zum Herstellen von Aluminium–Elektrolytkondensatoren (a)	0
ex 8533 10 00	92	Kohlemassefestwiderstände, mit einer Betriebsspannung von nicht mehr als 350 V und einer Verlustleistung von nicht mehr als 0,5 W	0
ex 8533 21 00	31	Dickschicht–Festwiderstand, mit einem Widerstand von 10 Ohm bis 2,2 MOhm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 0,063 W, in einem SMD(Surface Mounted Device)–Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 0,4 x 0,55 x 1,05 mm	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	91 91	Gedruckte Schaltung, einseitig bedruckt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 x 30 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 8534 00 11	92	Mehrlagenschaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 64 x 65 cm, bestehend aus 24 Lagen, von denen fünf durch eingeschlossene Zwischenverbindungen aus Bismaleimidtriazin miteinander verbunden sind	0
ex 8534 00 11	93	Gedruckte Mehrlagenschaltung mit Anschlußstücken und in einem Rahmen aus Aluminium	0
ex 8534 00 19	92	Gedruckte Schaltung, einseitig bedruckt, mit nicht mehr als 268 Verbindungen zu einer Kunststoff–Unterlage mit beidseitiger Randlochung, mit einer Breite von nicht mehr als 48 mm und einer Dicke von nicht mehr als 0,26 mm	0
ex 8534 00 19	94	Gedruckte Schaltung, bestehend aus einer biegsamen Folie aus Kunststoff mit 29 oder 31 Leiterbahnen, zum Herstellen von Magnetköpfen für digitale Tonaufnahme– und digital–analoge Tonwiedergabe–Kassettengeräte (a)	0
ex 8534 00 19	96	Gedruckte Schaltung auf einem Träger aus Aluminiumoxid, nur mit vergoldeten Leiterbahnen in Dickschichttechnik, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 40 50 (a)	0
ex 8534 00 90	93	Gedruckte Keramik–Schaltung, mit Leiterbahnen, Kontakten und Widerständen einseitig oder beidseitig bedruckt, mit Kontaktpunkten, die durch vetrifizierte Schichten isoliert sind, mit nicht mehr als 550 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 45 x 45 mm	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Thermorelais in hermetisch versiegeltem Glasgehäuse, mit den Längenabmessungen – ohne Drähte – von nicht mehr als 35 mm, mit einer maximalen Undichtigkeit von 10^{-6} cm^3 Helium/Sekunde bei 1 bar innerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 160 °C, zum Einbau in Kompressoren für Kältemaschinen (a)	0
ex 8536 50 11	31	Tastenschalter der Art, wie sie zur Bestückung von gedruckten Schaltungen verwendet werden, mit einer Schaltkraft von 4,9 N (±0,9 N), in einem Gehäuse	0
ex 8536 50 90	93	Schalteinheitfür Koaxialkabel, mit 3 elektromagnetischen Schaltern, mit einer Schaltdauer von nicht mehr als 50 ms und einem Steuerstrom von nicht mehr als 500 mA bei einer Spannung von 12 V	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8536 50 90	94	Airbag-Aufprallsensor, zum Aufrechterhalten eines Schaltstroms von 20 A nach 3 Schaltvorgängen bei einer Spannung von 26 V, mit einem Trennwiderstand von mindestens 100 MOhm bei einer Gleichstromspannung von 500 V und einem Widerstand bei geschlossenen Kontakten von nicht mehr als 150 mOhm bei einem Strom von 2 A (±0,5 A) für eine Dauer von 2 ms (±1 ms), in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 22 x 32 mm	0
ex 8536 90 85	91	Elastomer-Kontaktelemente, bestehend aus einer Unterlage aus Kautschuk, mit goldbeschichteten Leiterbahnen	0
ex 8536 90 85	92	Gestanzte Metallrahmen, mit Anschlüssen	0
ex 8538 90 90	91	Elektrothermisches Sicherungsteil, bestehend aus einem verzinnten Kupferdraht, der an einem zylindrischen Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 5 x 48 mm befestigt ist	0
ex 8540 11 11	91	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung – sogenannte In-Line-Technik-) mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 12 cm und nicht mehr als 26 cm	0
ex 8540 11 13	91	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,42 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von 49 cm, zum Herstellen von Videomonitoren für den gewerblichen Gebrauch einschließlich sicherheitstechnischer und medizinischer Anwendungen (a)	0
ex 8540 11 91	31	Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe von 16/9 und einer Diagonalen des Bildschirms von 39,8 cm (±0,3 cm)	0
ex 8540 12 00	81	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 100 mm und nicht mehr als 155 mm, einer Anodenspannung von nicht weniger als 5 kV und nicht mehr als 32 kV	0
ex 8540 12 00	82	Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 250 mm und nicht mehr als 320 mm, einer Anodenspannung von nicht weniger als 18 kV und nicht mehr als 22 kV	0
ex 8540 12 00	83	Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 150 mm und nicht mehr als 182 mm, einem Halsdurchmesser von weniger als 30 mm und einer Anodenspannung von nicht weniger als 25 kV und nicht mehr als 32 kV	0
ex 8540 20 90	91	Photovervielfacher mit 9 Dynoden, ausgelegt für den Wellenlängenbereich von nicht weniger als 160 Nanometer und nicht mehr als 930 Nanometer, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm und einer Höhe von nicht mehr als 94 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-Line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von mehr als 72 cm und einem Abstand zwischen den Punkten gleicher Farbe von weniger als 0,5 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-Line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von 72 cm oder weniger	0
ex 8540 40 00	33	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,35 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 53 cm	0
ex 8540 40 00	34	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,39 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von 33 cm bis 38 cm	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 142 mm und nicht mehr als 190 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 2 000 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P22 oder P53 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von mehr als 34 kV, einer Fokussierspannung von mehr als 7 kV und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr	0
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 176 mm und nicht mehr als 520 mm und einem Halsdurchmesser von nicht mehr als 21 mm	0
ex 8540 89 11	91	Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe – ohne Berücksichtigung der Leitungen – von nicht mehr als 300 x 350 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden	0
ex 8540 91 00	91	Kathodenstrahlröhren–Ablenkeinheiten für Frequenzen von 31 250 Hz bis 64 000 Hz, mit einem 4–Pol–Magneten	0
ex 8540 91 00	92	Schlitzmaske, bestehend aus vertikalen Schlitzen, mit einem Abstand zwischen den Schlitzen von 0,74 mm (±0,12 mm) und einer Diagonalen von 61,5 cm (±0,5 cm) oder 71 cm (±0,5 cm) oder 79,5 cm (±0,5 cm)	0
ex 8540 91 00	93	Elektronenkanonen zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren mit einer Diagonale des Bildschirms von nicht weniger als 7,6 cm und nicht mehr als 30,5 cm (a)	0
ex 8540 91 00	94	Kathodenstrahlröhren–Ablenkeinheiten für eine Frequenz von 15 625 oder 31 250 Hz, mit zwei 2–Pol–Ringmagneten, zwei 4–Pol–Ringmagneten und zwei 6–Pol–Ringmagneten	0
ex 8540 91 00	96	Vorrichtung zur Schärfe– und/oder Konvergenzeinstellung für Kathodenstrahlröhren, mit nicht weniger als zwei und nicht mehr als sechs Spulen, einem Kunststoffträger und einem Metallring zur Befestigung	0
ex 8540 91 00	98	Rahmen aus Molybdän–Chromstahl, zum Herstellen von Kathodenstrahlröhren (a)	0
ex 8540 99 00	91	Anoden, Kathoden oder Ausgangsvorrichtungen oder Baugruppen mit diesen Elementen (Magnetron core tube), zum Herstellen von Magnetronen der Unterposition 8540 71 00 (a)	0
ex 8541 10 91	10	Silicium–Leistungsgleichrichterdiode in Planartechnik, mit einer Erholzeit von weniger als 100 ns, einer wiederkehrenden Sperrspannung von nicht mehr als 200 V, einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von nicht weniger als 2,5 A, in einem Gehäuse	0
ex 8541 10 91	20	Silicium–Leistungsgleichrichterdiode, mit einer Spitzensperrspannung von nicht mehr als 1 500 V und einem durchschnittlichen Ausgangsstrom von 5 A bis 8 A, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PG151S15 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8541 10 91	30	Zener-Diode zum Aufheben von Überspannungen, mit einer Spannung von 24 V bis 30 V und einer Verlustleistung von 5 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 2101DE oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 10 91	40	Leistungsgleichrichterdiode, mit einer Spitzensperrspannung von 6, 8, 10, 12 oder 14 kV, einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von 5 mA und einem Sperrstrom von 2 µA, in einem Gehäuse	0
ex 8541 10 91	50	Leistungsgleichrichterdiode, mit einer Spitzensperrspannung von nicht mehr als 66 V und einem Durchlaßstrom von nicht mehr als 3,2 A, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 21DQ06 EC20QS06 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 10 99	30	Strombegrenzungsdiode, mit einem stabilisierten Dauerstrompegel von nicht mehr als 18 mA bei einer Spannung von 10 V	0
ex 8541 10 99	40	Diode, mit einem Durchlaßstrom von nicht mehr als 1 A, einem Widerstand von nicht mehr als 1,5 Ohm, einer Gesamtkapazität von nicht mehr als 0,3 pF und einer Durchbruchspannung von 200 V oder mehr	0
ex 8541 21 90	10	Transistor mit Elektronen hoher Beweglichkeit (sogenannter High Electron Mobility Transistor/HEMT) für den Frequenzbereich von 2 GHz oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHz, mit einem Verlustleistung von nicht mehr als 180 mW, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 4 Anschlüssen und einem Durchmesser von nicht mehr als 3 mm	0
ex 8541 21 90	20	Feldeffekttransistorfür den Frequenzbereich von 2 GHz oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 GHz, mit einer Verlustleistung von nicht mehr als 225 mW, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 4 Anschlüssen und einem Durchmesser von nicht mehr als 3 mm	0
ex 8541 21 90 ex 8541 29 80	30 50	Feldeffekttransistor, auf Basis Gallium-Arsenid (GaAs), mit einer Frequenz von 2 GHz bis 18 GHz, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: NE76084 NE8004 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 10	10	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus P-Kanal-Feldeffekttransistoren, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von -30 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 10 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,2 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 60 W, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 40 90 (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8541 29 20	10	Feldeffekttransistor für den Frequenzbereich von 2 GHz bis 10 GHz, mit einer Verlustleistung von nicht mehr als 6,5 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ATF 44101 ATF 46101 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	15	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 450 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 18 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,4 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 80 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 2SK1916 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	20	P-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von –200 V, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als –1,8 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 3 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 20 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: IRF 9610 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	25	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 500 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 1 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 5 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 40 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MTD1N50E oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	30	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 600 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 6,2 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 1,2 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 125 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: IRFBC40 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	35	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 55 V oder mehr, einem Drain-Source-Strom von 0,9 A bis 3 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 1,5 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 38 W, in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8541 29 20 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1003SEDA oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	40	P-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von -20, -30, -60 oder -100 V, einem konstanten Drainstrom von -9,6 oder mehr, doch nicht mehr als 5,3 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,28 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 125 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: IRF 9540 IRFU 9024 MMSF3P03HD NDS 9430 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	50	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 30 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 25 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,05 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 50 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MMSF5N03HD NDP 603AL SMU30N03 NDB 603AL SMD30N03 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	60	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 60 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 8,5 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,3 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 30 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: IRFD 014 IRFR 014 IRLR 014 IRFR 010 IRFU 014 IRLU 014 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	70	N-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 60 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 35 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,1 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 125 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 5101FK (IRCZ24) 5101GK oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	75	P-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von -250 V, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als -6 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 1 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 30 W, in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8541 29 20 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 2SJ307 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 20	80	P-Kanal-Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von –30 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 10 A, einem Drain-Source-Widerstand von nicht mehr als 0,2 Ohm und einer Verlustleistung von nicht mehr als 60 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RFD10P03L RFD10P03LSM RFP10P03L oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 30	10	Isolierschicht-Bipolar-Transistor (IGBT), mit einem Kollektor-Emitter-Strom von nicht mehr als 20 A, einer Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung von 320 V oder mehr, einer einzigen Versorgungsquelle von +5 V und einer Verlustleistung von nicht mehr als 150 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 5401GM oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 80	10	Transistor mit einer Leistung von nicht weniger als 150 W bei einer Spannung von nicht weniger als 160 V und einer Abschaltfrequenz von 20 MHz oder mehr (sogenannte „Cut-off-Frequenz"), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 22 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921 2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8541 29 80	20	Transistor mit thermischer Überlastsicherung, mit einer Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung von nicht mehr als 42 V, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 4 Anschlüssen	0
ex 8541 29 80	30	Transistor mit einer Ausgangsstärke von nicht mehr als 30 W bei einer Spannung von 12,5 V, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlüssen	0
ex 8541 29 80	40	Transistor mit einer Verlustleistung von nicht mehr als 250 W, einer Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung von 80 V oder mehr und einem Spitzenkollektorstrom von nicht mehr als 40 A, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 2SC3675 2SC3886A 2SC4152 C3852A 2SC3781 2SC3997 2SC4288 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8541 30 90	10	Diac, mit einer Kipp–Spannung von 77 V bis 270 V und einem Durchlaßstrom von nicht mehr als 1 A, in einem Gehäuse	0
ex 8541 30 90	20	Diac, mit einer Kipp–Spannung von 65 V oder mehr und einer Kapazität von nicht mehr als 200 pF, in einem Gehäuse mit	0
ex 8541 40 19	10	Leuchtdioden für Wellenlängen von 567 nm bis 710 nm, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Optokopplern oder von Waren der Unterposition 8517 11 00 oder 8525 20 91 (a)	0
ex 8541 40 19	20	Leuchtdioden, mit einer quadratischen Grundfläche mit einer Seitenlänge von nicht mehr als 8,2 mm, mit einer Linse	0
ex 8541 40 19	30	Leuchtdioden auf Basis Aluminium–Gallium–Arsen (AlGaAs), in Transparent Substrat (TS)–Technik hergestellt, mit einer Leuchtstärke von nicht weniger als 1,4 Candela bei 20 mA	0
ex 8541 40 19	40	Leuchtdioden, in einem SMD(Surface Mounted Device)–Gehäuse	0
ex 8541 40 19	50	Leuchtdioden auf Basis Silicium–Kohlenstoff (SiC) für eine nominale Wellenlänge von 481 nm	0
ex 8541 40 93	91	Photokoppler, mit einem Phototransistor mit einem Kollektorstrom von nicht mehr als 20 mA und einer Kollektor–Emitter–Durchbruchspannung von 30 V und einer Leuchtdiode mit einem Sperrstrom von nicht mehr als 100 µA bei einer Sperrspannung von 5 V, in einem Gehäuse	0
ex 8541 60 00	91	Piezoelektrischer Kristall mit einer Frequenz von 32 768 Hz, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: — in einem SMD(Surface Mounted Device)–Gehäuse, — in einem zylindrischen Gehäuse mit einer Länge von nicht mehr als 8,2 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,2 mm	0
ex 8541 60 00	92	Keramischer polarisierter piezoelektrischer Kristall mit einer Frequenz von 500 kHz bis 12 500 kHz, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 14 x 15 mm	0
ex 8541 60 00	94	Piezoelektrischer Kristall, ausgenommen Oberflächenwellenfilter, mit einer Centerfrequenz zwischen 450 KHz und 1 843 MHz	0
ex 8541 60 00	95	Keramische Filter– und Resonatorelemente für Frequenzen bis 35 MHz, aus polarisierter Piezokeramik, nur versehen mit Elektroden oder Kontaktfolien	0
ex 8541 90 00 ex 8542 90 00	10 20	Gehäuse oder Keramik–Träger, mit Anschlüssen	0
ex 8542 13 01	01	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Mikrocontrollern oder Mikrocomputern mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit Servokontrollfunktionen, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, zwei Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 3 Kbit und einer Zeiteinheit (sogenannte Timer Unit), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 63 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PD 78134 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 01	02	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Mikrocontrollern oder Mikrocomputern mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 48 Kbit, einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und einem Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 65 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 77C25 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 01	03	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Mikrocontrollern oder Mikrocomputern mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C–MOS oder N–MOS(einschließlich H–MOS)–Technik hergestellt, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 510 x 13 bit, einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 512 x 23 bit und einem Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 65 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 7720 77C20 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 01	04	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 22 bis 8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 oder 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 01	06	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Mikrocontrollern oder Mikrocomputern mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) oder einem programmierbaren nicht löschbaren Lesespeicher (sogenannter PROM), oder einem UV–löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 256 Kbit und einem oder mehreren Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 12 Kbit, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 65 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 78C11 78C14 78CP14 78C12 78C18 8XC196KT oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 01	09	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Mikrocontrollern oder Mikrocomputern mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit bis 8 Kbit, einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit bis 480 Kbit und einem Pufferspeicher oder einem Display–Schreiblesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter Display RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 512 bit, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 63 in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 01 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 78011 78014 78044 78053 78056 78063 78012 78042 78045 78054 78058 78064 78013 78043 78052 78055 78062 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 01	12	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Kontroll- oder Steuerbausteinen, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen (LCD) (a)	0
ex 8542 13 05	02	Treiberbaustein für Flüssigkristallanzeigen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen oder ihren Baugruppen (a)	0
ex 8542 13 05	06	Dreifacher Video-Digital-Analog-Wandler mit drei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogannter RAMDAC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 99 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RGB525 RGB530 (8187135) RGB528 RGB561 (8186987) oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 05	08	Daten/Adressen-Pufferschaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 99 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 2782653 8190694 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 05	12	Baustein zum Komprimieren und/oder Dekomprimieren von Daten oder Bildern, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 72 oder 8542 13 99 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 26H3898 3H6414 MPEGCD1 MPEGSD1 MPEGSE1 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 13 05	15	Monolithische integrierte Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), ausschließlich zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 13 22 bis 8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 oder 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 11	01	Dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannter N/H-MOS-RAM, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 11 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	02	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N–MOS (einschließlich H–MOS)–Technik hergestellt (sogenannter N/H–MOS–RAM, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 150 ns, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HB 50562 KM 41257 MB 81464 PD 41256 TMS 4256 HM 50256 M5M 4256 MSM 4256 PD 41464 TMS 4464 HM 50464 M5M 4464 MSM 4464 TMM 41256 KM 41256 MB 81256 PD 41254 TMM 41464 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	03	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in C–MOS–Technik hergestellt (sogenannter C–MOS–RAM, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 53 C 256 53 C 466 MB 81 C 466 TC 51832 53 C 258 HM 65256 P 51 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 P 51 C 259 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	04	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer Ein–/Ausgangsstelle (sogenannter RAM, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M5M 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	05	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer oder dreifacher Ein–/Ausgangsstelle, (sogenannter RAM, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von mehr als 256 Kbit bis 1 Mbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M5M 442256 MT 42 C 4256 MT 43 C 8128 TC 528126 MB 81 C 4251 MT 43 C 4257 TC 524256 TC 528128 MSM 54C864 MT 43 C 4258 TC 524257 TMS 44 C 251 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 11	06	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 64 K x 16 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 100 ns, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Eic611160A TC511664BFT oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	07	Pseudo–statischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 4 Mbit, mit Zeittaktgenerator und Auffrischungskontrollschaltung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HM 658512 HM 65V8512 LHPV127N TC 51V8512 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht Diese Waren sind bestimmt zum Herstellen von tragbaren Computern, die ohne externe Energiequelle betrieben werden können (a)	0
ex 8542 13 11	08	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von mehr als 1 Mbit bis 4 Mbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 35 ns, mit einem oder mehreren statischen Cache–Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DM 2200 DM 2202 DM 2203 DM 2212 DM 2213 DM 2233 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	09	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 2 Mbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 60 ns, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: V53C8256 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 11	10	Dynamischer Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Versorgungsspannung im Betrieb von 3,3 V (±0,3 V), einer Speicherkapazität von 512 K x 8 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 100 ns, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HM51W4 800 (74G1307) (70G6821) oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 11	12	Dynamischer, synchroner Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter synchroner RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V (±0,3 V) und einer Speicherkapazität von 4 Mbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MB 81141620 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 13	03	Dynamischer, synchroner Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter synchroner RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V (±0,3 V) und einer Speicherkapazität von 8 Mbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MB 81183220 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 13	04	Dynamischer, synchroner, Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter synchroner RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V (±0,3 V), einer Speicherkapazität von 16 Mbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 38 ns, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TMS 626402 TMS 626802 TMS 636402 TMS 636802 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 15	02	Dynamischer, synchroner Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter synchroner RAM, dynamisch), in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V (±0,3 V) und einer Speicherkapazität von 64 Mbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MB 81164840 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
8542 13 53 8542 14 25 8542 19 49		Andere Speicher	0
8542 13 61 8542 14 42 8542 19 62		Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 4 bit oder weniger	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 63	01	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit Peripherie-Schnittstellen-Funktion, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 2 Kbit, einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM), oder einem programmierbaren, nicht löschbaren Lesespeicher (sogenannter PROM), oder einem UV-löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 8042 8742 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	02	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher in Form eines statischen Schreib-Lesespeichers mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch) und einem Programmspeicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 68705 MC 6805 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	03	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Register-Register-Architektur, mit einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 12 Kbit und mindestens einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) oder einem programmierbaren, nicht löschbaren Lesespeicher (sogenannter PROM), oder einem UV-löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) oder einem programmierbaren, elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM), mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 370C010 370C250 370C732 73C85 370C032 370C256 370C756 73C88 370C050 370C310 370C758 73C95 370C052 370C332 370C810 73C161 370C056 370C350 370C850 MC 68HC05P1 370C058 370C352 374C036 MC 68HC05P8 370C150 370C356 73C41 370C156 370C358 73C42 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	04	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Textdecodierung und -anzeige, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einem Buchstabensatz von 120 Zeichen und einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 2 304 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 63 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CF 72307 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	05	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit vertikaler Ablenkungsfunktion für eine Kathodenstrahlröhre, mit zwei arithmetischen logischen Einheiten, vier nicht programmierbaren Lesespeichern (sogenannte ROMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 11,7 Kbit, zwei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 1 Kbit, einem Analog-Digital-Wandler und zwei Digital-Analog-Wandlern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2018 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	06	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Steuerfunktionen für eine Tastatur, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 2 Kbit, einer Echtzeituhr, Adressenregistern und Ein-/Ausgangspufferspeichern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 82C113 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	07	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Fernsteuerungsfunktionen, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 128 Kbit und einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MN 187164 PCA 84C222 PCA 84C822 PCA 84C122 PCA 84C422 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	08	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Speichern gesprochener Mitteilungen, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, einer Schnittstelle für einen UV-löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM), einer Schnittstelle für einen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) und einer Kommunikationsschnittstelle, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 63 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: D6305 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	09	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Datenübertragungs- und Kontrollfunktionen in lokalen Netzwerken, bestehend aus drei 8-bit-Zentraleinheiten, einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 16 Kbit und einem programmierbaren, elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM) mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 143120 MC 143150 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	11	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 oder 8 Kbit, einem elektrisch löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM) mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit und einem 8-Kanal-Analog-Digital-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 68HC11A1 SC 415111FU SC 415016FU TMP 68HC11A1 MC 68HC11F SC 415112FU SC 805666FN oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	12	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem digitalen 16-bit-Signalprozessor, einem als Programmspeicher dienenden Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit bis 16 Kbit, zwei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 2 Kbit bis 8 Kbit und 256 Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Z 86294 Z 86295 Z 86C95 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	13	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Kontrolle einer Floppy-Disc-Speichereinheit oder Tastatur, mit einem 8-bit-Konfigurationsregister, einem als Programmspeicher dienenden Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit und einer Echtzeituhr, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 63 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PC 87323 VF PC 87911 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	14	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit fünf Datenspeichern mit einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 160 512 bit, einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von 21 Kbit, einer Tastaturkontrolleinheit, einer Kontrolleinheit zum Synchronisieren von Videosignalen, einem oder zwei Sendeempfangsbausteinen zur asynchronen Datenübertragung (sogenannte Universal Asynchronous Receiver Transmitters/UARTs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VY 27085 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	15	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher, einem Programmspeicher und einer Anzeigen-Kontroll- oder -Steuereinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 83C751 CXP 85228 M 3817 PD 75316 83C752 CXP 85232 M 38203E4 TMP 87CC20F 87C750 CXP 85340 M 38203M2 TMP 87CH20F 87C751 CXP 85452 M 38207E8 TMP 87CK70AF 87C752 CXP 85460 M 38207M8 CXP 82316 M 37500M5 M 3825 CXP 82320 M 37500M8 MB 89098 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	16	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 9 Kbit, einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 256 Kbit, einer seriellen synchronen Datenübertragungsschnittstelle mit einem seriellen 8-bit-Schieberegister mit seriellem Dateneingang, seriellem Datenausgang und serieller Taktverschiebung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: COP 820 COP 881C COP 888CG MB 89152 COP 840 COP 884CF COP 888EG MB 89P657A COP 880C COP 888CF MB 89145 MB 89W147 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	17	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 16,5 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 63 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 76032KC oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	18	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS oder N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem oder mehreren Datenspeichern mit einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 12 Kbit und einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht weniger als 32 Kbit und nicht mehr als 480 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 5A41 87C055 CXD 80724 MC68HC05i8 5B11 87C504 CXP 80524 MC68HC11A8 76C75T 87C51 L 39 MC68HC705i8 7742 87C52 M 37450E8 MN 1871215 77C82 87C54 M 37450M8 PCA 84C640 80C152 87C58 M 38063M6 PCA 84C840 80C51 87L51 M 38063E8 PCA 84C841 80C52 Am 79C412 M 38067M8 PD 78014 83C055 AT 89C51 M 3812 PD 78058 83C504 C 1900 M 50743 PD 78064 83C51 C 2900 M 50747 PD 78134 83L51 C 3900 M 50958 TMP 87PM70 8751 C 40 M 50959 TMP 91P642 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	20	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 256, 320 oder 384 Kbit und einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 10 496, 11 008, 20 736 oder 21 760 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXP 87132 CXP 87240 MN 1883220 CXP 87140 CXP 87248 MN 1884820 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 63	21	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 16 Kbit, einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) oder einem programmierbaren Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannter PROM), oder einem UV-löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 384 Kbit, einem programmierbaren, elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 6 Kbit und einem 8-Kanal-Analog-Digital-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 63 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 68HC11 MC 68HC711 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	01	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Verarbeitung von Modemsignalen, mit einem Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit und einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SC 11066 SC 11077 SC 11088 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	02	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, einem oder mehreren Programmspeichern mit einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 240 Kbit und einem externen 14-bit-Bus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ADSP 2171 ADSP 2178 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	03	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von 96 Kbit und einer arithmetischen logischen Schiebeeinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ADSP 2164 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	04	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem als Daten- und Programmspeicher dienenden Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, einer Audioschnittstelle, einer Videoschnittstelle und einer Entzerrungs-Einheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 65 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CL 9110 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	05	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus mindestens einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 510 x 13 bit oder einem UV-löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 512 x 13 bit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PD 7720 PD 77 P 20 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	07	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit und einem 16-bit-Adreßbus und einem 8-bit-Datenbus, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM), oder einem programmierbaren, nicht löschbaren Lesespeicher (sogenannter PROM) oder einem programmierbaren, UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von nicht weniger als 128 Kbit und einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht weniger als 4 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MB 89715 MB 89P715 MB 89W715 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	13	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit und einem statischen Cache-Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter Cache-RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 15 x 16 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DSP16A oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	21	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, mit einem Datenspeicher, einem Programmspeicher und mit einem Analog-Digital-Wandler und/oder einem Digital-Analog-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 65 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 21msp52BS–52 87C196 M 37702 E8 78C11 ADSP 21msp58 M 37702 M2 78C12 ADSP 21msp59 M 37702 M8 78C14 H8/532 M 37702 M3B 78CP14G HD 6435368 M 37702 M4 8396 HD 6475368 M 37702 M6L 8397 HD 6473308CP M 37702 MDB 83C196 ICS 1 700 M 37710 EFL 83C198 M 37702 E2 M 37751E6 8796 M 37702 E4 MC 68HC16 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	22	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, zur Kontrolle eines lokalen Netzwerkes, mit einem Datenspeicher und einem Programmspeicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SMC 83C825 TMS 8370C03 TMS 8370C73 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 65	23	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 16 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einem Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 16 Kbit und einem Programmspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 48 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ADSP 2101 ADSP 2105 DSP 56116 ADSP 2102BS–50 ADSP 2111 PD 77P25 ADSP 2103 ADSP 2115 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	01	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 19 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit Audio–Funktionen und Sendeempfangsfunktionen eines digitalen schnurlosen Telekommunikationssystems, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AM 79C420 SC 14400 SC 14401 SC 14420 SC 14460 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	02	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in N–MOS(einschließlich H–MOS)–Technik hergestellt, bestehend aus 24 Registern mit jeweils 32 bit und einem Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 67 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HGC 6127 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	04	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit und einem 16-bit Datenbus, bestehend aus Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 450 Kbit, einem oder mehreren Lesespeichern, nicht programmierbar (sogenannte ROMs) oder einem oder mehreren UV-löschbaren, programmierbaren Lesespeichern (sogenannte EPROMs) mit einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 768 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 320 10 — 320 C 15 — 320 C 50 — 320 E 15 320 11 — 320 C 17 — 320 C 51 — 320 E 17 320 C 10 — 320 C 25 — 320 C 53 — TMS 320C59 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	05	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit mit einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 4 Mbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Mbit, einer Anzeigen-Treiber/Kontroll-Einheit, einer Unterbrechungskontrolleinheit, einer Tastaturkontrolleinheit, einer Kontrolleinheit zur Speicheradressierung (sogenannter Memory Mapper) und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SC 414181FG16 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	06	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, bestehend aus einem oder mehreren Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als insgesamt 48 Kbit, einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 128 Kbit, einer 32-bit-Gleitkomma-Datenarithmetik-Einheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DSP 32 — MB 86232 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	07	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit mindestens einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 64 Kbit, einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 128 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 67 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 320 C 30 320 C 40 DSP 3207 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	08	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Einheit zur Integrierung von Systemen (sogenanntes System Integration Modul/SIM), einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM), einer Zeit-Prozessor-Einheit (sogenannte Time Processor Unit/TPU) und zwei seriellen Schnittstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 68332 MC 68336 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	09	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Audio-Daten-Behandlungsfunktion, bestehend aus einem 52 bit Multiplizierer-Addierer (sogenannter Multiplier Accumulator/MAC), zwei dynamischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs, dynamisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 12 Kbit und zwei statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 14 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TMC 57000 TMC 57001 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 67	10	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von 28 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VY 27015 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 69	01	Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 32 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ADSP 21060 CS 4920 DSP 56001 DSP 9 6002 ADSP 21061 DSP 1616 DSP 56002 TMS 320C500 ADSP 21062 DSP 56 000 DSP 56166 TMS 320C548 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
8542 13 70 8542 14 50 8542 19 71		Mikroperiphere Einheiten	0
ex 8542 13 72	01	Verzögerungsbaustein, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einem statischen Schreib–Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M50198P oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 72	02	Kontrollbaustein zum Steuern der Schreibstiftauslösung eines Druckkopfs, in C–MOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1TY5–0001 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 72	03	Schnittstellenbaustein, in C–MOS–Technik hergestellt, für eine Tastatur mit einer kapazitiven Matrix, ausgelegt für die Matrix–Abtastung und –Erkennung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 22–00958–000 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 72	04	Codier–/Decodierbaustein mit Filter, in C–MOS–Technik hergestellt, für Signale im Frequenzbereich von nicht mehr als 4 kHz, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: QMV 112 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 72	05	Vierfacher Codier–/Decodierbaustein mit Pulscode–Modulation–Filtern (sogenannte Pulscode Modulation/PCM Filters), in C–MOS–Technik hergestellt, mit Verstärkern für die gleichmässige Rückhördämpfung (sogenannte Side Tone Balance), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: QMV 365 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 72	06	Baustein zum Synchronisieren, Signalabtasten und -verteilen, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Kontrolleinheit, einem Sperrkreis zur Signalglättung bei Kontaktprellen (sogenannter Contact Bounce Elimination Circuit), einem 17-bit-Schieberegister und einer Datenausgabe-Formatierungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: QMV 222 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 72 ex 8542 13 99	07 01	Baustein zum Komprimieren/Dekomprimieren von Daten oder Bildern, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1XH4-0301 1XY9-0001 CL 450 CL 950 1XK6-0301 74 ACT 6340 CL 550 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 72	08	Baustein zum Synchronisieren und Unterscheiden von Lesesignalen und zum Erzeugen von Schreibsignalen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HG 22SS013601 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 76	01	Baustein zur Audio-Signalverarbeitung auf der Grundlage von Standard-Zellen, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM), einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM), vier Analog-Digital-Wandlern, einer seriellen Schnittstelle, einer Einheit zur Frequenzherabsetzung und einer Lautsprecherüberspannungsschutzeinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VY 27051 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 76	02	Audio-Digitalfilter auf der Grundlage von Standard-Zellen, in C-MOS-Technik hergestellt, mit 16 Kanälen, von denen jeder mit 20 oder mehr Parametern Echtzeit-programmierbar ist, mit einem Multiplizierer-Addierer (sogenannter Multiplier Accumulator/MAC), einem Zeitgeber und zwei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) zum Speichern von Parametern und zeitweiligen Verarbeitungsdaten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VC 5396 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
8542 13 82 8542 14 75 8542 19 82		Programmierbare Logikschaltungen	0
8542 13 84 8542 14 80 8542 19 84		Standardlogikschaltungen	0
ex 8542 13 91	01	Kontrollbaustein zur Fernsteuerung, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Erzeugen von 2 048 verschiedenen Befehlen und Steuern von 32 Systemen, mit einem Tastaturcodierer, einem Tastaturdecodierer, einem Parallel-Seriell-Wandler, einem Dividierer, einem Rückstellgenerator und einem Oszillator, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SAA 3010 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	02	8-Kanal-Steuerbaustein zum Erhalten einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 8-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: UCN 5801 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	03	Kontrollbaustein für Niederfrequenzsignale bis 20 kHz, mit nicht weniger als 16 Analogschaltern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	04	Kontrollbaustein für Gleichstrommotoren, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Schaltung zur Überwachung der Spannungsversorgung, einer Schaltung zum Sammeln und Decodieren der Adressen und zum Multiplexen der Daten, einem 8-bit-Digital-Analog-Wandler und 5 Verstärkern, b) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem digitalen 16-bit-Filter, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) GC 27 a) GC 45 b) LM 629 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 91	05	Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Verarbeiten von Lesesignalen und zur Motorsteuerung eines Compact-Disc-Gerätes, mit einer Schnittstelle für die Zentraleinheit, einer Einheit zur Fehlersuche und -beseitigung, einem Demodulator der Lesesignale, einem Phasenregelkreis und einer Kontrolleinheit für die konstante Lineargeschwindigkeit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 1125 CXD 1130 CXD 1135 CXD 1167 MN 66271 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	06	Baustein zum Steuern von Servovorrichtungen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: KM 3702 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	07	Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für die Kontrolle von Videosignalen eines Bildsensors mit Ladungsübertragung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2103 CXD 2133 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	08	Audio-Kontrollbaustein zum Steuern von 2-Kanal (Stereo)-Volumen, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Multiplexer, 2 Verstärkern, einem Kontrollregister und einem seriell-parallelen Register, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 3310 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	09	Kontrollbaustein für Mikroprogramme, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CY 2910 CY 7C 910 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	10	Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Überwachung der Spannung von Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 91 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	11	Decodierer/Leitungstreiber, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Ausgangsspannung von 30, 35 oder 60 V bei 500 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 34142 UCN 5816 UCN 5817 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	12	Kontrollbaustein zum Steuern der Herabsetzung des Stromverbrauchs eines Mikroprozessors oder anderer peripherer Einheiten, in C–MOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1028 CP oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	13	Leitungs–Schnittstellenbaustein mit Pulscode–Modulation, in C–MOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BT 8953A CS 61575 XR–T5791 CS 61574 DS 2153 XR–T5793 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	14	Schnittstellenbaustein für einen oder mehrere Codierer, in C–MOS–Technik hergestellt, zum Identifizieren und Messen von Richtung und Verschiebung von Signalen externer Messfühler, mit mindestens drei Zählern, mindestens einer 16– oder 24–bit–Latch–Schaltung, mindestens einem Multiplexer und mindestens einem Pufferspeicher für parallele 8–bit–Daten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: THCT 2 000 THCT 12016 THCT 12024 THCT 12316 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	15	Textdatendecodier–Schnittstellenbaustein, in C–MOS–Technik hergestellt, mit Daten–Slicing, Taktregenerierung und Synchronizationstrennung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 91 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CF 72303 CF 72306 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	16	Schnittstellen-Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, programmierbar für Signale zwischen Video-Graphik-Array-Kontrollbausteinen und Kathodenstrahlröhren-Bildschirmen, Flüssigkristallanzeigen, Leuchtdiodenanzeigen oder Plasma-Anzeigen, zur gleichzeitigen Steuerung eines Kathodenstrahlröhren-Bildschirms und einer Flüssigkristallanzeige, mit einem Video-Digital-Analog-Wandler mit Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAMDAC), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CL-GD6340 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	17	Schnittstellen-Kontrollbaustein mit Wiederholungsmodus, in C-MOS-Technik hergestellt, mit 7, 8 oder 12 Sendeempfangs-Schnittstellen, einem Anschluß für eine Verbindungseinheit und einer phasengeregelten Decodiereinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DP 83950 DP 83955 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	18	Leitungsschnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für das Empfangen und Übertragen von Daten mit einer Geschwindigkeit von 25,6 Mbit/Sekunde, mit einem FIFO (First In/First Out)-Schreib-Lesespeicher, einer 4/5-bit-Codiereinheit und einer 5/4-bit-Decodiereinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TXC 07125 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 91	19	Serieller Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, mit zwei seriellen Ein-/Ausgangsstellen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 20 Megabyte pro Sekunde und mit zwei parallelen Bussen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 3H5114 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	03	Sendeempfangsbaustein für synchrone Daten zum digitalen Sprach- und/oder Datentransfer in vollem Duplexbetrieb mit einer Geschwindigkeit von 80 Kbit/Sekunde oder mehr über eine Entfernung von 2 km oder mit einer Geschwindigkeit von 160 Kbit/Sekunde oder weniger über eine Entfernung von 1 km, mit einem Modulator und Pufferspeichern, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 145421 MC 145425 TP 3401 TP 3403 MC 145422 MC 145426 TP 3402 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	04	Sendeempfangsbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) für den Anschluß von Leitungen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 168, 8 448, 34 368, 53 084 oder 159 252 Kbit/Sekunde, b) für Signale zwischen einer Manchester-Codier-/Decodiereinheit (sogenannter Manchester-Encoder-Decoder/MED) oder einer Schnittstelleneinheit und einem verseilten Kabelpaar oder einem Koaxialkabel in einem lokalen Netzwerk (sogenanntes Local Area Network/LAN), c) zur Datenübertragung bei einer Frequenz von 1,544 oder 2,048 MHz, mit einer Stabilisierungseinheit und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) Bt 8952 b) 83C94 c) LXT 304 a) TXC 02 050 b) Am 79C98 c) LXT 310 a) PM 5343 b) CY7C971 c) LXT 311 a) PM 5344 b) MC 145572 b) 83C92 b) TMS 380C60 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	05	Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Empfangsbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Decodieren von DTMF-Signalen in 4-bit-Binärdaten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M-957 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	06	Seriell-Parallel-Wandler, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Anzeigensteuerung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HV 5122 HV 5306 HV 5406 HV 7708 HV 5222 HV 5308 HV 5408 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	07	Digital–Analog– und Analog–Digital–Wandler, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einem Analog–Modulator für die Signalabtastung bei einer Frequenz von 1 024 MHz und einem Filter für die Signalabtastung eines Digital–Modulators bei einer Frequenz von 512 kHz, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MSP 58C20 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	09	Wandler für die Abtastgeschwindigkeit zum Umwandeln von Uhrensignalen mit einer Frequenz von 13,5 MHz bis 18 MHz in eine Frequenz von 18 MHz, in C–MOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2032 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99	10 01	Datentrennbaustein für Disc–Speichereinheiten (sogenannter Disc Data Separator/DDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DP 8465 VM 5352 WD 10 C 20 VM 5351 VM 5353 WD 10 C 21 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	11	Baustein zur Signalverarbeitung, in C–MOS–Technik hergestellt, zur Verzögerung der Abtastperioden für horizontale Bildzeilen eines Bildsensors mit Ladungsübertragung, mit einem Taktgeber, einer sogenannten Clamp–Einheit und einer Tastspeichereinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXL 1517 MN 3860SA MSM 6819MS–K CXL 5504 MN 3861SA MSM 6834MS–K oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	12	Digital–Signal–Synthetisator, in C–MOS–Technik hergestellt, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) mit Schreib–Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff mit einer Gesamtspeicherkapazität von 16 Kbit, mit einer Abtastgeschwindigkeit von 22,257 und 44,1 kHz und zwei Ausgangskanälen, b) mit 32 oder 48 Frequenzgeneratoren, einem Taktgeber und einem Adreßgenerator, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) 344 S 0053 b) VC 2375 b) VC 5395 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	13	Signal-Generator, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Synchronpulserzeugung für einen Bildsensor mit Ladungsübertragung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 1030 CXD 1217 LZ 93B53 LZ 93N43 LZ 95G52 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	14	Baustein zur Signalverarbeitung, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Videosignalverarbeitung eines Bildsensors mit Ladungsübertragung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	16	Baustein zur Videosignalverarbeitung, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Bildformatumsetzung und Zwischenzeilenabtastung von Helligkeits- und Farbsignalen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2035 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	17	Codier-/Decodierbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, ausgelegt für das Codieren, Decodieren und als Schnittstelle von seriellen Signalen mit einer Geschwindigkeit von 13 Kbit/Sekunde und von Audio-Signalen mit einer Geschwindigkeit von 104 Kbit/Sekunde, mit einem Analog-Digital-Wandler, einem Digital-Analog-Wandler, digitalen Filtern zur Pulscode-Modulation und einer Geräuschbeseitigungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VP 22020 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	18	Decodierbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Demodulieren und Demultiplexen von Stereo-Signalen, mit einer Digital-Analog-Wandler-Schnittstelle mit einem Ausgangssignal von 8,192 oder 16,384 MHz, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CF 70088 CF 70091 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	19	Codier-/Decodierbaustein für die Umsetzung von Daten in NRZ (non-return-to-zero)-Format oder in RLL (Run-Length-Limited)-Format, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 61158 CL-SH110 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	20	Audio-Decodierbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Decodieren und Demultiplexen von Audiosignalen und digitalen Daten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 8411 CS 8412 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	21	Baustein zur Pulscode-Modulation mit differenzierter Anpassung, in C-MOS-Technik hergestellt, für die Codierung/Decodierung von Sprache und Daten, und ausgelegt für die Datenübertragung im vollen oder halben Duplexbetrieb, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BBSP4CH MT 9125 SC 11360 Bt 8110 MT 9126 SC 11362 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	22	Audio-Codierbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Codieren und Multiplexen von Audiosignalen und digitalen Daten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 8401 CS 8402 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	23	Codier- und Decodierbaustein für die seriell-parallele oder parallel-serielle Umsetzung von Daten, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer arithmetischen logischen Einheit, einem Lesespeicher, nicht programmierbar (sogenannter ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TMS 38020 TMS 38021 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	24	Phasenregelkreis-Zeitschaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Synchronisieren oder Multiplizieren von Frequenzen von nicht mehr als 160 MHz, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 74 FCT 3888915 MC 88915 MC 88920 74 FCT 88915 MC 88916 MC 88PL117 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	26	Uhren/Datum-Schaltung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 58274 MC 146818 MM 58174 A V 3023 M 3002 MCCS 146818 V 3021 M 3003 MM 58167 V 3022 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	27	Adreßgenerator für die Adressenerzeugung eines Ursprungs- und Zielbildes bei der Bildverarbeitung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TMC 2302 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	28	Versatzbaustein (sogenannter Delineation Circuit), in C-MOS-Technik hergestellt, ausgelegt für das Herausziehen und Einfügen von Datenzellen im asynchronen Übertragungsmodus (ATM) von und in ein Leitungsschnittstellensignal, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TXC 05150 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	29	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-Modem), nur zum Übertragen von Standbildern in einer Richtung mit einer Geschwindigkeit von 300, 2 400, 4 800, 7 200 oder 9 600 bit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TC 35128 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	30	Modulator/Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-Modem), zur Datenübertragung in vollem Duplexbetrieb mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 2 400 bit/Sekunde und zur Übertragung von Standbildern in einer Richtung (Half Duplex) mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 9 600 bit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SC 11044 SC 11046 SC 11054 SC 11055 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	31 07	Lesekanal-Baustein mit Funktionen zum Lesen/Schreiben und zur Servo-Demodulation, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32P4730 91C020 CL-SH 3305 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	32	Baustein zum Erzeugen eines anwenderdefinierten Kursors, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Bt431 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99 ex 8542 19 98	33 02 08	Rauchmelder, ausgelegt für den Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 14467 MC 14471 CS 235 MC 14468 MC 145010 V 24216 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	34	Videoleitung-Kammfilter, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Trennung von digitalen Helligkeits- und Farbsignalen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2024 CXD 2030 MC 141626 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	36	Geräuscheffektmodul (sogenanntes Echo and Reverberation Module), mit einem Multiplizierer/Addierer (sogenannter Multiplier Accumulator/MAC), zwei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) und einem nicht programmierbaren Lesespeicher (sogenannter ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VC5344 VC5909 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 13 99	37	Digital gesteuertes Potentiometer, in C-MOS oder N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SC 76013 X 9104 X 9313 X 9C103 X 9102 X 9311 X 9503 X 9C104 X 9103 X 9312 X 9C102 X 9C503 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	38	8 x 16 bit Teilnehmerleitungs-Einheit (sogenannter Crosspoint-Switch), in C-MOS-Technik hergestellt, zum Schalten bei einer Frequenz von 20 MHz, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MT 8816 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	40	Sendeempfangsbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für das Empfangen und Übertragen von Daten mit einer Geschwindigkeit von 51,84 oder 44,736 Mbit/Sekunde, mit einer Codiereinheit für die Umsetzung von Daten in NRZ (non-return-to-zero)-Format, einer Decodiereinheit, einer adaptiven Ausgleichseinheit mit automatischer Verstärkungskontrolle, einer Empfangskontrolleinheit, einer Sendekontrolleinheit und einer Takterholungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TXC 02020 TXC 02021 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	41	Videobausteinzur Rauschunterdrückung, in C-MOS-Technik hergestellt, mit 8-bit-Helligkeits- und Farbsignal-Eingangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2036 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99	42	FM-Stereo-Ton-Generator, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Phasengenerator, einem Zeitgeber, einem Registernetz, einer Buskontrolleinheit und mindestens einem Addierer, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: YMF 262 YMF 289 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	43	Decodierbaustein mit Fehlerbeseitigungsfunktion, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem seriellen Bus und einer Entzerrungs-Einheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VES 5453 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	44	Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Empfangsfiltern, Mehrphasenfiltern, einer Taktgebersynchronizationseinheit und einer Kontrolleinheit mit automatischer Verstärkung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VES 4133 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	45	Infrarot-Sendeempfangsbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 8130 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	47	Digital-Analog-Wandler, in C-MOS-Technik hergestellt, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) mit einer Kapazität von 8 bit, mit einem Ausgangspufferverstärker, einer seriellen Schnittstelle und mindestens 12 Kanälen, b) mit einer Kapazität von 8 bit, für die Doppelpufferung von 8-bit-Worten, c) mit einer Kapazität von 8 bit, für die Umsetzung von seriellen Eingangsdaten in 36 Ausgangskanäle, d) Ein- oder Dreifach-Videowandler, mit mindestens einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAMDAC), mit einem oder mehreren Farbpaletten-Registern, e) mit einer dynamischen Audiospannungsbreite von 90 dB oder mehr, f) 8-, 9- oder 10-bit-Video-Wandler, mit mindestens 3 Kanälen für die getrennte Umwandlung von Farbsignalen, g) mit einer Kapazität von 16 bit, zum Umsetzen von Gleitkomma-Daten, mit einem 10-bit-Digital-Analog-Wandler und einem Schieberegister,	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99 *(Forts.)*		in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) M 62352P; b) DAC 0830; b) DAC 0831; b) DAC 0832; c) MB 88344B; d) 357S0010; d) 357S0011; d) 357S0012; d) ATT 20C490; d) ATT 20C491; d) ATT 20C492; d) ATT 20C493; d) ATT 20C497; d) Bt445; d) Bt451; d) Bt458; d) Bt459; d) Bt460; d) Bt461; d) Bt462; d) Bt463; d) Bt467; d) Bt473; d) Bt475; d) MU 9C9760; d) SC 11482; d) SC 11483; d) SC 11484; d) SC 11485; d) SC 11487; d) SC 11489; d) SC 15025; d) SC 15026; d) TR 9C1710; d) TVP 3020; d) TVP 3030; e) CS 4328; e) CXD 2564; e) PD 6376; e) TMS 57010; f) Bt 857; f) CXD 1178; f) CXD 2307R; f) CXD 2309; g) YAC 512; g) YAC 513 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	48	Analog–Digital–Wandler, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) 8–bit–Parallelwandler, in C–MOS–Technik hergestellt, b) mit einer Kapazität von 16 oder 20 bit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Synchronizationseinheit, zwei Modulatoren, zwei digitalen Filtern, einem 4–bit–Digital–Analog–Wandler und einem Verstärker, c) 16–, 18– oder 20–bit–Audio–Stereo–Wandler, in C–MOS–Technik hergestellt, d) mit einer Kapazität von 16 bit, mit einem digitalen Filter mit einem 3–dB–Durchlaßbereich bei 45,5 kHz, e) zum Ansteuern einer Flüssigkristall– oder Leuchtdioden–Anzeige mit nicht mehr als 4 Stellen, f) 8–bit–Videowandler, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Synchronizations–Clampeinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) IDT 75C48; a) IDT 75C58; a) MP 7683; a) MP 7684; b) CS 5516; b) CS 5520; c) CS 5326; c) CS 5327; c) CS 5328; c) CS 5329; c) CS 5336; c) CS 5339; c) CS 5349; d) DSP 56ADC16; e) HI 7131; e) HI 7133; e) ICL 7106; e) ICL 7107; e) ICL 7116; e) ICL 7117; e) ICL 7126; e) ICL 7136; e) ICL 7137; e) MAX 130; e) MAX 131; e) MAX 133; e) MAX 138; e) MAX 139; e) MAX 140; e) MAX 136; f) CXD 1176; f) CXD 2300 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	49	Baustein zur Segmentbildung oder Reorganisation von Daten, in C–MOS–Technik hergestellt, für das Fragmentieren von 16 382 Paketen von 8– oder 16–bit–Worten in Zellen oder zum Reorganisieren von gemultiplexten Zellen in 16 382 Paketen von 8– oder 16–bit–Worten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TXC 05501 TXC 05601 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	50	Teilnehmerleitung–Sprach–Signal–Baustein (sogenannter Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC), in C–MOS–Technik hergestellt, mit zwei Digital–Signalprozessoren, mindestens einem Analog–Digital–Wandler und mindestens einem Digital–Analog–Wandler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Am 7901 Am 7905 Am 79C02 Am 79C03 Am 79C04 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	51	Signalsynthetisator, in N–MOS(einschließlich H–MOS)–Technik hergestellt, mit einem Frequenzgenerator, einem Speicher für 15 Töne, einem Digital–Analog–Wandler, einem Quarzoszillator, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: YM 2413 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	52	Baustein zur Videosignalverarbeitung mit Teilbildanzeige–(Bild–in–Bild)–Funktionen, in C–MOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 2031R CXD 2033 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	53	Audio–Decodierbaustein, in C–MOS–Technik hergestellt, zum Decodieren und Dekomprimieren von Audiosignalen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 15 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 74 ACT 6350 TMS 320AV120 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	54 21	Taktgeber und andere Pulsgeneratoren, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: D4661CL CY 2257 ICD 2028 MK 1448 82 C 402 CY 2291 ICS 1394 MK 1450 AV 9129 CY7B991 ICS 2494 MSM 5547 Bt 438 CY7B992 ICS 90C64 PCLK 1 Bt 439 CY7B993 ICS 9161 PCLK 2 CXD 1035 DP 8531 LZ 93F31 SC 11410 CXD 1252 DP 8532 LZ 93F33 SC 11411 CXD 1255 DP 83241 LZ 93N61 SC 11412 CY 2254 ICD 2023 MK 1418 TCK 9002 CY 2255 ICD 2027 MK 1442 WD 90 C 61 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	55	Baustein zum Aufnehmen und Wiedergeben von Sprache mit einer operativen Geschwindigkeit von nicht weniger als 8 Kbit/Sekunde, in C-MOS-Technik hergestellt, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) mit einem Verstärker und einem 10-bit-Digital-Analog-Wandler, b) mit einer Speicher-Schnittstelleneinheit, einer Codier-/Decodier-Schnittstelleneinheit und einer Zentraleinheit-Schnittstelle, c) mit einem 12-bit-Digital-Analog-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) T 6668 a) TC 8830 b) TC 88401 c) M5M6388 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	56	Dualer Analog-Digital-Wandler und Digital-Empfänger, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Einheit zur Fehlerbeseitigung und Signaldecodierung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 6462 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 13 99	57	Demodulator, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Empfangen und Demodulieren von Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 30 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: NDV 9000 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 01	01	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 14 15 bis 8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 oder 8542 14 80 (a)	0
ex 8542 14 05	01	Monolitische integrierte Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), ausschließlich zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 14 15 bis 8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 oder 8542 14 80 (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 14 60	01	Kontrollbaustein zum Steuern magnetischer Drucktypen, in TTL-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 801379-002 810751-001 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 91	01	Treiberbaustein für Laserdioden oder andere Leuchtdioden, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: IDA 07318 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 91	03	Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Steuern von zwei diskreten Feldeffektleistungstransistoreinheiten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 27473 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 91	05	Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Steuern eines PNP-Leistungstransistors, mit einer Bereitschaftszustandleistungsregelung von 5 V und einer Ausgangleistungsreferenz von 2,5 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 7015 FB oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 91	06	Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Steuern von 2 Leitungen mit Pulscode-Modulation mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XRT5675 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 91	07	Schnittstellen-Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, für Signale zwischen Datenverarbeitungsmaschinen und einem Koaxialkabel eines lokalen Netzwerks (sogenanntes Local Area Network/LAN), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 14 91 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AM 7996 DP 8392 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 91	08	Schnittstellenbaustein zur Datenstromsynchronisierung von Plattenspeichereinheiten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DP 8462 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	03	Sendebaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Codieren/Umwandeln von parallelen Daten/Befehlen in serielles Format, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AM 79168 AM 7968 AM 79865 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	04	Empfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Decodieren/Umwandeln von seriellen Daten/Befehlen in paralleles Format, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AM 79169 AM 7969 AM 79866 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	05	Sende- oder Empfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zur Komunikation serieller Daten mit einer Geschwindigkeit von 110 Mbit bis 1,4 Gbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HDMP 1002 HDMP 1004 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	07	Sendeempfangsbaustein mit Pulscode-Modulation, in bipolarer Technik hergestellt, für den Anschluß von Leitungen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 2 048 oder 8 448 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XRT 5683 XRT 56L85 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 14 99	08	Audio–Digital–Analog–Wandler, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer dynamischen Spannungsbreite von 96 dB oder mehr und interner Referenzspannung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PCM 63P oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	09	12–bit–Analog–Digital–Wandler, in bipolarer Technik hergestellt, mit Referenzspannung und Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 574 A oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	11	12–bit–Digital–Analog–Wandler, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TDC 1012 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	13	16–bit–Digital–Analog–Wandler, mit interner Referenzspannung, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DAC 712 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	14	Baustein zum programmierbaren Verstärken der Signale eines numerischen Busses, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HS 3182 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	15	Baustein zum Verstärken und Umwandeln der Lesesignale und zum Umwandeln der Schreibsignale für Plattenspeichereinheiten (sogenannter Read/Write Data Processor Circuit), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32 P 3000 32 P 540 61347–002 32 P 3013 32 P 541 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 14 99	16	Baustein zur Frequenzdecodierung (sogenannter Demodulator/Tone Decoder), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XR 2211 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	17	Baustein mit 2, 4, 6 oder 8 Kanälen zum Erzeugen von Schreib- und Lesesignalen für Plattenspeichereinheiten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32 R 117 32 R 501 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	18	Baustein zum Erzeugen variabler Wellenformen, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XR 2206 XR 8038 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	19	Baustein zum Synchronisieren der Daten für Bandleseeinheiten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VT 210 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	20	Baustein zum Synchronisieren, Codieren und Decodieren von Daten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32 D 532 32 D 535 32 D 5393 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	23	Digitalisierungs- und Datentrennbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Phasenregelkreis, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SN 28962 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 14 99	24	Teilnehmerleitungs–Einheit (sogenannter Crosspoint–Switch) mit Differenzeingang, in bipolarer Technik hergestellt, zum Schalten mit einer Datengeschwindigkeit von 800 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: S 2024 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	25	Baustein zur Farbsignaldecodierung, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M52725FP oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	26	Zeittaktverteilungsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit TTL– oder ECL–Eingangsstellen und TTL–Ausgangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 63G9269 MC 100H640 MC 100H644 MC 10H641 64G0112 MC 100H641 MC 10H640 MC 10H644 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	27	Sendeempfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, für bidirektionelle Differential–Busse, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DS 36277 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	28	Sendeempfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum seriellen oder parallelen Umwandeln von Daten und zum Übertragen von seriellen Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu 200 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 100SX1451 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	29	Sendeempfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zur Datenübertragung über ein verseiltes Kabelpaar, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 14 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Am 26LS38 DP 83220 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	30	Vorteiler (Prescaler), in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Eingangsfrequenz von nicht mehr als 2,8 GHz und einem wählbaren Teilverhältnis von 32/33, 64/65, 64/128 oder 128/129, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 12022 MC 12034 MC 12053 SC 12022 MC 12032 MC 12052 MC 12089 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	31	Sendeempfangsbaustein für Manchester–codierte Daten, in Schottky–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 14 99	32	Sendeempfangsbaustein für Radiofrequenzen (RF), mit zwei Synthetisatoren mit jeweils einem spannungsgeregelten Oszillator, zwei Mischern und einer seriellen Schnittstelle, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 6431 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 01	01	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Takt– und Datenerholungsbausteinen (sogenannte Clock and Data Recovery Circuits), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 98 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 16042 GD 16043 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 19 01	02	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Multiplexern, zum Multiplexen von 4 Datenströmen in einen einzigen Datenstrom, mit einem Phasenregelkreis und Laserdiodentreibern, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 98 in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 19 01 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 16054 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 19 01	03	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Sendeempfangsbausteinen zur seriellen Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von 622 Mbit/Sekunde, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 98 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 16064 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 19 01	04	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus dualen Pufferschaltungen für ECL/TTL–Signale, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 98 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 10225 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 19 01	05	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Multiplexern oder Demultiplexern ausgelegt für der differentiellen ECL–Pegel–Datenein–/ausgang mit einer Geschwindigkeit von 622 Mbit/Sekunde und TTL–Pegel–Datenein–/ausgang mit einer Geschwindigkeit von 78 Mbit/Sekunde, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 98 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 16131 GD 16132 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 19 01	12	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 22 bis 8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 oder 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 05	03	Speicher–Kontrollbaustein, in BiMOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 40 90 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G7428 16G7463 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 19 05	08	Teiler/Detektor, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), für das Synthetisieren von Frequenzen in einem Bereich von 50 MHz bis 1 700 MHz, mit einem Vorteiler (Prescaler), einem Frequenzteiler und einem Phasenfrequenzdetektor, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 98 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GIGA FSS oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 19 05	10	Monolitische integrierte Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), ausschließlich zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 19 22 bis 8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 oder 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 72	01	Durchflußmesser-Schnittstellenbaustein, in BiMOS-Technik hergestellt, mit 16 Verstärkern, drei Digital-Analog-Wandlern, einem Analog-Digital-Wandler, Filtern, einer Tastspeicherschaltung (sogenannter Sample and Hold Circuit), einem Oszillator, einem Phasenregelkreis und einer seriellen Mikroprozessor-Schnittstelle, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD75027 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 72	02	Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler, in BiMOS-Technik hergestellt, mit Tastspeicherschaltungen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 21-26500 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 72	03	Baustein zum Aufnehmen und Wiedergeben von Daten mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 112 Mbit/Sekunde, in BiMOS-Technik hergestellt, mit einer Codiereinheit, einer Decodiereinheit, einem Analog-Digital-Wandler, einem digitalen Stabilisierungsfilter und einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 64G0166 (8189294) oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 92	02	Treiberbaustein für Laserdioden oder andere Leuchtdioden, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G075 16G076 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 19 92	04	Teilnehmerleitung–Schnittstellenbaustein (sogenannter Subscriber Line Interface Circuit/ SLIC), in dielektrischer Isolations–Technik hergestellt, mit intern programmiertem, konstantem Leitungsstrom, einem Widerstands–Netzwerk und einem Operationsverstärker, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HC 5502 HC 5504 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	01	Monolithischeintegrierte Schaltung zum Umwandeln analoger Signale in digitale Signale, mit Verstärkern, Digital–Analog– und Analog–Digital–Wandlern, mit einer Versorgungsspannung von 12 V (±10 %) und einer digitalen seriellen Schnittstelle mit asynchronem Sendeempfänger, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 75002 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	03	Frequenzsynthetisator, in BiMOS–Technik hergestellt, zum Synchronisieren und Teilen von Frequenzen, mit einem oder zwei Phasenregelkreisen und einem oder zwei Vorteilern (Prescalers) mit einer Arbeitsfrequenz von nicht weniger als 10 MHz und nicht mehr als 2,5 GHz, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MB 1501 MB 1502 MB 1509 MB 1511 MB 1518 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	04	Codier–/Decodierbaustein, in BiMOS–Technik hergestellt, für das Umwandeln und Trennen von Daten und das Übermitteln von Daten mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/Sekunde, mit einem Lesetaktdetektor und einem Frequenz–Synthetisator/ Synchronisator, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HD 153031 RF oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	05	Takterholungsbaustein (sogenannter Clock Recovery Circuit), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DP 83231 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 19 98	10	Hallsensor, in BiMOS-Technik hergestellt, ausgelegt für die Übertragung über einen Zwei-Draht-Bus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: UGN 3055U UGS 3055U oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	11	Sende- oder Empfangsbaustein, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GA 9011 GA 9012 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	13	Digital-Analog-Wandler, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TQ 6122 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	16	Takt- und Datenerholungsbaustein (sogenannter Clock and Data Recovery Circuit), auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G040 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	17	Baustein zum Vergleichen von Phasen und Frequenzabweichungen für Frequenzen von nicht mehr als 1 GHz, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G044 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 19 98	19	Sendeempfangsbaustein, in BiMOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 74ABT543 CY7B956 SN 74 BCT 2423 CY7B8392 DS 36950 SN 74 BCT 2424 CY7B923 DS 3884 SN 74 BCT 2425 CY7B933 DS 3886 SN 75 LBC 976 CY7B955 SN 74 BCT 2420 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	20	Vierfach–Digital–Analog–Wandler mit einer Kapazität von 12 bit, in BiMOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 664 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 19 98	22	Taktgeber/Pufferspeicher, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), zum Synchronisieren oder Multiplizieren von Frequenzen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GA 1 000 GA 1086 GA 1088 GA 1110 GA 1085 GA 1087 GA 1089 GA 1210 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 10	01	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Übertragungsimpedanz–Verstärkern mit einer Bandbreite von 900 MHz und einem Widerstand von nicht mehr als 4 kohm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 30 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 16085 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 30 10	02	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Kontrollbausteinen für Laserdioden mit einem Ausgangsstrombereich von 10 mA bis 70 mA bei einer Versorgungsspannung von –5 V (±1 %), zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 70 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 16077 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 10	03	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus Verstärkern, mit einer typischen Ausgangsleistung von 25 dBm bei einem Frequenzbereich von 1 850 MHz bis 1 950 MHz, mit Radiofrequenzschaltern, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 30 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 12033 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 30 10	04	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), ausschließlich bestehend aus dualen Verstärkern mit einer typischen Verstärkung von 18 dB bei einer Frequenz von 1,5 GHz, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 30 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GD 10012 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 30 10	05	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Verstärkern mit einem Eingangsstrom von nicht mehr als 80 nA, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 30 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 30 10	06	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, ausschließlich bestehend aus Verstärkern mit programmierbarem Verstärkungsfaktor, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 30 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 3606G oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 30 10	07	Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, bestehend aus Sprachbausteinen, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8542 30 95 in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AS 2520 AS 2531 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht (a)	0
ex 8542 30 20	01	Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a).	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 20	02	Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, zum Verstärken von Schreib–Lese–Signalen von Magnetköpfen in Dünnschichttechnik, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Platten–Speichereinheiten (a)	0
ex 8542 30 20	03	Baustein zum Empfangen und Verstärken von frequenzmodulierten Signalen, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 20	04	Tonaufnahme– und –wiedergabebaustein, in C–MOS–Technik hergestellt, zum direkten Analogspeichern von Audio–Daten, mit einem elektrisch löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM), drei Verstärkern, einer Kontrolleinheit mit automatischer Verstärkung und zwei Filtern, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Uhren (a)	0
ex 8542 30 20	05	Kontrollbaustein, in BiMOS–Technik hergestellt, zum Steuern induktiver und resistiver Ladungen, mit 4 Stromausgängen von nicht weniger als 2 A und nicht mehr als 7,2 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Motorsteuerungssystemen (a)	0
ex 8542 30 20	07	Differentialverstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Spannungsverstärkung von nicht mehr als 375 und einer nominalen Eingangsspannung von 1 mVpp, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Waren der Position 8471 (a)	0
ex 8542 30 30	01	Mikrowellenverstärker mit einer Nennverstärkung von — 18 dB bei 0,5 GHz oder — 32 dB bei 0,9 GHz oder — 11 dB bei 1 GHz oder — 22,5 dB bei 1 GHz und 32,5 dB bei 0,1 GHz oder — 26 dB bei 1,5 GHz, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: A–06 HPMX 3002 N10 A–08 MSA 0311 PC 1652G oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	02	Vierfacher Verstärker mit einem Eingangsstrom von nicht mehr als 20 Pico–Ampere, in C–MOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LMC 660 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 30	03	Verstärker mit einem typischen Versorgungsstrom von nicht mehr als 1 mA bei einer Spannung von 12 V und einer Temperatur von 25 °C, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LM 1964 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	04	Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer typischen Arbeitsfrequenz von 1,3 GHz, 2,3 GHz oder 3 GHz und einer einzigen Versorgungsspannung von 5 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: C1D C1E C1F C1G C1H C1J oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	05	Verstärker mit einer Offsetspannung von nicht mehr als 10 mV bei 25 °C, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1006 MC 33272 OPA 275 TLC2022 LT 1028 MC 33274 OPA 628 TLC27M2 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	06	Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: C 05 V 35 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht Zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00	0
ex 8542 30 30	07	Übertragungsimpedanz-Verstärker, mit einer typischen Verstärkung von 72,5 dB bei einer Frequenz von 750 MHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ITA 12318 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	08	Verstärker mit einem Frequenzbereich von 820 MHz bis 2,5 GHz, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 30 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AWT 0900 AWT 1900 SRFIC40K02 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	09	Verstärker mit einer typischen Verstärkung von 10,5 dB bei einer Frequenz von 2 GHz und einer Ausgangsleistung von 10 dBm (10 mW), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAR 3SM oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	10	Video–Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Bandbreite von 200 MHz, einer Kontrastkontrolleinheit, einer Vergleichseinheit und einer Referenzspannungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LM 1201 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	11	Verstärker mit einem Eingangsstrom von 80 nA oder weniger, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: INA 101 OPA 27 OPA 37 OPA 111 OPA 121 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	12	Video–Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit getrennter Verstärkung von roten, grünen und blauen (RGB)–Farbsignalen, mit mindestens einer Kontrastkontrolleinheit und einer Vergleichseinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HA 11533NT LM 1203 LM 1208 LM 1202 LM 1205 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	14	Thermoelementverstärker mit eingebautem Alarmsystem zur Kontrolle von Instrumenten innerhalb eines Temperaturbereichs von nicht weniger als 0 und nicht mehr als 50 °C, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 594 AD 595 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 30	15	Verstärker mit programmierbarem Verstärkungsfaktor, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PGA 102 PGA 202 PGA 203 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	16	Logarithmischer Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 606 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	17	Audio–Verstärker, mit einer Störspannung von nicht mehr als 108 nV/Hz bei einer Frequenz von 1 kHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SSM 2017 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	18	Verstärker mit variabler Verstärkung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 600 AD 602 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	19	Verstärker zum Verarbeiten von Lesesignalen in einer Speichereinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 111 0004–01 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	21	Zwischenfrequenz– oder FM–Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Mischer, einer Einheit zum Anzeigen der Stärke der Empfangssignale (Receive Signal Strength Indicator/RSSI), einem Detektor und einem Oszillator, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1343 CXA 1744R SA 607D SA 617D oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 30	22	Verstärker mit einer Nennverstärkung von nicht weniger als 15,4 dB und nicht mehr als 30 dB und einem Frequenzbereich von nicht mehr als 8 GHz, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G071 16G072 16G074 865 MGF 7131 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	23	Audio–Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer typischen Verstärkung von nicht weniger als 26 dB und nicht mehr als 47 dB in einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LM 3875 TA 201S oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	24	Einfacher, zweifacher oder vierfacher Verstärker, mit einer Stromversorgung von nicht mehr als 8 mA je Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 014B LM 224 LT 1078 MC 14573 MC 3403 5W01 LM 2902 LT 1079 MC 14574 MC 3503 AD 826 LM 324 LT 1178 MC 14575 OP 292 LM 124 LS 404 LT 1179 MC 3303 OP 492 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	25	Differential–Leitungsverstärker, mit einem typischen Ausgangsstrom von 400 mA und einer differentiellen Amplituden–Ausgangsspannung von 40 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 815 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	26	Verstärker, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), mit einem Frequenzbereich von 1,8 GHz bis 2 GHz und einer Ausgangsleistung von 126 mW (21 dBm) oder 398 mW (26 dBm) bei einer Eingangsleistung von 1 mW (0 dBm), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RFIC 1806 RFIC 1807 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 30	27	Verstärker, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), mit einem Frequenzbereich von 0,8 GHz bis 16 GHz und einer Ausgangsleistung von 355 mW (25,5 dBm) bei einer Eingangsleistung von 1,12 mW (0,5 dBm) oder einer Ausgangsleistung von 1,48 W (31,7 dBm) bei einer Eingangsleistung von 10 mW (10 dBm), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RFIC 0904 RFIC 0913 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 30	28	Übertragungsimpedanz–Verstärker, mit einer dynamischen Spannungsbreite von 3,981 W (36 dBm), einer Mindestbandbreite von 180 MHz und differentiellen Ausgängen mit einer Offsetspannung von nicht mehr als 20 mV, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 8015 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	01	Spannungsregler mit einem Ruhestrom von 75 µA und einer Abschaltspannung von 380 mV bei 100 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LP 2950 LP 2951 MIC 2951 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	02	Spannungs– und Stromregler, mit einer Batterie–Eingangsspannung von nicht weniger als 0,85 V und nicht mehr als 5,5 V oder einer ungeregelten Eingangsspannung von nicht weniger als 7 V und nicht mehr als 20 V, mit einer wählbaren Ausgangsspannung von 3,3 V (±0,13 V) oder 5 V (±0,20 V), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723 MAX 718 MAX 720 MAX 722 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	03	Spannungsregler mit Schutz vor Batterieentladungen, mit einer Eingangsspannung von nicht mehr als 60 V und einem Ruhestrom bei Null–Last von nicht mehr als 70 µA oder einem Ruhestrom von nicht mehr als 30 mA bei einer Laststrom von 1 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LM 2940 LT 1129 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 50	04	Spannungsregler mit regelbarem Widerstand, mit interner Referenzspannung und Widerstandsteilern mit einem Kollektorstrom von 1 mA bis 100 mA und einer anfänglichen Referenzspannungstoleranz von 0,4 %, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1431 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	05	Spannungsregler mit einem Ruhestrom von nicht mehr als 75 mA und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 0,6 V bei einem Ausgangsstrom von 500 oder 750 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: PQ05RH1 PQ12RH1 TL750M TL751M oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	06	Variabler Spannungsregler mit einem Versorgungsstrom von nicht mehr als 120 µA bei einem Ausgangsstrom von nicht mehr als 100 µA und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 0,85 V bei einem Ausgangsstrom von 125 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1020 LT 1120 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	07	Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von 12 V (±3 %), einem Ruhestrom von nicht mehr als 10 mA und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 22 V bei einem Ausgangsstrom von 50 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 8109 (7032FB) oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	08	Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von 2,1 V (±2,5 %) oder von 3 V (±2,5 %) bei einem nominalen Ausgangstrom von 40 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 0 C (RH5 RA 30 AA) 1 B (RH5 RA 21 AA) oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	09	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von 4,75 V bis 60 V und einem Ruhestrom von nicht mehr als 10 mA, mit einer Schalteinheit von 1 A und einem Oszillator mit einer festen Frequenz von 52 kHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 50 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LM 1575 LM 2575 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	10	Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von nicht weniger als 1 V und nicht mehr als 8 V, einem typischen Ruhestrom von 400 µA oder 500 µA und einer typischen Abschaltspannung von 170 mV bei einem Ausgangsstrom von 60 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TK 114 (R3) TK 115 TK 116 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	11	Spannungs- und Stromregler, in bipolarer Technik hergestellt, zum Erzeugen von drei Ausgangsstromstärken von 7,5 mA, 50 mA oder 750 mA bei einer Ausgangsspannung von 5 V (±5 %), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 34 992 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	12	Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von 3,9 V (±3 %), einem typischen Ausgangsstrom von 40 mA bei einer Eingangsspannung von 6 V und einem typischen Versorgungsstrom von 2,2 µA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SCI 7710Y-KA oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	13	Spannungsregler mit einer Abschaltspannung von nicht mehr als 1,5 V bei einem Ausgangsstrom von 3 A bis 9,5 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1083 LT 1084 LT 1085 LT 1585 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	14	Spannungsregler, mit einem Ausgangsstrom von 50 mA bei einer typischen Eingangs-Ausgangs-Differenzspannung von 0,35 V oder einem Ausgangsstrom von 30 mA bei einer typischen Eingangs-Ausgangs-Differenzspannung von 0,15 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 50 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: S 8420 S 8850 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	15	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von nicht mehr als 6 V, einer typischen Ausgangsspannung von 3,3 V, einen Ruhestrom von nicht mehr als 16 mA und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 1,3 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: EZ 1083 EZ 1084 EZ 1085 EZ 1086 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	16	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von 4 V bis 11 V und einer typischen Ausgangsspannung von 12 oder 15 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAX 732 MAX 733 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	17	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von 3 V bis 64 V und einem Ruhestrom von 6 mA bis 8,5 mA, mit einer Schalteinheit von 1,25 A, 2,5 A, 4 A oder 5 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1070 LT 1074 LT 1170 LT 1172 LT 1071 LT 1076 LT 1171 LT 1271 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	18	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von –0,5 V bis 26 V, einer typischen Ausgangsspannung von 5 V, einem Ruhestrom von nicht mehr als 15 mA und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 1,5 V bei einem Ausgangsstrom von 500 mA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 8140 CS 8141 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	19	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von 2,1 V bis 16 V, einer typischen Ausgangsspannung von 3 V, 3,3 V oder 5 V bei einem nominalen Ausgangsstrom von 50 mA und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 225 mV, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 50 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LP 2980 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 50	20	Schaltbarer Spannungsregler, mit einer Eingangsspannung von –15 V bis 60 V und einer Ausgangsspannung von 3,2 V bis 5,2 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1142 LT 1149 oder, — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 61	01	Vierfache intelligente Schaltung (sogenannter Smartpower Circuit) zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung, in BiMOS–Technik hergestellt, mit einem Spannungsregler, einem Überspannungsdetektor und einer Ausgabezustands–Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 71 00050FSE oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 61	02	Intelligente Schaltung (sogenannter Smartpower Circuit) zur Kontrolle von Gleichstrommotoren, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MPC 17A50VM oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 61	03	Intelligente Schaltung (sogenannter Smartpower Circuit), zum Umschalten der Versorgungsspannung für Speicherkarten, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAX 780 MIC 2557 MIC 2558 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 61	04	Intelligente Schaltung (sogenannter Smartpower Circuit) zur Kontrolle von Batteriespannungen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MPC 1825VM TOP 201 TOP 203 TOP 214 TOP 200 TOP 202 TOP 204 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 65	01	Tachometer- oder Tachometer- und Drehzahlmesserkontrollbaustein, in BiMOS-Technik oder bipolarer Technik hergestellt, mit einer Spannungsregelungsfunktion, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 8190 T 8557G TB 9226N TB 9228N TB 9233N oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	02	Video-Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Schalten von YUV/RGB-Signalen und Steuerung von Kontrast, Helligkeit und Farben, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1839 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	03	Drehzahlmesser- und Kilometerzähler-Kontroll- und Steuerbaustein, auch mit Verstärker-Funktionen, mit vier Frequenzteilern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TA 8906 TB 9207 TB 9208 TB 9212 TB 9230 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	04	Video-Kontrollbaustein zur Kontrolle der Pulserzeugung für die Bildaufnahme, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Lesesignalverstärker und einem Schreibsignalverstärker, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TA 8823 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	05	Kontrollbaustein für Plattenspeichereinheiten, in C-MOS- oder BiMOS Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1323453 53G8800 PD 16828 1SP9-0003 M52896FP (53G7897) oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	06	Kontrollbaustein, in BiMOS-Technik hergestellt, zum Schalten von Videosignalen, mit 3 Video-Eingängen, 3 Kontroll-Ausgängen, einem Ausgangspuffer und einer sogenannten Clamp-Einheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 65 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BA 7021 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	07	Takterholungsbaustein (sogenannter Clock Recovery Circuit), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 800 AD 802 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	08	Kontrollbaustein zum Schalten von Audiosignalen, in BiMOS-Technik hergestellt, mit 5 Audio-Eingängen, 5 Kontroll-Ausgängen und 3 Ausgangspuffern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BA 7632 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	09	Drehzahlmesser-, Tachometer- oder Kilometerzähler-Kontroll- und Steuerbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit mindestens einem Digital-Analog-Wandler und einem Multiplexer, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SA 5775 SA 5777 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	10	Temperaturkontrollbaustein, mit Temperaturfühler und interner Referenzspannung, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TMP 01 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	11	Video-Kontrollbaustein für eine Kathodenstrahlröhre, in BiMOS-Technik hergestellt, zur horizontalen/vertikalen Ablenkung und Farbsignalverarbeitung, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1840 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 65	12	Kontrollbaustein für 3-Phasen-Motoren, mit einem 9-bit-Digital-Analog-Wandler, einer seriellen 11-bit-Ein-/Ausgangsstelle, mit einem Spindel-Treiberstrom von nicht mehr als 1 A und einem linearen Motorstrom von nicht mehr als 400 mA, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HA 13544 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	13	Bidirektioneller Kontrollbaustein für Gleichstrommotoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Treiberstromschalteinheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TA 8050P oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	14	Kontrollbaustein für Feldeffekttransistoren, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HAA9P-51123R oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	15	Kontrollbaustein für 3-Phasen-Gleichstrommotoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Oszillator, einer Leitungs- und Phasenumschaltung und einem Ringzähler, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AN 8225 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	16	Treiberbaustein für lineare oder rotierende Motoren, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Betriebsstrom-Schalteinheit und einer Leistungsausfall-Erkennungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32H6810 50G2996 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	17	Video-Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Schalten und Festhalten von Videosignalen, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 65 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1860 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	18	Verstärkungskontrollbaustein, zum Kontrollieren und zum Verstärken von Lesesignalen einer Speichereinheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 111 0005–04 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 65	19	Kontrollbaustein für bürstenlose 3–Phasen–Gleichstrommotoren, in BiMOS–Technik hergestellt, mit einer Versorgungsquelle von 3 V bis 5,5 V, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: A 8983 PRD 1029 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	01	Kontrollbaustein zum Steuern induktiver oder resistiver Ladungen, mit einem Ausgangsstrom von nicht mehr als 1,3 A bei einer Versorgungsspannung von nicht mehr als 28 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 71004 SB oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	02	Kontrollbaustein, zum Steuern induktiver und resistiver Ladungen, mit 4 Stromausgängen von nicht weniger als 2 A und nicht mehr als 7,2 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 100904 HIP 0082 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	03	Treiberbaustein zum Steuern von Gleichstrommotoren mit Bürsten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BA 6109 BA 6209 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 69	04	Kontrollbaustein für Gleichstrommotoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Ausgangsstrom von 2 A bei einer restlichen Ausgangsspannung von 3,2 V, mit 3 TTL–Eingängen, 4 Brückengleichrichter–Transistoren und einer Sicherungsschaltung gegen Überspannung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 71004 MB oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	05	Kontrollbaustein für 3–Phasen–Gleichstrommotoren, in BiMOS–Technik hergestellt, mit einer Halleffekterkennungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1323454 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	06	Treiberbaustein zum Steuern von linearen oder rotierenden Motoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Versorgungsspannung im Betrieb von nicht mehr als 24 V und einem Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C, mit einer Einheit gegen Überspannungen und einer Einheit gegen thermische Überlastung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 34993 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	07	Treiberbaustein zum Steuern von linearen oder rotierenden Motoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Ausgangsspannung von 45 V bei einem Ausgangsstrom von 1,75 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: UDN 2917 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	08	Kontrollbaustein für 3–Phasen–Gleichstrommotoren ohne Bürsten, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Eingangsstrom von 1 µA und einem Eingangs–Offsetstrom von 0,1 µA bei einer Eingangs–Offsetspannung von 5 mV, mit thermischer Überlastsicherung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HA 13490 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 69	09	Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zum Steuern von Solenoiden, mit einem Versorgungsstrom von nicht mehr als 50 µA bei einer Versorgungsspannung von nicht mehr als 7 V und einer Verlustleistung von nicht mehr als 19 W, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 71008SB 71013SB oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	10	Kontrollbaustein zur Spannungsüberwachung für Mikroprozessoren, Mikrocontroller oder Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DS 1231 H 6060 MN 13802 MN 13821C DS 1232 H 6061 MN 1381 MN 13822C H 6006 MN 1380 MN 13811 MN 1382C H 6052 MN 13801 MN 13812 V 7039 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	12	Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Verstärken/Umkehren von Spannungspegeln für das Steuern vertikaler Zeilen eines Bildsensors mit Ladungsübertragung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXD 1267 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	13	Kontrollbaustein zum Schalten von Audio- und Videofunktionen, in bipolarer Technik hergestellt, mit Verstärkern und einem Mischer von Helligkeits- und Farbsignalen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CX 1545 CXA 1845 CXA 1855 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	14	Kontrollbaustein zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Signalen in einem Videoservosystem, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TA 8823N oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	16	Treiberbaustein für Köpfe einer Speichereinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 69 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 111 0007–01 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	17	Kontrollbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, zur Lautstärkeregelung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BA 3574 CXA 1646 CXA 1946 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 69	18	Kontrollbaustein, zum Steuern von Feldeffektleistungstransistoren, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 71009SB LTC 1155 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 70	01	Schnittstellenbaustein für Telefone mit einer Leitungsspannung bis zu 265 V, in dielektrischer Isolations–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LH 1497 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 70	02	Schnittstellen–Kontrollbaustein, in C–MOS–Technik hergestellt, zum Erzeugen von graphischen Symbolen auf einem Kathodenstrahl–Bildschirm, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MN 1297 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 70	03	Schnittstellenbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, für das Umwandeln eines Differenzeingangssignals in ein rechteckiges Wellen–Ausgangssignal der gleichen Frequenz, mit vier Signaldetektor–Kanälen und einem Zeitgeber, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 71001AB oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 70	04	Schnittstellen- oder Schnittstellen-Kontrollbaustein für ein lokales Netzwerk (sogenanntes Local Area Network/LAN), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SMC 83C805 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 70	05	Videosignal-Schnittstellenbaustein , in bipolarer Technik hergestellt, für rote, grüne und blaue (RGB)-Farbsignale, mit 3 Einheiten zur automatischen Weißsignalbeseitigung (WBA), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1 024S oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 70	06	Teilnehmerleitungs-Schnittstellenbaustein (sogenannter Subscriber Line Interface Circuit/SLIC), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Am 79M535 Am 79M574 Am 79M576 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	01	Tonaufnahme- und -wiedergabebaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum direkten Analogspeichern von Audio-Daten, mit einem elektrisch löschbaren, programmierbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM), drei Verstärkern, einer Kontrolleinheit mit automatischer Verstärkung und zwei Filtern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ISD 1012A ISD 1020A ISD 1210 ISD 2545 ISD 2575 ISD 1016A ISD 1 200 ISD 1400 ISD 2560 ISD 2590 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	02	Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Generator, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Decodieren von 4-bit-Binärdaten und zur 16-Ton-Paarbildung, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TP 5088 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	03	Signalverarbeitungseinheit, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Filtern analoger Signale und zur Steuerung der Verstärkung, mit einem Doppel-Ton-Multifrequenz(DTMF)-Sender und -Empfänger und einem Modulator/Demodulator (sogenanntes Modem), in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SC 11370 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	05	Baustein für ein lokales Telefonnetz, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Tonerzeugung, zum Schalten, Verstärken und Decodieren von Tonsignalen von nicht mehr als zwei externen und nicht mehr als zwölf internen Telefonleitungen, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SC 11390 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	06	Analoger Kommunikationsbaustein, zum Datenumsetzen und zur Signalübermittlung, mit einer seriellen Ein-/Ausgangsstelle für einen digitalen Signalprozessor, einem 16-bit Analog-Digital-Wandler, einem 16-bit-Digital-Analog-Wandler und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 28MSP01 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	07	Codier-/Decodierbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für Basisband- und Sprachbandfrequenzen, zum Datenumwandeln, mit einem digitalen Signalmodulator, Analog-Digital-Wandlern, Digital-Analog-Wandlern, Verstärkern und Filtern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 7015 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	08	16-bit-Stereo-Codier-/Decodierbaustein mit Abtastfrequenzen von 4 kHz bis 48 kHz, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Multiplexer, einem Digital-Analog-Wandler, einem Analog-Digital-Wandler, einer Tonabschalteinheit, einer Referenzspannungseinheit, einem Mikrophon-Eingang, einem Lautsprecher-Ausgang und einem Kopfhörer-Ausgang, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 1849 CS 4215 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	09	Codierer/Decodierer mit Filter zur Pulscode-Modulation, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer einzigen Versorgungsquelle von + 5 V, mit einem Analog-Digital-Wandler und einem Digital-Analog-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 145480 TMC 129C18 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	10	Codierer/Decodierer mit Filter zur Pulscode-Modulation, in C-MOS-Technik hergestellt, mit zwei Versorgungsquellen und einer typischen Verlustleistung von 50 mW, mit einem Analog-Digital-Wandler und einem Digital-Analog-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 145503 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	11	Baustein zur Pulscode-Modulation mit differenzierter Anpassung, in C-MOS-Technik hergestellt, für die Codierung/Decodierung von Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 8, 16, 24, 32 oder 64 Kbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: T 7 280 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	12	Codierer-/Decodierbaustein mit Pulscode-Modulation-Filtern, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Digitalisieren und Wiedergeben von Sprache mit einer Geschwindigkeit von 64 bis 2 048 Kbit/Sekunde, mit einer einzigen 5 V-Stromversorgung, einer Verlustleistung von nicht mehr als 37 mW im Betrieb und von nicht mehr als 3 mW in Wartestellung, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 7508 B 7509 B oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	13	FM-Empfangseinheit, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Eingangsfrequenzspanne von 200 MHz, einer FM-Signal-Demodulation, mit mindestens 2 Mischern, einem Oszillator, einer Diode und einer Einheit zum Anzeigen der Stärke der erhaltenen Signale (Receive Signal Strength Indicator/RSSI), in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 13135 MC 13136 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	14	FM–Empfangseinheit, in BiMOS–Technik hergestellt, mit einer Komprimiereinheit, einer Dekomprimiereinheit, zwei Mischern, zwei Phasenregelkreisen, einem Zwischenfrequenzverstärker, einer Einheit zum Anzeigen der Stärke der Empfangssignale (Receive Signal Strength Indicator/RSSI), einer seriellen Schnittstelle und einem Versorgungsspannungsdetektor, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 13108 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	15	Spannungsvergleichs–Baustein, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Laufzeitverzögerung von nicht mehr als 12 µs, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAX 921 MAX 923 MAX 931 MAX 933 MAX 922 MAX 924 MAX 932 MAX 934 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	16	Baustein zum Verbinden und Unterbrechen des Bus (sogenannter bus terminator), in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 89F6248 89F7000 TL2218 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	17	Audio– und Videosignalverarbeitungseinheit, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Phasenregelkreis, einem FM–Signaldetektor, einem Zwischen–Frequenz–Verstärker, einem Vorverstärker, einer automatischen Verstärkungskontrolleinheit für Radiofrequenzen (RF) und einem Videosignalverstärker, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LA 7577 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	18	Baustein zum Messen der Geschwindigkeit und Winkelposition, in C–MOS–Technik hergestellt, mit vier Verstärkern, einem Demodulator, einem Zähler, einem Spannungsinverter, einem Flip–Flop und einem spannungsgeregelten Oszillator, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RDC 19220 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	19	Sendeempfangsbaustein zur linearen Entzerrung und Datenumsetzung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TXC 07225 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	20	Demodulator für die Verarbeitung von codierten Daten auf einem Magnetstreifenleser, in BiMOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M 56710FP oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	21	Modulator, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer dynamischen Spannungsbreite von 123 dB in einer Bandbreite von 375 Hz oder einer dynamischen Spannungsbreite von 124 dB in einer Bandbreite von 500 Hz, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CS 5321 CS 5323 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	22	16-bit-Digital-Analog-Wandler mit einer sogenannten Hands-free-Funktion, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 10485 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	23	Zweifacher 6-bit-Analog-Digital-Wandler, in BiMOS-Technik hergestellt, mit einer Referenzspannungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 9066 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	24	Vier-Kanal-Impulsgenerator mit einer Modulationsbreite von 12 bit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M 66242 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	25	Motorfrühzündungsmelder, mit mindestens einem Verstärker und einem Bandfilter mit einer Frequenz von 1 kHz bis 20 kHz, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HIP 9010 HIP 9011 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	26	Halleffektsensor mit digitalen Ausgängen, einer Differentialeinheit und einem Spitzendetektor, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 22402 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	27	Audio–Signalverarbeitungseinheit, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer typischen Versorgungsspannung von 3 V, einem Doppel–Ton–Multifrequenz (DTMF)–Generator, Tonabschalteinheiten, digital gesteuerten Rauschunterdrückungseinheiten und Durchlaßfiltern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SA 5753 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	28	Sendeempfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem UHF–Frequenzoszillator, einem Oszillator mit einer Frequenz von 117 MHz und einem Oszillator mit einer Frequenz von 284 MHz, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: W 2020 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	29	Seriell/paralleler oder parallel/serieller Wandler für ein mit einem optischen Faserkabel oder Koaxial–Kabel verbundenes Netzwerk, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 64G0175 64G0176 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	32	Audio–Schaltung, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer dynamischen Spannungsbreite von 70 dB oder mehr, mit zwei Digital–Analog–Wandlern und zwei Analog–Digital–Wandlern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 1845 AD 1847 AD 1848 CS 4231 CS 4248 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	33	Baustein zur Verarbeitung von Sprachsignalen, in C–MOS–Technik hergestellt, mit einer Codiereinheit, einer Decodiereinheit, einer Komprimiereinheit und einer Dekomprimiereinheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AK 2342 AK 2353 TC 35492 TC 35493 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	34	Frequenzsynthetisator, mit einer Eingangsfrequenz von nicht mehr als 2 GHz und einer Versorgungsgleichspannung von nicht mehr als 10 V, mit einem Phasenregelkreis und einem programmierbaren 14–bit– oder 20–bit–Zähler, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LC 7216 LMX 2320 MC 145158 MC 145162 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	35	Passiver Decodierer, in BiMOS–Technik hergestellt, mit einer festen Matrix, einem Filter von 7 kHz, einer Rauschunterdrückungseinheit und einer digitalen Verzögerungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LV 1 000 LV 1011 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	36	Matrixdecodierer, mit einer adaptiven Matrix, einem Geräuschgenerator und einer Kontrolleinheit mit automatischem Ausgleich, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LA 2785 M 69032P NJM 2177 SSM 2125 SSM 2126 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	37	Videosignalverarbeitungseinheit, in bipolarer Technik hergestellt, zum Unterscheiden von Synchronizationssignalen, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1616 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	38 62	Videosignalverarbeitungseinheit, zum Verarbeiten von Farb- oder Helligkeitssignalen, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen oder analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 722 CXA 1208 CXA 1587 CXA 2 000 CXA 1207 CXA 1213BS CXA 1779P LC 8997 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	40	Frequenzsynthetisator, in BiMOS-Technik hergestellt, mit einem oder mehreren Phasenregelkreisen und einem oder mehreren programmierbaren Frequenzteilern, mit einer Arbeitsfrequenz von nicht weniger als 20 MHz und nicht mehr als 2 GHz, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: UMA 1015M UMA 1018M LMX 2332 LMX 2335 LMX 2336 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	41	Schaltbaustein von Videosignalen, mit einem Verstärker und einem Mischer von Helligkeits- und Farbsignalen, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: A 2040Q oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	42	Vierfacher 8-bit-Digital-Analog-Wandler mit seriellem Eingang, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAX 509 MAX 510 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	43	20-bit-Analog-Digital- oder -Digital-Analog-Wandler, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 75078 AD 75079 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 95	44	Sendeempfangsbaustein, zum Modulieren/Demodulieren von Radiofrequenzen (RF), mit fünf Mischern und zwei programmierbaren Filtern, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 6432 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95	45	Demodulator, zum Empfangen und Demodulieren von Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 bis 85 Mbit/Sekunde, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 6461 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	46 65	Aktivfilter, mit Filter- und Operationsfrequenz-Modusauswahl, in Form einer monolithischen integrierten digitalen/analogen oder analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MAX 274 MAX 275 MAX 280 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	01	Filter, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer programmierbaren Sperrfrequenz von nicht weniger als 4,5 MHz und nicht mehr als 25,2 MHz und einer programmierbaren Frequenzverstärkung von nicht mehr als 9 dB, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 896 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	02	Programmierbarer Filter, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer programmierbaren Grenzfrequenz von nicht weniger als 5 MHz und nicht mehr als 15 MHz und einer programmierbaren Spitzenfrequenz und Bandbreite, mit einem siebenpoligen Filter und einer Differenzierschaltung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32F8011 32F8012 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	03	Mikroprozessor für Analogsignale, in bipolarer Technik hergestellt, mit automatischer Verstärkungskontrolle, zum Verarbeiten von Lesesignalen und Erzeugen von Magnetkopf-Positionierungssignalen in Plattenspeichereinheiten, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SN 28961 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	04	Radiofrequenz-Modulator, in bipolarer Technik hergestellt, zum Umwandeln von Audio- und Videosignalen, mit einem Frequenzbereich von 470 MHz bis 630 MHz im UHF-Band, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ALP 101 CXA 1333 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	07	AM-Empfangseinheit, in bipolarer Technik hergestellt, zum zweistufigen Umwandeln einer Radiofrequenz (RF) in Zwischenfrequenzen und zum Erkennen von Tonfrequenzen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 3848 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	08	FM-Empfangseinheit/Demodulator, in bipolarer Technik hergestellt, mit zwei Mischern zum Umwandeln, einem Daten-Slicer und sechs Verstärkern, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1QX6 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	10	Schalteinheitfür Audiosignale, mit einer Verzerrung von nicht mehr als 0,005 %, in bipolarer Technik hergestellt, mit 2 Kontrollschaltkreisen und 2 Wechselschaltern, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TK 15022 Z oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	11	Schalteinheit, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), mit einem Einfügungsverlust von nicht mehr als 1,6 dB bei einer Frequenz von 2 GHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SW 239 SW 259 SW 419 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99	12	Baustein zur Rauschunterdrückung von Audiosignalen, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Eingangsspannung von nicht mehr als 18 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LM 1894 TK 10654 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	13	Monolithischeintegrierte analoge Schaltung, in bipolarer Technik hergestellt, zum Schutz gegen Spannungsüberlastungen, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 1515 P2 P6 TISP 2180 P0 P3 TISP 1072F3 TISP 2290 P1 P4 TISP 1082 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	14	Frequenzwandler, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), zur Umwandlung von Frequenzen von nicht weniger als 10,25 GHz und nicht mehr als 12,75 GHz in Frequenzen von nicht weniger als 950 MHz und nicht mehr als 2 050 MHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 20070C AKD 12010 AKD 12575 AND 2001T4C AKD 1 2 000 AKD 12011 AKD 2400 FMM 5103 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	15	Spannungs–Frequenz–Wandler mit Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: VFC32 VFC100 VFC101 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	16	Frequenzwandler, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Umwandlungsverstärkung von 7 dB, zum Umwandeln einer Eingangsfrequenz von 65,8 MHz in eine Ausgangsfrequenz von 800 kHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 806–0227 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99	17	Strom–Spannungs–Wandler mit einem Eingangsstrom von nicht mehr als 100 µA und einer Ausgangsspannung von nicht mehr als –10 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ACF 2101 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	19	Effektivwertwandler zum Berechnen der Effektivwerts von Wellenformen und zur Umwandlung dieses Werts in einen entsprechenden Gleichstrom oder in eine entsprechende Gleichspannung, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 536 A AD 636 AD 637 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	20	Temperatur–Meßwertwandler, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 590 AD 592 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	21	Luftdruckmesser für einen Druck von 20 kPa bis 105 kPa, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MPX 4100A oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	22	Bildsensor, bestehend aus einer Reihe mit Photozellen und einer mit einem oder mehreren Schieberegistern verbundenen Matrix, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ILX 508 PD 3573 TCD 105 TCD 141 LZ 2019 TCD 103 TCD 133 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	23	Bildsensor mit Ladungsübertragung im Zeilenabstand, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ICX 018 ICX 022 ICX 038 PD 3732 ICX 021 ICX 024 ICX 039 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	24	Videosignalverarbeitungseinheit für Videosignale eines Bildsensors mit Ladungsübertragung, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AN 2014S CXA 1390 IR 3P69 IR 3P97 AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A IR 3Y17 CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	25	Baustein zur Signalverarbeitung, in C–MOS–Technik hergestellt, zur Verzögerung der Abtastperioden für horizontale Bildzeilen eines Bildsensors mit Ladungsübertragung, mit einem Taktgeber, einer sogenannten Clamp–Einheit und einer Tastspeichereinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXL 1 506 M7403A MSM 7401 RS LC 89960 MSM 6965 RS oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	26	Baustein zum Feststellen von Amplituden–Spitzen in Schreib–Lese–Signalen von Plattenspeichereinheiten, mit einem Differentialverstärker zur automatischen Verstärkungskontrolle und einem Zwei–Phasen–Präzisionsgleichrichter, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 32P3041 ML 8464 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	27	5–Kanal–Spannungsvergleich–Baustein zum Überwachen von Glühlampenstromkreisen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 22001 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	28	Referenzspannungs–Baustein mit einer typischen Ausgangsspannung von nicht mehr als 10 V mit einer Kurvensteigungs–Abweichung (Drift slope) von nicht mehr als 25 ppm/°C, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 580 AD 680 LT 1021 REF 102 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	29	Referenzspannungs–Baustein, mit einer Durchbruchspannung in Rückwärtsrichtung von 1,235 V (±4 mV) oder 2,5 V (±20 mV), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1004 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	30	Spannungswandler und –regler, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Spannungsverlust von nicht mehr als 1,6 V bei einem Ausgangsstrom von 100 µA, mit einer Versorgungsspannung von 3,5 V bis 15 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LT 1054 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	31	Spannungswandler, in C–MOS–Technik hergestellt, zum Umkehren, Verdoppeln, Teilen oder Multiplizieren der Eingangsspannung, mit einem Versorgungsspannungsbereich von 1,5 V bis 10 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ICL 7660 MAX 1044 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	32	Spannungs–Strom–Wandler, hergestellt in bipolarer Technik, mit wählbarer Eingangsspannung und einer Versorgungsspannung von 13,5 V bis 40 V, mit einer Einheit zur Signalaufbereitung und einer Referenzspannungseinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XTR 110 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	33	Spannungswandler, in C–MOS–Technik hergestellt, zum Umwandeln einer Eingangsspannung von nicht mehr als 5 V bei einer Eingangsstromstärke von nicht mehr als 0,1 µA in eine Ausgangsspannung von nicht mehr als 15 V bei einer Ausgangsstromstärke von nicht mehr als 1 µA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LR 36683N oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	34	Baustein zur Signalaufbereitung (sogenannter Current Transmitter), in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Ausgangsstrom von 4 µA bis 20 µA, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XTR 103 XTR 104 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	37	Frequenzwandler, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Frequenzbereich von 800 MHz bis 900 MHz und einem Eingangspegel von nicht mehr als –6 dBm, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1851N oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	38	Sechs–Kanal Gleichstrom–Umformer, in BiMOS–Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MB 3799 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	39	Verstärker/Vergleicher, in bipolarer Technik hergestellt, zum Verstärken und Vergleichen von Phasen–/Frequenzsignalen der Sensoreingangsmeßwerte, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1418 N oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	40	Spannungsdetektor, ausgelegt für die Rückstellung von peripheren Schaltkreisen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M 51957 M 51958 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99	41	Halb-Brückengleichrichter, bestehend aus zwei Feldeffekttransistoren, in MOS-Technik hergestellt, ausgelegt für induktive oder kapazitive Ladungen mit einer Nennspannung von 50 V bei einer nominalen Stromstärke von 2 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: Si9950DY oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	42	Programmierbare Dioden-Matrix, bestehend aus 14 einzelnen Dioden und einem Gleichrichter, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 16G010 16G011 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	44	Beschleunigungsmesser mit kapazitivem Sensorelement, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ADXL50 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	45	Photodetektor, für eine Wellenlänge von 780 Nanometer, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: CXA 1753 M 52104 PHD 003 PN 7611 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	46	Mischer/Oszillator, mit einem Frequenzbereich von 48 MHz bis 860 MHz, einem Frequenzbandschalter und einem Zwischenfrequenz-Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TDA 5330 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	47	Filternetzwerk, ausschließlich bestehend aus 16 Widerständen, 16 Kondensatoren und 16 Dioden, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: USRC 1002 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99	48	Fehlersignal–Trennschaltung, mit einem Amplitudenmodulator und einem Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: UC 1901 UC 2901 UC 3901 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	49	Pegelanzeiger, ausgelegt als Schnittstelle zwischen einem thermischen Sensor und einer Anzeigeneinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TL 527 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	50	Zeitgeber, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: NE 555 TS 555 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	51	Audio–Kompressions–/Dekompressionsbaustein, mit einer Versorgungsspannung von 3 V bis 18 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SA 5752 SA 578 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	52	FM–Empfänger, zum Demodulieren von FM–Signalen, mit mindestens einem Mischer, einem Zwischen–Frequenz–Verstärker und einem Begrenzungsverstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SA 605 SA 607 SA 617 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	54	Radiofrequenz (RF)–Empfangsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Mischer, einer Einheit zum Anzeigen der Stärke der Empfangssignale (Receive Signal Strength Indicator/RSSI) und einem logarithmischen Begrenzungs–Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 608 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	56	Baustein zum Unterscheiden von Videosignalen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LA 7311 LA 7356 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	57	Stromunterbrechungsbaustein, mit einem Netz von acht N– oder P–Kanal–Feldeffekttransistoren, mit einer typischen Drain–Source–Durchbruchspannung von +380 V oder –380 V, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AN0132NAR AP0130NA oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	58	Frequenz–Spannungs–Wandler mit einem Spannungsregler und einem kurzschlußgeschützten Ausgang, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SN29736P1 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	59	Sprachübermittlungsbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 34118 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	60	FM–Empfänger,in bipolarer Technik hergestellt, zum Demodulieren von FM–Signalen, mit mindestens einem Mischer, einem Zwischen–Frequenz–Verstärker und einem Begrenzungsverstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MC 13156 MC 13158 TA 2027F oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99	63	Baustein zum Vergleichen der Spannung, für den Betrieb in einem allgemeinen Spannungsbereich von –12 V oder mehr, jedoch nicht mehr als +16 V, und einem Differenzspannungsbereich von —24 V oder mehr, jedoch nicht mehr als +24 V, und einer Reaktionszeit von nicht mehr als 2,2 µs, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: EL 2019 LM 119 LM 219 LM 319 LT 1016 TS 3702 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	64	Phasenregelkreis, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Oszillator und einem Frequenz– und/oder Phasendetektor, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M52319SP SN 28967 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	66	Baustein, ausgelegt zum Schalten von induktiven und resistiven Ladungen, mit nicht mehr als vier Dioden, zwei Widerständen und einem N–Kanal–Isolierschicht–Bipolar–Transistor (IGBT) mit einer Kollektor–Emitter–Durchbruchspannung von 319 V oder mehr, einem Kollektorgleichstrom von nicht mehr als 19 A und einer Verlustleistung von nicht mehr als 100 W, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 14N36GVL 14N40FVL oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	67	Audiosignalverarbeitungseinheit, zum Schalten von Audiosignalen, mit Einheiten zur automatischen Pegelkontrolle, Verstärkern und Tonabschalteinheiten, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LA 7282 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	68	Videosignalverarbeitungseinheit, zum Verarbeiten von Video–Aufnahme– und Wiedergabe–Signalen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: LA 7437 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 30 99	69	Zwischenfrequenz-Empfangsbaustein, mit einem Eingangsfrequenzbereich von 400 kHz bis 500 MHz, mit einem Mischer, Verstärkern, Demodulatoren, einem Detektor zur Kontrolle der automatischen Verstärkung und einem Oszillator, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 607 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	70	Frequenzwandler, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), zum Umwandeln von Eingangsfrequenzen von nicht weniger als 70 MHz und nicht mehr als 350 MHz in Ausgangsfrequenzen von nicht weniger als 1,7 GHz und nicht mehr als 2,5 GHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RFIC 1813 RFIC 1814 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	71	Schalteinheit, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), mit einem Frequenzbereich von 500 MHz bis 1 200 MHz, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: RFIC 0903* oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	72	Graphikanzeige-Stabilisator, mit sieben Durchlaßfiltern, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XR 1090 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 30 99	73	Audiosignalverarbeitungseinheit, zum Optimieren von nicht-codierten Tonsignalen und Ausgleichen Phasen/Amplituden-Verzerrungen, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: XR 1071 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 10	01	Mikroprozessor mit einer Verarbeitungskapazität von 32 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Substratebene mit 2 Mikroplättchen (Chips), die die Zentraleinheit und die Speichereinheit bilden, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 40 10 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 57–00000 57–19400 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 30	01	Vierfacher Digital–Analog–Wandler mit einer Kapazität je Kanal von 12 bit, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 390 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 30	02	16–bit–Digital–Analog–Wandler, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 30	03	12–bit–Analog–Digital–Wandler, in C–MOS–Technik hergestellt, mit Tastspeicherverstärker (sogenannter Sample and Hold Amplifier) und einer dynamische Leistung pro Sekunde von nicht weniger als 1 MHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ADS 112 ADS 117 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 30	04	12–bit–Analog–Digital–Wandler, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Referenzspannungseinheit, ausgelegt für eine Abtastgeschwindigkeit von mindestens 10 MHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 9042 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	01	Verstärker für Signale im Frequenzbereich von 20 bis 20 000 Hz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: STK 4041 STK 4151 STK 4201 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 40 50	02	Verstärker, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), mit einem Frequenzbereich von 872 MHz bis 905 MHz, einer Ausgangsleistung von 1,259 W (31 dBm) bei einer Eingangsleistung von 0,01 W (10 dBm), in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 5PG612301 FMC 080901-70 FMC 080901-60 MC 5952 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	03	Verstärker, steuerbar für Signale mit einem nominalen Frequenzbereich von 0 bis 70 kHz, mit einer Trennspannung von nicht weniger als 750 V und einem Reststrom von nicht mehr als 1 µA, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ISO 100 ISO 102 ISO 106 ISO 120 ISO 121 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	04	Verstärker mit programmierbarem Verstärkungsfaktor, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 3606 G oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	05	Verstärker mit einer Versorgungsspannung von 28 V, ausgelegt für Frequenzen von 1 625 MHz bis 1 645 MHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: STM 1 645-30 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	06	Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Frequenzbereich von 800 MHz bis 950 MHz, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) einer Ausgangsleistung von 12,5 W bei einer Eingangsleistung von 100 mW, b) einer Ausgangsleistung von 20 W bei einer Eingangsleistung von 200 mW, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) PHW 5113 b) MHW 820-1 b) MHW 820-2 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	07	Verstärker, mit einem Frequenzbereich von 68 MHz bis 470 MHz, einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 40 W und einer Eingangsleistung von 150 mW oder mehr, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 40 50 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BGY 135 BGY 145 BGY 45 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	08	Verstärker, mit einem Frequenzbereich von 400 MHz bis 470 MHz, mit einer Ausgangsleistung von 2 W bei einer Spannung von 6V und einer Eingangsleistung von nicht mehr als 30 mW, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: M 68710 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 50	09	Verstärker mit einer Eingangsleistung von 1 mW und einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 3,5 W bei einer Frequenz von nicht weniger als 880 MHz und nicht mehr als 915 MHz oder bei einer Frequenz von nicht weniger als 1 710 MHz und nicht mehr als 1 785 MHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: FA 01314 QCPM 9401 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	01	Zweifacher keramischer Filter, mit einem Frequenzbereich von 872 MHz bis 950 MHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 7FG6314B oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	02	Stromdetektor, mit einem Eingangswiderstand von nicht mehr als 9 Ohm, mit einer Trennwiderstandsspannung von 3,75 oder 4 kV (Wechselstrom) während einer Minute, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HFS 113F001A1 MA 91 000018 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	03	Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von nicht mehr als 1 kV und einer festen Ausgangsspannung von 41,8 V (±0,5 V), 102,6 V (±1 V) oder 124,3 V (±1 V), in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: STR 51402 STR 51424 STR 54041 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 40 90	04	Spannungs- und Stromregler, mit einer Ausgangsspannung von nicht mehr als 1 kV bei einem Treiberstrom von nicht mehr als 0,7 A, mit einem Leistungstransistor und einer Kontrolleinheit mit einem Oszillator, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: S 5706 S 6708 S 6709A oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	05	Spannungsregler mit einer Eingangsnennleistungsspannung von 276 V, einem Eingangsstrom von nicht mehr als 8 A und einer Betriebsfrequenz von nicht mehr als 200 kHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MA 2810 MA 2820 MA 2830 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	06	Leistungs- und Spannungsregler, mit einer Eingangsspannung von nicht mehr als 35 V und einem Ruhestrom von nicht mehr als 100 µA, mit einem Feldeffekttransistor mit einem Drainstrom von nicht mehr als 32 A, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: STR M6523 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	07	Taktgeber, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 64G0211 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	08	Spannungsregler- und Relaisbaustein für zentrale Verriegelungs- und Alarmvorrichtungen, mit einer Einheit zur Aufrechterhaltung einer konstanten Spannung und einer Signalabtasteinheit, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: BX 6531 BX 6563 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	09	Sendebaustein, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), für Frequenzen von 21 Ghz bis 40 GHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8542 40 90 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 371-230 371-380 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 40 90	10	Verstärkerkontrollbaustein, mit Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandlern, in Form einer hybriden integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: AD 55 000 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 50 00	01	Silicium-Leistungsbrückengleichrichter, mit einer Sperrspannung von nicht mehr als 800 V und einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von 1 A bis 4 A, in Form einer zusammengesetzten Mikroschaltung (Mikrobaustein) in einem Gehäuse	0
ex 8542 50 00	02	Zweifache Silicium-Zener-Diode, mit einer Zener-Spannung von 11 V oder mehr doch nicht mehr als 13 V und einer Verlustleistung von nicht mehr als 200 mW, in Form einer zusammengesezten Mikroschaltung (Mikrobaustein) in einem Gehäuse	0
ex 8542 50 00	03	Fünffacher Feldeffekttransistor, mit einer Drain-Source-Durchbruchspannung von 100 V oder mehr, einem konstanten Drainstrom von nicht mehr als 5 A und einer Verlustleistung von nicht mehr als 35 W, in Form einer zusammengesetzten Mikroschaltung (Mikrobaustein) in einem Gehäuse mit — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: SLA 5021 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8542 50 00	04	Silicium-Dioden, mit einer Diode mit einer wiederkehrenden Erholzeit von nicht mehr als 1,5 µs, einer wiederkehrenden Spitzensperrspannung von nicht mehr als 1 500 V und einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von nicht mehr als 5 A, in Form einer zusammengesetzten Mikroschaltung (Mikrobaustein) in einem Gehäuse	0
ex 8542 50 00	05	Baugruppe zum Schutz gegen Überspannungen, bestehend aus einem Netz von vier Dioden, mit einer Durchbruchspannung von 6 V oder mehr, mit einer Spitzenleistung von 300 W für acht Uberspannungen von je 20 µs in Form einer zusammengesetzten Mikroschaltung (Mikrobaustein) in einem SMD(Surface Mounted Device)-Gehäuse	0
ex 8542 50 00	07	Baustein zum Unterdrücken von Überspannungen, mit zwei Dioden, mit einem Stand-off-Sperrspannung von nicht mehr als 4,5 V, einem Rest-Sperrstrom von nicht mehr als 10 µA, einem Spitzenstrom von nicht mehr als 30 A und einer nominalen Kapazität von 50 pF, in Form einer zusammengesetzten Mikroschaltung (Mikrobaustein) in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: V2.8 V3.3 V4.5 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8543 89 90	31	Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Frequenzbereich von 68 MHz bis 88 MHz und einem Ausgangsleistung von 5 W bei einem Eingangsleistung von 1 mW, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MHW 105 XHW 105 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	32	Verstärker, auf Basis Galliumarsenid (GaAs), mit einem Frequenzbereich von 1 710 MHz bis 1 785 MHz und einer Ausgangsleistung von 3 W bei einer Eingangsleistung von 1 mW oder einem Eingangspegel von nicht mehr als 5 dBm und einem Ausgangspegel von mindestens 30,8 dBm, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: FMC 1717 PHW 9012 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	33	Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Frequenzbereich von 136 MHz bis 174 MHz und einem Ausgangsleistung von 7 W bei einem Eingangsleistung von 1 mW, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MHW 607 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	34	Verstärker, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Frequenzbereich von 400 MHz bis 470 MHz, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) einer Ausgangsleistung von 3 W bei einer Eingangsleistung von 1 mW, b) einer Ausgangsleistung von 7 W bei einer Eingangsleistung von 1 mW, c) einer Ausgangsleistung von 20 W bei einer Eingangsleistung von 15 mW, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) MHW 704 b) MHW 707 c) MHW 720 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	35	Verstärker mit einer Trennspannung von 1 500 V oder mehr und einem Reststrom von nicht mehr als 0,5 µA, bestehend aus einer mit zwei Kondensatoren und zwei monolithischen integrierten Schaltungen bestückten gedruckten Schaltung, die auf einem Träger aus Kunststoff angebracht ist; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlüssen und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 21 mm.	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8543 89 90 *(Forts.)*		Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ISO 122 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8543 89 90	36	Elektromagnetische Anzeige, bestehend aus 7 Elektromagneten, die durch Restmagnetismus des Magnetkerns dafür sorgen, daß die letzte Angabe verfügbar bleibt, 7 drehbaren, lichtreflektierenden Segmenten, die jeweils mit einem Stahlmagneten verbunden sind. Die Anzeige ist in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 36 × 50 mm.	0
ex 8543 89 90	38	Radiofrequenz (RF)–Modulator, mit einem Frequenzbereich von 43 MHz bis 870 MHz, zum Schalten von VHF– und UHF–Signalen, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse	0
ex 8543 89 90	39	Verstärker, mit einem Frequenzbereich von 925 MHz bis 960 MHz und einer Ausgangsleistung von 16 W bei einer Eingangsleistung von 0,035 W (15,5 dBm), bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: MHW 916 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	44	Leistungsgleichrichterdioden–Baugruppe, bestehend aus zwei Dioden mit einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von nicht mehr als 600 A und einer wiederkehrenden Spitzensperrspannung von nicht mehr als 40 V, jede in einem Gehäuse, verbunden durch eine gemeinsame Kathode	0
ex 8543 89 90	46	Piezoelektrischer Kristalloszillator mit einer festen Frequenz zum Steuern von Uhren in einem Frequenzbereich von 1,8 MHz bis 67 MHz, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: R4 000.8 R4 000.9 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	47	Sendeempfangsbaustein, aktiviert durch Empfangssignale von 134,2 kHz, zum Übertragen von Nachrichtenkennungen mit Fehlerkorrekturcodes, mit einem Solenoid, einem Kondensator und einer integrierten Schaltung; das Ganze in einer luftdicht verschlossenen Glaskapsel	0
ex 8543 89 90	48	Mechanisches Schwingungsgyroskop gesteuert durch einen 25– oder 26–kHz–Oszillator, mit einem Differentialverstärker und einem Detektor, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: ENC05D oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8543 89 90	49	Verstärker, mit einem Frequenzbereich von 800 MHz bis 960 MHz, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) einer Ausgangsleistung von 1,41 W bei einer Eingangsleistung von 5 mW, b) einer Ausgangsleistung von 2 W bei einer Eingangsleistung von 1 mW, c) einer Ausgangsleistung von 1,8 oder 3,2 W bei einer Eingangsleistung von nicht mehr als 2 mW, d) einer Ausgangsleistung von 3,5 W bei einer Eingangsleistung von 1 oder 100 mW, e) einer Ausgangsleistung von 6 W bei einer Eingangsleistung von 100 mW, f) einer Ausgangsleistung von 14 W bei einer Eingangsleistung von 1 oder 100 mW, g) einer Ausgangsleistung von 7 W bei einer Eingangsleistung von 20 mW, h) einer Ausgangsleistung von 2,4 oder 3,2 W bei einer Eingangsleistung von nicht mehr als 5 mW, i) einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 10 W und einer Eingangsleistung von nicht mehr als 200 mW, j) einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 25 W und einer Eingangsleistung von nicht mehr als 159 mW, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) MHW 9002 d) XHW 903 g) PF 0146 j) MHW 927 b) MHW 803 e) SHW 5115 h) PF 0148 j) PHW 2905 c) PF 0144 e) XHW 5115 i) MHW 910 j) PHW 925 c) PHW 902 f) MHW 914 j) MHW 916 j) XHW 2902 d) MHW 953 f) MHW 915 j) MHW 926 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	50	Optoelektronische Schaltung, bestehend aus einer oder mehreren Leuchtdioden und einer Photodiode mit Verstärkerschaltkreis und integrierter Logikgatterschaltung oder aus einer oder mehreren Leuchtdioden und mehreren Photodioden mit Verstärkerschaltkreis, in einem Kunststoffgehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: HC PL 2 400 HC PL 2730 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	51	Temperaturkompensierter Frequenzoszillator mit einer nominalen Frequenz von 12,8 oder 13 MHz und einer Versorgungsspannung von 3 V (±0,3 V), bestehend aus einer gedruckten Schaltung bestückt mit mindestens einem piezoelektrischen Quarzkristall und einem regelbaren Kondensator, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 5 Anschlüssen. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: TCXO-111 TXO 2603 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	52	Oszillator, mit einer Centerfrequenz zwischen 20 GHz und 42 GHz, bestehend aus nicht auf einem Substrat angebrachten aktiven und passiven Bauelementen, in einem Gehäuse mit	

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8543 89 90 *(Forts.)*		— einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 372–02 372–03 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	55	Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von 5 V bis 12 V und einer Abschaltspannung von nicht mehr als 1 V bei einem Ausgangsstrom von 1,5 A, bestehend aus einer mit einem Leistungstransistor und einer integrierten Schaltung bestückten metallischen Grundplatte, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: 3050C 3090C 3120C oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 89 90	56	Baugruppe zum Unterdrücken von Überspannungen, mit acht Dioden, mit einem Stand–off–Sperrspannung von nicht mehr als 4,5 V, einem Rest–Sperrstrom von nicht mehr als 10 µA, einem Spitzenstrom von nicht mehr als 30 A und einer nominalen Kapazität von 50 pF, in einem Gehäuse	0
ex 8543 89 90	57	Verstärker mit einem Frequenzbereich von 1 805 MHz bis 1 970 MHz, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 15 W bei einer Eingangsleistung von nicht mehr als 50 mW (17 dBm), b) einer Ausgangsleistung von nicht weniger als 1 W bei einer Eingangsleistung von 2 mW (3 dBm), bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) MHW 1815 b) FMC 1819 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 90 90	10	Dualer Feldeffekttransistor, mit mindestens einem der nachstehenden Merkmale: a) mit P–Kanal, mit einer Drain–Source–Durchbruchspannung von –20 V, einem Drainstrom von nicht mehr als 9,2 A und einer Verlustleistung von nicht mehr als 2 W, b) mit N–Kanal, mit einer Drain–Source–Durchbruchspannung von 20 V oder mehr, einem Drainstrom von nicht mehr als 3,5 A und einer Verlustleistung von nicht mehr als 2 W, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: a) 9947 a) MMDF2C02E b) 9956 b) MMDF1N50E a) 9953 a) MMDF2P02HD b) 9959 b) MMDF2C02E oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8543 90 90	58	Edelstahlkathode in Form einer Platte mit Tragestange und Seitenstreifen aus Kunststoff	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 8545 90 90	01	Batterie- und Elementekohle in Form von Stiften mit einer Länge von nicht weniger als 34 mm und nicht mehr als 160 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 12 mm	0
ex 8548 90 00	31	Kontakt-Bildsensor	0
ex 8548 90 00	32	Optische Einheit, bestehend aus einer Laserdiode und einer Photodiode, für Wellenlängen von 635 oder 670 Nanometer	0
ex 8548 90 00	33	Infrarot-Empfangseinheit, bestehend aus einer Photodiode und mindestens einem Verstärker in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: GP1U58XB SBX 1610 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 8548 90 00	35	Optische Einheit, bestehend aus einer Laserdiode, einer Photodiode und einer Linse, die Licht mit einer typischen Wellenlänge von 1 310 oder 1 550 Nanometer ausstrahlt, in einem Gehäuse	0
ex 8548 90 00	37	Einheit, bestehend aus einem Resonator für Frequenzen von 1,8 MHz bis 40 MHz und einem Kondensator, in einem Gehäuse	0
ex 8548 90 00	38	ElektronischeBaugruppe für einen Thermodruckkopf, ausschließlich bestehend aus Leiterbahnen, integrierten Schaltungen und nicht weniger als 9 984 Heizelementen; das Ganze befindet sich auf einem keramischen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 2 x 51 x 271 mm	0
ex 8548 90 00 ex 9110 90 00	39 94	Uhren-/Datumschaltung, bestehend aus einer gedruckten Schaltung bestückt mit mindestens einem Schwingquarz und einer monolithischen integrierten Schaltung; das Ganze in einem Gehäuse mit — einer Kennzeichnung, die aus der/einer der nachstehend aufgeführten Kombination/en besteht oder diese/eine dieser Kombination/en als Bestandteil enthält: DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271 DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423 oder — einer anderen Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	10 10	Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern.	0
ex 9001 20 00	10	Polarisierender Film, ein- oder beidseitig mit einer Unterlage aus durchsichtigem Material versehen	0
ex 9001 90 90	10	Fresnelsche Linsen aus Kunststoff, nicht gefaßt, mit einer Diagonalen von mehr als 100 cm, zum Einbau in Waren der Position 8528 (a)	0
ex 9001 90 90	20	Retro-Projektionsbildschirm mit einer Fresnelschen Linse aus Kunststoff und einer polarisierenden Platte aus Kunststoff, zum Herstellen von Waren der Position 8528 (a)	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 9001 90 90	30	Linsen aus Kunststoff, nicht gefaßt, mit einer Brennweite von 3,86 mm (±0,1 mm) und einem Durchmesser von nicht mehr als 8 mm, zum Herstellen von Compact-Disc-Geräten (a)	0
ex 9001 90 90	40	Platte aus optischen Fasern, zum Herstellen von Bildschirmen und Photokathoden für Bildverstärker (a)	0
ex 9001 90 90	60	Prisma für die Zerlegung des Lichts in Spektralfarben, nicht gefaßt, zum Herstellen von Kameras mit Ladungsübertragung (a)	0
ex 9002 11 00	10	Objektiv mit einer regelbaren Brennweite von nicht weniger als 90 mm und nicht mehr als 180 mm, bestehend aus 4 bis 8 Linsen aus Glas oder Methacrylat, die einen Durchmesser von nicht weniger als 120 mm und nicht mehr als 180 mm aufweisen und jeweils auf mindestens einer Seite mit Magnesiumfluorid beschichtet sind, zum Einbau in Videoprojektoren (a)	0
ex 9002 11 00	50	Objektiv mit einer Brennweite von nicht weniger als 75 mm und nicht mehr als 94 mm, bestehend aus Linsen aus Glas oder Kunststoff mit einem Durchmesser von nicht weniger als 60 mm und nicht mehr als 180 mm	0
ex 9002 19 00	10	Objektiv mit einer Brennweite von 24,96 mm (±0,1 mm), einem Durchmesser von 16 mm und einer Länge von 16 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8517 21 00 (a)	0
ex 9002 90 91	10	Optisches Element, bestehend aus einer achteckigen Fresnelschen Linse, zum Einbau in Überkopfprojektoren (a)	0
ex 9002 90 91	20	Linsen, gefaßt, mit einer festen Brennweite von 3,8 mm (±0,19 mm) oder 8 mm (±0,4 mm), einer relativen Öffnung von F2.0 und einem Durchmesser von nicht mehr als 33 mm, zum Herstellen von Kameras mit Ladungsübertragung (a)	0
ex 9002 90 99	10	Optische Einheit, mit einer oder zwei Reihen aus optischen Glasfasern in Form von Linsen und mit einem Durchmesser von nicht weniger als 0,85 mm und nicht mehr als 1,15 mm, angebracht zwischen zwei Kunststoffplatten	0
ex 9010 90 00	10	Teile von Apparaten zum Projizieren oder Aufbringen von Schaltungsbildern auf sensibilisierten Halbleitermaterialien, nur bestehend aus einer Membran aus Kunststoff mit einer Dicke von nicht mehr als 3 µm und einem Metallrahmen	0
9013 80 30		Flüssigkristallanzeigen, ausgenommen solche mit aktiver Matrix	0
ex 9013 80 90	10	Polarisationsunempfindlicher Lichtwellenleiter-Isolator, für Wellenlängen von 1 300, 1 480 oder 1 550 Nanometer, in einem zylindrischen Gehäuse	0
ex 9017 90 00	10	Thermodruckkopf, bestehend aus zwei oder mehr Keramiksubstraten, bestückt mit mindestens 7 168 Heizelementen; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit den Abmessungen von mehr als 21 × 39 × 639 mm	0
ex 9021 30 90	29	Gefäßprothesen, weder gewebt noch gestrickt, deren größte Öffnung einen Innendurchmesser von nicht mehr als 8 mm aufweist	0
ex 9021 30 90	30	Herzklappen und ihre Teile.	0
ex 9031 80 39	10	Vorrichtung zum Messen der Beschleunigung von Kraftfahrzeug-Airbags, mit einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung und mit einem Sensor; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 9031 90 90	10	Baugruppe für einen Laser–Angleichungssensor, in Form einer gedruckten Schaltung, bestückt mit optischen Filtern und einem Bildsensor mit Ladungsübertragung; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0
ex 9032 89 90	10	Kraftfahrzeug–Airbag–Aufprallsensor, mit einem Kontakt zum Schalten eines Stroms von 12 A bei einer Spannung von 30 V und mit einem typischen Übergangswiderstand von 80 mOhm	0
ex 9110 12 00	91	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einem Quarzschwinger und jeweils mindestens einer Uhrenschaltung und einem Kondensator – auch integriert –, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einer Uhrenschaltung oder einer Uhrenschaltung und einem Quarzschwinger, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 9110 90 00	93	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit mindestens einer Uhrenschaltung, einem Quarzschwinger und Summer, mit einer Dicke von mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a).	0
ex 9608 91 00	10	Schreibfederspitzen aus Kunststoff, keine Fasern enthaltend, mit einem Innenkanal	0
ex 9613 90 00	20	Piezo–Zündmechanismus	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.
(b) Die Zollaussetzung wird jedoch nicht gewährt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.