I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/96 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i prodotti contemplati dal presente regolamento, la produzione comunitaria è attualmente insufficiente o nulla e che i produttori non possono pertanto soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti;

considerando che spetta alla Comunità decidere la sospensione di detti dazi autonomi;

considerando che i regolamenti recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno rinnovato in buona parte le misure precedenti; che pertanto, nell'intento di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità di questo regolamento, dal momento che in caso di necessità è possibile modificarne la portata, ed in particolare aggiungere o sopprimere taluni prodotti, con regolamento del Consiglio;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale, che, per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere che la Commissione, ascoltato il parere del comitato del codice doganale, possa apportare gli adattamenti tecnici necessari all'allegato del presente regolamento, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti figuranti in allegato sono sospesi al tasso del dazio doganale indicato per ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli adattamenti tecnici, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata in seguito a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura dell'articolo 3.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [1].

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. In occasione della votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati

[1] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

membri è applicata la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili.

Tuttavia, se non sono conformi al parere del comitato, dette misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MACCANICO

ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie *Pisum sativum* della varietà *Hortense axiphium*, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	0
ex 0711 90 60	11 91	Funghi, esclusi i funghi delle specie *Agaricus spp.*, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0712 30 00	17 24	Funghi, esclusi i funghi delle specie *Agaricus spp.*, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (b)	0
ex 0713 33 90	20	Fagioli bianchi secchi, della specie *Phaseolus vulgaris*, la cui proporzione del prodotto trattenuto da un setaccio avente aperture di un diametro di 8 mm non supera in peso il 2 %, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0804 10 00	11 21	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0
ex 0804 10 00	12 22	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0
ex 0810 40 50	10	Frutti del «*Vaccinium macrocarpon*», freschi	0
ex 0810 90 85	10	Frutti della rosa canina, freschi	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 66 67	Frutti del genere «*Vaccinium*», anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 2707 99 11	10	Oli leggeri greggi, contenenti, in peso: — 10 % o più di viniltolueni, — 10 % o più di indene e — 1 % o più e non più di 5 % di naftalene	0
ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0
ex 2805 30 10	20	Lega di lantanio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 43 % o più di lantanio	0
ex 2811 19 90	10	Acido solfammidico	0
ex 2811 29 90	10	Diossidodi tellurio	0
ex 2818 30 00	10	Ossido e idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-boehmite	4
ex 2819 90 00	20	Triossido di dicromo: — di superficie specifica di 37 m^2/g o più (secondo il metodo BET), — di purezza, in peso, di 99,5 % o più sul prodotto secco, — di peso specifico inferiore o uguale a 1,2 g/cm^3, destinato alla fabbricazione di nastri magnetici (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio, di purezza, in peso, di 99,9 % o più, di una grossezza media dei grani di 1,2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 1,8 micrometri, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8532 o 8533 (a)	0
ex 2825 50 00	10	Ossido di rame (II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0
ex 2826 90 90	10	Esafluorofosfato di potassio	0
ex 2827 39 90	10	Monocloruro di rame di purezza, in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0
ex 2827 60 00	10	Tetraioduro di titanio	0
ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico — 200 mg/kg o più di calcio — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro — 150 mg/kg o più di magnesio — 20 mg/kg o più di metalli pesanti — 300 mg/kg o più di potassio — 300 mg/kg o più di sodio — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea europea	0
ex 2839 90 00	10	Silicato di piombo idrato, con un tenore in piombo, in peso, calcolato come monossido di piombo, di 84,5 % (±1,5 %), sotto forma di polvere	0
ex 2843 90 90	20	Monossido di palladio	0
2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (*Euratom*)	0
2845 90 10		Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (*Euratom*)	0
ex 2902 90 90	15	1,2-Di(3,4-xilil)etano	0
ex 2902 90 90	40	*p*-Cimene	0
ex 2902 90 90	45	2-Metilnaftalene	0
ex 2902 90 90	70	1,2,4,5-Tetrametilbenzene (durene)	0
ex 2903 30 10	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0
ex 2903 30 10	20	1,1,1,2,3,3,3-Eptafluoropropano	0
ex 2903 59 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]ottadeca-7,15-diene, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di poliammide, di polietilene, di gomma sintetica o di polistirene (a)	0
ex 2903 59 90	20	Esaclorociclopentadiene	0
ex 2903 69 90	10	Miscele di isomeri di di- o tetraclorotriciclo[8.2.2.2^{4,7}]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2904 10 00	30	*p*–Stirensolfonato di sodio	0
ex 2904 20 90	10	Nitrometano	0
ex 2904 20 90	20	Nitroetano	0
ex 2904 20 90	30	1–Nitropropano	0
ex 2904 20 90	40	2–Nitropropano	0
ex 2904 90 20	10	Cloruro di tosile	0
ex 2904 90 80	10	Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 20 (a)	0
ex 2905 19 10	10	*terz*–Butilato di potassio	0
2905 29 10		Alcole allilico	0
ex 2905 39 90	30	2–Metilpropan–1,3–diolo	0
ex 2905 49 10	10	Etilidintrimetanolo	0
2906 11 00		Mentolo	0
ex 2906 29 90	10	2,2'–(*m*–Fenilene)dipropan–2–olo	0
ex 2907 21 00	10	Resorcinolo	0
ex 2907 29 90	50	1,4–Diidroantracen–9,10–diolato di disodio, sotto forma di soluzione acquosa	0
ex 2907 29 90	60	4,4'–(3,3,5–Trimetilcicloesiliden)difenolo	0
ex 2907 29 90	70	4,4',4''–Etilidinetrifenolo	0
ex 2907 29 90	80	Miscela di isomeri di metilendifenolo	0
ex 2908 90 00	10	4–Nitroso–*o*–cresolo	0
ex 2909 19 00	10	1,2–Bis(2–cloroetossi)etano	0
ex 2909 30 90	10	4–(*p*–Tolilossi)bifenile	0
ex 2909 44 00	10	2–Esilossietanolo	0
ex 2909 50 90	10	4–(2–Metossietil)fenolo	0
ex 2910 90 00	30	2,3–Epossipropan–1–olo (glicidolo)	0
ex 2910 90 00	40	Perfluoroepossipropano	0
ex 2912 49 00	10	3–Fenossibenzaldeide	0
ex 2914 50 00	30	2'–Idrossiacetofenone	0
ex 2914 50 00	40	4'–Idrossiacetofenone	0
ex 2914 70 90	20	21–Cloro–9β,11β–epossi–17–idrossi–16α–metilpregná–1,4–dien–3,20–dione	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio	0
ex 2915 39 90	20	Acetato di 5α-bromo-6β-idrossi-17-osso-androstan-3β-*ile*	0
ex 2915 90 80	20	Ortoacetato di trimetile	0
ex 2916 12 90	10	Acrilato di 2-*terz*-butil-6-(3-*terz*-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	0
ex 2916 14 90	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0
ex 2916 20 00	10	3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di metile	0
ex 2916 20 00	30	Empentrina (ISO)	0
ex 2916 39 00	10	3-Clorobenzoatodi metile	0
ex 2916 39 00	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile	3,6
ex 2917 19 90	20	1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0
ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica	0
ex 2917 39 90	35	Naftalen-2,6-dicarbossilato di dimetile	0
ex 2917 39 90	75	Acido benzen-1,2,4,5-tetracarbossilico (acido piromellitico)	0
ex 2918 13 00	10	Acido L-(-)-di-*p*-toluoiltartarico	0
ex 2918 17 00	10	Acido fenilglicolico (acido mandelico)	0
ex 2918 19 10	10	Acido malico	0
ex 2918 29 10	10	Acido 2-idrossi-1-naftoico	0
ex 2918 29 50	10	Acido gallico, di purezza, in peso, di 99,7 % o più sul prodotto secco (misurata con acidimetria), con un tasso di umidità, in peso, inferiore a 10 %, con un tenore in ceneri solfatate, in peso, inferiore a 0,06 %, con un tenore in ferro inferiore a 8 mg/kg e con una colorazione che non superi l'indice 3 della scala di colorazione iodata della norma DIN 6162	0
ex 2918 29 90	10	Bis[3-(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene	0
ex 2919 00 90	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-*terz*-butilfenile)	0
ex 2920 10 00	10	Fenitrotión (ISO)	0
ex 2920 10 00	20	Tolclofos-metil(ISO)	0
ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile	0
2920 90 30		Fosfito di trimetile	0
ex 2920 90 80	10	O,O'-Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 2920 90 80	30	O,O'-Bis(2,4-di-*terz*-butilfenile)bis(fosfito) di pentaeritritolo	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2920 90 80	60	Ortosilicato di tetraetile, di purezza, in peso, di 99,99 % o più e contenente: — 1,0 microgrammo/kg o meno di calcio, — 1,0 microgrammo/kg o meno cromo, — 2,0 microgrammi/kg o meno di ferro e — 2,0 microgrammi/kg o meno di sodio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8542 (a)	0
ex 2921 19 90	30	Triallilammina	0
ex 2921 29 00	10	*N,N,N',N'*-Tetrabutilesametilendiammina	0
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina	0
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina	0
ex 2921 30 90	20	Dicicloesil(metil)ammina	0
ex 2921 42 10	10	2,6-Dicloro-4-nitroanilina	0
ex 2921 42 10	20	2-Bromo-4,6-dinitroanilina	0
ex 2921 42 10	30	Acido 4-amminobenzen-1,3-disolfonico e suoi sali	0
ex 2921 43 90	10	Acido 5-ammino-2-clorotoluen-4-solfonico	0
ex 2921 45 00	10	Acido 3-amminonaftalen-1,5-disolfonico, sale di monosodio	0
ex 2921 49 10	20	Pendimetalina (ISO)	3,5
ex 2921 59 00	60	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina	0
ex 2922 19 00	55	4,4-Dimetossibutilammina	0
ex 2922 19 00	60	2-[2-(Dimetilammino)etil(metil)ammino]etanolo	0
ex 2922 19 00	70	*N,N,N',N'*-Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina)	0
ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 60 % o più	0
ex 2922 29 00	10	2-Metil-*N*-fenil-*p*-anisidina	0
ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo	0
ex 2922 29 00	30	Acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzenesolfonico	0
ex 2922 29 00	40	2-Ammino-4-*terz*-pentil-6-nitrofenolo	0
ex 2922 30 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0
ex 2922 50 00	50	Acido 2-(4-dibutilamminosaliciloil)benzoico	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 25 % (±0,1 %) in peso di idrossido di tetrametilammonio, — 5 mg/kg o meno di alogenuro, — 10 microgrammi/kg o meno di sodio, — 10 microgrammi/kg o meno di calcio, — 10 microgrammi/kg o meno di ferro e — 10 microgrammi/kg o meno di zinco	0
ex 2924 10 00	20	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico, suoi sali di sodio e di ammonio	0
ex 2924 10 00	30	*N*-(1,1-Dimetil-3-ossobutil)acrilammide	0
ex 2924 29 90	40	Diethofencarb (ISO)	0
ex 2924 29 90	50	3'-Dietilammino-4'-metossiacetanilide	0
ex 2924 29 90	60	5-[*N*-(2-Acetossietil)acetossiacetammido]-*N*,*N*'-bis(2,3-diacetossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide	0
ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0
ex 2925 19 80	10	*N*-Fenilmaleimmide	0
ex 2925 20 00	10	Dicicloesilcarbodiimmide	0
ex 2926 90 90	15	Metacrilonitrile	0
ex 2926 90 90	25	1-Cianocicloesilacetato di etile	0
ex 2926 90 90	65	2-Ammino-5-nitrobenzonitrile	0
ex 2926 90 90	75	Clorotalonil (ISO)	0
ex 2926 90 90	80	2-Cianoacetammide	0
ex 2926 90 90	85	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0
ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0
ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio	0
ex 2928 00 00	50	3,3'-Bis(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)-*N*,*N*'-bipropionammide	0
ex 2928 00 00	60	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0
ex 2929 10 90	10	Miscela di isomeri di diisocianato di metilendicicloesile	0
ex 2929 10 90	30	Diisocianato di 3,3'-dimetilibifenil-4,4'-diile	0
ex 2929 10 90	40	Isocianato di *m*-isopropenil-α,α-dimetilbenzile	0
ex 2929 10 90	50	Diisocianato di *m*-fenilenodiisopropilidene	0
ex 2930 90 95	04	Tiofenolo	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2930 90 95	06	Etoprofos (ISO)	0
ex 2930 90 95	09	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanoneossima	0
ex 2930 90 95	11	Tiofanato-metil (ISO)	0
ex 2930 90 95	15	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo	0
ex 2930 90 95	17	Acido 3,3'-tiodipropionico	0
2931 00 10		Metilfosfonato di dimetile	0
ex 2931 00 80	10	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0
ex 2931 00 80	20	Clorodifenilfosfina	0
ex 2931 00 80	30	2-Cloroetilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0
ex 2931 00 80	40	Fenilfosfinato di sodio	0
ex 2931 00 80	50	Vinilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0
ex 2931 00 80	60	Tetrafenilborato di sodio	0
ex 2931 00 80	70	Acido *N*-(fosfonometil)imminodiacetico	0
ex 2932 11 00	10	Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla fabbricazione di α-4-idrossibutil-ω-idrossipoli(ossitetrametilene) (a)	0
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico	0
ex 2932 19 00	40	Furano di purezza, in peso, di 99 % o più	0
ex 2932 19 00	50	2,3-Diidrofurano	0
ex 2932 29 90	15	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	30	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lattone	0
ex 2932 29 90	55	2'-(2-Cloroanilino)-6'-dibutilamminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	61	2'-Anilino-3'-metil-6'-metil(propil)amminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	62	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	70	2'-Anilino-6'-(*N*-etil-*p*-toluidino)-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	75	2'-Anilino-6'-etil(isobutil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	76	2'-Anilino-6'-cicloesil(metil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2932 29 90	77	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide	0
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0
ex 2933 21 00	10	Idantoina	0
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzil-2,5-diossoimidazolidin-1-il)-2'-cloro-5'-(3-dodecilsolfonil-2-metilpropionammido)-4,4-dimetil-3-ossovaleranilide	0
ex 2933 21 00	30	3'-[4,4-Dimetil-2-(4,4-dimetil-2,5-diossoimidazolin-1-il)-3-ossovalerilammino]-4'-metossistearanilide	0
ex 2933 29 90	20	Prodotto di reazione costituito di esteri metilici degli acidi (+/-)-6-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-immidazolin-2-ile)-*m*-toluicoe (+/-)-2-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-immidazolin-2-ile)-*p*-toluico (Imazametabenz-metil)	4
ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO)	0
ex 2933 39 80	14	Fendizoato di cloperastina (DCIM)	0
ex 2933 39 80	18	Acido piridin-2,3-dicarbossilico	0
ex 2933 39 80	23	5-Metil-2-piridilammina	0
ex 2933 39 80	28	Imazethapyr (ISO)	0
ex 2933 39 80	29	4,4'-Trimetilendipiperidina	0
ex 2933 40 90	20	5,7-Dicloro-4-(4-fluorofenossi)chinolina	0
ex 2933 59 80	10	Acido 1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-osso-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridin-3-carbossilico, suoi sali ed esteri	0
ex 2933 69 90	20	1,3,5-Tris(4-*terz*-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione	0
ex 2933 69 90	30	1,3,5-Tris[(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione	0
ex 2933 69 90	35	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinantrione	0
ex 2933 69 90	40	Cianazina (ISO)	0
ex 2933 90 80	23	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-butilfenolo	0
ex 2933 90 80	24	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-pentilfenolo	0
ex 2933 90 80	27	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo	0
ex 2933 90 80	28	6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolo	0
ex 2933 90 80	30	Quizalofop-P-etile (ISO)	0
ex 2933 90 80	31	Indolina	0
ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo	0
ex 2934 90 99	35	7-Cloro-5-metil-2*H*-1,4-benzotiazin-3-(4*H*)-one	0
ex 2934 90 99	37	Carbossina (ISO)	0
ex 2934 90 99	38	1,1-Diossido di 4-[4-(tridecil[ramificato]ossi)fenil]-1,4-tiazinano	0
ex 2935 00 00	30	Sali di solfatiazolo (DCI)	0
ex 2935 00 00	40	Toluensolfonammide	0
ex 2935 00 00	45	Miscela di isomeri costituita di *N*-etiltoluen-2-solfonammide e di *N*-etiltoluen-4-solfonammide	0
3201 20 00		Estratti per concia di mimosa	0
ex 3201 90 90	10	Estratti tannici di eucalipto	3,2
ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0
ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7	0
ex 3204 15 00	20	Colorante C.I. Vat Red 15	0
ex 3204 15 00	30	Colorante C.I. Vat Red 14	0
ex 3204 15 00	40	Colorante C.I. Vat Brown 57	0
ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81	0
ex 3206 49 90	10	Preparazione liquida di pigmenti di ossido di ferro, di color nero, in cui l'insieme delle particelle presenta una grossezza inferiore o uguale a 20 nanometri, contenente, in peso, 25 % o più di ferro, calcolato come Fe_2O_3, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 3304 o 9608 (a)	0
ex 3208 20 10	10	Copolimero di *N*-vinilcaprolattame, di *N*-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0
ex 3215 90 80	10	Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro (a)	0
3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0
ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0
ex 3402 90 90	10	Polvere cristallina ottenuta dalla reazione di fosfato di trisodio con una miscela di ipoclorito di sodio e di cloruro di sodio («fosfato trisodico clorato»), contenente, in peso: — 3,5 % o più di cloro disponibile, calcolato iodometricamente e — 17,0 % o più di fosforo, calcolato come P_2O_5	0
ex 3504 00 00	10	Antigene purificato ottenuto da cellule di lievito geneticamente manipolate, destinata alla fabbricazione di test di rivelazione per l'epatite-C (a)	0
ex 3504 00 00	20	Glicoproteina 160 ottenuta a partire da «Human Immunodeficiency Virus», ceppo HIV-1	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3505 10 50	20	Derivato O-(2-idrossietilico) di amido di granturco ceroso idrolizzato	0
ex 3506 91 00	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di una miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0
ex 3507 90 00	65	Asparaginasi	0
ex 3507 90 00	70	Preparazione di enzimi a base di termolisina	0
ex 3701 30 00	10	Lastre tipografiche, costituite da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimeri contenente, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di metacrilato di 2-idrossietile, di spessore totale di 0,67 mm o più ed uguale o inferiore a 0,77 mm	0
ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettronsensibile, destinata alla fabbricazione di masks per i prodotti delle voci 8541 e 8542 (a)	0
3805 20 00		Olio di pino	1,7
ex 3808 20 80	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto, destinata alla preparazione di sementi (a)	0
ex 3808 40 90	10	Cloridrato di 1-dodecilguanidina, sotto forma di soluzione in isopropanolo e acqua, contenente, in peso 40 % o meno di cloridrato di 1-dodecilguanidina	0
ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ^5-diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ^5-diossafosforan-5-ilmetile)	0
ex 3809 92 00	10	Agente antiscolorimento, costituito da una miscela di trisilicato di magnesio e di sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-*terz*-butilfenile)	0
ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0
ex 3812 30 80	10	Esacosaidrossidicarbonato di tetralluminio e di nonamagnesio eptaidrato, rivestito con un prodotto tensioattivo	0
ex 3812 30 80	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0
ex 3812 30 80	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0
ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 20 % di argento	0
ex 3815 12 00	20	Catalizzatore, costituito di palladio e renio, fissati su un supporto di carbonio attivo, sotto forma di polvere, contenente: — 0,5 % o più e non più di 1,5 % in peso di palladio, — 3 % o più e non più di 5 % in peso di renio e — 0,1 mole % o più e non più di 1 mole % di metalli alcalini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tetraidrofurano (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3815 19 00	03	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo o da triossido di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio, di un volume dei pori, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto, di 2 cm^3/g o più	0
ex 3815 19 00	11	Catalizzatore, costituito da ossidi di cromo e ossido di titanio fissati su un supporto di diossido di silicio, ossido di alluminio o fosfato di alluminio	0
ex 3815 19 00	13	Catalizzatore costituito da tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, sotto forma di sospensione in oli minerali o in esano, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (a)	0
ex 3815 19 00	14	Catalizzatore, sotto forma di sfere di diametro di 4,2 mm o più ed uguale o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di rame e di stronzio, fissata su un supporto di diossido di silicio e/o di ossido di alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (a)	0
ex 3815 19 00	15	Catalizzatore costituito di composti organo–metallici di titanio, di magnesio e di alluminio su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in tetraidrofurano	0
ex 3815 19 00	16	Catalizzatore, costituito di triossido di dicromo, fissato su un supporto di ossido di alluminio	0
ex 3815 90 00	15	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di diametro di 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di vanadio, di nichel e di antimonio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (a)	0
ex 3815 90 00	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro	0
ex 3815 90 00	25	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di diametro di 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di bismuto, di nichel, di ferro e di silicio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilaldeide (a)	0
ex 3815 90 00	35	Catalizzatore, sotto forma di sospensione in oli, costituito da tricloruro di titanio e di tricloruro di alluminio, contenente, in peso, calcolato sul prodotto privo di olio: — 15 % o più e non più di 30 % di titanio e — 40 % o più e non più di 72 % di cloro	0
ex 3815 90 00	55	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di lunghezza di 5 mm o più ed uguale o inferiore a 8 mm, costituito da una miscela di ossidi di ferro, di molibdeno e di bismuto, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (a)	0
ex 3815 90 00	70	Catalizzatore contenente tricloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0
ex 3815 90 00	75	Iniziatore di reazione, costituito da una miscela di *N,N,N',N'*–tetrametil–2,2'–ossibis(etilammina) e dipropilenglicoli	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3815 90 00	80	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio acido (zeolite): — con una proporzione di diossido di silicio : triossido di dialluminio di almeno 500 : 1 e — contenente, in peso, 0,2 % o più e non più di 0,8 % di platino	0
ex 3815 90 00	86	Catalizzatorea base di zeolite mordenite, sotto forma di granuli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di metilammine contenenti, in peso, 50 % o più di dimetilammina (a)	0
ex 3815 90 00	87	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2–idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli	0
ex 3818 00 10	10	Dischi di silicio, diffusi al fosforo su un lato, di spessore uguale o inferiore a 310 micrometri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di elementi di semiconduttori della voce 8541 (a)	0
ex 3818 00 10	20	Disco (Wafer) di silicio monocristallino, con uno strato di ossido di silicio ricoperto con uno strato di silicio depositato, di un diametro superiore a 98 mm ma uguale o inferiore a 202 mm	0
ex 3822 00 00	10	Estratto liofilizzato di cellule del sangue di *Limulus polyphemus* (Lisato di amebociti di Limulus)	0
ex 3822 00 00	20	Nastro di polietilene tereftalato, ricoperto di vari strati di reattivi di diversa natura e che presenta in superficie uno strato di diossido di titanio o di solfato di bario, destinato alla fabbricazione di piastre di analisi per la realizzazione di test biochimici (a)	0
ex 3823 19 10	91	Miscela di acidi grassi contenente, in peso: — 2 % o più e non più di 6 % di acido esanoico, — 53 % o più e non più di 60 % di acido ottanoico, — 34 % o più e non più di 42 % di acido decanoico e — non più di 2 % di acido dodecanoico	0
ex 3824 90 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0
ex 3824 90 60	02	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Micromonospora purpurea*, anche anidri	0
ex 3824 90 60	03	Acido colico e acido 3α,12α–diidrossi–5β–colan–24–oico (acido desossicolico), greggio	0
ex 3824 90 60	04	Prodotti ottenuti per *N*–etilazione della sisomicina (DCI)	0
ex 3824 90 60	06	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Micromonospora inyoensis*, anche anidri	0
ex 3824 90 60	07	Residuo di fabbricazione, contenente, in peso, 40 % o più di 21–acetato di 11β,17,20,21–tetraidrossi–6–metilpregna–1,4–dien–3–one	0
ex 3824 90 90	01	Pentaossido di diantimonio, colloidale	0
ex 3824 90 90	02	Miscela di nitrometano ed 1,2–epossibutano	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3824 90 90	03	Granuli costituiti da una miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio, contenenti, in peso: — 70 % o più e non più di 78 % di triossido di dialluminio e — 19 % o più e non più di 26 % di diossido di zirconio	5,2
ex 3824 90 90	04	Ipocloritodi litio, greggio	0
ex 3824 90 90	05	Miscela di ossidi di bario, di titanio e di altri metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 5 % o più di bario e — 15 % o più di titanio, destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (a)	0
ex 3824 90 90	07	Preparazione, sotto forma di polvere, contenente, in peso, 75 % o più di bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] di zinco	0
ex 3824 90 90	08	Pellicola costituita di ossidi di bario, di calcio, e di titanio o zirconio, mescolati a leganti	0
ex 3824 90 90	11	Preparazione costituita essenzialmente di solfonato alcalino di asfalto, di: — densità di 0,9 o più ed uguale o inferiore a 1,5 e — solubilità in acqua di 70 % in peso o più	0
ex 3824 90 90	12	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia: — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia — sotto forma di soluzione in solventi organici	0
ex 3824 90 90	13	Bauxite calcinata (refrattaria)	0
ex 3824 90 90	14	Ossido di ferro magnetizzabile, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 30 % o più e non più di 38 % di ferro bivalente in rapporto al ferro totale e — 1 % o più e non più di 4 % di cobalto	0
ex 3824 90 90	15	Catalizzatoreesausto, sotto forma di cilindri di diametro di 1 mm o più ed uguale o inferiore a 3 mm, contenente una miscela di solfuri di tungsteno e di nichel fissata su un supporto di zeolite, contenente, in peso, 10 % o meno di tungsteno e 10 % o meno di nichel, destinato ad essere rigenerato come catalizzatore per il cracking di idrocarburi (a)	0
ex 3824 90 90	16	Miscela contenente, in peso: — 7 % o più e non più di 9 % di diisocianato di 2-metil-1,3-fenilene, — 31 % o più e non più di 34 % di diisocianato di 4-metil-1,3-fenilene, — 10 % o più e non più di 13 % di diisocianato di 2,4'-metilendifenile, — 46 % o più e non più di 49 % di diisocianato di 4,4'-metilendifenile	0
ex 3824 90 90	18	Miscela di bromuro di 2-ossoperidroazepin-1-ide e di ε-caprolattame	0
ex 3824 90 90	19	Miscela di sale disodico dell'acido *N*-benzilossicarbonil-L-aspartico e cloruro di sodio, sotto forma di soluzione in acqua	0
ex 3824 90 90	21	9,10-Diidro-9,10-diossoantracen-2,7-disolfonato di disodio, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 20 % di solfato di sodio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3824 90 90	22	Lega eutettica interamente di potassio e di sodio, contenente, in peso, 77 % o più e non più di 79 % di potassio	0
ex 3824 90 90	23	Miscela di dicloruro di tereftaloile e di dicloruro di isoftaloile	0
ex 3824 90 90	26	Preparazione costituita di 90 % o più di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica e: — sia di un composto di alluminio-alchile — sia di un complesso organico di tungsteno	0
ex 3824 90 90	27	Miscela di fosfato di tris[2-cloro-1-(clorometil)etile] e oligomero di acido metilfosfonico e acido fosforico e etan-1,2-diolo	0
ex 3824 90 90	28	Miscela di fosfato di tris[2-cloro-1-(clorometil)etile] e oligomero di fosfato di 2-cloroetile e etan-1,2-diolo	0
ex 3824 90 90	29	Miscele di esteri di saccarosio, ottenuti dall'esterificazione del saccarosio mediante l'acido stearico industriale	0
ex 3824 90 90	31	Preparazioni costituite essenzialmente di fosfabiciclononane e di derivati *P*-alchil, sotto forma di soluzione in 4-*terz*-butiltoluene	0
ex 3824 90 90	32	Placchette di tantalato di litio non drogato	0
ex 3824 90 90	35	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e di *N,N*-dimetilformammide o di glicole etilenico e di γ-butirrolattone, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (a)	0
ex 3824 90 90	36	Preparazione costituita essenzialmente di γ-butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (a)	0
ex 3824 90 90	37	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0
ex 3824 90 90	38	Ferrite di rame e di zinco, sotto forma di granuli di dimensione uguale o inferiore a 120 micrometri, rivestiti di una resina di silicone	0
ex 3824 90 90	39	Oligomero di stirene	0
ex 3824 90 90	41	Preparazione costituita di α-(4-allilossicarbonilbenzoil)-ω-allilossipoli[ossi(2-metiletilen)ossitereftaloil] e sia di dicarbonato di diallil-2,2'-ossidietile sia di isoftalato di diallile	0
ex 3824 90 90	47	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0
ex 3824 90 90	48	Acido azelaico di purezza, in peso, di 75 % o più e non più di 85 %	0
ex 3901 20 00	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)	0
ex 3901 20 00	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0
ex 3901 90 00	92	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3901 90 00	97	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti (a)	0
ex 3902 90 00	92	Polimero di 4–metilpent–1–ene	0
ex 3902 90 00 ex 3903 90 00	97 60	Copolimero a blocchi A–B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3903 19 00	20	Polistirene di peso molecolare uguale o inferiore a 5 000	0
ex 3903 90 00	20	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche contenente un copolimero a blocchi di butadiene–stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di rivestimenti preformati per padiglioni di autoveicoli (a)	0
ex 3903 90 00	25	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche parzialmente esterifatto, di peso molecolare medio uguale o inferiore a 3 000, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3903 90 00	40	Copolimero di stirene e di acrilato di 2–etilesile o di acrilato di *n*–butile, contenente: — 10 mole % o più e non più di 16 mole % di acrilato, — 0,2 mg/kg o meno di sodio e — 0,1 mg/kg o meno di calcio	0
ex 3903 90 00	70	Copolimero di stirene, di acrilato di butile e di acido acrilico, contenente, in peso, 92 (±1) % di stirene, 7 (±1) % di acrilato di butile e 1 (±0,5) % di acido acrilico	0
ex 3903 90 00 ex 3911 90 90	80 89	Copolimero di α–metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0
ex 3904 40 00	91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0
ex 3904 40 00	92	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile, di acrilato di idrossipropile e di acido maleico, contenente, in peso, 80 % o più e non più di 83 % di cloruro di vinile, 1,6 % o più e non più di 2 % dei gruppi idrossi e 0,25 % o più e non più di 0,38 % dei gruppi carbossile	0
ex 3904 50 00	92	Copolimerodi cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile, contenente, in peso, 79,5 % o più di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 6 a) o b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di fibre, monofilamenti e lamette (a)	0
ex 3904 61 90	10	Miscela di politetrafluoroetilene e di mica, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3904 69 00	92	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(trifluorometossi)etilene	0
ex 3904 69 00	95	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3904 69 00	96	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0
ex 3905 91 00	91	Copolimero di *N*–vinilcaprolattame, di *N*–vinil–2–pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile	0
ex 3905 91 00 ex 3208 20 10	92 20	Copolimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, parzialmente quaternizzato da solfato di dietile, sotto forma di soluzione in etanolo	0
ex 3905 99 00	94	Acetato ftalato di polivinile	0
ex 3905 99 00	95	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0
ex 3905 99 00	96	Polivinilpirrolidone esadecilata o eicosilata	0
ex 3906 10 00	10	Polimetacrilato di metile, sotto forma di biglie espansibili contenente 2–metilpentano come gas di espansione	0
ex 3906 90 00	70	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicamenti delle voci 3003 o 3004 (a)	0
ex 3906 90 00	80	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni di pH superiore a 13 (a)	6
ex 3907 20 19	10	Poli(ossido di etilene)	0
ex 3907 20 29	10	Polimero di destrosio, di sorbitolo e di acido citrico, contenente, in peso, 90 % o più di destrosio	0
ex 3907 20 90	15	Idrossimetilfosfonato di bis{2–[ω–idrossi–poli(etileneossi)]etile}	0
ex 3907 20 90	20	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0
ex 3907 20 90	40	Poli[ossi–1,4–fenilenisopropiliden–1,4–fenilenossi–(2–idrossitrimetilene)], di peso molecolare medio superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3907 20 90	60	α–4–Idrossibutil–ω–idrossipoli(ossitetrametilene), contenente meno di 1 mg/kg di alogeni e meno di 1 mg/kg di metalli, e con un colore uguale o inferiore a 20 unità della scala Hazen	0
ex 3907 20 90	70	Omopolimero di 1–cloro–2,3–epossipropano (epicloridrina)	0
ex 3907 30 00	20	Resina epossidica sotto forma di polvere, contenente, in peso, 44 % o più e non più di 55 % di quarzo e 0,5 % o più e non più di 1 % di triossido di diantimonio, destinata al rivestimento di condensatori a lamina (a)	0
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0
ex 3907 99 10 ex 3907 99 90	10 10	Poli(ossi–1,4–fenilenecarbonile), sotto forma di polvere	0
ex 3907 99 10	30	Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 °C, con o senza carica	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene–1,3–fenilenemetileneimminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 micrometri	0
ex 3910 00 00	10	3–[(2–Amminoetil)ammino]propil(metil)ciclosilossano	0
ex 3911 90 10	20	Poli(ossi–1,4–fenilensolfonil–1,4–fenilenossi–4,4'–bifenilene)	0
ex 3911 90 90	85	Copolimero di maleato di dibutile e di *N*–vinil–2–pirrolidone, in una della forme previste dalla nota 6 a) del capitolo 39	0
ex 3911 90 90	87	Copolimero di viniltoluene e di α–metilstirene	0
ex 3911 90 90 ex 3208 90 10	91 30	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0
ex 3911 90 90	92	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso	0
ex 3911 90 90	93	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0
ex 3912 11 00	10	Triacetato di cellulosa non plastificata, sotto forma di fiocchi, destinato alla fabbricazione di filati di triacetato (a)	0
ex 3912 39 10	10	Etilcellulosa non plastificata	0
ex 3912 39 90	10	Cellulosa, idrossietilata e etilata, insolubile nell'acqua	0
ex 3912 39 90	40	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0
ex 3913 90 80	30	Acido condroitinsolforico, sale di sodio	0
ex 3917 32 39	20	Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 570 mm, di diametro uguale o inferiore a 50 mm e di uno spessore di 30 micrometri o più e uguale o inferiore a 110 micrometri	0
ex 3919 90 10	10	Fogli di materia plastica sagomati, rivestiti di uno strato adesivo contenente poliisobutilene e pectina, destinati alla fabbricazione di sacchetti per colostomia (a)	0
ex 3919 90 31 ex 3920 69 00	10 80	Fogli riflettenti, stratificati, metallizzati, senza microsfere di vetro né impressioni a forma di piramide, costituiti di una pellicola di poliestere ed almeno di un'altra pellicola di poliestere o di altre materie plastiche, ricoperti su un lato di adesivo, anche protetto da una pellicola da togliere al momento dell'impiego, presentato in rotoli, ogni rotolo di larghezza di 150 cm o più e di peso lordo di 75 kg o più	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 10 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 40 20 30 30	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Fogli di policloruro di vinile, di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	93 93	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 120 micrometri o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 10 micrometri o più, destinata alla protezione delle superfici dei dischi di silicio (a)	0
ex 3920 10 22	95	Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 45 micrometri, contenente nella massa del carbonato di calcio, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) o di assorbenti igienici o di tamponi igienici o di camice chirurgico monouso (a)	0
ex 3920 10 22 ex 3920 10 80	96 95	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata (a)	0
ex 3920 10 40	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcole polivinilico	0
ex 3920 10 40	92	Fogli stratificati costituiti di una pellicola di una miscela di un copolimero di etilene e di acetato di vinile e di un elastomero etilene-propilene-modificato (EPM) o di un elastomero etilene-propilene-diene modificato (EPDM), ricoperti su entrambi i lati con una pellicola di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0
ex 3920 20 90	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcole polivinilico	0
ex 3920 30 00	20	Fogli e strisce stratificati, costituiti da una pellicola di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 200 micrometri, composta di una miscela di elastomero termoplastico (TPE) di stirene-butadiene-stirene (SBS) con polietilene o polipropilene, ricoperta su entrambi i lati con una pellicola di polipropilene di spessore inferiore o uguale a 20 micrometri	0
ex 3920 42 11 ex 3920 42 91	92 92	Fogli riflettenti, costituiti unicamente di un solo strato di policloruro di vinile, che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0
ex 3920 42 91	93	Fogli di policloruro di vinile, stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 micrometri o più ed uguale o inferiore 80 micrometri, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di policloruro di vinile	0
ex 3920 42 91	94	Fogli di policloruro di vinile, che presentano delle impressioni in rilievo, destinati alla fabbricazione di sagome per la stampa di tessuti (a)	0
ex 3920 51 00	10	Lastre di polimetacrilato di metile, con rivestimento antistatico, di dimensioni di 738 x 972 mm (±1,5 mm)	0
ex 3920 61 00	10	Fogli di policarbonato di spessore uguale o inferiore a 15 micrometri, destinati alla fabbricazione di condensatori a lamina (a)	0
ex 3920 62 10	10	Fogli di polietilene tereftalato, di spessore inferiore a 11 micrometri, destinati alla fabbricazione di nastri audionumerichi per cassette (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 62 10	20	Pellicola di polietilene tereftalato, non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 micrometri: — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0
ex 3920 62 10	45	Fogli di polietilene tereftalato soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 micrometri, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0
ex 3920 62 10	50	Foglio di polietilene tereftalato, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 30 micrometri, ricoperto su un lato di silicone, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fogli per finestre (a)	5,6
ex 3920 62 10	55	Fogli stratificati di polietilene tereftalato soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 micrometri, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0
ex 3920 62 10	60	Pellicola di polietilene tereftalato, ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 micrometri o più ed inferiore o uguale a 11 micrometri, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm (a)	0
ex 3920 62 10	65	Fogli da uno strato di polietilene tereftalato soltanto, di spessore uguale o inferiore a 120 micrometri, che soltanto: — contiene nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV e — è metallizzato su un lato, ricoperto o no su uno o due lati da un polimero di acrilato di vinile ma senza nessun altro rivestimento o adesivo	0
ex 3920 62 10	70	Pellicola di polietilene tereftalato, di spessore totale inferiore o uguale a 120 micrometri, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 115 mm, ricoperta su entrambi i lati di uno o più strati contenenti diverse sostanze chimiche, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	75	Pellicola di polietilene tereftalato, metallizzata su un lato e ricoperta di inchiostro bianco e un strato protettivo e sull'altro lato ricoperta di un strato ermetico termosensibile, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 150 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	80	Pellicola di polietilene tereftalato, ricoperta su un lato di uno strato di poliestere modificato, di spessore di 20 micrometri (±0,7 micrometro) o di 30 micrometri (±0,9 micrometro), destinata alla fabbricazione di nastri magnetici audio di spessore totale di 33 micrometri o più (a)	0
ex 3920 69 00	40	Pellicola iridescente di poliestere e polimetacrilato di metile	0
ex 3920 69 00	50	Prodotto di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilen-dimetanolo e etan-1-2 diolo, sotto forma di pellicola	0
ex 3920 69 00	60	Fogli di un copolimero di tereftalato di etilene e di isoftalato di etilene, di spessore inferiore o uguale a 2 micrometri	0
ex 3920 91 00	91	Pellicola di polivinilbutirrale, avente una superficie colorata	6

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 91 00	92	Pellicola plastificata di polivinilbutirrale, contenente, in peso: — 14,5 % o più e non più di 17,5 % di adipato di diesile — oppure 14,5 % o più e non più di 28,5 % di sebacato di dibutile	0
ex 3920 99 50	24	Fogli costituiti interamente di alcole polivinilico, di spessore uguale o inferiore a 1 mm e contenenti, in peso: — 2 % o meno di gruppi acetati non idrolizzati, calcolati come acetati di vinile e — 5 % o più e non più di 25 % di glicerolo come plastificante, destinati alla fabbricazione di finestre per tetti (a)	0
ex 3920 99 50	26	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0
ex 3920 99 50	28	Fogli di copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, di spessore di 12 micrometri o più ed uguale o inferiore a 400 micrometri	0
ex 3920 99 50	36	Fogli costituiti interamente di alcole polivinilico, di spessore uguale o inferiore a 1 mm e di larghezza di 2,20 m o più, con allungamento a rottura di traverso di 350 % o più	0
ex 3920 99 50	37	Fogli di alcole polivinilico, biassialmente orientati, ricoperti su entrambi i lati, di spessore totale inferiore a 1 mm	0
ex 3920 99 50	38	Pellicola iridescente di poliestere, di polietilene e di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0
ex 3920 99 50	39	Foglio di politetrafluoroetilene, non microporoso, sotto forma di rotoli, di spessore di 0,019 mm o più ed uguale o inferiore a 0,14 mm, impermeabile al vapor d'acqua	0
ex 3921 19 90	91	Foglio di polipropilene microporoso di spessore uguale o inferiore a 30 micrometri	0
ex 3921 19 90	92	Foglio microporoso costituito da miscele di acetato di cellulosa e di nitrato di cellulosa, di spessore uguale o inferiore a 200 micrometri	0
ex 3921 90 19	35	Lastra composita di policarbonato e polibutilene tereftalato, rinforzata con fibre di vetro	0
ex 3921 90 19	45	Lastra composita di polietilene tereftalato oppure di polibutilene tereftalato, rinforzata con fibre di vetro	0
ex 3921 90 19	50	Fogli stratificati di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri, costituiti di un foglio di poliester ricoperti su un lato di resina policarbonata, metallizzata sull'altro lato con titanio ricoperto di resina policarbonata e di altri strati contenenti *N,N'*-difenil-*N,N'*-di-*m*-tolilbifenil-4,4'-ilendiammina	0
ex 3926 90 91	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di policloruro di vinile con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0
ex 4008 11 00	10	Blocchi o fogli di gomma vulcanizzata alveolare di etilene-propilene-diene modificato (EPDM) miscelato con cloroprene, che soddisfa «Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1»	0
ex 4016 99 88	10	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
4105 11 91 4105 11 99 4105 12 10 4105 12 90 4105 19 10 4105 19 90		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0
4106 11 90 4106 12 00 4106 19 00		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0
4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, semplicemente conciate	0
ex 4416 00 90	10	Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no; loro doghe e teste	0
4501 10 00		Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	0
ex 4805 60 90	10	Carta «overlay», di larghezza superiore a 205 cm e contenente, in peso, più di 5 % di corindone	0
ex 4805 60 90	20	Carta, in rotoli a spirale riavvolti in modo incrociato, di peso inferiore a 150 g/m^2 e di spessore uguale o inferiore a 0,05 mm, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (a)	0
ex 4811 21 00	10	Carta impregnata, rivestita di uno strato autoadesivo sensibile alla pressione, il tutto avente: — una resistenza alla rottura per trazione di 2 700 N/m o più ed uguale o inferiore a 3 700 N/m nella direzione della macchina (secondo il metodo DIN 53112), — un allungamento di 1,5 % o più ed uguale o inferiore a 3,0 % nella direzione della macchina (secondo il metodo DIN 53112), ed — un indice di adesione su acciaio inossidabile (secondo il metodo DIN 30646) di 50 N/m o più ed uguale o inferiore a 225 N/m, ad una temperatura di 23 °C (±3 °C) e ad un tasso di umidità di 50 % (±5 %)	0
ex 4811 39 00	10	Carta kraft impregnata di un polimero acrilico di un peso nominale di 85 g/m^2	0
ex 4823 90 90	12	Strisce di carta impregnata, di altezza uguale o inferiore a 13 cm, parzialmente incollate e formanti una struttura a nido d'ape, destinate ad uso agricolo (a)	0
ex 4911 99 00	10	Pellicola di poliestere, parzialmente rivestito di uno strato metallico magnetico con un logo o motivo ripetuto a intervalli regolari, destinata alla fabbricazione di fili di sicurezza (a)	0
5002 00 00		Seta greggia (non torta)	0
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2,5
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0
ex 5402 33 10 ex 5402 33 90	10 10	Filati testurizzati di poliestere, semplici o ritorti, con titolo di filati semplici di 120 decitex e costituito di 36 filamenti o con titolo di filati semplici di 167 decitex e costituito di 48 filamenti ognuno dei quali possiede una variazione aleatoria di diametro nel senso della lunghezza	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 5402 33 90	20	Filati testurizzati di poliestere, con titolo di filati semplici di 167 decitex e costituito di 60 filamenti o con titolo di filati semplici di 334 decitex e costituito di 78 filamenti, aventi filamenti entrambi di polietilene tereftalato e di un polietilene tereftalato chimicamente modificato per consentirne la tintura con coloranti cationici	0
ex 5402 39 10	10	Filato testurizzato di polipropilene, impregnato di idrorepellente a base di silicone	0
ex 5402 41 10	10	Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametilenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o con torsione inferiore o uguale a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di: — calzettoni delle sottovoci 6115 20 11 e 6115 93 30, — calze da donna delle sottovoci 6115 20 19 e 6115 93 91 o — calze-mutande della sottovoce 6115 11 00 (a)	0
ex 5402 41 30 ex 5402 41 90	10 10	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *m*-fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 5402 43 10	10	Filati semplici di poliestere, con titolo di 55 decitex e costituito di 36 filamenti o con titolo di 83 decitex e costituito di 48 filamenti, filamenti che hanno coefficienti di restringimento termico differenti	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	10 20	Filati di politetrafluoroetilene	0
ex 5402 49 99	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 59 90 ex 5402 69 90	50 20 40	Filati di alcole polivinilico, non testurizzati	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	60 10	Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico	0
ex 5402 49 99	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio (a)	0
ex 5402 49 99	80	Filati di filamenti di polietilene, non torti, di 55, 110, 165 o 1 760 decitex, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 5607 (a)	0
ex 5402 49 99	85	Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, costituiti interamente di poli(tio-1,4-fenilene)	0
ex 5404 10 90	10	Monofilamenti di politetrafluoroetilene	0
ex 5404 10 90	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossanone)	0
ex 5404 10 90	30	Monofilamenti costituiti di copolimero di 1,3-diossan-2-one e di 1,4-diossan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 5404 90 90	10	Lamelle di politetrafluoroetilene, con un allungamento a rottura uguale o inferiore a 25 %	0
ex 5407 71 00	10	Tessuti di fibre di alcole polivinilico per ricamo a macchina	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	20 10	Tessuto di politetrafluoroetilene ricoperto su un lato di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici o solfonici sotto forma di sali di sodio o di potassio, anche ricoperto sullo stesso lato di un composto inorganico di metallo	0
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di alcole polivinilico e policloruro di vinile polimerizzati in emulsione	0
ex 5503 90 90	10	Fibre tessili di politetrafluoroetilene	0
ex 5503 90 90 ex 5601 30 00	20 10	Fibre di alcole polivinilico, anche acetalizzate	0
ex 5503 90 90	40	Fibre costituite interamente di poli(tio–1,4–fenilene)	0
ex 5504 90 00	10	Fibra di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell)	3,4
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Stoffe non tessute, di fibre di alcole polivinilico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare: — di spessore di 200 micrometri o più ed uguale o inferiore a 280 micrometri e — di peso di 20 g/m² o più ed uguale o inferiore a 50 g/m²	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	30 30 10	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *m*–fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di fibre di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	40 10	Stoffe non tessute, in pezza o semplicemente tagliate, di forma quadrata o rettangolare, costituite da una nappa di fibre di polipropilene ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di fibre di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta, non impregnate, di spessore uguale o inferiore a 550 micrometri e di peso uguale o inferiore a 80 g/m²	0
ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori (a)	0
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere	0
ex 5907 00 90	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 75 micrometri, di peso uguale o inferiore a 550 g/m²	0
ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, su un supporto di tessuto di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (a)	0
ex 5911 90 90	10	Filati o lamelle di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
6305 10 10		Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	0
ex 6305 90 00 ex 6305 90 00 ex 6305 90 00	10 91 93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal	0
ex 6815 99 90	10	Microsfere: — di diametro inferiore a 100 micrometri, — di indice di rifrazione di 2,1 o più ed uguale o inferiore a 2,4 e — contenenti, in peso, più di 90 % di bario e titanio, calcolati come ossido di bario e diossido di titanio	0
ex 6903 20 90	10	Filati costituiti di fibre continue di ceramica, contenente ciascuna fibra, in peso: — 12 % o più di triossido di diboro, — 26 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0
ex 6903 90 80 ex 6909 19 00	10 40	Ossido di berillio, di purezza, in peso, di più di 99 %, sotto forma di sbozzi, barre, blocchi o lastre	0
ex 6909 12 00	20	Piastre di triossido di dialluminio e di carburo di titanio, di dimensioni uguale o inferiori a 48 x 48 mm, o di diametro uguale o inferiore a 125 mm, destinate alla fabbricazione di testine magnetiche (a)	0
ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm^2 della sezione trasversale	0
ex 7006 00 90	10	Lastre di vetro, ricoperte su un lato di cromo e/o di una miscela di triossido di diindio e diossido di stagno, di dimensioni di 320 x 352 mm o più ed uguale o inferiore a 320 x 400 mm, di spessore di 1,1 mm (±0,1 mm) e di un errore di planarità inferiore o uguale a 25 micrometri, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva (a)	0
ex 7006 00 90	20	Filtro di colore, costituito di una lastra di vetro con pixel rossi, blu e verdi, con uno spessore totale di 1,1 mm (±0,1 mm) e di dimensione di 320 x 352 mm o più ma non superiore a 320 x 400 mm, destinato alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva (a)	0
ex 7006 00 90	30	Lastre di vetro, non ricoperte, di dimensioni di 320 x 352 mm o più ed uguale o inferiore a 320 x 400 mm, di spessore di 1,1 mm (±0,1 mm) e di un errore di planarità inferiore o uguale a 25 micrometri, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva (a)	0
ex 7011 10 90	10	Lenti di vetro, provviste di punti di rifrazione della luce o elementi prismatici, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0
ex 7011 10 90	20	Riflettori di vetro parabolici, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0
ex 7011 20 00	10	Bulbi di vetro per tubi a raggi catodici monocromi: — di diagonale dello schermo di 3,8 cm o più ed uguale o inferiore a 51 cm e — di diametro nominale del collo di 13 mm, 20 mm, 29 mm o 37 mm	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 7011 20 00	40	Schermi di vetro: — con la diagonale di 366,4 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 246,4 x 315,4 mm (±1,5 mm), — con la diagonale di 391 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 261,4 x 326,8 mm (±1,5 mm), — con la diagonale di 442 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 293,4 x 369,2 mm (±1,5 mm), — con la diagonale di 513,5 mm (±1,6 mm) e di dimensioni di 341,8 x 440,5 mm (±1,6 mm), — con la diagonale di 544,5 mm (±1,6 mm) e di dimensioni di 358 x 454 mm (±1,6 mm), — con la diagonale di 629,8 mm (±3 mm) e di dimensioni di 406,5 x 519 mm (±2 mm), — con la diagonale di 639,3 mm (±3 mm) e di dimensioni di 413,6 x 527 mm (±2 mm) o — con la diagonale di 838,2 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 549,9 x 695,6 mm (±1,5 mm), e muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori (a)	0
ex 7011 20 00	50	Schermi di vetro, con la diagonale di 704,1 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 387,1 x 628,8 mm (±1,5 mm)	0
ex 7011 20 00	80	Coni di vetro: — con la diagonale di 365 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 243,2 x 312,8 mm (±1,5 mm), — con la diagonale di 389,6 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 258,5 x 324,5 mm (±1,5 mm) o — con la diagonale di 439,9 mm (±1,5 mm) e di dimensioni di 290 x 366,6 mm (±1,5 mm)	0
ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex ± 7,5 %, ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 micrometri o di 4,5 micrometri, aventi prevalentemente un diametro di 3 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5,2 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex ± 7,5 %, ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 5 micrometri, avente prevalentemente un diametro di 4,2 micrometri o più ed uguale o inferiore 5,8 micrometri	0
ex 7019 19 10	40	Filati di 33, 34 o 51 tex o di un loro multiplo ± 7,5 %, ottenuti a partire da fibre tessili continue di vetro di diametro nominale di 6 micrometri, aventi prevalentemente un diametro di 5,1 micrometri o più ed uguale o inferiore a 6,9 micrometri	0
ex 7019 32 00 ex 7019 39 10 ex 7019 39 90	10 10 10	Prodotti non tessuti di fibre di vetro non tessili, destinati alla fabbricazione di filtri dell'aria o di prodotti per filtrare l'aria (a)	0
ex 7019 90 10	11	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 3,5 micrometri	0
ex 7104 10 00	10	Quarzo piezoelettrico, non incastonato né montato, sotto forma di dischi non drogati provenienti da α-quarzo sintetico monocristallino	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
7106 10 00	10	Argento,sotto forma di polvere	0
ex 7116 20 90	10	Disco di silicio su zaffiri	0
7202 50 00		Ferro–silico–cromo	0
7202 93 00		Ferro–niobio	0
ex 7202 99 19	20	Ferrofosfori, contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo, destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio (a)	0
ex 7205 10 00	10	Leghe di ferro magnetizzabile, sotto forma di granuli, contenente, in peso: — 88 % o più e non più di 91 % di ferro e — 4 % o meno di cobalto	0
ex 7306 30 29	91	Tubo di precisione in acciaio non legato, saldato e finito a freddo, di diametro esterno di più di 160 mm e la cui parete ha uno spessore di più di 2 mm	0
ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio, o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, e ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame, oppure fogli di poliimmide, ricoperte sul un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0
7602 00 19		Altri cascami di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)	0
ex 7616 99 90	40	Dischidi lega di alluminio, rivestiti su ambo i lati di nichelio–fosforo, di spessore totale uguale o inferiore a 3,02 mm	0
ex 7905 00 00	10	Lastra di leghe di zinco, smerigliata e levigata su un lato e rivestita sull'altro lato di resina epossidica, in forma rettangolare o quadrata, di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 2 000 mm e di larghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 1 000 mm, e contenente: — 10 mg/kg o meno di ferro, — 10 mg/kg o meno di piombo, — 700 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di alluminio e — 500 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di magnesio, destinata alla fabbricazione di lastre sensibilizzate per la stampa (a)	0
ex 8101 99 00	10	Disco di materiale di deposizione, di tungsteno o di lega contenente in peso il 90 % di tungsteno e il 10 % di titanio, — contenente 100 microgrammi/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8542 con il metodo sputtering (a)	0
ex 8103 90 90	10	Tubo saldato, costituito unicamente di tantalio, o unicamente di leghe di tantalio e tungsteno contenente, in peso, 2,5 % o meno di tungsteno	0
ex 8104 11 00	30	Magnesio greggio, di purezza, in peso, di 99,95 % o più, sotto forma di lingotti	0
ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0
ex 8108 10 10	10	Spugna di titanio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
8108 10 90		Cascami e avanzi di titanio	0
ex 8108 90 90	92	Disco di materiale di deposizione al titanio, — contenente 50 microgrammi/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8542 con il metodo sputtering (a)	0
ex 8110 00 11	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0
ex 8111 00 11	10	Manganese elettrolitico, di purezza, in peso, di 99,7 % o più	0
ex 8112 11 10 ex 8112 19 00	10 10	Berillio, di purezza, in peso, di 94 % o più, sotto forma di blocchi o barre, di lamiere o lastre e di fogli	0
ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0
8202 40 00		Catene di seghe dette «taglienti»	1,7
ex 8418 99 90	91	Microelementi di refrigerazione saldati, di lega di alluminio, destinati alla fabbricazione di condensatori (a)	0
ex 8419 89 95	10	Fasci ad immersione composti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0
ex 8421 99 00	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0
ex 8421 99 00 ex 5911 90 90	92 30	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0
ex 8421 99 00	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0
ex 8421 99 00	95	Elementi di apparecchi per il filtraggio di dispersioni magnetiche, costituiti essenzialmente da fibre di nylon–6 contenute in un involucro di materia plastica di diametro di 70 mm (±2 mm) e di lunghezza di 520 mm (±5 mm)	0
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, di lunghezza di 5 207 mm o più e di diametro esterno di 754 mm o più, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a)	0
ex 8455 90 00	10	Dispositivo a spira elicoidale per laminatoi a freddo	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8471 60 90	10	Unità di entrata (Touchpad), di dimensioni non superiori a 50 x 62, che permette la scansione e la rilevazione della matrice, costituita di 2 strati di elettrodi di misura, un circuito stampato, una matrice capacitiva, 2 circuiti integrati, componenti discreti e un connettore, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8471 (a)	0
ex 8471 60 90	20	Dispositivo di puntamento, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati un codificatore ottico sotto forma di circuito integrato monolitico, un contenitore comprendente una sfera e un contenitore ad anello, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 30 00 (a)	0
ex 8471 70 51	10	Unità di avanzamento per dischi ottici riscrivibili a cambiamento di fase	0
ex 8471 70 51	20	Unità di avanzamento per dischi magneto–ottici	0
ex 8471 70 51 ex 8521 90 00	30 91	Unità di avanzamento, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati circuiti integrati con funzioni di pilotaggio e di elaborazione di segnali di lettura per dischi ottici CD–ROM, non capace di registrare	0
ex 8471 70 53	10	Unità di memoria a dischi rigidi, con trasferimento parallelo di dati attraverso 1, 4, 5 o 6 canali, con una velocità rispettiva di 3,014 megabytes, 12,05 megabytes, 15,07 megabytes/sec o 18,08 megabytes/sec, contenente 8 dischi magnetici del tipo a 8 pollici e con capacità totale di memorizzazione, non formattata, non superiore a 1 000,2 megabytes e un circuito di interfaccia di pilotaggio del modulo di memoria, destinata alla fabbricazione di apparecchiature cardiodiagnostiche (a)	0
ex 8471 70 53	20	Unità di memoria a dischi rigidi del tipo a 8 pollici, per il trasferimento parallelo di dati attraverso 1 canale con una velocità di 3,041 megabytes/sec, contenente 11 dischi magnetici e con capacità totale di memorizzazione, non formattata, non superiore a 2,5 gigabytes e un circuito di interfaccia di pilotaggio del modulo di memoria, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 49 90 o 8471 50 90 (a)	0
ex 8471 70 53	30	Unità di memoria a dischi rigidi del tipo a 5,25 pollici, per il trasferimento esterno di dati ad una velocità di 7,5 megabytes/sec, e canali doppi per la scrittura e la lettura simultanee con 2 testine magnetiche, comprendente un circuito di interfaccia a doppia porta e 11 dischi magnetici e con capacità totale di memorizzazione, non formattata, di 1 986 megabytes, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 9022 14 00 (a)	0
ex 8471 70 53	50	Unità di memoria a dischi rigidi del tipo a 5,25 pollici, per il trasferimento esterno di dati con una velocità di 10 megabytes o più ma non superiore a 40 megabytes/sec, contenente 14 dischi magnetici, con capacità totale di memorizzazione, formattata, di 21 gigabytes o più ma non superiore a 26 gigabytes, destinata alla fabbricazione di sistemi di memoria di massa (a)	0
ex 8471 70 59	10	Unità di memoria a dischi flessibili	0
ex 8471 70 60	10	Unità di avanzamento a bobine doppia del tipo per cassette a 8 mm, destinata alla fabbricazione di unità di memoria a nastri magnetici (a)	0
ex 8471 70 60	20	Unità di avanzamento, incorporante un tamburo di registrazione, destinata alla fabbricazione di unità di memoria a nastri audionumerici (a)	0
ex 8471 70 60	30	Unità di memoria a nastri magnetici per cassette	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8471 90 00	10	Lettore ottico per la lettura dei caratteri alfanumerici di stampa a punti e la loro conversione in segnali elettrici, costituito da una testina di lettura contenente un rilevatore ottico, un amplificatore, una lente e due lampade, collegata mediante uno o due cavi piatti ad un modulo di controllo, di dimensioni non superiori a 200 x 220 mm, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un microprocessore, un circuito di riconoscimento dell'immagine ed un convertitore analogico/digitale	0
ex 8473 30 10	15	Processore costituito di: — 15 circuiti integrati monolitici, comprendente un'unità aritmetica–logica (ALU) a 32 bit, un'unità aritmetica–logica (ALU) a mezza parola (half word), un moltiplicatore a mezza parola (half word), un'unità operante a virgola mobile, un'unità operante a virgola fissa, un'unità di controllo della memorizzazione, un circuito di interfaccia di memoria e 10 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 5 760 Kbit, — condensatori di disaccoppiamento e piastre di raffreddamento, il tutto fissato su un supporto ceramico multistrato di dimensioni non superiori a 65 x 65 mm, con 624 contatti al massimo, e sul quale supporto è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 16G7559 16G7620 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 10	16	Processore costituito di: — 4 o 8 circuiti integrati monolitici, comprendente 1 o 2 unità centrali di elaborazione (CPUs) ciascuna con una memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, 1 o 2 unità operanti a virgola mobile/fissa, 2 o 4 memorie cache statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 1,5 o 3 Mbit, — condensatori di disaccoppiamento, il tutto fissato su un supporto ceramico multistrato di dimensioni non superiori a 65 x 65 mm, con 736 contatti al massimo, e sul quale supporto è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 40H9500 40H9502 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 10	17	Modulo di memoria costituito da un circuito stampato sul quale sono montati condensatori di disaccoppiamento e memorie esclusivamente dei seguenti tipi: — memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) — memoria di sola lettura, non programmabile (ROM)	0
ex 8473 30 10	20	Processore, in tecnologia ECL, composto di non più di 336 circuiti integrati monolitici, ciascuno con 15 000 reti logiche programmabili, montato su una o due facce di un circuito stampato multiplo, inserito in un contenitore e posto su una piastra di raffreddamento o fra due piastre di raffreddamento, di dimensioni totali non superiori a 148 x 560 x 594 mm, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 001B–3035–H002 52–203619 52–203621 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 30 10	30	Componente costituente elemento logico/aritmetico di unità centrale di elaborazione (CPU), costituito da non più di 9 circuiti stampati aventi ciascuno dimensioni non superiori a 290 x 310 mm e su ciascuno dei quali sono montate non più di 121 gate arrays oppure 121 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) o combinazione di entrambe, in tecnologia ECL, il tutto inserito in una intelaiatura di dimensioni non superiori a 501 x 596 x 611 mm, che serve da contenitore e con funzione di interconnessione tra i circuiti stampati, e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 504 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 10	35	Sistema di elaborazione, costituito di: — al massimo 121 circuiti integrati monolitici in microplacchette (chips), — un supporto ceramico, il tutto fissato tra una piastra metallica di base e una piastra metallica con al massimo 121 pistoni riempiti di liquido di raffreddamento	0
ex 8473 30 10	50	Assemblaggio per unità di memoria a dischi in tecnologia Winchester, comprendente un circuito integrato monolitico di lettura e scrittura a 2 o 4 canali per segnali di testine magnetiche montate con componenti discreti su un circuito stampato flessibile	0
ex 8473 30 10	55	Memoria-*flash* di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente *(Flash* E^2PROM), costituita di 2 circuiti integrati monolitici inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 28 F 032SA oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 10	65	Microprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è montato almeno uno dei componenti seguenti: — un condensatore di disaccoppiamento, — un ventilatore con un elemento di raffreddamento, — un circuito di controllo, sotto forma di circuito integrato monolitico	0
ex 8473 30 10	70	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C-MOS, combinato con un circuito di controllo bus e un circuito di controllo della memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 48 x 48 mm, con condensatori di disaccoppiamento e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 390 Z 50 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 30 10	75	Modulo di microprocessore, costituito esclusivamente di 7 circuiti integrati monolitici costituiti di: — un'unità di microprocessore combinata con una memoria cache con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, — un'unità operante a virgola mobile, — un'unità di interfaccia microprocessore, — 4 unità di controllo della memoria combinate con 4 memorie cache con capacità totale di memorizzazione di 2 Mbit, il tutto inserito in un contenitore con condensatori di disaccoppiamento	0
ex 8473 30 10	80	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, esclusivamente costituito di 2 circuiti integrati monolitici inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 80521EX oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 10	85	Modulo di microprocessore, comprendente 8 circuiti integrati monolitici costituito di: — un'unità operante a virgola fissa, — un'unità operante a virgola mobile, — un'unità di memoria cache di istruzioni, — un'unità di controllo della memoria, — 4 unità di memoria cache di dati, il tutto inserito in un contenitore comprendente condensatori di disaccoppiamento	0
ex 8473 30 90	03	Parti ed accessori esclusi i prodotti seguenti: — assemblaggi di dati memorizzati (Head/Disc/Assemblies), — testine magnetiche a strato sottile	0
ex 8473 30 90	55	Assemblaggio di dati memorizzati (Head/Disc/Assembly) per unità di memoria a dischi rigidi, per il trasferimento di dati con una velocità di 3,9 o 4,2 megabytes/sec, comprendente testine di lettura e scrittura e 9 o 11 dischi magnetici di diametro esterno non superiore a 24,2 cm (9,5 pollici) e con capacità totale di memorizzazione, formattata, di 2 838 o 8 514 megabytes, il tutto inserito in contenitore ermeticamente sigillato	0
ex 8473 30 90	70	Assemblaggio di dati memorizzati (Head/Disc/Assembly) per unità di memoria a dischi rigidi del tipo a 10,8 pollici, per il trasferimento di dati con una velocità di 3,9 megabytes/sec, comprendente 16 testine di lettura e scrittura e 9 dischi magnetici e con capacità totale di memorizzazione, formattata, di 17 gigabytes, il tutto inserito in contenitore ermeticamente sigillato	0
ex 8473 30 90	75	Assemblaggio di dati memorizzati (Head/Disc/Assembly) per unità di memoria a dischi rigidi del tipo a 3,5 pollici, per il trasferimento di dati con una velocità di 4,7 o più ma non superiore a 6,9 megabytes/sec, comprendente testine di lettura e scrittura e 15 dischi magnetici e con capacità totale di memorizzazione, formattata, di 3 070 o 4 361 megabytes, il tutto inserito in contenitore ermeticamente sigillato	0
ex 8473 30 90	76	Assemblaggio di dati memorizzati (Head/Disc/Assembly) per unità di memoria a dischi rigidi del tipo a 3,5 pollici, per il trasferimento di dati con una velocità di 7,3 o più ma non superiore a 10,3 megabytes/sec, comprendente testine di lettura e scrittura e 8 o 15 dischi magnetici e con capacità totale di memorizzazione, formattata, di 3 977 o 9 232 megabytes, il tutto inserito in contenitore ermeticamente sigillato	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 40 90	85	Testina di stampa termica, in tecnologia a strato sottile, di dimensioni non superiori a 18 x 90 x 275 mm, costituita di: — un circuito stampato su un substrato ceramico provvisto di circuiti integrati monolitici e 2 880 elementi scaldanti, — un circuito stampato provvisto di circuiti integrati monolitici, condensatori, resistenze e connettori, — una resistenza termica e — 1 o 2 piastre di raffreddamento	0
ex 8483 10 90	10	Alberidi trasmissione di generatrici e di turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 t	0
ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 (±15 %) o 5 420 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 o 3 V	0
ex 8501 10 99	59	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 1,8° (±0,09°), con coppia di bloccaggio di 0,156 Nm o più, avvolgimento a 2 fasi, con flangia di fissaggio di dimensioni non superiori a 43 x 43 mm, mandrino di diametro di 4 mm (±0,1 mm) e potenza non superiore a 5 W	0
ex 8501 10 99	73	Motore a corrente continua, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 70 53 (a)	0
ex 8501 10 99	77	Motore a corrente continua, con spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,004 Nm (±0,001 Nm), avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 32 mm (±0,5 mm), mandrino di diametro di 2 mm (±0,004 mm), rotore interno, velocità nominale di 2 800 (±10 %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V (±15 %)	0
ex 8501 10 99	78	Motore a corrente continua, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8527 90 91 (a)	0
ex 8502 40 90	10	Convertitore rotante con un nucleo di ferrite, con bobine a 2 o 6 avvolgimenti del diametro di 0,1 mm, collegato ad un circuito stampato flessibile	0
ex 8503 00 99	31	Collettorestampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0
ex 8504 40 99	10	Convertitore di corrente continua in corrente continua, con tensione di entrata di 100 V o più ma non superiore a 390 V, inserito in un contenitore	0
ex 8504 50 90	10	Bobina di reattanza con una induttanza variabile non superiore a 62 mH	0
ex 8504 50 90	20	Bobina di reattanza monolitica a strati multipli, inserita in un contenitore del tipo SMD (Surface mounted device) di dimensioni non superiori a 1,8 x 3,4 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 851711 00, 8525 20 91 o 8527 90 91 (a)	0
8504 90 11		Nuclei di ferrite	0
ex 8505 11 00	31	Magnete di ferrite, con magnetismo residuo di 455 mT (±15 mT)	0
ex 8505 90 10	91	Solenoide con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8506 50 90	10	Pile al litio–iodio con dimensioni non superiori a 9 x 23 x 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0
ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0
ex 8507 30 91 ex 8507 80 91 ex 8507 80 99	20 10 10	Accumulatore, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 67,1 mm, di larghezza non superiore a 18 mm e di spessore non superiore a 10,6 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (a)	0
ex 8507 80 91	20	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di lunghezza di 44 mm (±0,5 mm) e di diametro di 10 mm (±0,5 mm), con una capacità nominale di 450 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (a)	0
ex 8507 80 91	30	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di lunghezza di 42,5 mm (±0,5 mm) e di diametro di 14 mm (±0,5 mm), con una capacità nominale di 855 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (a)	0
ex 8507 80 99	20	Accumulatore al litio–ion, di forma cilindrica, di lunghezza di 64,9 mm (±0,3 mm) e di diametro di 18,4 mm (±0,3 mm), con una capacità nominale di 1 200 mAh, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (a)	0
ex 8516 90 00	31	Diodo doppio, costituito da un diodo raddrizzatore di potenza collegato con un cavo a un diodo di protezione di un trasformatore, con una potenza di dissipazione inversa di picco di 2 J o più, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8516 50 00 (a)	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	10 30	Unità di trasmissione, che permette la conversione di segnali elettrici in impulsi di luce, con una lunghezza d'onda nominale di 820 nm, comprendente un diodo emettitore di luce (LED), inserito in un contenitore di plastica con 8 contatti e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HFBR 1412 HFBR 1414 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	20 40	Unità di ricezione, che permette la conversione di impulsi di luce in segnali elettrici, con una lunghezza d'onda nominale di 820 nm, comprendente un fotodiodo e un amplificatore, inserito in un contenitore di plastica con 8 contatti e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HFBR 2412 HFBR 2414 HFBR 2416 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	30 10	Unità di trasmissione, che permette la conversione di segnali elettrici in impulsi di luce, con una lunghezza d'onda nominale di 850 nm, comprendente un diodo emettitore di luce (LED), un commutatore di corrente, una memoria di servizio d'entrata e un circuito di distorsione/compensazione, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DM–231–TA oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	40 20	Unità di ricezione, che permette la conversione di impulsi di luce in segnali elettrici, con una lunghezza d'onda nominale di 850 nm, comprendente un fotodiodo, 2 circuiti di scelta logica, un amplificatore e un circuito di integrazione, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DM-231-RA oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 11	01	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C-MOS, per la trasmissione di dati simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) ad una velocità di 28 800 bit/sec e per la trasmissione di immagini statiche in una sola direzione (half duplex) ad una velocità di 14 400 bit/sec, costituito di almeno 2 circuiti integrati monolitici dei quali almeno uno per l'elaborazione dei segnali numerici (DSP) e un altro per funzioni analogiche, fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RC 192DP RC 240DP RC 288DP RC 192DPL RC 240DPL RC 288DPL oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 11	02	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C-MOS, esclusivamente per la trasmissione di immagini statiche o di dati in una sola direzione (half duplex) ad una velocità non superiore a 2 400 bit/sec, costituito esclusivamente di 2 circuiti integrati monolitici dei quali uno per l'elaborazione dei segnali numerici (DSP) e l'altro per funzioni analogiche, fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RC 24BKJ oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 11	03	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C-MOS, per la trasmissione dei dati simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) ad una velocità non superiore a 9 600 bit/sec, costituito esclusivamente di 2 o 3 circuiti integrati monolitici dei quali uno o due per l'elaborazione dei segnali numerici (DSP) e uno per funzioni analogiche, fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RC 2324DPL RC 96DPi-D RC 96DPL-D oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 11	04	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C-MOS, esclusivamente per la trasmissione di immagini statiche in una sola direzione ad una velocità non superiore a 9 600 bit/sec, costituito esclusivamente di 2 circuiti integrati monolitici dei quali uno per l'elaborazione dei segnali numerici (DSP) e l'altro per funzioni analogiche, fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8517 90 11 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): R 96DFX R 96EFX R 96MFX oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 11	05	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C–MOS, per la trasmissione di dati simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) ad una velocità non superiore a 14 400 bit/sec, e per la trasmissione di immagini statiche in una sola direzione ad una velocità non superiore a 14 400 bit/sec, costituito esclusivamente di 2 o 3 circuiti integrati monolitici dei quali uno o due per l'elaborazione dei segnali numerici (DSP) e uno per funzioni analogiche, fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RC 144ACF RC 144DPI RC 9624 RC 96V24 RC 144AFT RC 9323 RC 96DPL oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 11	06	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C–MOS, per la trasmissione di immagini statiche in una sola direzione ad una velocità non superiore a 9 600 bit/sec, comprendente un circuito di compressione/decompressione di segnali vocali, costituito esclusivamente di 2 circuiti integrati monolitici dei quali uno per l'elaborazione dei segnali numerici (DSP) e l'altro per funzioni analogiche, fissati su un circuito stampato, inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RFX 96V12 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 82	10	Dispositivoper apparecchi telefonici, composto da un microfono, un circuito di protezione e un connettore a 4 vie, montato su un circuito stampato di dimensioni non superiori a 22 × 40 mm	0
ex 8517 90 82	20	Commutatore a punti di incrocio di 16 × 16 o 32 × 32 bit (Crosspoint Switch), basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), che permette la commutazione a una velocità di dati di almeno 800 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore in combinazione con un condensatore di disaccoppiamento, il tutto montato su un supporto di dimensioni non superiori a 35 × 35 mm, con 196 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TQ 8016 TQ 8032 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 82	30	Assemblaggio costituito di uno diodo laser con una lunghezza d'onda nominale di 780 nm, un fotodiodo e una lente, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 9 mm e di altezza non superiore a 20 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8517 90 82 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): FU-011SLD-N2 LM-7115 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 82	50	Assemblaggio comprendente diodi emettitori di luce (LED)	0
ex 8517 90 88	10	Assemblaggio costituito di uno diodo laser operante ad una lunghezza d'onda nominale di 980 nm, un fotodiodo, una resistenza termica e una piastra di raffreddamento, inserito in un contenitore avente una connessione per cavo a fibre ottiche, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): QLM9S470 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8517 90 88	20	Parti, destinate alla fabbricazione di prodotti del codice 8517 21 00 (a)	0
ex 8518 29 90	10	Altoparlante, con una potenza di 5 W e una impedenza di 4 Ohm, di diametro non superiore a 50 mm, destinato alla fabbricazione di apparecchi telefonici portatili (a)	0
ex 8518 30 90	10	Auricolare e cuffie, per apparecchi per agevolare l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 × 6 × 8 mm	0
ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (a)	0
ex 8522 90 91	91	Unità ottica, costituita di uno diodo laser con un fotodiodo, che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri, inserito in un contenitore di diametro esterno non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 9 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LDGU LT 022 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8522 90 91	92	Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di «compact-disc», costituito di: — un circuito stampato flessibile, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 2 connettori al massimo, — 1 transistore al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8522 90 98	31	Dispositivo di registrazione e di riproduzione a stato sottile, con almeno 9 canali paralleli per segnali numerici e almeno 2 canali per segnali analogici, sul quale è fissato un substrato ceramico non magnetico, il tutto arrontondato su una faccia, destinato alla fabbricazione di testine magnetiche per apparecchi di registrazione numerica e la riproduzione digitale/analogica con cassette (a)	0
ex 8522 90 98	32	Assemblaggio per la riproduzione del suono, costituito da un meccanismo di «compact-disc», con un sistema di lettura ottica e 3 motori a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8527 21 20 o 8527 21 70 (a)	0
ex 8522 90 98	33	Assemblaggio costituito da un circuito di pilotaggio, un sensore tachimetrico e un motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,0044 Nm (±0,001 Nm), avvolgimento a 3 fasi, albero di diametro di 3,523 mm (±0,002 mm), rotore esterno di diametro di 69 mm (±0,3 mm), velocità nominale di 2 600 (±16 %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 14 V (±10 %)	0
ex 8522 90 98	34	Svolgitore per dispositivo di registrazione e di riproduzione del suono mediante nastri magnetici a cassette, destinato alla fabbricazione di apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) (a)	0
ex 8522 90 98	35	Assemblaggio per la riproduzione del suono, costituito da un svolgitore di cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8519 (a)	0
ex 8522 90 98	36	Rullo per la guida e lo svolgimento di nastri magnetici, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	37	Testina magnetica per la cancellazione di nastri video, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	38	Assemblaggio di testina di lettura, comprendente una testina di lettura laser, 2 motori, un circuito stampato flessibile, il tutto montato su un supporto plastico, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8519 99 12 o 8519 99 18 (a)	0
ex 8523 12 00	10	Nastro magnetico, con uno spessore non superiore a 16 µm e una larghezza di 6,274 mm (±0,013 mm), su bobine, non montato in una cassetta	0
ex 8523 20 19	40	Disco magnetico rigido prelubrificato, trattato con ossido, con coercitività di 300 oersted o più, non montato in una cassetta	0
ex 8528 22 00	10	Videomonitorcostituito da: — un tubo catodico monocromo con schermo piatto, avente diagonale dello schermo non superiore a 110 mm e provvisto di una bobina di deviazione; — un circuito stampato sul quale sono montati un'unità di deviazione, un video amplificatore e un trasformatore, il tutto montato su un telaio, destinato a videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza (a)	0
ex 8529 10 70	10	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risuonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (±30 kHz), inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	15	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 10,7 MHz con una larghezza di banda non superiore a 330 kHz a 3 dB e non superiore a 950 kHz a 20 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	20	Filtro ceramico per una frequenza non inferiore a 4,5 MHz e non superiore a 6,6 MHz, inserito in un contenitore	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8529 10 70	25	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 470 kHz, con una larghezza di banda non superiore a 13 kHz a 3 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	30	Filtro ceramico per una frequenza di 450 kHz con una larghezza di banda non superiore a 18 kHz con 10 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	40	Isolatoredi segnali di frequenze radio (RF) per una frequenza non inferiore a 940 MHz e non superiore a 1 453 MHz, con una perdita di inserzione non superiore a 0,7 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	75	Filtro con banda passante (passband), diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 o 1 212 MHz, con una perdita di inserzione non superiore a 3 dB, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 916571 919046 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8529 90 81	31	Bobine di smagnetizzazione, con 96 avvolgimenti al massimo e con cavi e connettori	0
ex 8529 90 81	34	Assemblaggio costituito da un obiettivo di lunghezza focale regolabile uguale o superiore a 5 mm e non superiore a 69 mm, un codificatore zoom, un'unità motore passo-passo, un'unità di motore zoom, un'unità di motore iris e un interruttore fotografico	0
ex 8529 90 81	35	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione video, costituito da un svolgitore a cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8525 (a)	0
ex 8529 90 81	36	Assemblaggio costituito da un tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 165 mm o più ma non superiore a 230 mm e con una lente di focalizzazzione concava montata su una struttura di raffreddamento contenente liquido, destinato alla fabbricazione di teleproiettori (a)	0
ex 8529 90 81 ex 8529 90 89	37 31	Filtro, costituito di 2 cristalli piezoelettrici, ciascuno con una frequenza di 21 MHz o più ma non superiore a 30 MHz e montato separatamente su una flangia, con 7 contatti al massimo	0
ex 8531 20 30	10	Dispositivo di visualizzazione a matrici a punti costituito da una fila di 8 caratteri, ogni carattere formato da 35 diodi emettitori di luce (LED), comprendente componenti elettronici per le funzioni d'interfaccia e di pilotaggio, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 43 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HDSP 2107 HDSP 2112 PDSP 2110 PDSP 2112 HDSP 2111 HDSP 2113 PDSP 2111 PDSP 2113 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8531 20 30	20	Indicatore digitale, composto da una tabella a circuito stampato, di dimensioni non superiori a 35 × 90 mm e da una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati su un quadro. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punto decimale. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8531 20 51	10	Dispositivo a colori di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva con 480 x 640 o 600 x 800 pixel, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiuso tra due lastre o fogli di vetro, munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 30 00 (a)	0
ex 8531 20 51	20	Dispositivo a colori di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva con 768 x 1 024 o 900 x 1 152 pixel, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre o fogli di vetro, munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8531 20 51	30	Dispositivo a colori di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva con 1 024 x 1 280 pixel, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre o fogli di vetro, montati su un circuito stampato e munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8531 20 59	20	Dispositivo monocromo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva con 900 x 1 152 pixel, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre o fogli di vetro, montato su un circuito stampato munito di un componente elettronico con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8531 20 80	10	Dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi a matrice passiva, munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8531 80 90	10	Dispositivo di visualizzazione al plasma, a corrente continua	0
ex 8531 80 90	20	Trasduttore in grado di produrre un livello sonoro di 85 o 87 dB con una frequenza di 2 700 o 3 200 Hz	0
ex 8531 80 90	30	Dispositivo di visualizzazione sotto vuoto fluorescente, costituito da un circuito per il rinfresco della memoria, un generatore di caratteri, un convertitore di corrente continua in corrente continua e componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8531 80 90	40	Indicatore lampeggiante, costituito di 2 diodi emettitori di luce di un semiconduttore a base di alluminio, gallio e arseniuro (AlGaAs) o di gallio e fosforo (GaP), con una base rettangolare, inserito in un contenitore del tipo SMD e con una lente	0
ex 8531 80 90 ex 8542 50 00	50 06	Indicatore lampeggiante, costituito di 4 diodi emettitori di luce di un semiconduttore a base di carburo di silicio (SiC), con una lunghezza d'onda nominale di 481, 560 o 630 nm, inserito in un contenitore	0
ex 8531 90 10	91	Unità di retroilluminazione, comprendente una base per una lampada con tubo catodico, un foglio riflettente e un sostrato diffusore, di dimensioni non superiori a 7 x 250 x 300 mm, destinata alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (a)	0
ex 8532 22 00	95	Condensatore elettrolitico all'alluminio, con una capacità nominale fissa non superiore a 470 µF e una tensione di esercizio non superiore a 50 V, operante con una gamma di temperature da –40 °C a +85 °C, di diametro non superiore a 8 mm e avente altezza non superiore a 6 mm	0
ex 8532 22 00	96	Condensatore elettrolitico all'alluminio, con una capacità nominale fissa di 2,2 µF e una tensione di esercizio di 385 V, operante a una gamma di temperature da –40 °C a +85 °C	0
ex 8532 22 00	97	Condensatore elettrolitico all'alluminio, con una capacità nominale fissa non superiore a 3,3 F e una tensione di esercizio nominale di 2,5 o 5,5 V, operante a una gamma di temperature da –25 °C a +85 °C	0
ex 8532 22 00	98	Condensatore elettrolitico all'alluminio, con una capacità nominale di 0,1 µF o più ma non superiore a 1 000 µF e una tensione di esercizio di 4 V o più ma non superiore a 50 V, operante con una gamma di temperature da –40 °C a +105°C, inserito in un contenitore del tipo SMD	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8532 23 00	91	Condensatore dielettrico in ceramica, ad un solo strato, con capacità nominale fissa non inferiore a 1 pF ma non superiore a 1 µF e una tensione di esercizio nominale non superiore a 50 V, operante a una gamma di temperature da –25 °C a +85 °C	0
ex 8532 24 90	31	Condensatore dielettrico in ceramica, a più strati, inserito in un contenitore del tipo SMD di dimensioni non superiori a 0,55 × 0,55 × 1,05 mm	0
ex 8532 29 00	31	Condensatore a 2 materiali dielettrici, uno in ceramica e l'altro in resina epossidica, con capacità iniziale di 500 pF (±30 %) e un fattore di dissipazione non superiore a 2,5 %	0
ex 8532 90 00	32	Anodo o catodo, destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici all'alluminio (a)	0
ex 8533 10 00	92	Resistenza fissa di carbonio agglomerato, con una tensione di esercizio non superiore a 350 V e un potere di dissipazione non superiore a 0,5 W	0
ex 8533 21 00	31	Resistenza fissa a strato spesso, con una resistenza di 10 ohm o più ma non superiore a 2,2 Mohm, un potere di dissipazione non superiore a 0,063 W, inserita in un contenitore del tipo SMD di dimensioni non superiori a 0,4 × 0,55 × 1,05 mm	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	91 91	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8534 00 11	92	Circuito stampato multiplo, costituito di 24 strati, 5 dei quali con collegamenti incorporati di triazina di bismaleimide, di dimensioni non superiori a 64 × 65 cm	0
ex 8534 00 11	93	Circuito stampato multiplo con connettori inserito in un quadro di alluminio	0
ex 8534 00 19	92	Circuito stampato su una sola faccia, avente ciascuno 268 fili conduttori al massimo, su un supporto di materia plastica con fori di trascinamento sui due bordi, larghezza non superiore a 48 mm e spessore non superiore a 0,26 mm	0
ex 8534 00 19	94	Circuito stampato, costituito da 29 o 31 elementi conduttori fissati su una pellicola flessibile in materia plastica, destinato alla fabbricazione di testine magnetiche per apparecchi di registrazione numerica e di riproduzione numerica/analogica con cassette (a)	0
ex 8534 00 19	96	Circuito stampato su un supporto in ossido di alluminio, esclusivamente munito di elementi conduttori ricoperti di uno strato di oro, in tecnologia a strato spesso, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 40 50 (a)	0
ex 8534 00 90	93	Circuito stampato su una o due facce di un supporto ceramico, costituito di elementi conduttori, di contatti e di resistenze, incorporante contatti isolati da strati vetrificati, di dimensioni non superiori a 45 × 45 mm, con 550 contatti al massimo	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N (±0,9 N), inserito in un contenitore	0
ex 8536 50 90	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettro–magnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8536 50 90	94	Sensore per palloni di protezione (airbag) che permette di mantenere una corrente di commutazione di 20 A dopo 3 operazioni di chiusura/apertura ad una tensione di 26 V, con una resistenza di isolamento di 100 Mohm o più per una tensione continua di 500 V e una resistenza non superiore a 150 Mohm con contatti chiusi per una corrente di 2 A (±0,5 A) con una durata di 2 ms (±1 ms), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 22 × 32 mm	0
ex 8536 90 85	91	Connettori elastomerici costituiti da elementi conduttori rivestiti d'oro e fissati su un substrato di gomma	0
ex 8536 90 85	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0
ex 8538 90 90	91	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 × 48 mm	0
ex 8540 11 11	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slot–mask) con cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in–line) e con diagonale dello schermo non inferiore a 12 cm e non superiore a 26 cm	0
ex 8540 11 13	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit–mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,42 mm e una diagonale dello schermo di 49 cm, destinato alla fabbricazione di videomonitors per uso professionale, comprese le applicazioni di monitors di sicurezza o per uso medico (a)	0
ex 8540 11 91	31	Tubo catodico a colori, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 16/9 e una diagonale dello schermo di 39,8 cm (±0,3 cm)	0
ex 8540 12 00	81	Tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo di 100 mm o più ma non superiore a 155 mm, tensione anodica di 5 kV o più ma non superiore a 32 kV	0
ex 8540 12 00	82	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 250 mm o più ma non superiore a 320 mm e tensione anodica di 18 kV o più ma non superiore a 22 kV	0
ex 8540 12 00	83	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 150 mm o più ma non superiore a 182 mm, un diametro del collo inferiore a 30 mm e tensione anodica di 25 kV o più ma non superiore a 32 kV	0
ex 8540 20 90	91	Fotomoltiplicatore costituito da un tubo fotocatodico a 9 dinodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda di 160 o più ma non superiore a 930 nanometri, di diametro non superiore a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot–mask) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in–line) o 1 cannone con 3 raggi, con diagonale dello schermo superiore a 72 cm e una distanza tra i punti dello stesso colore inferiore a 0,5 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot–mask) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in–line) o 1 cannone con 3 raggi, e con diagonale dello schermo non superiore a 72 cm	0
ex 8540 40 00	33	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit–mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 53 cm	0
ex 8540 40 00	34	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit–mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,39 mm e una diagonale dello schermo non inferiore a 33 cm ma non superiore a 38 cm	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Tubo catodico monocromo con schermo piatto, con diagonale dello schermo di 142 mm o più ma non superiore a 190 mm, luminescenza di 300 lumen o più ma non superiore a 2 000 lumen, un potere di risoluzione di 0,06 mm o più ma non superiore a 0,1 mm, con fosforo del tipo P1, oppure P22, oppure P53, oppure P55, oppure P56, tensione anodica superiore a 34 kV, tensione di focalizzazione superiore a 7 kV e corrente catodica di almeno 3 mA	0
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 176 mm o più ma non superiore a 520 mm e un diametro di collo non superiore a 21 mm	0
ex 8540 89 11	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 8540 91 00	91	Bobina di deviazione per tubi catodici, con frequenza operativa di 31 250 Hz o più ed uguale o inferiore a 64 000 Hz e con un magnete quadripolare	0
ex 8540 91 00	92	Maschera a fessura (slit–mask), costituito da fessure verticali con una distanza tra le fessure di 0,74 mm (±0,12 mm) e con diagonale dello schermo di 61,5 cm (±0,5 cm) oppure 71 cm (±0,5 cm) oppure 79,5 cm (±0,5 cm)	0
ex 8540 91 00	93	Cannone elettronico per la produzione di tubi catodici monocromi con diagonale dello schermo non inferiore a 7,6 cm ma non superiore a 30,5 cm (a)	0
ex 8540 91 00	94	Bobina di deviazione per tubo catodico a colori, con frequenza operativa di 15 625 o 31 250 Hz e con 2 magneti ad anello bipolare, 4 magneti ad anello quadripolari e 2 magneti ad anello esapolari	0
ex 8540 91 00	96	Assemblaggio per tubo catodico, in grado di regolare la nitidezza e/o la convergenza dello schermo, con almeno 2 ma non più di 6 bobine, un supporto in materia plastica e un anello metallico di fissaggio	0
ex 8540 91 00	98	Pannello di acciaio al cromo–molibdeno, destinato alla fabbricazione di tubi catodici (a)	0
ex 8540 99 00	91	Anodo, catodo o dispositivo di uscita, o assemblaggio di questi componenti (Magnetron core tube), destinato alla fabbricazione di magnetroni del codice 8540 71 00 (a)	0
ex 8541 10 91	10	Diodo raddrizzatore di potenza, al silicio, in tecnologia planare, con tempo di commutazione inferiore a 100 ns, tensione di interruzione non superiore a 200 V, corrente diretta media non inferiore a 2,5 A, inserito in un contenitore	0
ex 8541 10 91	20	Diodo raddrizzatore di potenza, al silicio, con una tensione inversa di picco non superiore a 1 500 V e con corrente di uscita media di 5 A o più ma non superiore a 8 A, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PG151S15 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 10 91	30	Diodo Zener per la soppressione degli sbalzi di tensione, con tensione di 24 V o più ma non superiore a 30 V, con potenza di dissipazione di 5 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2101DE oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 10 91	40	Diodo raddrizzatore di potenza, con una tensione inversa di picco di 6, 8, 10, 12 o 14 kV, una corrente diretta media di 5 mA e un corrente inversa di 2 µA, inserito in un contenitore	0
ex 8541 10 91	50	Diodo raddrizzatore di potenza, con una tensione inversa di picco non superiore a 66 V e con corrente diretta non superiore a 3,2 A, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 21DQ06 EC20QS06 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 10 99	30	Diodo regolatore di corrente, che permette un livello di corrente stabilizzata non superiore a 18 mA con una tensione di 10 V	0
ex 8541 10 99	40	Diodo, con corrente diretta non superiore a 1 A, una resistenza non superiore a 1,5 ohm, una capacità totale non superiore a 0,3 pF e una scarica distruttiva di 200 V o più	0
ex 8541 21 90	10	Transistor ad alta mobilità elettronica (HEMT) per frequenze comprese fra 2 e 20 GHz, con potere di dissipazione non superiore a 180 mW, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 3 mm, con 4 contatti al massimo	0
ex 8541 21 90	20	Transistor ad effetto di campo (FET) per frequenze comprese fra 2 e 16 GHz, con potere di dissipazione non superiore a 225 mW, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 3 mm, con 4 contatti al massimo	0
ex 8541 21 90 ex 8541 29 80	30 50	Transistor ad effetto campo (FET) basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con una frequenza non inferiore a 2 GHz ma non superiore a 18 GHz, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): NE76084 NE8004 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 10	10	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito di transistori ad effetto di campo (FETs) del tipo canale P, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di –30 V o più, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,2 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 60 W, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 40 90 (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 29 20	10	Transistor ad effetto di campo (FET) per frequenze comprese fra 2 e 10 GHz, con potenza di dissipazione non superiore a 6,5 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ATF 44101 ATF 46101 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	15	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di 450 V o più, funzionante con corrente continua di pozzo non superiore a 18 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,4 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 80 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2SK1916 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	20	Transistor ad effetto di campo (FET) de tipo canale P, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di –200 V, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a –1,8 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 3 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 20 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): IRF 9610 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	25	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con una scarica distruttiva pozzo–sorgente di 500 V o più, funzionante con una corrente continua di pozzo non superiore a 1 A, una resistenza pozzo–sorgente non superiore a 5 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 40 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MTD1N50E oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	30	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di 600 V o più, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a 6,2 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 1,2 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 125 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): IRFBC40 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	35	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di 55 V o più, funzionante con corrente di pozzo–sorgente di 0,9 A o più ma non superiore a 3 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 1,5 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 38 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 29 20 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1003SEDA oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	40	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canal P, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di –20, –30, –60 o –100 V, funzionante con corrente di pozzo continua di –9,6 A o più ma non superiore a 5,3 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,28 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 125 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): IRF 9540 IRFU 9024 MMSF3P03HD NDS 9430 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	50	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di 30 V o più, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a 25 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,05 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 50 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MMSF5N03HD NDP 603AL SMU30N03 NDB 603AL SMD30N03 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	60	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di 60 V o più, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a 8,5 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,3 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 30 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): IRFD 014 IRFR 014 IRLR 014 IRFR 010 IRFU 014 IRLU 014 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	70	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale N, con una scarica distruttiva pozzo–sorgente di 60 V o più, funzionante con una corrente continua di pozzo non superiore a 35 A, una resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,1 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 125 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 5101FK (IRCZ24) 5101GK oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	75	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale P, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di –250 V, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a –6 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 1 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 30 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 29 20 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2SJ307 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 20	80	Transistor ad effetto di campo (FET) del tipo canale P, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di –30 V o più, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a 10 A, con resistenza pozzo–sorgente non superiore a 0,2 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 60 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RFD10P03L RFD10P03LSM RFP10P03L oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 30	10	Transistor bipolare a porta isolata (IGBT), funzionante con corrente collettore–emettitore non superiore a 20 A, una tensione distruttiva emettitore–collettore di 320 V o più, una tensione di alimentazione unica di +5 V e con potenza di dissipazione non superiore a 150 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 5401GM oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 80	10	Transistor di potenza non inferiore a 150 W per una tensione di 160 V o più e con interruzione di frequenza non inferiore a 20 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 22 x 37 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921 2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 80	20	Transistor con protezione dal sovraccarico termico, con una tensione di esercizio di collettore–emettitore non superiore a 42 V, inserito in un contenitore con 4 contatti al massimo	0
ex 8541 29 80	30	Transistor di una potenza di uscita non superiore a 30 W a una tensione di 12,5 V, inserito in un contenitore con 8 contatti al massimo	0
ex 8541 29 80	40	Transistor, con potenza di dissipazione non superiore a 250 W, una scarica distruttiva di collettore–emettitore di 80 V o più e una corrente collettore di picco non superiore a 40 A, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2SC3675 2SC3886A 2SC4152 C3852A 2SC3781 2SC3997 2SC4288 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 30 90	10	Diac, operante ad una tensione simmetrica di 77 V o più ma non superiore a 270 V e una corrente efficace non superiore a 1 A, inserito in un contenitore	0
ex 8541 30 90	20	Diac, operante ad una tensione simmetrica di 65 V o più, con una capacità non superiore a 200 pF, inserito in un contenitore	0
ex 8541 40 19	10	Diodo emettitore di luce, che emette luce con una lunghezza d'onda di 567 nm o più ma non superiore a 710 nm, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di fotocopiatrici a sistema ottico o di prodotti del codice 851711 00 o 8525 20 91 (a)	0
ex 8541 40 19	20	Diodo emettitore di luce, con una base quadrata e con lato di lunghezza non superiore a 8,2 mm, con una lente	0
ex 8541 40 19	30	Diodo emettitore di luce, in tecnologia Substrato Trasparente, costituito di un semiconduttore a base di arsenico, alluminio e gallio (AlGaAs), con luminosità non inferiore a 1,4 candele da 20 mA	0
ex 8541 40 19	40	Diodo emettitore di luce, inserito in un contenitore del tipo SMD	0
ex 8541 40 19	50	Diodo emettitore di luce, costituito di un semiconduttore a base di carburo di silicio (SiC), operante con una lunghezza d'onda nominale di 481 nm	0
ex 8541 40 93	91	Fotocopia, comprendente un fototransistor con una corrente di collettore non superiore a 20 mA e una scarica distruttiva di collettore–emettitore di 30 V o più, un diodo emettitore di luce con una corrente inversa non superiore a 100 µA con una tensione inversa di 5 V, inserito in un contenitore	0
ex 8541 60 00	91	Cristallo di quarzo piezoelettrico oscillante alla frequenza di 32 768 Hz, con almeno una delle seguenti caratteristiche: — inserito in un contenitore del tipo SMD, — inserito in un contenitore cilindrico di lunghezza non superiore a 8,2 mm e di diametro non superiore a 3,2 mm	0
ex 8541 60 00	92	Cristallo piezoelettrico polarizzato, con gamma di frequenza di 500 kHz o più ed uguale o inferiore a 12 500 kHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 15 mm, con 3 contatti al massimo	0
ex 8541 60 00	94	Cristallo piezoelettrico, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, oscillante alla frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 1 843 MHz	0
ex 8541 60 00	95	Elementi ceramici di filtri e di risonatori per frequenze uguali o inferiori a 35 MHz, in piezoceramica polarizzata, muniti soltanto di elettrodi o lamine di contatto	0
ex 8541 90 00 ex 8542 90 00	10 20	Contenitore o supporto ceramico, con contatti	0
ex 8542 13 01	01	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di microcontrollori o microelaboratori con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C–MOS, che assicura il controllo del servomeccanismo, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, 2 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 3 Kbit e una unità orologio (Timer Unit), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 63 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PD 78134 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 01	02	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di microcontrollori o microelaboratori, in tecnologia C-MOS, con capacità di elaborazione di 16 bit, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 48 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 65 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 77C25 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 01	03	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchetta, costituito esclusivamente di microcontrollori o microelaboratori, in tecnologia C-MOS o N-MOS (compresa H-MOS), con capacità di elaborazione di 16 bit, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 510 × 13 bit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 512 × 23 bit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 65 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 7720 77C20 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 01	04	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplachette, esclusivamente destinato alla fabbricazione di prodotti dei codici da 8542 13 22 a 8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 o 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 01	06	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di microcontrollori o microelaboratori con capacità di elaborazione di 16 bit, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit e una o più memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità di memorizzazione totale non superiore a 12 Kbit, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 65 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 78C11 78C14 78CP14 78C12 78C18 8XC196KT oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 01	09	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di microcontrollori o microelaboratori con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di dati con capacità di memorizzazione di 4 Kbit o più ma non superiore a 8 Kbit, una memoria di programma con capacità di memorizzazione di 64 Kbit o più ma non superiore a 480 Kbit, con una memoria di tampone oppure una memoria di visualizzazione di lettura e scrittura a libero accesso (display RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 512 bit, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 63 inseriti in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 01 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 78011 78014 78044 78053 78056 78063 78012 78042 78045 78054 78058 78064 78013 78043 78052 78055 78062 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 01	12	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di circuiti di controllo o di pilotaggio, destinato alla fabbricazione di dispositivi a cristalli liquidi (LCD) (a)	0
ex 8542 13 05	02	Circuito di pilotaggio per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi o di loro sotto insiemi (a)	0
ex 8542 13 05	06	Convertitore video digitale/analogico, triplo, con 3 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 99 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RGB525 RGB530 (8187135) RGB528 RGB561 (8186987) oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 05	08	Circuito di servizio di dati/indirizzi, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 99 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2782653 8190694 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 05	12	Circuito di compressione e/o di decompressione di dati e di immagini, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 13 72 o 8542 13 99 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 26H3898 3H6414 MPEGCD1 MPEGSD1 MPEGSE1 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 13 05	15	Circuito integrato monolitico in microplachetta (chip), esclusivamente destinato alla fabbricazione di prodotti dei codici da 8542 13 22 a 8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 o 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 11	01	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N–MOS (compresa H–MOS), con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 11 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	02	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbit e tempo di accesso non superiore a 150 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HB 50562 KM 41257 MB 81464 PD 41256 TMS 4256 HM 50256 M5M 4256 MSM 4256 PD 41464 TMS 4464 HM 50464 M5M 4464 MSM 4464 TMM 41256 KM 41256 MB 81256 PD 41254 TMM 41464 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	03	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C-MOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 53 C 256 53 C 466 MB 81 C 466 TC 51832 53 C 258 HM 65256 P 51 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 P 51 C 259 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	04	Memoria dinamica di lettura-scrittura a libero accesso (D/RAM) a 2 porte, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, comprendente registri di dati e controllo di uscita a lettura seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M5M 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	05	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) a 2 o 3 porte, con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 1 Mbit, con registri di dati e controllo di lettura di uscita seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M5M 442256 MT 42 C 4256 MT 43 C 8128 TC 528126 MB 81 C 4251 MT 43 C 4257 TC 524256 TC 528128 MSM 54C864 MT 43 C 4258 TC 524257 TMS 44 C 251 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 11	06	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C-MOS, con capacità di memorizzazione di 64 K × 16 bit e tempo di accesso non superiore a 100 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Eic611160A TC511664BFT oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	07	Memoria pseudo statica di lettura e scrittura a libero accesso (PS/RAM), in tecnologia C-MOS, con capacità di memorizzazione di 4 Mbit, comprendente un generatore di impulso orologio e un circuito di controllo del rinfresco, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HM 658512 HM 65V8512 LHPV127N TC 51V8512 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte Questi circuiti sono destinati alla fabbricazione di ordinatori portatili, che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna (a)	0
ex 8542 13 11	08	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C-MOS, con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit ma non superiore a 4 Mbit e tempo di accesso non superiore a 35 ns, con una o più memorie cache statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAMs), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DM 2200 DM 2202 DM 2203 DM 2212 DM 2213 DM 2233 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	09	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C-MOS, con capacità di memorizzazione di 2 Mbit e tempo di accesso non superiore a 60 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): V53C8256 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 11	10	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C-MOS, con una alimentazione di 3,3 V (±0,3 V), con capacità di memorizzazione di 512 K × 8 bit e tempo di accesso non superiore a 100 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HM51W4 800 (74G1307) (70G6821) oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 11	12	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), sincrona, in tecnologia C-MOS, con una tensione di alimentazione di 3,3 V (±0,3 V), con capacità di memorizzazione di 4 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MB 81141620 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 13	03	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), sincrona, in tecnologia C-MOS, con una tensione di alimentazione di 3,3 V (±0,3 V), con capacità di memorizzazione di 8 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MB 81183220 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 13	04	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), sincrona, in tecnologia C-MOS, con una tensione di alimentazione di 3,3 V (±0,3 V), con capacità di memorizzazione di 16 Mbit e tempo di accesso non superiore a 38 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TMS 626402 TMS 626802 TMS 636402 TMS 636802 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 15	02	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) sincrona, in tecnologia C-MOS, con una alimentazione di 3,3 V (±0,3 V), con capacità di memorizzazione di 64 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MB 81164840 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
8542 13 53 8542 14 25 8542 19 49		Altre memorie	0
8542 13 61 8542 14 42 8542 19 62		Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione non superiore a 4 bit	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 63	01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, con funzione di interfaccia periferica, in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 2 Kbit, da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), o da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) e da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 8042 8742 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	02	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bits, in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), comprendente una memoria di dati sotto forma di una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) e una memoria di programma, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 68705 MC 6805 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	03	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, con architettura da registro a registro e comprendente una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 12 Kbit e almeno una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) oppure una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) oppure una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) oppure una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 370C010 370C250 370C732 73C85 370C032 370C256 370C756 73C88 370C050 370C310 370C758 73C95 370C052 370C332 370C810 73C161 370C056 370C350 370C850 MC 68HC05P1 370C058 370C352 374C036 MC 68HC05P8 370C150 370C356 73C41 370C156 370C358 73C42 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	04	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, per la decodificazione e la visualizzazione del testo, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), con una capacità di memorizzazione di 8 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con 120 caratteri tipografici e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con una capacità di memorizzazione non superiore a 2 304 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 63 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CF 72307 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	05	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, che assicura le funzioni di deviazione verticale per un tubo a raggi catodici, comprendente 2 unità aritmetiche-logiche (ALUs), 4 memorie di sola lettura, non programmabile (ROMs) con capacità totale di memorizzazione di 11,7 Kbit, 2 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 1 Kbit, un convertitore analogico/digitale e 2 convertitori digitali/analogici, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2018 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	06	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, che assicura le funzioni di controllo di una tastiera, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 2 Kbit, un orologio a tempo reale, registri di indirizzi e memorie di servizio di entrata/uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 82C113 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	07	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, che assicura le funzioni di controllo a distanza, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MN 187164 PCA 84C222 PCA 84C822 PCA 84C122 PCA 84C422 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	08	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, che permette la memorizzazione di messagi vocali, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, un circuito di interfaccia per una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), un circuito di interfaccia per una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) e un circuito di interfaccia di comunicazione, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 63 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): D6305 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	09	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, che assicura la comunicazione e il controllo nelle reti locali, costituito da 3 unità centrali di elaborazione (CPUs) a 8 bit, una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 16 Kbit e una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 143120 MC 143150 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	11	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 o 8 Kbit, una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit e un convertitore analogico/digitale a 8 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 68HC11A1 SC 415111FU SC 415016FU TMP 68HC11A1 MC 68HC11F SC 415112FU SC 805666FN oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	12	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente un processore di segnali digitali a 16 bit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit o più ma non superiore a 16 Kbit con funzione di memoria programma, 2 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità di memorizzazione totale di 2 Kbit o più ma non superiore a 8 Kbit e 256 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Z 86294 Z 86295 Z 86C95 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	13	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, con funzioni di controllo di un'unità di memoria a dischi flessibili o di una tastiera, comprendente un registro di configurazione di 8 bit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit con funzione di memoria di programma, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit e un orologio a tempo reale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 63 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PC 87323 VF PC 87911 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	14	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente 5 memorie di dati con capacità totale di memorizzazione non superiore a 160 512 bit, una memoria di programma con capacità di memorizzazione di 21 Kbit, un circuito di controllo di una tastiera, un circuito di sincronizzazione di segnali video, 1 o 2 trasmettitori/ricevitori universali asincroni (UARTs), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VY 27085 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	15	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di dati, una memoria di programma e un circuito di controllo o di pilotaggio per un dispositivo di visualizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 83C751 CXP 85228 M 3817 PD 75316 83C752 CXP 85232 M 38203E4 TMP 87CC20F 87C750 CXP 85340 M 38203M2 TMP 87CH20F 87C751 CXP 85452 M 38207E8 TMP 87CK70AF 87C752 CXP 85460 M 38207M8 CXP 82316 M 37500M5 M 3825 CXP 82320 M 37500M8 MB 89098 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	16	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di dati con capacità di memorizzazione non superiore a 9 Kbit, una memoria di programma con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit, un circuito di interfaccia per comunicazione seriale sincrona con un registro di scorrimento seriale di 8 bit con una entrata di dati seriali, una uscita di dati seriali e un orologio di scorrimento seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): COP 820 COP 881C COP 888CG MB 89152 COP 840 COP 884CF COP 888EG MB 89P657A COP 880C COP 888CF MB 89145 MB 89W147 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	17	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 16,5 Kbit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 63 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 76032KC oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	18	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS o N-MOS (compresa H-MOS), comprendente una o più memorie di dati con capacità di memorizzazione totale non superiore a 12 Kbit e una memoria di programma con capacità di memorizzazione di 32 Kbit o più ma non superiore a 480 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 5A41, 5B11, 76C75T, 7742, 77C82, 80C152, 80C51, 80C52, 83C055, 83C504, 83C51, 83L51, 8751, 87C055, 87C504, 87C51, 87C52, 87C54, 87C58, 87L51, Am 79C412, AT 89C51, C 1900, C 2900, C 3900, C 40, CXD 80724, CXP 80524, L 39, M 37450E8, M 37450M8, M 38063M6, M 38063E8, M 38067M8, M 3812, M50743, M50747, M50958, M50959, MC68HC05i8, MC68HC11A8, MC68HC705i8, MN 1871215, PCA 84C640, PCA 84C840, PCA 84C841, PD 78014, PD 78058, PD 78064, PD 78134, TMP 87PM70, TMP 91P642 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	20	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 256, 320 o 384 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 10 496, 11 008, 20 736 o 21 760 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXP 87132, CXP 87140, CXP 87240, CXP 87248, MN 1883220, MN 1884820 — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 63	21	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 16 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione non superiore a 384 Kbit, una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 6 Kbit e un convertitore analogico/digitale a 8 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 63 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 68HC11 MC 68HC711 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, che permette l'elaborazione dei segnali dei modulatori e demodulatori (modem), comprendente una memoria di dati con capacità di memorizzazione di 4 Kbit e una memoria di programma con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SC 11066 SC 11077 SC 11088 — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	02	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di dati con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, una o più memorie di programma con capacità totale di memorizzazione non superiore a 240 Kbit e un bus esterno di 14 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ADSP 2171 ADSP 2178 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	03	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente un'unità di scorrimento aritmetica-logica (Shifter), una memoria di dati con capacità di memorizzazione di 8 Kbit e una memoria di programma con capacità di memorizzazione di 96 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ADSP 2164 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	04	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con funzione di memoria di dati e di programma con una capacità di memorizzazione di 8 Kbit, un circuito di interfaccia audio, un circuito di interfaccia video e un circuito anti-disturbo (descrambling), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 65 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CL 9110 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	05	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), costituito da almeno una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 510 x 13 bit o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 512 x 13 bit, e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PD 7720 PD 77 P 20 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	07	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit e un bus di indirizzi a 16 bit e un bus dei dati a 8 bit, in tecnologia C-MOS, costituito di una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit o più e di una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o di una memoria di sola lettura, programmabile (PROM), non cancellabile o di una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione non inferiore a 128 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MB 89715 MB 89P715 MB 89W715 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	13	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit e una memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM) con capacità di memorizzazione di 15 x 16 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DSP16A oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	21	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, comprendente una memoria di dati, una memoria di programma e con un convertitore analogico/digitale e/o un convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 65 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 21msp52BS–52 83C198 HD 6473308CP M 37702 M4 78C11 8796 ICS 1 700 M 37702 M6L 78C12 87C196 M 37702 E2 M 37702 MDB 78C14 ADSP 21msp58 M 37702 E4 M 37710 EFL 78CP14G ADSP 21msp59 M 37702 E8 M 37751E6 8396 H8/532 M 37702 M2 MC 68HC16 8397 HD 6435368 M 37702 M8 83C196 HD 6475368 M 37702 M3B oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	22	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C–MOS, che permette il controllo di una rete locale, comprendente una memoria di dati e una memoria di programma, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SMC 83C825 TMS 8370C03 TMS 8370C73 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 65	23	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C–MOS, comprendente una memoria di dati con capacità di memorizzazione non superiore a 16 Kbit e una memoria di programma con capacità di memorizzazione non superiore a 48 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ADSP 2101 ADSP 2105 DSP 56116 ADSP 2102BS–50 ADSP 2111 PD 77P25 ADSP 2103 ADSP 2115 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 19 bit, in tecnologia C–MOS, con funzioni audio e funzioni di trasmissione/ricezione di un sistema di telecomunicazione digitale senza filo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AM 79C420 SC 14400 SC 14401 SC 14420 SC 14460 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	02	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia N–MOS (compresa H–MOS), costituito di 24 registri da 32 bit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 67 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HGC 6127 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	04	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit e un bus dei dati a 16 bit, costituito da memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità di memorizzazione totale non superiore a 450 Kbit e da una o più memorie di sola lettura, non programmabile (ROMs) o una o più memorie di lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROMs) con capacità totale di memorizzazione non superiore a 768 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 320 10 — 320 C 15 — 320 C 50 — 320 E 15 320 11 — 320 C 17 — 320 C 51 — 320 E 17 320 C 10 — 320 C 25 — 320 C 53 — TMS 320C59 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	05	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 4 Mbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, un circuito di pilotaggio/controllo per un dispositivo di visualizzazione, un circuito di controllo di interruzioni, un circuito di controllo di una tastiera, un circuito di controllo per indirizzare reti di memoria (Memory mapper) e un generatore di orologio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SC 414181FG16 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	06	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, costituito da una o più memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMS) con capacità di memorizzazione totale non superiore a 48 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit, e da una unità aritmetica a virgola mobile di 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DSP 32 — MB 86232 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	07	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C-MOS, costituito di una o più memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione totale di 64 Kbit, e da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 67 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 320 C 30 320 C 40 DSP 3207 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	08	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C-MOS, costituito da un modulo di integrazione di sistemi (SIM), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), un temporizzatore (TPU) e 2 circuiti di interfaccia seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 68332 MC 68336 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	09	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C-MOS, con funzione di elaborazione di dati audio, costituito da un accumulatore/moltiplicatore (MAC) a 52 bit, 2 memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 12 Kbit, e 2 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 14 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TMC 57000 TMC 57001 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 67	10	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 28 bit, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VY 27015 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 69	01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione superiore a 32 bit, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ADSP 21060 CS 4920 DSP 56001 DSP 9 6002 ADSP 21061 DSP 1616 DSP 56002 TMS 320C500 ADSP 21062 DSP 56 000 DSP 56166 TMS 320C548 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
8542 13 70 8542 14 50 8542 19 71		Microperiferici	0
ex 8542 13 72	01	Circuito di ritardo, in tecnologia C–MOS, comprendente una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con una capacità di memorizzazione di 8 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M50198P oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 72	02	Circuito di controllo, in tecnologia C–MOS, per il comando dell'avviamento dei dispositivi grafici di una testina di stampa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1TY5–0001 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 72	03	Circuito di interfaccia, in tecnologia C–MOS, per una tastiera con una matrice capacitiva, che permette l'esplorazione e la rilevazione matriciale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 22–00958–000 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 72	04	Codificatore/decodificatore con filtro, in tecnologia C–MOS, per segnali di frequenza non superiore a 4 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): QMV 112 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 72	05	Codificatore/decodificatore quadruplo con filtri a modulazione per impulso codificato, in tecnologia C–MOS, comprendente amplificatori per perfezionare la simmetria dei segnali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): QMV 365 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 72	06	Sincronizzatore combinato ad un esploratore e distributore di segnali, in tecnologia C-MOS, comprendente un'unità di controllo, un circuito di eliminazione del rimbalzo da contatto, un registro di scorrimento a 17 bit e una unità per la formulazione dei dati di uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): QMV 222 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 72 ex 8542 13 99	07 01	Circuito di compressione/decompressione dei dati o dell'immagine, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1XH4-0301 1XY9-0001 CL 450 CL 950 1XK6-0301 74 ACT 6340 CL 550 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 72	08	Circuito, in tecnologia C-MOS, per la sincronizzazione e la discriminazione di segnali di lettura e la generazione di segnali di scrittura, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HG 22SS013601 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 76	01	Circuito di elaborazione di segnali audio a base di celle standard, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), 4 convertitori analogico/digitali, un circuito di interfaccia seriale, un circuito di decimazione di frequenze e un circuito di protezione dal sovraccarico degli altoparlanti, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VY 27051 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 76	02	Filtro digitale audio a base di celle standard, in tecnologia C-MOS, con 16 canali audio, ciascuno programmabile in tempo reale, con 20 parametri o più, comprendente un moltiplicatore/accumulatore (MAC), un temporizzatore e 2 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) per lo stoccaggio dei parametri e dei dati temporanei di elaborazione, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VC 5396 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
8542 13 82 8542 14 75 8542 19 82		Dispositivo logico programmabile	0
8542 13 84 8542 14 80 8542 19 84		Circuiti a logica standard	0
ex 8542 13 91	01	Circuito di controllo telecomandato, in tecnologia C–MOS, che permette la generazione di 2 048 comandi differenti e il controllo di 32 sistemi, comprendente un codificatore di tastiera, un decodificatore di tastiera, un convertitore parallelo seriale, un divisore, un generatore di ripristino e un oscillatore, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SAA 3010 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	02	Circuito di pilotaggio a 8 canali, in tecnologia C–MOS, per mantenere costante la forza di trazione di un elettromagnete con diodi incorporati e memoria a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): UCN 5801 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	03	Circuito di controllo per segnali di bassa frequenza non superiore a 20 kHz, contenente almeno 16 elementi di commutazione analogici, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	04	Circuito di controllo per motori a corrente continua, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) in tecnologia C–MOS, comprendente un circuito per il controllo della tensione di alimentazione, un circuito per immagazzinare e decodificare gli indirizzi e per il multiplex dei dati, un convertitore digitale/analogico a 8 bit e 5 amplificatori, b) in tecnologia N–MOS (compresa H–MOS), comprendente un filtro numerico di 16 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) GC 27 a) GC 45 b) LM 629 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 91	05	Circuito di controllo, in tecnologia C-MOS, per l'elaborazione dei segnali di lettura e il controllo del motore di un lettore di «compact-disc», costituito da un circuito di interfaccia di un'unità centrale di elaborazione (CPU), un circuito di diagnosi e di correzione degli errori, un demodulatore del segnale di lettura, un circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL) e un circuito di controllo della velocità lineare costante (CLV), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 1125 CXD 1130 CXD 1135 CXD 1167 MN 66271 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	06	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): KM 3702 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	07	Circuito di controllo, in tecnologia C-MOS, per il controllo dei segnali video di un sensore d'immagini a trasferimento di carico (CCD), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2103 CXD 2133 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	08	Circuito di controllo audio, in tecnologia C-MOS, che permette il controllo della intensità del suono a 2 canali (stereo), comprendente un multiplatore, 2 amplificatori, un registro di controllo e un registro seriale/parallelo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 3310 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	09	Circuito di controllo per microprogramma, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CY 2910 CY 7C 910 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	10	Circuito di controllo, in tecnologia C-MOS, per il controllo della tensione di memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 91 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	11	Circuito di decodificazione/pilotaggio di linea, in tecnologia C–MOS, con una tensione di uscita di 30, 35 o 60 V a 500 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 34142 UCN 5816 UCN 5817 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	12	Circuito di controllo, in tecnologia C–MOS, in grado di gestire la riduzione del consumo d'energia di un microprocessore o d'altre unità periferiche, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1028 CP oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	13	Circuito di interfaccia di linea di modulazione per impulso codificato, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BT 8953A CS 61575 XR–T5791 CS 61574 DS 2153 XR–T5793 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	14	Circuito di interfaccia di non meno di un codificatore, in tecnologia C–MOS, che permette l'identificazione e la misura della direzione e il trasferimento tramite segnali di sensori esterni, comprendente almeno 3 contatori, almeno un circuito latch a 16 o 24 bit, almeno un multiplatore e almeno un circuito di servizio dei dati paralleli a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): THCT 2 000 THCT 12016 THCT 12024 THCT 12316 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	15	Circuito di interfaccia per un decodificatore di dati contenuti nei testi, in tecnologia C–MOS, che permette la ripartizione dei dati, la rigenerazione di impulsi di temporizzazione e la separazione degli impulsi sincronizzati, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 91 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CF 72303 CF 72306 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	16	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C-MOS, programmabile per l'interfaccia dei segnali tra circuiti di controllo della rete videografica (VGA) e schermi con tubo catodico (CRT), dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), dispositivi di visualizzazione a diodi emettitori di luce (LED) o dispositivi di visualizzazione a plasma, per il controllo simultaneo di uno schermo con tubo catodico (CRT) e di un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), costituito da un convertitore video digitale/analogico con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CL-GD6340 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	17	Circuito di interfaccia e di controllo ripetitivo, in tecnologia C-MOS, comprendente 7, 8 o 12 porte di interfaccia di trasmissione/ricezione, una porta di interfaccia dell'unità di contatto (AUI) e un decodificatore di blocco di fasi (Phase Locked Loop/PLL), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DP 83950 DP 83955 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	18	Circuito di interfaccia di linea, in tecnologia C-MOS, che permette la trasmissione e la ricezione dei dati con una velocità di 25,6 Mbit/sec, comprendente una memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out), un codificatore a 4/5 bit e un decodificatore a 5/4 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TXC 07125 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 91	19	Circuito di interfaccia seriale, in tecnologia C-MOS, comprendente 2 porte seriali, che permette la trasmissione con una velocità di 20 megabytes/sec, 2 bus paralleli, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 3H5114 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	03	Trasmettitore/ricevitore sincrono universale (USRT), in tecnologia C–MOS, in grado di effettuare il trasferimento numerico simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) dei dati e/o delle voci con una velocità di 80 Kbit/sec o più tra una distanza di 2 km o con una velocità di 160 Kbit/sec o meno tra una distanza di 1 km, comprendente un modulatore e memorie di servizio dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 145421 MC 145425 TP 3401 TP 3403 MC 145422 MC 145426 TP 3402 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	04	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia C–MOS, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) che permette di adattare velocità di linee di 1 168, 8 448, 34 368, 53 084 o 159 252 Kbit/sec, b) per segnali tra un codificatore/decodificatore con codice «Manchester» (MED) oppure un'unità di interfaccia e una coppia di cavi attorcigliati oppure un cavo coassiale in rete locale, c) che permette il trasferimento di dati con una velocità di 1,544 o 2,048 MHz, comprendente un circuito di equalizzazione e un generatore di segnali d'orologio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) Bt 8952 b) 83C92 b) MC 145572 c) LXT 311 a) TXC 02 050 b) 83C94 b) TMS 380C60 a) PM 5343 b) Am 79C98 c) LXT 304 a) PM 5344 b) CY7C971 c) LXT 310 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	05	Ricevitore multifrequenze a doppia tonalità (DTMF), in tecnologia C–MOS, per decodificare i segnali DTMF in dati binari a 4 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M–957 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	06	Convertitore seriale/parallelo, in tecnologia C–MOS, che permette il pilotaggio di un dispositivo di visualizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HV 5122 HV 5306 HV 5406 HV 7708 HV 5222 HV 5308 HV 5408 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	07	Convertitore digitale/analogico e analogico/digitale, in tecnologia C–MOS, comprendente un modulatore analogico che permette la supercampionatura dei segnali ad una frequenza di 1 024 MHz e un filtro che permette la campionatura dei segnali di un modulatore digitale ad una frequenza di 512 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MSP 58C20 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	09	Convertitore di velocità della campionatura, in tecnologia C–MOS, che permette la conversione di un segnale di orologio di frequenza non inferiore a 13,5 MHz ma non superiore a 18 MHz in un segnale della frequenza di 18 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2032 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99	10 01	Circuito separatore di dati per unità di memoria a dischi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DP 8465 VM 5352 WD 10 C 20 VM 5351 VM 5353 WD 10 C 21 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	11	Circuito di elaborazione di segnali, in tecnologia C–MOS, che permette il ritardo dei periodi di scansione per le linee orizzontali di un sensore d'immagini a trasferimento di carica (CCD), comprendente un generatore di segnali di temporizzazione, un circuito *clamp* e un circuito campionatura–bloccaggio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXL 1517 MN 3860SA MSM 6819MS–K CXL 5504 MN 3861SA MSM 6834MS–K oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	12	Sintetizzatore di segnali numerici (Digital Signal Synthesizer), in tecnologia C–MOS, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) con memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità totale di memorizzazione di 16 Kbit, con una velocità di campionamento di 22,257 kHz e 44,1 kHz e con 2 canali di uscita, b) con 32 o 48 generatori di frequenza, un temporizzatore e un generatore di indirizzi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) 344 S 0053 b) VC 2375 b) VC 5395 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	13	Generatore di segnali, in tecnologia C-MOS, che permette la generazione di impulsi sincroni per un sensore a trasferimento di carica (CCD), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 1030 CXD 1217 LZ 93B53 LZ 93N43 LZ 95G52 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	14	Circuito di elaborazione di segnali, in tecnologia C-MOS, che permette il trattamento di segnali video per un sensore d'immagini a trasferimento di carico (CCD), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	16	Circuito di elaborazione video, in tecnologia C-MOS, che permette la conversione del rapporto larghezza/altezza e la conversione di interlacciamento per segnali di luminosità/crominanza, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2035 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	17	Codificatore/decodificatore, in tecnologia C-MOS, che permette la codificazione, la decodificazione e l'interfaccia di segnali seriali con una velocità di 13 Kbit/sec e di segnali audio con una velocità di 104 Kbit/sec, comprendente un convertitore analogico/digitale, un convertitore digitale/analogico, filtri digitali a modulazione per impulsi codificati e un circuito di soppressione dell'eco, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VP 22020 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	18	Decodificatore, in tecnologia C-MOS, per la demodulazione e la demultiplazione dei segnali stereo, comprendente un circuito di interfaccia, un convertitore digitale/analogico con impulso orologio di uscita di 8,192 o 16,384 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CF 70088 CF 70091 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	19	Codificatore/decodificatore, in tecnologia C-MOS, per la conversione dei dati in composizione NRZ (non ritorno a zero) o in composizione RLL (Run Lenght Limited - lunghezza massima limitata), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 61158 CL-SH110 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	20	Decodificatore audio, in tecnologia C-MOS, per la decodificazione e la demultiplazione dei segnali audio e dei dati numerici, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 8411 CS 8412 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	21	Circuito di modulazione per impulso codificato, adattabile, differenziale, in tecnologia C-MOS, per la codificazione/decodificazione di parole e di dati e per la trasmissione dei dati simultaneamente in due direzioni (full duplex) o in una sola direzione (half duplex), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BBSP4CH MT 9125 SC 11360 Bt 8110 MT 9126 SC 11362 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	22	Codificatore audio, in tecnologia C-MOS, per la codificazione e la multiplazione dei segnali audio e dei dati numerici, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 8401 CS 8402 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	23	Codificatore/decodificatore, per la conversione dei dati in segnali paralleli o in serie, in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), costituito di un'unità aritmetica-logica (ALU) e di una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TMS 38020 TMS 38021 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	24	Circuito di temporizzazione con cicli a blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), in tecnologia C-MOS, che permette la sincronizzazione o la moltiplicazione delle frequenze inferiore o uguale a 160 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 74 FCT 3888915 MC 88915 MC 88920 74 FCT 88915 MC 88916 MC 88PL117 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	26	Circuito orologio e calendario, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 58274 MC 146818 MM 58174 A V 3023 M 3002 MCCS 146818 V 3021 M 3003 MM 58167 V 3022 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	27	Generatore di indirizzi, in tecnologia C-MOS, per la generazione degli indirizzi di un'immagine sorgente e di un'immagine destinataria durante la manipolazione delle immagini, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TMC 2302 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	28	Circuito di disallineamento, in tecnologia C-MOS, per l'estrazione e l'introduzione di cellule con il metodo del traferimento asincrono (ATM) a partire da e in un segnale d'interfaccia di linea, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TXC 05150 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	29	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C-MOS, esclusivamente per la trasmissione di immagini statiche, in una sola direzione (half duplex), ad una velocità di 300, 2 400, 4 800, 7 200 oppure 9 600 bit/secondo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TC 35128 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	30	Modulatore/demodulatore (modem), in tecnologia C–MOS, per la trasmissione di dati simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) ad una velocità di non più di 2 400 bit/sec, e per la trasmissione di immagini statiche in una sola direzione (half duplex) ad una velocità di non più di 9 600 bit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SC 11044 SC 11046 SC 11054 SC 11055 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	31 07	Circuito di un canale di lettura, con funzioni di lettura/scrittura e di servodemodulatore, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32P4730 91C020 CL–SH 3305 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	32	Generatore di segnali per cursori, definibile dall'utilizzatore, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Bt431 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99 ex 8542 19 98	33 02 08	Rivelatore di fumo, operante in una gamma di temperatura che va da –20 °C a +60 °C, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 14467 MC 14471 CS 235 MC 14468 MC 145010 V 24216 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	34	Filtro a pettine di linea video, in tecnologia C–MOS, che permette la separazione dei segnali digitali di luminosità/contrasto, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2024 CXD 2030 MC 141626 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	36	Modulo d'eco e di riverbero, comprendente un moltiplicatore–accumulatore, due memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) e una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VC5344 VC5909 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	37	Potenziometro controllato numericamente, in tecnologia C-MOS o N-MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SC 76013 X 9104 X 9313 X 9C103 X 9102 X 9311 X 9503 X 9C104 X 9103 X 9312 X 9C102 X 9C503 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	38	Commutatore a punti di incrocio a 8 x 16 bit (Crosspoint Switch), in tecnologia C-MOS, che permette la commutazione con una frequenza di 20 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MT 8816 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	40	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia C-MOS, che permette la ricezione e la trasmissione di dati a una velocità di 51,84 o 44,736 Mbit/sec, comprendente un codificatore dei dati NRZ (non ritorno a zero), un decodificatore, un circuito di equalizzazione adattabile associato a un circuito di controllo del guadagno automatico, un circuito di controllo della ricezione, un circuito di controllo della trasmissione e un circuito per il ricupero di segnali d'orologio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TXC 02020 TXC 02021 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	41	Circuito per l'attenuazione di disturbi video, in tecnologia C-MOS, comprendente entrate per segnali di luminosità e crominanza a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2036 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99	42	Generatore di suoni stereo FM, in tecnologia C–MOS, comprendente un generatore di fase, un temporizzatore, una rete di registri, un circuito di controllo di bus e almeno un accumulatore, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): YMF 262 YMF 289 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	43	Decodificatore, in tecnologia C–MOS, che permette la correzione di errori, comprendente un bus seriale e un circuito anti–disturbo (descrambling), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VES 5453 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	44	Demodulatore, in tecnologia C–MOS, comprendente filtri di ricezione, filtri polifase, un circuito di controllo della sincronizzazione dei segnali orologio e un circuito di controllo automatico del guadagno, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VES 4133 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	45	Trasmettitore/ricevitore infrarosso, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 8130 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	47	Convertitore digitale/analogico, in tecnologia C–MOS, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) con capacità di 8 bit, comprendente un amplificatore con tampone di uscita, un circuito di interfaccia seriale e almeno 12 canali, b) con capacità di 8 bit, che permette la doppia bufferizzazione di parole a 8 bit, c) con capacità di 8 bit, che permette la conversione di dati di entrata seriali verso 36 canali di uscita, d) convertitore singolo o triplo video, con almeno una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), con uno o più registri di palette di colore, e) con una gamma dinamica audio di 90 dB o più, f) convertitore video a 8, 9 o 10 bit, con almeno 3 canali per la conversione separata dei segnali di colore, g) con capacità di 16 bit, che permette la conversione di dati a virgola mobile, comprendente un convertitore digitale/analogico di 10 bit e un registro di scorrimento,	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99 *(segue)*		sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) M 62352P; b) DAC 0830; b) DAC 0831; b) DAC 0832; c) MB 88344B; d) 357S0010; d) 357S0011; d) 357S0012; d) ATT 20C490; d) ATT 20C491; d) ATT 20C492; d) ATT 20C493; d) ATT 20C497; d) Bt445; d) Bt451; d) Bt458; d) Bt459; d) Bt460; d) Bt461; d) Bt462; d) Bt463; d) Bt467; d) Bt473; d) Bt475; d) MU 9C9760; d) SC 11482; d) SC 11483; d) SC 11484; d) SC 11485; d) SC 11487; d) SC 11489; d) SC 15025; d) SC 15026; d) TR 9C1710; d) TVP 3020; d) TVP 3030; e) CS 4328; e) CXD 2564; e) PD 6376; e) TMS 57010; f) Bt 857; f) CXD 1178; f) CXD 2307R; f) CXD 2309; g) YAC 512; g) YAC 513 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	48	Convertitore analogico/digitale, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) convertitore parallelo a 8 bit, in tecnologia C–MOS, b) con capacità di 16 o 20 bit, in tecnologia C–MOS, comprendente un circuito di sincronizzazione, 2 modulatori, 2 filtri digitali, un convertitore digitale/analogico di 4 bit e un amplificatore, c) convertitore audio e stereo di 16, 18 o 20 bit, in tecnologia C–MOS, d) con capacità di 16 bit, comprendente un filtro digitale con banda passante (passband) a 3 dB di 45,5 kHz, e) che permette il pilotaggio di un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emittenti luce (LED) a 4 cifre al massimo, f) convertitore video a 8 bit, in tecnologia C–MOS, con blocco di sincronizzazione (clamp), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) IDT 75C48; a) IDT 75C58; a) MP 7683; a) MP 7684; b) CS 5516; b) CS 5520; c) CS 5326; c) CS 5327; c) CS 5328; c) CS 5329; c) CS 5336; c) CS 5339; c) CS 5349; d) DSP 56ADC16; e) HI 7131; e) HI 7133; e) ICL 7106; e) ICL 7107; e) ICL 7116; e) ICL 7117; e) ICL 7126; e) ICL 7136; e) ICL 7137; e) MAX 130; e) MAX 131; e) MAX 133; e) MAX 138; e) MAX 139; e) MAX 140; e) MAX 136; f) CXD 1176; f) CXD 2300 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	49	Circuito di segmentazione o di riassemblaggio dei dati, in tecnologia C–MOS, che permette la frammentazione di 16 382 pacchetti di parole da 8 o 16 bit in cellule o il riassemblaggio di cellule multiplex in 16 382 pacchetti di parole da 8 o 16 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TXC 05501 TXC 05601 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	50	Circuito di elaborazione di segnali audio di una linea di abbonati (SLAC), in tecnologia C-MOS, comprendente 2 processori a segnali digitali, non meno di 1 convertitore analogico/digitale e non meno di 1 convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Am 7901 Am 7905 Am 79C02 Am 79C03 Am 79C04 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	51	Sintetizzatore di segnali, in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), comprendente un generatore di frequenza, una memoria di 15 toni strumentali, un convertitore digitale/analogico, un oscillatore al quarzo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): YM 2413 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	52	Circuito di elaborazione video, in tecnologia C-MOS, che permette la visualizzazione di sottoimmagini (immagine nell'immagine), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 2031R CXD 2033 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	53	Decodificatore audio, in tecnologia C-MOS, per la decodificazione e la decompressione di segnali audio a una velocità non superiore a 15 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 74 ACT 6350 TMS 320AV120 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	54 21	Generatore di segnali di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): D4661CL, 82 C 402, AV 9129, Bt 438, Bt 439, CXD 1035, CXD 1252, CXD 1255, CY 2254, CY 2255, CY 2257, CY 2291, CY7B991, CY7B992, CY7B993, DP 8531, DP 8532, DP 83241, ICD 2023, ICD 2027, ICD 2028, ICS 1394, ICS 2494, ICS 90C64, ICS 9161, LZ 93F31, LZ 93F33, LZ 93N61, MK 1418, MK 1442, MK 1448, MK 1450, MSM 5547, PCLK 1, PCLK 2, SC 11410, SC 11411, SC 11412, TCK 9002, WD 90 C 61 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	55	Circuito per la registrazione e la riproduzione della voce, con una velocità non inferiore a 8 Kbit/sec, in tecnologia C–MOS, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) comprendente un amplificatore e un convertitore digitale/analogico a 10 bit, b) comprendente un circuito d'interfaccia di memoria, un circuito d'interfaccia codificatore/decodificatore, un circuito d'interfaccia di un'unità centrale di elaborazione (CPU), c) comprendente un convertitore digitale/analogico a 12 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) T 6668, a) TC 8830, b) TC 88401, c) M5M6388 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	56	Convertitore analogico/digitale doppio e ricevitore digitale, in tecnologia C–MOS, comprendente un circuito di correzione degli errori e di decodificazione di segnali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 6462 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 13 99	57	Demodulatore, in tecnologia C–MOS, per la ricezione e la demodulazione di un flusso di dati con una velocità di trasferimento di 30 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): NDV 9000 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 01	01	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplachette, esclusivamente destinato alla fabbricazione di prodotti dei codici da 8542 14 15 a 8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 o 8542 14 80 (a)	0
ex 8542 14 05	01	Circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), esclusivamente destinato alla fabbricazione di prodotti dei codici da 8542 14 15 a 8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 o 8542 14 80 (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 14 60	01	Circuito di controllo, in tecnologia TTL, usato per il comando dell'avviamento dei martelletti di stampa magnetica, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 801379-002 810751-001 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 91	01	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, di diodi laser o altri diodi emettitori di luce, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): IDA 07318 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 91	03	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di 2 dispositivi discreti di transistori di potenza ad effetto di campo (FET), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 27473 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 91	05	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di un transistore di potenza PNP, con una regolazione di potenza in modo di attesa di 5 V e con un riferimento alla potenza d'uscita di 2,5 V, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 7015 FB oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 91	06	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, che permette il pilotaggio di 2 linee a modulazione per impulsi in codice (Pulse Code Modulation/PCM) con una velocità di trasferimento non superiore a 10 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XRT5675 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 91	07	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia bipolare, per l'interfaccia dei segnali tra macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e un cavo coassiale in una rete locale, sotta forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 14 91 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AM 7996 DP 8392 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 91	08	Circuito di interfaccia per la sincronizzazione del flusso di dati provenienti da un'unità di memoria a dischi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DP 8462 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	03	Trasmettitore, in tecnologia bipolare, che assicura la codificazione/conversione di dati/istruzioni paralleli nel formato seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AM 79168 AM 7968 AM 79865 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	04	Ricevitore, in tecnologia bipolare, che assicura la decodificazione/conversione di dati/istruzioni seriali nel formato parallelo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AM 79169 AM 7969 AM 79866 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	05	Trasmettitore o ricevitore, in tecnologia bipolare, che assicura la comunicazione di dati seriali con una velocità uguale o superiore a 110 Mbit ma non superiore a 1,4 Gbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HDMP 1002 HDMP 1004 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	07	Trasmettitore/ricevitore a modulazione con impulso codificato, in tecnologia bipolare, che permette di adattare una velocità di linea di 2 048 o 8 448 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XRT 5683 XRT 56L85 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 14 99	08	Convertitore audio digitale/analogico, in tecnologia bipolare, con una gamma dinamica di 96 dB o più, con una tensione di riferimento interna, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PCM 63P oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	09	Convertitore analogico/digitale a 12 bit, in tecnologia bipolare, comprendente una tensione di riferimento e un orologio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 574 A oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	11	Convertitore digitale/analogico a 12 bit, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TDC 1012 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	13	Convertitore digitale/analogico a 16 bit, in tecnologia bipolare, comprendente una tensione di riferimento interna, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DAC 712 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	14	Circuito programmabile per l'amplificazione dei segnali emessi su un bus di comunicazione numerica, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HS 3182 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	15	Circuito integrato monolitico, per l'amplificazione e la conversione dei segnali di lettura e la conversione dei segnali di scrittura per unità di memoria a dischi (Read Write Data Processor), inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32 P 3000 32 P 3013 32 P 540 32 P 541 61347-002 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 14 99	16	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XR 2211 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	17	Circuito integrato monolitico a 2, 4, 6 o 8 canali, per la generazione di segnali di lettura e scrittura per unità di memoria a dischi, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32 R 117 32 R 501 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	18	Circuito integrato monolitico per la produzione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XR 2206 XR 8038 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	19	Circuito per la sincronizzazione dei dati per unità di lettura di nastri, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VT 210 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	20	Sincronizzatore e codificatore/decodificatore dei dati, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32 D 532 32 D 535 32 D 5393 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	23	Circuito di digitalizzazione e di separazione dei dati, in tecnologia bipolare, comprendente un circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SN 28962 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 14 99	24	Commutatore differenziale a punti di incrocio (Crosspoint Switch), in tecnologia bipolare, che permette la commutazione con una velocità di dati di 800 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): S 2024 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	25	Circuito, in tecnologia bipolare, che permette la decodificazione dei segnali di crominanza, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M52725FP oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	26	Circuito di distribuzione di segnali orologio, in tecnologia bipolare, con entrate per segnali di logica transistor–transistor (TTL) o per segnali di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL) e con uscite per segnali di logica transistor–transistor (TTL), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 63G9269 MC 100H640 MC 100H644 MC 10H641 64G0112 MC 100H641 MC 10H640 MC 10H644 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	27	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia bipolare, per bus bidirezionali differenziali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DS 36277 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	28	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia bipolare, che permette la conversione di dati in forma seriale o parallela e la trasmissione di dati seriali con una velocità non superiore a 200 megabytes/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 100SX1451 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	29	Ricevitore/trasmettitore, in tecnologia bipolare, che permette la trasmissione di dati su cavo a fili attorcigliati, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 14 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Am 26LS38 DP 83220 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	30	Predivisore, in tecnologia bipolare, con una frequenza di entrata non superiore a 2,8 GHz e un fattore di divisione adattabile di 32/33, 64/65, 64/128 o 128/129, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 12022 MC 12034 MC 12053 SC 12022 MC 12032 MC 12052 MC 12089 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	31	Ricevitore/trasmettitore, per i dati in codice «Manchester», in tecnologia Schottky, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 14 99	32	Trasmettitore/ricevitore di frequenze radio (RF), comprendente 2 sintetizzatori ciascuno con un oscillatore a voltaggio controllato (VCO), 2 miscelatori e un circuito di interfaccia seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 6431 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 01	01	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di circuiti per il ricupero di segnali orologio e di dati, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 19 98 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 16042 GD 16043 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 19 01	02	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di circuiti di multiplazione che permette la multiplazione di 4 flussi di dati in un unico flusso di dati, comprendente un circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PP) e circuiti di pilotaggio per diodi laser, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 19 98 inseriti in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 01 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 16054 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 19 01	03	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di trasmettitori/ricevitori che assicurano la trasmissione di dati seriali con una velocità di 622 Mbit/sec, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 19 98 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 16064 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 19 01	04	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di circuiti di memorie di servizio doppie per segnali a livello ECL/TTL, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 19 98 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 10225 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 19 01	05	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di multiplatori o demultiplatori che permettono l'entrata/uscita di dati a livello di logica differenziale (ECL) con una velocità di 622 Mbit/sec e l'entrata/uscita di dati a livello di logica transistor–transistor (TTL) con una velocità di 78 Mbit/sec, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 19 98 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 16131 GD 16132 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 19 01	12	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplachette, esclusivamente destinato alla fabbricazione di prodotti dei codici da 8542 19 22 a 8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 o 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 05	03	Circuito di controllo della memoria, in tecnologia BiMOS, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 40 90 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 16G7428 16G7463 *oppure* — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 05	08	Circuito divisore/rivelatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), che assicura la sintetizzazione delle frequenze in una gamma da 50 MHz a 1 700 MHz, comprendente un predivisore, un divisore di frequenze e un rilevatore di fase/frequenza, sotto forma di circuito integrato monolitico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 19 98 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GIGA FSS oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 19 05	10	Circuito integrato monolitico in microplachetta (chip), esclusivamente destinato alla fabbricazione di prodotti dei codici da 8542 19 22 a 8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 o 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 72	01	Circuito di interfaccia di un flussometro, in tecnologia BiMOS, composto da 16 amplificatori, 3 convertitori digitali/analogici, un convertitore analogico/digitale, filtri, un circuito di campionatura–bloccaggio, un oscillatore, un circuito di blocco di fasi (Phase Locked Loop/PLL) e un circuito di interfaccia seriale per microprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD75027 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 72	02	Convertitore digitale/analogico e analogico/digitale, in tecnologia BiMOS, comprendente circuiti campionatura–bloccaggio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 21–26500 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 72	03	Circuito per la registrazione e la riproduzione di dati, in tecnologia BiMOS, con una velocità non superiore a 112 Mbit/sec, comprendente un codificatore, un decodificatore, un convertitore analogico/digitale, un filtro digitale di equalizzazione e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 64G0166 (8189294) oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 92	02	Circuito di pilotaggio, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), per il controllo di diodi laser o di altri diodi emettitori di luce, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 16G075 16G076 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 92	04	Circuito di interfaccia per linee di abbonati (SLIC), in tecnologia ad isolamento dielettrico, con corrente di linea interna costante programmata, comprendente una rete di resistenza ed un amplificatore operazionale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HC 5502 HC 5504 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	01	Circuito integrato monolitico per la conversione di segnali da analogici in digitali, costituito da amplificatori, convertitori analogico/digitale e digitale/analogico, con tensione di 12 V (±10 %), interfaccia digitale seriale e trasmettitore/ricevitore asincrono, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 75002 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	03	Sintetizzatore, in tecnologia BiMOS, che permette la sincronizzazione e la divisione delle frequenze, comprendente 1 o 2 circuiti di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL) e 1 o 2 predivisori di una frequenza di servizio di 10 MHz o più ma non superiore a 2,5 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MB 1501 MB 1502 MB 1509 MB 1511 MB 1518 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	04	Codificatore/decodificatore, in tecnologia BiMOS, che permette la conversione, la separazione e la trasmissione di dati con una velocità di 50 Mbit/sec, comprendente un rilevatore di impulsi di lettura e un sintetizzatore/sincronizzatore di frequenze, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HD 153031 RF oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	05	Circuito per il ricupero dei segnali orologio, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DP 83231 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 98	10	Sensore ad effetto Hall, in tecnologia BiMOS, che permette la comunicazione su un bus a 2 fili, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): UGN 3055U UGS 3055U oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	11	Trasmettitore o ricevitore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GA 9011 GA 9012 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	13	Convertitore digitale/analogico, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TQ 6122 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	16	Circuito per il ricupero di segnali orologio e dei dati, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 16G040 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	17	Circuito comparatore per differenze di fase e di frequenza, per frequenze non superiori a 1 GHz, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 16G044 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 98	19	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia BiMOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 74ABT543 CY7B956 SN 74 BCT 2423 CY7B8392 DS 36950 SN 74 BCT 2424 CY7B923 DS 3884 SN 74 BCT 2425 CY7B933 DS 3886 SN 75 LBC 976 CY7B955 SN 74 BCT 2420 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	20	Convertitore digitale/analogico quadruplo, con capacità di 12 bit, in tecnologia BiMOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 664 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 98	22	Generatore e memoria di servizio di segnali orologio, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), che permette la sincronizzazione o la moltiplicazione delle frequenze, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GA 1 000 GA 1086 GA 1088 GA 1110 GA 1085 GA 1087 GA 1089 GA 1210 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 10	01	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di amplificatori di transimpedenza, operante con una larghezza di banda di 900 MHz e con una resistenza non superiore a 4 kohm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 30 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 16085 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 30 10	02	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di circuiti di controllo di un diodo laser che assicura una gamma di corrente di uscita da 10 mA a 70 mA a una tensione di alimentazione di –5 V (±1 %), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 70 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 16077 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 10	03	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di amplificatori con una potenza di uscita tipica di 25 dBm con una gamma di frequenza da 1 850 MHz a 1 950 MHz, comprendente commutatori di frequenze radio (RF), destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 30 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 12033 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 30 10	04	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituito esclusivamente di amplificatori doppi con guadagno tipico di 18 dB con una frequenza di 1,5 GHz, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 30 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GD 10012 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 30 10	05	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di amplificatori a corrente di entrata non superiore a 80 nA, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 30 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 30 10	06	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito esclusivamente di amplificatori con guadagno programmabile, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 30 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 3606G oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 30 10	07	Disco (Wafer) non ancora tagliato in microplacchette, costituito di circuiti di trasferimento della voce, in tecnologia C–MOS, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8542 30 95 inseriti in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AS 2520 AS 2531 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte (a)	0
ex 8542 30 20	01	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9021 40 00 (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 20	02	Amplificatore, in tecnologia bipolare, per l'amplificazione dei segnali di scrittura e lettura di testine magnetiche a strato sottile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di unità di memoria a dischi (a)	0
ex 8542 30 20	03	Unità per la ricezione e l'amplificazione di segnali FM, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 20	04	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, in tecnologia C-MOS, che permette la memorizzazione diretta analogica dei dati audio, comprendente una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), 3 amplificatori, un circuito di controllo di guadagno automatico e 2 filtri, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico in microplachette (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti di orologeria (a)	0
ex 8542 30 20	05	Circuito di controllo, in tecnologia BiMOS, per il pilotaggio di carici induttivi e resistivi, con 4 uscite di una corrente di 2 A o più ma non superiore a 7,2 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di sistemi di comando per motore (a)	0
ex 8542 30 20	07	Amplificatore differenziale, in tecnologia bipolare, con guadagno di amplificazione non superiore a 375 e una tensione di entrata nominale di 1 mVpp, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico in microplacchetta (chip), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8471 (a)	0
ex 8542 30 30	01	Amplificatore di microonde, in tecnologia bipolare, con guadagno di amplificazione nominale da 18 dB a 0,5 GHz o 32 dB a 0,9 GHz o 11 dB a 1 GHz o 22,5 dB a 1 GHz e 32,5 dB a 0,1 GHz o 26 dB a 1,5 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): A-06 HPMX 3002 N10 A-08 MSA 0311 PC 1652G oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	02	Amplificatore quadruplo, in tecnologia C-MOS, con corrente d'entrata non superiore a 20 picoampère, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LMC 660 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 30	03	Amplificatore, in tecnologia bipolare, con corrente tipica di alimentazione non superiore a 1 mA con una tensione di 12 V e una temperatura di 25 °C, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LM 1964 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	04	Amplificatore, in tecnologia bipolare, con frequenza di operazione tipica di 1,3 GHz, 2,3 GHz o 3 GHz e una tensione di alimentazione unica di 5 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): C1D C1E C1F C1G C1H C1J oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	05	Amplificatore con una tensione di scorrimento (Offset voltage) non superiore a 10 mV a 25 °C, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1006 MC 33272 OPA 275 TLC2022 LT 1028 MC 33274 OPA 628 TLC27M2 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	06	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): C 05 V 35 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte Questi circuiti sono destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 30	07	Amplificatore di transimpedenza, con guadagno tipico di 72,5 dB con una frequenza di 750 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ITA 12318 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	08	Amplificatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), operante in una gamma di frequenza da 820 MHz a 2,5 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 30 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AWT 0900 AWT 1900 SRFIC40K02 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	09	Amplificatore con guadagno tipico di 10,5 dB con una frequenza di 2 GHz e con una potenza di uscita di 10 dBm (10 mW), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAR 3SM oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	10	Amplificatore video, in tecnologia bipolare, con una larghezza di banda di 200 MHz, comprendente un circuito di controllo del contrasto, un comparatore e un circuito di tensione di riferimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LM 1201 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	11	Amplificatori con corrente d'entrata di non più di 80 nA, sotto forma di circuito monolitico integrato analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): INA 101 OPA 27 OPA 37 OPA 111 OPA 121 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	12	Amplificatore video, in tecnologia bipolare, che assicura un'amplificazione separata di segnali di colore rosso, verde e blu (RGB), comprendente almeno un circuito di controllo del contrasto ed un comparatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HA 11533NT LM 1203 LM 1208 LM 1202 LM 1205 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	14	Amplificatore di termocoppia per controllo della strumentazione a temperature da 0 °C a 50 °C, comprendente un sistema di allarme, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 594 AD 595 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 30	15	Amplificatore con guadagno programmabile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PGA 102 PGA 202 PGA 203 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	16	Amplificatore logaritmico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 606 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	17	Amplificatore audio, con una densità di rumori di tensione non superiore a 108 nV/Hz per una frequenza di 1 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SSM 2017 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	18	Amplificatore con guadagno variabile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 600 AD 602 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	19	Amplificatore che permette l'elaborazione di segnali di lettura per un'unità di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 111 0004–01 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	21	Amplificatore di frequenza intermedia (IF) o FM, in tecnologia bipolare, comprendente un miscelatore, un indicatore dell'intensità del segnale ricevuto (RSSI), un rilevatore e un oscillatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1343 CXA 1744R SA 607D SA 617D oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 30	22	Amplificatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con amplificazione di 15,4 dB o più ma non superiore a 30 dB ed un settore di frequenza non superiore a 8 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 16G071 16G072 16G074 865 MGF 7131 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	23	Amplificatore audio, in tecnologia bipolare, con guadagno tipico di 26 dB o più ma non superiore a 47 dB in una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LM 3875 TA 201S oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	24	Amplificatore unico, doppio o quadruplo, operante con una corrente di alimentazione non superiore a 8 mA per amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 014B LM 224 LT 1078 MC 14573 MC 3403 5W01 LM 2902 LT 1079 MC 14574 MC 3503 AD 826 LM 324 LT 1178 MC 14575 OP 292 LM 124 LS 404 LT 1179 MC 3303 OP 492 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	25	Amplificatore differenziale di linea, con una corrente tipica di uscita di 400 mA e una tensione di uscita differenziata picco a picco di 40 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 815 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	26	Amplificatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con una gamma di frequenze di 1,8 GHz o più ma non superiore a 2 GHz e una potenza di uscita di 126 mW (21 dBm) o 398 mW (26 dBm) con una potenza di entrata di 1 mW (0 dBm), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RFIC 1806 RFIC 1807 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 30	27	Amplificatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con una gamma di frequenze di 0,8 GHz o più ma non superiore a 16 GHz e una potenza di uscita di 355 mW (25,5 dBm) con una potenza di entrata di 1,12 mW (0,5 dBm) o una potenza di uscita di 1,48 W (31,7 dBm) con una potenza di entrata di 10 mW (10 dBm), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RFIC 0904 RFIC 0913 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 30	28	Amplificatore di transimpedenza, con una gamma dinamica di 3,981 W (36 dBm), operante ad una larghezza di banda di 180 MHz o più e con uscite differenziali con una tensione di scorrimento (Offset voltage) non superiore a 20 mV, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 8015 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	01	Regolatore di tensione con corrente di riposo di 75 µA e una caduta di tensione da 380 mV a 100 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LP 2950 LP 2951 MIC 2951 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	02	Regolatore di tensione e di corrente, che funziona con batterie con voltaggio di entrata di 0,85 V o più ma non superiore a 5,5 V o con una tensione di entrata non regolata di 7 V o più ma non superiore a 20 V, che assicura una tensione di uscita adattabile di 3,3 V (±0,13 V) o 5 V (±0,20 V), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723 MAX 718 MAX 720 MAX 722 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	03	Regolatore di tensione, che assicura la protezione dell'inversione di una batteria, con una tensione di entrata non superiore a 60 V e una corrente in stato di quiescenza non superiore a 70 µA a carica zero o una corrente in stato di quiescenza non superiore a 30 mA con carica di corrente di 1 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LM 2940 LT 1129 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 50	04	Regolatore di tensione con una derivazione regolabile (shunt), costituito da una tensione di riferimento interna e divisori di resistenze con un collettore di corrente di 1 mA o più ma non superiore a 100 mA e una tolleranza iniziale di tensione di riferimento di 0,4 %, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1431 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	05	Regolatore di tensione, con una corrente in stato di quiescenza non superiore a 75 mA e una caduta di tensione non superiore a 0,6 V con una corrente di uscita di 500 o 750 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): PQ05RH1 PQ12RH1 TL750M TL751M oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	06	Regolatore di tensione variabile, con corrente di alimentazione non superiore a 120 µA a una corrente di uscita non superiore a 100 µA e una caduta di tensione non superiore a 0,85 V a una corrente di uscita di 125 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1020 LT 1120 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	07	Regolatore di tensione, con una tensione di uscita di 12 V (±3 %), una corrente in stato di quiescenza non superiore a 10 mA e una tensione minima di regolazione non superiore a 22 V con una corrente di uscita di 50 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 8109 (7032FB) oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	08	Regolatore di tensione con tensione di uscita da 2,1 V (±2,5 %) o da 3 V (±2,5 %) con corrente nominale di uscita di 40 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 0 C (RH5 RA 30 AA) 1 B (RH5 RA 21 AA) oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	09	Regolatore di tensione con una gamma di tensione di entrata di 4,75 V o più ma non superiore a 60 V e una corrente in stato di quiescenza non superiore a 10 mA, comprendente un circuito di commutazione di 1 A e un oscillatore con una frequenza fissa di 52 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 50 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LM 1575 LM 2575 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	10	Regolatore di tensione, con una tensione di uscita di 1 V o più ma non superiore a 8 V, una corrente tipica in stato di quiescenza di 400 o 500 µA e una tensione tipica di regolazione di 170 mV con una corrente di uscita di 60 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TK 114 (R3) TK 115 TK 116 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	11	Regolatore di tensione e di corrente, in tecnologia bipolare, che permette la generazione di 3 correnti di uscita rispettivamente di 7,5 mA, 50 mA e 750 mA a una tensione di uscita di 5 V (±5 %), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 34 992 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	12	Regolatore di tensione, con una tensione di uscita di 3,9 V (±3 %), una corrente tipica di uscita di 40 mA con una tensione di entrata di 6 V e una corrente tipica di esercizio di 2,2 µA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SCI 7710Y-KA oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	13	Regolatore di tensione, con una caduta di tensione non superiore a 1,5 V per una corrente di uscita uguale o superiore a 3 A ma non superiore a 9,5 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1083 LT 1084 LT 1085 LT 1585 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	14	Regolatore di tensione, con una corrente di uscita di 50 mA per una tensione differenziale tipica tra entrata ed uscita di 0,35 V o una corrente di uscita di 30 mA per una tensione differenziale tipica tra entrata ed uscita di 0,15 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 50 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): S 8420 S 8850 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	15	Regolatore di tensione, con una tensione di entrata non superiore a 6 V, una tensione di uscita tipica di 3,3 V, una corrente in stato di quiescenza non superiore a 16 mA e una caduta di tensione non superiore a 1,3 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): EZ 1083 EZ 1084 EZ 1085 EZ 1086 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	16	Regolatore di tensione, con una tensione di entrata di 4 V o più ma non superiore a 11 V e una tensione di uscita tipica di 12 o 15 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAX 732 MAX 733 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	17	Regolatore di tensione con una gamma di tensione di entrata di 3 V o più ma non superiore a 64 V e una corrente di riposo di 6 mA o più ma non superiore a 8,5 mA, costituito da un circuito di commutazione di 1,25 A, 2,5 A, 4 A o 5 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1070 LT 1074 LT 1170 LT 1172 LT 1071 LT 1076 LT 1171 LT 1271 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	18	Regolatore di tensione, con una tensione di entrata di –0,5 V o più ma non superiore a 26 V, una tensione di uscita tipica di 5 V, una corrente in stato di quiescenza non superiore a 15 mA e una tensione minima di regolazione non superiore a 1,5 V con una corrente di uscita di 500 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 8140 CS 8141 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	19	Regolatore di tensione, con una gamma di tensione di entrata di 2,1 V o più ma non superiore a 16 V, una tensione di uscita tipica di 3, 3,3 o 5 V per una corrente di uscita nominale di 50 mA e una tensione minima di regolazione non superiore a 225 mV, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 50 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LP 2980 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 50	20	Regolatore di tensione per la commutazione, con una tensione di entrata di –15 V o più ma non superiore a 60 V e una tensione di uscita di 3,2 V o più ma non superiore a 5,2 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1142 LT 1149 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 61	01	Circuito smartpower, che permette il pilotaggio quadruplo per iniettori di carburante, in tecnologia BiMOS, comprendente un regolatore di tensione, un rilevatore di sovratensione e un circuito di controllo dell'uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 71 00050FSE oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 61	02	Circuito smartpower, che permette il controllo di motori a corrente continua, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MPC 17A50VM oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 61	03	Circuito smartpower, che permette la commutazione della tensione di alimentazione per schede di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportato: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAX 780 MIC 2557 MIC 2558 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 61	04	Circuito smartpower, che permette il controllo della carica di tensione delle batterie, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MPC 1825VM TOP 201 TOP 203 TOP 214 TOP 200 TOP 202 TOP 204 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 65	01	Circuito di controllo del tachimetro oppure del tachimetro e dell'indicatore di velocità, in tecnologia BiMOS o bipolare, comprendente una funzione di regolazione di tensione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 8190 T 8557G TB 9226N TB 9228N TB 9233N oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	02	Circuito di controllo video, in tecnologia bipolare, per la commutazione dei segnali YUV/RGB e il controllo del contrasto, della luminosità e del colore, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1839 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	03	Circuito di controllo e di pilotaggio dell'indicatore di velocità e della distanza, con o senza funzioni di amplificazione, comprendente 4 divisori di frequenze, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TA 8906 TB 9207 TB 9208 TB 9212 TB 9230 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	04	Circuito di controllo video, in tecnologia bipolare, per la generazione di impulsi di controllo per la registrazione di immagini, comprendente un amplificatore di segnali di scrittura e un amplificatore di segnali di lettura, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TA 8823 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	05	Circuito di controllo per unità di memoria a dischi, in tecnologia C–MOS o BiMOS, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1323453 M52896FP (53G7897) 1SP9–0003 PD 16828 53G8800 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	06	Circuito di controllo, in tecnologia BiMOS, per la commutazione dei segnali video, con 3 entrate video, 3 uscite di controllo, una memoria di servizio in uscita e un circuito di blocco (clamp), sotto forma di un circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 65 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BA 7021 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	07	Circuito per il recupero di segnali orologio, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 800 AD 802 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	08	Circuito di controllo, in tecnologia BiMOS, per la commutazione dei segnali audio, con 5 entrate audio, 5 uscite di controllo e 3 memorie di servizio in uscita, sotto forma di un circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BA 7632 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	09	Circuito di controllo e di pilotaggio dell'indicatore di velocità, del tachimetro e della distanza, in tecnologia bipolare, comprendente almeno un convertitore digitale/analogico e un multiplatore, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SA 5775 SA 5777 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	10	Circuito di controllo della temperatura, comprendente un rilevatore della temperatura e una tensione di riferimento interna, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TMP 01 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	11	Circuito di controllo video, in tecnologia BiMOS, per il pilotaggio di un tubo a raggi catodici, che permette la deviazione orizzontale/verticale e l'elaborazione di segnali di colori, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1840 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 65	12	Circuito di controllo di un motore a 3 fasi, comprendente un convertitore digitale/analogico a 9 bit, una porta seriale a 11 bit, operante con corrente di pilotaggio del motore (spindle motor) non superiore a 1 A e con una corrente di motore attuatore non superiore a 400 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HA 13544 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	13	Circuito di controllo bidirezionale di un motore a corrente continua, in tecnologia bipolare, comprendente un circuito di commutazione di corrente di pilotaggio, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TA 8050P oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	14	Circuito di controllo di transitori di potenza ad effetto campo (FETs), sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HAA9P–51123R oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	15	Circuito di controllo di un motore a corrente continua a 3 fasi, in tecnologia bipolare, comprendente un oscillatore, circuiti di commutazione di fase e di alimentazione e un contatore ad anello, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AN 8225 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	16	Circuito di controllo per il pilotaggio della corrente di motori lineari o a bracci rotanti, in tecnologia C–MOS, comprendente un circuito di commutazione della corrente di pilotaggio e un circuito di rilevazione di guasti all'alimentazione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32H6810 50G2996 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	17	Circuito di controllo video, in tecnologia bipolare, per la commutazione ed il bloccaggio dei segnali video, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 65 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1860 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	18	Circuito di controllo del guadagno, che permette il controllo e l'amplificazione dei segnali di lettura di un'unità di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 111 0005–04 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 65	19	Circuito di controllo per motori senza spazzole a 3 fasi a corrente continua, in tecnologia BiMOS, operante ad una alimentazione di 3 V o più ma non superiore a 5,5 V, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): A 8983 PRD 1029 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	01	Circuito di controllo per il pilotaggio di carici induttivi o resistivi, con una corrente di uscita non superiore a 1,3 A con una tensione di alimentazione non superiore a 28 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 71004 SB oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	02	Circuito di controllo, per il pilotaggio di carici induttivi e resistivi, con 4 uscite di una corrente di 2 A o più ma non superiore a 7,2 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 100904 HIP 0082 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	03	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di un motore a corrente continua con spazzole, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BA 6109 BA 6209 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 69	04	Circuito di controllo di un motore a corrente continua, in tecnologia bipolare, che assicura una corrente di uscita di 2 A con una tensione di saturazione in uscita di 3,2 V, comprendente 3 entrate TTL, 4 transistori in configurazione completa a ponte e un circuito di interruzione in sovratensione, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 71004 MB oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	05	Circuito di controllo per un motore a corrente continua a 3 fasi, in tecnologia BiMOS, comprendente un circuito di rilevamento di soglia ad effetto Hall, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1323454 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	06	Circuito per il pilotaggio della corrente di motori lineari o a bracci rotanti, in tecnologia bipolare, con tensione di alimentazione non superiore a 24 V e funzionante in una gamma di temperatura di –40 °C a +125 °C, comprendente un circuito di interruzione di sovratensione e un circuito di interruzione termico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 34993 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	07	Circuito per il pilotaggio di motori lineari o a bracci rotanti, in tecnologia bipolare, con tensione di uscita di 45 V, con corrente di uscita di 1,75 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): UDN 2917 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	08	Circuito di controllo di un motore a corrente continua senza spazzole a 3 fasi, in tecnologia bipolare, operante con una corrente di entrata di 1 µA e una corrente di scorrimento (Offset) di entrata di 0,1 µA con una tensione di scorrimento (Offset) di entrata di 5 mV, comprendente un circuito di chiusura termica, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HA 13490 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 69	09	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di solenoidi, con una corrente di alimentazione non superiore a 50 mA con una tensione di alimentazione non superiore a 7 V e con potere di dissipazione non superiore a 19 W, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 71008SB 71013SB oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	10	Circuito per il controllo della tensione dei microprocessori, dei microcontrollori o dei microelaboratori, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DS 1231 H 6060 MN 13802 MN 13821C DS 1232 H 6061 MN 1381 MN 13822C H 6006 MN 1380 MN 13811 MN 1382C H 6052 MN 13801 MN 13812 V 7039 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	12	Circuito di controllo, in tecnologia C–MOS, che permette l'amplificazione/inversione di livelli di tensione per pilotare le linee verticali di un ricevitore d'immagini a trasferimento di carica (CCD), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXD 1267 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	13	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per la commutazione delle funzioni audio e video, comprendente amplificatori e un miscelatore di segnali di luminosità e di contrasto, sotto forma di un circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CX 1545 CXA 1845 CXA 1855 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	14	Circuito di controllo, che permette la registrazione e la riproduzione dei segnali in un sistema di servizio video, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TA 8823N oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	16	Circuito di pilotaggio delle testine di un'unità di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 69 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 111 0007–01 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	17	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per il controllo del volume, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BA 3574 CXA 1646 CXA 1946 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 69	18	Circuito di controllo di transistori di potenza ad effetto campo (FET), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 71009SB LTC 1155 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 70	01	Circuito di interfaccia, in tecnologia a isolamento dielettrico, per apparecchi telefonici con una tensione di rete non superiore a 265 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LH 1497 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 70	02	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C-MOS, per la generazione di simboli grafici su tubo catodico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MN 1297 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 70	03	Circuito di interfaccia, in tecnologia bipolare, per la conversione di un segnale differenziale d'entrata in un segnale d'uscita in onde rettangolari della stessa frequenza, comprendente 4 canali di rilevazione dei segnali e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 71001AB oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 70	04	Circuito di interfaccia o di controllo e di interfaccia, per rete locale, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SMC 83C805 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 70	05	Circuito di interfaccia di segnali video, in tecnologia bipolare, per l'interfaccia con il circuito di segnali di colori rosso, verde e blu (RGB), comprendente 3 circuiti di correzione automatica del bianco, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1 024S oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 70	06	Circuito di interfaccia per linee di abbonati (SLIC), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Am 79M535 Am 79M574 Am 79M576 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	01	Circuito per la registrazione/riproduzione audio, in tecnologia C–MOS, che permette la memorizzazione diretta analogica di dati audio, comprendente una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), 3 amplificatori, un circuito di controllo di guadagno automatico e 2 filtri, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ISD 1012A ISD 1020A ISD 1210 ISD 2545 ISD 2575 ISD 1016A ISD 1 200 ISD 1400 ISD 2560 ISD 2590 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	02	Generatore multifrequenza bitonale (DTMF), in tecnologia C–MOS, che permette la decodificazione dei dati binari a 4 bit e la generazione di 16 coppie di frequenze, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TP 5088 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	03	Circuito di elaborazione di segnali, in tecnologia C–MOS, che permette di filtrare segnali analogici e controllare l'amplificazione, comprendente un trasmettitore multifrequenza bitonale (DTMF), un ricevitore DTMF e un modulatore/demodulatore (modem), sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SC 11370 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	05	Circuito di rete telefonica locale, in tecnologia C–MOS, in grado di generare tonalità e di commutare, amplificare e decodificare i segnali audio provenienti da 2 linee telefoniche esterne al massimo e 12 linee telefoniche interne al massimo, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SC 11390 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	06	Circuito di comunicazione analogica, che permette la conversione di dati e il trasferimento di segnali, comprendente una porta d'entrata/uscita seriale per un processore di segnali digitale (DSP), un convertitore analogico/digitale a 16 bit, un convertitore digitale/analogico a 16 bit e un generatore di segnali di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 28MSP01 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	07	Codificatore/decodificatore, in tecnologia C–MOS, per frequenze in banda di base e in banda vocale, che permette la conversione di dati, comprendente un modulatore di segnali digitali, convertitori analogici/digitali, convertitori digitali/analogici, amplificatori e filtri, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 7015 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	08	Codificatore/decodificatore stereo a 16 bit, in tecnologia C–MOS, con frequenze di campionamento di 4 kHz o più ma non superiore a 48 kHz, comprendente un multiplatore, un convertitore digitale/analogico, un convertitore analogico/digitale, un circuito di regolazione silenziosa e un circuito di tensione di riferimento, un ingresso per microfoni, una uscita per altoparlanti e una uscita per auricolari, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 1849 CS 4215 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	09	Codificatore/decodificatore con filtro a modulazione per impulso codificato, in tecnologia C-MOS, con un'alimentazione unica di +5 V, costituito da un convertitore analogico/digitale e un convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico-numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 145480 TMC 129C18 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	10	Codificatore/decodificatore con filtro a modulazione per impulso codificato, in tecnologia C-MOS, con 2 fonti di alimentazione e un potere tipico di dissipazione di 50 mW, costituito da un convertitore analogico/digitale e un convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico-numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 145503 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	11	Circuito di modulazione a impulso codificato adattabile differenziale, in tecnologia C-MOS, per la codificazione/decodificazione di dati con una velocità di trasferimento di dati di 8, 16, 24, 32 o 64 Kbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico-numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): T 7 280 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	12	Codificatore/decodificatore con filtri a modulazione per impulso codificato, in tecnologia C-MOS, che permette la digitalizzazione e la ricostruzione delle parole con una velocità di 64 Kbit per secondo o più ma non superiore a 2 048 Kbit per secondo, con una sola alimentazione di 5 V, un potere di dissipazione non superiore a 37 mW durante il funzionamento e non superiore a 3 mW in stato di attesa, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico-numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 7508 B 7509 B oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	13	Ricevitore di bande FM, in tecnologia bipolare, con una gamma di frequenza di entrata di 200 MHz, con funzione di demodulazione dei segnali FM, comprendente almeno 2 miscelatori, un oscillatore, un diodo e un indicatore della durata del segnale ricevuto (RSSI), sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico-numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 13135 MC 13136 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	14	Ricevitore di banda FM, in tecnologia BiMOS, comprendente un circuito di compressione, un circuito di decompressione, 2 miscelatori, 2 circuiti di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), un amplificatore di frequenza intermedia (IF), un indicatore della durata del segnale ricevuto (RSSI), un circuito di interfaccia seriale e un circuito di rilevazione della tensione di alimentazione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 13108 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	15	Circuito comparatore, in tecnologia C–MOS, per la comparazione della tensione, con un tempo di propagazione non superiore a 12 µs, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAX 921 MAX 923 MAX 931 MAX 933 MAX 922 MAX 924 MAX 932 MAX 934 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	16	Circuito per l'attivazione/disattivazione dei bus, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 89F6248 89F7000 TL2218 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	17	Circuito di elaborazione di segnali audio e video, in tecnologia bipolare, comprendente un circuito a blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), un rivelatore di segnali FM, un amplificatore di segnali di frequenza intermedia (IF), un preamplificatore, un amplificatore di controllo del guadagno automatico di frequenze radio (RF), un amplificatore di segnali video, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LA 7577 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	18	Circuito per la misurazione della velocità e della posizione angolare, in tecnologia C–MOS, comprendente 4 amplificatori, un demodulatore, un contatore, un invertitore di tensione, un circuito latch e un oscillatore pilotato in tensione (VCO), sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RDC 19220 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	19	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia C–MOS, che permette l'equalizzazione della distorsione lineare e la conversione di dati, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TXC 07225 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	20	Demodulatore, in tecnologia BiMOS, che permette l'elaborazione di dati codificati di un lettore di carte magnetiche, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M 56710FP oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	21	Modulatore,in tecnologia C–MOS, con una gamma dinamica da 123 dB in una larghezza di banda di 375 Hz o con una gamma dinamica da 124 dB in una larghezza di banda di 500 Hz, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CS 5321 CS 5323 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	22	Convertitore digitale/analogico a 16 bit, comprendente una funzione «mani libere», sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 10485 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	23	Convertitore analogico/digitale doppio a 6 bit, in tecnologia BiMOS, comprendente un circuito di tensione di riferimento, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 9066 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	24	Generatore per la modulazione della larghezza di un impulso di 12 bit, a 4 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M 66242 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	25	Circuito per la rilevazione dell'accensione anticipata di un motore di automobile, comprendente almeno un amplificatore e un filtro a banda passante (passband) operante ad una frequenza di 1 kHz o più ma non superiore a 20 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HIP 9010 HIP 9011 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	26	Sensore ad effetto Hall, con uscite dei segnali numerici, comprendente un differenziatore e un rilevatore di creste, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 22402 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	27	Circuito di elaborazione di segnali audio, in tecnologia C–MOS, funzionante con una tensione di alimentazione tipica di 3 V, comprendente un generatore multifrequenze bitonale (DTMF), circuiti di commutazione di regolazione silenziosa, attenuatori di segnali controllati numericamente e filtri con banda passante (passband), sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–digitale inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SA 5753 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	28	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia bipolare, comprendente un oscillatore di frequenze UHF, un oscillatore operante ad una frequenza di 117 MHz e un oscillatore operante ad una frequenza di 284 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): W 2020 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	29	Convertitore seriale/parallelo o parallelo/seriale per una rete a cavi di fibre ottiche o a cavi coassiali, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 64G0175 64G0176 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	32	Circuito audio, in tecnologia C–MOS, con una gamma dinamica di 70 dB o più, comprendente 2 convertitori digitali/analogici e 2 convertitori analogici/digitali, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 1845 AD 1847 AD 1848 CS 4231 CS 4248 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	33	Circuito di elaborazione di segnali vocali, in tecnologia C–MOS, comprendente un circuito di codificazione, un circuito di decodificazione, un circuito di compressione e un circuito di decompressione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AK 2342 AK 2353 TC 35492 TC 35493 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	34	Sintetizzatore di frequenze, operante ad una frequenza di entrata non superiore a 2 GHz e una tensione di alimentazione continua non superiore a 10 V, comprendente un circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL) e un contatore programmabile a 14 bit o 20 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LC 7216 LMX 2320 MC 145158 MC 145162 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	35	Decodificatore passivo, in tecnologia BiMOS, costituito da una matrice fissa, un filtro a 7 kHz, un circuito per l'attenuazione dei rumori e un circuito digitale di ritardo, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LV 1 000 LV 1011 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	36	Decodificatore di matrice, costituito da un circuito a matrice adattabile, un generatore dei rumori e un circuito di controllo di bilanciamento automatico, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LA 2785 M 69032P NJM 2177 SSM 2125 SSM 2126 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	37	Circuito di elaborazione video, in tecnologia bipolare, per la discriminazione dei segnali di sincronizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1616 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	38 62	Circuito di elaborazione video, per segnali di colori o di luminosità, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico o analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 722 CXA 1208 CXA 1587 CXA 2 000 CXA 1207 CXA 1213BS CXA 1779P LC 8997 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	40	Sintetizzatore delle frequenze, in tecnologia BiMOS, comprendente 1 o diversi circuiti di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL) e 1 o diversi divisori di frequenze programmabili, con una frequenza di servizio di 20 MHz o più ma non superiore a 2 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): UMA 1015M UMA 1018M LMX 2332 LMX 2335 LMX 2336 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	41	Circuito di commutazione di segnali video, comprendente un amplificatore e un miscelatore di segnali di luminosità e crominanza, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): A 2040Q oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	42	Convertitore quadruplo digitale/analogico a 8 bit con entrate seriale, in tecnologia C–MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAX 509 MAX 510 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	43	Convertitore analogico/numerico o numerico/analogico a 20 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 75078 AD 75079 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 95	44	Trasmettitore/ricevitore, che permette la modulazione/demodulazione di frequenze radio (RF), comprendente 5 miscelatori e 2 filtri programmabili, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 6432 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95	45	Demodulatore, che permette la ricezione e la demodulazione di un flusso di dati con una velocità di trasferimento da 10 a 85 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 6461 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	46 65	Filtro attivo, che permette la selezione del tipo di filtro e della frequenza d'operazione, sotto forma di circuito integrato monolitico misto analogico–numerico o analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MAX 274 MAX 275 MAX 280 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	01	Filtro, in tecnologia C–MOS, con una frequenza di interruzione programmabile di 4,5 MHz o più ma non superiore a 25,2 MHz e una amplificazione di frequenza programmabile non superiore a 9 dB, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 896 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	02	Filtro programmabile, in tecnologia bipolare, con una frequenza di interruzione programmabile di 5 MHz o più ma non superiore a 15 MHz e una frequenza picco e una larghezza di banda programmabile, comprendente un filtro a 7 poli e un differenziatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32F8011 32F8012 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	03	Microprocessore di segnali analogici, in tecnologia bipolare, che permette il controllo di guadagno automatico, il trattamento dei segnali di lettura e la generazione dei segnali di posizionamento della testina per testine magnetiche in un'unità di memoria a dischi, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SN 28961 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	04	Modulatore,in tecnologia bipolare, funzionante in banda UHF, per la conversione dei segnali audio e video in una gamma di frequenza di 470 MHz o più ma non superiore a 630 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ALP 101 CXA 1333 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	07	Ricevitore di banda AM, in tecnologia bipolare, che permette la conversione di frequenze radio (RF) in doppia frequenza intermedia (IF) e la rilevazione di frequenze audio, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 3848 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	08	Ricevitore/demodulatore della banda FM, in tecnologia bipolare, comprendente 2 miscelatori di convergenza, un ripartitore di dati e 6 amplificatori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1QX6 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	10	Dispositivodi commutazione per segnali audio, in tecnologia bipolare, con distorsione non superiore a 0,005 %, con 2 circuiti di controllo e 2 commutatori/invertitori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportato: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TK 15022 Z oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	11	Dispositivodi commutazione, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con perdita di inserzione non superiore a 1,6 dB con una frequenza di 2 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SW 239 SW 259 SW 419 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99	12	Circuito per l'attenuazione dei disturbi audio, in tecnologia bipolare, con una tensione di entrata non superiore a 18 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LM 1894 TK 10654 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	13	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per la protezione contro la sovratensione, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 1515 P2 P6 TISP 2180 P0 P3 TISP 1072F3 TISP 2290 P1 P4 TISP 1082 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	14	Convertitore di frequenze di 10,25 GHz o più e non superiore a 12,75 GHz in frequenze di 950 MHz o più ma non superiori a 2 050 MHz, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 20070C AKD 12010 AKD 12575 AND 2001T4C AKD 1 2 000 AKD 12011 AKD 2400 FMM 5103 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	15	Convertitore di tensione in frequenza, comprendente un amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): VFC32 VFC100 VFC101 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	16	Convertitore di frequenze, in tecnologia bipolare, con un guadagno di conversione di 7 dB, che permette la conversione da una frequenza di entrata di 65,8 MHz in una frequenza di uscita di 800 kHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 806–0227 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99	17	Convertitore corrente/tensione, con corrente di entrata non superiore a 100 µA e una tensione di uscita non superiore a –10 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ACF 2101 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	19	Convertitore medio quadratico per il calcolo del valore medio quadratico (RMS) di forme d'onde e la conversione di detto valore in corrente continua equivalente o in tensione continua equivalente, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 536 A AD 636 AD 637 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	20	Regolatori di temperatura, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 590 AD 592 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	21	Rilevatore della pressione dell'aria, operante ad una gamma di pressione da 20 kPa a 105 kPa, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MPX 4100A oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	22	Sensore ottico, costituito di una linea di cellule fotosensibili e da una matrice associata a registri di scorrimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ILX 508 PD 3573 TCD 105 TCD 141 LZ 2019 TCD 103 TCD 133 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	23	Sensore ottico a trasferimento di carico ad interlinea, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ICX 018 ICX 022 ICX 038 PD 3732 ICX 021 ICX 024 ICX 039 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	24	Circuito di elaborazione video, in tecnologia bipolare, che permette il trattamento di segnali di un sensore d'immagini a trasferimento di carico (CCD), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AN 2014S CXA 1390 IR 3P69 IR 3P97 AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A IR 3Y17 CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	25	Circuito di elaborazione di segnali, in tecnologia C-MOS, che permette il ritardo dei periodi di scansione per le linee orizzontali di un sensore d'immagini a trasferimento di carico (CCD), comprendente un generatore di segnali di temporizzazione, un circuito *clamp* e un circuito campionatura-bloccaggio, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXL 1 506 M7403A MSM 7401 RS LC 89960 MSM 6965 RS oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	26	Rilevatore di picchi di ampiezza di segnali di lettura e scrittura di unità di memoria a dischi, costituito da un amplificatore differenziale con amplificazione controllata automaticamente e un raddrizzatore di precisione a doppia alternanza, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 32P3041 ML 8464 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	27	Circuito comparatore di tensione a 5 canali per il controllo di circuiti di lampade, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 22001 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	28	Circuito di tensione di riferimento, che assicura una tensione tipica di uscita non superiore a 10 V con un coefficiente di derivazione con temperatura non superiore a 25 ppm/°C, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 580 AD 680 LT 1021 REF 102 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	29	Circuito di tensione di riferimento, con una tensione inversa con scarica di 1,235 V (±4 mV) o 2,5 V (±20 mV), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1004 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	30	Convertitore e regolatore di tensione, in tecnologia bipolare, con perdita di tensione non superiore a 1,6 V a una corrente di uscita di 100 mA, operante con una gamma di tensioni di alimentazione di 3,5 V o più ma non superiore a 15 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LT 1054 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	31	Convertitore di tensione, in tecnologia C-MOS, che assicura l'inversione, il raddoppio, la divisione o la moltiplicazione della tensione di entrata, operante in una gamma di tensioni di alimentazione da 1,5 V a 10 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ICL 7660 MAX 1044 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	32	Convertitore tensione/corrente, in tecnologia bipolare, con una gamma di tensioni di entrata variabili e una tensione di alimentazione di 13,5 V o più ma non superiore a 40 V, comprendente un trasmettitore di corrente e un circuito di tensione di riferimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XTR 110 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	33	Convertitore di tensione, in tecnologia C-MOS, che permette la trasformazione di una tensione di entrata non superiore a 5 V in una corrente di entrata non superiore a 0,1 µA in una tensione di uscita non superiore a 15 V, in una corrente di uscita non superiore a 1 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LR 36683N oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	34	Trasmettitore di corrente, in tecnologia bipolare, con una corrente di uscita di 4 mA o più ma non superiore a 20 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XTR 103 XTR 104 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	37	Convertitore di frequenze, in tecnologia bipolare, operante ad una gamma di frequenze da 800 MHz a 900 MHz e con un livello di entrata non superiore a –6 dBm, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1851N oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	38	Convertitore di corrente continua in corrente continua a 6 canali, in tecnologia BiMOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MB 3799 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	39	Amplificatore/comparatore, in tecnologia bipolare, per l'amplificazione e la comparazione dei segnali fase/frequenza del segnale d'entrata del ricevitore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1418 N oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	40	Circuito di rilevazione della tensione, che permette il ripristino di circuiti periferici, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M 51957 M 51958 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99	41	Semiraddrizzatore a ponte, costituito da 2 transistori ad effetto di campo, in tecnologia MOS (MOSFETS), per il pilotaggio dei carichi induttivi o capacitivi con tensione nominale di 50 V e corrente nominale di 2 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): Si9950DY oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	42	Rete di diodi, programmabile, basata su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), costituita di 14 diodi individuali e di un raddrizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) siguente(i) combinazione(i): 16G010 16G011 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	44	Circuito di misura dell'accelerazione, comprendente un sensore capacitivo, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ADXL50 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	45	Fotorilevatore operante ad una lunghezza d'onda di 780 nm, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): CXA 1753 M 52104 PHD 003 PN 7611 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	46	Miscelatore/oscillatore, con una gamma di frequenza da 48 MHz a 860 MHz, comprendente un commutatore di banda di frequenza e un amplificatore di frequenza intermedia (IF), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TDA 5330 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	47	Rete di filtraggio, esclusivamente costituito di 16 resistenze, 16 condensatori e 16 diodi, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): USRC 1002 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99	48	Circuito per l'isolamento dei segnali di errore, comprendente un modulatore di ampiezza e un amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): UC 1901 UC 2901 UC 3901 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	49	Circuito indicatore di livello, che permette l'interfaccia tra un rilevatore termico e un dispositivo di visualizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TL 527 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	50	Temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): NE 555 TS 555 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	51	Circuito di compressione/decompressione audio, operante ad una tensione di alimentazione di 3 V o più ma non superiore a 18 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SA 5752 SA 578 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	52	Ricevitore della banda FM, che permette la demodulazione di segnali FM, comprendente almeno un miscelatore, un amplificatore di frequenza intermedia (IF) e un amplificatore limitatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SA 605 SA 607 SA 617 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	54	Ricevitore della banda RF, in tecnologia bipolare, comprendente un miscelatore, un indicatore dell'intensità del segnale ricevuto (RSSI) e un amplificatore limitatore/logaritmico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 608 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	56	Circuito per la discriminazione di segnali video, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LA 7311 LA 7356 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	57	Circuito per l'interruzione della corrente, comprendente 8 transistori ad effetto di campo (FET) in rete, del tipo canale N o P, con carica distruttiva pozzo–sorgente tipica di +380 V o –380 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AN0132NAR AP0130NA oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	58	Convertitore di frequenze in tensione, comprendente un regolatore della tensione e un'uscita protetta contro i cortocircuiti, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SN29736P1 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	59	Circuito di trasferimento della voce, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 34118 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	60	Ricevitore della banda FM, in tecnologia bipolare, che permette la demodulazione di segnali FM, comprendente almeno un miscelatore, un amplificatore di frequenza intermedia (IF) e un amplificatore limitatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MC 13156 MC 13158 TA 2027F oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99	63	Comparatoredi tensione, operante in un campo di tensione comune di –12 V o più ma non superiore a +16 V e un campo di tensione differenziata di –24 V o più ma non superiore a +24 V con tempo di risposta non superiore a 2,2 µs, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): EL 2019 LM 119 LM 219 LM 319 LT 1016 TS 3702 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	64	Circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), in tecnologia bipolare, comprendente un oscillatore e un rilevatore di frequenza e/o di fase, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M52319SP SN 28967 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	66	Circuito per la commutazione dei carichi induttivi e resistivi, comprendente al massimo 4 diodi, 2 resistenze e 1 transistor bipolare a porta isolata (IGBT) del tipo N con una tensione di scarica collettore–emettitore di 319 V o più, funzionante con una corrente collettore continua non superiore a 19 A e una potenza di dissipazione non superiore a 100 W, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 14N36GVL 14N40FVL oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	67	Circuito di elaborazione di segnali audio, che permette la commutazione dei segnali audio, comprendente circuiti di controllo di livello automatico, amplificatori e circuiti di regolazione silenziosa, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LA 7282 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	68	Circuito di elaborazione dei segnali video di registrazione e di riproduzione, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LA 7437 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 30 99	69	Ricevitore di frequenza intermedia (IF), operante con una gamma di frequenza di entrata da 400 kHz a 500 MHz, comprendente un miscelatore, amplificatori, demodulatori, un rilevatore di controllo del guadagno automatico e un oscilatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 607 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	70	Convertitore di frequenze, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), che permette la conversione di frequenze di entrata di 70 MHz o più ma non superiore a 350 MHz in frequenze di uscita di 1,7 GHz o più ma non superiori a 2,5 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RFIC 1813 RFIC 1814 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	71	Commutatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con una gamma di frequenze da 500 MHz a 1 200 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RFIC 0903 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	72	Circuito di visualizzazione per l'equalizzazione grafica, comprendente 7 filtri con banda passante (passband), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XR 1090 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 30 99	73	Circuito di elaborazione di segnali audio, che permette la ottimizzazione dei segnali di suoni non codificati e la riduzione della distorsione di fase/ampiezza, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): XR 1071 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 10	01	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C–MOS, costituito da un substrato sul quale sono montate 2 microplacchette (chips), una consistente in una unità centrale di elaborazione (CPU) e l'altra in un'unità di memoria, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 40 10 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 57-00000 57-19400 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 30	01	Convertitore digitale/analogico a 4 canali, con capacità di 12 bit per ciascun canale, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 390 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 30	02	Convertitore digitale/analogico a 16 bit, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 30	03	Convertitore analogico/digitale a 12 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente un amplificatore di compionamento/bloccaggio con una prestazione dinamica di 1 MHz o più per secondo, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ADS 112 ADS 117 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 30	04	Convertitore analogico/numerico a 12 bit, in tecnologia bipolare, comprendente un circuito di tensione di riferimento, che permette un tasso di campionatura di 10 MHz o più, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 9042 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	01	Amplificatori con una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 000 Hz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): STK 4041 STK 4151 STK 4201 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 40 50	02	Amplificatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), operante in una gamma di frequenze da 872 MHz a 905 MHz, con una potenza di uscita non superiore a 1,259 W (31 dBm) e una potenza di entrata non superiore a 0,01 W (10 dBm), sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 5PG612301 FMC 080901-70 FMC 080901-60 MC 5952 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	03	Amplificatore per una gamma nominale di segnali da 0 a 70 kHz con una tensione di isolamento non inferiore a 750 V, avente un coefficiente di perdita non superiore a 1 μA, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ISO 100 ISO 102 ISO 106 ISO 120 ISO 121 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	04	Amplificatore con fattore di amplificazione programmabile, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 3606 G oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	05	Amplificatore funzionante con una tensione di alimentazione di 28 V, per frequenze di 1 625 MHz o più ma non superiore a 1 645 MHz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): STM 1 645-30 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	06	Amplificatore, in tecnologia bipolare, operante in una gamma di frequenze da 800 MHz a 950 MHz, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) una potenza di uscita di 12,5 W con una potenza di entrata di 100 mW, b) una potenza di uscita di 20 W con una potenza di entrata di 200 mW, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) PHW 5113 b) MHW 820-1 b) MHW 820-2 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	07	Amplificatore, operante in una gamma di frequenze da 68 MHz a 470 MHz, con una potenza di uscita non superiore a 40 W e una potenza di entrata di 150 mW o più, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 40 50 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BGY 135 BGY 145 BGY 45 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	08	Amplificatore, operante in una gamma di frequenze da 400 MHz a 470 MHz, con una potenza di uscita di 2 W per 6 V e una potenza di entrata non superiore a 30 mW, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): M 68710 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 50	09	Amplificatore con una potenza di entrata di 1 mW e una potenza di uscita non superiore a 3,5 W a una gamma di frequenze di 880 MHz o più ma non superiore a 915 MHz o a una gamma di frequenze di 1 710 MHz o più ma non superiore a 1 785 MHz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): FA 01314 QCPM 9401 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	01	Filtro ceramico doppio, operante in una gamma di frequenze da 872 MHz a 950 MHz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 7FG6314B oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	02	Rivelatore di corrente, con una resistenza di entrata non superiore a 9 ohm, resistente ad una tensione di isolamento di 3,75 o 4 kV con corrente alternata durante 1 minuto, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HFS 113F001A1 MA 91 000018 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	03	Regolatore di tensione con una tensione di entrata non superiore a 1 kV e una tensione di uscita fissa di 41,8 V (±0,5 V), 102,6 V (±1 V) o 124,3 V (±1 V), sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): STR 51402 STR 51424 STR 54041 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 40 90	04	Regolatore di tensione e di corrente, con una tensione di uscita non superiore a 1 kV con una corrente di pilotaggio non superiore a 0,7 A, comprendente un transistore di potenza e un circuito di controllo con un oscillatore, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): S 5706 S 6708 S 6709A oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	05	Regolatore di tensione con una tensione di esercizio nominale in entrata di 276 V, una corrente di entrata non superiore a 8 A e una frequenza di esercizio non superiore a 200 kHz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MA 2810 MA 2820 MA 2830 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	06	Regolatore di tensione e di corrente, con una tensione di entrata non superiore a 35 V e una corrente di riposo non superiore a 100 µA, comprendente un transistore ad effetto campo con corrente di pozzo non superiore a 32 A, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): STR M6523 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	07	Generatore dei segnali orologio, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 64G0211 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	08	Circuito di regolazione di tensione e di relè per un sistema di bloccaggio centrale e di allarme, comprendente un circuito di tensione costante e un circuito di campionatura, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): BX 6531 BX 6563 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	09	Trasmettitore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), operante con frequenze di 21 GHz o più ma non superiore a 40 GHz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 40 90 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 371-230 371-380 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 40 90	10	Circuito di controllo di un amplificatore, comprendente convertitori numerico/analogico e convertitore analogico/numerico, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): AD 55 000 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 50 00	01	Raddrizzatore di potenza a ponte, al silicio, con tensione inversa non superiore a 800 V e una corrente diretta media di 1 A o più ma non superiore a 4 A, sotto forma di microassiemaggio inserito in un contenitore	0
ex 8542 50 00	02	Diodo Zener doppio, al silicio, con una tensione Zener uguale o superiore a 11 V ma inferiore o uguale a 13 V e con potere di dissipazione non superiore a 200 mW, sotto forma di microassiemaggio inserito in un contenitore	0
ex 8542 50 00	03	Transistor ad effetto campo (FET), quintuplo, con scarica distruttiva pozzo-sorgente non inferiore a 100 V, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a 5 A e con potenza di dissipazione non superiore a 35 W, sotto forma di microassemblaggio inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): SLA 5021 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 50 00	04	Assemblaggio di diodi al silicio, comprendente un diodo con tempo di ripristino non superiore a 1,5 µs, una tensione ripetitiva inversa di picco non superiore a 1 500 V e una corrente diretta media non superiore a 5 A, sotto forma di microassemblaggio inserito in un contenitore	0
ex 8542 50 00	05	Assemblaggio per la protezione contro sopratensione, costituito da 4 diodi montati in rete, operante ad una scarica distruttiva di 6 V o più, con una potenza di picco di 300 W per 8 sopratensioni di 20 µs ciascuna, sotto forma di microassemblaggio inserito in un contenitore del tipo SMD	0
ex 8542 50 00	07	Circuito per la soppressione degli sbalzi di tensione, comprendente 2 diodi, con una tensione in eccesso non superiore a 4,5 V, una corrente inversa di perdita non superiore a 10 µA, una corrente di picco non superiore a 30 A e una capacità nominale di 50 pF, sotto forma di microassemblaggio inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): V2.8 V3.3 V4.5 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 89 90	31	Amplificatore, in tecnologia bipolare, operante in una gamma di frequenze da 68 MHz a 88 MHz, con potenza di uscita di 5 W con una potenza di entrata di 1 mW, costituito da elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MHW 105 XHW 105 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	32	Amplificatore, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), operante in una gamma di frequenze da 1 710 MHz a 1 785 MHz, con una potenza di uscita di 3 W per una potenza di entrata di 1 mW o con un livello di entrata non superiore a 5 dBm e un livello di uscita non inferiore a 30,8 dBm, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): FMC 1717 PHW 9012 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	33	Amplificatore, in tecnologia bipolare, operante in una gamma di frequenze da 136 MHz a 174 MHz, con potenza di uscita di 7 W per una potenza di entrata di 1 mW, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MHW 607 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	34	Amplificatore, in tecnologia bipolare, operante in una gamma di frequenze da 400 MHz a 470 MHz, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) una potenza di uscita di 3 W con una potenza di entrata di 1 mW, b) una potenza di uscita di 7 W con una potenza di entrata di 1 mW, c) una potenza di uscita di 20 W con una potenza di entrata di 150 mW, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) MHW 704 b) MHW 707 c) MHW 720 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	35	Amplificatore con tensione di isolamento non inferiore a 1 500 V e con dispersione di corrente non superiore a 0,5 µA, costituito da 2 condensatori e 2 circuiti integrati monolitici su un circuito stampato montato su un supporto di materia plastica, il tutto racchiuso in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 21 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 89 90 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ISO 122 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	36	Sistema di visualizzazione elettromagnetica costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, grazie ad un magnetismo residuo dello statore, la disponibilità dell'ultima indicazione (set state) e da 7 segmenti rotanti riflettenti la luce, ciascuno dei quali è montato su una barra magnetica, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 36 × 50 mm	0
ex 8543 89 90	38	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0
ex 8543 89 90	39	Amplificatore, operante in una gamma di frequenze da 925 MHz a 960 MHz, con una potenza di uscita di 16 W per una potenza di entrata di 0,035 W (15,5 dBm), costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): MHW 916 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	44	Assemblaggio raddrizzatore a diodi di potenza, costituito da 2 diodi con una corrente diretta media non superiore a 600 A e una tensione inversa ripetitiva di picco non superiore a 40 V, ciascuno inserito in un contenitore e legato con un catodo comune	0
ex 8543 89 90	46	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa per il pilotaggio di segnali orologio, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): R4 000.8 R4 000.9 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	47	Trasmettitore/ricevitore attivato per segnali ricevuti di 134,2 kHz, che permette la trasmissione di un messaggio di identificazione con codici di correzione degli errori, comprendente un solenoide, un condensatore e un circuito integrato, il tutto inserito in una ampolla di vetro ermeticamente chiusa	0
ex 8543 89 90	48	Giroscopio di vibrazione meccanica azionato da un oscillatore di 25 o 26 kHz, comprendente un amplificatore differenziale e un circuito di rilevazione, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ENC05D oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 89 90	49	Amplificatore, operante in una gamma di frequenze da 800 MHz a 960 MHz, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) una potenza di uscita di 1,41 W con una potenza di entrata di 5 mW, b) una potenza di uscita di 2 W con una potenza di entrata di 1 mW, c) una potenza di uscita di 1,8 o 3,2 W con una potenza di entrata non superiore a 2 mW, d) una potenza di uscita di 3,5 W con una potenza di entrata di 1 o 100 mW, e) una potenza di uscita di 6 W con una potenza di entrata di 100 mW, f) una potenza di uscita di 14 W con una potenza di entrata di 1 o 100 mW, g) una potenza di uscita di 7 W con una potenza di entrata di 20 mW, h) una potenza di uscita di 2,4 o 3,2 W con una potenza di entrata non superiore a 5 mW, i) una potenza di uscita non superiore a 10 W e una potenza di entrata non superiore a 200 mW, j) una potenza di uscita non superiore a 25 W e una potenza di entrata non superiore a 159 mW, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) MHW 9002 d) XHW 903 g) PF 0146 j) MHW 927 b) MHW 803 e) SHW 5115 h) PF 0148 j) PHW 2905 c) PF 0144 e) XHW 5115 i) MHW 910 j) PHW 925 c) PHW 902 f) MHW 914 j) MHW 916 j) XHW 2902 d) MHW 953 f) MHW 915 j) MHW 926 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	50	Circuito optoelettronico, costituito da uno o più diodi emettitori di luce (LED) e da un fotodiodo con circuito amplificatore e circuito integrato da porte logiche o da uno o più diodi emettitori di luce e da più fotodiodi con circuito amplificatore, inserito in un contenitore di plastica sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HC PL 2 400 HC PL 2730 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	51	Oscillatoredi frequenze a compensazione termica, con una frequenza nominale di 12,8 o 13 MHz e operante con una tensione di alimentazione di 3 V (±0,3 V), comprendente un circuito stampato sul quale sono montati non meno di un cristallo piezoelettrico e un condensatore adattabile, inserito in un contenitore con 5 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): TCXO-111 TXO 2603 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	52	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore sul quale è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 89 90 *(segue)*		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 372–02 372–03 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	55	Regolatore di tensione con una tensione di uscita di 5 V o più ma non superiore a 12 V e una caduta di tensione non superiore a 1 V per una corrente di uscita di 1,5 A, costituito di un transistore di potenza e un circuito integrato montati su una piastra metallica di base, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 3050C 3090C 3120C oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 90	56	Assemblaggio per la soppressione degli sbalzi di tensione, comprendente 8 diodi, con tensione in eccesso non superiore a 4,5 V, una corrente inversa di perdita non superiore a 10 µA, una corrente di picco non superiore a 30 A e una capacità nominale di 50 pF, inserito in un contenitore	0
ex 8543 89 90	57	Amplificatore, operante in una gamma di frequenze da 1 805 MHz a 1 970 MHz, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) una potenza di uscita non superiore a 15 W con una potenza di entrata non superiore a 50 mW (17 dBm), b) una potenza di uscita di 1 W o più con una potenza di entrata di 2 mW (3 dBm), costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) MHW 1815 b) FMC 1819 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 90 90	10	Transistor ad effetto campo (FET) doppio, con almeno una delle seguenti caratteristiche: a) del tipo canale P, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di –20 V, funzionante con corrente di pozzo non superiore a 9,2 A e con potenza di dissipazione non superiore a 2 W, b) del tipo canale N, con scarica distruttiva pozzo–sorgente di 20 V o più, funzionante con corrente di pozzo non superiore a 3,5 A e con potenza di dissipazione non superiore a 2 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): a) 9947 a) MMDF2C02E b) 9956 b) MMDF1N50E a) 9953 a) MMDF2P02HD b) 9959 b) MMDF2C02E oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 90 90	58	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione e bande laterali di materia plastica	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8545 90 90	01	Carbone per pile e batterie di pile, sotto forma di bastoncini di lunghezza di 34 mm o più ma non superiore a 160 mm e di diametro non superiore a 12 mm	0
ex 8548 90 00	31	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0
ex 8548 90 00	32	Unità ottica, costituita da un diodo laser e da un fotodiodo, operante ad una lunghezza d'onda di 635 o 670 nm	0
ex 8548 90 00	33	Unità di ricevisione di segnali infrarossi, costituita da un fotodiodo e almeno da un amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GP1U58XB SBX 1610 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8548 90 00	35	Unità ottica, costituita di un diodo laser, un fotodiodo e una lente, operante con una lunghezza d'onda tipica di 1 310 o 1 550 nm, inserito in un contenitore	0
ex 8548 90 00	37	Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0
ex 8548 90 00	38	Assemblaggio elettronico per una testina di stampa termica, costituito esclusivamente da elementi conduttori, da circuiti integrati e da almeno 9 984 resistenze scaldanti, il tutto fissato su un supporto ceramico di dimensioni non superiori a 2 × 51 × 271 mm	0
ex 8548 90 00 ex 9110 90 00	39 94	Circuito orologio/calendario, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un risonatore al quarzo e un circuito integrato monolitico, il tutto inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271 DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	10 10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 9001 20 00	10	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 9001 90 90	10	Lente di Fresnel di materia plastica, non montata, con diagonale superiore a 100 cm, destinata all'assemblaggio di prodotti della voce 8528 (a)	0
ex 9001 90 90	20	Schermo di retroproiezione, comprendente una lente di fresnel in materia plastica e un foglio polarizzante in materia plastica, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 9001 90 90	30	Lente di materia plastica, non montata, di lunghezza focale di 3,86 mm (±0,1 mm) e di diametro non superiore a 8 mm, destinata alla fabbricazione di un lettore di «compact-discs» (a)	0
ex 9001 90 90	40	Piastra a fibra ottica, destinata alla fabbricazione di schermi e di fotocatodi per dispositivi d'intensificazione delle immagini (a)	0
ex 9001 90 90	60	Prisma, non montato, per la separazione della luce, destinato alla fabbricazione di telecamere con ricezione d'immagine a trasferimento di carico (CCD) (a)	0
ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (a)	0
ex 9002 11 00	50	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 75 mm ed inferiore o uguale a 94 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	0
ex 9002 19 00	10	Obiettivo di lunghezza focale di 24,96 mm (±0,1 mm), con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 16 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8517 21 00 (a)	0
ex 9002 90 91	10	Elemento ottico comprendente una lente di fresnel, ottagonale, destinato all'assemblaggio di retroproiettori (a)	0
ex 9002 90 91	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm (±0,19 mm) o di 8 mm (±0,4 mm), con apertura relativa di F2.0 e di diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) (a)	0
ex 9002 90 99	10	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0
ex 9010 90 00	10	Parti di apparecchi per la proiezione o il disegno di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori, costituite esclusivamente di una membrana di materia plastica di spessore non superiore a 3 µm e di un quadro metallico	0
9013 80 30		Dispositivi a cristalli liquidi, diversi dai dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	0
ex 9013 80 90	10	Isolatore di fibre ottiche insensibile alla polarizzazione, operante ad una lunghezza d'onda di, 1 300, 1 480 o 1 550 nm, inserito in un contenitore cilindrico	0
ex 9017 90 00	10	Testina di stampa termica, comprendente almeno 7 168 elementi scaldanti, fissati su 2 o più supporti di ceramica, il tutto inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 39 × 639 mm	0
ex 9021 30 90	29	Protesi vascolare non tessuta né a maglia, avente diametro interno, nella estremità più larga inferiore o uguale a 8 mm	0
ex 9021 30 90	30	Valvola cardiaca e sue parti e pezzi staccati	0
ex 9031 80 39	10	Dispositivo di misura dell'accelerazione per cuscini di protezione per automobili (airbag), comprendente elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato e un sensore, il tutto inserito in un contenitore	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 9031 90 90	10	Assemblaggio per sensori di allineamento a raggio laser, sotto forma di un circuito stampato comprendente filtri ottici, un ricevitore d'immagine a trasferimento di carico (CCD), il tutto inserito in un contenitore	0
ex 9032 89 90	10	Sensore d'urto per cuscini di protezione (airbag) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 Mohm	0
ex 9110 12 00	91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono stati montati un oscillatore a quarzo, non meno di un circuito orologio, e non meno di un condensatore integrato o non, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, o un circuito orologio e un oscillatore al quarzo, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9110 90 00	93	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono montati non meno di un circuito orologio, un oscillatore al quarzo ed un cicalino, avente spessore superiore a 5 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0
ex 9613 90 00	20	Meccanismo di accensione piezoelettrica	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.