I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1255/96 VAN DE RAAD

van 27 juni 1996

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van de in deze verordening bedoelde produkten momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is dat de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op deze produkten gedeeltelijk of geheel worden geschorst;

Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is over schorsing van deze autonome rechten besluiten te nemen;

Overwegende dat de verordeningen houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten op bepaalde industrie- en landbouwprodukten grotendeels betrekking hebben op de verlenging van voorgaande maatregelen; dat het ter vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen dienstig is de geldigheidsduur van deze verordening niet te beperken, aangezien aanpassing ervan, met name toevoeging of schrapping van bepaalde produkten, indien zulks noodzakelijk is bij verordening van de Raad kan geschieden;

Overwegende dat wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of van de Taric-codes niet tot materiële wijzigingen leiden; dat ter vereenvoudiging dient te worden bepaald dat de Commissie, na raadpleging van het Comité Douanewetboek, de nodige technische aanpassingen in de bijlage bij deze verordening kan aanbrengen, waaronder ook de publikatie van een geconsolideerde versie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de in de bijlage vermelde produkten worden geschorst tot het niveau dat bij elk van deze produkten is aangegeven.

Artikel 2

Technische aanpassingen, waaronder begrepen de publikatie van een geconsolideerde versie, als gevolg van wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of de Taric-codes, worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 3.

Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Douanewetboek dat bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 [1] is ingesteld.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient bij het Comité een ontwerp voor de te nemen maatregelen in. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het advies wordt uitgebracht met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is vastgesteld voor besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewo-

[1] PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1. Gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994.

gen zoals in genoemd artikel is vastgesteld. De voorzitter neemt niet deel aan de stemming.

3. De maatregelen die de Commissie vaststelt zijn onmiddellijk van toepassing.

Indien de maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité, worden zij onverwijld aan de Raad in kennis gesteld. In dat geval stelt de Commissie de toepassing van de door haar vastgestelde maatregelen met drie maanden uit, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid binnen de in de voorgaande alinea genoemde termijn een ander besluit nemen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 27 juni 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. MACCANICO

BIJLAGE

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 0710 21 00	10	Erwten in de peul, van de soort „*Pisum sativum*" van de variëteit „*Hortense axiphium*", bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van „kant-en-klaar-maaltijden" (a)(b)	0
ex 0711 90 60	11 91	Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van de soort „*Agaricus spp.*", voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (a)	0
ex 0712 30 00	17 24	Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van de soort „*Agaricus spp.*", gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (a)(b)	0
ex 0713 33 90	20	Gedroogde witte bonen van de soort „*Phaseolus vulgaris*" waarvan niet meer dan 2 gewichtspercenten achterblijven op een zeef met openingen met een diameter van 8 mm, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (a)	0
ex 0804 10 00	11 21	Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de verwerkende industrie, doch niet voor de vervaardiging van alcohol (a)	0
ex 0804 10 00	12 22	Dadels, vers of gedroogd, bestemd om voor de verkoop in het klein in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 11 kg te worden gereedgemaakt (a)	0
ex 0810 40 50	10	Vruchten van de „*Vaccinium macrocarpon*", vers	0
ex 0810 90 85	10	Rozebottels, vers	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	66 67	Vruchten van het geslacht „*Vaccinium*", ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0
ex 0811 90 95	40	Rozebottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0
ex 2707 99 11	10	Ruwe lichte oliën, bevattende: — 10 of meer gewichtspercenten vinyltoluenen, — 10 of meer gewichtspercenten indeen en — 1 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen	0
ex 2805 30 10	10	Legering van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium	0
ex 2805 30 10	20	Legeringen van lanthaan met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 43 of meer gewichtspercenten lanthaan	0
ex 2811 19 90	10	Sulfamidezuur	0
ex 2811 29 90	10	Telluurdioxyde	0
ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet	4
ex 2819 90 00	20	Dichroomtrioxyde met: — een specifieke oppervlakte van 37 m^2/g of meer (volgens de methode BET), — een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, — een soortelijk gewicht van niet meer dan 1,2 g/cm^3, bestemd voor de vervaardiging van magneetbanden (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2823 00 00	10	Titaandioxyde, met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten, met een gemiddelde korrelgrootte van 1,2 of meer doch niet meer dan 1,8 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8532 of 8533 (a)	0
ex 2825 50 00	10	Koper(II)oxyde bevattende 78 of meer gewichtspercenten koper en niet meer dan 0,03 gewichtspercent chloride	0
ex 2826 90 90	10	Kaliumhexafluorofosfaat	0
ex 2827 39 90	10	Kopermonochloride, met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten	0
ex 2827 60 00	10	Titaantetrajodide	0
ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties: — 2 mg/kg of meer arseen — 200 mg/kg of meer calcium — 200 mg/kg of meer chloriden — 20 mg/kg of meer ijzer — 150 mg/kg of meer magnesium — 20 mg/kg of meer zware metalen — 300 mg/kg of meer kalium — 300 mg/kg of meer natrium — 200 mg/kg of meer sulfaten, bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee	0
ex 2839 90 00	10	Loodsilicaathydraat, in de vorm van poeder, met een gehalte aan lood, berekend als loodmonoxyde, van 84,5 gewichtspercenten (±1,5 gewichtspercenten)	0
ex 2843 90 90	20	Palladiummonoxyde	0
2845 10 00		Zwaar water (deuteriumoxyde) (Euratom)	0
2845 90 10		Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten (Euratom)	0
ex 2902 90 90	15	1,2–Di(3,4–xylyl)ethaan	0
ex 2902 90 90	40	*p*–Cymeen	0
ex 2902 90 90	45	2–Methylnaftaleen	0
ex 2902 90 90	70	1,2,4,5–Tetramethylbenzeen (Dureen)	0
ex 2903 30 10	10	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)	0
ex 2903 30 10	20	1,1,1,2,3,3,3–Heptafluorpropaan	0
ex 2903 59 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18–Dodecachloorpentacyclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca–7,15–dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide, van polyethyleen, van synthetische rubber of van polystyreen (a)	0
ex 2903 59 90	20	Hexachloorcyclopentadieen	0
ex 2903 69 90	10	Mengsels van isomeren van di– of tetrachloortricyclo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeca–1(12),4,6,10,13,15–hexaeen	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2904 10 00	30	Natrium–*p*–styreensulfonaat	0
ex 2904 20 90	10	Nitromethaan	0
ex 2904 20 90	20	Nitroëthaan	0
ex 2904 20 90	30	1–Nitropropaan	0
ex 2904 20 90	40	2–Nitropropaan	0
ex 2904 90 20	10	Tosylchloride	0
ex 2904 90 80	10	Trichloornitromethaan, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 3808 20 (a)	0
ex 2905 19 10	10	Kalium–*tert*–butoxyde	0
2905 29 10		Allylalcohol	0
ex 2905 39 90	30	2–Methylpropaan–1,3–diol	0
ex 2905 49 10	10	Ethylidyntrimethanol	0
2906 11 00		Menthol	0
ex 2906 29 90	10	2,2′–(*m*–Fenyleen)dipropaan–2–ol	0
ex 2907 21 00	10	Resorcinol	0
ex 2907 29 90	50	Dinatrium–1,4–dihydroantraceen–9,10–diolaat, in de vorm van een waterige oplossing	0
ex 2907 29 90	60	4,4′–(3,3,5–Trimethylcyclohexylideen)difenol	0
ex 2907 29 90	70	4,4′,4″–Ethylidyntrifenol	0
ex 2907 29 90	80	Mengsels van isomeren van methyleendifenol	0
ex 2908 90 00	10	4–Nitroso–*o*–kresol	0
ex 2909 19 00	10	1,2–Bis(2–chloorethoxy)ethaan	0
ex 2909 30 90	10	4–(*p*–Tolyloxy)bifenyl	0
ex 2909 44 00	10	2–Hexyloxyethanol	0
ex 2909 50 90	10	4–(2–Methoxyethyl)fenol	0
ex 2910 90 00	30	2,3–Epoxypropaan–1–ol (glycidol)	0
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxypropaan	0
ex 2912 49 00	10	3–Fenoxybenzaldehyd	0
ex 2914 50 00	30	2′–Hydroxyacetofenon	0
ex 2914 50 00	40	4′–Hydroxyacetofenon	0
ex 2914 70 90	20	21–Chloor–9β,11β–epoxy–17–hydroxy–16α–methylpregna–1,4–dieen–3,20–dion	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2915 29 00	10	Antimoontriacetaat	0
ex 2915 39 90	20	5α–Broom–6β–hydroxy–17–oxo–androstaan–3β–ylacetaat	0
ex 2915 90 80	20	Trimethylorthoacetaat	0
ex 2916 12 90	10	2–*tert*–Butyl–6–(3–*tert*–butyl–2–hydroxy–5–methylbenzyl)–4–methylfenylacrylaat	0
ex 2916 14 90	10	2,3–Epoxypropylmethacrylaat	0
ex 2916 20 00	10	Methyl–3–(2,2–dichloorvinyl)–2,2–dimethylcyclopropaancarboxylaat	0
ex 2916 20 00	30	Empenthrine (ISO)	0
ex 2916 39 00	10	Methyl–3–chloorbenzoaat	0
ex 2916 39 00	20	3,5–Dichloorbenzoylchloride	3,6
ex 2917 19 90	20	Natrium–1,2–bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat	0
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7–Hexachloor–8,9,10–trinorborn–5–een–2,3–dicarbonzuuranhydride	0
ex 2917 39 90	35	Dimethylnaftaleen–2,6–dicarboxylaat	0
ex 2917 39 90	75	Benzeen–1,2,4,5–tetracarbonzuur (pyromellietzuur)	0
ex 2918 13 00	10	L–(–)–Di–*p*–toluoylwijnsteenzuur	0
ex 2918 17 00	10	Fenylglycolzuur (amandelzuur)	0
ex 2918 19 10	10	Appelzuur	0
ex 2918 29 10	10	2–Hydroxy–1–naftoëzuur	0
ex 2918 29 50	10	Galluszuur, met een zuiverheid van 99,7 of meer gewichtspercenten berekend op de droge stof (acidimetrisch gemeten), met een vochtgehalte van minder dan 10 gewichtspercenten, een gehalte aan sulfaatas van minder dan 0,06 gewichtspercent, een gehalte aan ijzer van minder dan 8 mg/kg en een jodium–kleurindex van niet meer dan 3 (DIN 6162)	0
ex 2918 29 90	10	Hexamethyleenbis[3–(3,5–di–*tert*–butyl–4–hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 2919 00 90	10	2,2′–Methyleenbis(4,6–di–*tert*–butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout	0
ex 2920 10 00	10	Fenitrothion (ISO)	0
ex 2920 10 00	20	Tolclofos–methyl (ISO)	0
ex 2920 90 10	10	Diëthylsulfaat	0
2920 90 30		Trimethylfosfiet	0
ex 2920 90 80	10	O,O′–Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 2920 90 80	30	O,O′–Bis(2,4–di–*tert*–butylfenyl)pentaërytritolbis(fosfiet)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2920 90 80	60	Tetraethylorthosilicaat, met een zuiverheid van 99,99 of meer gewichtspercenten en bevattende: — niet meer dan 1,0 microgram per kilogram calcium, — niet meer dan 1,0 microgram per kilogram chroom, — niet meer dan 2,0 microgram per kilogram ijzer en — niet meer dan 2,0 microgram per kilogram natrium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8542 (a)	0
ex 2921 19 90	30	Triallylamine	0
ex 2921 29 00	10	*N,N,N',N'*–Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 2921 29 00	20	Tris[3–(dimethylamino)propyl]amine	0
ex 2921 29 00	30	Bis[3–(dimethylamino)propyl]methylamine	0
ex 2921 30 90	20	Dicyclohexyl(methyl)amine	0
ex 2921 42 10	10	2,6–Dichloor–4–nitroaniline	0
ex 2921 42 10	20	2–Broom–4,6–dinitroaniline	0
ex 2921 42 10	30	4–Aminobenzeen–1,3–disulfonzuur en zouten daarvan	0
ex 2921 43 90	10	5–Amino–2–chloortolueen–4–sulfonzuur	0
ex 2921 45 00	10	3–Aminonaftaleen–1,5–disulfonzuur, mononatriumzout	0
ex 2921 49 10	20	Pendimethaline (ISO)	3,5
ex 2921 59 00	60	Mengsels van isomeren van 3,5–diethyltolueendiamine	0
ex 2922 19 00	55	4,4–Dimethoxybutylamine	0
ex 2922 19 00	60	2–[2–(Dimethylamino)ethyl(methyl)amino]ethanol	0
ex 2922 19 00	70	*N,N,N',N'*–Tetramethyl–2,2'–oxybis(ethylamine)	0
ex 2922 21 00	10	2–Amino–5–hydroxynaftaleen–1,7–disulfonzuur en zouten daarvan, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten	0
ex 2922 29 00	10	2–Methyl–*N*–fenyl–*p*–anisidine	0
ex 2922 29 00	20	3–Aminofenol	0
ex 2922 29 00	30	4–Amino–5–methoxy–2–methylbenzeensulfonzuur	0
ex 2922 29 00	40	2–Amino–4–*tert*–pentyl–6–nitrofenol	0
ex 2922 30 00	10	1–Amino–4–broom–9,10–dioxoantraceen–2–sulfonzuur en zouten daarvan	0
ex 2922 50 00	50	2–(4–Dibutylaminosalicyloyl)benzoëzuur	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxyde, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende: — 25 (±0,1) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxyde, — niet meer dan 5 milligram per kilogram halogenide, — niet meer dan 10 microgram per kilogram natrium, — niet meer dan 10 microgram per kilogram calcium, — niet meer dan 10 microgram per kilogram ijzer en — niet meer dan 10 microgram per kilogram zink	0
ex 2924 10 00	20	2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur, alsmede natrium- en ammoniumzouten daarvan	0
ex 2924 10 00	30	*N*-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide	0
ex 2924 29 90	40	Diethofencarb (ISO)	0
ex 2924 29 90	50	3′-Diethylamino-4′-methoxyaceetanilide	0
ex 2924 29 90	60	5-[*N*-(2-Acetoxyethyl)acetoxyaceetamido]-*N*,*N*′-bis(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-trijoodisoftaalamide	0
ex 2925 11 00	20	Saccharine en het natriumzout daarvan	0
ex 2925 19 80	10	*N*-Fenylmaleïmide	0
ex 2925 20 00	10	Dicyclohexylcarbodiimide	0
ex 2926 90 90	15	Methacrylonitril	0
ex 2926 90 90	25	Ethyl-1-cyaancyclohexylacetaat	0
ex 2926 90 90	65	2-Amino-5-nitrobenzonitril	0
ex 2926 90 90	75	Chloorthalonil (ISO)	0
ex 2926 90 90	80	2-Cyaanaceetamide	0
ex 2926 90 90	85	Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur	0
ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidinedihydrochloride	0
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat	0
ex 2928 00 00	50	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N*,*N*′-bipropionamide	0
ex 2928 00 00	60	2,4,6-Trichloorfenylhydrazine	0
ex 2929 10 90	10	Mengsels van isomeren van methyleendicyclohexyldiïsocyanaat	0
ex 2929 10 90	30	3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiïsocyanaat	0
ex 2929 10 90	40	*m*-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanaat	0
ex 2929 10 90	50	*m*-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat	0
ex 2930 90 95	04	Thiofenol	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2930 90 95	06	Ethoprofos (ISO)	0
ex 2930 90 95	09	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 2930 90 95	11	Thiofanaat-methyl (ISO)	0
ex 2930 90 95	15	4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol	0
ex 2930 90 95	17	3,3'-Thiodipropionzuur	0
2931 00 10		Dimethylmethylfosfonaat	0
ex 2931 00 80	10	2-Difenylfosfinobenzoëzuur	0
ex 2931 00 80	20	Chloordifenylfosfine	0
ex 2931 00 80	30	Bis(2-chloorethyl)-2-chloorethylfosfonaat	0
ex 2931 00 80	40	Natriumfenylfosfinaat	0
ex 2931 00 80	50	Bis(2-chloorethyl)vinylfosfonaat	0
ex 2931 00 80	60	Natriumtetrafenylboraat	0
ex 2931 00 80	70	*N*-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur	0
ex 2932 11 00	10	Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen niet meer dan 40 mg/l tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a)	0
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalcohol	0
ex 2932 19 00	40	Furaan met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofuraan	0
ex 2932 29 90	15	2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	30	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lacton	0
ex 2932 29 90	55	2'-(2-Chlooranilino)-6'-dibutylaminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	61	2'-Anilino-3'-methyl-6'-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	62	6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	70	2'-Anilino-6'-(*N*-ethyl-*p*-toluïdino)-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	75	2'-Anilino-6'-ethyl(isobutyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	76	2'-Anilino-6'-cyclohexyl(methyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-xantheen]-3-on	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2932 29 90	77	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide	0
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0
ex 2933 21 00	10	Hydantoïne	0
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidine-1-yl)-2'-chloor-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleeranilide	0
ex 2933 21 00	30	3'-[4,4-Dimethyl-2-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazoline-1-yl)-3-oxovalerylamino]-4'-methoxystearanilide	0
ex 2933 29 90	20	Reactieprodukten bestaande uit de methylesters van (+/-)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylzuur en van (+/-)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylzuur (Imazamethabenz-methyl)	4
ex 2933 29 90	40	Triflumizool (ISO)	0
ex 2933 39 80	14	Cloperastinefendizoaat (INNM)	0
ex 2933 39 80	18	Pyridine-2,3-dicarbonzuur	0
ex 2933 39 80	23	5-Methyl-2-pyridylamine	0
ex 2933 39 80	28	Imazethapyr (ISO)	0
ex 2933 39 80	29	4,4'-Trimethyleendipiperidine	0
ex 2933 40 90	20	5,7-Dichloor-4-(4-fluorfenoxy)chinoline	0
ex 2933 59 80	10	1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazine-1-yl-1,8-nafthyridine-3-carbonzuur en zouten en esters daarvan	0
ex 2933 69 90	20	1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 90	30	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 90	35	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinaantrion	0
ex 2933 69 90	40	Cyanazine (ISO)	0
ex 2933 90 80	23	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylfenol	0
ex 2933 90 80	24	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylfenol	0
ex 2933 90 80	27	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol	0
ex 2933 90 80	28	6,6'-Di-2*H*-benzotriazool-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-methyleendifenol	0
ex 2933 90 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO)	0
ex 2933 90 80	31	Indoline	0
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol	0
ex 2934 90 99	35	7-Chloor-5-methyl-2*H*-1,4-benzothiazin-3-(4*H*)-on	0
ex 2934 90 99	37	Carboxine (ISO)	0
ex 2934 90 99	38	4-[4-(Tridecyl[vertakt]oxy)fenyl]-1,4-thiazinaan-1,1-dioxyde	0
ex 2935 00 00	30	Zouten van sulfathiazol (INN)	0
ex 2935 00 00	40	Tolueensulfonamide	0
ex 2935 00 00	45	Mengsels van isomeren bestaande uit *N*-ethyltolueen-2-sulfonamide en *N*-ethyltolueen-4-sulfonamide	0
3201 20 00		Looiextract van mimosabast	0
ex 3201 90 90	10	Looiextract van eucalyptus	3,2
ex 3201 90 90	20	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0
ex 3204 15 00	10	KleurstofC.I. Vat Orange 7	0
ex 3204 15 00	20	Kleurstof C.I. Vat Red 15	0
ex 3204 15 00	30	Kleurstof C.I. Vat Red 14	0
ex 3204 15 00	40	Kleurstof C.I. Vat Brown 57	0
ex 3204 17 00	10	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81	0
ex 3206 49 90	10	Zwarte vloeibare preparaten van ijzeroxydepigmenten, bestaande uit deeltjes met een grootte van niet meer dan 20 nanometer en met een gehalte aan ijzer, berekend als Fe_2O_3, van 25 gewichtspercenten of meer, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 3304 of 9608 (a)	0
ex 3208 20 10	10	Copolymeren van *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoethyl-methacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren	0
ex 3215 90 80	10	Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers (a)	0
3301 12 10		Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst	0
ex 3402 90 10	20	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat	0
ex 3402 90 90	10	Kristallijn poeder, verkregen door het reageren van trinatriumfosfaat met een mengsel van natriumhypochloriet en natriumchloride („gechloreerd trinatriumfosfaat"), bevattende: — 3,5 of meer gewichtspercenten vrij chloor, iodometrisch berekend en — 17,0 of meer gewichtspercenten fosfor, berekend als P_2O_5	0
ex 3504 00 00	10	Gezuiverde antigenen, verkregen uit genetisch gemanipuleerde cellen van gist, bestemd voor de vervaardiging van diagnostische tests voor hepatitis-C (a)	0
ex 3504 00 00	20	Glycoproteïne 160 geïsoleerd uit „Human Immunodeficiency Virus", HIV-1 strain	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd kleefmaïs-zetmeel	0
ex 3506 91 00	10	Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)	0
ex 3507 90 00	65	Asparaginase	0
ex 3507 90 00	70	Enzympreparaten op basis van thermolysine	0
ex 3701 30 00	10	Hoogdrukplaten, bestaande uit een substraat van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaat, met een totale dikte van 0,67 mm of meer doch niet meer dan 0,77 mm	0
ex 3701 99 00	10	Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, bestemd voor de vervaardiging van maskers voor de produkten bedoeld bij post 8541 of 8542 (a)	0
3805 20 00		Pijnolie	1,7
ex 3808 20 80	10	Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestemd om te worden aangebracht op zaden (a)	0
ex 3808 40 90	10	1-Dodecylguanidinehydrochloride, in de vorm van een oplossing in isopropanol en water, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten 1-dodecylguanidinehydrochloride	0
ex 3809 91 00	10	Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylfosfonaat	0
ex 3809 92 00	10	Anti-ontkleuringsmiddel voor papier, bestaande uit een mengsel van magnesiumtrisilicaat en mononatriumzout van 2,2'-methyleenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfaat	0
ex 3811 21 00	10	Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie	0
ex 3812 30 80	10	Tetraaluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonaatheptahydraat, bedekt met een tensio-actieve stof	0
ex 3812 30 80	20	Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat	0
ex 3812 30 80	30	Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol	0
ex 3815 12 00	10	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver 8 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 3815 12 00	20	Katalysatoren, bestaande uit palladium en renium, gefixeerd op een drager van actieve koolstof, in de vorm van poeder, met een gehalte aan: — palladium van 0,5 of meer doch niet meer dan 1,5 gewichtspercenten, — renium van 3 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten en — alkalimetalen van 0,1 of meer doch niet meer dan 1 mole %, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van tetrahydrofuraan (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3815 19 00	03	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm^3/g of meer	0
ex 3815 19 00	11	Katalysatoren, bevattende chroomoxyde en titaandioxyde gefixeerd op een drager hetzij van siliciumdioxyde, hetzij van aluminiumoxyde, hetzij van aluminiumfosfaat	0
ex 3815 19 00	13	Katalysatoren, bestaande uit titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, gesuspendeerd in minerale olie of in hexaan, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen (a)	0
ex 3815 19 00	14	Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden van molybdeen, wolfraam, vanadium, koper en strontium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde en/of aluminiumoxyde, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (a)	0
ex 3815 19 00	15	Katalysatoren bestaande uit organo–metaalverbindingen van titaan, magnesium en aluminium gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde, in de vorm van een suspensie in tetrahydrofuraan	0
ex 3815 19 00	16	Katalysatoren bestaande uit dichroomtrioxyde, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde	0
ex 3815 90 00	15	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 6 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden met een gehalte aan molybdeen–, vanadium–, nikkel– en antimoonoxyde van meer dan 96 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (a)	0
ex 3815 90 00	20	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende: — 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en — 55 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0
ex 3815 90 00	25	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 6 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden met een gehalte aan molybdeen–, bismut–, nikkel–, ijzer– en siliciumoxyde van meer dan 96 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyd (a)	0
ex 3815 90 00	35	Katalysatoren, in de vorm van een suspensie in olie, bestaande uit titaantrichloride en aluminiumtrichloride, met een gehalte, berekend op het produkt zonder olie, aan: — titaan van 15 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten en — chloor van 40 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten	0
ex 3815 90 00	55	Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes met een lengte van 5 of meer doch niet meer dan 8 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden van ijzer, molybdeen en bismut, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (a)	0
ex 3815 90 00	70	Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan– of heptaanvrije massa	0
ex 3815 90 00	75	Reactie–initiatoren, bestaande uit een mengsel van *N,N,N′,N′*–tetramethyl–2,2′–oxybis(ethylamine) en dipropyleenglycolen	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3815 90 00	80	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een zuur aluminosilicaat (zeoliet): — met een mol–verhouding van siliciumdioxyde : dialuminiumtrioxyde van niet minder dan 500 : 1 en — bevattende 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent platina	0
ex 3815 90 00	86	Katalysatorenop basis van mordeniet zeoliet, in de vorm van korrels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van methylaminen bevattende 50 of meer gewichtspercenten dimethylamine (a)	0
ex 3815 90 00	87	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2–hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen	0
ex 3818 00 10	10	Siliciumschijven, aan een zijde gediffundeerd met fosfor, met een dikte van niet meer dan 310 micrometer, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleiderelementen bedoeld bij post 8541 (a)	0
ex 3818 00 10	20	Schijfjes (wafers) van monokristallijn silicium, met een laag van siliciumoxyde voorzien van een laag van door verstuiving opgebracht silicium, met een diameter van meer dan 98 mm doch niet meer dan 202 mm	0
ex 3822 00 00	10	Gelyofiliseerdextract van de bloedcellen van de *Limulus polyphemus* („Limulus Amoebocyte Lysate")	0
ex 3822 00 00	20	Stroken van polyethyleentereftalaat, met verscheidene lagen reageermiddelen van verschillende aard, aan de buitenzijde voorzien van een laag van titaandioxyde of van bariumsulfaat, bestemd voor de vervaardiging van testplaatjes voor biochemische proeven (a)	0
ex 3823 19 10	91	Mengsels van vetzuren, bevattende: — 2 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten hexaanzuur, — 53 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten octaanzuur, — 34 of meer doch niet meer dan 42 gewichtspercenten decaanzuur en — niet meer dan 2 gewichtspercenten dodecaanzuur	0
ex 3824 90 15	10	Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxyde, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes	0
ex 3824 90 60	02	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea*, al dan niet gedroogd	0
ex 3824 90 60	03	Cholzuur en 3α,12α–dihydroxy–5β–cholaan–24–zuur (desoxycholzuur), ruw	0
ex 3824 90 60	04	Produkten verkregen door het *N*–ethyleren van sisomycine (INN)	0
ex 3824 90 60	06	Tussenproduktenvan de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora inyoensis*, al dan niet gedroogd	0
ex 3824 90 60	07	Fabricageresidu, bevattende 40 of meer gewichtspercenten 11β,17,20,21–tetrahydroxy–6–methylpregna–1,4–dieen–3–on–21–acetaat	0
ex 3824 90 90	01	Colloïdaal diantimoonpentaoxyde	0
ex 3824 90 90	02	Mengsels van nitromethaan en 1,2–epoxybutaan	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 90	03	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende: — 70 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en — 19 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	5,2
ex 3824 90 90	04	Lithiumhypochloriet, ruw	0
ex 3824 90 90	05	Mengsels van barium–, titaan– en andere metaaloxyden, in de vorm van poeder, met een gehalte aan: — barium van 5 of meer gewichtspercenten en — titaan van 15 of meer gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt als diëlektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 90	07	Preparaten in de vorm van poeder, met een gehalte aan zink–bis[3,5–bis(1–fenylethyl) salicylaat] van 75 of meer gewichtspercenten	0
ex 3824 90 90	08	Foliën bestaande uit oxyden van barium, calcium en, hetzij titaan, hetzij zirkonium, gemengd met bindmiddelen	0
ex 3824 90 90	11	Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat: — met een relatieve dichtheid van 0,9 of meer doch niet meer dan 1,5 en — die voor 70 of meer gewichtspercenten oplossen in water	0
ex 3824 90 90	12	Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij: — gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij — opgelost in organische oplosmiddelen	0
ex 3824 90 90	13	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 3824 90 90	14	Magnetiseerbaar ijzeroxyde, in de vorm van poeder, met een gehalte aan: — tweewaardig ijzer van 30 of meer doch niet meer dan 38 gewichtspercenten, berekend op het totale gehalte aan ijzer en — kobalt van 1 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten	0
ex 3824 90 90	15	Uitgewerkte katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 1 of meer doch niet meer dan 3 mm, bevattende een mengsel van wolfraam– en nikkelsulfiden gefixeerd op een drager van zeoliet, bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten wolfraam en niet meer dan 10 gewichtspercenten nikkel, bestemd voor het regenereren als katalysator voor het kraken van koolwaterstoffen (a)	0
ex 3824 90 90	16	Mengsels bevattende: — 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten 2–methyl–1,3–fenyleendiïsocyanaat, — 31 of meer doch niet meer dan 34 gewichtspercenten 4–methyl–1,3–fenyleendiïsocyanaat, — 10 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten 2,4′–methyleendifenyldiïsocyanaat, — 46 of meer doch niet meer dan 49 gewichtspercenten 4,4′–methyleendifenyldiïsocyanaat	0
ex 3824 90 90	18	Mengsels van magnesiumbromide–2–oxoperhydroazepin–1–ide en ε–caprolactam	0
ex 3824 90 90	19	Mengsels van het dinatriumzout van *N*–benzyloxycarbonyl–L–asparaginezuur en natriumchloride, opgelost in water	0
ex 3824 90 90	21	Dinatrium–9,10–dihydro–9,10–dioxoantraceen–2,7–disulfonaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten natriumsulfaat	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 90	22	Eutectische legering, geheel bestaande uit kalium en natrium, bevattende 77 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten kalium	0
ex 3824 90 90	23	Mengsels van tereftaloyldichloride en isoftaloyldichloride	0
ex 3824 90 90	26	Preparaten bestaande uit 90 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a–tetrahydro–4,7–methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber en: — hetzij een aluminium–alkylverbinding — hetzij een organisch complex van wolfraam	0
ex 3824 90 90	27	Mengsels van tris[2–chloor–1–(chloormethyl)ethyl]fosfaat en oligomeren van methylfosfonzuur en fosforzuur met ethaan–1,2–diol	0
ex 3824 90 90	28	Mengsels van tris[2–chloor–1–(chloormethyl)ethyl]fosfaat en oligomeren van 2–chloorethylfosfaat met ethaan–1,2–diol	0
ex 3824 90 90	29	Mengsels van saccharose–esters, verkregen door verestering van saccharose met industrieel stearinezuur	0
ex 3824 90 90	31	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit fosfabicyclononanen en *P*–alkyl derivaten daarvan, in een oplossing van 4–*tert*–butyltolueen	0
ex 3824 90 90	32	Schijven van niet–gedoopt lithiumtantalaat	0
ex 3824 90 90	35	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en *N,N*–dimethylformamide of ethyleenglycol en γ–butyrolacton, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 90	36	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ–butyrolacton en quaternair ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 90	37	Gehydroxyethyleerde 2,4,7,9–tetramethyldec–5–yn–4,7–diol	0
ex 3824 90 90	38	Koperzinkferriet, in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen niet meer dan 120 micrometer bedragen, bedekt of bekleed met siliconehars	0
ex 3824 90 90	39	Oligomeren van styreen	0
ex 3824 90 90	41	Preparaten bestaande uit α–(4–allyloxycarbonylbenzoyl)–ω–allyloxypoly[oxy(2–methylethyleen)oxytereftaloyl] en hetzij diallyl–2,2'–oxydiethyldicarbonaat hetzij diallylisoftalaat	0
ex 3824 90 90	47	Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2–hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur	0
ex 3824 90 90	48	Azelainezuurmet een zuiverheid van 75 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercenten	0
ex 3901 20 00	10	Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van foliën voor linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 3901 20 00	20	Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica	0
ex 3901 90 00	92	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	4

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3901 90 00	97	Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxyde, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking (a)	0
ex 3902 90 00	92	Polymeren van 4-methylpent-1-een	0
ex 3902 90 00 ex 3903 90 00	97 60	A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3903 19 00	20	Polystyreen met een molecuulgewicht van niet meer dan 5 000	0
ex 3903 90 00	20	Copolymeren enkel van styreen en maleïnezuuranhydride of enkel van styreen, maleïnezuuranhydride en een acrylmonomeer, al dan niet een styreen-butadieen-blokcopolymeer bevattend, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van platen voor dakhemels van motorvoertuigen (a)	0
ex 3903 90 00	25	Copolymeren enkel van styreen en maleïnezuuranhydride of enkel van styreen, maleïnezuuranhydride en een acrylmonomeer, ook gedeeltelijk veresteerd, met een gemiddeld molecuulgewicht van niet meer dan 3 000, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3903 90 00	40	Copolymeren van styreen en 2-ethylhexylacrylaat of van styreen en *n*-butylacrylaat, bevattende: — 10 of meer doch niet meer dan 16 mole % acrylaat, — niet meer dan 0,2 mg/kg natrium en — niet meer dan 0,1 mg/kg calcium	0
ex 3903 90 00	70	Copolymeren van styreen, butylacrylaat en acrylzuur, bevattende 92 (±1) gewichtspercenten styreen, 7 (±1) gewichtspercenten butylacrylaat en 1 (±0,5) gewichtspercent acrylzuur	0
ex 3903 90 00 ex 3911 90 90	80 89	Copolymeren van α-methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van meer dan 113 °C	0
ex 3904 40 00	91	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende: — 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, — 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede — 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39	0
ex 3904 40 00	92	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat, hydroxypropylacrylaat en maleïnezuur, bevattende 80 of meer doch niet meer dan 83 gewichtspercenten vinylchloride, 1,6 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten hydroxylgroepen en 0,25 of meer doch niet meer dan 0,38 gewichtspercent carboxylgroepen	0
ex 3904 50 00	92	Copolymeren van vinylideenchloride en vinylchloride, bevattende 79,5 of meer gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) of b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofilamenten of strippen (a)	0
ex 3904 61 90	10	Mengsels van polytetrafluorethyleen en mica, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3904 69 00	92	Copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluor(trifluormethoxy)ethyleen	0
ex 3904 69 00	95	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3904 69 00	96	Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen	0
ex 3905 91 00	91	Copolymeren van *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat	0
ex 3905 91 00 ex 3208 20 10	92 20	Copolymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat, gedeeltelijk gequaterniseerd door diethylsulfaat, opgelost in ethanol	0
ex 3905 99 00	94	Polyvinylacetaatftalaat	0
ex 3905 99 00	95	Polymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat, bevattende 97 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten vinylpyrrolidon, opgelost in water	0
ex 3905 99 00	96	Gehexadecyleerdof geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon	0
ex 3906 10 00	10	Polymethylmethacrylaat in de vorm van expandeerbare bolletjes, bevattende 2-methylpentaan als blaasmiddel	0
ex 3906 90 00	70	Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 3003 of 3004 (a)	0
ex 3906 90 00	80	Polymerisatieprodukten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (a)	6
ex 3907 20 19	10	Poly(ethyleenoxyde)	0
ex 3907 20 29	10	Polymeren van dextrose, sorbitol en citroenzuur, bevattende 90 of meer gewichtspercenten dextrose	0
ex 3907 20 90	15	Bis{2-[ω-hydroxy-poly(ethyleenoxy)]ethyl}hydroxymethylfosfonaat	0
ex 3907 20 90	20	Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen	0
ex 3907 20 90	40	Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3907 20 90	60	α-4-Hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethyleen), bevattende minder dan 1 mg/kg halogeen en minder dan 1 mg/kg metaal, en met een kleur van niet meer dan 20 eenheden op de schaal van Hazen	0
ex 3907 20 90	70	Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)	0
ex 3907 30 00	20	Epoxyhars in de vorm van poeder, bevattende 44 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten kwarts en 0,5 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent diantimoontrioxyde, bestemd voor de omhulling van foliecondensatoren (a)	0
ex 3907 91 90	10	Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder	0
ex 3907 99 10 ex 3907 99 90	10 10	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in de vorm van poeder	0
ex 3907 99 10	30	Vloeibaar-kristallijn copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 °C, al dan niet met toevoeging van vulstoffen	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3909 40 00	10	Polycondensatieprodukten van fenol en formaldehyd, in de vorm van holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 micrometer	0
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoëthyl)amino]propyl(methyl)cyclosiloxaan	0
ex 3911 90 10	20	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4'-bifenyleen)	0
ex 3911 90 90	85	Copolymeren van dibutylmaleaat en *N*-vinyl-2-pyrrolidon, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a), op hoofdstuk 39	0
ex 3911 90 90	87	Copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen	0
ex 3911 90 90 ex 3208 90 10	91 30	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, monoveresterd met ethyl- en/of isopropyl- en/of butylgroepen, opgelost in ethanol, ethanol en butanol, isopropanol of isopropanol en butanol	0
ex 3911 90 90	92	Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten	0
ex 3911 90 90	93	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether	0
ex 3912 11 00	10	Cellulosetriacetaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van vlokken, bestemd voor de vervaardiging van triacetaatgaren (a)	0
ex 3912 39 10	10	Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend	0
ex 3912 39 90	10	Gehydroxyethyleerde, geëthyleerde cellulose (in water niet oplosbaar)	0
ex 3912 39 90	40	Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen	0
ex 3913 90 80	30	Chondroitinezwavelzuur, natriumzout	0
ex 3917 32 39	20	Slang bestaande uit een blokcopolymeer van polytetrafluorethyleen en polyperfluoralkoxytrifluorethyleen, met een lengte van niet meer dan 570 mm, een diameter van niet meer dan 50 mm en een wanddikte van 30 micrometer of meer en niet meer dan 110 micrometer	0
ex 3919 90 10	10	In bepaalde vorm gesneden foliën van kunststof, voorzien van een kleeflaag bevattende polyisobutyleen en pectine, bestemd voor de vervaardiging van colostomie-zakjes (a)	0
ex 3919 90 31 ex 3920 69 00	10 80	Reflecterende, gelaagde foliën, gemetalliseerd, geen glazen bolletjes of prismavormige inpersingen bevattende, bestaande uit een folie van polyester en ten minste een tweede folie van polyester of een andere kunststof, aan één zijde voorzien van een kleeflaag, al dan niet beschermd door een verwijderbare folie, op rollen, iedere rol met een breedte van 150 cm of meer en een brutogewicht van 75 kg of meer	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 10 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 40 20 30 30	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges, e.d.), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 micrometer die in lijm zijn ingebed	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	93 93	Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 120 micrometer of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 10 micrometer of meer, bestemd voor de bescherming van het oppervlak van siliciumschijven (a)	0
ex 3920 10 22	95	Foliën van polyethyleen, met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 45 micrometer, bevattende calciumcarbonaat in de massa, bestemd voor de vervaardiging van luiers of van maandverbanden of van tampons of van operatieoverkleding voor eenmalig gebruik (a)	0
ex 3920 10 22 ex 3920 10 80	96 95	Foliën met een dikte van niet meer dan 0,20 mm, van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en oct-1-een, voorzien van ruitvormige inpersingen, bestemd om te worden aangebracht op beide zijden van een laag van niet-gevulcaniseerd rubber (a)	0
ex 3920 10 40	91	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 3920 10 40	92	Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag van een mengsel van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat met een elastomeer van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleen (EPM) of van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleendieen (EPDM), aan beide zijden bedekt met een laag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat	0
ex 3920 20 90	91	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 3920 30 00	20	Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 200 micrometer, van een mengsel van een thermoplastisch elastomeer (TPE) van styreen-butadieen-styreen (SBS) en polyethyleen of polypropyleen, aan beide zijden voorzien van een deklaag van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 20 micrometer	0
ex 3920 42 11 ex 3920 42 91	92 92	Reflecterende foliën, enkel bestaande uit één laag van polyvinylchloride, aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 3920 42 91	93	Foliën van polyvinylchloride, bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 micrometer en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen polyvinylchloride	0
ex 3920 42 91	94	Foliën van polyvinylchloride, voorzien van inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van sjablonen voor textieldruk (a)	0
ex 3920 51 00	10	Platen van polymethylmethacrylaat, met antistatische bekleding, waarvan de afmetingen 738 x 972 mm (±1,5 mm) bedragen	0
ex 3920 61 00	10	Foliën van polycarbonaat met een dikte van niet meer dan 15 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van foliecondensatoren (a)	0
ex 3920 62 10	10	Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van minder dan 11 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van audiodigitale banden voor cassettes (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 62 10	20	Foliën van polyethyleentereftalaat, niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 micrometer: — hetzij alleen gekleurd in de massa, — hetzij gekleurd in de massa en aan één zijde gemetalliseerd	0
ex 3920 62 10	45	Foliën geheel van polyethyleentereftalaat, met een totale dikte van niet meer dan 120 micrometer, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een UV-absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0
ex 3920 62 10	50	Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 30 micrometer, aan één zijde voorzien van een laag van siliconen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van folie voor ruiten (a)	5,6
ex 3920 62 10	55	Gelaagde foliën geheel van polyethyleentereftalaat, met een totale dikte van niet meer dan 120 micrometer, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een UV-absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0
ex 3920 62 10	60	Foliën van polyethyleentereftalaat, aan één of beide zijden voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester en met een totale dikte van 7 of meer doch niet meer dan 11 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van videobanden met een magnetische laag van metaalpigmenten en een breedte van 8 mm of 12,7 mm (a)	0
ex 3920 62 10	65	Foliën bestaande uit één laag geheel van polyethyleentereftalaat, met een dikte van niet meer dan 120 micrometer, die enkel: — in de massa gekleurd is en/of een UV-absorberende stof bevat en — aan één zijde gemetalliseerd is, aan één of beide zijden al dan niet bekleed met een polymeer van vinylacrylaat, niet voorzien van enige andere deklaag of kleeflaag	0
ex 3920 62 10	70	Foliën van polyethyleentereftalaat, met een totale dikte van niet meer dan 120 micrometer, een breedte van 100 of meer doch niet meer dan 115 mm, aan beide zijden bekleed met één of meer lagen die verschillende chemische stoffen bevatten, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	75	Foliën van polyethyleentereftalaat, aan één zijde gemetalliseerd en bedekt of bekleed met witte inkt en voorzien van een beschermende laag en aan de andere zijde bedekt of bekleed met een temperatuurgevoelige afdichtingslaag, met een breedte van 100 of meer doch niet meer dan 150 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 10	80	Foliën van polyethyleentereftalaat, aan één zijde voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester, met een dikte van 20 micrometer (±0,7 micrometer) of van 30 micrometer (±0,9 micrometer), bestemd voor de vervaardiging van magneetbanden voor geluidsopnamen met een totale dikte van 33 of meer micrometer (a)	0
ex 3920 69 00	40	Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en polymethylmethacrylaat	0
ex 3920 69 00	50	Foliën bestaande uit het polycondensatieprodukt van tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol	0
ex 3920 69 00	60	Foliën van een copolymeer van ethyleentereftalaat en ethyleenisoftalaat, met een dikte van niet meer dan 2 micrometer	0
ex 3920 91 00	91	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	6

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 91 00	92	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende weekmakers en: — hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 17,5 gewichtspercenten dihexyladipaat — hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 28,5 gewichtspercenten dibutylsebacaat	0
ex 3920 99 50	24	Foliën geheel bestaande uit polyvinylalcohol, met een dikte van niet meer dan 1 mm en bevattende: — niet meer dan 2 gewichtspercenten niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat, en — 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten glycerol als weekmaker, bestemd voor de vervaardiging van dakramen (a)	0
ex 3920 99 50	26	Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)	0
ex 3920 99 50	28	Foliën, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van 12 of meer doch niet meer dan 400 micrometer	0
ex 3920 99 50	36	Foliën geheel bestaande uit polyvinylalcohol, met een dikte van niet meer dan 1 mm en een breedte van 2,20 m of meer, met een breukrek in de dwarsrichting van 350 % of meer	0
ex 3920 99 50	37	Biaxiaal georiënteerde foliën van polyvinylalcohol die aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag en met een totale dikte van minder dan 1 mm	0
ex 3920 99 50	38	Iriserende foliën, vervaardigd van polyester, polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat	0
ex 3920 99 50	39	Polytetrafluorethyleen film, niet-microporeus, op rollen, met een dikte van 0,019 mm of meer doch niet meer dan 0,14 mm, geen waterdamp doorlatend	0
ex 3921 19 90	91	Microporeuze foliën van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 30 micrometer	0
ex 3921 19 90	92	Microporeuze foliën bestaande uit mengsels van celluloseacetaat en cellulosenitraat, met een dikte van niet meer dan 200 micrometer	0
ex 3921 90 19	35	Composietplaten van polycarbonaat en polybutyleentereftalaat, versterkt met glasvezels	0
ex 3921 90 19	45	Composietplaten van polyethyleentereftalaat of van polybutyleentereftalaat, versterkt met glasvezels	0
ex 3921 90 19	50	Gelaagde foliën met een dikte van niet meer dan 150 micrometer, bestaande uit een folie van polyester aan één zijde bedekt met polycarbonaatharsen, aan de andere zijde gemetalliseerd met titaan bedekt met polycarbonaatharsen en andere lagen bevattende *N,N'*-difenyl-*N,N'*-di-*m*-tolylbifenyl-4,4'-yleendiamine	0
ex 3926 90 91	20	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die – door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen – is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof	0
ex 4008 11 00	10	Blokken of foliën van gevulcaniseerde rubber met celstructuur van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleendieen (EPDM) gemengd met chloropreen, die voldoen aan „Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0
ex 4016 99 88	10	Afsluitingsstop van niet gehard rubber, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
4105 11 91 4105 11 99 4105 12 10 4105 12 90 4105 19 10 4105 19 90		Schapeleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 4108 en 4109	0
4106 11 90 4106 12 00 4106 19 00		Geiteleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 4108 en 4109	0
4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10		Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet–behaarde dieren, voorgelooid of enkel gelooid, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 4108 en 4109	0
ex 4416 00 90	10	Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd; duigen en bodems daarvan	0
4501 10 00		Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt	0
ex 4805 60 90	10	Bekledingspapier (zogenaamd „overlay paper"), met een breedte van meer dan 205 cm en bevattende meer dan 5 gewichtspercenten korund	0
ex 4805 60 90	20	Papier, in de vorm van kruiselings gewikkelde spiraalvormige rollen, met een gewicht van minder dan 150 g/m^2 en een dikte van niet meer dan 0,05 mm, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 4811 21 00	10	Geïmpregneerd papier voorzien van een drukgevoelige zelfklevende laag, het geheel: — met een treksterkte van 2 700 of meer doch niet meer dan 3 700 N/m in de lengterichting (volgens de methode DIN 53112), — met een rekbaarheid van 1,5 of meer doch niet meer dan 3,0 % in de lengterichting (volgens de methode DIN 53112), en — met een kleefkracht op roestvrij staal (volgens de methode DIN 30646) van 50 of meer doch niet meer dan 225 N/m, gemeten bij een temperatuur van 23 °C (±3 °C) en een luchtvochtigheid van 50 % (±5 %)	0
ex 4811 39 00	10	Kraftpapier geïmpregneerd met een acrylpolymeer met een nominaal gewicht van 85 g/m^2	0
ex 4823 90 90	12	Papierstroken met een breedte van niet meer dan 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat, bestemd voor agrarische doeleinden (a)	0
ex 4911 99 00	10	Film van polyester, gedeeltelijk bedekt of bekleed met een magnetische laag van metaal, voorzien van een regelmatig terugkerend logo of motief, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „security threads" (a)	0
5002 00 00		Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd	0
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Garens, geheel van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	2,5
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 5402 33 10 ex 5402 33 90	10 10	Getextureerde garens van polyester, enkelvoudig of tweevoudig, van 120 decitex per enkelvoudige draad en bestaande uit 36 filamenten of van 167 decitex per enkelvoudige draad en bestaande uit 48 filamenten, waarbij van elk filament de diameter willekeurig varieert met de lengte	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 5402 33 90	20	Getextureerde garens van polyester, van 167 decitex per enkelvoudige draad en bestaande uit 60 filamenten of van 334 decitex per enkelvoudige draad en bestaande uit 78 filamenten, bevattende zowel filamenten van polyethyleentereftalaat als filamenten van polyethyleentereftalaat dat chemisch werd gewijzigd om het verven met kationische verfstoffen mogelijk te maken	0
ex 5402 39 10	10	Getextureerde garens van polypropyleen, geïmpregneerd met een op siliconen gebaseerd waterafstotend middel	0
ex 5402 41 10	10	Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een copolyamide, niet getextureerd, niet getwist of met een twist van niet meer dan 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van: — kniekousen bedoeld bij onderverdelingen 6115 20 11 en 6115 93 30, — dameskousen bedoeld bij onderverdelingen 6115 20 19 en 6115 93 91 of — kousenbroeken, bedoeld bij onderverdeling 6115 11 00 (a)	0
ex 5402 41 30 ex 5402 41 90	10 10	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 5402 43 10	10	Eendraadsgarens van polyester, van 55 decitex en bestaande uit 36 filamenten of van 83 decitex en bestaande uit 48 filamenten, waarbij de filamenten een verschillend thermisch krimpvermogen bezitten	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	10 20	Garens van polytetrafluorethyleen	0
ex 5402 49 99	30	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 59 90 ex 5402 69 90	50 20 40	Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	60 10	Garens geheel van polyglycolzuur	0
ex 5402 49 99	70	Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels (a)	0
ex 5402 49 99	80	Filamentgaren van polyethyleen, niet getwist, van 55, 110, 165 of 1 760 decitex, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 5607 (a)	0
ex 5402 49 99	85	Synthetisch filamentgaren, ééndraads, niet getwist, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 5404 10 90	10	Monofilamenten van polytetrafluorethyleen	0
ex 5404 10 90	20	Monofilamenten van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 5404 10 90	30	Monofilamenten van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 5404 90 90	10	Strippen van polytetrafluorethyleen, met een breukrek van niet meer dan 25 %	0
ex 5407 71 00	10	Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	20 10	Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kalium- of natriumzout, ook indien aan dezelfde zijde bedekt met een anorganische metaalverbinding	0
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsie-polymeer van polyvinylalcohol en polyvinylchloride	0
ex 5503 90 90	10	Vezels van polytetrafluorethyleen	0
ex 5503 90 90 ex 5601 30 00	20 10	Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd	0
ex 5503 90 90	40	Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 5504 90 00	10	Cellulosevezel, gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell)	3,4
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met: — een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 micrometer en — een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m²	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	30 30 10	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen („meltblown") vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van de vezels verkregen („spunbonded") vlies van polypropyleen	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	40 10	Gebonden textielvlies van polypropyleen – bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels („meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van vezels verkregen vlies („spunbonded") – met een dikte van niet meer dan 550 micrometer en een gewicht van niet meer dan 80 g/m², aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd	0
ex 5603 94 90	20	Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten (a)	0
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0
ex 5907 00 90	10	Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van niet meer dan 550 g/m²	0
ex 5911 10 00	10	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, geen polyester bevattend, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 5911 90 90	10	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
6305 10 10		Zakken voor verpakkingsdoeleinden, gebruikte, van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303	0
ex 6305 90 00	10	Zakken voor verpakkingsdoeleinden, gebruikte, van vlas of van sisal	
ex 6305 90 00	91		
ex 6305 90 00	93		0
ex 6815 99 90	10	Microbolletjes,met: — een diameter van minder dan 100 micrometer, — een brekingsindex van 2,1 of meer doch niet meer dan 2,4 en — een gehalte aan barium en titaan, berekend als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten	0
ex 6903 20 90	10	Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel bevat: — 12 of meer gewichtspercenten diboortrioxyde — niet meer dan 26 gewichtspercenten siliciumdioxyde en — 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde	0
ex 6903 90 80	10	Berylliumoxyde, met een zuiverheid van meer dan 99 gewichtspercenten, in de vorm van	
ex 6909 19 00	40	voorvormstukken, staven, blokken of platen	0
ex 6909 12 00	20	Platen, bestaande uit dialuminiumtrioxyde en titaancarbide, waarvan de afmetingen niet meer dan 48 x 48 mm bedragen of waarvan de diameter niet meer dan 125 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen (a)	0
ex 6909 19 00	30	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm^2 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede	0
ex 7006 00 90	10	Platenvan glas, aan één zijde voorzien van een laag van chroom en/of van een mengsel van diïndiumtrioxyde en tindioxyde, waarvan de afmetingen 320 x 352 mm of meer doch niet meer dan 320 x 400 mm bedragen, met een dikte van 1,1 mm (±0,1 mm) en een afwijking in de vlakheid van niet meer dan 25 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) met een aktieve matrix (a)	0
ex 7006 00 90	20	Kleurenfilters, bestaande uit een plaat van glas met rode, blauwe en groene beeldelementen (pixels), met een totaale dikte van 1,1 mm (±0,1 mm) en waarvan de afmetingen 320 x 352 mm of meer doch niet meer dan 320 x 400 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) met een actieve matrix (a)	0
ex 7006 00 90	30	Platen van glas, niet voorzien van een deklaag, waarvan de afmetingen 320 x 352 mm of meer doch niet meer dan 320 x 400 mm bedragen, met een dikte van 1,1 mm (±0,1 mm) en een afwijking in de vlakheid van niet meer dan 25 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) met een actieve matrix (a)	0
ex 7011 10 90	10	Lenzen van glas, voorzien van lichtbrekende punten of van prismatische elementen, met een uitwendige diameter van meer dan 121 doch niet meer dan 125 mm	0
ex 7011 10 90	20	Parabolische reflectoren van glas, met een uitwendige diameter van meer dan 121 doch niet meer dan 125 mm	0
ex 7011 20 00	10	Glazen ballons voor monochrome kathodestraalbuizen: — met een scherm met een diagonaal van 3,8 of meer doch niet meer dan 51 cm en — met een nominale halsdiameter van hetzij 13, hetzij 20, hetzij 29, hetzij 37 mm	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 7011 20 00	40	Schermen van glas: — met een diagonaal van 366,4 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 246,4 x 315,4 mm (±1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 391 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 261,4 x 326,8 mm (±1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 442 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 293,4 x 369,2 mm (±1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 513,5 mm (±1,6 mm) en waarvan de afmetingen 341,8 x 440,5 mm (±1,6 mm) bedragen, — met een diagonaal van 544,5 mm (±1,6 mm) en waarvan de afmetingen 358 x 454 mm (±1,6 mm) bedragen, — met een diagonaal van 629,8 mm (±3 mm) en waarvan de afmetingen 406,5 x 519 mm (±2 mm) bedragen, — met een diagonaal van 639,3 mm (±3 mm) en waarvan de afmetingen 413,6 x 527 mm (±2 mm) bedragen of — met een diagonaal van 838,2 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 549,9 x 695,6 mm (±1,5 mm) bedragen, en met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen voor kleurenweergave (a)	0
ex 7011 20 00	50	Schermen van glas met een diagonaal van 704,1 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 387,1 x 628,8 mm (±1,5 mm) bedragen	0
ex 7011 20 00	80	Glazen conussen: — met een diagonaal van 365,0 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 243,2 x 312,8 mm (±1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 389,6 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 258,5 x 324,5 mm (±1,5 mm) bedragen of — met een diagonaal van 439,9 mm (±1,5 mm) en waarvan de afmetingen 290 x 366,6 mm (±1,5 mm) bedragen	0
ex 7019 19 10	10	Garens van 33 tex – met een tolerantie van 7,5 % – of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 micrometer, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 7019 19 10	30	Garens van 22 tex – met een tolerantie van 7,5 % – , vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 5 micrometer, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 5,8 micrometer	0
ex 7019 19 10	40	Garens van 33, 34 of 51 tex – met een tolerantie van 7,5 % – of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 6 micrometer, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 5,1 of meer doch niet meer dan 6,9 micrometer	0
ex 7019 32 00 ex 7019 39 10 ex 7019 39 90	10 10 10	Niet geweven produkten vervaardigd van niet verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of van produkten voor het filtreren van lucht (a)	0
ex 7019 90 10	11	Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 3,5 micrometer	0
ex 7104 10 00	10	Piëzo-elektrisch kwarts, niet gevat noch gezet, in de vorm van niet-gedoopte schijven van synthetisch monokristallijn α-kwarts	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
7106 10 00	10	Zilver, in de vorm van poeder	0
ex 7116 20 90	10	Schijven van silicium op saffier	0
7202 50 00		Ferrosilicochroom	0
7202 93 00		Ferroniobium	0
ex 7202 99 19	20	Ferrofosfor, bevattende 15 of meer gewichtspercenten fosfor, bestemd voor de vervaardiging van fosforhoudend ruwijzer of van staal (a)	0
ex 7205 10 00	10	Magnetiseerbare ijzerlegeringen, in de vorm van korrels, bevattende: — 88 of meer doch niet meer dan 91 gewichtspercenten ijzer en — niet meer dan 4 gewichtspercenten kobalt	0
ex 7306 30 29	91	Precisiebuizenvan niet-gelegeerd staal, gelast en koud bewerkt, met een uitwendige diameter van meer dan 160 mm en een wanddikte van meer dan 2 mm	0
ex 7410 21 00	10	Bladen of platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper, of bestaande uit een folie van polyimide aan één of beide zijden voorzien van bladkoper	0
7602 00 19		Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen)	0
ex 7616 99 90	40	Schijven van een legering van aluminium, aan beide zijden voorzien van een deklaag van nikkel-fosfor, met een totale dikte van niet meer dan 3,02 mm	0
ex 7905 00 00	10	Platen van een zinklegering, aan één zijde geslepen en gepolijst en aan de andere zijde voorzien van een laag van epoxyhars, in rechthoekige of vierkante vorm, met een lengte van 300 of meer doch niet meer dan 2 000 mm en een breedte van 300 of meer doch niet meer dan 1 000 mm, en bevattende: — niet meer dan 10 mg/kg ijzer, — niet meer dan 10 mg/kg lood, — 700 of meer doch niet meer dan 900 mg/kg aluminium en — 500 of meer doch niet meer dan 900 mg/kg magnesium, bestemd voor de vervaardiging van lichtgevoelige drukplaten (a)	0
ex 8101 99 00	10	Trefplaten (Targets) met depositiemateriaal, van wolfraam of van een legering bestaande uit 90 gewichtspercenten wolfraam en 10 gewichtspercenten titaan, — bevattende niet meer dan 100 microgram per kilogram natrium en — aangebracht op een drager van koper, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8542 door kathodische verstuiving (a)	0
ex 8103 90 90	10	Gelaste buizen enkel van tantaal, of enkel van een legering van tantaal en wolfraam, bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercenten wolfraam	0
ex 8104 11 00	30	Ruw magnesium, met een zuiverheid van 99,95 of meer gewichtspercenten, in de vorm van ingots	0
ex 8104 90 00	10	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1 500 × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0
ex 8108 10 10	10	Sponstitaan	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
8108 10 90		Resten en afval van titaan	0
ex 8108 90 90	92	Trefplaten (Targets) met depositiemateriaal, van titaan, — bevattende niet meer dan 50 microgram per kilogram natrium en — aangebracht op een drager van koper, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8542 door kathodische verstuiving (a)	0
ex 8110 00 11	10	Antimoon in de vorm van ingots	0
ex 8111 00 11	10	Elektrolytischmangaan met een zuiverheid van 99,7 of meer gewichtspercenten	0
ex 8112 11 10 ex 8112 19 00	10 10	Beryllium, met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercenten, in de vorm van blokken of staven, platen en bladen	0
ex 8112 99 30	10	Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven	0
8202 40 00		Zaagkettingen	1,7
ex 8418 99 90	91	Gesoldeerde microkoelelementen, van een legering van aluminium, bestemd voor de vervaardiging van condensors (a)	0
ex 8419 89 95	10	Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunststof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk	0
ex 8421 99 00	91	Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder	0
ex 8421 99 00 ex 5911 90 90	92 30	Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer	0
ex 8421 99 00	93	Delen van separatoren voor het scheiden of zuiveren van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, geborgen in een al dan niet geperforeerde omhulling waarvan de lengte 300 of meer doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter niet meer dan 500 mm bedraagt	0
ex 8421 99 00	95	Delen van toestellen voor het filtreren van magnetische dispersies, hoofdzakelijk bestaande uit vezels van nylon–6 geborgen in een omhulling van kunststof met een diameter van 70 mm (±2 mm) en een lengte van 520 mm (±5 mm)	0
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 5 207 mm of meer en een uitwendige diameter van 754 mm of meer, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a)	0
ex 8455 90 00	10	Spiraalvormige omkeerrollen voor walsstoelen voor het koud walsen	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8471 60 90	10	Invoereenheden (zogenaamde „touchpads"), waarvan de uitwendige afmetingen niet meer dan 50 x 62 mm bedragen, voor het aftasten en detecteren met een matrix, bestaande uit 2 lagen met meet-elektroden, een gedrukte schakeling, een capacitieve matrix, 2 geïntegreerde schakelingen, discrete elementen en een aansluitstuk, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8471 (a)	0
ex 8471 60 90	20	Positie-aanwijzers (zogenaamde „trackballs"), bestaande uit een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht een optische codeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling en een behuizing bevattende een bal en een borgring, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8471 30 00 (a)	0
ex 8471 70 51	10	Aandrijfeenheden voor via faseverandering herschrijfbare optische schijven	0
ex 8471 70 51	20	Aandrijfeenheden voor magneto-optische schijven	0
ex 8471 70 51 ex 8521 90 00	30 91	Aandrijfeenheden, bevattende een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht geïntegreerde schakelingen met besturings- en signaalverwerkingsfuncties voor het lezen van optische CD-ROM-schijven, niet geschikt voor het opnemen	0
ex 8471 70 53	10	Geheugeneenheden voor harde schijven van het type 8-inch voor het parallel overbrengen van gegevens via 1, 4, 5 of 6 kanalen respectievelijk met een snelheid van 3,014 megabytes, 12,05 megabytes, 15,07 megabytes of 18,08 megabytes per seconde, bevattende een koppeleenheid voor een geheugenbesturingseenheid (Storage Module Drive interface) en 8 magneetschijven met een totale niet-geformatteerde capaciteit van niet meer dan 1 000,2 megabytes, bestemd voor de vervaardiging van cardiodiagnostische apparatuur (a)	0
ex 8471 70 53	20	Geheugeneenheden voor harde schijven van het type 8-inch, voor het parallel overbrengen van gegevens via 1 kanaal met een snelheid van 3,041 megabytes per seconde, bevattende een koppeleenheid voor een geheugenbesturingseenheid (Storage Module Drive interface) en 11 magneetschijven met een totale niet-geformatteerde capaciteit van niet meer dan 2,5 gigabytes, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8471 49 90 of 8471 50 90 (a)	0
ex 8471 70 53	30	Geheugeneenheden voor harde schijven van het type 5,25-inch, voor het extern overbrengen van gegevens met een snelheid van 7,5 megabytes per seconde en met tweevoudige kanalen voor het gelijktijdig lezen en schrijven met 2 magneetkoppen, bevattende een koppeleenheid met een tweevoudige in/uitgang en 11 magneetschijven met een totale niet-geformatteerde capaciteit van 1 986 megabytes, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 9022 14 00 (a)	0
ex 8471 70 53	50	Geheugeneenheden voor harde schijven van het type 5,25-inch, voor het extern overbrengen van gegevens met een snelheid van 10 of meer doch niet meer dan 40 megabytes per seconde, bevattende 14 magneetschijven met een totale geformatteerde capaciteit van 21 of meer doch niet meer dan 26 gigabytes, bestemd voor de vervaardiging van massageheugen-systemen (a)	0
ex 8471 70 59	10	Geheugeneenheden voor flexibele schijven	0
ex 8471 70 60	10	Aandrijfeenheden met twee spoelen voor cassettes van het type 8 mm, bestemd voor de vervaardiging van bandgeheugeneenheden (a)	0
ex 8471 70 60	20	Aandrijfeenheden, bevattende een opnametrommel, bestemd voor de vervaardiging van bandgeheugeneenheden voor het audio-digitaal vastleggen van gegevens (a)	0
ex 8471 70 60	30	Bandgeheugeneenheden voor magneetbandcassettes	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8471 90 00	10	Optische schriftlezers voor het lezen van alfanumeriek puntmatrixschrift en voor het omzetten daarvan in elektrische signalen, bestaande uit een leeskop – voorzien van een optische detector, een versterker, een lens en twee lampen – die door middel van 1 of 2 bandkabels is verbonden met een besturingseenheid waarvan de afmetingen niet meer dan 200 x 220 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, ten minste voorzien van een microprocessor, een schakeling voor het identificeren van het schrift en een analoog/digitaalomzetter	0
ex 8473 30 10	15	Processors bestaande uit: — 15 monolitische geïntegreerde schakelingen, bevattende een reken/logica–eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, een half–woord reken/logica–eenheid (Half Word Arithmetic Logic Unit), een half–woord vermenigvuldiger (Half Word Multiplier), een eenheid werkend met een drijvende komma, een eenheid werkend met een vaste komma, een besturingseenheid voor geheugen, een koppeleenheid voor geheugen en 10 statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's") met een totale capaciteit van 5 760 Kbit, — ontkoppelingscondensatoren en koelplaten, het geheel aangebracht op een meerlagige keramische drager waarvan de afmetingen niet meer dan 65 x 65 mm bedragen, met niet meer dan 624 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G7559 16G7620 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8473 30 10	16	Processors bestaande uit: — 4 of 8 monolitische geïntegreerde schakelingen, bevattende 1 of 2 centrale verwerkingseenheden (CPU's) elk met een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijf–voorgeheugen (Static Cache Random Access Memory, zogenaamde „Cache–SRAM") met een capaciteit van 128 Kbit, 1 of 2 eenheden werkend met een drijvende en vaste komma, 2 of 4 statische willekeurig toegankelijke lees/schrijf–voorgeheugens (Static Cache Random Access Memories, zogenaamde „Cache–SRAM's") met een totale capaciteit van 1,5 of 3 Mbit, — ontkoppelingscondensatoren, het geheel aangebracht op een meerlagige keramische drager waarvan de afmetingen niet meer dan 65 x 65 mm bedragen, met niet meer dan 736 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 40H9500 40H9502 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8473 30 10	17	Geheugenmodules bestaande uit een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht ontkoppelingskondensatoren en geheugens enkel van de volgende typen: — statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), — niet–programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM")	0
ex 8473 30 10	20	Processors, vervaardigd volgens de ECL–techniek, bestaande uit niet meer dan 336 monolitische geïntegreerde schakelingen, elk bevattende niet meer dan 15 000 programmeerbare logische schakelingen, aangebracht op één of beide zijden van een meervoudige gedrukte schakeling die is aangebracht op een koeleenheid of ingesloten tussen 2 koeleenheden en waarvan de totale uitwendige afmetingen niet meer dan 148 x 560 x 594 mm bedragen en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 001B–3035–H002 52–203619 52–203621 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8473 30 10	30	Reken/logicaeenheden voor centrale verwerkingseenheden (CPUs), bestaande uit niet meer dan 9 gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen niet meer dan 290 x 310 mm bedragen en die elk zijn voorzien van niet meer dan 121 volgens de ECL-techniek vervaardigde poortschakelingen (ECL Gate Arrays) of willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's") of een combinatie daarvan, geborgen in een omhulling die dient als houder en onderlinge verbinding voor de gedrukte elektrische schakelingen en waarvan de afmetingen niet meer dan 501 x 596 x 611 mm bedragen. De gedrukte schakelingen zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 504 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8473 30 10	35	Processorsystemen bestaande uit: — niet meer dan 121 monolitische geïntegreerde schakelingen niet geborgen in een omhulling (chips), — een keramische drager, het geheel aangebracht tussen een metalen basisplaat en een metalen plaat bevattende niet meer dan 121 met vloeistof gevulde koellichamen	0
ex 8473 30 10	50	Samenstellingen voor volgens de Winchester-techniek vervaardigde schijvengeheugeneenheden, bestaande uit een flexibele gedrukte schakeling, waarop zijn aangebracht discrete elementen en een monolitische geïntegreerde schakeling voor het twee- of vierkanaals lezen/schrijven van signalen van magneetkoppen	0
ex 8473 30 10	55	„Flash" programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Flash Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memories, zogenaamde „Flash-E²PROM's"), bestaande uit 2 monolitische geïntegreerde schakelingen geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 28 F 032SA of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8473 30 10	65	Microprocessors, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarop minstens is aangebracht één van de volgende elementen: — een ontkoppelingscondensator, — een ventilator met een koelelement, — een besturingseenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling	0
ex 8473 30 10	70	Microprocessors met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, gecombineerd met een busbesturingseenheid en een besturingseenheid voor geheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 48 x 48 mm bedragen, voorzien van ontkoppelingscondensatoren en: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 390 Z 50 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8473 30 10	75	Microprocessormodules, enkel bestaande uit 7 monolitische geïntegreerde schakelingen bestaande uit: — een microprocessoreenheid verbonden met een voorgeheugen (Cache Memory) met een capaciteit van 64 Kbit, — een eenheid werkend met een drijvende komma, — een koppeleenheid voor een microprocessor, — 4 geheugenbesturingseenheden verbonden met 4 voorgeheugens (Cache Memories), met een totale capaciteit van 2 Mbit, het geheel geborgen in een omhulling voorzien van ontkoppelingscondensatoren	0
ex 8473 30 10	80	Microprocessors met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, enkel bestaande uit 2 monolitische geïntegreerde schakelingen, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 80521EX of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8473 30 10	85	Microprocessormodules, bevattende 8 monolitische geïntegreerde schakelingen bestaande uit: — een eenheid werkend met een vaste komma, — een eenheid werkend met een drijvende komma, — een voorgeheugeneenheid voor instructies, — een besturingseenheid voor geheugen, — 4 voorgeheugeneenheden voor gegevens, het geheel geborgen in een behuizing bevattende ontkoppelingskondensatoren	0
ex 8473 30 90	03	Delen en toebehoren met uitzondering van: — samenstellingen voor het opslaan van gegevens (Head/Disk/Assemblies), — magneetkoppen vervaardigd volgens de dunfilmtechniek	0
ex 8473 30 90	55	Samenstellingen voor het opslaan van gegevens (Head/Disk/Assemblies) in geheugeneenheden voor harde schijven, voor het overbrengen van gegevens met een snelheid van 3,9 of 4,2 megabytes per seconde, bevattende lees/schrijfkoppen en 9 of 11 magneetschijven met een uitwendige diameter van niet meer dan 24,2 cm (9,5 inch) en een totale geformatteerde capaciteit van 2 838 of 8 514 megabytes, het geheel geborgen in een hermetisch afgedichte behuizing	0
ex 8473 30 90	70	Samenstellingen voor het opslaan van gegevens (Head/Disk/Assemblies) in geheugeneenheden voor harde schijven van het type 10,8-inch, voor het overbrengen van gegevens met een snelheid van 3,9 megabytes per seconde, bevattende 16 lees/schrijfkoppen en 9 magneetschijven met een totale geformatteerde capaciteit van 17 gigabytes, het geheel geborgen in een hermetisch afgedichte behuizing	0
ex 8473 30 90	75	Samenstellingen voor het opslaan van gegevens (Head/Disk/Assemblies) in geheugeneenheden voor harde schijven van het type 3,5-inch, voor het overbrengen van gegevens met een snelheid van 4,7 of meer doch niet meer dan 6,9 megabytes per seconde, bevattende lees/schrijfkoppen en 15 magneetschijven met een totale geformatteerde capaciteit van 3 070 of 4 361 megabytes, het geheel geborgen in een hermetisch afgedichte behuizing	0
ex 8473 30 90	76	Samenstellingen voor het opslaan van gegevens (Head/Disk/Assemblies) in geheugeneenheden voor harde schijven van het type 3,5-inch, voor het overbrengen van gegevens met een snelheid van 7,3 of meer doch niet meer dan 10,3 megabytes per seconde, bevattende lees/schrijfkoppen en 8 of 15 magneetschijven met een totale geformatteerde capaciteit van 3 977 of 9 232 megabytes, het geheel geborgen in een hermetisch afgedichte behuizing	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8473 40 90	85	Thermische schrijfkoppen, vervaardigd volgens de dunfilmtechniek, waarvan de afmetingen niet meer dan 18 x 90 x 275 mm bedragen, bestaande uit: — een gedrukte schakeling op een keramische drager voorzien van monolitische geïntegreerde schakelingen en 2 880 warmtegeleidende elementen, — een gedrukte schakeling voorzien van monolitische geïntegreerde schakelingen, condensatoren, weerstanden en aansluitstukken, — een thermistor en — 1 of 2 koelplaten	0
ex 8483 10 90	10	Generator–en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 215 t	0
ex 8501 10 99	54	Gelijkstroommotorenzonder contactborstels, met een uitwendige diameter van niet meer dan 25,4 mm, een nominale snelheid van 2 260 (±15 %) of 5 420 (±15 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 1,5 of 3 V	0
ex 8501 10 99	59	Gelijkstroom–stappenmotoren met een staphoek van 1,8° (±0,09°), waarvan het blokkeringskoppel 0,156 Nm of meer bedraagt, met een bevestigingsflens waarvan de afmetingen niet meer dan 43 x 43 mm bedragen, een as met een diameter van 4 mm (±0,1 mm), een tweefasenwikkeling en een vermogen van niet meer dan 5 W	0
ex 8501 10 99	73	Gelijkstroommotoren, ook indien aangebracht op een basisplaat, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8471 70 53 (a)	0
ex 8501 10 99	77	Gelijkstroommotoren met contactborstels, waarvan het typische draaikoppel 0,004 Nm (±0,001 Nm) bedraagt, met een interne rotor, met een bevestigingsflens met een diameter van 32 mm (±0,5 mm), een as met een diameter van 2 mm (±0,004 mm), een driefasenwikkeling, een nominale snelheid van 2 800 (±10 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 V (±15 %)	0
ex 8501 10 99	78	Gelijkstroommotoren, ook indien aangebracht op een basisplaat, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8527 90 91 (a)	0
ex 8502 40 90	10	Omvormers met een ferrietkern, met spoelen met 2 of 6 windingen en een diameter van 0,1 mm, verbonden met een flexibele gedrukte schakeling	0
ex 8503 00 99	31	Gestampte collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm	0
ex 8504 40 99	10	Gelijkstroomomvormers, met een ingangsspanning van 100 of meer doch niet meer dan 390 V, geborgen in een omhulling	0
ex 8504 50 90	10	Zelfinductiespoelen met een regelbare inductie van niet meer dan 62 mH	0
ex 8504 50 90	20	Gelaagde monolitische zelfinductiespoelen, geborgen in een omhulling van het SMD–type waarvan de afmetingen niet meer dan 1,8 x 3,4 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8517 11 00, 8525 20 91 of 8527 90 91 (a)	0
8504 90 11		Kernen van ferriet	0
ex 8505 11 00	31	Ferrietmagneten met een remanentie van 455 mT (±15 mT)	0
ex 8505 90 10	91	Elektromagneten met plunjerkern, met een nominale voedingsspanning van 24 V bij een nominale gelijkstroom van 0,08 A, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8517 (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8506 50 90	10	Lithium–jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 x 23 x 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V	0
ex 8506 50 90	20	Eenheden bestaande uit niet meer dan 2 lithiumbatterijen verzonken in een contactvoet („battery–buffered socket":) voor geïntegreerde schakelingen met niet meer dan 32 aansluitpunten en bevattende een besturingseenheid	0
ex 8507 30 91 ex 8507 80 91 ex 8507 80 99	20 10 10	Accumulatoren, in rechthoekige vorm, met een lengte van niet meer dan 67,1 mm, een breedte van niet meer dan 18 mm en een dikte van niet meer dan 10,6 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8507 80 91	20	Nikkelhydrideaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 44 mm (±0,5 mm) en een diameter van 10 mm (±0,5 mm), met een nominale capaciteit van 450 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8507 80 91	30	Nikkelhydrideaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 42,5 mm (±0,5 mm) en een diameter van 14 mm (±0,5 mm), met een nominale capaciteit van 855 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8507 80 99	20	Lithiumionaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 64,9 mm (±0,3 mm) en een diameter van 18,4 mm (±0,3 mm), met een nominale capaciteit van 1 200 mAh, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8516 90 00	31	Tweevoudige dioden, bestaande uit een vermogensgelijkrichterdiode verbonden door een kabel aan een transformatorbeveiligingsdiode, met een piekdissipatievermogen in omgekeerde richting van 2 J of meer, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8516 50 00 (a)	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	10 30	Zendeenheden voor het omzetten van elektrische signalen in lichtimpulsen, werkend met een nominale golflengte van 820 nm, bevattende een luminescentiediode (LED), geborgen in een omhulling van kunststof met 8 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HFBR 1412 HFBR 1414 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	20 40	Ontvangeenheden, voor het omzetten van lichtimpulsen in elektrische signalen, werkend met een nominale golflengte van 820 nm, bevattende een fotodiode en een versterker, geborgen in een omhulling van kunststof met 8 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HFBR 2412 HFBR 2414 HFBR 2416 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	30 10	Zendeenheden voor het omzetten van elektrische signalen in lichtimpulsen, werkend met een nominale golflengte van 850 nm, bevattende een luminescentiediode (LED), een stroomschakeleenheid, een ingangsbuffer en een vervorming/compensatie–eenheid, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DM–231–TA of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8517 50 90 ex 8517 80 90	40 20	Ontvangeenheden, voor het omzetten van lichtimpulsen in elektrische signalen, werkend met een nominale golflente van 850 nm, bevattende een fotodiode, 2 beslissingseenheden, een versterker en een integrator, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DM-231-RA of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 11	01	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), voor het gelijktijdig in twee richtingen (full duplex) overbrengen van gegevens met een snelheid van 28 800 bit/s en voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) met een snelheid van 14 400 bit/s, bestaande uit 2 of meer monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan minstens één voor digitale signaalverwerking (DSP) en één voor analoge functies, aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RC 192DP RC 240DP RC 288DP RC 192DPL RC 240DPL RC 288DPL of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 11	02	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), enkel voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) of van gegevens met een snelheid van niet meer dan 2 400 bit/s, enkel bestaande uit 2 monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan één voor digitale signaalverwerking (DSP) en één voor analoge functies, aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RC 24BKJ of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 11	03	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), voor het gelijktijdig in twee richtingen (full duplex) overbrengen van gegevens met een snelheid van niet meer dan 9 600 bit/s, enkel bestaande uit 2 of 3 monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan 1 of 2 voor digitale signaalverwerking (DSP) en 1 voor analoge functies, aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RC 2324DPL RC 96DPi-D RC 96DPL-D of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 11	04	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), enkel voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) met een snelheid van niet meer dan 9 600 bit/s, enkel bestaande uit 2 monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan één voor digitale signaalverwerking (DSP) en één voor analoge functies, aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8517 90 11 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): R 96DFX R 96EFX R 96MFX of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 11	05	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), voor het gelijktijdig in twee richtingen (full duplex) overbrengen van gegevens met een snelheid van niet meer dan 14 400 bit/s en voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) met een snelheid van niet meer dan 14 400 bit/s, enkel bestaande uit 2 of 3 monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan 1 of 2 voor digitale signaalverwerking (DSP) en 1 voor analoge functies, aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RC 144ACF RC 144DPI RC 9624 RC 96V24 RC 144AFT RC 9323 RC 96DPL of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 11	06	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) met een snelheid van niet meer dan 9 600 bit/s, bevattende een compressie/decompressie-eenheid voor spraaksignalen, enkel bestaande uit 2 monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan één voor digitale signaalverwerking (DSP) en één voor analoge functies, aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RFX 96V12 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 82	10	Samenstellingen voor toestellen voor lijntelefonie, bestaande uit een microfoon, een beschermingsschakeling en een vierweg-contactdoos, aangebracht op een gedrukte elektrische schakeling waarvan de afmetingen niet meer dan 22 x 40 mm bedragen	0
ex 8517 90 82	20	16 x 16 of 32 x 32 bit differentiaal eenheden voor abonneeaansluiting (zogenaamde „Differentiaal Crosspoint Switches"), vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), voor het schakelen van een gegevenssnelheid van 800 Mbit of meer per seconde, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling gecombineerd met ontkoppelingskondensatoren, aangebracht op een substraat waarvan de afmetingen niet meer dan 35 x 35 mm bedragen, met niet meer dan 196 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TQ 8016 TQ 8032 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 82	30	Samenstellingen bestaande uit een laserdiode werkend met een nominale golflengte van 780 nm, een fotodiode en een lens, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 9 mm en een hoogte van niet meer dan 20 mm, met niet meer dan 3 aansluitpunten en voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8517 90 82 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): FU-011SLD-N2 LM-7115 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 82	50	Samenstellingen bevattende luminescentiedioden (LED's)	0
ex 8517 90 88	10	Samenstellingen bestaande uit een laserdiode werkend met een nominale golflengte van 980 nm, een fotodiode, een thermistor en een koelplaat, geborgen in een omhulling met een verbindingselement voor een optische-vezelkabel, en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): QLM9S470 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8517 90 88	20	Delen, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8517 21 00 (a)	0
ex 8518 29 90	10	Luidsprekers, met een vermogen van 5 W en een impedantie van 4 Ohm, met een diameter van niet meer dan 50 mm, bestemd voor de vervaardiging van draagbare telefoontoestellen (a)	0
ex 8518 30 90	10	Hoofdtelefoons en oortelefoons voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 5 × 6 × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0
ex 8518 90 00	91	Uit één stuk koud gestuikte kernplaten van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder, bestemd voor de vervaardiging van luidsprekers (a)	0
ex 8522 90 91	91	Optische eenheden, bestaande uit een laserdiode voor het uitstralen van licht met een nominale golflengte van 780 nanometer en een fotodiode, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 9 mm, met niet meer dan 10 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LDGU LT 022 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8522 90 91	92	Elektronische assemblages voor een laser-lees/schrijfkop van een compact-discspeler, bestaande uit: — een flexibele gedrukte schakeling — een fotodetector, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling, — niet meer dan 2 aansluitelementen, — niet meer dan 1 transistor, — niet meer dan 3 instelbare en 4 vaste weerstanden, — niet meer dan 5 condensators het geheel aangebracht op een drager	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8522 90 98	31	Dunfilm opname/weergave–elementen, met minstens 9 parallelle kanalen voor digitale signalen en minstens 2 kanalen voor analoge signalen, waaraan een niet–magnetisch keramische drager is bevestigd, het geheel aan één zijde afgerond, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen voor toestellen voor het digitaal opnemen en digitaal/analoog weergeven van geluid, werkend met cassettes (a)	0
ex 8522 90 98	32	Samenstellingen voor het weergeven van geluid, bestaande uit een mechanisme voor compact discs, bevattende een optisch leessysteem en 3 gelijkstroommotoren, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8527 21 20 of 8527 21 70 (a)	0
ex 8522 90 98	33	Samenstellingen bestaande uit een besturingseenheid, een toerentalsensor en een gelijkstroommotor zonder contactborstels, waarvan het typische draaikoppel 0,0044 Nm (±0,001 Nm) bedraagt, met een externe rotor met een diameter van 69 mm (±0,3 mm), een as met een diameter van 3,523 mm (±0,002 mm), een driefasenwikkeling, een nominale snelheid van 2 600 (±16 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 14 V (±10 %)	0
ex 8522 90 98	34	Loopwerken voor toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid, werkend met magneetband–cassettes, bestemd voor de vervaardiging van telefoonantwoordapparaten (a)	0
ex 8522 90 98	35	Samenstellingen voor het weergeven van geluid, bestaande uit een loopwerk met magneetbandcassettes, bevattende een gelijkstroommotor, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8519 (a)	0
ex 8522 90 98	36	Rollen voor het geleiden en winden van magnetische banden, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8521 of 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	37	Magneetkoppen voor het wissen van videobanden, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8521 of 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	38	Leeskopassemblages, bevattende een laserleeskop, 2 motoren, een flexibele gedrukte schakeling, het geheel aangebracht op een drager van kunststof, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8519 99 12 of 8519 99 18 (a)	0
ex 8523 12 00	10	Magneetbanden, met een dikte van niet meer dan 16 µm en een breedte van 6,274 mm (±0,013 mm), op spoelen, niet aangebracht in een cassette	0
ex 8523 20 19	40	Harde magneetschijven, voorzien van een oxydelaag die is bedekt met een film met een smerende functie, waarbij de coërciviteit 300 Oe (oersted) of meer bedraagt, niet aangebracht in een cassette	0
ex 8528 22 00	10	Videomonitors bestaande uit: — een monochrome kathodestraalbuis met een vlak beeldscherm met een diagonaal van niet meer dan 110 mm en voorzien van een afbuigspoel, en — een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht een afbuigeenheid, een beeldversterker en een transformator, het geheel aangebracht op een chassis, bestemd voor de vervaardiging van beeldparlofoons, beeldtelefoons of bewakingssystemen (a)	0
ex 8529 10 70	10	Keramische filtereenheden, bestaande uit 2 filters en 1 resonator voor een frequentie van 10,7 MHz (±30 kHz), geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	15	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 10,7 MHz, met een bandbreedte van niet meer dan 330 kHz bij 3 dB en niet meer dan 950 kHz bij 20 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	20	Keramische filters voor frequenties van 4,5 of meer doch niet meer dan 6,6 MHz, geborgen in een omhulling	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8529 10 70	25	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 450 of meer doch niet meer dan 470 kHz, met een bandbreedte van niet meer dan 13 kHz bij 3 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	30	Keramische filters voor een frequentie van 450 kHz, met een bandbreedte van niet meer dan 18 kHz bij 10 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	40	Signaalisolatoren voor radiofrequenties (RF) van 940 of meer doch niet meer dan 1 453 MHz, met een opnameverlies (Insertion loss) van niet meer dan 0,7 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	75	Filters met doorlaatgebied (zogenaamde „pass–bandfilters"), met uitzondering van filters voor oppervlaktegeluidsgolven (zogenaamde „SAW filters"), voor een centrumfrequentie van 485 of 1 212 MHz, met een opnameverlies (Insertion loss) van niet meer dan 3 dB, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 916571 919046 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8529 90 81	31	Demagnetiseringsspoelen, met niet meer dan 96 windingen en voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8529 90 81	34	Samenstellingen bestaande uit een objectief met een regelbare brandpuntsafstand van 5 of meer doch niet meer dan 69 mm, een zoomcodeer–eenheid, een stappenmotor–eenheid, een zoommotor–eenheid, een irismotor–eenheid en een foto–onderbreker	0
ex 8529 90 81	35	Samenstellingen voor het opnemen en weergeven van beelden, bestaande uit een loopwerk voor cassettes, bevattende een gelijkstroommotor, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8525 (a)	0
ex 8529 90 81	36	Samenstellingen, bestaande uit een monochrome kathodestraalbuis met een beeldschermdiagonaal van 165 of meer doch niet meer dan 230 mm en een holle focuslens die is aangebracht in een met vloeistof gevuld koelelement, bestemd voor de vervaardiging van televisieprojectietoestellen (a)	0
ex 8529 90 81 ex 8529 90 89	37 31	Filters, bestaande uit 2 piëzo–elektrische kwartskristallen elk met een frequentie van 21 of meer doch niet meer dan 30 MHz en afzonderlijk aangebracht op één drager, met niet meer dan 7 aansluitpunten	0
ex 8531 20 30	10	Puntmatrix–afleesschermen (Dotmatrix displays) met een reeks van 8 aanwijsposities, elke aanwijspositie bestaande uit 35 luminescentiedioden (LED's), voorzien van elektronische besturings– en koppeleenheden, geborgen in een behuizing waarvan de afmetingen niet meer dan 20 × 43 mm bedragen, met niet meer dan 28 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HDSP 2107 HDSP 2112 PDSP 2110 PDSP 2112 HDSP 2111 HDSP 2113 PDSP 2111 PDSP 2113 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8531 20 30	20	Digitale aanwijzers (Digital displays), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van 3 of meer aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, die hoofdzakelijk van gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje aangebracht. Elke aanwijspositie bestaat uit niet meer dan 8 segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunststof bedekt	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8531 20 51	10	Afleesschermen (Liquid Crystal Displays) voor kleurenweergave met een actieve matrix en 480 x 640 of 600 x 800 beeldelementen (Pixels), bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen 2 bladen of platen van glas, bevattende elektronische besturings- en/of controle-eenheden, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8471.30 00 (a)	0
ex 8531 20 51	20	Afleesschermen (Liquid Crystal Displays) voor kleurenweergave met een actieve matrix en 768 x 1 024 of 900 x 1 152 beeldelementen (Pixels), bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen 2 bladen of platen van glas, voorzien van elektronische besturings- en/of controle-eenheden	0
ex 8531 20 51	30	Afleesschermen (Liquid Crystal Displays) voor kleurenweergave met een actieve matrix en 1 024 x 1 280 beeldelementen (Pixels), bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen 2 bladen of platen van glas, aangebracht op een gedrukte schakeling voorzien van elektronische besturings- en/of controle-eenheden	0
ex 8531 20 59	20	Afleesschermen (Liquid Crystal Displays) voor monochrome weergave met een actieve matrix en 900 x 1 152 beeldelementen (Pixels), bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen 2 bladen of platen van glas, voorzien van elektronische besturings- en/of controle-eenheden	0
ex 8531 20 80	10	Afleesschermen (Liquid Crystal Displays) met een passieve matrix, voorzien van elektronische besturings- en/of controle-eenheden	0
ex 8531 80 90	10	Plasma-afleesschermen werkend op gelijkstroom	0
ex 8531 80 90	20	Omzetters, voor het voortbrengen van een geluidsniveau van 85 of 87 dB bij een frequentie van 2 700 of 3 200 Hz	0
ex 8531 80 90	30	Afleesschermen met vacuüm-fluorescentie, bestaande uit een eenheid voor het opfrissen van geheugen, een eenheid voor het genereren van karakters, een gelijkstroom/gelijkstroom-omzetter en elektronische besturings- en/of controle-eenheden	0
ex 8531 80 90	40	Signaallampen, bestaande uit 2 luminescentiedioden (LED's) samengesteld uit halfgeleiderdelen die van aluminium, gallium en arseen (AlGaAs) of van gallium en fosfor (GaP) zijn vervaardigd, met een rechthoekige basis, geborgen in een omhulling van het SMD-type en voorzien van een lens	0
ex 8531 80 90 ex 8542 50 00	50 06	Signaallampen, bestaande uit 4 luminescentiedioden (LED's) samengesteld uit halfgeleiderdelen die van silicium en koolstof (SiC) zijn vervaardigd, werkend met een nominale golflengte van 481, 560 of 630 nm, geborgen in een omhulling	0
ex 8531 90 10	91	Eenheden voor achtergrondverlichting, bevattende een buishouder met een kathodebuis, een reflecterende film en een diffuus substraat, waarvan de afmetingen niet meer dan 7 x 250 x 300 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's") (a)	0
ex 8532 22 00	95	Elektrolytische aluminiumcondensatoren, met een vaste nominale capaciteit van niet meer dan 470 µF en een bedrijfsspanning van niet meer dan 50 V, werkend binnen een temperatuurbereik van –40 °C tot + 85 °C, met een diameter van niet meer dan 8 mm en een hoogte van niet meer dan 6 mm	0
ex 8532 22 00	96	Elektrolytische aluminiumcondensatoren, met een vaste nominale capaciteit van 2,2 µF en een bedrijfsspanning van 385 V, werkend binnen een temperatuurbereik van –40 °C tot + 85 °C	0
ex 8532 22 00	97	Elektrolytische aluminiumcondensatoren, met een vaste nominale capaciteit van niet meer dan 3,3 F en een nominale bedrijfsspanning van 2,5 of 5,5 V, werkend binnen een temperatuurbereik van –25 °C tot + 85 °C	0
ex 8532 22 00	98	Elektrolytische aluminiumcondensatoren, met een nominale capaciteit van 0,1 of meer doch niet meer dan 1 000 µF en een bedrijfsspanning van 4 of meer doch niet meer dan 50 V, werkend binnen een temperatuurbereik van –40 °C tot + 105 °C, geborgen in een omhulling van het SMD-type	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8532 23 00	91	Condensatoren met keramisch diëlectricum, enkellagig, met een vaste nominale capaciteit van 1 pF of meer doch niet meer dan 1 µF en een nominale bedrijfsspanning van niet meer dan 50 V, werkend binnen een temperatuurbereik van –25 °C tot +85 °C	0
ex 8532 24 90	31	Condensatoren met keramisch diëlectricum, meerlagig, geborgen in een omhulling van het SMD–type waarvan de afmetingen niet meer dan 0,55 x 0,55 x 1,05 mm bedragen	0
ex 8532 29 00	31	Condensatoren met 2 diëlektrische materialen, het ene van keramiek en het andere van epoxyhars, met een initiële capaciteit van 500 pF (±30 %) en een dissipatiefactor van niet meer dan 2,5 %	0
ex 8532 90 00	32	Anode of kathode, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische aluminiumcondensatoren (a)	0
ex 8533 10 00	92	Vaste geagglomereerde koolweerstanden, met een bedrijfsspanning van niet meer dan 350 V en een dissipatievermogen van niet meer dan 0,5 W	0
ex 8533 21 00	31	Vaste weerstanden vervaardigd volgens de dikfilmtechniek, met een weerstand van 10 ohm of meer doch niet meer dan 2,2 megaohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 0,063 W, geborgen in een omhulling van het SMD–type waarvan de afmetingen niet meer dan 0,4 x 0,55 x 1,05 mm bedragen	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	91 91	Gedrukte schakelingen waarvan de afmetingen niet meer dan 30 x 30 mm bedragen, waarbij het substraat slechts aan één zijde is voorzien van een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0
ex 8534 00 11	92	Meervoudige gedrukte schakelingen, bestaande uit 24 lagen, 5 lagen met ingebedde onderlinge verbindingen (buried vias) van bismaleïmidetriazine daaronder begrepen, waarvan de afmetingen niet meer dan 64 x 65 cm bedragen	0
ex 8534 00 11	93	Meervoudige gedrukte schakelingen, met aansluitelementen en een omlijsting van aluminium	0
ex 8534 00 19	92	Gedrukte schakelingen, elk met niet meer dan 268 stroomvoerende elementen, aangebracht op één zijde van een band van kunststof met aan beide randen perforaties voor het transporteren (sprocket holes), een breedte van niet meer dan 48 mm en een dikte van niet meer dan 0,26 mm	0
ex 8534 00 19	94	Gedrukte schakelingen, bestaande uit 29 of 31 stroomvoerende elementen aangebracht op een flexibele film van kunststof, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen voor toestellen voor het digitaal opnemen en digitaal/analoog weergeven van geluid, werkend met cassettes (a)	0
ex 8534 00 19	96	Gedrukte schakelingen op een drager van aluminiumoxyde, enkel bestaande uit stroomvoerende elementen met een deklaag van goud en vervaardigd volgens dikfilmtechniek, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 40 50 (a)	0
ex 8534 00 90	93	Gedrukte schakelingen op één of beide zijden van een keramische drager, bestaande uit stroomvoerende elementen, contacten en weerstanden, bevattende in verglaasde lagen geïsoleerde contacten, waarvan de afmetingen niet meer dan 45 x 45 mm bedragen, met niet meer dan 550 aansluitpunten	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van niet meer dan 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van niet meer dan 10^{-6} cm^3 He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden aangebracht in compressors voor koelgroepen (a)	0
ex 8536 50 11	31	Schakelaars van het type voor montage op een gedrukte schakeling, werkend met een kracht van 4,9 N (±0,9 N), aangebracht in een omhulling	0
ex 8536 50 90	93	Schakeleenheden voor coaxiale kabel, bevattende 3 elektromagnetische schakelaars, met een schakeltijd van niet meer dan 50 ms en een stuurstroom van niet meer dan 500 mA bij een spanning van 12 V	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8536 50 90	94	Schoksensors voor zogenaamde „airbags", voor het onderhouden van een schakelstroom van 20 A na 3 maak/breek-bewerkingen bij een spanning van 26 V, met een isolatieweerstand van 100 MOhm of meer bij een constante spanning van 500 V en een weerstand bij een gesloten contact van niet meer dan 150 mOhm bij een stroom van 2 A (±0,5 A) voor een duur van 2 ms (±1 ms), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 x 22 x 32 mm bedragen	0
ex 8536 90 85	91	Elastomere contactverbindingen, bestaande uit stroomvoerende elementen bekleed met goud en aangebracht op een drager van rubber	0
ex 8536 90 85	92	Gestanste metalen banden, met aansluitpunten	0
ex 8538 90 90	91	Delen van een elektrothermische zekering, bestaande uit een vertinde draad van koper aangebracht op een cilindervormig buisje waarvan de afmetingen niet meer dan 5 x 48 mm bedragen	0
ex 8540 11 11	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamd „slot mask"), met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-linee*techniek") en een beeldschermdiagonaal van 12 of meer doch niet meer dan 26 cm	0
ex 8540 11 13	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamd „slit mask"), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,42 mm en een beeldschermdiagonaal van 49 cm, bestemd voor de vervaardiging van videomonitoren voor professioneel gebruik, monitoren voor beveiligings- of medische toepassingen daaronder begrepen (a)	0
ex 8540 11 91	31	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 16/9 en een beeldschermdiagonaal van 39,8 cm (±0,3 cm)	0
ex 8540 12 00	81	Monochrome kathodestraalbuizen met een vlak scherm met een diagonaal van 100 of meer doch niet meer dan 155 mm, een anodespanning van 5 of meer doch niet meer dan 32 kV	0
ex 8540 12 00	82	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een beeldschermdiagonaal van 250 of meer doch niet meer dan 320 mm en een anodespanning van 18 of meer doch niet meer dan 22 kV	0
ex 8540 12 00	83	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een beeldschermdiagonaal van 150 of meer doch niet meer dan 182 mm, een halsdiameter van minder dan 30 mm en een anodespanning van 25 of meer doch niet meer dan 32 kV	0
ex 8540 20 90	91	Fotokathodestraalbuizen met 9 elektronenvermenigvuldigers (dynoden) voor licht met een golflengte van 160 of meer doch niet meer dan 930 nanometer, met een diameter van niet meer dan 14 mm en een hoogte van niet meer dan 94 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met 3 naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek") of één kanon met 3 stralen, een beeldschermdiagonaal van meer dan 72 cm en een afstand tussen punten van dezelfde kleur van minder dan 0,5 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met 3 naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek") of één kanon met 3 stralen, en een beeldschermdiagonaal van niet meer dan 72 cm	0
ex 8540 40 00	33	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamd „slit mask"), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,35 mm en een beeldschermdiagonaal van niet meer dan 53 cm	0
ex 8540 40 00	34	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamd „slit mask"), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,39 mm en een beeldschermdiagonaal van 33 of meer doch niet meer dan 38 cm	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Monochrome kathodestraalbuizen met een vlak scherm met een diagonaal van 142 of meer doch niet meer dan 190 mm, met een lichtopbrengst van 300 of meer doch niet meer dan 2 000 lumen, een resolutie van 0,06 of meer doch niet meer dan 0,1 mm, fosfor van het type P1 of P22 of P53 of P55 of P56, een anodespanning van meer dan 34 kV, een focusspanning van meer dan 7 kV en een kathodestroom van 3 mA of meer	0
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Monochrome kathodestraalbuizen met een diagonaal van het beeldscherm van 176 of meer doch niet meer dan 520 mm en een halsdiameter van niet meer dan 21 mm	0
ex 8540 89 11	91	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 x 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 8540 91 00	91	Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen, voor frequenties van 31 250 of meer doch niet meer dan 64 000 Hz, voorzien van een vierpolige magneet	0
ex 8540 91 00	92	Sleuvenmaskers, bestaande uit verticale sleuven met een afstand tussen de sleuven van 0,74 mm (±0,12 mm) en een diagonaal met een lengte van 61,5 cm (±0,5 cm), 71 cm (±0,5 cm) of 79,5 cm (±0,5 cm)	0
ex 8540 91 00	93	Elektronenkanonnen, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen met een beeldschermdiagonaal van 7,6 of meer doch niet meer dan 30,5 cm (a)	0
ex 8540 91 00	94	Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen met kleurenweergave, voor een frequentie van 15 625 of 31 250 Hz, voorzien van 2 tweepolige, 2 vierpolige en 2 zespolige ringmagneten	0
ex 8540 91 00	96	Samenstellingen voor kathodestraalbuizen, voor het regelen van scherpte en/of convergentie van de beeldweergave, met 2 of meer doch niet meer dan 6 spoelen, een drager van kunststof en een metalen bevestigingsring	0
ex 8540 91 00	98	Frames van staal gelegeerd met chroom en molybdeen, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen (a)	0
ex 8540 99 00	91	Anoden, kathoden of uitgangsdelen, of een samenstelling van deze elementen (Magnetron core tube), bestemd voor de vervaardiging van magnetrons bedoeld bij onderverdeling 8540 71 00 (a)	0
ex 8541 10 91	10	Vermogensgelijkrichterdioden van silicium, vervaardigd volgens de planaire techniek met een hersteltijd van minder dan 100 ns, een weerkerende sperspanning van niet meer dan 200 V en een gemiddelde doorlaatstroom van 2,5 A of meer, geborgen in een omhulling	0
ex 8541 10 91	20	Vermogensgelijkrichterdioden van silicium, met een piekspanning in omgekeerde richting van niet meer dan 1 500 V en een gemiddelde uitgangsstroom van 5 of meer doch niet dan 8 A, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PG151S15 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8541 10 91	30	Zener-dioden, voor het opheffen van overspanningen, met een spanning van 24 of meer doch niet meer dan 30 V en een dissipatievermogen van 5 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2101DE of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 10 91	40	Vermogensgelijkrichterdioden, met een piekspanning in sperrichting van 6, 8, 10, 12 of 14 kV, een gemiddelde doorlaatstroom van 5 mA en een stroom in sperrichting van 2 µA, geborgen in een omhulling	0
ex 8541 10 91	50	Vermogensgelijkrichterdioden, met een piekspanning in sperrichting van niet meer dan 66 V en een doorlaatstroom van niet meer dan 3,2 A, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 21DQ06 EC20QS06 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 10 99	30	Stroomregeldioden van silicium, met een gestabiliseerd stroomniveau van niet meer dan 18 mA bij een spanning van 10 V	0
ex 8541 10 99	40	Dioden, met een doorlaatstroom van niet meer dan 1 A, een weerstand van niet meer dan 1,5 ohm, een totale capaciteit van niet meer dan 0,3 pF en een onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 200 V of meer	0
ex 8541 21 90	10	Transistors met hoge elektronenmobiliteit (High Electron Mobility Transistors, zogenaamde „HEMT's") voor frequenties van 2 of meer doch niet meer dan 20 GHz, met een dissipatievermogen van niet meer dan 180 mW, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 3 mm, met niet meer dan 4 aansluitpunten	0
ex 8541 21 90	20	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") voor frequenties van 2 of meer doch niet meer dan 16 GHz, met een dissipatievermogen van niet meer dan 225 mW, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 3 mm, met niet meer dan 4 aansluitpunten	0
ex 8541 21 90 ex 8541 29 80	30 50	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's"), vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), met een frequentie van 2 of meer doch niet meer dan 18 GHz, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): NE76084 NE8004 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 10	10	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, bestaande uit transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type P-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van –30 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 10 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 0,2 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 60 W, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 40 90 (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8541 29 20	10	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") voor frequenties van 2 of meer doch niet meer dan 10 GHz, met een dissipatievermogen van niet meer dan 6,5 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ATF 44101 ATF 46101 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	15	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 450 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 18 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 0,4 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 80 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2SK1916 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	20	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type P-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van -200 V, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan -1,8 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 3 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 20 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): IRF 9610 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	25	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 500 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 1 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 5 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 40 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MTD1N50E of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	30	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 600 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 6,2 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 1,2 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 125 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): IRFBC40 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	35	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 55 V of meer, werkend met een afvoerstroom van 0,9 of meer doch niet meer dan 3 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 1,5 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 38 W, geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8541 29 20 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1003SEDA of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	40	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type P-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van –20, –30, –60 of –100 V, werkend met een constante afvoerstroom van –9,6 of meer doch niet meer dan 5,3 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 0,28 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 125 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): IRF 9540 IRFU 9024 MMSF3P03HD NDS 9430 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	50	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 30 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 25 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 0,05 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 50 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MMSF5N03HD NDP 603AL SMU30N03 NDB 603AL SMD30N03 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	60	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 60 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 8,5 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 0,3 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 30 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): IRFD 014 IRFR 014 IRLR 014 IRFR 010 IRFU 014 IRLU 014 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	70	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 60 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 35 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 0,1 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 125 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 5101FK (IRCZ24) 5101GK of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	75	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type P-kanaal, met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van –250 V, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan –6 A, een afvoer bron-weerstand van niet meer dan 1 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 30 W, geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8541 29 20 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2SJ307 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 20	80	Transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type P–kanaal, met een afvoer/bron–onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van –30 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 10 A, een afvoer bron–weerstand van niet meer dan 0,2 ohm en een dissipatievermogen van niet meer dan 60 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RFD10P03L RFD10P03LSM RFP10P03L of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 30	10	Bipolaire transistors met geïsoleerde poort (IGBT's), werkend met een collector/emitter–stroom van niet meer dan 20 A, een emitter/collector–onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 320 V of meer, een enkelvoudige voedingsspanning van + 5 V en een dissipatievermogen van niet meer dan 150 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 5401GM of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 80	10	Transistors met een vermogen van 150 W of meer bij een spanning van 160 V of meer en een uitschakelfrequentie (zogenaamde „cut–off frequency") van 20 MHz of meer, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 22 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 3 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921 2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 29 80	20	Transistors met thermische beveiliging tegen overbelasting, met een collector–emitter bedrijfsspanning van niet meer dan 42 V, geborgen in een omhulling met niet meer dan 4 aansluitpunten	0
ex 8541 29 80	30	Transistors met een uitgangsvermogen van niet meer dan 30 W bij een spanning van 12,5 V, geborgen in een omhulling met niet meer dan 8 aansluitpunten	0
ex 8541 29 80	40	Transistors, met een dissipatievermogen van niet meer dan 250 W, een collector–emitter onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 80 V of meer en een piek–collector-stroom van niet meer dan 40 A, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2SC3675 2SC3886A 2SC4152 C3852A 2SC3781 2SC3997 2SC4288 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8541 30 90	10	Diacs, werkend met een symmetrische spanning van 77 of meer doch niet meer dan 270 V en een RMS–stroom van niet meer dan 1 A, geborgen in een omhulling	0
ex 8541 30 90	20	Diacs, werkend met een symmetrische spanning van 65 V of meer, met een capaciteit van niet meer dan 200 pF, geborgen in een omhulling	0
ex 8541 40 19	10	Luminescentiedioden, werkend op een golflengte van 567 nm of meer doch niet meer dan 710 nm, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van verbindingsstukken voor optische–vezelkabel of van produkten bedoeld bij onderverdeling 8517 11 00 of 8525 20 91 (a)	0
ex 8541 40 19	20	Luminescentiedioden (LED's), met een vierkante basis waarvan de lengte van elke zijde niet meer dan 8,2 mm bedraagt, voorzien van een lens	0
ex 8541 40 19	30	Luminescentiedioden (LED's), vervaardigd volgens de Transparent Substrate (TS)–techniek, samengesteld uit halfgeleiderdelen die van aluminium, gallium en arseen (AlGaAs) zijn vervaardigd, met een lichtsterkte van 1,4 candela of meer bij 20 mA	0
ex 8541 40 19	40	Luminescentiedioden, geborgen in een omhulling van het SMD–type	0
ex 8541 40 19	50	Luminescentiedioden, samengesteld uit halfgeleiderdelen die van silicium en koolstof (SiC) zijn vervaardigd, werkend op een nominale golflengte van 481 nm	0
ex 8541 40 93	91	Fotokoppels, bevattende een fototransistor met een collector–stroom van niet meer dan 20 mA en een collector–emitter onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 30 V of meer, een luminescentiediode (LED) met een stroom in sperrichting van niet meer dan 100 µA bij een spanning in sperrichting van 5 V, geborgen in een omhulling	0
ex 8541 60 00	91	Piëzo–elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 32 768 Hz, met minstens één van de volgende kenmerken: — geborgen in een omhulling van het SMD–type, — geborgen in een cilindervormige omhulling met een lengte van niet meer dan 8,2 mm en een diameter van niet meer dan 3,2 mm	0
ex 8541 60 00	92	Gepolariseerdekeramische piëzo–elektrische kristallen met een frequentiebereik van 500 kHz of meer doch niet meer dan 12 500 kHz, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 14 × 15 mm bedragen en met niet meer dan 3 aansluitpunten	0
ex 8541 60 00	94	Piëzo–elektrische kristallen, met uitzondering van filters voor oppervlaktegeluidsgolven (zogenaamde „SAW filters"), werkend met een centrumfrequentie van 450 kHz of meer doch niet meer dan 1 843 MHz	0
ex 8541 60 00	95	Keramische filter– en resonatorelementen, vervaardigd van gepolariseerd piëzokeramiek, voor frequenties van niet meer dan 35 MHz, enkel voorzien van elektroden of contactlagen	0
ex 8541 90 00 ex 8542 90 00	10 20	Behuizingen of keramische dragers, met aansluitpunten	0
ex 8542 13 01	01	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met servo–besturingsfuncties, bevattende een niet–programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 128 Kbit, 2 willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van 3 Kbit en een tijd–eenheid (Timer unit), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 63, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PD 78134 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 01	02	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit microcontrollers of microcomputers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 48 Kbit, een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 16 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 4 Kbit, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 65 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 77C25 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 01	03	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit microcontrollers of microcomputers, vervaardigd volgens de CMOS-, NMOS- of HMOS-techniek, met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 510 x 13 bit, een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 512 x 23 bit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 65 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 7720 77C20 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 01	04	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 22 tot en met 8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 of 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 01	06	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") of een programmeerbaar, niet-uitwisbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, Non Erasable, Read Only Memory, zogenaamde „PROM"), of een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van niet meer dan 256 Kbit en één of meerdere willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van niet meer dan 12 Kbit, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 65 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 78C11 78C14 78CP14 78C12 78C18 8XC196KT of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 01	09	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een gegevensgeheugen met een capaciteit van 4 of meer doch niet meer dan 8 Kbit, een programmageheugen met een capaciteit van 64 of meer doch niet meer dan 480 Kbit en hetzij een buffergeheugen hetzij een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen voor afleesgegevens met een capaciteit van niet meer dan 512 bit, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 63, geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 01 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 78011 78014 78044 78053 78056 78063 78012 78042 78045 78054 78058 78064 78013 78043 78052 78055 78062 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 01	12	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit besturings- of controle-eenheden, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's") (a)	0
ex 8542 13 05	02	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor afleesschermen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van „LCD's" of samenstellingen daarvoor (a)	0
ex 8542 13 05	06	Drievoudige video-digitaal/analoogomzetters met 3 willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (zogenaamde „RAMDAC's"), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 99, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RGB525 RGB530 (8187135) RGB528 RGB561 (8186987) of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 05	08	Gegevens/adres-buffers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 99, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2782653 8190694 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 05	12	Compressie en/of decompressie-eenheden voor gegevens en beelden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 72 of 8542 13 99, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 26H3898 3H6414 MPEGCD1 MPEGSD1 MPEGSE1 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 13 05	15	Monolitische geïntegreerde schakelingen niet geborgen in een omhulling (chip), uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 13 22 tot en met 8542 13 61, 8542 13 70, 8542 13 82 of 8542 13 84 (a)	0
ex 8542 13 11	01	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 11 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	02	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 150 ns, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HB 50562 KM 41257 MB 81464 PD 41256 TMS 4256 HM 50256 M5M 4256 MSM 4256 PD 41464 TMS 4464 HM 50464 M5M 4464 MSM 4464 TMM 41256 KM 41256 MB 81256 PD 41254 TMM 41464 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	03	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 53 C 256 53 C 466 MB 81 C 466 TC 51832 53 C 258 HM 65256 P 51 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 P 51 C 259 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	04	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens met tweevoudige in/uitgang (Dual Port Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „Dual Port DRAM's"), met gegevensregisters en een seriële uitgangscontrole van het leessignaal (Serial Read Output Control), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M5M 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	05	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens met twee- of drievoudige in/uitgang (Dual or Triple Port Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „Dual or Triple Port DRAM's"), met gegevensregisters en een seriële aftastbesturing, met een capaciteit van meer dan 256 Kbit doch niet meer dan 1 Mbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M5M 442256 MT 42 C 4256 MT 43 C 8128 TC 528126 MB 81 C 4251 MT 43 C 4257 TC 524256 TC 528128 MSM 54C864 MT 43 C 4258 TC 524257 TMS 44 C 251 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 11	06	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's") met een capaciteit van 64 K x 16 bit en een toegangstijd van niet meer dan 100 ns, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Eic611160A TC511664BFT of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	07	Pseudo-statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Pseudo-Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-PSRAM's") met een capaciteit van 4 Mbit, bevattende een generator voor kloksignalen en een besturingseenheid voor het opfrissen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HM 658512 HM 65V8512 LHPV127N TC 51V8512 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving De „CMOS-PSRAM's" dienen bestemd te zijn om te worden gebruikt voor de vervaardiging van draagbare automatische gegevensverwerkende machines die zonder externe energiebron kunnen functioneren (a)	0
ex 8542 13 11	08	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's") met een capaciteit van meer dan 1 doch niet meer dan 4 Mbit en een toegangstijd van niet meer dan 35 ns, bevattende één of meer statische willekeurig toegankelijke lees/schrijf-voorgeheugens (Static Cache Random Access Memories, zogenaamde „Cache-SRAM's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DM 2200 DM 2202 DM 2203 DM 2212 DM 2213 DM 2233 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	09	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's") met een capaciteit van 2 Mbit en een toegangstijd van niet meer dan 60 ns, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): V53C8256 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 11	10	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 512 K x 8 bit en een toegangstijd van niet meer dan 100 ns, werkend met een voedingsspanning van 3,3 V (±0,3 V), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HM51W4 800 (74G1307) (70G6821) of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 11	12	Synchrone dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Synchronous Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-Synchronous DRAM's"), met een capaciteit van 4 Mbit, werkend met een voedingsspanning van 3,3 V (±0,3 V), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MB 81141620 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 13	03	Synchrone dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Synchronous Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-Synchronous DRAM's"), met een capaciteit van 8 Mbit, werkend met een voedingsspanning van 3,3 V (±0,3 V), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MB 81183220 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 13	04	Synchrone dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Synchronous Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-Synchronous DRAM's"), met een capaciteit van 16 Mbit en een toegangstijd van niet meer dan 38 ns, werkend met een voedingsspanning van 3,3 V (±0,3 V), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TMS 626402 TMS 626802 TMS 636402 TMS 636802 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 15	02	Synchrone dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Synchronous Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-Synchronous DRAM's"), met een capaciteit van 64 Mbit, werkend met een voedingsspanning van 3,3 V (±0,3 V), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MB 81164840 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
8542 13 53 8542 14 25 8542 19 49		Andere geheugens	0
8542 13 61 8542 14 42 8542 19 62		Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van niet meer dan 4 bit	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 63	01	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor het koppelen van randapparatuur, bestaande uit een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van niet meer dan 2 Kbit, een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") of een programmeerbaar, niet-uitwisbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, Non Erasable, Read Only Memory, zogenaamde „PROM"), of een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 8042 8742 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	02	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bevattende een gegevensgeheugen in de vorm van een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") en een programmageheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 68705 MC 6805 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	03	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een register-naar-register architectuur en bevattende een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van niet meer dan 12 Kbit en minstens één niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") of één programmeerbaar, niet-uitwisbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, Non Erasable, Read Only Memory, zogenaamde „PROM") of één programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") of één programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM"), met een capaciteit van niet meer dan 256 Kbit, in de vorm van monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 370C010 370C250 370C732 73C85 370C032 370C256 370C756 73C88 370C050 370C310 370C758 73C95 370C052 370C332 370C810 73C161 370C056 370C350 370C850 MC68HC05P1 370C058 370C352 374C036 MC 68HC05P8 370C150 370C356 73C41 370C156 370C358 73C42 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	04	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het decoderen en weergeven van tekstgegevens, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een kapaciteit van 8 Kbit, een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een set van 120 tekens en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van niet meer dan 2 304 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 63 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CF 72307 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	05	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met verticale afbuigingsfuncties voor een kathodestraalbuis, bevattende 2 reken/logicaeenheden (Arithmetic Logic Units), 4 niet-programmeerbare, enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's") met een totale capaciteit van 11,7 Kbit, 2 willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van 1 Kbit, een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC") en twee digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2018 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	06	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met besturingsfuncties voor een toetsenbord, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 2 Kbit, willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van 2 Kbit, een onvertraagd tijdregister (Real Time Clock), adressenregisters en in/uitgangsbuffers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 82C113 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	07	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met functies voor besturing op afstand, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van niet meer dan 128 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MN 187164 PCA 84C222 PCA 84C822 PCA 84C122 PCA 84C422 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	08	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het opslaan in geheugen van gesproken boodschappen, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 128 Kbit, een koppeleenheid voor een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM"), een koppeleenheid voor een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") en een koppeleenheid voor communicatie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 63 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): D6305 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	09	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor communicatie en besturingsfuncties in lokale netwerken, bestaande uit drie 8 bit centrale verwerkingseenheden (CPU's), een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van niet meer dan 16 Kbit, een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM") met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 143120 MC 143150 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	11	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bestaande uit een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 of 8 Kbit, een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM") met een capaciteit van 4 Kbit en een achtkanaals analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 68HC11A1 SC 415111FU SC 415016FU TMP 68HC11A1 MC 68HC11F SC 415112FU SC 805666FN of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	12	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een 16 bit digitale signaalprocessor, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 4 of meer doch niet meer dan 16 Kbit en de functie van programmageheugen, 2 willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van 2 of meer doch niet meer dan 8 Kbit en 256 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Z 86294 Z 86295 Z 86C95 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	13	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met besturingsfuncties voor een geheugeneenheid met flexibele schijven of voor een toetsenbord, bevattende een 8–bit configuratie–register, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 16 Kbit en de functie van programmageheugen, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit en een onvertraagd tijdregister, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 63 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PC 87323 VF PC 87911 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	14	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende vijf gegevensgeheugens met een totale capaciteit van niet meer dan 160 512 bit, een programmageheugen met een capaciteit van 21 Kbit, een besturingseenheid voor een toetsenbord, een besturingseenheid voor videosynchronisatie en één of twee universele asynchrone zender/ontvangers (Universal Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „UART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VY 27085 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	15	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een gegevensgeheugen, een programmageheugen en een besturings- of controle-eenheid voor een afleesscherm, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 83C751 CXP 85228 M 3817 PD 75316 83C752 CXP 85232 M 38203E4 TMP 87CC20F 87C750 CXP 85340 M 38203M2 TMP 87CH20F 87C751 CXP 85452 M 38207E8 TMP 87CK70AF 87C752 CXP 85460 M 38207M8 CXP 82316 M 37500M5 M 3825 CXP 82320 M 37500M8 MB 89098 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	16	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een gegevensgeheugen met een capaciteit van niet meer dan 9 Kbit, een programmageheugen met een capaciteit van niet meer dan 256 Kbit en een koppeleenheid voor seriële synchrone communicatie bestaande uit een 8 bit serieel schuifregister met een seriële gegevensingang en -uitgang en een klok met seriële verschuiving, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): COP 820 COP 881C COP 888CG MB 89152 COP 840 COP 884CF COP 888EG MB 89P657A COP 880C COP 888CF MB 89145 MB 89W147 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	17	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 16,5 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 63 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 76032KC of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	18	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–, NMOS– of HMOS–techniek, bevattende een of meer gegevensgeheugens met een totale capaciteit van niet meer dan 12 Kbit en een programmageheugen met een capaciteit van 32 of meer doch niet meer dan 480 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 5A41 87C055 CXD 80724 MC68HC05i8 5B11 87C504 CXP 80524 MC68HC11A8 76C75T 87C51 L 39 MC68HC705i8 7742 87C52 M 37450E8 MN 1871215 77C82 87C54 M 37450M8 PCA 84C640 80C152 87C58 M 38063M6 PCA 84C840 80C51 87L51 M 38063E8 PCA 84C841 80C52 Am 79C412 M 38067M8 PD 78014 83C055 AT 89C51 M 3812 PD 78058 83C504 C 1900 M50743 PD 78064 83C51 C 2900 M50747 PD 78134 83L51 C 3900 M50958 TMP 87PM70 8751 C 40 M50959 TMP 91P642 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	20	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een niet–programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 256, 320 of 384 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 10 496, 11 008, 20 736 of 21 760 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXP 87132 CXP 87240 MN 1883220 CXP 87140 CXP 87248 MN 1884820 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 63	21	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van niet meer dan 16 Kbit, een niet–programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") of een programmeerbaar, niet–uitwisbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, Non Erasable, Read Only Memory, zogenaamde „PROM"), of een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM"), met een capaciteit van niet meer dan 384 Kbit, een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM") met een capaciteit van niet meer dan 6 Kbit en een achtkanaals analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 63 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 68HC11 MC 68HC711 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	01	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het verwerken van signalen van modulatoren/demodulatoren (modems), bevattende een gegevensgeheugen met een capaciteit van 4 Kbit en een programmageheugen met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SC 11066 SC 11077 SC 11088 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	02	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een gegevensgeheugen met een capaciteit van 32 Kbit en een of meer programmageheugens met een totale capaciteit van niet meer dan 240 Kbit en een 14 bit externe bus, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ADSP 2171 ADSP 2178 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	03	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-schuifeenheid (shifter), een gegevensgeheugen met een capaciteit van 8 Kbit en een programmageheugen met een capaciteit van 96 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ADSP 2164 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	04	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met de functie van gegevens- en programmageheugen en met een capaciteit van 8 Kbit, een audiokoppeleenheid, een videokoppeleenheid en een zogenaamde descrambler, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 65 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CL 9110 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	05	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit en ten minste één niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 510 x 13 bit of een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 512 x 13 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PD 7720 PD 77 P 20 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	07	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit en een 16 bit adresbus en een 8 bit gegevensbus, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 4 Kbit of meer, een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") of een programmeerbaar niet-uitwisbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, Non Erasable, Read Only Memory, zogenaamde „PROM"), of een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „EPROM"), met een capaciteit van 128 Kbit of meer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MB 89715 MB 89P715 MB 89W715 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	13	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 64 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 32 Kbit en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijf-voorgeheugen (Static Cache Random Access Memory, zogenaamde „Cache-SRAM") met een capaciteit van 15 x 16 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DSP16A of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	21	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, bevattende een gegevensgeheugen, een programmageheugen en met een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC") en/of een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 65 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 21msp52BS–52 83C198 HD 6473308CP M 37702 M4 78C11 8796 ICS 1 700 M 37702 M6L 78C12 87C196 M 37702 E2 M 37702 MDB 78C14 ADSP 21msp58 M 37702 E4 M 37710 EFL 78CP14G ADSP 21msp59 M 37702 E8 M 37751E6 8396 H8/532 M 37702 M2 MC 68HC16 8397 HD 6435368 M 37702 M8 83C196 HD 6475368 M 37702 M3B of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	22	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor besturing van een lokaal netwerk (Local Area Network, zogenaamde „LAN"), bevattende een gegevensgeheugen en een programmageheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SMC 83C825 TMS 8370C03 TMS 8370C73 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 65	23	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een gegevensgeheugen met een capaciteit van niet meer dan 16 Kbit en een programmageheugen met een capaciteit van niet meer dan 48 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ADSP 2101 ADSP 2105 DSP 56116 ADSP 2102BS–50 ADSP 2111 PD 77P25 ADSP 2103 ADSP 2115 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	01	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 19 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met audiofuncties en functies voor het zenden/ontvangen in een draadloos digitaal telecommunicatie–systeem, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AM 79C420 SC 14400 SC 14401 SC 14420 SC 14460 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	02	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de NMOS– of HMOS–techniek, bestaande uit 24 registers met een capaciteit van 32 bit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 67 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HGC 6127 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	04	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit en een 16 bit gegevensbus, bestaande uit willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAMs") met een totale capaciteit van niet meer dan 450 Kbit, één of meer niet-programmeerbare, enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's") of één of meer programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (UV Erasable, Programmable, Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een totale capaciteit van niet meer dan 768 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 320 10 320 C 15 320 C 50 320 E 15 320 11 320 C 17 320 C 51 320 E 17 320 C 10 320 C 25 320 C 53 TMS 320C59 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	05	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 4 Mbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Mbit, een besturings- en controle-eenheid voor een afleesscherm, een besturingseenheid voor onderbrekingen, een besturingseenheid voor een toetsenbord, een besturingseenheid voor het adresseren van geheugengebieden en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SC 414181FG16 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	06	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, bestaande uit één of meer willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van niet meer dan 48 Kbit, een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van niet meer dan 128 Kbit en een rekeneenheid werkend met een drijvende komma (floating point Data Arithmetic Unit) en met een capaciteit van 32 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DSP 32 MB 86232 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	07	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van niet meer dan 128 Kbit en één of meer willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 67 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 320 C 30 320 C 40 DSP 3207 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	08	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een systeem integratie module (SIM), een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM"), een tijdverwerkingseenheid (TPU) en 2 seriële koppeleenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 68332 MC 68336 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	09	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het verwerken van audio-gegevens, bestaande uit een vermenigvuldig/accumuleereenheid (Multiplier/accumulator) met een capaciteit van 52 bit, 2 dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „DRAM's") met een totale capaciteit van 12 Kbit en 2 statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's") met een totale capaciteit van 14 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TMC 57000 TMC 57001 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 67	10	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van 28 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VY 27015 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 69	01	Microcontrollers of microcomputers met een verwerkingscapaciteit van meer dan 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ADSP 21060 CS 4920 DSP 56001 DSP 9 6002 ADSP 21061 DSP 1616 DSP 56002 TMS 320C500 ADSP 21062 DSP 56 000 DSP 56166 TMS 320C548 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
8542 13 70 8542 14 50 8542 19 71		Microrandeenheden (zogenaamde „microperipherals")	0
ex 8542 13 72	01	Vertragingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M50198P of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 72	02	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het activeren van de naalden van een drukkop, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1TY5-0001 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 72	03	Koppeleenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor een toetsenbord (Keyboard) met een capacitieve matrix, voor het aftasten en detecteren van de matrix, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 22-00958-000 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 72	04	Codeer/decodeereenheden met filter, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor signaalfrequenties van niet meer dan 4 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): QMV 112 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 72	05	Viervoudige codeer/decodeer-eenheden met pulscodemodulatie-filters (zogenaamde „PCM-codec's"), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende versterkers voor het onderdrukken van terugkoppeling tussen het zend- en ontvangstkanaal (Sidetone balance amplifiers), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): QMV 365 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 72	06	Synchronisatie–eenheden gecombineerd met een eenheid voor het aftasten en verdelen van signalen, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een besturingseenheid, een eenheid voor het onderdrukken van contactdender (Contact bounce elimination), een 17 bit schuifregister en een eenheid voor het opmaken van gegevensuitvoer (Data output formatting), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): QMV 222 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 72 ex 8542 13 99	07 01	Eenheden voor het comprimeren/decomprimeren van gegevens of van beelden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1XH4–0301 1XY9–0001 CL 450 CL 950 1XK6–0301 74 ACT 6340 CL 550 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 72	08	Eenhedenvervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het synchroniseren en het discrimineren van leessignalen en het genereren van schrijfsignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HG 22SS013601 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 76	01	Verwerkingseenheden voor audiosignalen op basis van standaardcellen, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een niet–programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM"), een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM"), 4 analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's"), een seriële koppeleenheid, een eenheid voor het decimeren van frequenties en een eenheid tegen beveiliging tegen overbelasting van luidsprekers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VY 27051 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
0 ex 8542 13 76	02	Digitale audio–filters op basis van standaardcellen, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met 16 kanalen die ieder onvertraagd programmeerbaar zijn met 20 parameters of meer, bevattende een vermenigvuldiger/accumulator (Multiplier/Accumulator, zogenaamde „MAC"), een tijdregister (Timer) en 2 willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") voor het opslaan van parameters en van tijdelijke verwerkingsgegevens, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VC 5396 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
8542 13 82 8542 14 75 8542 19 82		Programmeerbare logische schakelingen	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
8542 13 84 8542 14 80 8542 19 84		Standaard logische schakelingen (zogenaamde „standard logic")	0
ex 8542 13 91	01	Eenheden voor afstandsbesturing, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het genereren van 2 048 verschillende opdrachten en het besturen van 32 systemen, bevattende een codeereenheid en een decodeereenheid voor een toetsenbord, een parallel/serieel-omzetter, een deeleenheid, een generator voor het opnieuw instellen (Reset) en een oscillator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SAA 3010 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	02	Achtkanaalsbesturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, met een geheugencapaciteit van 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): UCN 5801 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	03	Besturingseenheden voor signalen met lage frequenties van niet meer dan 20 kHz, met 16 of meer analoge schakelelementen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	04	Besturingseenheden voor gelijkstroommotoren, met minstens één van de volgende kenmerken: a) vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een eenheid voor het bewaken van de stroomvoorziening, een eenheid voor het opslaan en decoderen van adressen en voor het multiplexen van gegevens, een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC") met een capaciteit van 8 bit en 5 versterkers, b) vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bevattende een digitale filter van 16 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) GC 27 a) GC 45 b) LM 629 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 91	05	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het behandelen van leessignalen en het besturen van een motor van een zogenaamde „compact–disc" speler, bevattende een koppeleenheid voor een centrale verwerkingseenheid (CPU), een eenheid voor het opsporen en herstellen van fouten, een demodulator voor leessignalen, een eenheid voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop) en een besturingseenheid voor constante lineaire snelheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 1125 CXD 1130 CXD 1135 CXD 1167 MN 66271 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	06	Eenheden voor het besturen van servomechanismen, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): KM 3702 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	07	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het besturen van videosignalen van een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2103 CXD 2133 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	08	Audio–besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het besturen van de geluidssterkte van 2 kanalen (stereo), bevattende een multiplexer, 2 versterkers, een besturingsregister en een serieel/parallel–register, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 3310 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	09	Besturingseenheden voor een microprogramma, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CY 2910 CY 7C 910 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	10	Controle–eenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het bewaken van de spanning van willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAMs"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 91 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	11	Lijn decodeer-/besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een uitgangsspanning van 30, 35 of 60 V bij 500 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 34142 UCN 5816 UCN 5817 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	12	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het regelen van de vermindering van energieverbruik van een microprocessor of van andere randeenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1028 CP of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	13	Koppeleenheden voor pulscodemodulatie-lijnen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BT 8953A CS 61575 XR-T5791 CS 61574 DS 2153 XR-T5793 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	14	Koppeleenheden voor één of meer codeer-eenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het identificeren en meten van richting en verplaatsing via signalen van externe sensors, bevattende 3 of meer telregisters, één of meer 16 bit of 24 bit signaalbuffers (Latches), één of meer multiplexers en één of meer 8 bit parallelle gegevensbuffers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): THCT 2 000 THCT 12016 THCT 12024 THCT 12316 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	15	Koppeleenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor een decodeereenheid van tekst (Teletext Decoder), voor het segmenteren van gegevens (Dataslicing), voor het regenereren van kloksignalen en voor synchronisatiescheiding, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 91 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CF 72303 CF 72306 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	16	Koppel/besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, programmeerbaar voor het koppelen van signalen tussen besturingseenheden voor videografische netwerken (VGA) en afleesschermen met kathodestraalbuis (CRT displays), afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD's), afleesschermen met luminescentiedioden (LED displays) of plasma-afleesschermen, en voor het gelijktijdig besturen van een afleesscherm met kathodestraalbuis en een afleesscherm met vloeibare kristallen, bevattende een video-digitaal/analoogomzetter met een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (zogenaamde „RAMDAC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CL-GD6340 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	17	Koppel/besturingseenheden met hergenereer-functie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 7, 8 of 12 in/uitgangen voor een zend/ontvang-koppeleenheid, een in/uitgang voor een koppeleenheid voor mediumverbinding (Attachment Unit Interface, zogenaamde „AUI") en een eenheid voor het decoderen van het per fase vasthouden van een frequentie (Phase Locked Loop Decoder, zogenaamde „PLL decoder"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DP 83950 DP 83955 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	18	Lijn-koppeleenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het zenden en ontvangen van gegevens met een snelheid van 25,6 Mbit/s, bevattende een FIFO lees/schrijfgeheugen (First In First Out Memory), een 4/5 bit codeereenheid en een 5/4 bit decodeereenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TXC 07125 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 91	19	Seriële koppeleenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende 2 seriële in/uitgangen voor het werken met een snelheid van 20 megabytes per seconde en 2 parallelle bussen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 3H5114 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	03	Universele synchrone zender/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het gelijktijdig in twee richtingen (full duplex) digitaal overbrengen van spraak en/of gegevens met een snelheid van 80 Kbit/s of meer over een afstand van 2 km of met een snelheid van 160 Kbit/s of minder over een afstand van 1 km, bevattende een modulator en gegevensbuffers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 145421 MC 145425 TP 3401 TP 3403 MC 145422 MC 145426 TP 3402 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	04	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met minstens één van de volgende kenmerken: a) voor het begrenzen (terminating) van lijnsnelheden van 1 168, 8 448, 34 368, 53 084 of 159 252 Kbit/s, b) voor signalen tussen een codeer/decodeereenheid waarbij de zogenaamde „Manchester"–code wordt toegepast (Manchester Encoder/Decoder, zogenaamde „MED") of een koppeleenheid en een kabel met getwiste aderparen of een coaxiale kabel in een lokaal netwerk (Local Area Network), c) voor het overbrengen van gegevens met een frequentie van 1,544 of 2,048 MHz, bevattende een vereffenningseenheid en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) Bt 8952 b) 83C92 b) MC 145572 c) LXT 311 a) TXC 02 050 b) 83C94 b) TMS 380C60 a) PM 5343 b) Am 79C98 c) LXT 304 a) PM 5344 b) CY7C971 c) LXT 310 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	05	Dubbeltoon multifrequentiegenerators (Dual–Tone Multi–Frequency generators, zogenaamde „DTMF's"), vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het decoderen van DTMF signalen in binaire 4 bit gegevens, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M–957 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	06	Serieel/parallel omzetters, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het besturen van een afleesscherm, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HV 5122 HV 5306 HV 5406 HV 7708 HV 5222 HV 5308 HV 5408 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	07	Digitaal/analoog–analoog/digitaalomzetters (Digital to Analog – Analog to Digital Converters, zogenaamde „DA/ADC's"), vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een analoge modulator voor het overbemonsteren (Oversampling) van signalen met een frequentie van 1 024 MHz en een filter voor het bemonsteren van signalen van een digitale modulator met een frequentie van 512 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MSP 58C20 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	09	Omzetters van bemonsteringssnelheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het omzetten van een kloksignaal met een frequentie van 13,5 of meer doch niet meer dan 18 MHz in een kloksignaal met een frequentie van 18 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2032 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99	10 01	Gegevensschiftende eenheden voor schijvengeheugeneenheden (Disc Data Separators, zogenaamde „DDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DP 8465 VM 5352 WD 10 C 20 VM 5351 VM 5353 WD 10 C 21 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	11	Signaalverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het vertragen van de aftastperioden van horizontale beeldlijnen van een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, met een klokgenerator, een zogenaamde „clamp"–eenheid en een eenheid voor het bemonsteren en vasthouden (sample and hold), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXL 1517 MN 3860SA MSM 6819MS–K CXL 5504 MN 3861SA MSM 6834MS–K of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	12	Digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met minstens één van de volgende kenmerken: a) met willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") met een totale capaciteit van 16 Kbit, met een bemonsteringssnelheid van 22,257 en 44,1 kHz en met 2 uitgangskanalen, b) bevattende 32 of 48 frequentiegeneratoren, een klokgenerator en een adresgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) 344 S 0053 b) VC 2375 b) VC 5395 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	13	Signaalgenerators, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het genereren van synchroon impulsen voor een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 1030 CXD 1217 LZ 93B53 LZ 93N43 LZ 95G52 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	14	Signaalverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het verwerken van videosignalen van een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	16	Videoverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het omzetten van de lengte/hoogte-verhouding en het omzetten van de interliniëring (interlace) voor luminantie/chrominantiesignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2035 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	17	Codeer/decodeer-eenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het coderen, decoderen en het koppelen van seriële signalen met een snelheid van 13 Kbit/s en van audiosignalen met een snelheid van 104 Kbit/s, bevattende een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC"), een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), pulscodemodulatie-filters en een eenheid voor het onderdrukken van echo, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VP 22020 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	18	Decodeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het demoduleren en demultiplexeren van stereo-signalen, bevattende een koppeleenheid voor een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC") met een uitgangs-kloksignaal van 8,192 of 16,384 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CF 70088 CF 70091 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	19	Codeer/decodeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het omzetten van gegevens naar NRZ (non-return-to-zero)-opmaak of RLL (Run-Length-Limited)-opmaak, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 61158 CL-SH110 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	20	Audio-decodeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het decoderen en demultiplexeren van audiosignalen en digitale gegevens, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 8411 CS 8412 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	21	Eenheden voor gedifferentieerde adaptieve pulscodemodulatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor codering/decodering van spraak en gegevens en voor het in één richting (half duplex) of gelijktijdig in twee richtingen (full duplex) overbrengen van gegevens, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BBSP4CH MT 9125 SC 11360 Bt 8110 MT 9126 SC 11362 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	22	Audio-codeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het coderen en multiplexeren van audiosignalen en digitale gegevens, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 8401 CS 8402 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	23	Codeer/decodeer-eenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor omzetting naar een parallelle of een seriegewijze presentatie van gegevens, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) en een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TMS 38020 TMS 38021 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	24	Klokschakelingen met een per fase vastgehouden frequentie (phase locked loop), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het synchroniseren of vermenigvuldigen van frequenties van niet meer dan 160 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 74 FCT 3888915 MC 88915 MC 88920 74 FCT 88915 MC 88916 MC 88PL117 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	26	Klok-/kalenderschakelingen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 58274 MC 146818 MM 58174 A V 3023 M 3002 MCCS 146818 V 3021 M 3003 MM 58167 V 3022 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	27	Adresgeneratoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het genereren van adressen van een bron- en doelbeeld tijdens het behandelen van beelden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TMC 2302 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	28	Delineatie-eenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het afscheiden en invoegen van ATM-cellen (Asynchronous Transfer Mode cells) van en naar een lijnkoppelsignaal, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TXC 05150 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	29	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), enkel voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) met een snelheid van 300, 2 400, 4 800, 7 200 of 9 600 bit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TC 35128 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	30	Modulatoren/demodulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Modems"), voor het gelijktijdig in twee richtingen (full duplex) overbrengen van gegevens met een snelheid van niet meer dan 2 400 bit/s en voor het in één richting (half duplex) overbrengen van telegrafiebeelden (facsimile telegraphy) met een snelheid van niet meer dan 9 600 bit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SC 11044 SC 11046 SC 11054 SC 11055 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	31 07	Leeskanaal-eenheden, met lees/schrijf- en servodemodulatie-functies, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32P4730 91C020 CL-SH 3305 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	32	Generatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het genereren van een door de gebruiker definieerbare positie-aanwijzer (Cursorgenerator), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Bt431 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99 ex 8542 14 99 ex 8542 19 98	33 02 08	Rookmelders, werkzaam bij een temperatuur van –20 of meer doch niet meer dan +60 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 14467 MC 14471 CS 235 MC 14468 MC 145010 V 24216 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	34	Videolijn-kamfilters, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het digitaal scheiden van luminescentie/chrominantie-signalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2024 CXD 2030 MC 141626 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	36	Eenheden voor echo en reverberatie, bevattende een vermenigvuldiger/accumulator (Multiplier/Accumulator), twee willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") en een niet-programmeerbaar, enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VC5344 VC5909 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	37	Digitaalbestuurde potentiometers, vervaardigd volgens de CMOS–, NMOS– of HMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SC 76013 X 9104 X 9313 X 9C103 X 9102 X 9311 X 9503 X 9C104 X 9103 X 9312 X 9C102 X 9C503 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	38	8 x 16 bit differentiaal–eenheden voor abonneeaansluiting (zogenaamde „Differential Crosspoint Switches"), vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met een schakelfrequentie van 20 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MT 8816 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	40	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het ontvangen en verzenden van gegevens met een snelheid van 51,84 of 44,736 Mbit/s, bevattende een eenheid voor het coderen in NRZ–gegevensopmaak (Non–Return–to–Zero Data Format), een decodeereenheid, een adaptieve vereffeningseenheid verbonden aan een besturingseenheid voor automatische versterking, een ontvangbesturingseenheid, een zendbesturingseenheid en een eenheid voor het herstellen van kloksignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TXC 02020 TXC 02021 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	41	Eenheden voor videoruisonderdrukking, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende ingangen voor 8 bit luminantie– en chrominantiesignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2036 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99	42	FM–stereo geluidsgenerators, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een fasengenerator, een tijdregister, een registernetwerk, een busbesturingseenheid en minstens één accumulator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): YMF 262 YMF 289 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	43	Decodeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het herstellen van fouten, bevattende een seriële bus en een zogenaamde descrambler, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VES 5453 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	44	Demodulators, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende ontvangfilters, meerfasenfilters, een besturingseenheid voor synchronisatie van kloksignalen en een besturingseenheid voor automatische versterking, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VES 4133 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	45	Zenders/ontvangers voor infrarood, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 8130 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	47	Digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's"), vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met minstens één van de volgende kenmerken: a) met een capaciteit van 8 bit, bevattende een uitgangsbufferversterker, een seriële koppeleenheid en minstens twaalf kanalen, b) met een capaciteit van 8 bit, voor het dubbel bufferen van 8 bit woorden, c) met een capaciteit van 8 bit, voor het omzetten van seriële invoergegevens naar 36 uitgangskanalen, d) enkelvoudige of drievoudige video–omzetter, met ten minste één willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (zogenaamde „RAMDAC"), bevattende een of meer kleurenpaletregisters, e) met een dynamisch audiobereik van 90 dB of meer, f) video–omzetters met een capaciteit van 8, 9 of 10 bit, met minstens 3 kanalen voor gescheiden omzetting van kleursignalen, g) met een capaciteit van 16 bit, voor het omzetten van gegevens met drijvende komma, bevattende een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC") met een capaciteit van 10 bit en een schuifregister,	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99 *(vervolg)*		in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) M 62352P; b) DAC 0830; b) DAC 0831; b) DAC 0832; c) MB 88344B; d) 357S0010; d) 357S0011; d) 357S0012; d) ATT 20C490; d) ATT 20C491; d) ATT 20C492; d) ATT 20C493; d) ATT 20C497; d) Bt445; d) Bt451; d) Bt458; d) Bt459; d) Bt460; d) Bt461; d) Bt462; d) Bt463; d) Bt467; d) Bt473; d) Bt475; d) MU 9C9760; d) SC 11482; d) SC 11483; d) SC 11484; d) SC 11485; d) SC 11487; d) SC 11489; d) SC 15025; d) SC 15026; d) TR 9C1710; d) TVP 3020; d) TVP 3030; e) CS 4328; e) CXD 2564; e) PD 6376; e) TMS 57010; f) Bt 857; f) CXD 1178; f) CXD 2307R; f) CXD 2309; g) YAC 512; g) YAC 513 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	48	Analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's"), met minstens één van de volgende kenmerken: a) parallelomzetter met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, b) met een capaciteit van 16 of 20 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een synchronisatie-eenheid, twee modulatoren, twee digitale filters, een digitaal/analoogomzetter van 4 bit en een versterker, c) een audiostereo-omzetter van 16, 18 of 20 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, d) met een capaciteit van 16 bit, bevattende een digitale filter met een doorlaatgebied van 3 dB bij 45,5 kHz, e) voor het aansturen van een afleesscherm met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Display) of met luminescentiedioden (Light Emitting Diode Display) met niet meer dan vier cijfers (digits), f) video-omzetter met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een zogenaamde „clamp"-eenheid voor synchronisatie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) IDT 75C48; a) IDT 75C58; a) MP 7683; a) MP 7684; b) CS 5516; b) CS 5520; c) CS 5326; c) CS 5327; c) CS 5328; c) CS 5329; c) CS 5336; c) CS 5339; c) CS 5349; d) DSP 56ADC16; e) HI 7131; e) HI 7133; e) ICL 7106; e) ICL 7107; e) ICL 7116; e) ICL 7117; e) ICL 7126; e) ICL 7136; e) ICL 7137; e) MAX 130; e) MAX 131; e) MAX 133; e) MAX 138; e) MAX 139; e) MAX 140; e) MAX 136; f) CXD 1176; f) CXD 2300 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	49	Eenheden voor het segmenteren of het opnieuw samenstellen van gegevens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het fragmenteren in cellen van 16 382 pakketten van 8 of 16 bit woorden of voor het opnieuw samenstellen van gemultiplexeerde cellen in 16 382 pakketten van 8 of 16 bit woorden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TXC 05501 TXC 05601 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	50	Abonneelijn–audioverwerkingseenheden (Subscriber Line Audio–Processing Circuits, zogenaamde „SLAC's"), vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende twee digitale signaalverwerkingseenheden, ten minste één analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC") en ten minste één digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Am 7901 Am 7905 Am 79C02 Am 79C03 Am 79C04 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	51	Signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de NMOS– of HMOS–techniek, bestaande uit een frequentiegenerator, een geheugen voor de geluiden van 15 muziekinstrumenten, een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC") en een kwartsoscillator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): YM 2413 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	52	Video–verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met functies voor het weergeven van beeld–in–beeld, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 2031R CXD 2033 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	53	Audio–decodeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het decoderen en decomprimeren van audiosignalen met een snelheid van niet meer dan 15 Mbit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 74 ACT 6350 TMS 320AV120 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98	54 21	Eenheden voor het genereren van kloksignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 13 99 ex 8542 19 98 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): D4661CL, 82 C 402, AV 9129, Bt 438, Bt 439, CXD 1035, CXD 1252, CXD 1255, CY 2254, CY 2255, CY 2257, CY 2291, CY7B991, CY7B992, CY7B993, DP 8531, DP 8532, DP 83241, ICD 2023, ICD 2027, ICD 2028, ICS 1394, ICS 2494, ICS 90C64, ICS 9161, LZ 93F31, LZ 93F33, LZ 93N61, MK 1418, MK 1442, MK 1448, MK 1450, MSM 5547, PCLK 1, PCLK 2, SC 11410, SC 11411, SC 11412, TCK 9002, WD 90 C 61 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	55	Eenheden voor het opnemen en weergeven van spraak, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, werkend met een snelheid van 8 Kbit/s of meer, met minstens één van de volgende kenmerken: a) bevattende een versterker en een 10 bit digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), b) bevattende een koppeleenheid voor geheugen, een koppeleenheid voor coderen/decoderen en een koppeleenheid voor een centrale verwerkingseenheid (CPU), c) bevattende een 12 bit digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) T 6668, a) TC 8830, b) TC 88401, c) M5M6388 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	56	Tweevoudige analoog/digitaalomzetters met digitale ontvanger, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een eenheid voor het herstellen van fouten en het decoderen van signalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 6462 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 13 99	57	Demodulators, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het ontvangen en demoduleren van een gegevensstroom met een snelheid van 30 Mbit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): NDV 9000 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 01	01	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 14 15 tot en met 8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 of 8542 14 80 (a)	0
ex 8542 14 05	01	Monolitische geïntegreerde schakelingen niet geborgen in een omhulling (chip), uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 14 15 tot en met 8542 14 42, 8542 14 50, 8542 14 75 of 8542 14 80 (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 14 60	01	Besturingseenheden voor magnetisch aangedreven schrijfhamertjes, vervaardigd volgens de TTL-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 801379-002 810751-001 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 91	01	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor laserdioden of andere luminescentiedioden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): IDA 07318 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 91	03	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van 2 discrete eenheden van vermogenstransistors met veldeffect (Power Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 27473 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 91	05	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van een PNP-vermogenstransistor, met een „stand-by"-spanningsregeling van 5 V en een referentie-uitgangsspanning van 2,5 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 7015 FB of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 91	06	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het aansturen van 2 pulscodemodulatie (PCM-)lijnen met een overbrengingssnelheid van niet meer dan 10 Mbit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XRT5675 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 91	07	Koppel/besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het koppelen van signalen tussen automatische gegevensverwerkende machines en coaxiale kabel in een lokaal netwerk (Local Area Network), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 14 91 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AM 7996 DP 8392 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 91	08	Koppeleenheden voor het synchroniseren van de gegevensstroom van besturingseenheden voor schijvengeheugeneenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DP 8462 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	03	Zenders, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het coderen/omzetten van parallelle gegevens/instructies naar seriële opmaak, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AM 79168 AM 7968 AM 79865 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	04	Ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het decoderen/omzetten van seriële gegevens/instructies naar parallelle opmaak, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AM 79169 AM 7969 AM 79866 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	05	Zenders of ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor seriële gegevenscommunicatie met een snelheid per seconde van 110 Mbit of meer doch niet meer dan 1,4 Gbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HDMP 1002 HDMP 1004 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	07	Pulscodemodulatie (PCM–)zender/ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het verbinden (terminating) van lijnsnelheden van 2 048 of 8 448 Mbit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XRT 5683 XRT 56L85 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 14 99	08	Audio digitaal/analoogomzetters (Audio Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's") met een dynamisch bereik van 96 dB of meer, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een spanningsreferentie–eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PCM 63P of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	09	Analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") met een capaciteit van 12 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een spanningsreferentie–eenheid en een klok, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 574 A of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	11	12 bit digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TDC 1012 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	13	Digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's") met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een interne spanningsreferentie–eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DAC 712 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	14	Programmeerbare versterkers voor signalen op een digitale communicatiebus, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HS 3182 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	15	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het versterken en het omzetten van leessignalen en voor het omzetten van schrijfsignalen, voor geheugeneenheden voor schijven (zogenaamde „Read/Write Data Processor Circuits"), geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32 P 3000 32 P 3013 32 P 540 32 P 541 61347–002 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 14 99	16	Eenheden voor frequentie–decodering (Demodulator/Tone Decoders), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XR 2211 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	17	Twee–, vier–, zes– of achtkanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het opwekken van lees– en schrijfsignalen voor geheugeneenheden voor schijven, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32 R 117 32 R 501 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	18	Functiegeneratoren voor het opwekken van variabele golfvormen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XR 2206 XR 8038 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	19	Eenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor synchronisatie van gegevens van leeseenheden voor magneetband, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VT 210 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	20	Eenheden voor het synchroniseren en coderen/decoderen van gegevens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32 D 532 32 D 535 32 D 5393 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	23	Eenheden voor het digitaliseren en het scheiden van gegevens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een eenheid voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SN 28962 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 14 99	24	Differentiaal eenheden voor abonneeaansluiting (zogenaamde „Differential Crosspoint Switches"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het schakelen van een gegevenssnelheid van 800 Mbit/s, bevattende een spanningsreferentie-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): S 2024 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	25	Eenheden voor het decoderen van chrominantiesignalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M52725FP of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	26	Eenheden voor het verdelen van kloksignalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met ingangen voor transistor-transistor logica (TTL-)signalen of emitter-gekoppelde logica (ECL-)signalen en uitgangen voor transistor-transistor logica (TTL-)signalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 63G9269 MC 100H640 MC 100H644 MC 10H641 64G0112 MC 100H641 MC 10H640 MC 10H644 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	27	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor differentiële bidirectionele bussen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DS 36277 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	28	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het omzetten van gegevens naar een seriële of parallelle opmaak en voor het overbrengen van seriële gegevens met een snelheid van niet meer dan 200 megabytes/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 100SX1451 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	29	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het overbrengen van gegevens over een kabel met getwiste aderparen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 14 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Am 26LS38 DP 83220 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	30	Voordelingsregisters (prescalers), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een ingangsfrequentie van niet meer dan 2,8 GHz en een te selecteren deelverhouding van 32/33, 64/65, 64/128 of 128/129, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 12022 MC 12034 MC 12053 SC 12022 MC 12032 MC 12052 MC 12089 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	31	Zenders/ontvangers voor gegevens waarbij de zogenaamde „Manchester–code" wordt toegepast (Manchester–encoded Data), vervaardigd volgens de Schottky–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 14 99	32	Zenders/ontvangers van radiofrequenties (RF), bevattende 2 synthesizers elk met een spanningsgestuurde oscillator (VCO), 2 mengeenheden en een seriële koppeleenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 6431 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 01	01	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit eenheden voor het herstellen van kloksignalen en gegevens, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 98 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 16042 GD 16043 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 19 01	02	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit multiplexers voor het multiplexen van 4 gegevensstromen in een enkelvoudige gegevensstroom, bevattende een eenheid voor het per fase vasthouden van een frequentie (Phase Locked Loop) en besturingseenheden voor laserdioden, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 98 geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 19 01 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 16054 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 19 01	03	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit zender/ontvangers voor seriële gegevenscommunicatie met een snelheid van 622 Mbit/s, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 98 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 16064 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 19 01	04	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit tweevoudige buffers voor signalen met ECL/TTL-niveau, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 98 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 10225 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 19 01	05	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit multiplexers of demultiplexers, voor in-/uitvoer van gegevens met differentiële emitter-gekoppelde logica niveaus (ECL levels) met een snelheid van 622 Mbit/s en voor in-/uitvoer van signalen met transistor-transistor logica niveaus (TTL levels) met een snelheid van 78 Mbit/s, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 98 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 16131 GD 16132 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 19 01	12	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 22 tot en met 8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 of 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 05	03	Geheugenbesturingseenheden, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 40 90 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G7428 16G7463 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 19 05	08	Eenheden voor deling/detectering, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), voor de synthese van frequenties in een bereik van 50 of meer doch niet meer dan 1 700 MHz, bevattende een voordelingsregister (prescaler), een delingseenheid voor frequenties en een eenheid voor het detecteren van fase/frequentie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 98 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GIGA FSS of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 19 05	10	Monolitische geïntegreerde schakelingen niet geborgen in een omhulling (chip), uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 19 22 tot en met 8542 19 62, 8542 19 71, 8542 19 82 of 8542 19 84 (a)	0
ex 8542 19 72	01	Koppeleenheden voor een verbruiksmeter, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, bestaande uit 16 versterkers, 3 digitaal/analoogomzetters (Digital to Analogue Converters, zogenaamde „DAC's"), een analoog/digitaalomzetter (Analogue to Digital Converter, zogenaamde „ADC"), filters, een eenheid voor het bemonsteren en vasthouden (sample and hold), een oscillator, een eenheid voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop) en een seriële koppeleenheid voor een microprocessor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD75027 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 72	02	Digitaal/analoog-analoog/digitaalomzetters (Digital to Analog – Analog to Digital Converters, zogenaamde „DA/ADC's"), vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, bevattende eenheden voor het bemonsteren en vasthouden (sample and hold), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 21-26500 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 72	03	Eenheden voor het opnemen en weergeven van gegevens, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, werkend met een snelheid van niet meer dan 112 Mbit/s, bevattende een codeereenheid, een decodeereenheid, een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC"), een digitaal vereffeningsfilter en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 64G0166 (8189294) of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 92	02	Besturingseenheden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), voor het besturen van laserdioden of andere luminescentiedioden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G075 16G076 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 19 92	04	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (Subscriber Line Interface Circuits, zogenaamde „SLIC's"), vervaardigd volgens de diëlektrische isolatietechniek, met een intern geprogrammeerde constante lijnstroom, bevattende een weerstandsnetwerk en een operationele versterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HC 5502 HC 5504 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	01	Eenheden voor het omzetten van analoge signalen in digitale signalen, bestaande uit versterkers, digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's") en analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's"), met een voedingsspanning van 12 V (±10 %) en een digitale seriële koppeleenheid met een asynchrone zender/ontvanger, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 75002 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	03	Frequentiesynthesizers, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, voor synchronisatie en deling van frequenties, bevattende 1 of 2 eenheden voor het per fase vasthouden van een frequentie (Phase Locked Loop) en 1 of 2 voordelings-registers (Prescalers) werkend met een frequentie van 10 MHz of meer doch niet meer dan 2,5 GHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MB 1501 MB 1502 MB 1509 MB 1511 MB 1518 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	04	Eenheden voor het coderen/decoderen, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, voor het omzetten en het scheiden en met een snelheid voor het overbrengen van gegevens van 50 Mbit/s, bevattende een eenheid voor het detecteren van leesimpulsen en een eenheid voor synthese/synchronisatie van frequenties, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HD 153031 RF of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	05	Eenheden voor het herstellen van kloksignalen (Clock Recovery Circuits), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DP 83231 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 19 98	10	Hall-effect sensors, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, voor communicatie via een tweedraads-bus, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): UGN 3055U UGS 3055U of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	11	Zenders of ontvangers, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GA 9011 GA 9012 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	13	Digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's"), vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TQ 6122 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	16	Eenheden voor het herstellen van kloksignalen en gegevens (Clock and Data Recovery Circuits), vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G040 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	17	Vergelijkingseenheden voor het vaststellen van fase- of frequentieverschillen (Fase/Frequency Comparators) van frequenties van niet meer dan 1 GHz, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G044 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 19 98	19	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 74ABT543 CY7B956 SN 74 BCT 2423 CY7B8392 DS 36950 SN 74 BCT 2424 CY7B923 DS 3884 SN 74 BCT 2425 CY7B933 DS 3886 SN 75 LBC 976 CY7B955 SN 74 BCT 2420 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	20	Viervoudige digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's"), met een capaciteit van 12 bit, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 664 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 98	22	Eenheden voor het genereren/bufferen van kloksignalen, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), voor het synchroniseren of vermenigvuldigen van frequenties, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GA 1 000 GA 1086 GA 1088 GA 1110 GA 1085 GA 1087 GA 1089 GA 1210 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 10	01	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit transimpedantie–versterkers werkend met een bandbreedte van 900 MHz en met een weerstand van niet meer dan 4 kohm, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 30, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 16085 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 30 10	02	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit besturingseenheden voor laserdioden, met een uitgangsstroombereik van 10 mA tot 70 mA bij een voedingsspanning van –5 V (±1 %), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 70 geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 16077 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 10	03	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit versterkers met een typisch uitgangsvermogen van 25 dBm bij een frequentiebereik van 1 850 tot 1 950 MHz, bevattende radiofrequentie(RF)–schakelaars, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 30, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 12033 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 30 10	04	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), uitsluitend bestaande uit tweevoudige versterkers met een typische versterking van 18 dB bij een frequentie van 1,5 GHz, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 30, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GD 10012 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 30 10	05	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit versterkers met een ingangsstroom van niet meer dan 80 nA, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 30, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 30 10	06	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, uitsluitend bestaande uit versterkers met een programmeerbare versterkingsfactor, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 30, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 3606G of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 30 10	07	Schijfjes (wafers), nog niet tot plaatjes (chips) versneden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bestaande uit spraakoverdrachteenheden, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8542 30 95, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AS 2520 AS 2531 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving (a)	0
ex 8542 30 20	01	Versterkers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 9021 40 00 (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 20	02	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het versterken van lees/schrijf–signalen van volgens de dunfilmtechniek vervaardigde magneetkoppen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van schijvengeheugeneenheden (a)	0
ex 8542 30 20	03	Eenheden voor ontvangst en versterking van FM–signalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 20	04	Eenheden voor audio–opname/weergave, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het direct analoog opnemen van audiogegevens, bevattende een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM"), 3 versterkers, een besturingseenheid voor automatische versterking en 2 filters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van uurwerken (a)	0
ex 8542 30 20	05	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, voor het besturen van inductieve en resistieve ladingen, met 4 uitgangen met een stroomsterkte van 2 of meer doch niet meer dan 7,2 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van systemen voor motorbesturing (a)	0
ex 8542 30 20	07	Differentiaal–versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een versterking van niet meer dan 375 en een nominale ingangsspanning van 1 mVpp, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling niet geborgen in een omhulling (chip), bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8471 (a)	0
ex 8542 30 30	01	Versterkers voor microgolven, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een nominale versterking van 18 dB bij 0,5 GHz of 32 dB bij 0,9 GHz of 11 dB bij 1 GHz of 22,5 dB bij 1 GHz en 32,5 dB bij 0,1 GHz of 26 dB bij 1,5 GHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): A–06 HPMX 3002 N10 A–08 MSA 0311 PC 1652G of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	02	Viervoudige versterkers, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met een ingangsstroom van niet meer dan 20 pA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LMC 660 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 30	03	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een typische voedingsstroom van niet meer dan 1 mA bij een spanning van 12 V en een temperatuur van 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LM 1964 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	04	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een typische frequentie van 1,3 GHz, 2,3 GHz of 3 GHz en een enkelvoudige voedingsspanning van 5 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): C1D C1E C1F C1G C1H C1J of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	05	Versterkers met een foutspanning (Offset Voltage) van niet meer dan 10 mV bij 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1006 MC 33272 OPA 275 TLC2022 LT 1028 MC 33274 OPA 628 TLC27M2 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	06	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): C 05 V 35 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving De versterkers dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van apparaten bedoeld bij onderverdeling 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 30 30	07	Transimpedantie–versterkers, met een typische versterkingsfactor van 72,5 dB bij een frequentie van 750 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ITA 12318 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	08	Versterkers, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), werkend met een frequentiebereik van 820 MHz of meer doch niet meer dan 2,5 GHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 30 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AWT 0900 AWT 1900 SRFIC40K02 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	09	Versterkers met een typische versterkingsfactor van 10,5 dB bij een frequentie van 2 GHz en met een uitgangsvermogen van 10 dBm (10 mW), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAR 3SM of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	10	Videoversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een bandbreedte van 200 MHz, bevattende een contrastbesturingseenheid, een vergelijkingseenheid en een spanningsreferentie-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LM 1201 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	11	Versterkers met een ingangsstroom van niet meer dan 80 nA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): INA 101 OPA 27 OPA 37 OPA 111 OPA 121 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	12	Videoversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het afzonderlijk versterken van rood, groen en blauw (RGB-)kleursignalen, bevattende minstens een contrastbesturingseenheid en een vergelijkingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HA 11533NT LM 1203 LM 1208 LM 1202 LM 1205 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	14	Thermokoppelversterkers, met een ingebouwd alarmsysteem, voor het besturen van instrumenten bij temperaturen van 0 tot 50 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 594 AD 595 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 30	15	Versterkers met een programmeerbare versterkingsfactor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PGA 102 PGA 202 PGA 203 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	16	Logaritmische versterkers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 606 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	17	Audioversterkers, met een spanningsruisdichtheid van niet meer dan 108 nV/Hz bij een frequentie van 1 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SSM 2017 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	18	Versterkers met regelbare versterking, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 600 AD 602 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	19	Versterkers, voor het verwerken van leessignalen van een geheugeneenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 111 0004-01 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	21	Tussenfrequentie (IF)- of frequentiemodulatie (FM)-versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een mengeenheid, een eenheid voor de indicatie van de sterkte van het ontvangstsignaal (Received Signal Strength Indicator, zogenaamde „RSSI"), een eenheid voor het detecteren en een oscillator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1343 CXA 1744R SA 607D SA 617D of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 30	22	• Versterkers, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), met een versterkingsfactor van 15,4 of meer doch niet meer dan 30 dB en een frequentiebereik van niet meer dan 8 GHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G071 16G072 16G074 865 MGF 7131 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	23	Audioversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een typische versterkingsfactor van 26 of meer doch niet meer dan 47 dB binnen een frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LM 3875 TA 201S of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	24	Enkel–, twee– of viervoudige versterkers werkend met een voedingsstroom van niet meer dan 8 mA per versterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 014B LM 224 LT 1078 MC 14573 MC 3403 5W01 LM 2902 LT 1079 MC 14574 MC 3503 AD 826 LM 324 LT 1178 MC 14575 OP 292 LM 124 LS 404 LT 1179 MC 3303 OP 492 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	25	Differentiaal–lijnversterkers, met een typische uitgangsstroom van 400 mA en een differentiaal uitgangsspanning van piek–tot–piek van 40 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 815 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	26	Versterkers, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), met een frequentiebereik van 1,8 of meer doch niet meer dan 2 GHz en een uitgangsvermogen van 126 mW (21 dBm) of 398 mW (26 dBm) bij een ingangsvermogen van 1 mW (0 dBm), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RFIC 1806 RFIC 1807 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 30	27	Versterkers, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), met een frequentiebereik van 0,8 of meer doch niet meer dan 16 GHz en een uitgangsvermogen van 355 mW (25,5 dBm) bij een ingangsvermogen van 1,12 mW (0,5 dBm) of een uitgangsvermogen van 1,48 W (31,7 dBm) bij een ingangsvermogen van 10 mW (10 dBm), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RFIC 0904 RFIC 0913 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 30	28	Transimpedantie–versterkers, met een dynamisch bereik van 3,981 W (36 dBm), werkend met bandbreedte van 180 MHz of meer en met differentiële uitgangen met een foutspanning (Offset Voltage) van niet meer dan 20 mV, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 8015 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	01	Spanningsregelaars met een ruststroom van 75 µA en een uitvalspanning van 380 mV bij 100 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LP 2950 LP 2951 MIC 2951 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	02	Spanning– en stroomregelaars, werkend met het batterij–ingangsspanning van 0,85 of meer doch niet meer dan 5,5 V of een niet–geregelde ingangsspanning van 7 of meer doch niet meer dan 20 V, met een aanpasbare uitgangsspanning van 3,3 V (±0,13 V) of 5 V (±0,20 V), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723 MAX 718 MAX 720 MAX 722 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	03	Spanningsregelaars, met een batterij–keerbeveiliging (Reverse battery protection), werkend met een ingangsspanning van niet meer dan 60 V en met een ruststroom van niet meer dan 70 µA bij nullading of met een ruststroom van niet meer dan 30 mA bij een ladingsstroom van 1 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LM 2940 LT 1129 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 50	04	Spanningsregelaars met een regelbare weerstand (Adjustable shunt), bevattende een interne spanningsreferentie-eenheid en verdeelweerstanden, met een verzamel-stroom (Sink current) van 1 of meer doch niet meer dan 100 mA en een initiële tolerantie van de spanningsreferentie van 0,4 %, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1431 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	05	Spanningsregelaars, met een ruststroom van niet meer dan 75 mA en een uitvalsspanning van niet meer dan 0,6 V bij een uitgangsstroom van 500 of 750 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): PQ05RH1 PQ12RH1 TL750M TL751M of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	06	Regelbare spanningsregelaars met een voedingsstroom van niet meer dan 120 µA bij een uitgangsstroom van niet meer dan 100 µA en een uitvalsspanning van niet meer dan 0,85 V bij een uitgangsstroom van 125 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1020 LT 1120 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	07	Spanningsregelaars, met een uitgangsspanning van 12 V (±3 %), een ruststroom van niet meer dan 10 mA en een uitvalsspanning van niet meer dan 22 V bij een uitgangsstroom van 50 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 8109 (7032FB) of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	08	Spanningsregelaars werkend met een uitgangsspanning van 2,1 V (±2,5 %) of van 3 V (±2,5 %) bij een nominale uitgangsstroom van 40 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 0 C (RH5 RA 30 AA) 1 B (RH5 RA 21 AA) of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	09	Spanningsregelaars met een ingangsspanningsbereik van 4,75 of meer doch niet meer dan 60 V en een ruststroom van niet meer dan 10 mA, bevattende een schakeleenheid van 1 A en een oscillator met een vaste frequentie van 52 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 50 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LM 1575 LM 2575 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	10	Spanningsregelaars, met een uitgangsspanning van 1 of meer doch niet meer dan 8 V, een typische ruststroom van 400 of 500 µA en een typische uitvalsspanning van 170 mV bij een uitgangsstroom van 60 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TK 114 (R3) TK 115 TK 116 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	11	Spanning- en stroomregelaars, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het genereren van 3 uitgangsstromen van respectievelijk 7,5 mA, 50 mA en 750 mA bij een uitgangsspanning van 5 V (±5 %), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 34 992 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	12	Spanningsregelaars, met een uitgangsspanning van 3,9 V (±3 %), een typische uitgangsstroom van 40 mA bij een ingangsspanning van 6 V en een typische bedrijfsstroom van 2,2 µA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SCI 7710Y-KA of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	13	Spanningsregelaars, met een uitvalsspanning van niet meer dan 1,5 V bij een uitgangsstroom van 3 of meer doch niet meer dan 9,5 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1083 LT 1084 LT 1085 LT 1585 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	14	Spanningsregelaars, met een uitgangsstroom van 50 mA bij een typisch spanningsverschil tussen in- en uitgang van 0,35 V of een uitgangsstroom van 30 mA bij een typisch spanningsverschil tussen in- en uitgang van 0,15 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 50 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): S 8420 S 8850 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	15	Spanningsregelaars, met een ingangsspanning van niet meer dan 6 V, een typische uitgangsspanning van 3,3 V, een ruststroom van niet meer dan 16 mA en een uitvalsspanning van niet meer dan 1,3 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): EZ 1083 EZ 1084 EZ 1085 EZ 1086 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	16	Spanningsregelaars, met een ingangsspanning van 4 of meer doch niet meer dan 11 V en een typische uitgangsspanning van 12 of 15 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAX 732 MAX 733 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	17	Spanningsregelaars met een ingangsspanningsbereik van 3 of meer doch niet meer dan 64 V en een ruststroom van 6 of meer doch niet meer dan 8,5 mA, bevattende een schakeleenheid van 1,25 A, 2,5 A, 4 A of 5 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1070 LT 1074 LT 1170 LT 1172 LT 1071 LT 1076 LT 1171 LT 1271 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	18	Spanningsregelaars, met een ingangsspanning van –0,5 of meer doch niet meer dan 26 V, een typische uitgangsspanning van 5 V, een ruststroom van niet meer dan 15 mA en een uitvalsspanning van niet meer dan 1,5 V bij een uitgangsstroom van 500 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 8140 CS 8141 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	19	Spanningsregelaars, met een ingangsspanning van 2,1 of meer doch niet meer dan 16 V, een typische uitgangsspanning van 3 V, 3,3 V of 5 V bij een nominale uitgangsstroom van 50 mA en een uitvalsspanning van niet meer dan 225 mV, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 50 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LP 2980 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 50	20	Spanningsregelaars voor het schakelen, met een ingangsspanning van –15 of meer doch niet meer dan 60 V en een uitgangsspanning van 3,2 of meer doch niet meer dan 5,2 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1142 LT 1149 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 61	01	Viervoudige besturingseenheden (zogenaamde „smartpower circuits") voor brandstofinjectoren, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, bevattende een spanningsregelaar, een eenheid voor het detecteren van overbelasting en een eenheid voor het controleren van de uitgangstoestand, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 71 00050FSE of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 61	02	Intelligente vermogensschakelingen (zogenaamde „smartpower circuits"), voor het besturen van gelijkstroommotoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MPC 17A50VM of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 61	03	Intelligente vermogensschakelingen (zogenaamde „smartpower circuits"), voor het schakelen van voedingsspanningen voor geheugenkaarten, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAX 780 MIC 2557 MIC 2558 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 61	04	Intelligente vermogensschakelingen (zogenaamde „smartpower circuits"), voor het besturen van de lading van de batterijspanning, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MPC 1825VM TOP 201 TOP 203 TOP 214 TOP 200 TOP 202 TOP 204 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 65	01	Besturingseenheden voor een tachometer of voor een tachometer en een snelheidsmeter, vervaardigd volgens de BiMOS- of bipolaire techniek, bevattende een spanningsregel-functie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 8190 T 8557G TB 9226N TB 9228N TB 9233N of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	02	Videobesturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het omzetten van YUV/RGB-signalen en het besturen van kontrast, helderheid en kleur, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1839 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	03	Besturings-/controle-eenheden voor een snelheids- en afstandsmeter, ook indien met versterkingsfuncties, bevattende 4 frequentiedelers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TA 8906 TB 9207 TB 9208 TB 9212 TB 9230 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	04	Videobesturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het genereren van besturingsimpulsen voor het opnemen van beelden, bevattende een versterker voor schrijfsignalen en een versterker voor leessignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TA 8823 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	05	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS- of BiMOS techniek, voor het besturen van schijvengeheugeneenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1323453 M52896FP (53G7897) 1SP9-0003 PD 16828 53G8800 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	06	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, voor het omschakelen van videosignalen, met 3 video-ingangen, 3 besturingsuitgangen, een uitgangsbuffer, bevattende een vasthoud-eenheid (clamp circuit), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 65 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BA 7021 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	07	Eenheden voor het herstellen van kloksignalen (Clock Recovery Circuits), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 800 AD 802 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	08	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, voor het omschakelen van audiosignalen, met 5 audio–ingangen, 5 besturingsuitgangen en 3 uitgangsbuffers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BA 7632 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	09	Besturings–/controle–eenheden voor een snelheids–, tacho– of afstandsmeter, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende ten minste een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC") en een multiplexer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SA 5775 SA 5777 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	10	Temperatuur–besturingseenheden, bevattende een temperatuursensor en een interne spanningsreferentie–eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TMP 01 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	11	Videobesturingseenheden, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, voor het besturen van een kathodestraalbuis, met horizontale en vertikale afbuigingsfuncties en verwerking van kleursignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1840 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 65	12	Besturingseenheden voor driefasenmotoren, bevattende een 9 bit digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), een 11 bit seriële in/uitgang, werkend met een stuurstroom voor een zogenaamde „spindle motor" van niet meer dan 1 A en een stuurstroom voor een zogenaamde „voice coil motor" van niet meer dan 400 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HA 13544 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	13	Bidirectionele besturingseenheden voor gelijkstroommotoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een stuurstroom-schakeleenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TA 8050P of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	14	Besturingseenheden voor vermogenstransistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HAA9P-51123R of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	15	Besturingseenheden voor driefasen-gelijkstroommotoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een oscillator, vermogen- en faseovergangseenheden en een ring-telregister, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AN 8225 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	16	Eenhedenvoor het besturen van lineaire motoren of motoren met roterende armen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bevattende een eenheid voor het omschakelen van stuurstroom en een eenheid voor stroomstoring, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32H6810 50G2996 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	17	Videobesturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het omschakelen en vasthouden (clamping) van videosignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 65 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1860 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	18	Eenhedenvoor het besturen en het versterken van leessignalen van een geheugeneenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 111 0005–04 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 65	19	Besturingseenheden voor driefasen–gelijkstroommotoren zonder borstels, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, werkend met een voedingsspanning van 3 of meer doch niet meer dan 5,5 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): A 8983 PRD 1029 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	01	Besturingseenheden voor inductieve of resistieve ladingen, met een uitgangsstroom van niet meer dan 1,3 A bij een voedingsspanning van niet meer dan 28 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 71004 SB of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	02	Besturingseenheden, voor het besturen van inductieve en resistieve ladingen, met 4 uitgangen met een stroomsterkte van 2 of meer doch niet meer dan 7,2 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 100904 HIP 0082 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	03	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor gelijkstroommotoren met borstels, met een uitgangsspanning van niet meer dan 18 V bij een uitgangsstroom van niet meer dan 1,6 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BA 6109 BA 6209 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 69	04	Besturingseenheden voor gelijkstroommotoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een uitgangsstroom van 2 A bij een verzadigings–uitgangsspanning van 3,2 V, bevattende TTL–ingangen, 4 transistoren in brugschakelingsopstelling en een eenheid voor het detecteren van overspanning, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 71004 MB of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	05	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, voor gelijkstroommotoren met een driefasen–wikkeling, bevattende een eenheid voor het detecteren van een Hall–effect drempel (Hall effect treshold), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1323454 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	06	Schakelingen voor het besturen van lineaire motoren of motoren met roterende armen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een voedingsspanning van niet meer dan 24 V en werkend in een temperatuurbereik van –40 °C tot +125 °C, bevattende een uitschakeleenheid voor overspanning en een thermische uitschakeleenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 34993 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	07	Schakelingen voor het besturen van lineaire motoren of motoren met roterende armen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een uitgangsspanning van 45 V bij een uitgangsstroom van 1 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): UDN 2917 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	08	Besturingseenheden voor gelijkstroommotoren zonder borstels met driefasen–wikkeling, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een ingangsstroom van 1 µA en een ingangsfoutstroom (Input offset current) van 0,1 µA bij een ingangsfoutspanning (Input offset voltage) van 5 mV, bevattende een thermische uitschakeleenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HA 13490 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 69	09	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van draadspoelen, werkend met een voedingsstroom van niet meer dan 50 mA bij een voedingsspanning van niet meer dan 7 V en met een dissipatievermogen van niet meer dan 19 W, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 71008SB 71013SB of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	10	Controle-eenheden voor het bewaken van de spanning van microprocessors, microcontrollers of microcomputers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DS 1231 H 6060 MN 13802 MN 13821C DS 1232 H 6061 MN 1381 MN 13822C H 6006 MN 1380 MN 13811 MN 1382C H 6052 MN 13801 MN 13812 V 7039 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	12	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het versterken/omschakelen van spanningsniveaus voor de aansturing van vertikale lijnen van een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXD 1267 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	13	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het schakelen van audio- en videofuncties, bevattende versterkers en een mixer van luminescentie- en chrominantiesignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CX 1545 CXA 1845 CXA 1855 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	14	Besturingseenheden voor het opnemen of weergeven van signalen in een video-servosysteem, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TA 8823N of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	16	Besturingseenheden voor koppen van een geheugeneenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 69 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 111 0007–01 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	17	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van geluidssterkte, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BA 3574 CXA 1646 CXA 1946 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 69	18	Besturingseenheden voor het besturen van vermogenstransistors met veldeffect (Power Field Effect Transistors, zogenaamde „Power FET's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 71009SB LTC 1155 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 70	01	Koppeleenheden, vervaardigd volgens de diëlektrische isolatietechniek, voor telefoontoestellen met een lijnspanning van niet meer dan 265 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LH 1497 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 70	02	Koppel/besturingseenheden voor het genereren van grafische symbolen op een kathodestraalbuis, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MN 1297 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 70	03	Koppeleenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het omzetten van een differentieel–ingangssignaal naar een vierkantsgolf–uitgangssignaal met dezelfde frequentie, bevattende 4 kanalen voor signaalaftasting en een tijdsregister, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 71001AB of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 70	04	Koppeleenheden of koppel-/besturingseenheden, voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SMC 83C805 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 70	05	Koppeleenheden voor videosignalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het koppelen aan een eenheid voor rood-, groen- en blauw-kleursignalen, bevattende 3 eenheden voor automatische beeldwitcorrectie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1 024S of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 70	06	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (Subscriber Line Interface Circuits, zogenaamde „SLIC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Am 79M535 Am 79M574 Am 79M576 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	01	Eenhedenvoor audio opname/weergave, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het direct analoog opnemen van audiogegevens, bevattende een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), 3 versterkers, een besturingseenheid voor automatische versterking en 2 filters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ISD 1012A ISD 1020A ISD 1210 ISD 2545 ISD 2575 ISD 1016A ISD 1 200 ISD 1400 ISD 2560 ISD 2590 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	02	Dubbeltoon multifrequentiegeneratoren (Dual-Tone Multi-Frequency generators, zogenaamde „DTMF's"), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het decoderen van 4-bit binaire gegevens en het genereren van 16 toonparen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TP 5088 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	03	Signaalverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het filtreren van analoge signalen en het besturen van versterking, bevattende een dubbeltoonmultifrequentie (DTMF)–zender, een DTMF–ontvanger en een modulator/demodulator (Modem), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SC 11370 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	05	Lokale telefoonnetwerk–eenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het genereren van toon en het schakelen, versterken en decoderen van audiosignalen van niet meer dan 2 externe telefoonlijnen en niet meer dan 12 interne telefoonlijnen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SC 11390 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	06	Analoge communicatie–eenheden, voor het omzetten van gegevens en het overbrengen van signalen, bevattende een seriële in/uitgang voor een digitale signaal–processor (DSP), een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC") met een capaciteit van 16 bit, een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC") met een capaciteit van 16 bit en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 28MSP01 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	07	Codeer/decodeer–eenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor basisband– en spraakbandfrequenties en voor het omzetten van gegevens, bevattende een modulator voor digitale signalen, analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's"), digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's"), versterkers en filters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 7015 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	08	16 bit stereo codeer/decodeereenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met bemonsteringssnelheden van 4 of meer doch niet meer dan 48 kHz, bevattende een multiplexer, een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC"), een eenheid voor signaalonderdrukking (Mute), een spanningsreferentie–eenheid, een microfoon–ingang, een luidspreker–uitgang en een hoofdtelefoon–uitgang, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 1849 CS 4215 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	09	Codeer/decodeer–eenheden met een pulscodemodulatie–filter, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, werkend met een enkelvoudige voedingsspanning (Single power supply) van +5 V, bevattende een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC") en een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamde „DAC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 145480 TMC 129C18 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	10	Codeer/decodeer–eenheden met een pulscodemodulatie–filter, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met een tweevoudige voedingsspanning (Dual power supply) en een typisch dissipatievermogen van 50 mW, bevattende een analoog/digitaalomzetter (Analog to Digital Converter, zogenaamde „ADC") en een digitaal/analoogomzetter (Digital to Analog Converter, zogenaamd „DAC"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 145503 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	11	Eenheden voor adaptieve gedifferentieerde pulscodemodulatie (ADPCM), vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het coderen/decoderen van gegevens met een overbrengingssnelheid van 8, 16, 24, 32 of 64 Kbit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): T 7280 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	12	Pulscodemodulatie codeer/decodeer–eenheden (zogenaamde „PCM–Codec's") met filters, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het digitaliseren en reconstrueren van spraak met een snelheid van 64 of meer doch niet meer dan 2 048 Kbit/s, met een enkelvoudige voeding van 5 V, een dissipatievermogen van niet meer dan 37 mW in actieve toestand en van niet meer dan 3 mW in wachttoestand, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 7508 B 7509 B of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	13	Ontvangers van de FM–band, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor een ingangsfrequentiebereik van 200 MHz, met een demodulatiefunktie voor FM–signalen, bevattende minstens 2 mengeenheden, een oscillator, een diode en een eenheid voor de indicatie van de sterkte van het ontvangstsignaal (Received Signal Strength Indicator, zogenaamde „RSSI"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 13135 MC 13136 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	14	FM–bandontvangers, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, bevattende een compressie–eenheid, een decompressie–eenheid, 2 mengeenheden, 2 eenheden voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop), een tussenfrequentie (IF)–versterker, een eenheid voor de indicatie van de sterkte van het ontvangstsignaal (Received Signal Strength Indicator, zogenaamde „RSSI"), een seriële koppeleenheid en een eenheid voor het detecteren van voedingsspanning, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 13108 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	15	Eenheden voor het vergelijken van spanning, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met een voortplantingsvertraging (Propagation Delay) van niet meer dan 12 µs, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAX 921 MAX 923 MAX 931 MAX 933 MAX 922 MAX 924 MAX 932 MAX 934 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	16	Eenheden voor het inschakelen/uitschakelen van bussen (signaallijnen), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 89F6248 89F7000 TL2218 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	17	Verwerkingseenheden voor audio– en videosignalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een eenheid voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop), een eenheid voor het detecteren van FM–signalen, een tussenfrequentie (IF)–versterker, een voorversterker, een eenheid voor automatische versterking van radiofrequenties (RF) en een versterker voor videosignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LA 7577 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	18	Eenheden voor het meten van snelheid en van hoekpositie, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende 4 versterkers, een demodulator, een telregister, een spanningsomkeereenheid, een signaaleenheid en een spanningsgestuurde oscillator (VCO), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RDC 19220 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	19	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het vereffenen van lijnvervorming en voor het omzetten van gegevens, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TXC 07225 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	20	Demodulatoren, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, voor het verwerken van gecodeerde gegevens van een leeseenheid voor magneetstrippen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M 56710FP of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	21	Modulatoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een dynamisch bereik van 123 dB in een bandbreedte van 375 Hz of een dynamisch bereik van 124 dB in een bandbreedte van 500 Hz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CS 5321 CS 5323 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	22	16 bit digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's"), bevattende een zogenaamde „hands free"-functie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 10485 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	23	Tweevoudige 6 bit analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's"), vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, bevattende een spanningsreferentie-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 9066 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	24	Modulatiegenerator met een pulsbreedte van 12 bit en vier kanalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M 66242 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	25	Besturingseenheden voor het detecteren van vroegtijdige ontsteking van een automotor, bevattende minstens een versterker en een zogenaamde „bandpass"-filter werkend met een frequentie van 1 of meer doch niet meer dan 20 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HIP 9010 HIP 9011 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	26	Hall-effect sensors met digitale uitgangssignalen, bevattende een differentieereenheid en een piekdetector, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 22402 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	27	Verwerkingseenheden voor audiosignalen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, werkend met een typische voedingsspanning van 3 V, bevattende een dubbeltoonmultifrequentie (DTMF)-generator, schakeleenheden voor signaalonderdrukking (mute), digitaal bestuurde verzwakkingseenheden en filters met doorlaatgebied (zogenaamde „passband"-filters), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SA 5753 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	28	Zenders/ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een UHF-oscillator, een oscillator werkend met een frequentie van 117 MHz en een oscillator werkend met een frequentie van 284 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): W 2020 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	29	Serieel/parallel- of parallel/serieelomzetters voor een netwerk met optische-vezelkabels of coaxiale kabels, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 64G0175 64G0176 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	32	Audio–eenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met een dynamisch bereik van 70 dB of meer, bevattende twee digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's") en twee analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 1845 AD 1847 AD 1848 CS 4231 CS 4248 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	33	Verwerkingseenheden voor spraaksignalen, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een codeereenheid, een decodeereenheid, een compressie–eenheid en een decompressie–eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AK 2342 AK 2353 TC 35492 TC 35493 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	34	Frequentiesynthesizers, werkend met een ingangsfrequentie van niet meer dan 2 GHz en een voedingsgelijkspanning van niet meer dan 10 V, bevattende een eenheid voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop) en een programmeerbaar telregister van 14 bit of 20 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LC 7216 LMX 2320 MC 145158 MC 145162 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	35	Passieve decodeereenheden, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, bevattende een vaste matrix, een 7 kHz filter, een eenheid voor ruisonderdrukking en een digitale vertragingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LV 1 000 LV 1011 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	36	Matrix–decodeereenheden, bevattende een adaptieve matrixeenheid, een geluidsgenerator en een besturingseenheid voor automatische balans, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LA 2785 M 69032P NJM 2177 SSM 2125 SSM 2126 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	37	Videoverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het onderscheiden van synchronisatiesignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1616 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	38 62	Videoverwerkingseenheden, voor kleur- of luminantiesignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerd analoog-digitaal of analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 722 CXA 1208 CXA 1587 CXA 2 000 CXA 1207 CXA 1213BS CXA 1779P LC 8997 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	40	Frequentiesynthesizers, vervaardigd volgens de BiMOS-techniek, bevattende 1 of meer eenheden voor het per fase vasthouden van een frequentie (Phase Locked Loop) en 1 of meer programmeerbare frequentiedeeleenheden, werkend met een frequentie van 20 MHz of meer doch niet meer dan 2 GHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): UMA 1015M UMA 1018M LMX 2332 LMX 2335 LMX 2336 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	41	Schakeleenheden voor videosignalen, bevattende een versterker en een mengeenheid voor luminantie- en chrominantiesignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): A 2040Q of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	42	Viervoudige 8 bit digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's") met seriële ingang, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAX 509 MAX 510 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	43	20 bit analoog/digitaal- of digitaal/analoogomzetters (Analog to Digital Converters of Digital to Analog Converters, zogenaamde „ADC's" of „DAC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 75078 AD 75079 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 95	44	Zenders/ontvangers, voor het moduleren/demoduleren van radiofrequenties (RF), bevattende 5 mengeenheden en 2 programmeerbare filters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 6432 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95	45	Demodulators voor het ontvangen en demoduleren van een gegevensstroom met een overbrengingssnelheid van 10 of meer doch niet meer dan 85 Mbit/s, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerde analoog/digitaalschakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 6461 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 95 ex 8542 30 99	46 65	Actieve filters, voor de selectie van filtertype en werkingsfrequentie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde gecombineerd analoog–digitaal of analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MAX 274 MAX 275 MAX 280 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	01	Filters, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, met een programmeerbare uitschakelfrequentie van 4,5 of meer doch niet meer dan 25,2 MHz en een programmeerbare frequentieversterking van niet meer dan 9 dB, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 896 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	02	Filters, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een programmeerbare uitschakelfrequentie van 5 of meer doch niet meer dan 15 MHz en een programmeerbare piekfrequentie en bandbreedte, bevattende een zevenpolige filter en een differentiator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32F8011 32F8012 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	03	Microprocessors voor analoge signalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het regelen van automatische versterking, het verwerken van leessignalen en het genereren van signalen voor het positioneren van magneetkoppen in schijvengeheugeneenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SN 28961 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	04	Modulatoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend op de UHF band, voor het omzetten van audio- en videosignalen in een frequentiebereik van 470 of meer doch niet meer dan 630 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ALP 101 CXA 1333 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	07	AM-band ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het omzetten van radiofrequenties (RF) in tweevoudige tussenfrequenties (IF) en voor het detecteren van audiofrequenties, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 3848 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	08	FM-band ontvanger/demodulators, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende 2 omzetting-mengeenheden, een eenheid voor het segmenteren van gegevens (Dataslicer) en 6 versterkers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1QX6 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	10	Schakeleenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor audiosignalen, met een signaalvervorming van niet meer dan 0,005 %, bestaande uit 2 besturingseenheden en 2 wisselschakelaars, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TK 15022 Z of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	11	Schakeleenheden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), met een invoegverlies (Insertion loss) van niet meer dan 1,6 dB bij een frequentie van 2 Ghz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SW 239 SW 259 SW 419 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99	12	Eenheden voor het onderdrukken van ruis in audiosignalen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een ingangsspanning van niet meer dan 18 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LM 1894 TK 10654 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	13	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor de beveiliging tegen overspanning, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 1515 P2 P6 TISP 2180 P0 P3 TISP 1072F3 TISP 2290 P1 P4 TISP 1082 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	14	Frequentie–omzetters, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), voor het omzetten van frequenties van 10,25 of meer doch niet meer dan 12,75 GHz naar frequenties van 950 of meer doch niet meer dan 2 050 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 20070C AKD 12011 AND 2001T4C AKD 1 2 000 AKD 12575 FMM 5103 AKD 12010 AKD 2400 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	15	Spannings/frequentieomzetters (Voltage to Frequency Converters, zogenaamde „VFC's"), bevattende een versterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): VFC32 VFC100 VFC101 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	16	Frequentie–omzetters, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een versterkingsfactor van 7 dB, voor het omzetten van een ingangsfrequentie van 65,8 MHz in een uitgangsfrequentie van 800 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 806–0227 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99	17	Stroom/spanning–omzetters met een ingangsstroom van niet meer dan 100 µA en een uitgangsspanning van niet meer dan –10 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ACF 2101 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	19	RMS–omzetters, voor het berekenen van een kwadratische gemiddelde (Root Mean Square) waarde van golfvormen en voor het omzetten van deze waarde in een overeenstemmende gelijkstroom of een overeenstemmende gelijkspanning, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 536 A AD 636 AD 637 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	20	Temperatuursignaal–omzetters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 590 AD 592 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	21	Luchtdrukmeters, werkend binnen een drukbereik van 20 tot 105 kPa, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MPX 4100A of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	22	Beeldsensors, bestaande uit een rij van lichtgevoelige cellen en netwerkschakelingen verbonden met schuifregisters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ILX 508 PD 3573 TCD 105 TCD 141 LZ 2019 TCD 103 TCD 133 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	23	Beeldsensors, die het geladen beeld per beeldregel overdragen (Interline Transfer CCD), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ICX 018 ICX 022 ICX 038 PD 3732 ICX 021 ICX 024 ICX 039 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	24	Videoverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor signalen van een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AN 2014S CXA 1390 IR 3P69 IR 3P97 AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A IR 3Y17 CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	25	Signaalverwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het vertragen van de aftastperioden van horizontale beeldlijnen van een ladingsgekoppelde (CCD) beeldsensor, met een klokgenerator, een zogenaamde „clamp"-eenheid en een eenheid voor het bemonsteren en vasthouden (sample and hold), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXL 1 506 M7403A MSM 7401 RS LC 89960 MSM 6965 RS of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	26	Detecteereenheden voor amplitude-pieken in lees/schrijfsignalen van schijfgeheugeneenheden, bestaande uit een verschilversterker met automatische geregelde versterking en een precisie tweefasige gelijkrichter (precision full wave rectifier), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 32P3041 ML 8464 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	27	Vijfkanaals spanning-vergelijkingseenheden voor het bewaken van lampschakelingen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 22001 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	28	Spanningsreferentie-eenheden met een typische uitgangsspanning van niet meer dan 10 V, met een temperatuurscoëfficiënt voor de uitgangsspanning van niet meer dan 25 ppm/°C (Drift slope), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 580 AD 680 LT 1021 REF 102 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	29	Spanningsreferentie–eenheden, met een onderbrekingsspanning in omgekeerde richting (Reverse breakdown voltage) van 1,235 V (±4 mV) of 2,5 V (±20 mV), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1004 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	30	Spanning–omzetter/regelaars, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een spanningsverlies van niet meer dan 1,6 V bij een uitgangsstroom van 100 mA, en werkend met een voedingsspanningsbereik van 3,5 of meer doch niet meer dan 15 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LT 1054 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	31	Spanningsomzetters, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het omkeren, het verdubbelen, het delen of het vermenigvuldigen van ingangsspanningen, werkend met een voedingsspanningsbereik van 1,5 of meer doch niet meer dan 10 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ICL 7660 MAX 1044 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	32	Spanning/stroom–omzetters, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een selecteerbaar ingangsspanningsbereik en met een voedingsspanning van 13,5 of meer doch niet meer dan 40 V, bevattende een stroomgenerator en een spanningsreferentie–eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XTR 110 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	33	Spanningsomzetters, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het transformeren van een ingangsspanning van niet meer dan 5 V bij een ingangsstroom van niet meer dan 0,1 µA naar een uitgangsspanning van niet meer dan 15 V bij een uitgangsstroom van niet meer dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LR 36683N of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	34	Stroomgenerators (Current transmitters), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een uitgangsstroom van 4 mA of meer doch niet meer dan 20 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XTR 103 XTR 104 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	37	Frequentie–omzetters, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een frequentiebereik van 800 tot 900 MHz en met een ingangsniveau van niet meer dan –6 dBm, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1851N of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	38	Zeskanaals gelijkstroomomzetters, vervaardigd volgens de BiMOS–techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MB 3799 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	39	Versterkings–/vergelijkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, voor het versterken en vergelijken van fase/frequentie–signalen van sensors, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1418 N of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	40	Eenheden voor het detecteren van spanning en voor het opnieuw instellen van externe schakelingen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M 51957 M 51958 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99	41	Half-bruggelijkrichters, bestaande uit 2 transistors met veldeffect, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Field Effect Transistors, zogenaamde „MOSFET's"), voor het aansturen van inductieve of capacitieve ladingen met een nominale spanning van 50 V en een nominale stroom van 2 A, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): Si9950DY of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	42	Programmeerbare diodeschakelingen, bestaande uit 14 afzonderlijke dioden en een gelijkrichter, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 16G010 16G011 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	44	Eenheden voor het meten van versnelling, bevattende een capacitieve sensor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ADXL50 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	45	Fotodetectoren werkend met een golflengte van 780 nm, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): CXA 1753 M 52104 PHD 003 PN 7611 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	46	Mengeenheden/oscillators, met een frequentiebereik van 48 of meer doch niet meer dan 860 MHz, bevattende een frequentiebandschakelaar en een tussenfrequentie (IF-)versterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TDA 5330 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	47	Filter-netwerken, uitsluitend bestaande uit 16 weerstanden, 16 condensators en 16 dioden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): USRC 1002 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99	48	Eenheden voor het isoleren van foutsignalen, bevattende een amplitudemodulator en een versterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): UC 1901 UC 2901 UC 3901 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	49	Niveau-aanduidingseenheden, voor het koppelen van een thermische sensor en een afleeseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TL 527 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	50	Tijdregisters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): NE 555 TS 555 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	51	Audio compressie/decompressie-eenheden, werkend met een voedingsspanning van 3 of meer doch niet meer dan 18 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SA 5752 SA 578 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	52	FM-band ontvangers, voor het demoduleren van FM-signalen, bevattende ten minste een mengeenheid, een tussenfrequentie (IF)-versterker en een begrenzingsversterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SA 605 SA 607 SA 617 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	54	RF-band ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een mengeenheid, een eenheid voor de indicatie van de sterkte van het ontvangstsignaal (Received Signal Strength Indicator, zogenaamde „RSSI") en een logaritmische begrenzingsversterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 608 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	56	Eenheden voor het onderscheiden van videosignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LA 7311 LA 7356 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	57	Stroomonderbrekingseenheden, bevattende acht transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") van het type N- of P-kanaal, met een typische afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van +380 of -380 V, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AN0132NAR AP0130NA of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	58	Spannings/frequentieomzetters (Voltage to Frequency Converters, zogenaamde „VFC's"), bevattende een spanningsregelaar en een tegen kortsluiting beschermde uitgang, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SN29736P1 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	59	Spraakoverdrachteenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 34118 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	60	FM-band ontvangers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het demoduleren van FM-signalen, bevattende ten minste een mengeenheid, een tussenfrequentie (IF)-versterker en een begrenzingsversterker, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MC 13156 MC 13158 TA 2027F of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99	63	Vergelijkingseenheden voor spanning, werkend met een algemeen spanningsbereik van –12 of meer doch niet meer dan + 16 V en een differentieel spanningsbereik van –24 of meer doch niet meer dan + 24 V en een responsietijd van niet meer dan 2,2 µs, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): EL 2019 LM 119 LM 219 LM 319 LT 1016 TS 3702 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	64	Eenheden voor het per fase vasthouden van een frequentie (phase locked loop), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een oscillator en een frequentie- en/of fase-detecteereenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M52319SP SN 28967 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	66	Eenheden voor het schakelen van inductieve en resistieve ladingen, bevattende niet meer dan 4 dioden, 2 weerstanden en 1 bipolaire transistor met geïsoleerde poort (IGBT) van het N-kanaal type met een collector-emitter onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 319 V of meer, werkend met een constante collectorstroom van niet meer dan 19 A en een dissipatievermogen van niet meer dan 100 W, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 14N36GVL 14N40FVL of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	67	Audioverwerkingseenheden, voor het schakelen van audiosignalen, bevattende besturingseenheden voor automatische niveauregeling, versterkers en eenheden voor signaalonderdrukking (Mute), in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LA 7282 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	68	Verwerkingseenheden voor opname en weergave van videosignalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LA 7437 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 30 99	69	Tussenfrequentie (IF)–ontvangers, werkend met een ingangsbereik van 400 kHz tot 500 MHz, bevattende een mengeenheid, versterkers, demodulators, een detecteereenheid voor het besturen van automatische versterking en een oscillator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 607 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	70	Frequentie–omzetters, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), voor het omzetten van ingangsfrequenties van 70 of meer doch niet meer dan 350 MHz naar uitgangsfrequenties van 1,7 of meer doch niet meer dan 2,5 GHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RFIC 1813 RFIC 1814 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	71	Schakeleenheden, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), werkend in een frequentiebereik van 500 MHz tot 1 200 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RFIC 0903 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	72	Vereffeningseenheden voor grafische weergave, bevattende 7 filters met doorlaatgebied (zogenaamde „passband"–filters), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XR 1090 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 30 99	73	Verwerkingseenheden voor audiosignalen, voor het verbeteren van niet–gecodeerde geluidssignalen en het verminderen van fase– en amplitudevervorming, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): XR 1071 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 10	01	Microprocessors met een verwerkingscapaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bestaande uit een drager, waarop 2 chips – één voor de centrale verwerkingseenheid (CPU) en één voor de geheugeneenheid – zijn aangebracht, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 40 10 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 57–00000 57–19400 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 30	01	Vierkanaals digitaal/analoogomzetters (Quad Digital to Analog Converters, zogenaamde „Quad DAC's"), elk kanaal met een capaciteit van 12 bit, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 390 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 30	02	Digitaal/analoogomzetters (Digital to Analog Converters, zogenaamde „DAC's") met een capaciteit van 16 bit, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 30	03	Analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") met een capaciteit van 12 bit, vervaardigd volgens de CMOS–techniek, bevattende een versterker voor het bemonsteren en vasthouden (Sample and Hold Amplifier) met een dynamische prestatie van 1 MHz/s of meer, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ADS 112 ADS 117 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 30	04	Analoog/digitaalomzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") met een capaciteit van 12 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, bevattende een spanningsreferentie–eenheid, met een bemonsteringssnelheid van minstens 10 MHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 9042 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	01	Versterkers voor signalen met een frequentie van 20 of meer doch niet meer dan 20 000 Hz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): STK 4041 STK 4151 STK 4201 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 40 50	02	Versterkers, vervaardigd van halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), werkend met een frequentiebereik van 872 tot 905 MHz, met een ingangsvermogen van niet meer dan 0,01 W (10 dBm) en een uitgangsvermogen van niet meer dan 1,259 W (31 dBm), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 5PG612301 FMC 080901-70 FMC 080901-60 MC 5952 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	03	Versterkers voor signalen met een nominaal frequentiebereik van 0 of meer doch niet meer dan 70 kHz, met een scheidingsspanning van 750 V of meer en met een lekstroom van niet meer dan 1 µA, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ISO 100 ISO 102 ISO 106 ISO 120 ISO 121 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	04	Versterkers met een programmeerbare versterkingsfactor, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 3606 G of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	05	Versterkers werkend met een voedingsspanning van 28 V, voor frequenties van 1 625 of meer doch niet meer dan 1 645 MHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): STM 1 645-30 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	06	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een frequentiebereik van 800 tot 950 MHz, met minstens één van de volgende kenmerken: a) een uitgangsvermogen van 12,5 W bij een ingangsvermogen van 100 mW, b) een uitgangsvermogen van 20 W bij een ingangsvermogen van 200 mW, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) PHW 5113 b) MHW 820-1 b) MHW 820-2 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	07	Versterkers, werkend met een frequentiebereik van 68 of meer doch niet meer dan 470 MHz, met een uitgangsvermogen van niet meer dan 40 W en een ingangsvermogen van 150 mW of meer, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 40 50 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BGY 135 BGY 145 BGY 45 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	08	Versterkers, werkend met een frequentiebereik van 400 tot 470 MHz, met een uitgangsvermogen van 2 W bij 6 V en een ingangsvermogen van niet meer dan 30 mW, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): M 68710 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 50	09	Versterkers met een ingangsvermogen van 1 mW en een uitgangsvermogen van niet meer dan 3,5 W bij een frequentiebereik van 880 of meer doch niet meer dan 915 MHz of bij een frequentiebereik van 1 710 of meer doch niet meer dan 1 785 MHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): FA 01314 QCPM 9401 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	01	Tweevoudige keramische filters, werkend met een frequentiebereik van 872 tot 950 MHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 7FG6314B of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	02	Stroomdetectoren, met een ingangsweerstand van niet meer dan 9 Ohm, bestand tegen een isolatiespannning van 3,75 of 4 kV (wisselstroom) gedurende 1 minuut, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HFS 113F001A1 MA 91 000018 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	03	Spanningsregelaars met een ingangsspanning van niet meer dan 1 kV en een vaste uitgangsspanning van 41,8 V (±0,5 V), 102,6 V (±1 V) of 124,3 V (±1 V), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): STR 51402 STR 51424 STR 54041 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 40 90	04	Spannings- en stroomregelaars, met een uitgangsspanning van niet meer dan 1 kV bij een besturingsstroom van niet meer dan 0,7 A, bevattende een vermogenstransistor en een besturingseenheid met een oscillator, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): S 5706 S 6708 S 6709A of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	05	Spanningsregelaars met een nominale ingangsbedrijfsspanning van 276 V, een ingangsstroom van niet meer dan 8 A en een bedrijfsfrequentie van niet meer dan 200 kHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MA 2810 MA 2820 MA 2830 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	06	Spanning- en stroomregelaars, met een ingangsspanning van niet meer dan 35 V en een ruststroom van niet meer dan 100 µA, bevattende een transistor met veldeffect (Field Effect Transistor, zogenaamde „FET") met een afvoerstroom van niet meer dan 32 A, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): STR M6523 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	07	Klokgenerators, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 64G0211 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	08	Spanningsregel- en verbindingseenheden voor een systeem met centrale vergrendeling en alarm, bevattende een eenheid voor constante spanning en een bemonsteringseenheid, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): BX 6531 BX 6563 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	09	Zenders,vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), werkend met frequenties van 21 of meer doch niet meer dan 40 GHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8542 40 90 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 371-230 371-380 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 40 90	10	Besturingseenheden voor een versterker, bevattende digitaal/analoog- en analoog/digitaalomzetters (Digital to Analog and Analog to Digital Converters, zogenaamde „DAC's" en „ADC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): AD 55 000 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 50 00	01	Vermogensbruggelijkrichterdioden van silicium, met een weerkerende sperspanning van niet meer dan 800 V en een gemiddelde doorlaatstroom van 1 of meer doch niet meer dan 4 A, in de vorm van een microassemblage geborgen in een omhulling	0
ex 8542 50 00	02	Tweevoudige zener-dioden van silicium, met een Zener-spanning van 11 of meer doch niet meer dan 13 V en een dissipatievermogen van niet meer dan 200 mW, in de vorm van een microassemblage geborgen in een omhulling	0
ex 8542 50 00	03	Vijfvoudige transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's") met een afvoer/bron-onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 100 V of meer, werkend met een constante afvoerstroom van niet meer dan 5 A en een dissipatievermogen van niet meer dan 35 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): SLA 5021 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 50 00	04	Samenstellingen van dioden van silicium, bevattende een diode met een hersteltijd in sperrichting van niet meer dan 1,5 µs, een weerkerende piek-sperspanning van niet meer dan 1 500 V en een gemiddelde doorlaatstroom van niet meer dan 5 A, in de vorm van een microassemblage geborgen in een omhulling	0
ex 8542 50 00	05	Samenstellingen voor het beschermen tegen overbelasting, bestaande uit een netwerk van vier dioden, werkend met een onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 6 V of meer, een piekimpulsvermogen van 300 W voor acht overbelastingsperioden van elk 20 µs, in de vorm van een microassemblage geborgen in een omhulling van het SMD-type	0
ex 8542 50 00	07	Eenheden voor het onderdrukken van overspanningen, bevattende 2 dioden, met een zogenaamde „stand-off" sperspanning van niet meer dan 4,5 V, een weerkerende lekstroom van niet meer dan 10 µA, een piekpulsstroom van niet meer dan 30 A en een nominale capaciteit van 50 pF, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): V2.8 V3.3 V4.5 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 90	31	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een frequentiebereik van 68 tot 88 MHz, met een uitgangsvermogen van 5 W bij een ingangsvermogen van 1 mW, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MHW 105 XHW 105 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	32	Versterkers, vervaardigd van een halfgeleidermateriaal van galliumarsenide (GaAs), werkend met een frequentiebereik van 1 710 tot 1 785 MHz, met een uitgangsvermogen van 3 W bij een ingangsvermogen van 1 mW of met een ingangsniveau van niet meer dan 5 dBm en een uitgangsniveau van minstens 30,8 dBm, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): FMC 1717 PHW 9012 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	33	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een frequentiebereik van 136 tot 174 MHz, met een uitgangsvermogen van 7 W bij een ingangsvermogen van 1 mW, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MHW 607 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	34	Versterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, werkend met een frequentiebereik van 400 tot 470 MHz, met minstens één van de volgende kenmerken: a) een uitgangsvermogen van 3 W bij een ingangsvermogen van 1 mW, b) een uitgangsvermogen van 7 W bij een ingangsvermogen van 1 mW, c) een uitgangsvermogen van 20 W bij een ingangsvermogen van 150 mW, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) MHW 704 b) MHW 707 c) MHW 720 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	35	Versterkers met een scheidingsspanning van 1 500 V of meer en een lekstroom van niet meer dan 0,5 µA, bestaande uit 2 condensatoren en 2 monolitische geïntegreerde schakelingen op een gedrukte schakeling die op een drager van kunststof is aangebracht, het geheel geborgen in een houder waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 8 aansluitpunten en voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 90 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ISO 122 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	36	Elektromagnetische aanwijzers (Electromagnetic Displays), bestaande uit 7 elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met 7 draaibare, licht reflecterende segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje; de aanwijzer is geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 28 x 36 x 50 mm bedragen	0
ex 8543 89 90	38	Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een frequentiebereik van 43 of meer doch niet meer dan 870 MHz, voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 89 90	39	Versterkers, werkend met een frequentiebereik van 925 tot 960 MHz, met een uitgangsvermogen van 16 W bij een ingangsvermogen van 0,035 W (15,5 dBm), bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): MHW 916 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	44	Samenstellingen van vermogensgelijkrichterdioden, bestaande uit twee dioden met een gemiddelde doorlaatstroom van niet meer dan 600 A en een weerkerende piek-sperspanning van niet meer dan 40 V, elk geborgen in een omhulling en verbonden door een gemeenschappelijke kathode	0
ex 8543 89 90	46	Piëzo-elektrische kwartsoscillators voor klokbesturing, met een vaste frequentie binnen een frequentiebereik van 1,8 tot 67 MHz, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): R4 000.8 R4 000.9 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	47	Zenders/ontvangers geactiveerd door ontvangstsignalen van 134,2 kHz, voor het verzenden van identificatieboodschappen met foutcorrectiecodes, bevattende een solenoïde, een condensator en een geïntegreerde schakeling, het geheel geborgen in een luchtdicht gesloten capsule van glas	0
ex 8543 89 90	48	Mechanische trilgyroscopen aangedreven door een 25 of 26 kHz oscillator, bevattende een differentiële versterker en een detectie-eenheid, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ENC05D of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 90	49	Versterkers, werkend met een frequentiebereik van 800 tot 960 MHz, met minstens één van de volgende kenmerken: a) een uitgangsvermogen van 1,41 W bij een ingangsvermogen van 5 mW, b) een uitgangsvermogen van 2 W bij een ingangsvermogen van 1 mW, c) een uitgangsvermogen van 1,8 of 3,2 W bij een ingangsvermogen van niet meer dan 2 mW, d) een uitgangsvermogen van 3,5 W bij een ingangsvermogen van 1 of 100 mW, e) een uitgangsvermogen van 6 W bij een ingangsvermogen van 100 mW, f) een uitgangsvermogen van 14 W bij een ingangsvermogen van 1 of 100 mW, g) een uitgangsvermogen van 7 W bij een ingangsvermogen van 20 mW, h) een uitgangsvermogen van 2,4 of 3,2 W bij een ingangsvermogen van niet meer dan 5 mW, i) een uitgangsvermogen van niet meer dan 10 W en een ingangsvermogen van niet meer dan 200 mW, j) een uitgangsvermogen van niet meer dan 25 W en een ingangsvermogen van niet meer dan 159 mW, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) MHW 9002 d) XHW 903 g) PF 0146 j) MHW 927 b) MHW 803 e) SHW 5115 h) PF 0148 j) PHW 2905 c) PF 0144 e) XHW 5115 i) MHW 910 j) PHW 925 c) PHW 902 f) MHW 914 j) MHW 916 j) XHW 2902 d) MHW 953 f) MHW 915 j) MHW 926 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	50	Opto-elektronische schakelingen bestaande uit een of meer lichtgevende dioden en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling en een geïntegreerde logische poortschakeling of uit een of meer lichtgevende dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling, geborgen in een omhulling van kunststof voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HC PL 2 400 HC PL 2730 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	51	Frequentieoscillators met thermische compensatie, met een nominale frequentie van 12,8 of 13 MHz en werkend met een voedingsspanning van 3 V (±0,3 V), bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kwartskristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling met niet meer dan vijf aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): TCXO-111 TXO 2603 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	52	Oscillators, met een centrumfrequentie van 20 of meer doch niet meer dan 42 GHz, bestaande uit actieve en passieve niet op een substraat aangebrachte elementen, geborgen in een omhulling voorzien van:	

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 90 *(vervolg)*		— een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 372–02 372–03 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	55	Spanningsregelaars met een uitgangsspanning van 5 of meer doch niet meer dan 12 V en een uitvalsspanning van niet meer dan 1 V bij een uitgangsstroom van 1,5 A, bestaande uit een vermogenstransistor en een geïntegreerde schakeling aangebracht op een metalen basisplaat, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 3050C 3090C 3120C of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 90	56	Samenstellingen voor het onderdrukken van overspanningen, bevattende 8 dioden, met een zogenaamde „stand–off" sperspanning van niet meer dan 4,5 V, een weerkerende lekstroom van niet meer dan 10 µA, een piekpulsstroom van niet meer dan 30 A en een nominale capaciteit van 50 pF, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 89 90	57	Versterkers, werkend met een frequentiebereik van 1 805 tot 1 970 MHz, met minstens één van de volgende kenmerken: a) een uitgangsvermogen van niet meer dan 15 W bij een ingangsvermogen van niet meer dan 50 mW (17 dBm), b) een uitgangsvermogen van 1 W of meer bij een ingangsvermogen van 2 mW (3 dBm), bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) MHW 1815 b) FMC 1819 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 90 90	10	Tweevoudige transistors met veldeffect (Field Effect Transistors, zogenaamde „FET's"), met minstens één van de volgende kenmerken: a) van het type P–kanaal, met een afvoer/bron–onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van –20 V, werkend met een afvoerstroom van niet meer dan 9,2 A en een dissipatievermogen van niet meer dan 2 W, b) van het type N–kanaal, met een afvoer/bron–onderbrekingsspanning (breakdown voltage) van 20 V of meer, werkend met een afvoerstroom van niet meer dan 3,5 A en een dissipatievermogen van niet meer dan 2 W, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): a) 9947 a) MMDF2C02E b) 9956 b) MMDF1N50E a) 9953 a) MMDF2P02HD b) 9959 b) MMDF2C02E of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 90 90	58	Kathoden van roestvrij staal in de vorm van een plaat met een ophangstaaf en zijstroken van kunststof	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8545 90 90	01	Koolstaafjes voor elementen of batterijen, in de vorm van ronde staafjes, met een lengte van 34 of meer doch niet meer dan 160 mm en een diameter van niet meer dan 12 mm	0
ex 8548 90 00	31	Contact-beeldsensors	0
ex 8548 90 00	32	Optische eenheden, bestaande uit een laserdiode en een fotodiode, werkend met een golflengte van 635 of 670 nm	0
ex 8548 90 00	33	Ontvang-eenheden van infrarood-signalen, bestaande uit een fotodiode en ten minste één versterker in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GP1U58XB SBX 1610 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8548 90 00	35	Optischeeenheden, bestaande uit een laserdiode, een fotodiode en een lens, werkend met een typische golflengte van 1 310 of 1 550 nm, geborgen in een omhulling	0
ex 8548 90 00	37	Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een frequentiebereik van 1,8 of meer doch niet meer dan 40 MHz en een condensator, geborgen in een omhulling	0
ex 8548 90 00	38	Elektronische assemblages voor een thermische drukkop, enkel bestaande uit stroomvoerende elementen, geïntegreerde schakelingen en 9 984 of meer verwarmingselementen, het geheel aangebracht op een keramische drager waarvan de afmetingen niet meer dan 2 x 51 x 271 mm bedragen	0
ex 8548 90 00 ex 9110 90 00	39 94	Klok-/kalenderschakelingen, bestaande uit een gedrukte schakeling waarop ten minste een kwartsoscillator en een monolitische geïntegreerde schakeling zijn aangebracht, het geheel geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271 DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423 of — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	10 10	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0
ex 9001 20 00	10	Polariserende film, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 9001 90 90	10	Fresnellenzen van kunststof, niet gemonteerd, met een diagonaal van meer dan 100 cm, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8528 (a)	0
ex 9001 90 90	20	Schermen voor projectie op de achterzijde (rear projection screens), bevattende een Fresnellens van kunststof en een polariserende plaat van kunststof, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8528 (a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 9001 90 90	30	Lenzen van kunststof, niet gemonteerd, met een brandpuntsafstand van 3,86 mm (±0,1 mm) en een diameter van niet meer dan 8 mm, bestemd voor de vervaardiging van compact-discspelers (a)	0
ex 9001 90 90	40	Platen van optische vezels, bestemd voor de vervaardiging van schermen en van fotokathoden voor beeldversterkers (a)	0
ex 9001 90 90	60	Prisma's voor het scheiden van licht, niet-gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van camera's die het geladen beeld per regel overdragen (CCD) (a)	0
ex 9002 11 00	10	Regelbare objectieven met een brandpuntsafstand van 90 of meer doch niet meer dan 180 mm, bestaande uit 4 of meer doch niet meer dan 8 lenzen, met een diameter van 120 of meer doch niet meer dan 180 mm, vervaardigd van glas of van methacrylaat, waarbij elke lens aan ten minste één zijde is voorzien van een deklaag van magnesium-fluoride, bestemd voor de vervaardiging van videoprojectoren (a)	0
ex 9002 11 00	50	Objectieven met een brandpuntsafstand van 75 of meer doch niet meer dan 94 mm, bestaande uit lenzen – vervaardigd van glas of kunststof – met een diameter van 60 of meer doch niet meer dan 180 mm	0
ex 9002 19 00	10	Objectieven met een brandpuntsafstand van 24,96 mm (±0,1 mm), een diameter van 16 mm en een lengte van 16 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij onderverdeling 8517 21 00 (a)	0
ex 9002 90 91	10	Optische elementen, waarop een achthoekige fresnellens is aangebracht, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „Overhead Projectors" (a)	0
ex 9002 90 91	20	Lenzen, gemonteerd, met een vaste brandpuntsafstand van 3,8 mm (±0,19 mm) of van 8 mm (±0,4 mm), met een relatieve opening van F2.0 en een diameter van niet meer dan 33 mm, bestemd voor de vervaardiging van camera's die het geladen beeld per regel overdragen (CCD) (a)	0
ex 9002 90 99	10	Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen van optische glasvezels in de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof	0
ex 9010 90 00	10	Delen van apparaten voor het projecteren of voor het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig gemaakt halfgeleidermateriaal, enkel bestaande uit een membraan van kunststof met een dikte van niet meer dan 3 µm en een omlijsting van metaal	0
9013 80 30		Elementen met vloeibare kristallen, andere dan actieve matrixelementen met vloeibare kristallen	0
ex 9013 80 90	10	Optische-vezelisolators, ongevoelig voor polarisatie, werkend met een golflengte van 1 300, 1 480 of 1 550 nm, geborgen in een cilindervormige omhulling	0
ex 9017 90 00	10	Thermische drukkoppen, bevattende 7 168 of meer verwarmingselementen aangebracht op 2 of meer keramische substraten, het geheel aangebracht in een behuizing waarvan de afmetingen meer dan 21 x 39 x 639 mm bedragen	0
ex 9021 30 90	29	Vaatprothesen, niet geweven noch gebreid, waarvan de grootste opening een inwendige diameter heeft van niet meer dan 8 mm	0
ex 9021 30 90	30	Hartkleppen, alsmede delen daarvan	0
ex 9031 80 39	10	Eenheden voor het meten van versnelling voor zogenaamde „airbags" voor motorvoertuigen, bevattende actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling en een sensor, het geheel geborgen in een omhulling	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 9031 90 90	10	Samenstellingen voor een sensor met laser–uitlijning, in de vorm van een gedrukte schakeling bevattende optische filters en een sensor die het geladen beeld per regel overdragen (CCD), het geheel geborgen in een omhulling	0
ex 9032 89 90	10	Schoksensors voor zogenaamde „airbags" voor automobielen, met een contact dat een stroom van 12 A bij een spanning van 30 V kan schakelen, en waarvan de typische contactweerstand 80 milliohm bedraagt	0
ex 9110 12 00	91	Eenheden – bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een kwartskristal, ten minste één uurwerkschakeling en ten minste één condensator (al dan niet in de uurwerkschakeling geïntegreerd) zijn aangebracht – waarvan de dikte niet meer dan 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Eenheden – bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een uurwerkschakeling of een uurwerkschakeling met een kwartskristal is aangebracht – waarvan de dikte niet meer dan 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0
ex 9110 90 00	93	Eenheden – bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop ten minste één uurwerkschakeling met een kwartskristal en één piëzo–elektrisch element voor het weergeven van geluid zijn aangebracht – waarvan de dikte meer dan 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0
ex 9608 91 00	10	Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0
ex 9613 90 00	20	Piëzo–elektrische ontstekingsmechanismen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
(b) Schorsing is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.